

DCWU 100 | Mole diamantate



- Rimozione veloce di un'elevata quantità di materiale.
- Per livellare di superfici cemento, granito e pietra naturale.
- Per le applicazioni di livellamento come ad esempio bordi e angoli in cemento, granito, pietra naturale.
- Per irruvidimento del materiale prima di ricoprire con il materiale con un nuovo strato.
- Alta qualità del diamante con legame morbido che consente una minor usura, soprattutto con i materiali duri.
- Ampie aperture per una migliore aspirazione delle polveri e un miglior raffreddamento.
- Platorello forato per una migliore rimozione della polvere e un miglior raffreddamento dei segmenti.

DCWU 100

| | |
|---|----------|
| Adesivo per piastrelle | ♦ |
| Alesaggio (mm) | 22.23 |
| Altezza della mola [mm] | 21 |
| Altezza segmento (mm) | 5 |
| Barra per livellare il cemento | ♦ |
| Blocchi di cemento areati | |
| Blocco di calce e arenaria duro | |
| Blocco di calce e arenaria morbido e abrasivo | ♦ |
| Granito | ♦ |
| Marmo | ♦ |
| N°di segmenti | 16 |
| Ø (mm) | 100 |
| Plasterboard | ♦ |
| Porfido | ♦ |
| Quantità confezione | 1 |
| Tipo | DCWU 100 |