

M18 CHPX-502X | Tassellatore SDS-Plus alta potenza M18 FUEL™



- Motore senza spazzole POWERSTATE™ disegnato e prodotto interamente da Milwaukee®.
- Indicatore stato di carica della batteria.
- Compatibile con il sistema di estrazione polveri M18-28 CPDEX.
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico.
- La batteria REDLITHIUM-ION™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria.
- Motore estremamente potente eroga prestazioni pari ad un utensile a filo.
- Meccanismo di battuta eroga 4,0 J di energia e livelli di vibrazioni estremamente contenuti pari a 8.6 m/s² grazie al nuovo sistema antivibrazione brevettato.

M18 CHPX-502X

Cap max foratura legno (mm)	30
Cap max foratura metallo (mm)	13
Capacità batteria (Ah)	5.0
Energia del colpo (EPTA)(J)	4.0
Equipaggiamento standard	Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso, mandrino FIXTEC in metallo 13mm
Fornibile in	Valigetta HeavyDuty
Foro calcestruzzo max (mm)	28
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 5000
Incidenza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incidenza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incidenza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s²)	1.5
Incidenza vibrazioni scalpellatura (m/s²)	1.5
Livello di potenza sonora (dB(A))	102.1
Livello di pressione sonora (dB(A))	91.1
N.ro batterie in dotazione	2
Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm)	Ø 7 - 22
Peso con il pacco batteria (kg)	4.3
Tempo di ricarica batteria	59 min
Tipo batteria	Li-ion
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1350
Vibrazioni in foratura (m/s²)	8.6
Vibrazioni scalpellatura (m/s²)	7.1

