









Gerade Handstücke Straight toolholders Poignées droites

FH, WS

- Für jede Arbeit das richtige Handstück
- Anschliessbar an sämtliche Suhner Biegsame Wellen
- Kleine Bauart gewährleistet ermüdungs-freies Arbeiten
- Elastische Lagerung für vibrationsarmes Arbeiten (FH 4/7/10/12)
- Eingebaute Hochpräzisionskugellager garantieren hohe Lebensdauer
- Raffiniertes, biegbares Langhals-Handstück für schwer zugängliche Stellen (FH 10-L)
- Hülse aus Edelstahl (FH 4/7/10/12)
- Für Schlüsselspannung, kugelgelagert, auf Lebensdauer geschmiert
- The right toolholder for every job
- For connecting to all Suhner flexible shafts
- Compact design for fatigue-free working
- Elastic bearings for low-vibration work (FH 4/7/10/12)
- Built-in high precision sealed ball bearings, permanent lubrication
- Preformable toolholder extension: the answer where access is difficult (FH 10-L)
- Sleeve made of stainless steel (FH 4/7/10/12)
- Locking spanners, ball bearings, sealed for life
- La bonne poignée pour chaque application
- Possibilité de raccorder les poignées à tous les arbres flexibles Suhner
- Exécution de petites dimensions pour un travail sans fatigue
- Palier élastique pour travaux à faible vibration (FH 4/7/10/12)
- Equipé avec des roulements à haute précision, garantissant une bonne longévité
- Col long, astucieux et cintrable: la poignée pour les endroits difficiles d'accès (FH 10-L)
- Corps en acier inoxydable (FH 4/7/10/12)
- Serrage par clef à fourche, roulements à billes graissés à vie

Gerade Handstücke mit Spannange / Straight toolholders with collet / Poignées droites avec pinces							
	Typ Type	Best.-Nr. Order No.	Anschluss Connection	max.Drehzahl max. Speed	Spannzange Collet	Schlüsselsatz Spanner set	Gewicht Weight
	Type	No. de cde.	Accouplement	max.Vitesse	Pince	Jeu de clés	Poids
				min ¹	mm		kg
	FH 4 INOX	110 234 01	G 16	40 000	6	2 x SW 13	0,147
	FH 7 INOX	110 235 01	G 22	25 000	6	SW 14 SW 18	0,292
	FH 10 INOX	110 232 01	G 28	18 000	6	2 x SW 22	0,540
	FH 12 INOX	110 233 01	G 28	18 000	12	2 x SW 22	0,530
	FH 15	010 331 01	G 35	10 000	12	2 x SW 22	1,230
	FH 10-L	089 318 11	G 28	12 000	6	2 x SW 18	1,250
<p>Extrem lange Ausführung. Zum Bearbeiten schwer zugänglicher Stellen kann Spindelhalbs gebogen werden. Seelen ø 10mm.</p> <p>Extra long version. The neck can be bent for working on otherwise inaccessible places. Core ø 10mm.</p> <p>Exécution extra-longue. Pour l'usinage d'endroits difficilement accessibles, le manche peut être cintré. Arbre flexible ø 10mm.</p>							
<p>Ersatzwellenseele mit Kupplungen Spare flexible shaft with couplings Arbre flexible de rechange avec raccordement</p>							

Gerade Handstücke mit Spannflansch / Straight toolholders with flange / Poignées droites avec flasque de serrage							
	Typ Type	Best.-Nr. Order No.	Anschluss Connection	max.Drehzahl max. Speed	max.Werkzeugbreite max. Tool width	Schlüsselsatz Spanner set	Gewicht Weight
	Type	No. de cde.	Accouplement	min ¹	mm	Jeu de clés	Poids
				min ¹	mm		kg
	WS 10	010 332 01	G 28	12 000	22	SW 22 SW 14	0,500

Spannzangen / Collets / Pincés			
	Typ Type	Verwendung Application	Best.-Nr. Order No.
	Type	Application	No. de cde.
			ø
			mm/inch
	SPZ	► FH 4 INOX	2,34 = 3/32"
			3,175 = 1/8"
			4,8 = 3/16"
			6,4 = 1/4"
			3,0 = 0,12"
			6,0 = 0,24"
			2,34 = 3/32"
			3,175 = 1/8"
			4,8 = 3/16"
			6,4 = 1/4"
			3,0 = 0,12"
			6,0 = 0,24"
			8,0 = 0,32"
			6,4 = 1/4"
			9,5 = 3/8"
			3,0 = 0,12"
			6,0 = 0,24"
			8,0 = 0,32"
			10 = 0,40"
			12 = 0,47"

Einsatzgebiete

Schleifen, Schruppen, Fräsen, Polieren, Entgraten, Bürsten.

Applications

Grinding, roughing, cutting, polishing, deburring, brushing.

Applications

Pour le meulage, l'ébavurage, le fraisage, le polissage, le brossage, le chanfreinage.

