

SCHEMA TECNICA

DHP481RMJ Trapano avvitatore con percussione motore brushless 18V :

Tensione: 18 V

Velocità a vuoto: 550 -- 2100 g/min

Peso (EPTA): 2,4 kg

Dim. lxwxh: 205x79x249 mm

Colpi al minuto: 8250 -- 31500 min⁻¹

Giunto elastico: 60 Nm

Giunto rigido: 115 Nm

Foratura muratura: 16 mm

Foratura metallo: 13 mm

Foratura legno: 76 mm

DTD153Z Avvitatore a massa battente :

Tensione: 18 V

Tipo di batteria: Li-ion

Capacità: 5.0 Ah

Tempo di carica: 22 min

Velocità a vuoto (L): 0 - 2500 g/min

Peso (EPTA): 1,5 kg

Impatti al minuto funzione massa battente L: 0 - 3200 min

Coppia serraggio max funzione massa battente: 170 Nm

DGA513Z (ex506)Smerigliatrice 125mm :

Velocità a vuoto: 3000-8500 g/min

Dim. lxwxh: 326X140X145 mm

Peso (EPTA): 2.5 kg

Ø Disco: 125 mm

DHR243 Tassellatore con doppio mandrino :

Tensione: 18 V

Velocità a vuoto: 0 – 950 g/min

Potenza impatto (EPTA): 2,0 joule

Dim. lxwxh: 353 x 85 x 213 mm

Peso (EPTA):3,4 kg

Foratura muratura: 24 mm

Foratura metallo: 13 mm

Foratura legno: 27 mm

Colpi al minuto: 0 – 4700 c/min

CARRELLO DI TRASPORTO PER VALIGETTE MAKPAC - TR00000001 :

DIAMETRO RUOTE 20 CM, VALIGETTE MASSIME 9 (TIPO 1)