

# Scotch-Brite™ CB-ZR Spazzole lamellari combinate Clean and Finishing Roloc™

(1/2)



## Specifiche Tecniche

**Minerale Tipo combi:** Ossido di alluminio

**Grane:** P80, P120, P180

**Formati:** Spazzole lamellari combinate  
con attacco Roloc™  
63mm x 32mm

## Applicazioni

- Tipo combi: per lavorazioni di pulizia prima di saldature, pulizia dei residui e delle bruciature dopo la saldatura, sbavatura leggera su acciaio inox e metalli non ferrosi; possibilità di lavorazione su plastiche e legno.

## Utensili



## Sicurezza



## UTILIZZO

Diametro	Velocità max	Velocità d'utilizzo
60mm	9,000 RPM	3,000/6,000 RPM

## Prodotti correlati



PN 25128



Platorelli  
Roloc™

# Scotch-Brite™ CB-ZR Spazzole lamellari combinate Clean and Finishing Roloc™

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Tessuto-non-tessuto	<ul style="list-style-type: none"><li>Elevata conformabilità</li><li>Non altera la geometria del pezzo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Facilità d'uso</li><li>Assenza di rilavorazioni</li></ul>
Struttura aperta	<ul style="list-style-type: none"><li>Assenza di intasamento e contaminazione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Lunga durata</li><li>Assenza di rilavorazioni</li></ul>
Sistema Roloc™	<ul style="list-style-type: none"><li>Cambio prodotti rapido</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Riduzione tempi morti</li></ul>
Combinazione tela e Tessuto-Non-Tessuto	<ul style="list-style-type: none"><li>Rifinitura e Finitura in un unico passaggio</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Produttività</li><li>Riduzione consumi</li><li>Riduzione inventari</li></ul>

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

**3M** Science.  
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi  
Via N.Bobbio 21  
20096 Pioltello (MI)

**Qualità**

**Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002**

Scheda Prodotto: CB-ZR  
Marzo 2017  
3M™ Tutti i diritti riservati