

# 3M™ MS-ZR Clean and Finishing


Spazzole a lamelle con attacco Roloc



## Specifiche tecniche

Minerale	Talco non abrasivo
Abrasivo e Grane	Tipo T : Talco
Dimensioni	75 x 35 mm

## Formati Disponibili



## Prodotti correlati



PN : 09884



PN : 09986



PN : 25129

## Applicazioni

Consigliato per lavorazioni di opacizzazioni, finitura e lucidatura su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi con paste abrasive.

## Raccomandazioni

Dimensioni	Velocità massima	Velocità di lavoro
75x35	7500	5000

# 3M™ MS-ZR Clean and Finishing

## Caratteristiche

Supporto in tessuto non tessuto Scotch-Brite tridimensionale

Tessuto non tessuto in Nylon

Materiale Tipo T

Sistema di ancoraggio Roloc

## Vantaggi

Uniformità di cosparsione del minerale, altra conformabilità

Assenza di materiale ossidante

Assenza di granuli abrasivi

Cambio rapido dell'utensile

## Benefici


Finiture costanti e ripetibili

Superfici metallicamente pure

Gli agenti lucidanti assicurano una finitura brillante

Risparmio di costi attraverso la riduzione dei tempi morti

## Utensili



## Sicurezza



## Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

### Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.



**3M Italia SpA**  
**Reperto ASD Abrasivi Industriali**

Via Norberto Bobbio,21  
20069 - Pioletto Milano

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: MS-ZR

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.