

Smerigliatrice angolare LXT®

DGA463ZJ

18V • 115mm • 3.000 – 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 18V 115 mm BL - Brake - Corpo macchina

Smerigliatrice angolare potente 18V con motore brushless per alte prestazioni. Impugnatura ergonomica antiscivolo permette un maggior comfort durante l'utilizzo. La velocità variabile 3.000 - 8.500 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La presenza di interruttore a slitta di facile azionamento ed il freno elettrico permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Disponibile funzione antirivvio e dischi smerigliatrice angolari di serie. Fornito senza batterie e caricabatterie, fornito con valigetta makpac.



LXT **18V** **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
BL Motor	✓
Protezione batteria	✓
Velocità a vuoto	3000 - 8500 min ⁻¹
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro disco abrasivo	115 mm
Funzione antirivvio (interruttore NVR)	✓
Freno elettronico	✓
Livello pressione sonora	79 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso netto	2,4 kg
Peso con batteria (EPTA)	2,3 - 3,0 kg
Dimensioni prodotto	362 x 130 x 145 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Design compatto e leggero
- Il freno elettrico massimizza la produttività e aumenta la sicurezza per l'operatore
- Il motore BL elimina le spazzole di carbone, consentendo al motore BL di funzionare in modo più fresco ed efficiente per una maggiore durata
- L'indicatore LED a 3 stadi indica il livello di carica della batteria/surriscaldamento/sovraccarico

Codice EAN 0088381853880

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

158237-4

Impugnatura AVT



A-80640

Disco abrasivo 115x6mm, metallo,

