



## ⊕ Plus

Alimentazione 230V monofase  
Generatore leggerissimo e professionale  
Tutto l'occorrente per saldare in TIG in una valigia

<b>IMPIANTO</b>	
Generatore	URANOS 1500 TLH
Torcia	ST 1500s / ST 1700s
Cavo massa	25 mm <sup>2</sup> - 4 m
<b>TECNOLOGIE DI SALDATURA</b>	
Processi TIG DC HF	DcDrive / DcPulse / FastPulse
Processi MMA	MMA
Funzioni MMA	Hot Start / Arc Force
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
Tecnologia generatore	Inverter
Pannello comandi	Led 7 segmenti
Lettura parametri A/V	Digitale

**TECH DATA**

<b>URANOS</b>	<b>1500 TLH</b>
Dimensioni	260x115x250 mm
Peso	3,9 kg
Alimentazione (50/60 Hz)	1x230±15%
Potenza Max Assorbita	6.6 kVA
Corrente Max Assorbita	28.7 A
Fattore di potenza	PF=0.70
Rendimento	87%
Fusibile in linea	16 A
Tensione a vuoto	85Vdc
Grado di Protezione IP	IP23S
Classe di Isolamento	H
Cavo di alimentazione	3x1.5 mm <sup>2</sup> - 2 m
Corrente di saldatura	5-150 A
Fattore di utilizzo 40 °C	30% - 150A 60% - 125A 100% - 110A