


ADATTATORE A FLANGIA 7012 PN 16 - prosystemitalia.com

ADATTATORE A FLANGIA 7012 PN 16 - Gruppo 7012



Impiego

Accoppiamento a flangia.

Montaggio

[Istruzioni di montaggio](#)

Dati tecnici

Pressione di esercizio: 20 bar.

Temperatura d'esercizio -34°C +110°C con guarnizioni in EPDM.

Materiale:

- Corpo: ghisa ASTM A536;
- Trattamento superficiale: verniciato colore rosso RAL 3000;
- Guarnizione: in EPDM tipo E.

Tipo [DN]	Ø est. tubazione [pollici]	Ø est. tubazione [mm]	A [mm]	C [mm]	Nr. fori	Ø fori [mm]
50	2"	60,3	220	125	4	18
65	2" 1/2	76,1	240	145	8	18
80	3"	88,9	250	160	8	18
100	4"	114,3	278	180	8	18
125	5"	139,7	318	210	8	18
150	6"	168,3	345	240	8	22
200	8"	219,1	410	295	12	22
250	10"	273,0	500	355	12	22
300	12"	323,9	550		12	26

Certificazioni

FM e UL.



Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
323,9 mm 12"	12	1	7012324
60,3 mm 2"	1.4	18	7012060
76,1 mm 2"½	2.1	12	7012076
88,9 mm 3"	2.4	10	7012089
114,3 mm 4"	3.5	10	7012114
139,7 mm 5"	4.2	17	7012139
168,3 mm 6"	4.5	7	7012168
219,1 mm 8"	7.5	4	7012219
273,0 mm 10"	11	5	7012273