

Sega circolare

HS0600

2.000 W • 4.300 g/min • 270mm

Sega circolare efficiente e di grande capacità

Una sega circolare ad alta capacità, efficiente e robusta con un motore da 2.000 W e una velocità di 4.300 g/min progettata per uso professionale. Compatibile con una lama con diametro di 270 mm che raggiunge un'elevata max. profondità di taglio di 101 mm.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	2000 W
Velocità a vuoto	4300 min ⁻¹
Massima profondità di taglio a 90°	101 mm
Massima profondità di taglio a 45°	71 mm
Massima profondità di taglio a 50°	63 mm
Inclinazione massima (sinistra)	0 / 45 °
Diametro lama	270 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	15,88 / 20 / 25,4 / 30 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	105 dB(A)
Livello pressione sonora	94 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	6,9 kg
Dimensioni prodotto	418 x 273 x 324

Codice EAN 0088381836029

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

164367-1

Guida parallela



410047-0

Supporto per chiave



783204-6

Chiave esagonale 6mm



B-12859

Lama Standard T.C.T., 270x30mm



ACCESSORI OPTIONAL

198570-2

Adattatore per binario guida



B-32172

Circular saw blade, Makforce T.C.T.,

