

Scotch-Brite™ SC-DR Dischi Surface Conditioning Roloc™

(1/2)



Specifiche Tecniche

Minerale Tipo A: Ossido di alluminio

Tipo S: Carburo di silicio

Grane: CRS, MED, VFN, SFN

Formati: Dischi Roloc™ 25/38/50/75/100mm

Applicazioni


Tipo A: per applicazioni su superfici limitate per la rimozione di ruggine, per la pulizia di superfici metalliche, per la rimozione di residui di sigillante o adesivi epossidici.

Tipo S: per applicazioni su superfici limitate per la preparazione delle superfici prima della verniciatura o della saldatura.

Sicurezza



Utensili



Prodotti correlati



PN 28342



Platorelli
Roloc™

Scotch-Brite™ SC-DR Dischi Surface Conditioning Roloc™

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Tessuto-non-tessuto	<ul style="list-style-type: none">• Non altera la geometria del pezzo	<ul style="list-style-type: none">• Facilità d'uso• Assenza di rilavorazioni
Supporto velcrato Hookit™	<ul style="list-style-type: none">• Velocità di applicazione e di sostituzione	<ul style="list-style-type: none">• Facilità d'uso• Riduzione tempi morti

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

3M Science.
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: SC-DR
Dicembre 2016
3M™ Tutti i diritti riservati