

# Avvitatore ad impulsi LXT®

## DTD153RTJ

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3.400 g/  
min

Avvitatore ad impulsi 18V 1/4" 170Nm - BL

Avvitatore ad impulsi compatto potente grazie alla sinergia tra il motore brushless e la coppia di serraggio 170Nm ideale per un'ampia gamma di applicazione di serraggi rapidi. Fornito con due batterie da 5,0 Ah e caricabatterie rapido. Fornito con valigetta MAKPAC.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Protezione batteria	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
Trapano con percussione con coppia di serraggio max	170 Nm
Capacità di serraggio bullone standard	M5 - M16
Impulsi al minuto	0 - 3600 min <sup>-1</sup>
Livello potenza sonora	107 dB(A)
Livello pressione sonora	96 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), bullone di fissaggio	13,0 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso con batteria (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Dimensioni prodotto	126 x 79 x 238 mm

**Codice EAN 0088381823975**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**837670-0**

Vassoio preformato



**821550-0**

Valigetta MAKPAC tipo 2



**346317-0**

Gancio da cintura per avvitatori



**450128-8**

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



## DOTAZIONE UTENSILE

**197280-8 (2x)**

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



**195584-2**

Caricabatterie LXT®



## ACCESSORI OPTIONAL

**450128-8**

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



**821550-0**

Valigetta MAKPAC tipo 2



**837670-0**

Vassoio preformato

