


Scotch-Brite™ XT-DB Dischi Clean & Strip™ con supporto fibrato

(1/2)



Specifiche Tecniche

Minerale Tipo S: Carburo di silicio
Grane: XCRS
Formati: Dischi con supporto fibrato
115mm x 22mm
178mm x 22mm

Applicazioni

Per asportazione di ruggine e ossidi su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi; data la sua rigidità, è ideale anche per la pulitura delle saldature su pezzi piani quali profili e lamiera. Lunga durata.

Utensili



Prodotti correlati



PN 64857

Sicurezza



UTILIZZO

Dimensioni	Velocità max	Velocità d'utilizzo
Ø 115 mm	10000 RPM	8000 RPM
Ø 178 mm	6500 RPM	4500 RPM

Scotch-Brite™ XT-DB Dischi Clean & Strip™ con supporto fibrato

(1/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Carburo di Silicio	<ul style="list-style-type: none">Elevata taglienza, maggiore aggressività	<ul style="list-style-type: none">Pulizia veloce ed efficace
Fibra flessibile	<ul style="list-style-type: none">Conformabilità alla superficie da lavorare	<ul style="list-style-type: none">Riduzione dei tempi di lavoroSemplicità d'uso
Struttura aperta	<ul style="list-style-type: none">Assenza di intasamentoLavoro a basse temperature	<ul style="list-style-type: none">Pulizia efficace di materiali intasantiAssenza di deformazioni e bruciature
Materiale XT	<ul style="list-style-type: none">Elevata durataPotere di taglio aumentato	<ul style="list-style-type: none">Minori consumiMaggiore produttività

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

3M Science.
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: XT-DB
Dicembre 2016
3M™ Tutti i diritti riservati