

# Trapano avvitatore con percussione XGT®

## HP002GD201

40Vmax • 65 Nm • 0-600/0-2.200 g/min

Trapano combinato robusto e senza spazzole per avvitatura e foratura per impieghi gravosi

Un potente trapano brushless per avvitatura e foratura professionale con o senza percussione, due livelli di potenza. Coppia massima di 64 / 30 Nm. Una scelta ideale per lavori che richiedono potenza e coppia elevate. Luce LED integrata. Fornito con due batterie 2,5 Ah e caricabatterie.



### SPECIFICHE TECNICHE

|  |  |
|--|--|
| Tensione nominale della batteria                           | 40 V                                   |
| Piattaforma XGT  | ✓                                      |
| BL Motor   | ✓                                      |
| Protezione batteria  | ✓                                      |
| Velocità a vuoto   | 0 - 600 / 2200 min <sup>-1</sup>       |
| Coppia di serraggio max giunto rigido /<br>giunto elastico | 64 / 30 Nm                             |
| Regolazione frizione                                       | 21                                     |
| Impulsi al minuto  | 0 - 9000 / 33 000<br>min <sup>-1</sup> |
| Diametro max foro in legno                                 | 38 mm                                  |
| Diametro max foro in muratura                              | 13 mm                                  |
| Diametro max foro in calcestruzzo                          | 13 mm                                  |
| Diametro max foro in acciaio                               | 13 mm                                  |
| Attacco guida  | 1/2" - 20UNF "                         |
| Capacità mandrino  | 1,5 - 13 mm                            |
| Livello potenza sonora                                     | 98 dB(A)                               |
| Livello pressione sonora                                   | 87 dB(A)                               |

Codice EAN 0088381735728

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Design compatto e leggero
- LED illuminazione zona di taglio
- L'impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort durante il lavoro
- Mandrino autoserrante per una facile installazione e rimozione della punta
- Cambio meccanico a 2 velocità; Modalità ad alta velocità per una perforazione rapida in applicazioni leggere; Modalità a bassa velocità per applicazioni pesanti che richiedono una coppia elevata
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Freno elettrico per la massima produttività
- L'interruttore di inversione è posizionato convenientemente



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**763256-3**

Mandrino autoserrante



**346317-0**

Gancio da cintura per avvitatori



**784637-8**

Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm



**835U77-0**

Makpac Inner Tray (2)

**821550-0**

Valigetta MAKPAC tipo 2



**412393-7**

Protezione per batteria XGT®



## DOTAZIONE UTENSILE

**191B36-3 (2x)**

Batteria XGT® BL4025 2,5 Ah



**191E07-8**

Caricabatterie XGT®



## ACCESSORI OPTIONAL

**191E41-8**

Impugnatura laterale completa per



**346317-0**

Gancio da cintura per avvitatori



**453974-8**

Gancio valigetta MAKPAC tipo 2



**763256-3**

Mandrino autoserrante



**784637-8**

Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm



**821550-0**

Valigetta MAKPAC tipo 2



**835U77-0**

Makpac Inner Tray (2)