

# Renegade ES 210i

## Massima robustezza e portabilità



Renegade ES è una saldatrice professionale monofase, MMA e Live TIG, con involucro IP23, progettata per essere utilizzata in ambienti esigenti. Dotata di una tracolla di alta qualità, con più punti di sollevamento, Renegade ES è pronta a muoversi con te quando è richiesta la portabilità. Inoltre, un circuito PFC attivo integrato fornisce un'alimentazione ininterrotta, anche con cavi molto lunghi (fino a 100 m).

La Renegade ES è stata progettata per saldare con qualsiasi tipo di elettrodo, compreso il 6010 cellulosico. Il saldatore ha accesso diretto ai parametri e ai pulsanti di memoria, il che rende la macchina molto facile da usare.

- Grande robustezza con IP23 per un uso in officina ed in cantiere
- Per la saldatura professionale MMA con elettrodi fino a 4 mm, alta potenza di uscita
- PFC per un arco stabile anche con cavo di alimentazione extra lungo, fino a 100 m
- Un potente booster di tensione fornisce ulteriore tensione d'arco per prestazioni di saldatura superiori con cellulosico
- Pannello di facile lettura e veloce da impostare aumentando la precisione e riducendo i tempi di fermo
- Hot Start e Arc Force regolabili per una regolazione ottimale dell'arco
- 3 impostazioni di memoria per un facile accesso ai parametri di saldatura
- Pinza portaelettrodo ESAB Handy 200 inclusa

### Settori

- Cantieri navali e offshore
- Costruzioni civili
- Costruzioni di tubi
- Riparazione e manutenzione
- Fabbricazione generale
- Fabbricazione industriale
- Industria mineraria
- Costruzioni in acciaio

Visitare [esab.com](http://esab.com) per maggiori informazioni.



Comandi a distanza opzionali



# Renegade ES 210i

Specifiche	
Tensione di alimentazione	115/230 V AC $\pm$ 15%, monofase, 50/60 Hz
Fusibile ritardato	16 A
KVA nominali	3,3 KVA (115 V AC), 6 KVA (230 V AC)
Modalità risparmio energetico	<30 W
Uscita in saldatura MMA	115 V AC: 110A / 24,4 V al 25% 71A / 22,8 V al 60% 55A / 22,2 V al 100% 230 V AC: 210 A / 28,4 V al 25% 135 A / 25,4 V al 60% 105 A / 24,2 V al 100%
Uscita in saldatura TIG	115 V AC: 140 A / 15,6 V al 25% 90 A / 13,6 V al 60% 80 A / 12,8 V al 100% 230 V AC: 210 A / 18,4 V al 25% 135 A / 15,4 V al 60% 105 A / 14,2 V al 100%
Intervallo di regolazione MMA	115 V AC MMA: 15 A / 20,6 V – 110 A / 24,4 V 230 V AC MMA: 15 A / 20,6 V – 180 A / 28,4 V
Intervallo di regolazione TIG	115 V AC TIG: 10 A / 10,4 V – 140 A / 15,6 V 230 V AC TIG: 10 A / 10,4 V – 210 A / 18,4 V
Fattore di potenza alla corrente massima	99 %
Circuito aperto VDC alto	78 VDC
Classe di protezione	IP23
Temperatura di esercizio	Da -10 a +40 °C (da +14 a +104 °F)
Dimensioni	460 x 200 x 320 mm
Spina di alimentazione	CEE 16 A
Peso	9,9 kg

## Informazioni per l'ordine

Renegade ES 210i	0447700881
------------------	------------

La consegna include: generatore, cavo di alimentazione da 3 m, pinza portaelettrodo da 3 m, tracolla.

## Opzioni e accessori

Comando a distanza analogico MMA 4 incl. cavo da 10 m	0700500084
Pinza portaelettrodo, Handy 200 A, 25 mm <sup>2</sup> , 3 m, OKC50	0700006900
Kit cavo di massa, OKC 50, da 3 m	0700006901
Kit cavo di massa, OKC 50, da 5 m	0700006885
Comando a pedale TIG, cavo da 4,5 m (15 piedi) e connettore a 8 pin	W4014450
Trolley a 2 ruote per Renegade	0460330881
Tracolla	0445197880
Torcia SR-B 17 V, aria, OKC 50, da 4 m	0700025514
Torcia SR-B 26 V, aria, OKC 50, da 4 m	0700025522



ESAB / esab.com

