

3M™ 255P Dischi Hookit™ Serie Oro

(1/2)

Specifiche Tecniche

Minerale: Ossido di alluminio con additivo antintasamento

Grane: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P800, P1000, P1200

Formati: Dischi non forati Ø125mm,
Ø150mm

Dischi 6 fori Ø150mm

Dischi 8 fori + 1 centrale Ø150mm

Dischi 15 fori Ø150mm

Applicazioni

Carteggiatura a macchina di stucchi, fondi, vernici, materiali sintetici e plastiche

Sicurezza



Utensili



UTILIZZO

Diametro	Velocità max	Velocità d'utilizzo
125mm	12,000 RPM	12,000 RPM
150mm	12,000 RPM	12,000 RPM

Prodotti correlati



PN 28508

3M™ 255P Dischi Hookit™ Serie Oro

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Supporto in carta trattata peso C	Buon ancoraggio del minerale ed ottima resistenza alla delaminazione	<ul style="list-style-type: none">• Maggiore durata e taglio più costante
Doppia resina	Maggiore aggressività e maggiore durata	<ul style="list-style-type: none">• Incremento della produttività
Additivo anti-intasamento	Incremento della resistenza all'intasamento	<ul style="list-style-type: none">• Aumento della durata, specialmente in presenza di grane fini
Sistema di attacco Hookit™	<ul style="list-style-type: none">• Prodotto facile da applicare e sostituire	<ul style="list-style-type: none">• Riduzione tempi morti

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

3M Science.
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: 245
Febbraio 2017
3M™ Tutti i diritti riservati