

3M™ CG-DB Clean & Strip (Blu)



Specifiche tecniche

Minerale	Carburo di silicio – Tipo S
Grane	XCRS
Dimensioni	115 x 22 mm 178 x 22 mm
Supporto	Fibrato

Formati Disponibili



Prodotti Correlati



PN : 64388



PN : 09583 (115 mm)

PN : 09921 (178 mm)



PN : 64869

PN : 64864



PN : 64872



PN : 09583 (115 mm)

Applicazioni

Lavorazioni su metalli corrosi, verniciati e rivestiti. Decapaggio saldature, superfici metalliche; rimozione calamine, ruggine, corrosione, vecchi rivestimenti, residui di sigillante; per applicazione di manutenzione generale

Raccomandazioni

Diametro	Velocità massima	Velocità di lavoro
115	10000	5000-7000
178	6500	2500-3500

3M™ CG-DB Clean & Strip

Caratteristiche

Pulire efficacemente grandi superfici con smerigliatrici angolari a velocità variabile

Pulizia veloce ed efficace

Riduzione dei tempi di lavoro e le rilavorazioni

Finitura costante

Vantaggi

Supporto flessibile per applicazioni su ampie superfici

Tessuto non tessuto aggressivo, a grana grossa, con elevato potere di taglio

Operazione di pulitura veloce senza alterazione della geometria del pezzo e con raggiungimento di aree remote

Finitura uniforme per tutta la vita del prodotto

Benefici

Supporto fibrato

Minerale Carburo di Silicio ad elevate tenacità e tagliente

Costruzione in tessuto molto flessibile

Distribuzione uniforme del minerale nel tessuto

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili.

Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



3M Italia SpA
Reparto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pioltello Milano

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: CG-DB

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.