

Elettrosega da potatura XGT®

UC002GZ

40Vmax • 24,8 m/s • 250 mm / 10"

Potente elettrosega XGT® dall'elevata velocità di taglio per applicazioni professionali di sramatura

Questa elettrosega a batteria XGT® è capace di tagli rapidi e precisi. Il sistema elettronico gestisce l'accensione della macchina per evitare sprechi di energia ed evitare accensioni accidentali.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità catena max (a vuoto)	24,8 m/s
Lunghezza barra catena	250 mm (10")
Passo catena	3/8 / 0,325 "
Spessore catena	0,043 / 0,050 "
Spessore catena	1,1 / 1,3 mm
Numero unità collegabili	40 / 46
Serbatoio olio catena	200 ml
BL Motor	✓
Livello Vibrazione, Taglio del legno	5,0 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio del legno	1,5 m/s ²
Livello pressione sonora	93 dB(A)
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Dimensioni prodotto	266 x 194 x 227 mm

Codice EAN 0088381751858

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Leggero per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria ed evitare avviamenti involontari
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Lubrificazione automatica della catena



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

191G14-3

Barra rocchetto 25cm



191H00-0

Catena Chamfer chisel 40 maglie per



199897-3

Olio per catena e barra



458501-6

Copribarra 25cm



782023-7

Chiave 13 - 16 mm

