

Scotch-Brite™ CF-FB

Spazzole lamellari Clean & Finishing

(1/2)



Specifiche Tecniche

Minerale Tipo A: Ossido di alluminio

Grane: VFN, FIN, MED

Formati: Spazzole lamellari per spazzolatrice fissa
150mm x 25/50mm x 50mm
200mm x 25/50mm x 76mm

Applicazioni

- Tipo A: da utilizzare a macchina per operazioni di satinatura leggera, pulizia bruciature da saldatura, pulizia del pezzo prima di saldare, su acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi.


Sicurezza



UTILIZZO

Diametro	Velocità max	Velocità d'utilizzo
Ø 150 mm	6000 RPM	4500 RPM
Ø 200 mm	4500 RPM	3500 RPM

Utensili



Scotch-Brite™ CF-FB

Spazzole lamellari Clean & Finishing

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Tessuto-non-tessuto	• Elevata conformabilità • Non altera la geometria del pezzo	• Facilità d'uso • Assenza di rilavorazioni
Cosparsione aperta	• Assenza di intasamento e contaminazione	• Lunga durata • Assenza di rilavorazioni

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.



Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: CF-FB
Marzo 2017
3M™ Tutti i diritti riservati