

## AW20-D a AW60-D, Filtro regolatore & Filtro regolatore con valvola di by- pass AW30-F03-D







Scheda tecnica

### Informazioni generali di prodotto

- Conformi alla norma ISO 8573-1:2010
- Portata massima fino a 17600 l/min (ANR, 0.7 MPa).

### Specifiche standard

Dimensione corpo	30
Funzione unidirezionale	Nessuno
Filettatura	F (G)
Misura attacco	03 (3/8)
Opzioni	Senza opzione di montaggio
Pressione impostata	da 0.05 a 0.85 Mpa impostazione
Tazza	Tazza in policarbonato
Guida dello scarico	Standard
Meccanismo di scarico	Modello con scarico
Direzione flusso	Da sinistra a destra
Rubinetto di scarico con raccordi filettati	Nessuno
Unità di Pressione	Standard (targhetta identificativa, precauzioni per tazza e manometro con unità di misura: MPa)
Fluido di pressione	Aria
Massima temperatura del fluido	60 °C
Minima temperatura del fluido in pressione	-5 °C (senza congelamento)
Massima temperatura ambiente	60 °C
Minima temperatura ambiente	-5 °C (senza congelamento)
Grado di filtrazione	5 µm
Peso	0.328 Kg



## Informazioni aggiuntive

Catalogo

[ACD-D\\_IT.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_AW20-60-D\\_OMX0057EN-C.pdf](#)