



GINOCCHIERE DA LAVORO FLESSIBILI - 1 PAIO



**Resistenti
all'acqua**



Leggerezza



**Inserto anti-
detrimenti**



Lacci regolabili

CARATTERISTICHE

- Imbottitura in schiuma leggera e confortevole.
- Superficie d'appoggio resistente all'acqua. Non penetra all'interno del ginocchio.
- Inserto anti-detrimenti che previene l'accidentale entrata di materiale nella ginocchiera.
- Singola cinghia regolabile per il massimo comfort.
- Fibbie a sgancio/aggancio rapido per un facile utilizzo.
- Certificazione europea per la protezione delle articolazioni: EN 14404 classe 1 (certificata alla perforazione 100N e per essere utilizzata su superfici piane o irregolari).
- Di Tipo 1, si indossa sopra i pantaloni, non rovinandoli.

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice prodotto 4932478136

Quantità confezione 1

Packaging [innerlmaster] 3/18

ISTRUZIONI PER LA CURA



**NON USARE
CANDEGGINA**



**NON ASCIUGARE IN
ASCIUGATRICE**



NON STIRARE

Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu

**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**



GINOCCHIERE DA LAVORO FLESSIBILI - 1 PAIO



ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo e dai raggi solari. Non posizionare carichi pesanti sulle protezioni per le ginocchia.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il lato imbottito è rivolto verso il corpo. Presta attenzione a sinistra e a destra. L'assegnazione è visibile sull'etichetta o sulle protezioni per le ginocchia. L = sinistra, R = destra
Fissare le protezioni per le ginocchia alla coscia e alla parte inferiore della gamba con le cinghie in modo che l'area del ginocchio sia coperta. Il bordo superiore delle protezioni per le ginocchia deve sporgere di 2 cm dal ginocchio piegato. Allacciare le cinghie parallelamente, non trasversalmente. Assicurarsi che le cinghie in velcro non siano troppo strette. Non lasciare che le cinghie in velcro superino la parte posteriore del ginocchio. Ciò potrebbe compromettere l'afflusso di sangue.

PERIODO DI OBSOLESCENZA

2 anni dalla data di produzione. Qualsiasi contaminazione, alterazione delle protezioni o uso improprio ridurrà pericolosamente le prestazioni e/o la durata delle protezioni. Questo prodotto non è resistente all'acqua. I prodotti devono essere ispezionati prima di ogni utilizzo.

Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu

**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.** 