





GINOCCHIERE DA LAVORO RIGIDE - 1 PAIO



Durature



2 lacci



Gel Zone



Inserti
in
schiuma

Inserti in
schiuma

CARATTERISTICHE

- Imbottitura in schiuma + gel per il massimo comfort e una migliore distribuzione della pressione.
- Superficie di appoggio rigida per la massima durata, durante le situazioni lavorative più complesse.
- Doppie cinghie regolabili per una migliore tenuta e il massimo comfort.
- Fibbie a sgancio/aggancio rapido per un facile utilizzo. Rivetti in metallo.
- Nylon Balistico 1680D per una lunga durata e un buon grip sulla superficie.
- Certificazione europea per la protezione delle articolazioni: EN 14404 classe 2 (certificata alla perforazione 250N e per essere utilizzata su superfici piane o irregolari in situazioni gravose).
- Di Tipo 1, si indossa sopra i pantaloni, non rovinandoli.

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice prodotto 4932478137

Packaging Foro per gancio

Quantità confezione 1

Packaging [innerlmaster] 3/6

ISTRUZIONI PER LA CURA



NON USARE
CANDEGGINA



NON ASCIUGARE IN
ASCIUGATRICE



NON STIRARE

Disclaimer

Information present within
this sheet was correct at
the date of issue.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu

STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE. 



GINOCCHIERE DA LAVORO RIGIDE - 1 PAIO



ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo e dai raggi solari. Non posizionare carichi pesanti sulle protezioni per le ginocchia.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il lato imbottito è rivolto verso il corpo. Presta attenzione a sinistra e a destra. L'assegnazione è visibile sull'etichetta o sulle protezioni per le ginocchia. L = sinistra, R = destra. Fissare le protezioni per le ginocchia alla coscia e alla parte inferiore della gamba con le cinghie in modo che l'area del ginocchio sia coperta. Il bordo superiore delle protezioni per le ginocchia deve sporgere di 2 cm dal ginocchio piegato. Allacciare le cinghie parallelamente, non trasversalmente. Assicurarsi che le cinghie in velcro non siano troppo strette. Non lasciare che le cinghie in velcro superino la parte posteriore del ginocchio. Ciò potrebbe compromettere l'afflusso di sangue.

PERIODO DI OBSOLESCENZA

2 anni dalla data di produzione. Qualsiasi contaminazione, alterazione delle protezioni o uso improprio ridurrà pericolosamente le prestazioni e/o la durata delle protezioni. I prodotti devono essere ispezionati prima di ogni utilizzo.

Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu

STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE. 