



246 Manicotto, ridotto, ISO/EN M4

- ST... questi tipi di raccordi sono fabbricati in acciaio (esecuzione zincata = zincatura in bagno galvanico) e quindi non sono adatti per le installazioni di acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali.

EN	Dim. (1-2) (inch)	nera Codice	zincata Codice	SP	GP	a (mm)	s (mm)	z (mm)
ST -	¼ - ½	770 246 115	770 246 215	10	100	32	17	22
ST •	¾ - ½	770 246 116	770 246 216	10	100	35	22	25
•	½ - ¼	770 246 117	770 246 217	10	80	43		30
•	½ - ¾	770 246 118	770 246 218	10	80	43		30
•	¾ - ¾	770 246 119	770 246 219	10	50	48		33
•	¾ - ½	770 246 120	770 246 220	10	100	48		33
•	1 - ½	770 246 121	770 246 221	10	30	55		38
•	1 - ¾	770 246 122	770 246 222	10	60	55		38
-	1 ¼ - ½	770 246 123	770 246 223	0	20	60		41
•	1 ¼ - ¾	770 246 124	770 246 224	0	50	60		41
•	1 ¼ - 1	770 246 125	770 246 225	0	50	60		41
-	1 ½ - ¾	770 246 126	770 246 226	0	40	60		41
•	1 ½ - 1	770 246 127	770 246 227	0	40	63		44
•	1 ½ - 1 ¼	770 246 128	770 246 228	0	30	63		44
-	2 - 1	770 246 129	770 246 229	0	10	70		46
•	2 - 1 ¼	770 246 130	770 246 230	0	20	70		46
•	2 - 1 ½	770 246 131	770 246 231	0	20	70		46
-	2 ½ - 1 ½	770 246 132	770 246 232	0	12	83		56
-	2 ½ - 2	770 246 133	770 246 233	0	12	80		53
-	3 - 2	770 246 134	770 246 234	0	12	87		57
-	3 - 2 ½	770 246 135	770 246 235	0	12	91		61

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>