



Valvola a sfera tipo 546 Pro PVC-U Attacchi femmina per incollaggio metrico

Modello:

- Leva lucchettabile standard (DN10-DN50)
- Installazione e rimozione semplice e veloce
- Tenuta sfera in PTFE
- Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati
- Dimensione z, cartella e ghiera **compatibili** con valvola tipo 546 (prima generazione)

Opzioni:

- Modulo interfaccia con feedback di posizione, compreso display LED (DN10-50)
- Leva manuale con ritorno a molla (dispositivo "salvavita") (DN10-50)
- Attuatori pneumatici o elettrici disponibili separatamente
- Possibilità di configurare la valvola
- Modulo multifunzione con microswitches integrati (DN65-100)

d (mm)	pollici (inch)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Codice	SP	Peso (kg)	FKM Codice	SP	Peso (kg)
16	3/8	10	16	71	161 546 061	1	0,153	161 546 071	1	0,156
20	1/2	15	16	185	161 546 062	1	0,156	161 546 072	1	0,158
25	3/4	20	16	350	161 546 063	1	0,240	161 546 073	1	0,242
32	1	25	16	700	161 546 064	1	0,343	161 546 074	1	0,345
40	1 1/4	32	16	1000	161 546 065	1	0,610	161 546 075	1	0,615
50	1 1/2	40	16	1600	161 546 066	1	0,838	161 546 076	1	0,844
63	2	50	16	3100	161 546 067	1	1,537	161 546 077	1	1,552
75	2 1/2	65	16	5000	161 546 068	1	4,343	161 546 078	1	3,563
90	3	80	16	7000	161 546 069	1	6,184	161 546 079	1	5,376
110	4	100	16	11000	161 546 070	1	8,642	161 546 080	1	11,600

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	z (mm)
16	50	61	27	12	92	82	56	25	35	47	M6	68
20	50	61	27	12	95	82	56	25	35	47	M6	67
25	58	74	30	12	110	106	65	25	44	62	M6	76
32	68	80	36	12	123	106	71	25	44	62	M6	82
40	84	95	44	15	146	131	85	45	57	74	M8	98
50	97	102	51	15	157	131	89	45	57	74	M8	99
63	124	117	64	15	183	152	101	45	66	86	M8	111
75	166	150	85	15	233	270	136	70	64	206	M8	148
90	200	161	105	15	255	270	141	70	64	206	M8	156
110	238	178	123	22	301	320	164	120	64	256	M12	178

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Scheda tecnica



Valida dal: 24/07/19

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>