

7/2021



raccorderiemetalliche.com



Legenda / Key



Peso / ca.
Weight / piece



Pezzi / scatola
Pieces / box



Peso al metro
Weight per meter



Pezzi / sacchetto
Pieces / bag



Peso / ca.
Weight / piece



Pezzi / bancale
Pieces / pallet



Peso al metro
Weight per meter

Color Code

Sistemi di raccordi a pressare

Press fitting systems • Pressfittingsysteme • Systèmes de raccords a sertir • Sistema de accesorios para presnar

color
CODE

Sistemi di scarico

Waste systems • Abflusssysteme • Systèmes de évacuation • Sistemas de evacuación

color
CODE

Raccordi a saldare e filettati in acciaio inossidabile

Stainless steel welding and threaded fittings • Schweiß- und Gewindefittings aus Edelstahl • Raccords à souder et filetés en acier inoxydable • Racores a soldar y roscar en acero inoxidable

color
CODE

Raccordi a saldare e filettati in acciaio al carbonio

Carbon steel welding and threaded fittings • Schweiß- und Gewindefittings aus Stahl • Raccords à souder et filetés en acier au carbone • Racores a soldar y a roscar en acero al carbono

color
CODE

Collari e sistemi di fissaggio

Brackets for pipe supports and fixing systems • Rohschellen und Rohrbefestigung Systeme • Colliers et systèmes de fixation • Abrazaderas y sistemas de fijacion

color
CODE

Tappi ed accessori per radiatori

Plugs and accessories for radiators • Stopfen und Heizkörperzubehör • Bouchons et accessoires pour radiateurs • Taponés y accesorios para radiador

color
CODE



happy
birthday

“

Aiutiamo gli installatori a lavorare in modo rapido, sicuro e conveniente, studiando e realizzando ogni giorno soluzioni innovative di prodotto e di processo prestando particolare attenzione all'impiego dei sistemi di raccordi a pressare.

**(Cav. Lav. Pier Luigi CECCARDI,
Fondatore e Presidente di Raccorderie Metalliche)**

”

La struttura del Catalogo

The catalog structure

1

Indice Catalogo

Table of contents • Inhaltsverzeichnis • Table des matières • Índice del catálogo

2

Raccorderie Metalliche

Profilo aziendale

Company profile • Firmenprofil • Profil d'entreprise • El perfil de la empresa

3

Il sistema di offerta

Catalogo prodotti completo

Offer system • Das Angebotssystem • Le système d'offre • El sistema de oferta

4

La struttura commerciale

Rete di vendita e informazioni per gli ordini

Commercial structure • Die kommerzielle Struktur unserer Firma • La structure commerciale
• La estructura comercial

➤ Raccorderie Metalliche	
➤ Profilo aziendale	6
Company profile • Firmenprofil • Profil d'entreprise • El perfil de la empresa	
➤ Principali prodotti	9
Main products • Unsere hauptsächlichsten Produkte • Produits principaux • Los productos principales	
➤ Campi di applicazione	11
Fields application • Anwendungsbereich • Domaines d'application • Ámbitos de aplicación	
➤ I Nostri Progetti	12
Our Projects • Unsere Projekte • Nos Projets • Nuestros Proyectos	
➤ Il sistema di offerta	
Offer system • Das Angebotssystem • Le système d'offre • El sistema de oferta	
➤ Sistemi di raccordi a pressare	16
Press fitting systems • Pressfittingsysteme • Système à sertir • Sistema de accesorios para presar	
➤ inoxPRES	24
AISI 316L - W. 1.4404	
➤ inoxPRES GAS	74
AISI 316L - W. 1.4404	
➤ inoxPRES HT FREE	95
AISI 316L - W. 1.4404	
➤ inoxPRES STEAM	107
AISI 316L - W. 1.4404	
➤ steelPRES	119
Acciaio al carbonio zincato • Carbon steel • C-stahl verzinkt • Acier carbone • Acero carbono galvanizado	
➤ AES PRES	144
Rame/bronzo • Copper/bronze • Kupfer/Bronze • Cuivre/bronze • Cobre/bronze	
➤ AES PRES GAS	156
Rame/bronzo • Copper/bronze • Kupfer/Bronze • Cuivre/bronze • Cobre/bronze	
➤ MARINE PRES	167
CuNi10Fe1.6Mn	
➤ Attrezzature e accessori	186
Press tools and accessories • Presswerkzeuge zubehör • Outils de sertissage et accessoires • Herramientas y accesorios	
➤ Sistemi di scarico	208
Waste systems • Abflusssysteme • Systèmes de évacuation • Sistemas de evacuación	
➤ DRAIN	210
AISI 316L - W. 1.4404	
➤ Raccordi a saldare e filettati in acciaio inossidabile	244
Stainless steel welding and threaded fittings • Gewindefittings aus edelstahl	
• Raccords en acier inoxydable filetés et à souder • Racores a soldar y roscar en acero inoxidable	
➤ Raccordi a saldare	247
Welding fittings • Schweissfittings • Raccord à souder • Racores para soldar	
➤ Flange	259
Flanges • Flansche • Brides • Bidas	
➤ Accessori	275
Accessories • Zubehör • Accessoires • Accesorios	
➤ Raccordi filettati	278
Threaded fittings • Gewindefittings • Raccords filetés • Piezas de empalme roscadas	
➤ Valvole a sfera	299
Ball valves • Kugelhähne • Robinés boisseau sphérique • Válvulas de bola	
➤ Collari e fissaggi inox	310
Stainless steel collars and fixing systems • Edelstahl Rohrschellen und Befestigung • Colliers et articles de fixation en acier inoxydable	
• Abrazaderas y artículos de fijación de acero inoxidable	

>	Raccordi a saldare e filettati in acciaio al carbonio	320
	Carbon steel welding and threaded fittings • Schweiss- und Gewindefittinge aus stahl • Raccords en acier filetés et à souder	
	• Racores a soldar y roscar en acero al carbono	
>	Raccordi filettati neri e zincati	322
	Black and galvanized threaded fittings • Schwarze und verzinkte gewindefittings • Raccords filetés noirs et galvanisés	
	• Racores roscados negros y galvanizados	
>	Raccordi a saldare	340
	Welding fittings • Schweissfittings • Raccord à souder • Racores para soldar	
>	Flange	352
	Flanges • Flansche • Brides • Bidas	
>	Accessori	367
	Accessories • Zubehör • Accessoires • Accesorios	
>	Collari e sistemi di fissaggio	374
	Brackets for pipe supports and fixing systems • Rohschellen und rohrbefestigungen systeme • Colliers de fixation pour tubes	
	• Abrazaderas y artículos de fijación de acero inoxidable	
>	Collari fissaggio tubi	376
	Collars for pipe clamping • Befestigungen für rohre • Colliers de fixations pour tube • Abrazaderas fijación tubo	
>	Sistemi di fissaggio	403
	Fixing systems • Befestigungssysteme • Systèmes de fixation • Sistemas de fijaciones	
>	Collari e fissaggi inox	433
	Stainless steel collars and fixing systems • Edelstahl Rohrschellen und Befestigung • Colliers et articles de fixation en acier inoxydable	
	• Abrazaderas y artículos de fijación de acero inoxidable	
>	Sistemi di fissaggio sanitari	442
	Sanitary fixing system • Befestigungssysteme für Sanitaranlage • Sanitaires systèmes de fixation	
	• Sistemas de soportes para sanitarios	
>	Tappi e accessori per radiatori	456
	Plugs and accessories for radiators • Stopfen und Heizkörperzubehöre • Bouchons et réductions en acier au carbone pour radiateurs	
	• Tapones y accesorios para radiadores	
>	Tappi e riduzioni per radiatori	458
	Radiators plugs and plugs reducing • Blind Stopfen und anschluss stopfen für Radiatoren • Bouchons et réductions pour radiateurs	
	• Tapones y tapones reducidos para radiadores	
>	Accessori per radiatori	469
	Radiator fittings • Radiatoren-zubehorteile • Accessoires pour radiateurs • Accesorios para radiadores	
>	Apparecchiature per impianti idrotermici	475
	Equipment for hydro-thermal plants • Zuberhör für heizungen • Appareillages pour Installations hydrothermiques	
	• Aparatos para instalaciones hidrotérmicas	

La struttura commerciale

Commercial structure • Die kommerzielle Struktur unserer Firma • La structure commerciale • La estructura comercial

>	Come ordinare	485
	How to order • Bestellungsverfahren • Comment commander • Cómo efectuar el pedido	
>	Struttura commerciale Italia	486
	Sales Organisation • Kommerzielle Struktur in Italien • Structure Commerciale Italie • Organización de ventas en Italia	
>	Struttura commerciale Estero	487
	Sales Organisation • Kommerzielle Struktur im Ausland • Organisation des ventes • Organización de ventas en el extranjero	
>	Condizioni generali di vendita	489
	General conditions sales • Allgemeine Verkaufsbedingungen • Conditions générales de vente	
	• Condiciones generales de venta	



Raccorderie Metalliche

Azienda certificata

Certified Company



UNI-EN ISO 9001:2015



UNI-EN ISO 14001:2015



ISO 45001-2018-2021



Profilo aziendale

Raccorderie Metalliche rappresenta dal 1970 una realtà di assoluto rilievo nel panorama europeo dei produttori di materiale per l'impiantistica nel **settore idrotermosanitario civile e industriale**. Dal 2014 è presente nel **settore navale** come unico operatore sul mercato in grado di offrire contemporaneamente sistemi pressfitting, sistemi di scarico in acciaio, raccorderia a saldare e filettata e sistemi di fissaggio.

Un'azienda formata da **350 dipendenti** che ogni giorno realizzano la missione di Raccorderie Metalliche.

“Aiutiamo gli installatori a lavorare in modo rapido, sicuro e conveniente, studiando e realizzando ogni giorno soluzioni innovative di prodotto e di processo prestando particolare attenzione all'impiego dei sistemi di raccordi a pressare.”

*(Pier Luigi CECCARDI,
Fondatore e Presidente di Raccorderie Metalliche)*

Presenza nel Mondo

Raccorderie Metalliche dispone di due siti produttivi in Italia, con un totale di oltre 93.000 mq, e 3 filiali commerciali estere (Germania, Francia e Spagna) che garantiscono una distribuzione in oltre 60 Paesi nel mondo.

- **InoxPRES S.A. (Barcellona, Spagna):** commercializzazione di tubi e raccordi su tutto il territorio spagnolo e portoghese.
- **RM Pressfitting GmbH (Monaco di Baviera, Germania):** sviluppo commerciale e coordinamento di un team di promoters sul territorio tedesco.
- **RaccorderieMetallicheFRANCESARL (Lione, Francia):** sviluppo commerciale e coordinamento della struttura di vendita sul territorio francese.

I punti chiave

Il successo di Raccorderie Metalliche è da attribuire ad una pluralità di fattori: conoscenza, qualità, vasto assortimento di gamma ed estrema attenzione al cliente.

- **Costante ricerca e continuo sviluppo di soluzioni innovative** hanno permesso di realizzare il **primo raccordo tee pressfitting** al mondo in acciaio al carbonio privo di saldature.
- **Continui controlli e miglioramenti sulla qualità** hanno consolidato un elevato standard qualitativo.
- **Certificazione dei sistemi di gestione delle proprie attività** nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza dei propri collaboratori.
- **Costante disponibilità e tracciabilità** di prodotti presso i nostri magazzini.
- **Tecnici che affiancano e consigliano** i progettisti nel loro lavoro.
- **Trasparenza, correttezza e rispetto reciproco** con i partner permettono di garantire standard elevati di servizio.
- **Continue attività formative e di aggiornamento** per far crescere professionalmente gli installatori.
- **Particolare attenzione al sociale** ritenendo che siano le persone a fare la differenza, quella differenza che permette di evolvere.

Dati di rilievo

Aggiornati a dicembre 2020

➤ Area totale RM	93.000 mq
➤ Superficie coperta RM	58.000 mq
➤ N° dipendenti	350 persone
➤ Fatturato Italia	35%
➤ Fatturato Export	65%
➤ Presenza	in oltre 60 paesi
➤ N° articoli a catalogo	5.818
➤ Materia prima trasformata	20.000tons/anno
➤ Brevetti	7
➤ Certificazioni prodotti	83

Company profile

Since 1970, Raccorderie Metalliche is a leading manufacturer in the European **civil & industrial plumbing sector** landscape. Since 2014 we are present in the **shipbuilding sector** and the only one in the market being in a position to offer press fitting systems, steel wastewater systems, welding fittings, threaded fittings and fastening systems, at the same time.

Every day, **350 employees** are committed to fulfil Raccorderie Metalliche's mission.

“We constantly offer innovative solutions in terms of both product and process and take the use of press fitting systems into particular consideration; these solutions allow fitters to work rapidly, safely and suitably.”

*(Pier Luigi CECCARDI,
Founder and President of Raccorderie Metalliche)*

Our Presence in the World

Raccorderie Metalliche has two production plants in Italy, extending over an area of more than 93.000 sq. m, as well as 3 branch offices in foreign Countries (Germany, France and Spain) ensuring the distribution of our products in more than 60 Countries of the world.

- **InoxPRES S.A. (Barcelona, Spain):**
marketing of pipes and fittings in the whole Spanish and portuguese territory.
- **RM Pressfitting GmbH (Munich, Germany):**
trade development and coordination of our team of promoters in Germany.
- **Raccorderie Metalliche FRANCE SARL (Lyon, France):**
trade development and coordination of our sales structure in France.

Key Points

Raccorderie Metalliche's success is the result of several factors: knowledge, quality, a wide range of products, particular ability to understand customer requirements.

- **Continuous research and development of innovative solutions** allowing us to be the first Company producing a seamless carbon steel **pressfitting Tee**.
- **Continuous quality control and improvement** resulting in a high quality level.
- **Certification of activities managing systems** in conformity with environment and workers' safety regulations.
- **Constant availability and traceability** of products in our warehouses.
- **Technicians collaborating with and giving advice** to the design engineers.
- **Fairness, transparency and mutual respect** between the partners to provide our customers with the best possible service.
- **Constant training and update** in order fitters to continue their professional development.
- **Particular attention to social issues**, because we think that people make the difference, which is the key ingredient for evolution.

Highlights

Updated on December 2020

- **RM total area** **93.000 sq.m**
- **RM covered area** **58.000 sq.m**
- **Human resources** **350 people**
- **Domestic sales** **35%**
- **Export sales** **65%**
- **Presence** **in over 60 countries**
- **Item on catalouge** **5.818**
- **Processed raw materials** **20.000tons/year**
- **Patents** **7**
- **Products Certifications** **83**

Pressare, Innestare, Innovare!

I sistemi di Raccorderie Metalliche **prodotti in Italia** si dividono in:

Sistemi **Pressfitting**

inoxPRES

Acciaio inossidabile AISI 316L

steelPRES

Acciaio al carbonio E195

MARINE PRES

Cupronichel 90/10

AES PRES

Rame Cu-DHP 99.9 / Bronzo CuSn5Zn5Pb2-C / CC449K

I Sistemi Pressfitting di Raccorderie Metalliche sono composti da raccordi, tubazioni* e attrezzature.

Le nostre soluzioni sono progettate per impianti di distribuzione acqua potabile, antincendio, climatizzazione, aria compressa e trasporto fluido in genere.

**PRESSIONE DI ESERCIZIO FINO A PN16.
DISPONIBILITÀ NEI DIAMETRI DA 15 mm A 168 mm.**

Tutti i prodotti seguono un processo di tracciabilità che permette l'identificazione di ogni singolo componente per qualsiasi evenienza.

Sistemi **di scarico**

DRAIN è un sistema ad innesto composto da tubi e raccordi in acciaio inossidabile AISI 316L per il trasporto di acque di scarico bianche, grigie e nere; la soluzione ideale per la realizzazione reti di scarico sia in gravità che in vuoto.

I sistemi di fissaggio, raccorderia **a saldare / filettata, flange**

I nostri sistemi di fissaggio, la raccorderia a saldare e filettata, le flange rappresentano il giusto completamento per fornire un'intera gamma di prodotti che soddisfino a 360° l'esigenza per tutti i tipi di impianti.

* Tranne per il sistema AesPRES®

Raccorderie Metalliche Systems **produced in Italy** are divided as follows:

Pressfitting Systems

inoxPRES®

Stainless Steel AISI 316L

steelPRES®

Carbon Steel E195

MARINE PRES®

Copper-nickel 90/10

AES PRES®

Copper Cu-DHP 99.9 / Bronze CuSn5Zn5Pb2-C / CC449K

Raccorderie Metalliche Pressfitting Systems include fittings, piping* and tools. Raccorderie Metalliche Pressfitting Systems are designed for multiple application fields: distribution systems of drinking water, fire protection systems, air conditioning, compressed air, and fluid transport systems in general.

**WORKING PRESSURE UP TO PN16.
AVAILABLE FROM 15 mm TO 168 mm.**

All products follow a traceability process which allows each and every component to be identified.

Waste Systems

DRAIN is a push-fit system composed of pipes and fittings in AISI 316L stainless steel for the transport of white, grey and black wastewater; the ideal solution for the construction of gravity and vacuum drainage networks.

Fastening, welding / threaded fitting systems, flanges

Our fastening, welding/threaded fitting systems and flanges represent the correct completion of products to provide a full range which meets the 360° requirements for all installations.

* Except for AesPRES® system

Press, Push, Innovate!



Campi di applicazione Fields of application

Raccorderie Metalliche offre tutte le soluzioni per l'adduzione e lo scarico di acqua ed il trasporto di svariati fluidi.

I sistemi Pressfitting di Raccorderie Metalliche si distinguono per **semplicità, rapidità e sicurezza**.

- ▶ La **semplicità** è intrinseca nelle caratteristiche del sistema: taglia, innesta e pinza, nessun patentino, nessuna fiamma.
- ▶ La **rapidità** permette di abbattere i tempi di installazione fino al 60% rispetto ai sistemi tradizionali.
- ▶ La **sicurezza** è data dall'assenza di rischi d'incendio e dal mantenimento di un ambiente di lavoro pulito ed ordinato, anche in condizioni di spazio ristretto.

Raccorderie Metalliche offers all possible solutions for the supply and drainage of water and for the transport of diverse fluids.

Raccorderie Metalliche Pressfitting systems stand for **simplicity, speed and security**.

- ▶ **Simplicity** is inherent in the system's characteristics: cut, insert and press, no flame, no licence needed.
- ▶ **Speed of installation** makes it possible to reduce labour time by up to 60% and high safety levels compared to traditional systems.
- ▶ **Security** is provided by the absence of fire risks and by maintaining a clean working environment, even in a restricted working space.

inoxPRES® steelPRES® AES PRES® MARINE PRES® DRAIN

Applicazioni Applications	Acciaio inossidabile Stainless Steel	Acciaio al carbonio Carbon Steel	Rame / Bronzo Copper / Bronze	Cupronichel Copper-nickel	Acciaio inossidabile Stainless Steel
Acqua potabile Potable Water	✓		✓		
Gas metano / GPL Natural Gas / LPG	✓		✓		
Riscaldamento Heating	✓	✓	✓	✓	
Raffrescamento Cooling	✓	✓	✓	✓	
Solare termico Solar Thermal	✓	✓	✓	✓	
Aria compressa Compressed Air	✓	✓	✓	✓	
Antincendio Fire Protection Systems	✓		✓	✓	
Acque di processo Process Water	✓			✓	✓
Scarichi Wastewater				✓	✓
Nebulizzazione Nebulisation	✓				
Silicone free Silicone Free	✓				
Vapore Steam	✓				



Acqua potabile
Potable Water



Gas metano / GPL
Natural Gas / LPG



Riscaldamento
Heating



Raffrescamento
Cooling



Solare termico
Solar Thermal



Aria compressa
Compressed Air



Antincendio
Fire Protection
Systems



Acque di processo
Process Water



Scarichi
Wastewater



Nebulizzazione
Nebulisation



Silicone Free
Silicon Free



Vapore
Steam




Condividi le foto dei tuoi **impianti!**

SHARE PHOTOS OF YOUR PLANTS !

Hai realizzato un impianto utilizzando i nostri sistemi pressare?
Inviaci le foto e i dettagli della tua installazione
all'indirizzo mail marketing@racmet.com,
le pubblicheremo sui nostri canali web.

*Did you build a system using our pressfitting systems?
Send us the photos and details of your installation
to the email address marketing@racmet.com and
we will post them on our web channels.*



La nostra nuova **RacMet Academy**

WE ARE OPENING THE NEW RACMET ACADEMY

La nuova **RacMet Academy** è il risultato dell'importanza che viene data alla crescita professionale e alla formazione di installatori e collaboratori.

Una nuova struttura formata da ampi spazi dotati delle più avanzate e moderne tecnologie per supportare meeting e convention, un laboratorio tecnico che include una ambientazione specifica per ogni applicazione dedicata ai sistemi di raccordi a pressare, una school dedicata alla formazione ed una zona lounge per l'accoglienza degli ospiti e il relax.

Scopri-la sul nostro sito!

*The new **RacMet Academy** is the result of the importance given to professional growth and the training of installers and employees.*

A new structure consisting of large spaces equipped with the most advanced and modern technologies to support meetings and conventions, a technical laboratory with a specific setting for each application dedicated to pressfittings, a school dedicated to training and a lounge area for the reception of guests and relaxation.

Discover it on our website!

UNA STRUTTURA TECNICA SEMPRE **PIÙ VICINA AI NOSTRI CLIENTI**

A TECHNICAL STRUCTURE CLOSER TO OUR CUSTOMERS

 tecnico@racmet.com





Sistemi di raccordi a pressare

PRESS FITTING SYSTEMS

PRESSFITTINGSYSTEME

SYSTÈME À SERTIR

SISTEMA DE ACCESORIOS PARA PRENSAR

Il sistema *pressfitting*


RACCORDERIE METALLICHE utilizza per i propri prodotti la tecnica di giunzione con profilo "M". Durante la pressatura avviene una deformazione a 2 livelli. Il primo livello di resistenza si realizza in seguito alla deformazione meccanica del raccordo e della tuba-

zione, un collegamento indissolubile che garantisce la resistenza meccanica dello stesso. La tenuta idraulica viene garantita dall'O-Ring deformato nella sua sezione: grazie alla sua elasticità, garantisce l'ermeticità permanente della giunzione.

Il profilo dell'anello di tenuta (O-Ring)

I tradizionali sistemi di raccordi a pressione utilizzano anelli di tenuta (O-Ring) a sezione circolare che in caso di lavorazione non appropriata, sono facilmente soggetti ad essere danneggiati. Raccorderie Metalliche usa un'anello di tenuta brevettato a profilo lenticolare (lenring) che aderisce perfettamente alla camera toroidale. Ne conseguono i seguenti vantaggi:

- Una superficie di tenuta maggiore del 20%;
- Notevole diminuzione del rischio di danneggiamento dell'anello di tenuta;
- Facilita l'inserimento del tubo.



Il materiale impiegato nella realizzazione dei raccordi e dei tubi

I raccordi ed i tubi della linea INOXPRES® sono in acciaio inossidabile AISI 316L. A differenza dei tradizionali sistemi in acciaio AISI316, i prodotti INOXPRES® presentano un minor contenuto di carbonio che conferisce all'acciaio una maggiore resistenza alla corrosione.

Anelli di tenuta - Campi di impiego e caratteristiche tecniche

INDICAZIONI TECNICHE	COLORI	TEMPERATURE D'ESERCIZIO MIN / MAX GRADI CELSIUS	PRESSIONE D'ESERCIZIO MAX IN BAR	OMOLOGAZIONE ENORME	CAMPI D'IMPIEGO	INSERITO IN FABBRICA
EPDM	■ Nero	-20 / +120 °C	16	KTW W 270 DVGW W 534	Acqua potabile, Riscaldamento Circuiti di raffreddamento, Acque trattate, Acque completamente dissalate, Acqua piovana, Aria compressa (Classe 1 ÷ 4)	sì
NBR HNBR	■ Giallo	-20 / +70 °C	5	G 260HTB DVGW G 5614	Gas naturale, Gas metano, GPL (fase gassosa)	sì
FKM	■ Verde	-20 / +220 °C	16	-	Solare, Aria compressa (Classe 5), Acqua salmastra	sì
STEAM	□ Bianco	-20 / 165 °C	7 bara / 6 barg	-	Vapore saturo	sì
MVQ	■ Rosso	-20 / +180 °C	16	-	Applicazioni industriali dopo la verifica da parte di RM	no

Norma di riferimento EN 10217-7:2005

WERKSTOFF NR.	C ≤ %	SI ≤ %	MN ≤ %	P ≤ %	S ≤ %	N ≤ %	CR %	MO %	NI %
AISI316 / W.1.4401	0,07	1	2	0,05	0,02	0,11	16,5	2	10
X5CrNiMo 17-12-2									
AISI316L / W. 1.4404	0,03	1	2	0,05	0,02	0,11	18,5	2,5	13
X2CrNiMo 17-12-2									

Pressfitting system


The junction connection of RACCORDERIE METALLICHE pressfitting systems is with "M" contour. During the pressing process a deformation takes place on two planes. The first plane creates a permanent connection and provides

mechanical strength through the mechanical deformation of the pressfitting and the pipe. On the second plane the seal ring is deformed in its cross section and through its elastic properties creates the permanently tight joint.

Sealing ring profile (O-Ring)

Traditional pressfitting systems use round sealing rings, which can easily be damaged by careless fitting. RM on the other hand uses a patented sealing ring with a lenticular profile which fits the press crimp groove. This provides the following advantages:

- A 20% enlargement of the sealing surface area;
- Major reduction of the risk of the sealing ring being pressed out or damaged;
- Fit makes the pipes insertion easier.



Description of the material used to produce stainless steel pipes and fittings

Pipes and fittings of INOXPRES® are made in stainless steel AISI 316L. Unlike traditional systems made with AISI316, INOXPRES® products present a lower content of carbon that gives a higher resistance to corrosion.

Sealing rings - Fields of applications and technical data

TECHNICAL TERM	COLOUR	OPERATING TEMPERATURE MIN. -/MAX. DEGREES CENTIGRADE	OPERATING PRESSURE MAXIMUM IN BAR	APPROVALS AND CERTIFICATION BASIS	FIELDS OF APPLICATION	FACTORY FITTED
EPDM	■ black	-20 / +120 °C	16	KTW W 270 DVGW W 534	Potable water, Heating, Cooling and refrigeration circuits, Treated water, Desalinated water, Rain-water, Compressed air (Class 1÷4)	yes
NBR HNBR	■ yellow	-20 / +70 °C	5	G 260HTB DVGW G 5614	Natural gas, Methane gas, GPL (gaseous state)	yes
FKM	■ green	-20 / +220 °C	16	-	Solar, Compressed air (Class 5), Salt water	yes
STEAM	□ white	-20 / 165 °C	7 bara / 6 barg	-	Saturated Steam	yes
MVQ	■ red	-20 / +180 °C	16	-	Industrial applications following approval by RM	no

Reference norm EN 10217-7:2005

WERKSTOFF NR.	C ≤ %	SI ≤ %	MN ≤ %	P ≤ %	S ≤ %	N ≤ %	CR %	MO %	NI %
AISI316 / W.1.4401	0,07	1	2	0,05	0,02	0,11	16,5	2	10
X5CrNiMo 17-12-2									
AISI316L / W. 1.4404	0,03	1	2	0,05	0,02	0,11	18,5	2,5	13
X2CrNiMo 17-12-2									

Le fasi di **installazione**

Installation process



Attrezzatura per la preparazione del tubo / Tools for the pipe set-up



Macchine e attrezzature per la pressata / Pressing machines and tools



Taglio del tubo / Cutting the pipe to length



Sbavatura del tubo / Deburring the pipe



Controllo O-ring / Checking the sealing ring



Marcatura della profondità d'innesto / Marking the insertion depth




Preparazione della macchina pressatrice / Press machine preparation



Assemblaggio attraverso pressatura / Making the press connection



Controllo della pressatura / Checking the press connection



Profondità d'innesto e distanze minime

Insertion depth and minimum distances

VIDEO TUTORIAL

Scopri sul nostro canale YouTube, come installare il sistema Pressfitting!

Find out more on our YouTube channel, how to install Pressfitting system!

YouTube

RACCORDERIE METALLICHE

Diametro esterno tubi in mm Pipe outside diameter in mm	A mm	D mm	L mm
12	18	20	56
15	20	20	60
18	20	20	60
22	21	20	62
28	23	20	66
35	26	20	72
42	30	40	100
54	35	40	110
76,1	55	60	170
88,9	60	60	180
108	75	60	210
139,7	95	100	290
168,3	113	100	326

FOCUS ON

LA GIUNZIONE OVERSIZE DIAMETRO 139-168 mm

THE OVERSIZE RANGE DIAMETER 139-168 mm

OVERSIZE è una nuova gamma a pressare in acciaio inossidabile AISI 316L disponibile nei diametri 139.7 e 168.3 mm.

Diversamente dai diametri fino a 108 mm, le fasi di pressatura delle dimensioni Oversize 139,7 e 168,3 mm devono essere realizzate attraverso due fasi di pressatura distinte.

Con la catena dedicata si procede secondo le sottostanti fasi di lavoro.

The Oversize is a new pressfitting range, made of AISI 316L stainless steel available in 139 and 168mm diameters.

Unlike diameters up to 108 mm, the pressing phases of the Oversize 139.7 and 168.3 mm dimensions must be carried out in two distinct pressing phases.

Using the dedicated chain, follow the instructions listed below.



1° FASE di PRESSATURA

- Aprire la catena e posizionarla sul raccordo: la scanalatura della catena deve essere posizionata esattamente sopra la camera toroidale del raccordo.
- Chiudere la catena e premere il pulsante di blocco.
- Ruotare il fermo verso l'interno ed innestare il blocco.
- Effettuare l'operazione di pressatura n° 1.
- Sganciare e ruotare il fermo, aprire la catena e rimuoverla dal raccordo.


1st PRESSING PHASE

- Open the chain and place it around the fitting: the groove of the chain must be positioned exactly above the toroidal chamber of the fitting.
- Close the chain and press the lock button.
- Rotate the latch inwards and engage the lock.
- Carry out pressing operation n° 1.
- Unhook and rotate the latch, open the chain and remove it from the fitting.

Assemblaggio pressatura n°1 / Press assembly phase 1



Scanalatura della catena sopra la sede di contenimento dell'o-ring
Chain groove above the o-ring groove



VIDEO TUTORIAL

Scopri sul nostro canale YouTube come installare la nuova gamma Oversize!

Find out more on our YouTube channel, how to install the new Oversize range!

YouTube

RACCORDERIE METALLICHE


2° FASE di PRESSATURA

- a) Posizionare la catena nella zona del “bicchiere”, allineandola con le apposite guide sopra la sede di contenimento dell’o-ring.
- b) Chiudere la catena e premere il pulsante di blocco.
- c) Ruotare il fermo verso l’interno ed innestare il blocco.
- d) Effettuare l’operazione di pressatura n° 2.
- e) Sganciare e ruotare il fermo, aprire la catena e rimuoverla dal raccordo.

2nd PRESSING PHASE

- a) Position the chain around the pipe socket, aligning it with the appropriate guides above the containment groove of the o-ring.
- b) Close the chain and press the lock button.
- c) Rotate the latch inwards and engage the lock.
- d) Carry out pressing operation n° 2.
- e) Unhook and rotate the latch, open the chain and remove it from the fitting.

Assemblaggio pressatura n°2 / Press assembly phase 2

Guide sopra la sede di contenimento dell’o-ring
Guides over the o-ring grooveControllo visivo pressatura Oversize /
Visual inspection of oversize pressing

Dopo la pressatura occorre verificare che la giunzione sia stata realizzata correttamente e che la profondità d’innesto sia stata rispettata.

After pressing, the connection must be checked to ensure that the work has been carried out correctly and that the insertion depth is correct.

L’installatore deve inoltre assicurarsi che tutte le giunzioni siano effettivamente state pressate.

A pressatura avvenuta, le giunzioni non devono più essere sollecitate meccanicamente.

L’allineamento della tubazione e il fissaggio dei collegamenti filettati devono quindi essere effettuati prima della pressatura.

È comunque consentito muovere e sollevare leggermente la tubazione, ad es. per lavori di verniciatura.

The fitter must also ensure that all connections have been adequately pressed.

Once pressing has been complete, the connections must not be subjected to further mechanical loads.

The alignment of the pipeline and the fixing of the threaded connections must therefore be carried out before pressing.

Slight movement and lifting of pipes, e.g. for painting work, is permitted.

Certificazioni / Certifications

SETTORE CIVILE / CIVIL SECTOR

		PRODUKTE DER WASSERVERSORGUNG	DW-8511AU2084 (W 534)	Ø 15 – 168 mm
		EDELSTAHLROHR "INOXPRES" - 1.4404	DV-7301 BM3426 (GW 541)	Ø 15 – 108 mm
		EDELSTAHLROHR "INOXPRES" - 1.4521	DW-7301 BT0667 (GW 541)	Ø 15 – 54 mm
		ROHRSYSTEM EDELSTAHL "INOXPRES" PRESSFITTINGSYSTEM AUS EDELSTAHL DN 20 BIS DN 80 VERWENDUNG: IN ORTSFESTEN WASSERLÖSCHANLAGEN	G 4060006 (VdS 2344 - VdS 2100)	Ø 22 – 88,9 mm
		TRINKWASSERHAUSINSTALLATIONSSYSTEM = INOXPRES®=	W 1.402 (W 402)	Ø 15 – 108 mm
		TRINKWASSERVERTEILSYSTEME	0007-4278 (ZW 132-GW514-W534)	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES RANGE OF STAINLESS STEEL FITTINGS	1710345	Ø 15 – 108 mm
		SYSTÈMES DE CANALISATIONS DE DISTRIBUTION D'EAU - SYSTÈME INOXPRES	79-2217	Ø 15 – 108 mm
		ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE - SYSTÈME INOXPRES	18 ACC LY 875	Ø 15 – 108 mm
		PRESFITTINGS TIL RUSTFRI STÅLRØR INOXPRES RUSTFRI STÅLRØR TIL BRUGSVANDSINSTALLATIONER I BYGNING OG JORD INOXPRES	VA 1.22/19224 VA 1.12/18410	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES PIPES INOXPRES FITTINGS	02/00014 03/00127	Ø 15 – 108 mm
		PRESSKOPPLINGAR FÖR ROSTFRIA STÅLRÖR	1174/99	Ø 15 – 108 mm
		STAINLESS STEEL PRESS FITTING - INOXPRES® - (WATER SUPPLY) STAINLESS STEEL TUBE - INOXPRES® - (WATER SUPPLY)	K40834/05 K40835/04	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES PRESSFITTINGSYSTEM I RUSTFRITT STÅL	Nr. 1623	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES PRESSFITTING SYSTEM	POCC IT. AM05.H05079	Ø 15 – 108 mm
		STAINLESS STEEL INOXPRES CRIMP FITTINGS (WATER SUPPLY)	TEST REPORT ZH 173	Ø 15 – 108 mm
		ROZSDAMENTES ACÉL CSÖVEK ÉS PRÉSIDOMOK INOXPRES	A-42/2017	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES ELNEVEZÉSŰ FITTINGEK Ø 15-108 MM	KEF-4416-2/2016	Ø 15 – 108 mm
		LACZNIKI ZAPRASOWYWANE ZE STALI SYSTEMU INOXPRES I STEELPRES DO LACZENIA RUR ZE STALI	ITB-KOT-2019/1222	Ø 15 – 108 mm
		RURY I ŁĄCZNIKI ZAPRASOWYWANE INOXPRES DN20 ÷ DN100 DO STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH WODNYCH	ITB-KOT-2020/1502 WYDANIE 2	Ø 22 – 108 mm
		ATEST HIGIENICZNY - INOXPRES	B-BK-60210-0051/20	Ø 15 – 108 mm
		SYSTEM OF STAINLESS STEEL PIPES AND STAINLESS COMPRESSING FITTINGS INOXPRES	202/C5/2019/B-01337-19	Ø 15 – 108 mm
		RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL PRESSFITTINGS PRODOTTI E COMPONENTI UTILIZZATI A CONTATTO CON ACQUA POTABILE PRODUCT AND ELEMENTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER	ICIM-CAP-009671-00	Ø 15 – 168,3 mm
		WATER SUPPLY - METALLIC FITTINGS AND END CONNECTORS; STAINLESS STEEL PIPES AND TUBE FOR PRESSURE APPLICATIONS	WMK25928 WMK25929	Ø 15 – 108 mm

Certificazioni / Certifications

SETTORE NAVALE / SHIPYARD SECTOR

		MECHANICAL JOINTS COMPRESSION COUPLINGS PRESSTYPE	38058/B0 BV	Ø 15 – 108 mm
		TUBE FITTINGS - INOXPRES	TAP000017J	Ø 15 – 108 mm
		PIPE, DUCT, TRUNK - INOXPRES	MEDB00007FO	Ø 15 – 108 mm
		PRESS FIT SYSTEM OF COMPRESSION TYPE FOR PIPING SYSTEMS	15/20055 (E1)	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES PIPE PENETRATION (STANDARD FIRE TEST) Ø 15-108 MM	MED 1650182	Ø 15 – 108 mm
		GIUNTI MECCANICI PER TUBOLATURE - INOXPRES MECHANICAL JOINTS FOR PIPES - INOXPRES	MAC 216718CS/002 - 003	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES, PIPING SYSTEM AND FITTING	19-GE1920310-PDA	Ø 15 – 108 mm
		INOXPRES, MECHANICAL JOINTS	ML 20PTB00014	Ø 15 – 108 mm

Campi di applicazione / Fields of application



Acqua potabile
Potable water



Riscaldamento
Heating



Raffrescamento
Cooling



Acque di processo
Process water



Aria compressa
Compressed air



Antincendio
Fire protection systems

inoxPRES O-ring EPDM

Nero | Black | Schwarz | Noir | Negro



Un marchio di qualità per i materiali a contatto con l'acqua potabile

A QUALITY BRAND FOR MATERIALS COMING IN CONTACT WITH DRINKING WATER

ICIM attesta che gli oggetti prodotti e/o commercializzati

dall'Organizzazione **Raccorderie Metalliche S.p.A.:**

- Tubi e raccordi a pressare in acciaio inox (inoxPRES);
- Tubi e raccordi a pressare in rame e bronzo (aesPRES);
- Tubi e raccordi a pressare in cupronickel (marinePRES);
- Raccordi a saldare in acciaio inox;

sono idonei al contatto con acqua potabile destinata al consumo umano.

(riferimento D.M. n.174 del 6 aprile 2004)



ICIM certifies that the products manufactured and/or marketed by **Raccorderie Metalliche S.p.A.:**

- Stainless steel pipes and pressfittings (inoxPRES);
- Copper and bronze pipes and pressfittings (aesPRES);
- Cupronickel pipes and pressfittings (marinePRES);
- Welding fittings in stainless steel;

are suitable for contact with drinking water intended for human consumption.

(Re: Ministerial Decree No. 174 dated 6 April 2004)

inoxPRES®





116/200 6 m

≤54 B 30 31
76÷108 B 30 32

TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m
Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	10,32
116018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	11,73
116022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	16,36
116028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	20,64
116035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	31,18
116042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	37,25
116054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	47,86
116076200	76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	85,93
116088200	88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	99,47
116108200	108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	122,36



116/Oversize 6 m

B 30 36

TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m
Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116139200*	139,7 x 2,0	135,7	6	6,896	14,460	6	60	194,77
116168200*	168,3 x 2,0	164,3	6	8,328	21,200	6	60	213,71
116139260	139,7 x 2,6	134,5	6	8,926	14,208	6	60	346,00
116168260	168,3 x 2,6	163,1	6	10,788	20,893	6	60	403,66

[*]: non certificato DVGW - not certified DVGW - keine Zertifizierung DVGW - pas certifié DVGW - DVGW no certificado

**116/203 3 m**

≤54 B 30 31

76÷108 B 30 32

**TUBO IN ACCIAIO
INOSSIDABILE**

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312**Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=3 m****Crudo - Not annealed - Ungelüht - Non-hypertrempé - Crudo**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	€/m
116015203	15 x 1,0	13	3	0,351	0,133	60	10,83
116018203	18 x 1,0	16	3	0,426	0,201	60	12,34
116022203	22 x 1,2	19,6	3	0,625	0,302	36	17,18
116028203	28 x 1,2	25,6	3	0,805	0,514	30	21,67
116035203	35 x 1,5	32	3	1,258	0,804	18	32,72
116042203	42 x 1,5	39	3	1,521	1,194	12	39,13
116054203	54 x 1,5	51	3	1,972	2,042	12	50,26
116076203	76,1 x 2,0	72,1	3	3,711	4,080	6	90,19
116088203	88,9 x 2,0	84,9	3	4,352	5,660	6	104,44
116108203	108 x 2,0	104	3	5,308	8,490	6	128,48

**116/300 6 m**

≤54 B 30 31

76÷108 B 30 32

**TUBO IN ACCIAIO
INOSSIDABILE**

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312**Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m****Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido**


CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015300	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	15,74
116018300	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	16,92
116022300	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	22,70
116028300	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	27,85
116035300	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	41,03
116042300	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	49,20
116054300	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	62,39
116076300	76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	104,07
116088300	88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	122,12
116108300	108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	149,87

**116/030 6 m****B 30 33****TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE**

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4521 (AISI 444) L=6 m
Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido

CODE	Dimensions mm x mm	∅ int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015030	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	7,05
116018030	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	8,12
116022030	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	11,68
116028030	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	15,03
116035030	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	22,68
116042030	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	27,56
116054030	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	35,35

NOTA / NOTE

Per le specifiche certificazioni delle tubazioni in ogni singolo paese, vedere sito web raccorderiemetalliche.com

For pipes certification's details of each country, please check our website raccorderiemetalliche.com

Die für jedes einzelne Land spezifischen Zertifizierungen der Rohre finden Sie auf die Website raccorderiemetalliche.com

Pour toute certification de tubes dans chaque pays, voir le site internet raccorderiemetalliche.com


Para conocer las certificaciones específicas de las tuberías en cada país, consulte el sitio web raccorderiemetalliche.com


**114/200 6 m****≤54 B 30 34****76÷108 B 30 35****TUBO IN ACCIAIO
INOSSIDABILE**

- STAINLESS STEEL PIPE
- EDELSTAHL ROHR
- TUBE EN ACIER INOXYDABLE
- TUBO DE ACERO INOXIDABLE

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312
NOTE: Paese Italia - conforme al DM 174 per
 veicolazione acqua potabile;
 Italy country - according to DM 174 for
 drinking water transport;

Mat. Nr.: 1.4301 (AISI 304) L=6 m
Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
114015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	7,24
114018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	8,52
114022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	12,03
114028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	15,48
114035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	23,36
114042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	28,74
114054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	38,06
114076200	76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	71,92
114088200	88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	75,80
114108200	108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	81,87



156

A 50 50

COLLARE PER TUBO INOXPRES


- CLAMP FOR INOXPRES PIPE
- ROHRSCHELLE FÜR INOXPRES ROHR
- COLLIER POUR TUBE INOXPRES
- ABRAZADERA PARA TUBO INOXPRES

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica spot welded nut

CODE	DN mm	M	F Lg x Sp mm	V mm	L mm	g			€
156015304	15	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	48	52	1	50*	4,20
156308304	18	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	53,5	58	1	50*	4,20
156102304	22	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	58	62	1	50*	4,04
156304304	28	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	63,5	68	1	50*	4,18
156100304	35	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	70	76	1	50*	4,69
156114304	42	M 8	20 x 2,5	M 6 x 20	79	88	1	50*	5,18
156054304	54	M 8	20 x 2,5	M 6 x 25	94	102	1	50*	6,09
156212304	76,1	M 10	30 x 2,5	M 6 x 25	115	200	1	20*	10,48
156300304	88,9	M 10	30 x 2,5	M 6 x 25	128	221	1	20*	11,43
156108304	108	M 10	30 x 2,5	M 6 x 25	149	252	1	20*	13,24

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



Conforme a
 Conform to
 Entsprechend
 Correspondant
 Conforme a la

DIN 4109

156/G

A 50 50

COLLARE GOMMA PER TUBO INOXPRES

- CLAMP WITH RUBBER FOR INOXPRES PIPE
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE FÜR INOXPRES ROHR
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE POUR TUBE INOXPRES
- ABRAZADERA ISOFÓNICA PARA TUBO INOXPRES

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

VULCANIZED RUBBER:


EPDM [-20° C/+120° C]
 durezza/hardness
 55 Shore

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica spot welded nut

CODE	DN mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm	g		€	
156150304G	15	M 8	M 6 x 20	20	2,5	58	72	1	50*	8,38
156308304G	18	M 8	M 6 x 20	20	2,5	58	76	1	50*	8,38
156102304G	22	M 8	M 6 x 20	20	2,5	63,5	86	1	50*	8,54
156304304G	28	M 8	M 6 x 20	20	2,5	70	94	1	50*	8,88
156100304G	35	M 8	M 6 x 20	20	2,5	79	112	1	50*	9,41
156114304G	42	M 8	M 6 x 20	20	2,5	85	120	1	50*	10,96
156112304G	54	M 8	M 6 x 25	20	2,5	97	142	1	50*	11,95
156212304G	76,1	M 10	M 6 x 25	30	2,5	128	308	1	10*	18,15
156300304G	88,9	M 10	M 6 x 25	30	2,5	148	346	1	10*	19,67
156108316G **	108	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	168	200	1	10*	16,47

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

[**] Gomma staccabile - Detachable rubber - Abnehmbare Gummi - Caoutchouc amovible - Goma desmontable
 AISI 316 / 1.4401 (famiglia / family A 50 51)





NEW


156/316L**COLLARE FISSAGGIO TUBO - SERIE PESANTE**

- CLAMP - HEAVY SERIES
- ROHRSCHELLE - SCHWERE SERIE
- COLLIER DE FIXATION - SÉRIE LOURDE
- ABRAZADERA - SERIE PESADA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm			€
156500316	139,7	M10	M 6 x 25	20	2,5	179	210	10*	18,16
156600316	168,3	M10	M 6 x 25	20	2,5	203	240	10*	19,20

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity





NEW


156/316L G**COLLARE CON GOMMA - SERIE PESANTE**

- CLAMP WITH RUBBER - HEAVY SERIES
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE - SCHWERE SERIE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE - SÉRIE LOURDE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA - SERIE PESADA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**VULCANIZED RUBBER:**EPDM [-20°
C/+120° C]
durezza/hardness
55 Shore**NOTE:** dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm			€
156500316G	139,7	M10	M 6 x 25	20	2,5	179	250	10*	20,39
156600316G	168,3	M10	M 8 x 35	25	2,5	233	470	10*	22,34

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



181/150




≤54 B 10 11
 76÷108 B 10 12


CURVA 15° FF

- 15° ELBOW FF
- BOGEN 15° II
- COUDE FF 15°
- CURVA 15° HH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
181015150	15	30	10	50	20	300	13,71
181018150	18	32	12	52	20	300	15,16
181022150	22	33	12	82	20	100	17,60
181028150	28	36	13	112	10	100	21,20
181035150	35	37	11	123	10	60	27,15
181042150	42	42	12	175	4	40	39,19
181054150	54	49	12	268	2	20	50,33
181076150C	76,1	87,5	32,5	777	2	2	187,69
181088150C	88,9	100,5	40,5	1032	2	2	223,63
181108150C	108	109,5	34,5	1412	2	2	304,92



181/151




≤54 B 10 11
 76÷108 B 10 12


CURVA 15° MF

- 15° ELBOW MF
- BOGEN 15° IA
- COUDE MF 15°
- CURVA 15° HM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
181015151	15	30	40	10	50	20	300	13,71
181022151	22	33	41	12	82	20	100	16,61
181028151	28	36	43	13	112	10	100	19,77
181035151	35	37	41	11	133	10	60	25,29
181042151	42	42	55,5	12	165	4	40	37,74
181054151	54	49	55	13	293	2	20	48,39
181076151C	76,1	87,5	95,5	32,5	743	2	2	172,22
181088151C	88,9	100,5	108,5	40,5	988	2	2	205,58
181108151C	108	109,5	118	34,5	1332	2	2	280,75

**181/300**




≤54 B 10 11


76÷108 B 10 12

CURVA 30° FF

- 30° ELBOW FF
- BOGEN 30° II
- COUDE FF 30°
- CURVA 30° HH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
181015300	15	33	13	50	20	300	13,71
181018300	18	32	12	52	20	300	15,16
181022300	22	37	16	82	20	100	17,60
181028300	28	41	18	112	10	100	21,20
181035300	35	37	11	123	10	60	27,15
181042300	42	44	14	175	4	40	39,19
181054300	54	52	17	268	2	20	50,33
181076300	76,1	100	55	900	2	2	187,69
181088300	88,9	115	64	1250	2	2	223,63
181108300	108	127	68	1700	2	2	304,92

**181/301**




≤54 B 10 11


76÷108 B 10 12

CURVA 30° MF

- 30° ELBOW MF
- BOGEN 30° IA
- COUDE MF 30°
- CURVA 30° HM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
181015301	15	33	43	13	50	20	300	13,71
181022301	22	37	46	16	82	20	100	16,61
181028301	28	41	48	18	112	10	100	19,77
181035301	35	37	46	11	133	10	60	25,29
181042301	42	44	54	14	195	4	40	37,74
181054301	54	52	63	17	293	2	20	48,39
181076301	76,1	100	108	55	900	2	2	172,22
181088301	88,9	115	123	64	1250	2	2	205,58
181108301	108	127	136	68	1700	2	2	280,75



181/450




CURVA 45° FF


- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 **B 10 11**
 76÷108 **B 10 12**
 ≥139 **B 10 17**

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm				€
181015450	15	1,5 De	36	16	50	20	300	12,54
181018450	18	1,5 De	37	17	64	20	300	13,88
181022450	22	1,5 De	41	20	82	20	100	16,09
181028450	28	1,5 De	47	24	112	10	100	19,37
181035450	35	1,2 De	43	17	127	10	60	22,07
181042450	42	1,2 De	51	21	177	4	40	35,73
181054450	54	1,2 De	62	30	273	2	20	45,87
181076450	76,1	1,2 De	131,5	76,5	900	2	2	153,68
181088450	88,9	1,2 De	144	84	1250	2	2	183,12
181108450	108	1,2 De	169	94	1700	2	2	249,71
181139450	139,7	-	203	108	3052	1	1	545,00
181168450	168,3	-	252	139	4556	1	1	706,66



NEW

181/450 C




CURVA 45° FF - RAGGIO STRETTO


- 45° ELBOW FF - SHORT RADIUS
- BOGEN 45° II - KURZER RADIUS
- COUDE FF 45° - RAYON COURT
- CURVA 45° HH - RADIO CORTO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro




B 10 11


CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm				€
181015450C	15	1,2 De	27,5	7,5	39	20	400	12,07
181018450C	18	1,2 De	29,5	9,5	48	20	300	13,37
181022450C	22	1,2 De	32	11	63	20	200	15,50
181028450C	28	1,2 De	37	14	90	10	100	18,66

**181/451****CURVA 45° MF**

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM




MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro≤54 **B 10 11**76÷108 **B 10 12**≥139 **B 10 17**


CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm				€
181015451	15	1,5 De	36	49	16	50	20	300	12,54
181018451	18	1,5 De	37	43	17	64	20	300	13,42
181022451	22	1,5 De	41	48	20	82	20	100	15,19
181028451	28	1,5 De	47	54,5	22	112	10	100	18,07
181035451	35	1,2 De	43	57,5	17	132	10	60	20,54
181042451	42	1,2 De	51	72	21	196	4	40	34,39
181054451	54	1,2 De	62	82	26	296	2	20	44,11
181076451	76,1	1,2 De	131,5	149	76,5	900	2	2	141,01
181088451	88,9	1,2 De	144	159	84	1250	2	2	168,33
181108451	108	1,2 De	169	199	94	1700	2	2	229,90
181139451	139,7	-	203	210	108	2947	1	1	545,00
181168451	168,3	-	252	261	139	4346	1	1	706,66

**NEW****181/451 C****CURVA 45° MF - RAGGIO STRETTO**

- 45° ELBOW MF - SHORT RADIUS
- BOGEN 45° IA - KURZER RADIUS
- COUDE MF 45° - RAYON COURT
- CURVA 45° HM - RADIO CORTO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**B 10 11**

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm				€
181015451C	15	1,2 De	27,5	36	7,5	38	20	400	12,07
181018451C	18	1,2 De	29,5	38	9,5	47	20	300	12,93
181022451C	22	1,2 De	32	42	11	63	20	200	14,63
181028451C	28	1,2 De	37	46	14	90	10	100	17,42



181/600

≤54 B 10 11
 76÷108 B 10 12


CURVA 60° FF

- 60° ELBOW FF
- BOGEN 60° II
- COUDE FF 60°
- CURVA 60° HH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	g			€
181015600	15	30,5	10,5	41	20	300	13,71
181018600	18	32	12	50	20	300	15,16
181022600	22	36	15	68	20	100	17,60
181028600	28	42	19	98	10	100	21,20
181035600	35	50	24	141	10	60	27,15
181042600	42	59	29	204	4	40	39,19
181054600	54	72,5	37	313	2	20	50,33
181076600	76,1	146,5	91,5	1178	2	2	187,69
181088600	88,9	162	102	1517	2	2	223,63
181108600	108	190	115	2194	2	2	304,92



181/601

≤54 B 10 11
 76÷108 B 10 12

CURVA 60° MF


- 60° ELBOW MF
- BOGEN 60° IA
- COUDE MF 60°
- CURVA 60° HM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

NEW

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm	g		€
181015601	15	30,5	39	10,5	40	20	13,71
181018601	18	32	41	12	50	20	14,68
181022601	22	36	46	15	68	20	16,61
181028601	28	42	51	19	98	10	19,77
181035601	35	50	64	24	149	10	25,29
181042601	42	59	80	29	220	4	37,74
181054601	54	72,5	92,5	37	332	2	48,39
181076601	76,1	146,5	164	91,5	1179	2	172,22
181088601	88,9	162	177	102	1503	2	205,58
181108601	108	190	205	115	2148	2	280,75

**181/900****CURVA 90° FF**

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm	g			€
181015900	15	1,5 De	50	30	58	20	300	9,56
181018900	18	1,5 De	54	34	72	20	200	10,93
181022900	22	1,5 De	60	39	102	10	100	13,21
181028900	28	1,5 De	73	50	143	10	50	17,56
181035900	35	1,2 De	68	42	162	5	50	27,46
181042900	42	1,2 De	80	50	231	2	30	47,10
181054900	54	1,2 De	100	64	367	2	18	65,73
181076900	76,1	1,2 De	160	105	1150	2	2	156,35
181088900	88,9	1,2 De	182	122	1580	2	2	190,20
181108900	108	1,2 De	220	145	2250	2	2	259,43
181139900	139,7	-	314	219	4082	1	1	554,23
181168900	168,3	-	386	273	6059	1	1	715,88



NEW


181/900 C**CURVA 90° FF - RAGGIO STRETTO**

- 90° ELBOW FF - SHORT RADIUS
- BOGEN 90° II - KURZER RADIUS
- COUDE FF 90° - RAYON COURT
- CURVA 90° HH - RADIO CORTO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

B 10 11

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm	g			€
181015900C	15	1,2 De	38	18	46	20	400	9,21
181018900C	18	1,2 De	41,5	21,5	58	20	300	10,54
181022900C	22	1,2 De	47	26	78	10	150	12,74
181028900C	28	1,2 De	56	33	116	10	100	16,92



181/901

≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
≥139 B 10 17


CURVA 90° MF - RAGGIO STRETTO

- 90° ELBOW MF - SHORT RADIUS
- BOGEN 90° IA - KURZER RADIUS
- COUDE MF 90° - RAYON COURT
- CURVA 90° HM - RADIO CORTO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm	g			€
181015901	15	1,5 De	50	63	30	58	20	300	10,04
181018901	18	1,5 De	54	63	34	72	20	200	11,38
181022901	22	1,5 De	60	71	39	102	10	100	13,67
181028901	28	1,5 De	73	81	50	143	10	50	17,11
181035901	35	1,2 De	68	82	42	176	5	50	25,13
181042901	42	1,2 De	80	101	50	253	2	30	45,64
181054901	54	1,2 De	100	120	64	390	2	18	66,12
181076901	76,1	1,2 De	160	180	105	1150	2	2	160,84
181088901	88,9	1,2 De	182	197	122	1580	2	2	195,62
181108901	108	1,2 De	220	236	145	2250	2	2	266,85
181139901	139,7	-	314	322	219	3984	1	1	554,23
181168901	168,3	-	386	395	273	5991	1	1	715,88



NEW

181/901 C

B 10 11

CURVA 90° MF - RAGGIO STRETTO

- 90° ELBOW MF - SHORT RADIUS
- BOGEN 90° IA - KURZER RADIUS
- COUDE MF 90° - RAYON COURT
- CURVA 90° HM - RADIO CORTO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm	g			€
181015901C	15	1,2 De	38	48	18	46	20	400	9,67
181018901C	18	1,2 De	41,5	48,5	21,5	56	20	300	10,96
181022901C	22	1,2 De	47	57	26	79	10	150	13,16
181028901C	28	1,2 De	56	64	33	115	10	100	16,48

Oversize!

AISI 316L Stainless Steel

5"-6"

Ø 139,7

Ø 168,3


DVGW **inoxPRES**

inoxPRES
Ø 168,3
316-L
14 1800

ROMO
RACCORDERIE METALLICHE



B1011




197

GOMITO MISTO 90° FILETTO M

- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z mm	Y mm	g	kg	box	€
197102015	15 x 1/2"	37	36	16	22	87	10	200	17,95
197102018	18 x 1/2"	37	36	16	22	93	10	200	19,46
197102022	22 x 1/2"	41	37	16	22	106	10	100	19,70
197304022	22 x 3/4"	44	43	22	28	164	10	100	24,97
197304028	28 x 3/4"	44	45	22	28	195	5	50	37,00
197100028	28 x 1"	56	50	27	36	332	5	50	34,04
197114035	35 x 1 1/4"	63	76,5	50,5	46	476	5	40	48,93
197112042	42 x 1 1/2"	67,5	80	50	50	533	2	30	82,34
197200054	54 x 2"	78,5	91,5	56	65	899	2	20	104,60



198


GOMITO MISTO 90° FILETTO F

- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

B1011

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Y mm	g	kg	box	€
198102015	15 x 1/2"	33	36	15	16	24	92	10	100	20,58
198304015	15 x 3/4"	38	42	19	22	30	139	10	100	27,60
198102018	18 x 1/2"	33	36	15	16	24	99	10	100	23,64
198102022	22 x 1/2"	33	37	15	16	24	106	10	100	26,37
198304022	22 x 3/4"	38	43	19	22	30	154	10	100	28,86
198102028	28 x 1/2"	33	39	15	16	24	126	5	50	28,11
198100028	28 x 1"	48	50	21	27	38	309	5	50	37,66
198114035	35 x 1 1/4"	48	70,5	21	50,5	46	379	5	40	62,09
198112042	42 x 1 1/2"	51	80	21	50	50	390	2	20	68,18
198200054	54 x 2"	66	92	26	56	65	749	2	10	79,62



186




CURVA FILETTATA 90° FILETTO M


- 90° ELBOW MALE BSP
- BOGEN 90° MIT AG
- COUDE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO A 90° MH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	Radius	L mm	Z mm	Z1 mm	H mm				€
186102015	15 x 1/2"	1,5 D	50	24	30	54	85	20	300	29,28
186102018	18 x 1/2"	1,5 D	54	24	34	59	98	20	200	30,69
186304022	22 x 3/4"	1,5 D	60	30	39	69	143	10	100	35,86
186100028	28 x 1"	1,5 D	73	36	50	80	218	10	50	42,52
186100035	35 x 1"	1,2 D	68	41	42	85	277	5	50	50,24
186114035	35 x 1"1/4	1,2 D	68	46	42	89	324	5	40	53,84
186114042	42 x 1"1/4	1,2 D	80	50	50	107	438	2	20	62,80
186112042	42 x 1"1/2	1,2 D	80	55	50	107	340	2	20	63,75
186200054	54 x 2"	1,2 D	100	65	65	141,5	515	2	12	75,37



186/R

CURVA 90° CON DADO FOLLE




- 90° ELBOW WITH VALVE CONNECTOR
- BOGEN 90° MIT ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
- COUDE 90° AVEC ÉCROU LIBRE
- CODO A 90° CON TUERCA LOCA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

GASKET: [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro


THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	De x G mm x inch	L mm	H mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	Gasket mm				€
186042134R	42 x 1"3/4	80	77,5	75	50	67,5	50,5x40 thk 2,5	345	1	16	106,79
186054238R	54 x 2"3/8	100	96	75	64,5	83,5	65,5x53,5 thk 3	589	1	10	124,88

≤54 **B1011**

76÷108 **B1012**

≥139 **B1017**



182


“T”

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	g			€
182015000	15	34	39	14	19	67	20	200	16,56
182018000	18	37	41	16	21	80	20	100	19,40
182022000	22	39	45	18	24	106	10	100	20,39
182028000	28	44	50	21	27	145	10	50	24,50
182035000	35	51	57	25	31	201	4	32	30,56
182042000	42	59	65	28	35	260	4	20	43,21
182054000	54	70	77	34	42	404	2	12	51,54
182076000	76,1	108	118	53	63	1275	2	2	293,48
182088000	88,9	132	131	72	71	1535	2	2	321,35
182108000	108	155	159	74	84	2115	2	2	396,08
182139000	139,7	197	222	102	127	4129	1	1	816,98
182168000	168,3	257	268	144	155	6321	1	1	1027,07

B1011



NEW

189/MF


“T” CON DERIVAZIONE FILETTO FEMMINA ED ESTREMITA MASCHIO

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET WITH PLUG-IN END
- T-STÜCK MIT ABGANG IG UND EINSTECKENDE
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE FEMELLE ET EMBOUT MÂLE
- TE HEMBRA ROSCADA CON EXTREMO INSERTABLE

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	g			€
189102022MF	22 x 1/2" x 22	50	39	26	18	18	12	161	5	50	15,99
189304028MF	28 x 3/4" x 28	58	44	30	21	21	14	227	5	50	20,21

B1011




189/M

“T” CON DERIVAZIONE FILETTO M

- BRANCH TEE MALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG AG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE M
- TE ROSCADO MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	g			€
189102015M	15 x 1/2" x 15	34,5	34	14,5	20	80	20	100	27,17



189

"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
189102015*	15 x 1/2" x 15	36,5	22,5	16,5	8,5	117	20	100	18,63
189102018*	18 x 1/2" x 18	36	24	16	10	128	20	100	19,13
189304018*	18 x 3/4" x 18	38,5	26	18,5	11	147	20	100	21,02
189102022*	22 x 1/2" x 22	39	26	18	12	159	10	100	20,45
189304022*	22 x 3/4" x 22	41,5	30	20,5	14	184	10	100	23,32
189102028*	28 x 1/2" x 28	44	29	21	15	217	10	50	22,50
189304028*	28 x 3/4" x 28	44	30	21	14	221	10	50	26,73
189100028*	28 x 1" x 28	44	34	21	16	266	5	50	42,28
189102035	35 x 1/2" x 35	51	51	25	36	197	5	50	26,96
189304035	35 x 3/4" x 35	51	54	25	37	205	5	40	32,68
189100035	35 x 1" x 35	51	56	25	37	282	5	40	52,24
189102042	42 x 1/2" x 42	59	54	29	39	271	4	32	32,68
189304042	42 x 3/4" x 42	59	57	29	41	277	4	32	35,80
189100042	42 x 1" x 42	59	60	29	41	346	4	32	57,22
189102054	54 x 1/2" x 54	70	61	34	46	377	2	14	39,50
189304054	54 x 3/4" x 54	70	64	34	48	391	2	14	42,81
189200054	54 x 2" x 54	70	81	34	55	838	2	10	86,06
189304076	76,1 x 3/4" x 76,1	108	77	53	60	1040	2	2	256,86
189100076	76,1 x 1" x 76,1	108	79	53	60	1063	2	2	266,33
189200076	76,1 x 2" x 76,1	108	93	53	67	1495	2	2	280,90
189304088	88,9 x 3/4" x 88,9	132	84	72	67	1255	2	2	277,09
189200088	88,9 x 2" x 88,9	132	100	72	74	1720	2	2	291,68
189304108	108 x 3/4" x 108	155	94	74	77	1700	2	2	339,62
189200108	108 x 2" x 108	155	110	74	84	2160	2	2	360,04
NEW 189100139	139,7 x 1" x 139,7	197	107	102	88	3126	1	1	682,82
NEW 189200139	139,7 x 2" x 139,7	197	130	102	104	3623	1	1	704,11
NEW 189100168	168,3 x 1" x 168,3	257	120	144	101	4827	1	1	835,11
NEW 189200168	168,3 x 2" x 168,3	257	143	144	117	5325	1	1	851,48

[*] senza saldatura - seamless - nahtlos - sans soudure - sin soldadura



192

“T” RIDOTTO

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH




MATERIAL: AISI 316L - 1.4404


O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
192018015	18 x 15 x 18	36,5	41	15,5	21	80	20	100	16,31
192022015	22 x 15 x 22	39	43	18	23	95	10	100	17,08
192022018	22 x 18 x 22	39	44	18	23	98	10	100	17,97
192028015	28 x 15 x 28	44	46	21	26	126	10	50	20,35
192028018	28 x 18 x 28	44	46	21	26	130	10	50	21,29
192028022	28 x 22 x 28	44	47	21	26	135	10	50	22,69
192035015	35 x 15 x 35	51	49	25	29	158	5	50	26,50
192035018	35 x 18 x 35	51	50	25	30	163	5	50	26,84
192035022	35 x 22 x 35	51	51	25	30	167	5	50	27,69
192035028	35 x 28 x 35	51	54	25	31	171	5	35	28,80
192042018	42 x 18 x 42	59	54	29	34	232	4	20	38,34
192042022	42 x 22 x 42	59	54	29	33	237	4	20	39,68
192042028	42 x 28 x 42	59	57	29	34	243	4	20	40,57
192042035	42 x 35 x 42	59	61	29	35	272	4	20	41,50
192054018	54 x 18 x 54	70	61	54	41	335	2	16	42,91
192054022	54 x 22 x 54	70	62	34	41	340	2	16	43,76
192054028	54 x 28 x 54	70	65	34	42	345	2	16	45,58
192054035	54 x 35 x 54	70	68	34	42	361	2	16	46,47
192054042	54 x 42 x 54	70	72	34	42	376	2	16	49,81
192076022	76,1 x 22 x 76,1	108	74	53	53	995	2	2	229,52
192076028	76,1 x 28 x 76,1	108	77	53	54	1015	2	2	248,14
192076035	76,1 x 35 x 76,1	108	80	53	54	1025	2	2	266,79
192076042	76,1 x 42 x 76,1	108	84	53	54	1045	2	2	287,83
192076054	76,1 x 54 x 76,1	108	90	53	55	1065	2	2	306,49
192088022	88,9 x 22 x 88,9	132	81	72	60	1220	2	2	243,49
192088028	88,9 x 28 x 88,9	132	84	72	61	1225	2	2	257,44
192088035	88,9 x 35 x 88,9	132	88	72	62	1245	2	2	280,60
192088042	88,9 x 42 x 88,9	132	91	72	61	1255	2	2	296,32
192088054	88,9 x 54 x 88,9	132	97	72	62	1280	2	2	313,73
192088076	88,9 x 76,1 x 88,9	132	125	72	70	1485	2	2	334,60
192108022	108 x 22 x 108	155	91	74	70	1665	2	2	261,60
192108028	108 x 28 x 108	155	94	74	71	1670	2	2	274,02
192108035	108 x 35 x 108	155	97	74	71	1775	2	2	303,55
192108042	108 x 42 x 108	155	101	74	71	1865	2	2	313,73
192108054	108 x 54 x 108	155	107	74	72	1925	2	2	341,51
192108076	108 x 76,1 x 108	155	135	74	80	1930	2	2	358,25
192108088	108 x 88,9 x 108	155	141	74	81	1965	2	2	413,82



192

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

≥139 B 10 17


"T" RIDOTTO

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	g			€
192139035	139,7 x 35 x 139,7	197	117	102	91	3083	1	1	682,82
192139076	139,7 x 76,1 x 139,7	197	155	102	100	3340	1	1	714,27
192139088	139,7 x 88,9 x 139,7	197	164	102	104	3435	1	1	732,95
192139108	139,7 x 108 x 139,7	197	180	102	105	3631	1	1	746,96
192168035	168,3 x 35 x 168,3	257	130	144	104	4784	1	1	835,11
192168076	168,3 x 76,1 x 168,3	257	169	144	114	5050	1	1	863,67
192168088	168,3 x 88,9 x 168,3	257	178	144	118	5146	1	1	887,02
192168108	168,3 x 108 x 168,3	257	194	144	119	5340	1	1	910,36
192168139	168,3 x 139,7 x 168,3	257	221	144	126	5681	1	1	980,38



188

B 10 11


"T" RIDOTTO MFM

- REDUCING TEE MFM
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG A/I/A
- TÉ RÉDUIT MFM
- TE REDUCIDA MHM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z2 mm	g			€
188028022	28 x 22 x 28	52,5	47	26	138	10	50	37,28
188035022	35 x 22 x 35	60	50,5	29,5	185	5	35	42,09
188035028	35 x 28 x 35	60	53,5	30,5	193	5	35	46,02
188042028	42 x 28 x 42	69	57	34	256	4	20	51,08
188054028	54 x 28 x 54	73,5	64,5	41,5	334	2	16	57,94



183/000

MANICOTTO


- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
≥139 B 10 17

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
183015000	15	49	9	35	20	500	6,48
183018000	18	50	10	42	20	300	7,38
183022000	22	53	11	54	20	200	8,49
183028000	28	56	10	71	10	150	9,70
183035000	35	63	10	97	10	100	12,31
183042000	42	72	12	136	4	60	16,66
183054000	54	83	13	198	2	24	20,22
183076000	76,1	142	32	635	4	4	98,92
183088000	88,9	166	46	765	4	4	113,04
183108000	108	203	41	1170	2	2	143,85
183139000	139,7	250	60	2031	1	1	277,11
183168000	168,3	300	74	2936	1	1	346,41



183/001

MANICOTTO PASSANTE


- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12


CODE	De mm	L mm	es mm				€
183015001	15	69	25	56	20	200	12,83
183018001	18	73	25	65	20	200	13,41
183022001	22	79	25	85	20	100	15,55
183028001	28	88,5	30	118	10	100	18,21
183035001	35	102,5	30	141	10	50	23,40
183042001	42	117,5	40	234	4	40	27,24
183054001	54	139	40	321	2	20	37,57
183076001	76,1	230	60	940	2	2	270,01
183088001	88,9	260	70	1240	2	2	306,83
183108001	108	310	80	1835	2	2	379,54

**183/002****MANICOTTO CON DADO FOLLE**

- VALVE CONNECTOR
- ANSCHLUSSVERSCHRÄUBUNG
- RACCORD ÉCROU LIBRE
- RÁCOR DOS PIEZAS

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	Gasket mm				€
183015012	15 x 1/2"	48,5	27	23	18x10 thk 2,5	83	10	250	18,69
183015002	15 x 3/4"	50	30	23	24x14 thk 2,5	66	10	250	18,85
183018012	18 x 1/2"	49	27	23,5	18x10 thk 2,5	91	10	250	20,67
183018002	18 x 3/4"	50	30	23,5	24x14 thk 2,5	65	10	250	20,68
183022012	22 x 3/4"	50	30	19,5	24x14 thk 2,5	78	10	200	24,25
183022002	22 x 1"	52	36	23	30x20 thk 2,5	87	10	200	24,25
183028012	28 x 1"	52	36	19,5	30x20 thk 2,5	105	10	150	30,10
183028002	28 x 1"1/4	57	46	25	39x27 thk 2,5	136	10	150	30,10
183028022	28 x 1"1/2	59	52	22,5	44,5x27 thk 2,5	197	10	60	30,10
183035012	35 x 1"1/4	57,5	46	20,5	39x27 thk 2,5	163	4	60	34,15
183035002	35 x 1"1/2	63	52	26	44,5x34 thk 2,5	186	4	60	34,15
183042022	42 x 1"1/2	63,5	52	21	44,5x34 thk 2,5	217	2	30	46,11
183042012	42 x 1"3/4	68	58	27	50,5x40 thk 2,5	223	2	30	46,11
183042002	42 x 2"	68	64	27	56x42 thk 2,5	266	2	30	60,63
183054022	54 x 2"	72	67	23	56x42 thk 2,5	301	2	20	55,52
183054012	54 x 2"3/8	77	75	30	65,5x53,5 thk 3	375	2	20	62,03
183054002	54 x 2"1/2	77	81	30	71,5x53 thk 3	439	2	20	86,71


**530/I Inoxpres****VITE DI ALLUNGAMENTO (BARILOTTO)**

- BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL
- MAMELON
- ENTRONQUE DOBLE

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN inch	L1 mm	S mm	B mm	D2 mm				€
530100070I	1"	70	7,9	22	33,8	347	1	10	50,00
530114070I	1"1/4	70	9,2	22	42,4	522	1	8	57,06
530112070I	1"1/2	70	8,7	22	48,3	586	1	8	73,81
530134070I	1"3/4	70	8	22	54	635	1	6	83,33
530238070I	2"3/8	70	10	22	70	1026	1	4	119,05

B 10 11




600/I Inoxpres

TRONCHETTO

- WELDING NIPPLE
- ANSCHWEISSENDE
- DEMI MAMELON
- ENTRONQUE

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401
THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN inch	L mm	S mm	B mm	D2 mm	g	kg	box	€
600100035I	1"	35	7,9	22	33,8	174	1	30	27,37
600114035I	1 1/4"	35	9,2	22	42,4	261	1	20	35,71
600112035I	1 1/2"	35	8,7	22	48,3	293	1	10	41,66
600134035I	1 3/4"	35	8	22	54	318	1	10	45,24
600238035I	2 3/8"	35	10	22	70	513	1	10	59,52



183/003


TAPPO DI CHIUSURA

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
≥139 B 10 17

CODE	De mm	L mm	L1 mm	g	kg	box	€
183015003	15	44	24	32	20	500	9,14
183018003	18	44	24	38	20	300	9,52
183022003	22	45	24	51	10	200	11,04
183028003	28	48	25	68	10	150	15,24
183035003	35	52	26	95	5	100	17,37
183042003	42	56	26	126	4	80	26,68
183054003	54	62	27	185	4	40	31,12
183076003	76,1	93	38	540	2	10	58,79
183088003	88,9	99	39	630	2	10	72,80
183108003	108	117	42	935	2	2	89,55
183139003	139,7	162	67	1380	1	1	221,70
183168003	168,3	199	86	2038	1	1	254,02



185/000

GOMITO MISTO 90° FF


- WALL PLATE ELBOW 90° FF
- DECKENWINKEL 90° I/I
- EQUERRE 90° FF
- CODO PLACA HH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

B 10 11

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm	g	kg	box	€
185102015	15 x 1/2"	50	30	30	17	34	13	5	98	10	150	22,96
185102018	18 x 1/2"	51	30	31	17	34	13	5	109	10	150	23,83
185304022	22 x 3/4"	55	34	34	19	40	17	6	166	10	100	34,29

B1011



185/001

GOMITO MISTO 90° FF CON DISTANZIALE

- EXTENSION WALL PLATE ELBOW 90° FF
- DECKENWINKEL 90°/W - I/I
- EQUERRE 90° FF AVEC SUPPORT D'AVANCEMENT
- CODO PLACA HH CON ESPACIADOR


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185102115	15 x 1/2"	50	30	30	17	34	35	5	146	10	150	24,89
185102118	18 x 1/2"	51	30	31	17	34	35	5	142	10	150	26,14
185304122	22 x 3/4"	55	34	34	19	40	31	6	182	10	100	35,45

B1011



185/002

GOMITO MISTO 90° FM

- WALL PLATE ELBOW 90° FM
- DECKENWINKEL 90° I/A
- EQUERRE 90° FM
- CODO PLACA HM


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185304218	18 x 3/4"	38	34	18	19	40	13	6	160	10	100	30,27

B1011



185/000 M

GOMITO MISTO 90° MF


- WALL PLATE ELBOW 90° MF
- DECKENWINKEL 90° A/I
- EQUERRE 90° MF
- CODO PLACA MH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185102015M	15 x 1/2"	52	30	21	16,5	34	13	5	100	10	200	23,34
185102018M	18 x 1/2"	52	30,5	21	17	34	12,5	5	95	10	200	24,23
185304022M	22 x 3/4"	55	34	24	19	40	17	6	144	10	100	34,88

B1011



185/001 M


GOMITO MISTO 90° MF CON DISTANZIALE

- EXTENSION WALL PLATE ELBOW 90° MF
- DECKENWINKEL 90°/W A/1
- EQUERRE 90° MF AVEC SUPPORT D'AVANCEMENT
- CODO PLACA MH CON ESPACIADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185102115M	15 x 1/2"	52	30	21	16,5	34	35	5	135	10	150	24,89
185102118M	18 x 1/2"	52	30	21	16,5	34	35	5	130	10	150	26,14
185304122M	22 x 3/4"	55	34	24	19	40	31	6	166	10	100	35,45

B1011




185/003

RACCORDO TRE VIE CON FLANGIA E DERIVAZIONE FILETTO F

- CORNER TEE WITH WALL FLANGE
- INOXPRES-DOPPELWANDSCHEIBE
- EQUERRE MURALE AVEC FILETAGE FEMELLE
- RACOR TRES VÍAS CON BRIDA Y ROSCA HEMBRA




MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
185102315	15 x 1/2" x 15	43	32	23	18,5	40	13	6	175	10	100	50,07
185102318	18 x 1/2" x 18	41	32	21	18,5	40	13	6	165	10	50	51,76
185102322	22 x 1/2" x 22	44	35	23	21,5	40	15	6	216	5	50	57,39

**187/R****MEZZO MANICOTTO A SALDARE**

- HALF WELDING COUPLING
- HALBE LAENGE SCHWEISSMUFFE
- DEMI MANCHON À SOUDER
- MEDIO MANGUITO PARA SOLDAR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** assente - absent - Abwesend - absent - ausente≤54 **B 10 11**76÷108 **B 10 12**≥139 **B 10 17**

CODE	De mm	D mm	L mm	Z mm				€
187015000R	15	17,2	29	9	20	20	400	6,14
187018000R	18	20	29,5	9,5	24	20	300	7,34
187022000R	22	24	30,5	9,5	30	20	200	8,28
187028000R	28	30	33,5	10,5	40	20	200	8,50
187035000R	35	37	37,5	11,5	52	10	100	10,42
187042000R	42	44	41	11	74	10	50	10,76
187054000R	54	56	48	12	104	10	50	11,25
187076000R	76,1	76,1	74,5	19,5	308	4	24	53,93
187088000R	88,9	88,9	84	24	404	2	20	69,32
187108000R	108	108	100	25	614	1	4	93,52
NEW 187139000R	139,7	139,7	127	32	986	1	1	138,56
NEW 187168000R	168,3	168,3	159	46	1449	1	1	173,20



187

≤54 B1011

76÷108 B1012

MANICOTTO MISTO FILETTO M


- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
187308015	15 x 3/8"	38	24	18	46	20	400	13,34
187102015	15 x 1/2"	41	24	21	54	20	300	16,33
187304015	15 x 3/4"	43	30	23	101	20	200	16,57
187102018	18 x 1/2"	41	27	21	58	20	300	17,76
187304018	18 x 3/4"	44	30	24	94	20	200	18,54
187102022	22 x 1/2"	42	32	21	83	10	200	19,30
187304022	22 x 3/4"	44	32	23	89	10	200	20,00
187100022	22 x 1"	46	36	25	154	10	100	23,78
187102028	28 x 1/2"	46	38	23	121	10	100	27,13
187304028	28 x 3/4"	47	38	24	114	10	100	27,13
187100028	28 x 1"	48	38	25	123	10	100	31,11
187114028	28 x 1 1/4"	53	46	30	248	10	100	35,92
187100035	35 x 1"	52	45	25	173	5	100	32,77
187114035	35 x 1 1/4"	55	46	28	180	5	50	38,09
187112035	35 x 1 1/2"	55	50	28	278	4	60	44,91
187114042	42 x 1 1/4"	59	54	28	240	4	40	51,03
187112042	42 x 1 1/2"	59	55	28	236	4	40	55,34
187112054	54 x 1 1/2"	65	65	29	356	4	32	64,24
187200054	54 x 2"	71	65	35	362	4	32	68,80
187212076	76,1 x 2 1/2"	98	83	43	769	2	8	322,23
187300088	88,9 x 3"	111	98	51	1218	2	4	481,42
187400108	108 x 4"	132	118	57	1842	2	2	554,20



187 NPT

B1011

MANICOTTO MISTO FILETTO M NPT


- MALE ADAPTER NPT
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG NPT
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE NPT
- UNIÓN MACHO NPT

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: NPT - ANSI B 1.20.1

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
18710215NPT	15 x 1/2"	41	24	21	60	20	300	17,77
18710218NPT	18 x 1/2"	41	27	21	63	20	300	19,32
18730422NPT	22 x 3/4"	44	32	23	93	10	200	21,75
18710028NPT	28 x 1"	48	48	25	133	10	100	33,86
18711435NPT	35 x 1 1/4"	55	46	28	205	5	50	41,46
18711242NPT	42 x 1 1/2"	59	55	28	268	4	40	60,22
18720054NPT	54 x 2"	71	65	35	405	4	32	74,88

**190****B1011****MANICOTTO MISTO FILETTO F**

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	g			€
190102015	15 x 1/2"	38	27	2	64	20	300	17,58
190304015	15 x 3/4"	39	32	2	75	20	300	18,32
190102018	18 x 1/2"	38	27	2	89	20	300	18,55
190304018	18 x 3/4"	39	32	2	80	10	200	19,41
190102022	22 x 1/2"	39	32	2	99	20	200	19,70
190304022	22 x 3/4"	40	32	2	82	10	150	23,07
190100022	22 x 1"	43	41	2	148	10	100	27,26
190102028	28 x 1/2"	41	38	2	161	10	100	26,34
190304028	28 x 3/4"	42	38	2	130	10	100	26,34
190100028	28 x 1"	45	41	2	158	10	100	36,10
190114028	28 x 1"1/4	48	46	2	148	10	100	40,05
190100035	35 x 1"	49	46	2	216	5	100	34,69
190114035	35 x 1"1/4	52	46	2	170	5	50	39,38
190112035	35 x 1"1/2	52	55	2	284	4	40	45,02
190114042	42 x 1"1/4	56	55	2	259	4	40	44,52
190112042	42 x 1"1/2	56	55	2	243	4	40	61,40
190112054	54 x 1"1/2	60	65	1	420	4	32	66,85
190200054	54 x 2"	65	65	2	314	4	20	91,43

**190 NPT****B1011****MANICOTTO MISTO FILETTO F NPT**

- FEMALE ADAPTER NPT
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG NPT
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE NPT
- UNIÓN HEMBRA NPT

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** NPT - ANSI B 1.20.1

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	g			€
19010215NPT	15 x 1/2"	38	27	18	68	20	300	19,14
19010218NPT	18 x 1/2"	38	27	18	71	20	300	20,18
19030422NPT	22 x 3/4"	40	32	19	92	10	150	25,09
19010028NPT	28 x 1"	50	41	27	185	10	100	39,28
19011435NPT	35 x 1"1/4	49	46	22	181	5	50	42,86
19011242NPT	42 x 1"1/2	56	55	25	276	4	40	66,83
19020054NPT	54 x 2"	65	65	29	388	4	20	99,51



269/M


B1011

MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO M

- MALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG AUSSENGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION FILETÉ
- ADAPTADOR MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
269102115	15 x 1/2"	52	31	22	55	20	300	16,66
269102118	18 x 1/2"	52	31	22	50	20	300	18,22
269304118	18 x 3/4"	55	31	27	95	20	200	18,03
269102122	22 x 1/2"	55	32	27	69	10	200	19,56
269304122	22 x 3/4"	56	32	27	80	10	200	20,50
269304128	28 x 3/4"	61	37	30	97	10	150	25,76
269100128	28 x 1"	64	37	38	145	10	100	28,12
269114135	35 x 1 1/4"	72	41	46	238	4	40	30,24
269112142	42 x 1 1/2"	91	55	55	292	4	40	35,10
269200154	54 x 2"	127	83	65	463	4	20	57,17



269/F


B1011

MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO F

- FEMALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG INNENGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION AVEC TARAUDAGE
- ADAPTADOR HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
269102015	15 x 1/2"	52	31	24	55	20	300	18,18
269102018	18 x 1/2"	52	31	24	56	20	200	19,12
269304018	18 x 3/4"	51	31	30	57	20	200	19,86
269102022	22 x 1/2"	52	32	24	65	10	200	20,17
269304022	22 x 3/4"	52	32	30	70	10	200	23,86
269304028	28 x 3/4"	57	37	30	76	10	150	25,76
269100028	28 x 1"	57	35	36	104	10	100	38,62
269114035	35 x 1 1/4"	70	45	46	182	5	50	54,16
269112042	42 x 1 1/2"	118	78	55	280	4	40	59,70
269200054	54 x 2"	135	83	70	340	2	10	79,68

**184/000****BOCCHETTONE SEDE CONICA**

- CONICAL UNION
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT PRESSENDEN KONISCH
- ÉLÉMENT DE TRANSITION FILTÉ CONIQUE AVEC MANCHONS DES 2 CÔTES
- RÁCOR 3 PIEZAS CONICO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	L1 mm	Z mm	g			€
184015000	15	96	56	34	146	10	100	35,56
184018000	18	97	57	39	192	10	100	42,09
184022000	22	99	57	39	202	10	50	47,20
184028000	28	116	70	58	468	5	25	61,24
184035000	35	123	71	67	618	4	20	77,30
184042000	42	138	78	77	824	2	20	95,82
184054000	54	154	84	90	1178	2	10	181,09


**184/001****BOCCHETTONE SEDE PIANA**

- FLAT FACED UNION
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT PRESSENDEN FLACHDICHTEND
- ÉLÉMENT DE TRANSITION FILTÉ PLAT AVEC MANCHONS DES 2 CÔTES
- RÁCOR 3 PIEZAS PLANO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	L1 mm	Z mm	Gasket mm	g		€	
184015001	15	96	56	34	24x14 thk 2,5	146	10	120	35,56
184018001	18	97	57	39	30x20 thk 2,5	187	10	100	42,09
184022001	22	100	58	39	30x20 thk 2,5	194	10	100	47,20
184028001	28	117	71	58	47,5x37 thk 2,5	450	5	30	61,24
184035001	35	127	75	67	56x42 thk 2,5	617	4	20	77,30
184042001	42	140	80	77	66x56 thk 2,5	797	2	20	95,82
184054001	54	152	82	90	79,5x69 thk 2,5	1176	2	10	181,09

B1011



184/002

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M


- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
FITTING: (**): ottone - brass - Messing - laiton - latón
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
GASKET: (*): EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
THREAD: EN 10226-1 [ex ISO 7/1]

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
184015002	15 x 1/2"	76	56	24x14 thk 2,5	142	2	160	31,72
184018002	18 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	144	2	160	36,13
184022122	22 x 1/2"	79	54	30x20 thk 2,5	199	2	100	37,20
184022002	22 x 3/4"	81	59	30x20 thk 2,5	202	2	100	37,20
184028342	28 x 3/4"	87	64	39x27 thk 2,5	370	2	40	63,46
184028002	28 x 1"	90	67	39x27 thk 2,5	364	2	40	63,46
184035002	35 x 1 1/4"	101	74	44,5x34 thk 2,5	540	2	40	80,97
184042002	42 x 1 1/2"	105	74	50,5x40 thk 2,5	563	2	30	92,98
184054002	54 x 2"	118	83	65,5x53,5 thk 3	823	2	20	159,69

184/002 - non certificato SVGW - not certified SVGW - ohne Zertifizierung SVGW - sans certification SVGW - sin certificación SVGW

B1011



184/003

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F


- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
FITTING: (**): ottone - brass - Messing - laiton - latón
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
GASKET: (*): EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
THREAD: EN 10226-1 [ex ISO 7/1]

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
184015003	15 x 1/2"	71	50	24x14 thk 2,5	140	2	160	31,72
184018003	18 x 1/2"	72	51	24x14 thk 2,5	145	2	140	38,25
184022123	22 x 1/2"	75	54	30x20 thk 2,5	253	2	100	41,58
184022003	22 x 3/4"	76	54	30x20 thk 2,5	213	2	100	41,58
184028343	28 x 3/4"	83	60	39x27 thk 2,5	483	2	40	54,73
184028003	28 x 1"	83	60	39x27 thk 2,5	404	2	40	54,73
184035003	35 x 1 1/4"	93	66	44,5x30 thk 2,5	486	2	30	67,84
184042003	42 x 1 1/2"	97	66	56x42 thk 2,5	536	2	30	84,28
184054003	54 x 2"	116	81	65,5x53,5 thk 3	1091	2	20	160,79

184/003 - non certificato SVGW - not certified SVGW - ohne Zertifizierung SVGW - sans certification SVGW - sin certificación SVGW

B1011



184/002 INOX

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404


FITTING: (**): AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

GASKET: (*): EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm	g			€
184015002I	15 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	137	2	160	39,68
184015012I	15 x 3/4"	77	57	24x14 thk 2,5	178	2	160	41,00
184018002I	18 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	139	2	160	45,16
184018012I	18 x 3/4"	77	57	24x14 thk 2,5	178	2	160	46,27
184022012I	22 x 1/2"	79	58	30x20 thk 2,5	217	2	100	46,51
184022002I	22 x 3/4"	81	59	30x20 thk 2,5	194	2	100	47,65
184022022I	22 x 1"	81	60	30x20 thk 2,5	257	2	80	77,14
184028002I	28 x 1"	90	67	39x27 thk 2,5	350	2	40	79,32
184035002I	35 x 1 1/4"	101	74	44,5x34 thk 2,5	518	2	40	101,21
184042002I	42 x 1 1/2"	102	71,5	44,5x34 thk 2,5	543	2	30	106,94
184054002I	54 x 2"	111	77	56x42 thk 2,5	842	2	20	183,69



184/003 INOX

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404


FITTING: (**): AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

GASKET: (*): EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm	g			€
184015003I	15 x 1/2"	71	50	24x14 thk 2,5	135	2	160	39,68
184015013I	15 x 3/4"	74	54	24x14 thk 2,5	189	2	120	44,03
184018003I	18 x 1/2"	72	51	24x14 thk 2,5	140	2	140	47,81
184018013I	18 x 3/4"	75	55	24x14 thk 2,5	190	2	120	49,38
184022003I	22 x 3/4"	76	54	30x20 thk 2,5	206	2	100	52,75
184022013I	22 x 1"	79	58	30x20 thk 2,5	337	2	60	55,32
184028003I	28 x 1"	83	60	39x27 thk 2,5	387	2	40	68,37
184035003I	35 x 1 1/4"	93	66	44,5x34 thk 2,5	467	2	30	84,81
184042003I	42 x 1 1/2"	93	62,5	44,5x34 thk 2,5	488	2	30	96,92
184054003I	54 x 2"	111	77	56x42 thk 2,5	902	2	20	184,95





191
RIDUZIONE MF


- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
≥139 B 10 17

CODE	De mm	L mm	Z mm	 g			€
191018015	18 x 15	57	37	35	20	500	7,50
191022015	22 x 15	64	44	43	20	400	8,22
191022018	22 x 18	60	40	47	20	300	8,48
191028015	28 x 15	76,5	56,5	50	20	200	10,62
191028018	28 x 18	68	48	63	20	200	9,93
191028022	28 x 22	65	44	66	20	200	9,88
191035015	35 x 15	87	67	89	10	100	36,40
191035018	35 x 18	81	61	87	10	100	36,83
191035022	35 x 22	70	49	90	10	100	12,36
191035028	35 x 28	71	48	98	10	100	15,33
191042015	42 x 15	91	71	111	4	100	37,64
191042018	42 x 18	92	72	114	4	80	37,75
191042022	42 x 22	97	76	120	4	80	39,10
191042028	42 x 28	93	70	130	4	80	39,97
191042035	42 x 35	81	55	138	4	40	21,44
191054015	54 x 15	103	83	158	4	40	41,76
191054018	54 x 18	103	83	162	4	40	41,80
191054022	54 x 22	104	83	169	4	40	44,03
191054028	54 x 28	108,5	85,5	180	4	40	45,83
191054035	54 x 35	108	82	193	4	40	57,07
191054042	54 x 42	97,5	67,5	210	4	32	27,73
191076042	76,1 x 42	149	119	471	4	4	83,62
191076054	76,1 x 54	159	124	529	4	4	85,47
191088054	88,9 x 54	179	144	683	4	4	92,97
191088076	88,9 x 76,1	186	131	813	4	4	126,32
191108054	108 x 54	185	150	831	2	2	100,20
191108076	108 x 76,1	209	154	1022	2	2	130,07
191108088	108 x 88,9	210	150	1107	2	2	144,87
NEW 191139076	139,7 x 76,1	356,5	301,5	2100	1	1	507,94
191139088	139,7 x 88,9	380	320	2319	1	1	484,95
191139108	139,7 x 108	345	270	2285	1	1	461,86
NEW 191168076	168,3 x 76,1	369	315	2515	1	1	585,39
191168088	168,3 x 88,9	380	320	2660	1	1	554,23
191168108	168,3 x 108	395	320	2945	1	1	531,14
191168139	168,3 x 139,7	422	327	3392	1	1	508,05




179

"S" DI SCAVALCAMENTO MM

- PIPE BRIDGE
- SPRUNGBOGEN
- "S" DE CHEVAUCHEMENT MALE
- "S" DE SUPERPOSICIÓN MM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

CODE	De mm	L mm	A mm	B mm	g			€
179015000	15	57	158	30	54	10	150	15,75
179018000	18	60	166	31	74	10	100	16,40
179022000	22	65	179	33	116	10	100	18,35
179028000	28	73	206	36	192	10	50	22,27




178

TUBO PER ARIA COMPRESSA

- PIPE FOR COMPRESSED AIR
- SPRUNGBOGEN FÜR DRUCKLUFT
- TUBE POUR L'AIR COMPRIMÉ
- TUBO DE AIRE

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	R mm	g		€	
178015316	15	30	30	96	114	35	143	1	20	38,29
178018316	18	50	35	108	112	39	195	1	20	41,01
178022316	22	50	35	110	110	41	359	1	20	48,43
178028316	28	60	40	139	113	51	550	1	15	67,83



194/900


TUBO CURVO 90°

- 90° ELBOW MM
- PASSBOGEN 90°
- COUDE D'AJUSTEMENT 90°
- TUBO RICURVO 90° MM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm	R mm	g		€	
194015900	15	70	48	120	35	89	20	160	16,06
194018900	18	70	53	120	38	108	20	120	16,69
194022900	22	70	61	120	40	133	10	100	17,95
194028900	28	97	80	125	45	202	10	50	19,19
194035900	35	120	90	200	42	380	4	20	38,96
194042900	42	160	115	250	50	592	2	10	48,23
194054900	54	300	140	305	65	1139	2	2	60,60

B1011



194/600

TUBO CURVO 60°


- 60° ELBOW MM
- PASSBOGEN 60°
- COUDE D'AJUSTEMENT 60°
- TUBO RICURVO 60° MM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm	g	kg	box	€
194028600	28	71	64	116	182	10	50	32,05
194035600	35	101	71	226	406	4	24	51,52
194042600	42	124	80	251	563	2	10	76,06
194054600	54	162	97	308	914	2	2	98,06

≤54 B1011

76÷108 B1012



194/300

TUBO CURVO 30°


- 30° ELBOW MM
- PASSBOGEN 30°
- COUDE D'AJUSTEMENT 30°
- TUBO RICURVO 30° MM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm	g	kg	box	€
194018300	18	55	39	128	113	20	120	14,78
194022300	22	50	44	124	134	10	50	30,00
194028300	28	55	47	131	183	10	50	30,72
194035300	35	80	50	218	375	4	24	49,47
194042300	42	98	54	274	566	2	10	72,95
194054300	54	137	72	324	909	2	2	93,47
194076300	76,1	201	135	201	1489	1	1	112,03
194088300	88,9	241	161	241	2095	1	1	121,60
194108300	108	263	168	263	2787	1	1	149,82

≤54 B1011

76÷108 B1012




194/150

TUBO CURVO 15°

- 15° ELBOW MM
- PASSBOGEN 15°
- COUDE D'AJUSTEMENT 15°
- TUBO RICURVO 15° MM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm	g	kg	box	€
194018150	18	55	40	128	114	20	120	14,78
194028150	28	45	38	136	180	10	50	30,06
194035150	35	62	32	234	373	4	24	48,54
194042150	42	94	50	276	563	2	10	71,47
194054150	54	117	52	337	896	2	2	91,13
194076150	76,1	228	163	228	1694	1	1	112,03
194088150	88,9	240	160	240	2091	1	1	121,60
194108150	108	249	154	249	2646	1	1	149,82

**193/002**

≤54 B 10 11


76÷108 B 10 12

**MANICOTTO
FLANGIATO**

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**PN 6**

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
193015002	15	15	53	33	12	80	11	4	55	405	2	20	52,10
193018002	18	15	53,5	33,5	12	80	11	4	55	405	2	20	53,57
193022002	22	20	56,5	35,5	14	90	11	4	65	610	2	14	63,37
193028002	28	25	59,5	36,5	14	100	11	4	75	755	2	10	77,49
193035002	35	32	63	37	14	120	14	4	90	1080	2	6	109,36
193042002	42	40	67	37	14	130	14	4	100	1186	2	6	128,31
193054002	54	50	74	38	14	140	14	4	110	1348	2	4	158,21
193076002	76,1	65	101	45,5	14	160	14	4	130	1870	2	2	265,57
193088002	88,9	80	112	52	16	190	18	4	150	2920	2	2	316,87
193108002	108	100	128	53	16	210	18	4	170	3525	2	2	377,20

**193/000**

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12


≥139 B 10 17

**MANICOTTO
FLANGIATO**

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**PN 16**

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
193015000	15	15	55	35	14	95	14	4	65	660	2	20	59,08
193018000	18	15	55,5	35,5	14	95	14	4	65	660	2	20	60,71
193022000	22	20	58,5	37,5	16	105	14	4	75	945	2	14	71,84
193028000	28	25	61,5	38,5	16	115	14	4	85	1140	2	10	87,84
193035000	35	32	65,5	39,5	16	140	18	4	100	1640	2	6	124,00
193042000	42	40	69	39	16	150	18	4	110	1800	2	6	145,44
193054000	54	50	78	42	18	165	18	4	125	2450	2	4	179,37
193076000	76,1	65	105	50	18	185	18	4	145	3184	2	2	288,41
193088000	88,9	80	116	56	20	200	18	8	160	3950	2	2	344,12
193108000	108	100	132	57	20	220	18	8	180	4729	2	2	409,62
193139000	139,7	125	180	85	22	250	18	8	210	7095	1	1	581,30
193168000	168,3	150	212	91,5	22	285	22	8	240	8929	1	1	660,66



193/006

≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12


MANICOTTO FLANGIATO

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

ANSI 150 lb

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
193015006	15	15	79,7	59,7	14,1	89	15,8	4	60,3	641	2	18	60,74
193018006	18	15	77,1	57,1	11,2	89	15,8	4	60,3	501	2	18	62,44
193022006	22	20	82,9	61,9	12,8	98,5	15,8	4	69,8	749	2	12	73,90
193028006	28	25	89,1	66,1	14,3	108	15,8	4	79,3	1062	2	8	90,33
193035006	35	32	94,4	68,4	15,9	117,5	15,8	4	88,9	1420	2	6	127,49
193042006	42	40	102,9	72,9	17,5	127,1	15,8	4	98,4	1809	2	4	149,56
193054006	54	50	111,1	75,5	19,1	152,5	19	4	120,6	2714	2	2	184,42
193076006	76,1	65	122,5	67,5	22,3	177,9	19	4	139,7	4194	2	2	374,91
193088006	88,9	80	150,9	90,9	23,8	190,6	19	4	152,4	5338	2	2	447,35
193108006	108	100	172,2	97,2	23,8	228,7	19	8	190,5	7525	2	2	532,49



193/001

≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
≥139 B 10 17


MANICOTTO CON FLANGIA SCORREVOLE

- ADAPTOR LOOSE FLANGE
- ÜBERGANGSLOSFLANSCH
- BRIDE TOURNANTE DE RACCORDEMENT
- BRIDA LOCA CON ADAPTADOR

PN 10




MATERIAL: 1 - AISI 316L - 1.4404
 2 - AISI 304 - 1.4301
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro


CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
193054001	54	50	60	24	21	165	18	4	125	893	2	6	113,88
193076001	76,1	65	86,5	31,5	23,5	185	18	4	145	1638	2	2	147,57
193088001	88,9	80	96	36	23,5	200	18	8	160	1879	2	2	173,20
193108001	108	100	116	41	24	220	18	8	180	2283	2	2	191,16
193139001	139,7	125	143	48	25,5	250	18	8	210	3436	1	1	484,95
193168001	168,3	150	176	63	28	285	22	8	240	4595	1	1	554,23

**193/004**
≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
BOCCELLO PER FLANGIA LIBERA

- COLLAR FOR LOOSE FLANGE
- AUSSEN FÜR LOSE-FLANSCH
- SORTIE A BRIDE POUR BRIDE TOURNANTE
- TRONCO EMBRIDADO PARA BRIDA LOCA




MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**PN 6**



CODE	De mm	L mm	H mm	D mm	D1 mm	D2 mm				€
193022004	22	135	6	50	27	22	210	2	14	47,43
193028004	28	135	6	60	32	28	260	2	14	55,37
193035004	35	135	6	70	40	35	350	2	14	67,02
193042004	42	135	6	80	46	42	420	2	14	76,27
193054004	54	135	8	90	59	54	580	2	14	91,27
193076004	76,1	135	8	110	78	76,1	840	2	12	125,15
193088004	88,9	135	10	128	91	88,9	1150	2	6	152,45
193108004	108	135	10	148	110	108	1390	2	2	193,38

**193/003**
≤54 B 10 11
76÷108 B 10 12
BOCCELLO PER FLANGIA LIBERA

- COLLAR FOR LOOSE FLANGE
- AUSSEN FÜR LOSE-FLANSCH
- SORTIE A BRIDE POUR BRIDE TOURNANTE
- TRONCO EMBRIDADO PARA BRIDA LOCA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**PN 16**

CODE	De mm	L mm	H mm	D mm	D1 mm	D2 mm				€
193022003	22	135	6	58	27	22	240	2	14	48,75
193028003	28	135	6	68	32	28	300	2	14	60,07
193035003	35	135	6	78	40	35	390	2	14	69,26
193042003	42	135	6	88	46	42	470	2	14	78,88
193054003	54	135	8	102	59	54	700	2	14	99,00
193076003	76,1	135	8	122	78	76,1	980	2	4	134,77
193088003	88,9	135	10	138	91	88,9	1310	2	4	160,88
193108003	108	135	10	158	110	108	1580	2	2	203,47



434/PN 6

R 30 30



GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

PN 6

MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015006	15 - [1/2"]	44	20	2	4	10	0,64
434020006	20 - [3/4"]	54	25	2	6	10	0,93
434025006	25 - [1"]	64	30	2	9	10	1,29
434032006	32 - [1 1/4"]	75	38	2	11	10	1,74
434040006	40 - [1 1/2"]	85	45	2	14	10	2,26
434050006	50 - [2"]	95	57	2	15	10	3,44
434065006	65 - [2 1/2"]	115	76	2	19	10	4,74
434080006	80 - [3"]	132	89	2	26	10	5,63
434100006	100 - [4"]	152	108	2	29	10	6,66



434/PN 10-16

R 30 30

GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

PN 10/16

MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015000	15 - [1/2"]	50	20	2	6	10	0,64
434020000	20 - [3/4"]	60	25	2	8	10	0,91
434025000	25 - [1"]	70	30	2	10	10	1,28
434032000	32 - [1 1/4"]	82	38	2	14	10	1,74
434040000	40 - [1 1/2"]	92	45	2	17	10	2,26
434050000	50 - [2"]	108	57	2	22	10	3,42
434065000	65 - [2 1/2"]	127	76	2	27	10	4,71
434080000	80 - [3"]	142	89	2	30	10	5,57
434100000	100 - [4"]	162	108	2	38	10	6,39

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto
IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C
Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C
Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C

OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525


Sesalit ECO: organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free

USES: hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)

GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C
Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C
Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525



179/001

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12


PASSAGGIO STAGNO

- DECK / BULKHEAD PENETRATION
- WANDDURCHFÜHRUNG
- PASSAGE ÉTANCHE
- PASAJE ESTAÑO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

NOTE: (*): S235JR (Fe 360)

CODE	De mm	L mm	L1 mm	Z mm	D mm	D1 mm				€
179015001	15	450	120	165	25	15	460	1	65	35,09
179018001	18	450	120	165	30	18	621	1	65	35,48
179022001	22	450	120	165	33	22	701	1	50	35,80
179028001	28	450	120	165	37	28	776	1	45	36,40
179035001	35	450	120	165	43,5	35	936	1	40	40,48
179042001	42	450	120	165	53	42	1291	1	30	48,08
179054001	54	450	120	165	69	54	1965	1	18	77,45
179076001	76,1	450	120	165	88,5	76,1	2840	1	8	90,82
179088001	88,9	450	120	165	107	88,9	4081	1	8	107,29
179108001	108	450	120	165	131,5	108	5682	1	6	143,36



195/000

B 10 11

RUBINETTO DA INCASSO CON ROSONE



- STOPVALVE WITH PRESS ENDS
- UP-VENTIL MIT PRESSENDEN
- ROBINET ENCASTRE AVEC ROSACE
- VÁLVULA DE BOLA "PRES" CON EMBECELLADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

NOTE: (**): Movimento interno in Ottone - Kugel aus Messing - Ball out of brass - Mouvement en laiton - Bola en latón

CODE	De mm	Z mm	A mm	B mm	C mm				€
195015000	15	42	101	74	70	330	1	10	132,71



171/P

COLLARE DI PRESA CON DERIVAZIONE A PRESSARE

- BRACKET WITH FEMALE PRESS CONNECTION
- ANBOHRSCHELLE MIT PRESSENDEN
- COLLIER DE PRISE AVEC DÉRIVATION F
- CONJUNTO DERIVACIÓN DE PRENSAR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

GASKET: [*]: EPDM guarnizione - gasket - Dichtung - joint - juntas

CODE	D1 mm	D2 mm	D3 mm	A mm	B mm	C mm	L mm	M mm	g	kg	box	€
171076035	76,1	35	42	90	44	100	35	M 10 x 35	700	1	20	54,85
171088042	88,9	42	50	97	53	115	40	M 10 x 35	740	1	10	95,40
171108054	108	54	60	116	60	135	45	M 10 x 35	1090	1	10	129,44

Montaggio - Assembly - Montage - Assemblage - Montaje



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9




Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



195/005


VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE

- BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE PASSAGE RÉDUIT
- VÁLVULA DE BOLA PASO TOTAL

MATERIAL: A-C: AISI 316L - 1.4404 B: PTFE

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	L1 mm	H mm	Z mm	g	kg	box	€
195015005	15	85	97,5	50	20	275	1	10	75,89
195018005	18	88	123	59	20	430	1	10	90,59
195022005	22	100	123	62,5	21	508	1	10	113,55
195028005	28	107	145	69,5	23	786	1	10	152,59



195/003

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

VALVOLA A SFERA 3 PZ PASSAGGIO TOTALE LUCCHETTABILE

- 3-PC BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN 3-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE 3 PCS PASSAGE INTÉGRAL
- VÁLVULA DE BOLA TRES PIEZAS PASO TOTAL

MATERIAL: A-B-D: AISI 316L - 1.4404 C: PTFE
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

NORM: flangia attuatore / flange for actuator
 Flansch für Stellantrieb / bride pour actuateur / brida actuador ISO 5211

CODE	De mm	DN	DN inch	L mm	Z mm	L1 mm	L2 mm	C1 mm	C2 mm	D1 mm	D2 mm	F mm				€
195015003	15	10	3/8"	128	44	72	151	36	42	6	6	9	698	1	10	113,80
195018003	18	15	1/2"	134	47	72	151	36	42	6	6	9	714	1	10	122,82
195022003	22	20	3/4"	151	54,5	80	151	36	50	6	7	9	992	1	10	131,53
195028003	28	25	1"	167	60,5	90	179	42	50	6	7	11	1476	1	5	185,93
195035003	35	32	1" 1/4	184	66	95	179	42	70	6	9	11	2280	1	5	264,44
195042003	42	40	1" 1/2	207	73,5	104	198	50	70	7	9	14	3122	1	5	336,49
195054003	54	50	2"	245	87,5	110	198	50	70	7	9	14	4600	1	2	416,94
195076003	76,1	65	2" 1/2	334	112	150	270	70	102	9	11	17	9500	1	2	894,78
195088003	88,9	80	3"	384	132	159	270	70	102	9	11	17	13800	1	1	1250,44
195108003*	108	100	4"	470	160	210	405	-	102	-	11	22	25000	1	1	2166,18

(*) DN 108 con tubo maniglia, with pipe handle, mit Rohrgriff, avec tube-poignée, con mango de tubo

Le condizioni stampigliate sono relative al corpo della valvola. La pressione massima di lavoro delle valvole art. 195/003 = 16 bar


The marked pressure's conditions are related to the body of the valve. Maximum working pressure for pressfitting valve art. 195/003 = 16 bar

Die markierte Konditionen der Pressfitting entsprechend den Kugelhahnkörper. Maximaler Arbeitsbetriebsdruck für Kugelhahn 195/003 = 16 bar

Les conditions de pressions indiquées sur la presse vannes correspondent au corps de vanne. Pression de service maximale des vannes 195/003 = 16 bar

Condiciones de presión marcadas están relacionadas con el cuerpo de la válvula. La presión máxima de trabajo de las válvulas art. 195/003 = 16 bar

Pressure - Temperature Data FLOATING BALL VALVES 1000 psi




Seat Materials:

Ⓟ T1 PTFE DN 15 - 32

Ⓟ T2 PTFE DN 40 - 100

CV	KV
US gallon/min	m ³ / h
N/A	N/A
18	15
36	31
48	41
93	80
165	141
207	177
450	386
780	668
1360	1165

1 Kv = 0,86 Cv



195/004

≤54 B1011
 76÷108 B1012

VALVOLA DI RITEGNO

- NON-RETURN VALVE
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- CLAPET ANTI-RETOUR
- VÁLVULA DE RETENCIÓN


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	DN	L mm	Z mm				€
195015004	15	15	114	37	412	1	10	153,99
195018004	18	15	114	37	422	1	10	174,39
195022004	22	20	121	39,5	570	1	10	186,41
195028004	28	25	138	46	767	1	10	233,86
195035004	35	32	158	53	1238	1	10	265,89
195042004	42	40	180	60	1766	1	6	327,65
195054004	54	50	200	64,5	2418	1	2	451,10
195076004	76,1	65	271	80,5	5208	1	1	928,39
195088004	88,9	80	302	91	7108	1	1	1414,81
195108004	108	100	370	110	12366	1	1	1443,32

Le condizioni stampigliate sono relative al corpo della valvola. La pressione massima di lavoro delle valvole art. 195/004 = 16 bar
 The marked pressure's conditions are related to the body of the valve. Maximum working pressure for pressfitting valve art. 195/004 = 16 bar
 Die markierte Konditionen der Pressfitting entsprechend den Kugelhahnkoerper. Maximaler Arbeitsbetriebsdruck für Kugelhahn 195/004 = 16 bar
 Les conditions de pressions indiquées sur la presse vannes correspondent au corps de vanne. Pression de service maximale des vannes 195/004 = 16 bar
 Condiciones de presión marcadas están relacionadas con el cuerpo de la válvula. La presión máxima de trabajo de las válvulas art. 195/004 = 16 bar

**DIAGRAMMA PERDITA DI CARICO
 PRESSURE LOSS DIAGRAM**



DN15-DN100 PRESSURE LOSS - bar

CV / KV PER VALVOLA DI RITEGNO CV / KV FOR NON-RETURN VALVE				DIREZIONE DI FLUSSO FLOW DIRECTION		
DE	DN DN inch	CV US gallon/min	KV m³/h	↑	↓	→
				Pressione di apertura Opening pressure (mbar)		
15	15 - 1/2"	4,1	3,5	25	21	23
18	15 - 1/2"	4,1	3,5	25	21	23
22	20 - 3/4"	5,1	4,4	25	21	23
28	25 - 1"	14	12	25	21	23
35	32 - 1 1/4"	23,3	20	27	21	24
42	40 - 1 1/2"	30,3	26	29	21	25
54	50 - 2"	37,3	32	29	21	25
76,1	65 - 2 1/2"	70	60	31	21	25
88,9	80 - 3"	81,7	70	32	21	26
108	100 - 4"	140	120	33	21	27


NOTE

Cv = flusso di acqua (a 60°F) in gpm (galloni al minuto) con una pressione differenziale (caduta di pressione) di 1 psi.

Kv = flusso di acqua (tra 5° e 40°) m³/h, con una pressione differenziale (caduta di pressione) di 1 bar.

[1 Kv = 0,86 Cv]





195/008


VALVOLA A SFERA CON PRESA MANICHETTA

- BALL VALVE WITH HOSE CONNECTION
- KUGELHAHN MIT SCHLAUCHANSCHLUSS
- BOISSEAU SPHERIQUE AVEC RACCORD DETUYAU
- VÁLVULA DE BOLA CON CONEXIÓN DELA MANGUERA

MATERIAL: A-B: AISI 316L - 1.4404
C: ottone - brass - Messing - laiton - latón

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	Z1 mm	📦	📈	📦	€
195015008	15 x 3/4"	131,5	72	151	67,5	64	873	1	10	172,19
195022008	22 x 1"	148,5	80	151	73	75,5	1314	1	10	212,67



199

COMPENSATORE DI DILATAZIONE

- EXPANSION COMPENSATOR
- WELLENKOMPENSATOR
- COMPENSATEUR D'EXPANSION
- DILATADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 10 11


76÷108 B 10 12

CODE	De mm	L mm	ΔL* mm	Cycles**	Z mm	A mm	📦	📈	📦	€
199015000	15	139	16	800	71	22	80	1	100	142,10
199018000	18	143	18	800	74	27	108	1	80	156,29
199022000	22	139	20	800	68	34	130	1	80	174,06
199028000	28	150	22	800	73	41	155	1	40	223,83
199035000	35	177	26	800	90	51	251	1	24	277,08
199042000	42	202	32	800	107	61	440	1	16	330,38
199054000	54	221	36	800	113	71	550	1	12	408,53
NEW 199076000	76,1	278	30	500	180	87	1464	1	1	624,54
NEW 199088000	88,9	314	40	500	235	105	1871	1	1	771,93
NEW 199108000	108	388	50	500	255	131	2845	1	1	894,59

[*] Corsa assiale in compressione - Compression axial stroke - Axialhub in Kompression - Course axiale en compression - Carrera axial en compresión

[**] Numero di cicli di lavoro alla massima compressione - Work cycles number at maximum compression - Anzahl der Zyklen bei einer maximaler Kompression - Nombre de cycles de travail à compression maximale - Número de ciclos de trabajo a máxima compresión

B 10 11



199/001

TUBO FLESSIBILE AD OMEGA

- U-BEND FLEXIBLE PIPE
- FLEXIBLES ECKSTÜCK ZUM EINPRESSEN
- TUBE FLEXIBLE RACCORDS COUDÉS
- FLEXIBLE OMEGA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
 [*]: rivestimento / covering / Überzug
 revêtement / revestimiento
 AISI 304L - 1.4307
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	Z mm	g	kg	€
199015001	15	275	165	165	200	20	245	1	180,31
199018001	18	350	170	170	215	20	290	1	187,61
199022001	22	380	195	195	236	21	450	1	199,13
199028001	28	410	230	230	260	23	615	1	210,22
199035001	35	460	255	255	300	26	1080	1	267,56
199042001	42	530	295	295	345	30	1455	1	376,62
199054001	54	625	370	370	410	35	2310	1	528,27

B 10 11

199/002


TUBO FLESSIBILE RETTILINEO

- STRAIGHT FLEXIBLE PIPE
- PANZERSCHLAUCH ZUM EINPRESSEN
- TUBE FLEXIBLE RACCORDS DROIT
- FLEXIBLE RECTO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
 [*]: rivestimento / covering / Überzug
 revêtement / revestimiento
 AISI 304L - 1.4307
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro







CODE	De mm	L mm	Z mm	g	kg	€
199015002	15	500	20	200	1	134,75
199018002	18	600	20	310	1	145,31
199022002	22	700	21	350	1	152,46
199028002	28	700	23	495	1	177,19
199035002	35	800	26	980	1	224,68
199042002	42	900	30	1280	1	300,83
199054002	54	1100	35	2060	1	453,89

**195/007 U****B1011****ATTACCO NEBULIZZATORE**

- NEBULIZER CONNECTION
- VERNEBLER-ANSCHLUSS
- CONNEXION NÉBULISEUR
- CONEXIÓN NEBULIZADOR



MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** EPDM nero – black – Schwarz – noir – negro


CODE	De mm	L mm	Z mm	Holes Nr.				€
195015017	15	60	24	1 x 10/24"	82	10	200	16,65
195015027	15	60	24	2 x 10/24"	80	10	200	18,85

**195/N****B1011****NEBULIZZATORE**

- NEBULIZER
- VERNEBLER
- NÉBULISEUR
- NEBULIZADOR

MATERIAL: AISI 304 – 1.4301**O-RING:** NBR marrone – brown – Braun – brun – marrón

CODE	Hole µm	DN inch	L1 mm	D mm	L mm			€
195000015	15	10/24"	20	9,5	25	10	10	46,43
195000020	20	10/24"	20	9,5	25	10	10	36,49
195000030	30	10/24"	20	9,5	25	10	10	29,53
195000040	40	10/24"	20	9,5	25	10	10	29,53
195000050	50	10/24"	20	9,5	25	10	10	29,53


Esempio applicazione art. 195/007 U / Art. 195/007 U application example

195/007 U

Impianti di nebulizzazione con tubazione Ø 15
Atomization systems with Ø 15 pipes

≤54 B1011

76÷108 B1012



195/007

ATTACCO MULTI STRUMENTO

- MULTIMETER CONNECTION
- MULTI-TOOL-ANSCHLUSS
- CONNEXION MULTI-OUTILLAGE
- CONEXIÓN MULTIPLE HERRAMIENTA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	Holes Nr.	g			€
195035007	35	128	60	3 x 1/2"	715	1	10	92,86
195042007	42	135	60	3 x 1/2"	645	1	10	106,01
195054007	54	135	74	3 x 1/2"	874	1	6	124,46
195076007	76,1	189	92	3 x 1/2"	1474	1	3	279,68
195088007	88,9	208	106	3 x 1/2"	1874	1	2	326,29
195108007	108	240	130	3 x 1/2"	2774	1	1	380,32























Con n° 2 tappi maschi ISO 228 per potere chiudere almeno 2 dei 3 attacchi disponibili da 1/2".
 With n° 2 male caps ISO 228 to close at least 2 of the 3 available attacks of 1/2".
 Mit n° 2 männlich Kappen ISO 228 mindestens 2 der 3 verfügbaren Angriffe von 1/2" zu schließen.
 Avec n° 2 mâle casquettes ISO 228 pour fermer au moins 2 des 3 attaques disponibles de 1/2".
 Con n° 2 casquillos macho ISO 228 para cerrar al menos 2 de los 3 ataques disponibles de 1/2".

Esempio applicazione art. 195/007 / Art. 195/007 application example



195/007 Attacco multi strumento (manometri, termometri, etc)
 Multiple purpose instrument inlet (manometers, thermometers, etc.)

Certificazioni / Certifications


ø 15 ÷ 54 mm			PRODUKTE DER GASVERSORGUNG	DG-8531BP0295 (G 5614)	ø 15 – 54 mm
			EDELSTAHLROHR "INOXPRES" - 1.4404	DV-7301BM 3426 (GW 541)	ø 15 – 108 mm
			UNLÖSBARE ROHRVERBINDUNGEN FÜR METALLENE GASLEITUNGEN PRESSVERBINDER AUS EDELSTAHL FÜR EDELSTAHLROHRE = INOXPRES® GAS=	G 2.827 (PG 500, PG 3149)	ø 15 – 108 mm
			UNLÖSBARE ROHRVERBINDUNGEN PRESSVERBINDUNGS-SYSTEM AUS EDELSTAHL INOXPRES GAS	5-088-06 (G 5614)	ø 15 – 54 mm
			RACCORDI A PRESSARE PER GAS - PLUMBING FITTINGS FOR GASES	CA06-00231	ø 15 – 54 mm
			SYSTEM OF STEEL PIPES AND STEEL COMPRESSION FITTINGS INOXPRES GAS	202/C5a/2019 B-01319-19	ø 15 – 108mm
			STAINLESS STEEL GAS PRESSFITTINGS FOR STAINLESS STEEL PIPES	C-16-3743-A	ø 15 – 54 mm
ø 76 ÷ 108 mm			EDELSTAHLROHR "INOXPRES" - 1.4404	DV-7301BM 3426 (GW 541)	ø 15 – 108 mm
			PRODUKTE DER GASVERSORGUNG	DG-8531CL0163 (G 5614)	ø 76 – 108 mm
			UNLÖSBARE ROHRVERBINDUNGEN FÜR METALLENE GASLEITUNGEN PRESSVERBINDER AUS EDELSTAHL FÜR EDELSTAHLROHRE = INOXPRES® GAS=	G 2.827 (PG 500, PG 314)	ø 15 – 108 mm
			SYSTEM OF STEEL PIPES AND STEEL COMPRESSION FITTINGS INOXPRES GAS	202/C5a/2019 B-01319-19	ø 15 – 108 mm


116/200
≤54 B 30 31
76÷108 B 30 32
TUBO PER GAS

- PIPE FOR GAS
- ROHR FÜR GAS
- TUBE POUR LE GAZ
- TUBO PARA EL GAS

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m
Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	10,32
116018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	11,73
116022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	16,36
116028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	20,64
116035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	31,18
116042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	37,25
116054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	47,86
116076200	* 76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	85,93
116088200	* 88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	99,47
116108200	* 108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	122,36


(*) DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU


116/300
≤54 B 30 31
76÷108 B 30 32
TUBO PER GAS


- PIPE FOR GAS
- ROHR FÜR GAS
- TUBE POUR LE GAZ
- TUBO PARA EL GAS

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m
Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015300	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	15,74
116018300	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	16,92
116022300	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	22,70
116028300	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	27,85
116035300	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	41,03
116042300	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	49,20
116054300	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	62,39
116076300	* 76,1 x 2,0	72,1	6	3,711	4,080	6	114	104,07
116088300	* 88,9 x 2,0	84,9	6	4,352	5,660	6	114	122,12
116108300	* 108 x 2,0	104	6	5,308	8,490	6	114	149,87

(*) DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU

**181/450 G**



≤54 B1013

76÷108 B1014


CURVA 45° FF

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm	 g		€
181015450G	15	1,5 De	36	16	50	4	14,40
181018450G	18	1,5 De	37	17	64	4	15,94
181022450G	22	1,5 De	41	20	82	4	18,52
181028450G	28	1,5 De	47	24	112	4	22,27
181035450G	35	1,2 De	43	17	127	1	25,37
181042450G	42	1,2 De	51	21	177	1	41,09
181054450G	54	1,2 De	62	30	273	1	52,74
181076450G*	76,1	1,2 De	131,5	76,5	900	1	179,82
181088450G*	88,9	1,2 De	144	84	1250	1	214,27
181108450G*	108	1,2 De	169	94	1700	1	292,17

[*] DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU



NEW



181/450C G


B1013

CURVA 45° FF - RAGGIO STRETTO

- 45° ELBOW FF - SHORT RADIUS
- BOGEN 45° II - KURZER RADIUS
- COUDE FF 45° - RAYON COURT
- CURVA 45° HH - RADIO CORTO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm	 g		€
181015450CG	15	1,2 De	27,5	7,5	39	4	13,88
181018450CG	18	1,2 De	29,5	9,5	48	4	15,35
181022450CG	22	1,2 De	32	11	63	4	17,84
181028450CG	28	1,2 De	37	14	90	4	21,45

≤54 B 10 13
76÷108 B 10 14

181/451 G
CURVA 45° MF


- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm	g	g	€
181015451G	15	1,5 De	36	49	16	50	4	14,40
181018451G	18	1,5 De	37	43	17	64	4	15,41
181022451G	22	1,5 De	41	48	20	82	4	17,48
181028451G	28	1,5 De	47	54,5	22	112	4	20,80
181035451G	35	1,2 De	43	57,5	17	132	1	23,62
181042451G	42	1,2 De	51	72	21	196	1	39,59
181054451G	54	1,2 De	62	82	26	296	1	50,72
181076451G*	76,1	1,2 De	131,5	149	76,5	900	1	164,97
181088451G*	88,9	1,2 De	144	159	84	1250	1	196,93
181108451G*	108	1,2 De	169	199	94	1700	1	268,97

[*] DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU


B 10 13

NEW
181/451C G
CURVA 45° MF - RAGGIO STRETTO

- 45° ELBOW MF - SHORT RADIUS
- BOGEN 45° IA - KURZER RADIUS
- COUDE MF 45° - RAYON COURT
- CURVA 45° HM - RADIO CORTO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm	g	g	€
181015451CG	15	1,2 De	27,5	36	7,5	38	4	13,88
181018451CG	18	1,2 De	29,5	38	9,5	47	4	14,85
181022451CG	22	1,2 De	32	42	11	63	4	16,84
181028451CG	28	1,2 De	37	46	14	90	4	20,03

**181/900 G**

≤54 B1013

76÷108 B1014


CURVA 90° FF

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm	g	€
181015900G	15	1,5 De	50	30	58	10,98
181018900G	18	1,5 De	54	34	72	12,58
181022900G	22	1,5 De	60	39	102	15,18
181028900G	28	1,5 De	73	50	143	20,22
181035900G	35	1,2 De	68	42	162	31,55
181042900G	42	1,2 De	80	50	231	54,20
181054900G	54	1,2 De	100	64	367	75,61
181076900G*	76,1	1,2 De	160	105	1150	182,96
181088900G*	88,9	1,2 De	182	122	1580	222,53
181108900G*	108	1,2 De	220	145	2250	303,54

(*) DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU



NEW

181/900C G


B1013

CURVA 90° FF - RAGGIO STRETTO

- 90° ELBOW FF - SHORT RADIUS
- BOGEN 90° II - KURZER RADIUS
- COUDE FF 90° - RAYON COURT
- CURVA 90° HH - RADIO CORTO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm	g	€
181015900CG	15	1,2 De	38	18	46	10,59
181018900CG	18	1,2 De	41,5	21,5	58	12,11
181022900CG	22	1,2 De	47	26	78	14,62
181028900CG	28	1,2 De	56	33	116	19,47



181/901 G

≤54 B 10 13
76÷108 B 10 14

CURVA 90° MF


- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm	g	€
181015901G	15	1,5 De	50	63	30	58	11,52
181018901G	18	1,5 De	54	63	34	72	13,10
181022901G	22	1,5 De	60	71	39	102	15,71
181028901G	28	1,5 De	73	81	50	143	19,70
181035901G	35	1,2 De	68	82	42	176	28,90
181042901G	42	1,2 De	80	101	50	253	52,47
181054901G	54	1,2 De	100	120	64	390	76,04
181076901G*	76,1	1,2 De	160	180	105	1150	188,15
181088901G*	88,9	1,2 De	182	197	122	1580	228,90
181108901G*	108	1,2 De	220	236	145	2250	312,21

[*] DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU



181/901C G

B 10 13

NEW


CURVA 90° MF - RAGGIO STRETTO

- 90° ELBOW MF - SHORT RADIUS
- BOGEN 90° IA - KURZER RADIUS
- COUDE MF 90° - RAYON COURT
- CURVA 90° HM - RADIO CORTO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm	g	€
181015901CG	15	1,2 De	38	48	18	46	11,11
181018901CG	18	1,2 De	41,5	48,5	21,5	56	12,62
181022901CG	22	1,2 De	47	57	26	79	15,13
181028901CG	28	1,2 De	56	64	33	115	18,98



197 G

B1013



GOMITO MISTO 90° FILETTO M


- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z mm	Y mm			€
197102015G	15 x 1/2"	37	36	16	22	87	4	20,65
197102018G	18 x 1/2"	37	36	16	22	93	4	22,36
197304022G	22 x 3/4"	44	43	22	28	164	4	28,71
197304028G	28 x 3/4"	44	45	22	28	195	4	43,87
197100028G	28 x 1"	56	50	27	36	332	4	39,17
197114035G	35 x 1"1/4	63	76,5	50,5	46	476	1	56,25
197112042G	42 x 1"1/2	67,5	80	50	50	533	1	94,69
197200054G	54 x 2"	78,5	91,5	56	65	899	1	120,26



198 G

B1013



GOMITO MISTO 90° FILETTO F


- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)



CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	Y mm			€
198102015G	15 x 1/2"	33	36	15	16	24	92	4	23,65
198102018G	18 x 1/2"	33	36	15	16	24	99	4	27,19
198304022G	22 x 3/4"	38	43	19	22	30	154	4	33,17
198102028G	28 x 1/2"	33	39	15	16	24	126	4	32,36
198100028G	28 x 1"	48	50	21	27	38	309	4	43,30
198114035G	35 x 1"1/4	48	70,5	21	50,5	46	379	1	71,36
198112042G	42 x 1"1/2	51	80	21	50	50	390	1	77,73
198200054G	54 x 2"	66	92	26	56	65	749	1	90,65


182 G
≤54 B 10 13
76÷108 B 10 14
“T”



- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	 g		€
182015000G	15	34	39	14	19	67	4	19,06
182018000G	18	37	41	16	21	80	4	22,28
182022000G	22	39	45	18	24	106	4	23,44
182028000G	28	44	50	21	27	145	4	28,19
182035000G	35	51	57	25	31	201	1	35,13
182042000G	42	59	65	28	35	260	1	49,69
182054000G	54	70	77	34	42	404	1	59,23
182076000G*	76,1	108	118	53	63	1275	1	343,38
182088000G*	88,9	132	131	72	71	1535	1	375,97
182108000G*	108	155	159	74	84	2115	1	463,40



[*] DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU



188 G
B 10 13
“T” RIDOTTO MFM

- REDUCING TEE MFM
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG A/I/A
- TÉ RÉDUIT MFM
- TE REDUCIDA MHM

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z2 mm	 g		€
188028022G	28 x 22 x 28	52,5	47	26	138	4	42,88
188035022G	35 x 22 x 35	60	50,5	29,5	181	1	48,42
188035028G	35 x 28 x 35	60	53,5	30,5	193	1	52,93
188042028G	42 x 28 x 42	69	57	34	256	1	58,74
188054028G	54 x 28 x 28	73,5	64,5	41,5	334	1	66,63



189 G

≤54 B1013

76÷108 B1014

"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
189102015G **	15 x 1/2" x 15	36,5	22,5	16,5	8,5	117	4	21,42
189102018G **	18 x 1/2" x 18	36	24	16	10	128	4	21,98
189304018G **	18 x 3/4" x 18	38,5	26	18,5	11	147	4	24,17
189102022G **	22 x 1/2" x 22	39	26	18	12	159	4	23,51
189304022G **	22 x 3/4" x 22	41,5	30	20,5	14	184	4	26,83
189102028G **	28 x 1/2" x 28	44	29	21	15	217	4	25,86
189304028G **	28 x 3/4" x 28	44	30	21	14	221	4	30,73
189102035G	35 x 1/2" x 35	51	51	25	36	197	1	31,00
189304035G	35 x 3/4" x 35	51	54	25	37	205	1	37,58
189102042G	42 x 1/2" x 42	59	54	29	39	271	1	37,58
189304042G	42 x 3/4" x 42	59	57	29	41	277	1	41,18
189102054G	54 x 1/2" x 54	70	61	34	46	377	1	45,44
189304054G	54 x 3/4" x 54	70	64	34	48	391	1	49,24
189200054G	54 x 2" x 54	70	81	34	55	838	1	98,99
189304076G*	76,1 x 3/4" x 76,1	108	77	53	60	1040	1	300,53
189200076G*	76,1 x 2" x 76,1	108	93	53	67	1495	1	328,62
189304088G*	88,9 x 3/4" x 88,9	132	84	72	67	1255	1	324,21
189200088G*	88,9 x 2" x 88,9	132	100	72	74	1720	1	341,26
189304108G*	108 x 3/4" x 108	155	94	74	77	1700	1	397,35
189200108G*	108 x 2" x 108	155	110	74	84	2160	1	421,24

(*) DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU
 (**) senza saldatura - seamless - nahtlos - sans soudure - sin soldadura


192 G
≤54 B 10 13
76÷108 B 10 14
“T” RIDOTTO


- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
192018015G	18 x 15 x 18	37	41	16	21	80	4	18,76
192022015G	22 x 15 x 22	39	43	18	23	95	4	19,63
192022018G	22 x 18 x 22	39	44	18	23	98	4	20,66
192028015G	28 x 15 x 28	44	46	21	26	126	4	23,35
192028018G	28 x 18 x 28	44	46	21	26	130	4	24,46
192028022G	28 x 22 x 28	44	47	21	26	135	4	26,08
192035015G	35 x 15 x 35	51	49	25	29	158	1	30,44
192035018G	35 x 18 x 35	51	50	25	30	163	1	30,89
192035022G	35 x 22 x 35	51	51	25	30	167	1	31,82
192035028G	35 x 28 x 35	51	54	25	31	171	1	33,12
192042022G	42 x 22 x 42	59	54	29	33	237	1	45,62
192042028G	42 x 28 x 42	59	57	29	34	243	1	46,68
192042035G	42 x 35 x 42	59	61	29	35	272	1	47,70
192054022G	54 x 22 x 54	70	62	34	41	340	1	50,33
192054028G	54 x 28 x 54	70	65	34	42	345	1	52,42
192054035G	54 x 35 x 54	70	68	34	42	361	1	53,46
192054042G	54 x 42 x 54	70	72	34	42	376	1	57,27
192076054G*	76,1 x 54 x 76,1	108	90	53	55	1065	1	358,61
192088028G*	88,9 x 28 x 88,9	132	84	72	61	1225	1	301,24
192088054G*	88,9 x 54 x 88,9	132	97	72	62	1280	1	367,07
192088076G*	88,9 x 76,1 x 88,9	132	125	72	70	1485	1	391,47
192108028G*	108 x 28 x 108	155	94	74	71	1670	1	320,61
192108076G*	108 x 76,1 x 108	155	135	74	80	1930	1	419,14
192108088G*	108 x 88,9 x 108	155	141	74	81	1965	1	484,19

[*] DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU

**183/000 G**



≤54 B1013

76÷108 B1014


MANICOTTO

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
183015000G	15	49	9	35	4	7,44
183018000G	18	50	10	42	4	8,49
183022000G	22	53	11	54	4	9,77
183028000G	28	56	10	71	4	11,18
183035000G	35	63	10	97	1	14,14
183042000G	42	72	12	136	1	19,17
183054000G	54	83	13	198	1	23,24
183076000G*	76,1	142	32	635	1	115,61
183088000G*	88,9	166	46	765	1	132,07
183108000G*	108	203	41	1170	1	167,95

[*] DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU

**183/001 G**



≤54 B1013

76÷108 B1014


MANICOTTO PASSANTE

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	es mm			€
183015001G	15	69	25	56	4	14,76
183018001G	18	73	25	65	4	15,40
183022001G	22	79	25	85	4	17,87
183028001G	28	88,5	30	118	4	20,94
183035001G	35	102,5	30	141	1	26,91
183042001G	42	117,5	40	234	1	31,31
183054001G	54	139	40	321	1	40,06
183076001G*	76,1	230	60	940	1	324,02
183088001G*	88,9	260	70	1240	1	368,16
183108001G*	108	310	80	1835	1	455,44

[*] DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU

B 10 13

183/002 G
MANICOTTO CON DADO FOLLE

- VALVE CONNECTOR
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
- RACCORD ÉCROU LIBRE
- RÁCOR DOS PIEZAS


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

GASKET: [*]: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	Gasket mm			€
183015012G	15 x 1/2"	48,5	27	23	18x10 thk 2,5	83	4	22,16
183015002G	15 x 3/4"	56	30	26	24x14 thk 2,5	66	4	22,40
183018012G	18 x 1/2"	49	27	23,5	18x10 thk 2,5	91	4	24,52
183018002G	18 x 3/4"	50	30	23	24x14 thk 2,5	65	4	24,55
183022012G	22 x 3/4"	50	30	19,5	24x14 thk 2,5	78	4	28,80
183022002G	22 x 1"	52	35	23	30x20 thk 2,5	87	4	28,79
183028012G	28 x 1"	52	36	19,5	30x20 thk 2,5	105	4	35,73
183028002G	28 x 1 1/4"	57	46	25	39x27 thk 2,5	136	4	35,73
183035012G	35 x 1 1/4"	57,5	46	20,5	39x27 thk 2,5	163	1	40,56
183035002G	35 x 1 1/2"	63	52	26	44,5x34 thk 2,5	186	1	40,56
183042022G	42 x 1 1/2"	63,5	52	21	44,5x34 thk 2,5	217	1	54,72
183042012G	42 x 1 3/4"	68	58	27	50,5x40 thk 2,5	223	1	54,72
183042002G	42 x 2"	68	64	27	56x42 thk 2,5	266	1	71,98
183054022G	54 x 2"	72	67	23	56x42 thk 2,5	301	1	65,92
183054012G	54 x 2 3/8"	77	75	30	65,5x53,5 thk 3	375	1	73,61
183054002G	54 x 2 1/2"	77	81	30	71,5x53 thk 3	439	1	102,91


183/003 G
TAPPO DI CHIUSURA

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404


O-RING: NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

≤54 B 10 13
76÷108 B 10 14

CODE	De mm	L mm	L1 mm			€
183015003G	15	44	24	32	4	10,52
183018003G	18	44	24	38	4	10,95
183022003G	22	45	24	51	4	12,72
183028003G	28	48	25	68	4	17,51
183035003G	35	52	26	95	1	19,97
183042003G	42	56	26	126	1	30,67
183054003G	54	62	27	185	1	36,17
183076003G*	76,1	93	38	540	1	77,21
183088003G*	88,9	99	39	630	1	93,86
183108003G*	108	117	42	935	1	115,41

[*] DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU

B1013



185/000 G



GOMITO MISTO 90° FF

- WALL PLATE ELBOW 90° FF
- DECKENWINKEL 90° I/I
- EQUERRE 90° FF
- CODO PLACA HH


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm			€
185102015G	15 x 1/2"	50	30	30	17	34	13	5	98	4	26,41
185102018G	18 x 1/2"	51	30	31	17	34	13	5	109	4	27,40
185304022G	22 x 3/4"	55	34	34	19	40	17	6	166	4	39,38

B1013



185/001 G



GOMITO MISTO 90° FF CON DISTANZIALE


- EXTENSION WALL PLATE ELBOW 90° FF
- DECKENWINKEL 90°/W - I/I
- EQUERRE 90° FF AVEC SUPPORT D'AVANCEMENT
- CODO PLACA HH CON ESPACIADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm			€
185100122G	22 x 1"	59	35	38	15	50	30	6,5	252	4	43,76
185100128G	28 x 1"	62	35	39	15	50	30	6,5	264	4	43,76




187 G
≤54 B 10 13
76÷108 B 10 14
**MANICOTTO MISTO
FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb -
jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	Dex R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
187308015G	15 x 3/8"	38	24	18	46	4	18,15
187102015G	15 x 1/2"	41	24	21	54	4	18,75
187304015G	15 x 3/4"	43	30	23	101	4	19,06
187102018G	18 x 1/2"	41	27	21	58	4	20,42
187304018G	18 x 3/4"	44	30	24	94	4	20,94
187102022G	22 x 1/2"	42	32	21	83	4	22,20
187304022G	22 x 3/4"	44	32	23	89	4	23,00
187100022G	22 x 1"	46	36	25	154	4	27,35
187304028G	28 x 3/4"	47	38	24	114	4	31,17
187100028G	28 x 1"	48	38	25	123	4	33,13
187114028G	28 x 1 1/4"	53	46	30	248	4	40,52
187100035G	35 x 1"	52	45	25	173	1	37,68
187114035G	35 x 1 1/4"	55	46	28	180	1	43,80
187112035G	35 x 1 1/2"	55	50	28	278	1	51,65
187114042G	42 x 1 1/4"	59	54	28	240	1	58,69
187112042G	42 x 1 1/2"	59	55	28	236	1	63,65
187112054G	54 x 1 1/2"	65	65	29	356	1	84,96
187200054G	54 x 2"	71	65	35	362	1	89,42
187212076G*	76,1 x 2 1/2"	98	83	43	769	1	377,00
187300088G*	88,9 x 3"	111	98	51	1218	1	563,26
187400108G*	108 x 4"	132	118	57	1842	1	648,43

[*] DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU



190 G

MANICOTTO MISTO FILETTO F


- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
190102015G	15 x 1/2"	38	27	2	64	4	20,19
190304015G	15 x 3/4"	39	32	2	75	4	21,08
190102018G	18 x 1/2"	38	27	2	89	4	21,31
190304018G	18 x 3/4"	39	32	2	80	4	22,30
190102022G	22 x 1/2"	39	32	2	99	4	22,63
190304022G	22 x 3/4"	40	32	2	82	4	26,54
190100022G	22 x 1"	43	41	2	148	4	31,36
190304028G	28 x 3/4"	42	38	2	130	4	30,30
190100028G	28 x 1"	45	41	2	158	4	41,50
190114028G	28 x 1 1/4"	48	46	2	148	4	46,10
190100035G	35 x 1"	49	46	2	216	1	39,93
190114035G	35 x 1 1/4"	52	46	2	170	1	45,27
190112035G	35 x 1 1/2"	52	55	2	284	1	51,78
190114042G	42 x 1 1/4"	56	55	2	259	1	51,23
190112042G	42 x 1 1/2"	56	55	2	243	1	70,59
190112054G	54 x 1 1/2"	60	65	1	420	1	76,88
190200054G	54 x 2"	65	65	2	314	1	105,10



193 G

MANICOTTO FLANGIATO

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo



PN 16

≤54 B 10 13

76÷108 B 10 14

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm			€
193015000G	15	15	55	35	14	95	14	4	65	660	1	69,11
193018000G	18	15	55,5	35,5	14	95	14	4	65	660	1	71,05
193022000G	22	20	58,5	37,5	16	105	14	4	75	945	1	82,62
193028000G	28	25	61,5	38,5	16	115	14	4	85	1140	1	101,02
193035000G	35	32	65,5	39,5	16	140	18	4	100	1640	1	142,57
193042000G	42	40	69	39	16	150	18	4	110	1800	1	167,29
193054000G	54	50	78	42	18	165	18	4	125	2450	1	206,28
193076000G*	76,1	65	105	50	18	185	18	4	145	3184	1	337,43
193088000G*	88,9	80	116	56	20	200	18	8	160	3950	1	402,60
193108000G*	108	100	132	57	20	220	18	8	180	4729	1	479,27

(*) DN 76,1-88-108 Solo DVGW-ÖVGW-SZU - Only DVGW-ÖVGW-SZU - Nur DVGW-ÖVGW-SZU - Seulement DVGW-ÖVGW-SZU - Sólo DVGW-ÖVGW-SZU



434/PN10-16 GAS



R 30 30

GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

**PN
10/16**

MATERIAL: NA 1100 - asbestos free
NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015000G	15 - [1/2"]	50	20	2	6	10	2,19
434020000G	20 - [3/4"]	60	25	2	8	10	2,75
434025000G	25 - [1"]	70	30	2	10	10	3,52
434032000G	32 - [1 1/4"]	82	38	2	14	10	4,29
434040000G	40 - [1 1/2"]	92	45	2	17	10	5,73
434050000G	50 - [2"]	108	57	2	22	10	7,06
434065000G	65 - [2 1/2"]	127	76	2	27	10	9,14
434080000G	80 - [3"]	142	89	2	30	10	10,94
434100000G	100 - [4"]	162	108	2	38	10	12,85

NA 1100 - esente amianto: fibre di carbonio e grafite legate con gomma NBR indicata per uso universale con alte temperature e pressioni elevate.

IMPIEGHI: adatta per la tenuta con i derivati del petrolio, acqua, vapori saturi, solventi, gas e prodotti chimici in generale

LIMITI DI IMPIEGO ORIENTATIVI

Standard 250°C / 70 bar

Vapore saturo 250°C / 40 bar

Massimi 450°C / 130 bar

OMOLOGAZIONI: DVGW per tenuta gas secondo DIN 3535 p. 6 - KTW per guarnizioni a contatto con acqua potabile

NA 1100 - asbestos-free: carbon fibers and graphite bonded with NBR rubber suitable for universal use with high temperatures and high pressures.

APPLICATIONS: suitable for sealing with petroleum derivatives, water, saturated steam, solvents, gases and chemical products in general.

GUIDELINE LIMITS


Standard 250° C / 70 bar

Saturated steam 250° C / 40 bar

Maximum 450° C / 130 bar



APPROVALS: DVGW for gas -DIN 3535 p. 6 - KTW for gaskets in contact with drinking water

B1013


**184/002 G****BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M**

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**FITTING:** (**): ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** (*): HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)



CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm			€
184015002G	15 x 1/2"	76	56	24x14 thk 2,5	142	4	39,68
184018002G	18 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	144	4	45,16
184022122G	22 x 1/2"	79	54	30x20 thk 2,5	199	4	46,51
184022002G	22 x 3/4"	81	59	30x20 thk 2,5	202	4	46,51
184028342G	28 x 3/4"	87	64	39x27 thk 2,5	370	4	76,14
184028002G	28 x 1"	90	67	39x27 thk 2,5	364	1	76,14
184035002G	35 x 1 1/4"	101	74	44,5x34 thk 2,5	540	1	97,15
184042002G	42 x 1 1/2"	105	74	50,5x40 thk 2,5	563	1	111,56
184054002G	54 x 2"	118	83	65,5x53,5 thk 3	823	1	191,64

B1013


**184/003 G****BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F**

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**FITTING:** (**): ottone - brass - Messing - laiton - latón**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** (*): HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm			€
184015003G	15 x 1/2"	71	50	24x14 thk 2,5	140	4	39,68
184018003G	18 x 1/2"	72	51	24x14 thk 2,5	145	4	47,81
184022123G	22 x 1/2"	75	54	30x20 thk 2,5	253	4	51,95
184022003G	22 x 3/4"	76	54	30x20 thk 2,5	213	4	51,95
184028343G	28 x 3/4"	83	60	39x27 thk 2,5	483	4	65,66
184028003G	28 x 1"	83	60	39x27 thk 2,5	404	4	65,66
184035003G	35 x 1 1/4"	93	66	44,5x34 thk 2,5	486	1	81,39
184042003G	42 x 1 1/2"	97	66	50,5x40 thk 2,5	536	1	101,13
184054003G	54 x 2"	116	81	65,5x53,5 thk 3	1091	1	192,94

B 10 13





184/002 INOX G


BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
FITTING: [**]: AISI 316L - 1.4404
O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo
GASKET: [*]: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm			€
184015002IG	15 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	137	4	49,58
184018002IG	18 x 1/2"	77	56	24x14 thk 2,5	139	4	56,45
184022002IG	22 x 3/4"	81	59	30x20 thk 2,5	194	4	58,13
184028002IG	28 x 1"	90	67	39x27 thk 2,5	350	4	95,17
184035002IG	35 x 1 1/4"	101	74	44,5x34 thk 2,5	518	1	121,45

B 10 13






184/003 INOX G

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
FITTING: [**]: AISI 316L - 1.4404
O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo
GASKET: [*]: HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm			€
184015003IG	15 x 1/2"	71	50	24x14 thk 2,5	135	4	49,58
184018003IG	18 x 1/2"	72	51	24x14 thk 2,5	140	4	59,77
184022003IG	22 x 3/4"	76	54	30x20 thk 2,5	206	4	65,00
184028003IG	28 x 1"	83	60	39x27 thk 2,5	387	4	82,06
184035003IG	35 x 1 1/4"	93	66	44,5x34 thk 2,5	467	1	101,76

**191 G**



≤54 B1013

76÷108 B1014

RIDUZIONE MF

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** NBR-HNBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
191018015G	18 x 15	57	37	35	4	8,62
191022015G	22 x 15	64	44	43	4	9,43
191022018G	22 x 18	60	40	47	4	9,73
191028015G	28 x 15	76,5	56,5	50	4	12,23
191028018G	28 x 18	68	48	63	4	11,41
191028022G	28 x 22	65	44	66	4	11,36
191035015G	35 x 15	87	67	89	1	41,85
191035018G	35 x 18	81	61	87	1	42,36
191035022G	35 x 22	70	49	90	1	14,26
191035028G	35 x 28	71	48	98	1	17,61
191042015G	42 x 15	91	71	111	1	43,28
191042018G	42 x 18	92	72	114	1	43,41
191042022G	42 x 22	97	76	120	1	44,94
191042028G	42 x 28	93	70	130	1	45,96
191042035G	42 x 35	81	55	138	1	24,67
191054015G	54 x 15	103	83	158	1	48,00
191054018G	54 x 18	103	83	162	1	48,07
191054022G	54 x 22	104	83	169	1	50,64
191054028G	54 x 28	108,5	85,5	180	1	52,69
191054035G	54 x 35	108	82	193	1	65,63
191054042G	54 x 42	97,5	67,5	210	1	31,88
191076054G*	76,1 x 54	159	124	529	1	99,99
191088054G*	88,9 x 54	179	144	683	1	108,78
191088076G*	88,9 x 76,1	186	131	813	1	147,80
191108054G*	108 x 54	185	150	831	1	117,24
191108076G*	108 x 76,1	209	154	1022	1	152,17
191108088G*	108 x 88,9	210	150	1107	1	169,48



[*] DN 76,1-88-108 Solo DVGW-OVGW - Only DVGW-OVGW - Nur DVGW-OVGW - Seulement DVGW-OVGW - Sólo DVGW-OVGW


**185/CON**

B1013

PIASTRA SUPPORTO CONTATORE

- SUPPORT PLATE FOR GAS METER
- GASZÄHLERANSCHLUSS-GRUNDPLATTE
- SUPPORT DE COMPTEUR À GAZ
- SOPORTE CONTADOR DA GAS

CODE	Dimensions mm x mm			€
185000CONG	90 x 345	535	1	35,96



183/GP G

B 10 13

RACCORDO 2 PEZZI CON PRESA DI PRESSIONE



- 2 PCS VALVE CONNECTOR PRESSION OUTLET
- ANSCHLU.2P/DRUCKAUSGANG
- RACCORD 2P AVEC SORTIE PRESSION
- RÁCOR 2P PRECINTABLE C/PURGADOR


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

GASKET: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: ISO 228/1 [ex DIN 259]

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
183015304GP	15 x 3/4"	70	29	44	112	4	37,59
183015708GP	15 x 7/8"	74	34	47	160	4	42,65
183018304GP	18 x 3/4"	70	29	44,5	114	4	38,30
183018708GP	18 x 7/8"	74,5	34	47,5	156	4	43,34
183022304GP	22 x 3/4"	69,5	29	43	120	4	39,51
183022708GP	22 x 7/8"	73,5	34	45,5	149	4	44,33



183/GD G

B 10 13

RACCORDO 2 PEZZI CON DADO FOLLE



- 2 PCS VALVE CONNECTOR
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
- RACCORD 2 PC/ÉCROU LIBRE
- RÁCOR 2P PRECINTABLE


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

GASKET: NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo

THREAD: ISO 228/1 [ex DIN 259]


CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
183015020GD	15 x M20	51	24	24	54	4	25,27
183015102GD	15 x 1/2"	49	24	24	53	4	24,68
183018102GD	18 x 1/2"	48	24	23,5	56	4	25,40
183018304GD	18 x 3/4"	52	29	27,5	74	4	28,37
183018708GD	18 x 7/8"	55	34	28	98	4	38,46
183022304GD	22 x 3/4"	51,5	29	26	79	4	29,58
183022708GDA	22 x 7/8"	56,5	34	28,5	108	4	32,58
183028708GDA	28 x 7/8"	57	34	27	116	4	34,14
183028100GD	28 x 1"	58	36	28	119	4	35,34
183035114GD	35 x 1 1/4"	62,5	45	28,5	180	1	41,58
183042112GD	42 x 1 1/2"	73	52	33	266	1	52,09
183054200GD	54 x 2"	81	64	34,5	417	1	67,06

**183/GC G****B1013****RACCORDO CURVO 90° 2 PEZZI**

- 2 PCS VALVE CONNECTOR 90°
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG 90°
- RACCORD ÉCROU LIBRE 90° 2PC
- RÁCOR 90° 2P PRECINTABLE

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Z1 mm	H mm	H1 mm			€
183018708GC	18 x 7/8"	54	34	34	52,5	45,5	126	4	49,52
183022708GC	22 x 7/8"	60	34	39	59	52	149	4	48,13

**183/GCP G****B1013****RACCORDO CURVO 90° 2 PEZZI CON PRESA PRESSIONE**

- 2 PCS VALVE CONNECTOR 90° PRESSION OUTLET
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG 90° MIT DRUCKAUSGANG
- RACCORD ÉCROU LIBRE 90° 2PC AVEC SORTIE PRESSION
- RÁCOR 90° 2P PRECINTABLE C/PURGADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**GASKET:** NBR giallo - yellow - Gelb - jaune - amarillo**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Z1 mm	H mm	H1 mm			€
183018708GCP	18 x 7/8"	54	34	34	72	65	184	4	54,77
183022708GCP	22 x 7/8"	60	34	39	76	69	190	4	59,09



inoxPRES® GAS **Guarnizione / Gasket NBR**
Giallo | Yellow | Gelb | Jaune | Amarillo

Particolare sede tenuta attacco contatore
 Particular seal of gas meter fitting
 art. 183/GP G - 183/GD G - 183/GC G - 183/GC G

Campi di applicazione / Fields of application

inoxPRES® HT FREE SILICONE



Aria compressa
Compressed air



Ossigeno industriale O₂
Industrial oxygen O₂



Ozono O₃
Ozone O₃




Solare termico
Thermal solar



Olio / gasolio
Oil / diesel fuel

inoxPRES® O-ring FKM Verde | Green | Grün | Vert | Verde



Applicazioni industriali

- Aria compressa
- Ossigeno industriale O₂ (no alimentare/ospedaliero)
- Ozono O₃
- Solare termico P max 6 bar; T max 220°C
- Olio / Gasolio

Utilizzare solo tubazioni "ricotte". Eventuali altre veicolazioni di fluidi particolari, devono essere valutate dall'ufficio tecnico di RM.

O-ring FKM verde

Industrial applications

- Compressed air
- Industrial Oxygen O₂ (no food/hospital)
- Ozone O₃
- Thermal solar P max 6 bar; T max 220°C
- Oil/diesel fuel

Only "annealed" pipes can be used. Any other vehiculation of special fluids, must be evaluated from RM technical office.

Green FKM O-Ring

FOCUS ON **SILICONE
FREE**

IT

I componenti del sistema Inoxpres HT risultano sgrassati:

- in classe E sulla base del livello dei residui di sostanze volatili misurati in accordo allo standard ASTM F331-05;
- in classe D sulla base del livello dei residui di sostanze volatili misurati in accordo allo standard ASTM G 144-01;

[test report JOB ID 147 del 09/03/2017]

Gli o-ring FKM del sistema di raccordi a pressare:

- sono stati testati con Spettrofotometria ad infrarosso (FT-IR): non si è rilevata presenza di silicone [test report RA160100 del 15/04/2016]

EN

The components of Inoxpres HT system are degreased:

- Class E on the basis of the level of residues of volatile substances measured in accordance with ASTM F331-05 standards;
- Class D on the basis of the volatile residues level measured in accordance with ASTM G 144-01 standards;

[Test reports JOB ID 147 - 09.03.2017]

The FKM O-rings of press fitting system:

- are tested with infrared spectrophotometry (FT-IR): It has not detected the presence of silicon [Test report RA160100 - 15.04.2016]

DE

Die Komponenten des Inoxpres HT Systems sind entfettet:

- Klasse E auf der Grundlage des Rückstands an flüchtigen Stoffen, gemessen nach ASTM F331-05-Standard;
- Klasse D auf der Basis des flüchtigen Rückstandsniveaus, gemessen nach ASTM G 144-01 Standard;

[Prüfberichte JOB ID 147 - 09.03.2017]

Die FKM O-Ringe für Pressfitting:

- werden mit Infrarotspektrophotometrie (FT-IR) getestet: Es wurde das Vorhandensein von Silikon nicht nachgewiesen [Prüfbericht RA160100 - 15.04.2016]

FR

Les composants du système Inoxpres HT sont dégraissés:

- Classe E sur la base du niveau des résidus de substances volatiles mesuré selon la norme ASTM F331-05;
- Classe D sur la base du niveau des résidus de substances volatiles mesuré selon la norme ASTM G 144-01;

[Rapports d'essai JOB ID 147 - 09/03/2017]

Les joints FKM des systèmes de raccords à sertir:

- sont testés avec spectrophotométrie infrarouge (FT-IR): Il n'a pas détecté la présence de silicone [Rapports d'essai RA160100 - 15.04.2016]

ES

Los componentes del sistema HT Inoxpres están desengrasados según:

- Clase E: La medida del nivel de residuos de sustancias volátiles conforme a la norma ASTM F331-05;
- Clase D: La medida del nivel de residuos de sustancias volátiles conforme a la norma ASTM G 144-01;

[Informes de prueba N.º de trabajo 147, 09/03/2017]

Las juntas tóricas FKM del sistema presado:

- Se han comprobado con una espectrofotometría infrarroja (FT-IR): No se ha detectado la presencia de silicona.

[Informes de prueba RA160100 de 15.04.2016]

Gamma dimensionale / Product range $\varnothing 15 \div 54 \text{ mm}$
A richiesta / On demand $\varnothing 76,1 \div 108 \text{ mm}$

Altre figure possono essere fornite "a richiesta"
Other figures can be provided "on demand"
Andere Bilder kann "auf Anfrage" vorgesehen sein
D'autres figures peuvent être fournis "sur demande"
Otras figuras pueden ser proporcionadas "bajo demanda"



116/300 6 m


B 30 31

TUBO PER IMPIANTI "SILICONE FREE"


- PIPE FOR "SILICONE FREE" INSTALLATION
- ROHR FÜR "SILIKONFREIE" INSTALLATION
- TUBE POUR INSTALLATION "SANS SILICONE"
- TUBO PARA INSTALACIÓN "LIBRE DE SILICONA"

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m
Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015300	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	15,74
116018300	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	16,92
116022300	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	22,70
116028300	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	27,85
116035300	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	41,03
116042300	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	49,20
116054300	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	62,39


Per sistema silicone free, utilizzare solo tubo Inoxpres ricotto.
For silicone free system, only the annealed Inoxpres pipes must be used.
Für System freies Silikon, nur geglüht Inoxpres Rohre verwendet werden müssen.
Pour le système exempt de silicone, seuls les tuyaux hypertrempé Inoxpres doivent être utilisés.
Para el sistema libre de silicona, se deben utilizar únicamente tuberías recocida Inoxpres.

**181/450 HT****CURVA 45° FF**

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde**TYPE:** esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silica

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm	g	€
181015450HT	15	1,5 De	36	16	50	14,40
181018450HT	18	1,5 De	37	17	64	15,94
181022450HT	22	1,5 De	41	20	82	18,52
181028450HT	28	1,5 De	47	24	112	22,27
181035450HT	35	1,2 De	43	17	127	25,37
181042450HT	42	1,2 De	51	21	177	41,09
181054450HT	54	1,2 De	62	30	273	52,74


**NEW****181/450C HT****CURVA 45° FF - RAGGIO STRETTO**

- 45° ELBOW FF - SHORT RADIUS
- BOGEN 45° II - KURZER RADIUS
- COUDE FF 45° - RAYON COURT
- CURVA 45° HH - RADIO CORTO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde**TYPE:** esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silica

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm	g	€
181015450CHT	15	1,2 De	27,5	7,5	39	13,88
181018450CHT	18	1,2 De	29,5	9,5	48	15,35
181022450CHT	22	1,2 De	32	11	63	17,84
181028450CHT	28	1,2 De	37	14	90	21,45

B 10 16



181/451 HT

CURVA 45° MF

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

TYPE: esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silica

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm	g	€
181015451HT	15	1,5 De	36	49	16	50	14,40
181018451HT	18	1,5 De	37	43	17	64	15,41
181022451HT	22	1,5 De	41	48	20	82	17,48
181028451HT	28	1,5 De	47	54,5	22	112	20,80
181035451HT	35	1,2 De	43	57,5	17	132	23,62
181042451HT	42	1,2 De	51	72	21	196	39,59
181054451HT	54	1,2 De	62	82	26	296	50,72

B 10 16



NEW

181/451C HT

CURVA 45° MF - RAGGIO STRETTO


- 45° ELBOW MF - SHORT RADIUS
- BOGEN 45° IA - KURZER RADIUS
- COUDE MF 45° - RAYON COURT
- CURVA 45° HM - RADIO CORTO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

TYPE: esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silica


CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm	g	€
181015451C HT	15	1,2 De	27,5	36	7,5	38	13,88
181018451C HT	18	1,2 De	29,5	38	9,5	47	14,85
181022451C HT	22	1,2 De	32	42	11	63	16,84
181028451C HT	28	1,2 De	37	46	14	90	20,03

**181/900 HT****CURVA 90° FF**

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde**TYPE:** esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silica

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm	g	€
181015900HT	15	1,5 De	50	30	58	10,98
181018900HT	18	1,5 De	54	34	72	12,58
181022900HT	22	1,5 De	60	39	102	15,18
181028900HT	28	1,5 De	73	50	143	20,22
181035900HT	35	1,2 De	68	42	162	31,55
181042900HT	42	1,2 De	80	50	231	54,20
181054900HT	54	1,2 De	100	64	367	75,61




NEW

181/900C HT**CURVA 90° FF - RAGGIO STRETTO**

- 90° ELBOW FF - SHORT RADIUS
- BOGEN 90° II - KURZER RADIUS
- COUDE FF 90° - RAYON COURT
- CURVA 90° HH - RADIO CORTO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde**TYPE:** esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silica

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm	g	€
181015900CHT	15	1,2 De	38	18	46	10,59
181018900CHT	18	1,2 De	41,5	21,5	58	12,11
181022900CHT	22	1,2 De	47	26	78	14,62
181028900CHT	28	1,2 De	56	33	116	19,47



181/901 HT

CURVA 90° MF


- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

TYPE: esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silica

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm	g	€
181015901HT	15	1,5 De	50	63	30	58	11,52
181018901HT	18	1,5 De	54	63	34	72	13,10
181022901HT	22	1,5 De	60	71	39	102	15,71
181028901HT	28	1,5 De	73	81	50	143	19,70
181035901HT	35	1,2 De	68	82	42	176	28,90
181042901HT	42	1,2 De	80	101	50	253	52,47
181054901HT	54	1,2 De	100	120	64	390	76,04



NEW

181/901C HT

IT:CURVA 90° MF - RAGGIO STRETTO

- 90° ELBOW MF - SHORT RADIUS
- BOGEN 90° IA - KURZER RADIUS
- COUDE MF 90° - RAYON COURT
- CURVA 90° HM - RADIO CORTO


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

TYPE: esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silica

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm	g	€
181015901C HT	15	1,2 De	38	48	18	46	11,11
181018901C HT	18	1,2 De	41,5	48,5	21,5	56	12,62
181022901C HT	22	1,2 De	47	57	26	79	15,13
181028901C HT	28	1,2 De	56	64	33	115	18,98

B 1016



182 HT

"T"


- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

TYPE: esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silica

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	g	kg	€
182015000HT	15	34	39	14	19	67	1	19,06
182018000HT	18	37	41	16	21	80	1	22,28
182022000HT	22	39	45	18	24	106	1	23,44
182028000HT	28	44	50	21	27	145	1	28,19
182035000HT	35	51	57	25	31	201	1	35,13
182042000HT	42	59	65	28	35	260	1	49,69
182054000HT	54	70	77	34	42	404	1	59,23



189 HT

"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

TYPE: esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silica


THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

B 1016

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	g	kg	€
189102015HT*	15 x 1/2" x 15	36,5	22,5	16,5	8,5	117	1	21,42
189102018HT*	18 x 1/2" x 18	36	24	16	10	128	1	21,98
189102022HT*	22 x 1/2" x 22	39	26	18	12	159	1	23,51
189304022HT*	22 x 3/4" x 22	41,5	30	20,5	14	184	1	26,83
189102028HT*	28 x 1/2" x 28	44	29	21	15	217	1	25,86
189304028HT*	28 x 3/4" x 28	44	30	21	14	221	1	30,73
189100035HT	35 x 1" x 35	51	47	22	28	250	1	60,06
189100042HT	42 x 1" x 42	59	60	29	41	346	1	65,80
189102054HT	54 x 1/2" x 54	70	61	34	46	337	1	45,44
189304054HT	54 x 3/4" x 54	70	64	34	48	391	1	49,24
189200054HT	54 x 2" x 54	70	81	34	55	838	1	98,99

[*] senza saldatura - seamless - nahtlos - sans soudure - sin soldadura

B 10 16



192 HT

“T” RIDOTTO

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

TYPE: esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silicona

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	g	€
192018015HT	18 x 15 x 18	36,5	41	15,5	21	80	18,76
192022018HT	22 x 18 x 22	39	44	18	23	98	20,66
192028022HT	28 x 22 x 28	44	47	21	26	135	26,08
192035022HT	35 x 22 x 35	51	51	25	30	167	31,82
192035028HT	35 x 28 x 35	51	54	25	31	171	33,12
192042028HT	42 x 28 x 42	59	57	29	34	243	46,68
192042035HT	42 x 35 x 42	59	61	29	35	272	47,70
192054035HT	54 x 35 x 54	70	68	34	42	361	53,46
192054042HT	54 x 42 x 54	70	72	34	42	376	57,27

B 10 16



183/000 HT

MANICOTTO


- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

TYPE: esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silicona


CODE	De mm	L mm	Z mm	g	€
183015000HT	15	49	9	35	7,44
183018000HT	18	50	10	42	8,49
183022000HT	22	53	11	54	9,77
183028000HT	28	56	10	71	11,18
183035000HT	35	63	10	97	14,14
183042000HT	42	72	12	136	19,17
183054000HT	54	83	13	198	23,24

**183/003 HT****B 10 16****TAPPO DI CHIUSURA**

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde**TYPE:** esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silicona

CODE	De mm	L mm	L1 mm	g	€
183015003HT	15	44	24	32	10,52
183018003HT	18	44	24	38	10,95
183022003HT	22	45	24	51	12,72
183028003HT	28	48	25	68	17,51
183035003HT	35	52	26	95	19,97
183042003HT	42	56	26	126	30,67
183054003HT	54	62	27	185	36,17


**187 HT****B 10 16****MANICOTTO MISTO FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** FKM verde - green - Grün - vert - verde**TYPE:** esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silicona**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	g	€
187102015HT	15 x 1/2"	41	24	21	54	18,75
187102018HT	18 x 1/2"	41	27	21	58	20,42
187102022HT	22 x 1/2"	42	32	21	83	22,20
187304022HT	22 x 3/4"	44	32	23	89	23,00
187100022HT	22 x 1"	46	36	25	154	27,35
187304028HT	28 x 3/4"	47	38	24	114	31,17
187100028HT	28 x 1"	48	38	25	123	33,13
187114035HT	35 x 1 1/4"	55	46	28	180	43,80
187112042HT	42 x 1 1/2"	59	55	28	236	63,65
187200054HT	54 x 2"	71	65	35	362	89,42

B 10 16



190 HT

MANICOTTO MISTO FILETTO F



- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404


O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

TYPE: esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silicona

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	 g		€
190102015HT	15 x 1/2"	38	27	2	64	1	20,19
190102018HT	18 x 1/2"	38	27	2	89	1	21,31
190304022HT	22 x 3/4"	40	32	2	82	1	26,54
190304028HT	28 x 3/4"	42	38	2	130	1	30,30
190100028HT	28 x 1"	45	41	2	158	1	41,50
190114035HT	35 x 1 1/4"	52	46	2	170	1	45,27
190112042HT	42 x 1 1/2"	56	55	2	243	1	70,59
190200054HT	54 x 2"	65	65	2	314	1	105,10

B 10 16



191 HT



RIDUZIONE MF

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

TYPE: esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silicona

CODE	De mm	L mm	Z mm	 g		€
191018015HT	18 x 15	57	37	35	1	8,62
191022018HT	22 x 18	60	60	47	1	9,73
191028015HT	28 x 15	56,5	76,5	50	1	12,23
191028022HT	28 x 22	65	44	66	1	11,36
191035028HT	35 x 28	71	48	98	1	17,61
191042035HT	42 x 35	81	55	138	1	24,67
191054042HT	54 x 42	97,5	67,5	210	1	31,88

B 10 16



193/000 HT

MANICOTTO FLANGIATO



- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

TYPE: esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silica

PN 16

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm			€
193015000HT	15	15	55	35	14	95	14	4	65	660	1	69,11
193018000HT	18	15	55,5	35,5	14	95	14	4	65	660	1	71,05
193022000HT	22	20	58,5	37,5	16	105	14	4	75	945	1	82,62
193028000HT	28	25	61,5	38,5	16	115	14	4	85	1140	1	101,02
193035000HT	35	32	65,5	39,5	16	140	18	4	100	1640	1	142,57
193042000HT	42	40	69	39	16	150	18	4	110	1800	1	167,29
193054000HT	54	50	78	42	18	165	18	4	125	2450	1	206,28

B 10 16

199 HT


COMPENSATORE DI DILATAZIONE



- EXPANSION COMPENSATOR
- WELLENKOMPENSATOR
- COMPENSATEUR D'EXPANSION
- DILATADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: FKM verde - green - Grün - vert - verde

TYPE: esente silicone - silicon free
Siliconfrei - sans silicone
libre de silica



CODE	De mm	L mm	ΔL* mm	Cycles**	Z mm	A mm			€
199015000HT	15	139	16	800	71	22	80	1	163,42
199018000HT	18	143	18	800	74	27	108	1	179,75
199022000HT	22	139	20	800	68	34	130	1	200,18
199028000HT	28	150	22	800	73	41	155	1	257,41
199035000HT	35	177	26	800	90	51	251	1	318,64
199042000HT	42	202	32	800	107	61	440	1	379,94
199054000HT	54	221	36	800	113	71	550	1	469,81

[*] Corsa assiale in compressione - Compression axial stroke - Axialhub in Kompression - Course axiale en compression - Carrera axial en compresión

[**] Numero di cicli di lavoro alla massima compressione - Work cycles number at maximum compression - Anzahl der Zyklen bei einer maximaler Kompression - Nombre de cycles de travail à compression maximale - Número de ciclos de trabajo a máxima compresión

Campi di applicazione / Fields of application


inoxPRES® STEAM



Vapore saturo
Saturated steam
Max 7 bar / 165°C

inoxPRES® O-ring STEAM

Bianco | White | Weiß | Blanc | Blanco

**Applicazioni industriali****O-Ring STEAM bianco**

➤ Vapore saturo **P max 7 bar assoluti (6 bar relativi);**
T max 165°C

Eventuali altre veicolazioni di fluidi particolari, devono essere valutate dall'ufficio tecnico di RM.

Industrial applications**White STEAM O - ring**

➤ Saturated steam **7 bar absolute (6 bar relative);**
T max 165°

Any other vehiculation of specialfluids, must be evaluated from RM technical office.

Gamma dimensionale / Product range

ø 15 ÷ 54 mm

A richiesta / On demand

ø 76,1 ÷ 108 mm

Altre figure possono essere fornite "a richiesta"

Other figures can be provided "on demand"

Andere Bilder kann "auf Anfrage" vorgesehen sein

D'autres figures peuvent être fournis "sur demande"


Otras figuras pueden ser proporcionadas "bajo demanda"

**116/200 6 m****B 30 31****TUBO PER VAPORE SATURO**

- PIPE FOR SATURATED STEAM
- ROHR FÜR SATTDAMPF
- TUBE POUR VAPEUR SATURÉE
- TUBO PARA VAPOR SATURADO

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312

Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m
Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo


CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	10,32
116018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	11,73
116022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	16,36
116028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	20,64
116035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	31,18
116042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	37,25
116054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	47,86

**116/300 6 m****B 30 31****TUBO PER VAPORE SATURO**

- PIPE FOR SATURATED STEAM
- ROHR FÜR SATTDAMPF
- TUBE POUR VAPEUR SATURÉE
- TUBO PARA VAPOR SATURADO

NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312


Mat. Nr.: 1.4404 (AISI 316L) L=6 m
Ricotto - Annealed - Geglüht - Hypertrempé - Recocido


CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
116015300	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	15,74
116018300	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	16,92
116022300	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	22,70
116028300	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	27,85
116035300	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	41,03
116042300	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	49,20
116054300	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	62,39

**114/200 6 m****B 30 34****TUBO PER VAPORE SATURO**

- PIPE FOR SATURATED STEAM
- ROHR FÜR SATTDAMPF
- TUBE POUR VAPEUR SATURÉE
- TUBO PARA VAPOR SATURADO



NORM: EN 10217-7 (DIN 17455) - EN 10312**Mat. Nr.: 1.4301 (AISI 304) L=6 m****Crudo - Not annealed - Ungeglüht - Non-hypertrempé - Crudo**


CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
114015200	15 x 1,0	13	6	0,351	0,133	60	1014	7,24
114018200	18 x 1,0	16	6	0,426	0,201	60	1014	8,52
114022200	22 x 1,2	19,6	6	0,625	0,302	60	762	12,03
114028200	28 x 1,2	25,6	6	0,805	0,514	30	546	15,48
114035200	35 x 1,5	32	6	1,258	0,804	30	546	23,36
114042200	42 x 1,5	39	6	1,521	1,194	30	366	28,74
114054200	54 x 1,5	51	6	1,972	2,042	30	366	38,06

**181/450 ST****CURVA 45° FF**

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH



MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Satttdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara [6 barg] - T max 165°C

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm			€
181015450ST	15	1,5 De	36	16	50	1	15,82
181018450ST	18	1,5 De	37	17	64	1	17,53
181022450ST	22	1,5 De	41	20	82	1	20,36
181028450ST	28	1,5 De	47	24	112	1	24,51
181035450ST	35	1,2 De	43	17	127	1	27,89
181042450ST	42	1,2 De	51	21	177	1	45,20
181054450ST	54	1,2 De	62	30	273	1	58,04


**NEW****181/450C ST****CURVA 45° FF - RAGGIO STRETTO**

- 45° ELBOW FF - SHORT RADIUS
- BOGEN 45° II - KURZER RADIUS
- COUDE FF 45° - RAYON COURT
- CURVA 45° HH - RADIO CORTO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Satttdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara [6 barg] - T max 165°C

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm			€
181015450CST	15	1,2 De	27,5	7,5	39	1	15,25
181018450CST	18	1,2 De	29,5	9,5	48	1	16,89
181022450CST	22	1,2 De	32	11	63	1	19,63
181028450CST	28	1,2 De	37	14	90	1	23,61

B 10 15



181/451 ST

CURVA 45° MF

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco

TYPE: vapore saturo - saturated steam
Sattdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara [6 barg] - T max 165°C

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm	g	€
181015451ST	15	1,5 De	36	49	16	50	15,82
181018451ST	18	1,5 De	37	43	17	64	16,95
181022451ST	22	1,5 De	41	48	20	82	19,22
181028451ST	28	1,5 De	47	54,5	22	112	22,87
181035451ST	35	1,2 De	43	57,5	17	132	25,99
181042451ST	42	1,2 De	51	72	21	196	43,55
181054451ST	54	1,2 De	62	82	26	296	55,80

B 10 15



NEW

181/451C ST

CURVA 45° MF - RAGGIO STRETTO


- 45° ELBOW MF - SHORT RADIUS
- BOGEN 45° IA - KURZER RADIUS
- COUDE MF 45° - RAYON COURT
- CURVA 45° HM - RADIO CORTO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco



TYPE: vapore saturo - saturated steam
Sattdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara [6 barg] - T max 165°C


CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm	g	€
181015451CST	15	1,2 De	27,5	36	7,5	38	15,25
181018451CST	18	1,2 De	29,5	38	9,5	47	16,34
181022451CST	22	1,2 De	32	42	11	63	18,53
181028451CST	28	1,2 De	37	46	14	90	22,04

**181/900 ST****CURVA 90° FF**

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Satttdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara [6 barg] - T max 165°C

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm	 g		€
181015900ST	15	1,5 De	50	30	58	1	12,09
181018900ST	18	1,5 De	54	34	72	1	13,84
181022900ST	22	1,5 De	60	39	102	1	16,70
181028900ST	28	1,5 De	73	50	143	1	22,25
181035900ST	35	1,2 De	68	42	162	1	34,70
181042900ST	42	1,2 De	80	50	231	1	59,63
181054900ST	54	1,2 De	100	64	367	1	83,18






NEW

181/900C ST**CURVA 90° FF - RAGGIO STRETTO**

- 90° ELBOW FF - SHORT RADIUS
- BOGEN 90° II - KURZER RADIUS
- COUDE FF 90° - RAYON COURT
- CURVA 90° HH - RADIO CORTO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Satttdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara [6 barg] - T max 165°C

CODE	De mm	Radius	L mm	Z mm	 g		€
181015900CST	15	1,2 De	38	18	46	1	11,66
181018900CST	18	1,2 De	41,5	21,5	58	1	13,35
181022900CST	22	1,2 De	47	26	78	1	16,08
181028900CST	28	1,2 De	56	33	116	1	21,43



181/901 ST

B 10 15

CURVA 90° MF


- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco

TYPE: vapore saturo - saturated steam
Sattdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara [6 barg] - T max 165°C

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm	g	€
181015901ST	15	1,5 De	50	63	30	58	12,67
181018901ST	18	1,5 De	54	63	34	72	14,41
181022901ST	22	1,5 De	60	71	39	102	17,28
181028901ST	28	1,5 De	73	81	50	143	21,66
181035901ST	35	1,2 De	68	82	42	176	31,79
181042901ST	42	1,2 De	80	101	50	253	57,72
181054901ST	54	1,2 De	100	120	64	390	83,66



NEW

181/901C ST

B 10 15

IT:CURVA 90° MF - RAGGIO STRETTO


- 90° ELBOW MF - SHORT RADIUS
- BOGEN 90° IA - KURZER RADIUS
- COUDE MF 90° - RAYON COURT
- CURVA 90° HM - RADIO CORTO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco

TYPE: vapore saturo - saturated steam
Sattdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara [6 barg] - T max 165°C

CODE	De mm	Radius	L mm	H mm	Z mm	g	€
181015901CST	15	1,2 De	38	48	18	46	12,22
181018901CST	18	1,2 De	41,5	48,5	21,5	56	13,89
181022901CST	22	1,2 De	47	57	26	79	16,65
181028901CST	28	1,2 De	56	64	33	115	20,87


**182 ST****“T”**

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Sattdampf - vapeur saturée
vapor saturado

P max 7 bara [6 barg] - T max 165°C

CODE	De mm	Z1 mm	Z2 mm	L1 mm	L2 mm	g	kg	€
182015000ST	15	14	19	34	39	67	1	20,96
182018000ST	18	16	21	37	41	80	1	24,52
182022000ST	22	18	24	39	45	106	1	25,79
182028000ST	28	21	27	44	50	145	1	31,02
182035000ST	35	25	31	51	57	201	1	38,63
182042000ST	42	28	35	59	65	260	1	54,66
182054000ST	54	34	42	70	77	404	1	65,17

**189 ST****“T” CON DERIVAZIONE FILETTO F**


- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Sattdampf - vapeur saturée
vapor saturadoP max 7 bara [6 barg] - T max 165°C
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	g	kg	€
189102015ST*	15 x 1/2" x 15	36,5	22,5	16,5	8,5	117	1	23,57
189102018ST*	18 x 1/2" x 18	36	24	16	10	128	1	24,19
189102022ST*	22 x 1/2" x 22	39	26	18	12	159	1	25,86
189304022ST*	22 x 3/4" x 22	41,5	30	20,5	14	184	1	29,50
189102028ST*	28 x 1/2" x 28	44	29	21	15	217	1	28,44
189304028ST*	28 x 3/4" x 28	44	30	21	14	221	1	33,81
189100035ST	35 x 1" x 35	51	47	22	28	250	1	66,08
189100042ST	42 x 1" x 42	59	60	29	41	346	1	72,40
189200054ST	54 x 2" x 54	70	81	34	55	838	1	108,88

[*] senza saldatura - seamless - nahtlos - sans soudure - sin soldadura

B 10 15



192 ST


“T” RIDOTTO

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: STEAM bianco - white - Weiß
 blanc - blanco
TYPE: vapore saturo - saturated steam
 Sattedampf - vapeur saturée
 vapor saturado
 P max 7 bara [6 barg] - T max 165°C

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	g	kg	€
192018015ST	18 x 15 x 18	36,5	41	15,5	21	80	1	20,65
192022018ST	22 x 18 x 22	39	43	18	23	95	1	22,72
192028022ST	28 x 22 x 28	44	47	21	26	135	1	28,69
192035022ST	35 x 22 x 35	51	51	25	30	167	1	35,01
192035028ST	35 x 28 x 35	51	54	25	31	171	1	36,41
192042028ST	42 x 28 x 42	59	57	29	34	243	1	51,34
192042035ST	42 x 35 x 42	59	61	29	35	272	1	52,47
192054035ST	54 x 35 x 54	70	68	34	42	361	1	58,80
192054042ST	54 x 42 x 54	70	72	34	42	376	1	63,01

B 10 15



183/000 ST


MANICOTTO

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404
O-RING: STEAM bianco - white - Weiß
 blanc - blanco
TYPE: vapore saturo - saturated steam
 Sattedampf - vapeur saturée
 vapor saturado
 P max 7 bara [6 barg] - T max 165°C



CODE	De mm	L mm	Z mm	g	kg	€
183015000ST	15	49	9	35	1	8,19
183018000ST	18	50	10	42	1	9,34
183022000ST	22	53	11	54	1	10,75
183028000ST	28	56	10	71	1	12,30
183035000ST	35	63	10	97	1	15,56
183042000ST	42	72	12	136	1	21,07
183054000ST	54	83	13	198	1	25,55


B 10 15

**183/003 ST****TAPPO DI CHIUSURA**

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN



MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Satttdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara (6 barg) - T max 165°C

CODE	De mm	L mm	L1 mm			€
183015003ST	15	44	24	32	1	11,57
183018003ST	18	44	24	38	1	12,05
183022003ST	22	45	24	51	1	14,00
183028003ST	28	48	25	68	1	19,26
183035003ST	35	52	26	95	1	21,96
183042003ST	42	56	26	126	1	33,74
183054003ST	54	62	27	185	1	39,79


**187 ST****MANICOTTO MISTO FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Satttdampf - vapeur saturée
vapor saturado**THREAD:** P max 7 bara (6 barg) - T max 165°C
EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm			€
187102015ST	15 x 1/2"	41	24	21	54	1	20,63
187102018ST	18 x 1/2"	41	27	21	58	1	22,47
187102022ST	22 x 1/2"	42	32	21	83	1	24,43
187304022ST	22 x 3/4"	44	32	23	89	1	25,31
187100022ST	22 x 1"	46	36	25	154	1	30,10
187304028ST	28 x 3/4"	47	38	24	114	1	34,30
187100028ST	28 x 1"	48	38	25	123	1	36,43
187114035ST	35 x 1 1/4"	55	46	28	180	1	48,19
187112042ST	42 x 1 1/2"	59	55	28	236	1	70,00
187200054ST	54 x 2"	71	65	35	362	1	98,38

B 10 15


190 ST
B 10 15
MANICOTTO MISTO FILETTO F

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco

TYPE: vapore saturo - saturated steam
Sattdampf - vapeur saturée
vapor saturado

THREAD: P max 7 bara [6 barg] - T max 165°C
EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	g	kg	€
190102015ST	15 x 1/2"	38	27	2	64	1	22,21
190102018ST	18 x 1/2"	38	27	2	89	1	23,43
190304022ST	22 x 3/4"	40	32	2	82	1	29,19
190304028ST	28 x 3/4"	42	38	2	130	1	33,33
190100028ST	28 x 1"	45	41	2	158	1	45,66
190114035ST	35 x 1 1/4"	52	46	2	170	1	49,79
190112042ST	42 x 1 1/2"	56	55	2	243	1	77,65
190200054ST	54 x 2"	65	65	2	314	1	115,60


191 ST
B 10 15
RIDUZIONE MF

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

O-RING: STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco

TYPE: vapore saturo - saturated steam
Sattdampf - vapeur saturée
vapor saturado



THREAD: P max 7 bara [6 barg] - T max 165°C


CODE	De mm	L mm	Z mm	g	kg	€
191018015ST	18 x 15	57	37	35	1	9,49
191022018ST	22 x 18	60	40	47	1	10,72
191028022ST	28 x 22	65	44	66	1	12,49
191035028ST	35 x 28	71	48	98	1	19,37
NEW 191042028ST	42 x 28	93	70	130	1	50,54
191042035ST	42 x 35	81	55	138	1	27,14
191054042ST	54 x 42	97,5	67,5	210	1	35,07

**191/E ST****B 10 15****RIDUZIONE ECCENTRICA**

- ECCENTRIC REDUCER
- REDUZIERSTÜCK EXZENTRISCH
- RÉDUCTION EXCENTRIQUE
- REDUCCIÓN EXCÉNTRICA



MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Satttdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara [6 barg] - T max 165°C


CODE	De mm	L mm	Z mm	H mm			€
191042028EST	42 x 28	101,5	78,5	6	140	1	52,96
191054028EST	54 x 28	123,5	100,5	12	206	1	60,72
191054035EST	54 x 35	127	101,5	8,5	224	1	75,61

**193/000 ST****B 10 15****MANICOTTO FLANGIATO**

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR




MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**O-RING:** STEAM bianco - white - Weiß
blanc - blanco**TYPE:** vapore saturo - saturated steam
Satttdampf - vapeur saturée
vapor saturado
P max 7 bara [6 barg] - T max 165°C**PN 16**

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm			€
193015000ST	15	15	55	35	14	95	14	4	65	660	1	76,02
193018000ST	18	15	55,5	35,5	14	95	14	4	65	660	1	78,15
193022000ST	22	20	58,5	37,5	16	105	14	4	75	945	1	90,89
193028000ST	28	25	61,5	38,5	16	115	14	4	85	1140	1	111,12
193035000ST	35	32	65,5	39,5	16	140	18	4	100	1640	1	156,84
193042000ST	42	40	69	39	16	150	18	4	110	1800	1	184,01
193054000ST	54	50	78	42	18	165	18	4	125	2450	1	226,89

**178****B 10 11****TUBO PER DERIVAZIONE VAPORE SATURO**

- PIPE FOR SATURATED STEAM BYPASS
- ROHR FÜR SATTDAMPF-BYPASS
- TUBE POUR DÉRIVATION VAPEUR SATURÉE
- TUBO PARA DERIVACIÓN DE VAPOR SATURADO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	R mm				€
178015316	15	30	30	96	114	35	143	1	20	38,29
178018316	18	50	35	108	112	39	195	1	20	41,01
178022316	22	50	35	110	110	41	359	1	20	48,43
178028316	28	60	40	139	113	51	550	1	15	67,83

Certificazioni / Certifications

		SYSTÈMES DE CANALISATIONS DE DISTRIBUTION D'EAU - SYSTÈME STEELPRES	79-1975-V2	Ø 15 - 108 mm
		TUBE FITTINGS - STEELPRES	TAP000017J	Ø 15 - 108 mm
		STEELPRES PRESSFITTING SYSTEM	POCC IT.AM05.H05079	Ø 15 - 108 mm
		HORGANYZOTT ACÉL CSÖVEK ÉS PRÉSIDOMOK STEELPRES PVC BEVONATOS HORGANYZOTT ACÉL CSÖVEK	A-42/2017	Ø 15 - 108 mm
		LACZNIKI ZAPRASOWYWANE ZE STALI SYSTEMU INOXPRES I STEELPRES DO LACZENIA RUR ZE STALI	ITB-KOT-2019/1222	Ø 15 - 108 mm
		RURY I ŁĄCZNIKI ZAPRASOWYWANE STEELPRES DN20 ÷ DN100 DO STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH WODNYCH	ITB-KOT-2020/1502 WYDANIE 2	Ø 22 - 108 mm
		SYSTEM OF STEEL PIPES AND STEEL COMPRESSION FITTINGS STEELPRES	STO-30-00114-17	Ø 15 - 108 mm
		SYSTÉM OCEĽOVÝCH RÚR A OCEĽOVÝCH LISOVACÍCH TVAROVIEK STEELPRES	0026/104/2011	Ø 15 - 108 mm
		STEELPRES, PIPING SYSTEM AND FITTING	19-GE1920311-PDA	Ø 15 - 108 mm
		STEELPRES, MECHANICAL JOINTS	ML 20PTB00014	Ø 15 - 108 mm

Campi di applicazione / Fields of application

steelPRES®



**Riscaldamento
Heating**



**Raffrescamento
Cooling**



**Solare termico con
O-Ring FKM
Solar thermal with
FKM O-Ring**




**Aria compressa
Compressed air**



**Antincendio
Fire protection systems ***
* no reti idranti / no hydrants systems

steelPRES® O-ring EPDM

Nero | Black | Schwarz | Noir | Negro



**316/005**


≤54 B 40 41

76÷108 B 40 42

**ZINCATO
ESTERNAMENTE**

- OUTSIDE GALVANIZED
- AUSSEN VERZINKT
- GALVANISÉS EXTÉRIEUR
- GALVANIZADO EXTERIOR

NORM: EN 10305-3**Mat. Nr.: 1.0215 (E 220 CR2S4) L=6 m**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
316012005	12 x 1,2	9,6	6	0,320	0,072	150	1014	3,96
316015005	15 x 1,2	12,6	6	0,408	0,125	120	1014	4,38
316018005	18 x 1,2	15,6	6	0,497	0,191	90	1014	4,77
316022005	22 x 1,5	19	6	0,824	0,284	60	762	7,32
316028005	28 x 1,5	25	6	1,052	0,491	60	546	9,58
316035005	35 x 1,5	32	6	1,320	0,804	30	546	12,25
316042005	42 x 1,5	39	6	1,620	1,194	30	366	14,36
316054005	54 x 1,5	51	6	2,089	2,042	30	366	19,97
316076005	76,1 x 2,0	72,1	6	3,652	4,080	12	114	42,99
316088005	88,9 x 2,0	84,9	6	4,290	5,660	12	114	53,39
316108005	108 x 2,0	104	6	5,230	8,490	6	114	65,55

Raccomandato per impianti di riscaldamento**Recommended for heating installation****Empfehl fuer Heizunagsanlagen****Recommandé pour installations de chauffage****Recomendado para instalaciones de calefacción**



316/003

≤54 B 40 44


76÷108 B 40 45

**ZINCATO
ESTERNAMENTE CON RIVESTIMENTO
IN PP**

- OUTSIDE GALVANIZED WITH PP-COATING
- AUSSEN VERZINKT MIT PP-UMMANTELUNG
- GALVANISÉS EXTÉRIEUR AVEC REVÊTEMENT PP
- GALVANIZADO EXTERIOR, REVESTIMIENTO DE PP

NORM: EN 10305-3

Mat. Nr.: 1.0215 (E 220 CR2S4) + PP L=6 m

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
316012003	12 x 1,2	9,6	6	0,358	0,072	150	900	6,68
316015003	15 x 1,2	12,6	6	0,454	0,125	120	960	7,55
316018003	18 x 1,2	15,6	6	0,552	0,191	90	990	8,34
316022003	22 x 1,5	19	6	0,890	0,284	60	720	11,64
316028003	28 x 1,5	25	6	1,136	0,491	60	540	14,72
316035003	35 x 1,5	32	6	1,424	0,804	30	540	18,94
316042003	42 x 1,5	39	6	1,744	1,194	30	360	22,04
316054003	54 x 1,5	51	6	2,257	2,042	30	360	29,91
316076003	76,1 x 2,0	72,1	6	3,875	4,080	12	108	59,86
316088003	88,9 x 2,0	84,9	6	4,550	5,660	12	108	72,44
316108003	108 x 2,0	104	6	5,545	8,490	6	114	88,16

Spessore polipropilene: 1 mm
 Polypropylene thickness: 1 mm
 Dicken polypropylen: 1 mm
 Polypropylène d'épaisseur: 1 mm
 Polipropileno de espesor: 1 mm

Raccomandato per impianti di raffrescamento

Recommended for cooling installation

Empfehl für Kuehlungsanlagen

Recommandé pour installations de refroidissement

Recomendado para instalaciones de refrigeracion

**316/002**


≤54 B 40 43

76÷108 B 40 46


**ZINCATO
INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE**

- INSIDE AND OUTSIDE GALVANIZED
- INNEN UND AUSSEN VERZINKT
- GALVANISÉS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
- GALVANIZADO INTERIOR Y EXTERIOR

NORM: EN 10305-3**Mat. Nr.: 1.0031 (E 190 CR2S4) L=6 m**

CODE	Dimensions mm x mm	∅ int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	Bundle m	€/m
316022002	22 x 1,5	19	6	0,824	0,284	60	1770	8,48
316028002	28 x 1,5	25	6	1,052	0,491	60	1380	11,08
316035002	35 x 1,5	32	6	1,320	0,804	30	966	14,18
316042002	42 x 1,5	39	6	1,620	1,194	30	822	16,63
316054002	54 x 1,5	51	6	2,098	2,042	30	510	23,10
316076000	76,1 x 2,0	72,1	6	3,652	4,080	12	234	49,40
316088000	88,9 x 2,0	84,9	6	4,290	5,660	12	210	61,39
316108000	108 x 2,0	104	6	5,230	8,490	6	150	75,41

Solo per impianti d'aria compressa e gas inerti.**Only for compressed air and inert gases systems.****Nur für Druckluft und Inertgas.****Seulement pour les systèmes à air comprimé et à gaz inertes.****Sólo para sistemas de aire comprimado y gases inertes.**



351

COLLARE PER TUBO STEELPRES

- CLAMP FOR STEELPRES PIPE
- ROHRSCHELLE FÜR STEELPRES ROHR
- COLLIER POUR TUBE STEELPRES
- ABRAZADERA PARA TUBO STEELPRES


MATERIAL: St. W 24

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN mm	F lg x sp mm	V mm				€
351150001 **	15	20 x 2,5	M 6 x 20	60	2	50*	3,06
351308000	18	20 x 2,5	M 6 x 20	63	2	100*	1,02
351102000	22	20 x 2,5	M 6 x 20	65	2	100*	0,99
351304000	28	20 x 2,5	M 6 x 25	69	2	100*	1,02
351100000	35	20 x 2,5	M 6 x 25	78	2	100*	1,03
351114000	42	20 x 2,5	M 6 x 25	89	2	50*	1,17
351054000	54	20 x 2,5	M 6 x 25	100	2	50*	1,29
351212000	76,1	30 x 2,5	M 6 x 25	187	2	20*	2,65
351300000	88,9	30 x 2,5	M 6 x 25	215	2	20*	2,78
351108000	108	30 x 2,5	M 6 x 25	232	2	20*	3,17

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

[**] Art. 351150001 Rivestimento in gomma - With rubber gasket - Mit Gummieinlage - Isophonique - Junta de goma (famiglia / family Y 20 25)

**381/450**




≤54 B 20 21


76÷108 B 20 22

CURVA 45° FF

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
381015450	15	27,5	7,5	37	20	400	4,40
381018450	18	29,5	9,5	45	20	300	4,75
381022450	22	32	11	59	20	200	4,92
381028450	28	37	14	87	10	100	6,69
381035450	35	43	17	124	10	60	12,69
381042450	42	51	21	175	4	40	16,09
381054450	54	62	30	282	2	20	18,83
381076450	76,1	131,5	76,5	910	2	2	57,33
381088450	88,9	144	84	1125	2	2	82,94
381108450	108	169	94	1620	2	2	102,38

**381/451**




≤54 B 20 21


76÷108 B 20 22

CURVA 45° MF

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
381015451	15	27,5	36	7,5	39	20	400	4,40
381018451	18	29,5	38	9,5	46	20	300	4,57
381022451	22	32	42	11	60	20	200	4,77
381028451	28	37	46	14	88	10	100	6,98
381035451	35	43	57	17	135	10	60	12,49
381042451	42	51	72	21	196	4	40	15,91
381054451	54	62	82	26	300	2	20	18,66
381076451	76,1	131,5	149	76,5	870	2	2	54,94
381088451	88,9	144	159	84	1365	2	2	80,45
381108451	108	169	199	94	1922	2	2	102,04



381/900

≤54 B 20 21
76÷108 B 20 22


CURVA 90° FF

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	g			€
381012900	12	42	24	42	20	400	4,17
381015900	15	38	18	44	20	400	3,78
381018900	18	41,5	21,5	55	20	300	4,08
381022900	22	47	26	73	10	150	4,68
381028900	28	56	33	109	10	100	6,40
381035900	35	68	42	156	5	50	13,86
381042900	42	80	50	231	2	30	22,91
381054900	54	100	64	369	2	18	27,26
381076900	76,1	160	105	1150	2	2	59,39
381088900	88,9	182	122	1560	2	2	81,89
381108900	108	220	145	2250	2	2	110,58



381/901

≤54 B 20 21
76÷108 B 20 22

CURVA 90° MF


- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro




CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm	g		€
381012901	12	42	48	24	46	20	4,55
381015901	15	38	48	18	44	20	4,13
381018901	18	41,5	48,5	21,5	56	20	4,44
381022901	22	47	57	26	77	10	5,11
381028901	28	56	64	33	113	10	6,35
381035901	35	68	82	42	174	5	13,86
381042901	42	80	101	50	235	2	23,51
381054901	54	100	120	64	385	2	27,98
381076901	76,1	160	180	105	1155	2	55,91
381088901	88,9	182	197	122	1585	2	88,31
381108901	108	220	236	145	2155	2	107,92



B 20 21

**385****GOMITO MISTO 90° FILETTO M**

- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO




MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x R mm x inch	L mm	H mm	Z mm				€
385308015	15 x 3/8"	36	21	16	90	20	200	12,41
385102015	15 x 1/2"	37	26	17	94	20	200	12,87
385102018	18 x 1/2"	37	26	17	105	10	100	13,93
385304022	22 x 3/4"	41	29	20	149	10	100	16,69

**398****GOMITO MISTO 90° FILETTO F**

- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA




MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	H mm	Z mm	Z1 mm				€
398304022	22 x 3/4"	46	44	25	27	270	10	50	24,35
398102028	28 x 1/2"	49	42	26	27	300	10	50	24,72
398304028	28 x 3/4"	49	47	26	30	330	10	50	24,72

**397****CURVA FILETTATA 90° FILETTO M**

- 90° ELBOW MALE BSP
- BOGEN 90° MIT AG
- COUDE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO A 90° MH

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)


CODE	De x R mm x inch	L mm	H mm	Z mm	Z1 mm				€
397308012	12 x 3/8"	42	34	22	24	42	20	300	12,33
397308015	15 x 3/8"	50	47,5	21	30	65	20	300	11,32
397102015	15 x 1/2"	50	47	21	30	77	20	300	11,76
397102018	18 x 1/2"	54	52	24	34	92	20	200	12,77
397304022	22 x 3/4"	60	62	30	39	135	10	100	15,73
397100028	28 x 1"	73	74	36	50	208	10	50	19,68
397114035	35 x 1 1/4"	68	80	46	42	262	5	40	32,14
397112042	42 x 1 1/2"	80	98	60	50	413	2	20	49,46
397200054	54 x 2"	100	131,5	65	65	482	2	12	71,32

The **1st** seamless **Pressfitting Tee**

in **carbon steel** and **copper nickel**


steelPRES® MARINE PRES®

NO MORE
LEAKS!




Seamless

For equal/reduced "T"
up to 54 mm



Welded

**382**

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22


"T"

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
382012000	12	28	35	10	17	48	20	200	9,18
382015000*	15	32	32	10,5	10,5	72	20	200	8,63
382018000*	18	34	34	12,5	12,5	85	20	100	9,10
382022000*	22	37	37	14,5	14,5	116	20	100	9,50
382028000*	28	42	42	17,5	17,5	173	10	50	12,14
382035000*	35	50	50	22,5	22,5	240	4	32	19,29
382042000*	42	57	57	25,5	25,5	337	4	20	28,06
382054000*	54	69	69	32,5	32,5	473	2	12	33,62
382076000	76,1	108	118	52	63	1275	2	2	126,58
382088000	88,9	132	131	72	71	1535	2	2	145,39
382108000	108	155	159	74	84	2115	2	2	183,70

[*] idroformato - hydroformed - hydrogeformt - hydroformé - hidroformado

**392/A**


B 20 21

TEE ALLARGATO

- TEE OVERSIZE BRANCH
- T-STÜCK MIT ERWEITERTEM ABGANG
- TÉ AVEC SORTIE ÉVASÉE
- TE CON SALIDA ENSANCHADA

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
392012015	12 x 15 x 12	28	38	10	17	52	20	100	17,42
392015018	15 x 18 x 15	37	36	16	15	71	20	100	18,81
392015022	15 x 22 x 15	37	42	16	19	84	10	100	21,03
392018022	18 x 22 x 18	40	45	19	22	97	10	100	21,40
392022028	22 x 28 x 22	41	45	18	21	123	10	50	22,27



392

≤54 B 20 21
76÷108 B 20 22

“T” RIDOTTO


- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
392015012	15 x 12 x 15	37	33	16	15	64	20	100	10,56
392018012	18 x 12 x 18	40	34	19	16	72	20	100	10,66
392018015*	18 x 15 x 18	34	35	12,5	13,5	83	20	100	10,43
392022012	22 x 12 x 22	41	36	18	18	94	10	100	13,99
392022015*	22 x 15 x 22	37	38	14,5	16,5	110	10	100	11,09
392022018*	22 x 18 x 22	37	38	14,5	16	112	10	100	11,34
392028015*	28 x 15 x 28	42	40,5	17,5	19	146	10	50	14,34
392028018*	28 x 18 x 28	42	40,5	17,5	19	150	10	50	14,84
392028022*	28 x 22 x 28	42	41	17,5	20	155	10	50	15,62
392035015	35 x 15 x 35	50	44	24	24	205	5	50	20,14
392035018*	35 x 18 x 35	50	44	24	24	191	5	50	21,57
392035022*	35 x 22 x 35	50	44	22,5	23	207	5	50	22,00
392035028*	35 x 28 x 35	50	44	22,5	19,5	213	5	35	22,26
392042022*	42 x 22 x 42	57	53	25,5	30,5	285	4	20	27,57
392042028*	42 x 28 x 42	57	56	25,5	38	295	4	20	28,29
392042035*	42 x 35 x 42	57	61	25,5	33,5	311	4	20	29,40
392054022*	54 x 22 x 54	69	59	32,5	36,5	420	2	16	32,81
392054028*	54 x 28 x 54	69	64	32,5	39,5	432	2	16	33,50
392054035*	54 x 35 x 54	69	67	32,5	39,5	443	2	16	34,36
392054042*	54 x 42 x 54	69	70	32,5	38,5	461	2	16	36,42
392076022	76,1 x 22 x 76,1	108	74	52	53	995	2	2	116,49
392076028	76,1 x 28 x 76,1	108	77	52	54	1015	2	2	117,92
392076035	76,1 x 35 x 76,1	108	80	52	54	1025	2	2	120,44
392076042	76,1 x 42 x 76,1	108	84	52	54	1045	2	2	122,95
392076054	76,1 x 54 x 76,1	108	90	52	55	1065	2	2	124,28
392088028	88,9 x 28 x 88,9	132	84	72	61	1365	2	2	127,95
392088035	88,9 x 35 x 88,9	132	88	72	62	1395	2	2	130,49
392088042	88,9 x 42 x 88,9	132	91	72	61	1425	2	2	135,48
392088054	88,9 x 54 x 88,9	132	97	72	62	1455	2	2	140,51
392088076	88,9 x 76,1 x 88,9	132	125	72	70	1485	2	2	146,13
392108028	108 x 28 x 108	155	94	74	71	1815	2	2	156,84
392108035	108 x 35 x 108	155	97	74	71	1845	2	2	160,59
392108042	108 x 42 x 108	155	101	74	71	1875	2	2	163,09
392108054	108 x 54 x 108	155	107	74	72	1905	2	2	165,60
392108076	108 x 76 x 108	155	135	74	80	1935	2	2	170,62
392108088	108 x 88,9 x 108	155	141	74	81	1965	2	2	182,65

[*] idroformato - hydroformed - hydrogeformt - hydroformé - hidroformado



389

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22

"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: E 195 - 1.0034


O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
389102015	15 x 1/2" x 15	35	36	14	21	72	20	100	12,11
389102018	18 x 1/2" x 18	37	38	16	23	91	20	100	12,11
389102022	22 x 1/2" x 22	39	39	18	24	128	10	100	12,85
389304022	22 x 3/4" x 22	39	44	18	28	133	10	100	16,32
389102028	28 x 1/2" x 28	44	42	21	27	158	10	50	15,20
389304028	28 x 3/4" x 28	44	47	21	30	161	10	50	16,68
389100028	28 x 1" x 28	44	53	21	34	246	5	50	21,52
389102035	35 x 1/2" x 35	51	45	25	30	200	5	50	19,03
389304035	35 x 3/4" x 35	51	50	25	34	191	5	40	25,12
389100035	35 x 1" x 35	51	56	25	37	250	5	40	26,89
389102042	42 x 1/2" x 42	59	49	28	34	255	4	32	28,53
389304042	42 x 3/4" x 42	59	54	28	37	255	4	32	33,35
389102054	54 x 1/2" x 54	70	56	34	41	300	2	14	33,00
389304054	54 x 3/4" x 54	70	61	34	45	353	2	14	35,07
389100054	54 x 1" x 54	70	56	34	41	441	2	14	52,09
389102076	76,1 x 1/2" x 76,1	108	68	52	53	1040	2	2	151,91
389304076	76,1 x 3/4" x 76,1	108	77	52	60	1040	2	2	156,29
389102088	88,9 x 1/2" x 88,9	132	76	72	61	1255	2	2	166,08
389304088	88,9 x 3/4" x 88,9	132	84	72	68	1255	2	2	170,49
389102108	108 x 1/2" x 108	155	85	74	70	1700	2	2	206,60
389304108	108 x 3/4" x 108	155	94	74	77	1700	2	2	213,09

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22



383/000

MANICOTTO

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH


MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	g			€
383012000	12	42	6	25	20	500	3,25
383015000	15	49	9	33	20	500	2,77
383018000	18	50	10	40	20	300	2,91
383022000	22	53	11	52	20	200	3,24
383028000	28	56	10	69	10	150	3,93
383035000	35	63	10	90	10	100	6,51
383042000	42	72	12	127	4	60	8,83
383054000	54	83	13	189	2	24	10,51
383076000	76,1	142	32	635	4	4	32,76
383088000	88,9	166	46	765	4	4	41,21
383108000	108	203	41	1170	2	2	54,93

≤54 B 20 21

76÷108 B 20 22



383/001

MANICOTTO PASSANTE


- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro




CODE	De mm	L mm	es mm	g			€
383012001	12	56	22	42	20	500	4,01
383015001	15	69	25	56	20	200	3,91
383018001	18	73	25	65	20	200	4,40
383022001	22	79	25	85	20	100	4,68
383028001	28	88,5	30	118	10	100	5,78
383035001	35	102,5	30	141	10	50	12,20
383042001	42	117,5	40	234	4	40	13,75
383054001	54	139	40	321	4	20	15,55
383076001	76,1	230	60	940	2	2	50,73
383088001	88,9	260	70	1240	2	2	67,83
383108001	108	310	80	1835	2	2	73,21



B 2021

**383/002****MANICOTTO CON DADO FOLLE**

- VALVE CONNECTOR
- ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG
- RACCORD ÉCROU LIBRE
- RÁCOR DOS PIEZAS

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**GASKET:** [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	De x G mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	Gasket mm				€
383015002	15 x 3/4"	37	30	10	24x14 thk 2,5	60	10	250	9,99
383018002	18 x 3/4"	37	30	10	24x14 thk 2,5	68	10	250	10,29
383022012	22 x 3/4"	54	30	25	24x14 thk 2,5	103	10	200	11,30
383022002	22 x 1"	40	36	10	30x20 thk 2,5	86	10	200	10,99
383022022	22 x 1 1/2"	42,5	55	14	44,5x30 thk 2,5	305	10	80	11,13
383028012	28 x 1"	58	36	27	30x20 thk 2,5	142	10	150	14,98
383028002	28 x 1 1/4"	47	46	14	39x27 thk 2,5	136	10	150	14,93
383028022	28 x 1 1/2"	48	55	14	44,5x30 thk 2,5	300	10	60	15,90
383035012	35 x 1 1/4"	67	46	32	39x27 thk 2,5	237	4	60	19,91
383035002	35 x 1 1/2"	52	55	14	44,5x30 thk 2,5	292	4	60	19,91
383042022	42 x 1 1/2"	77	55	35	44,5x30 thk 2,5	422	2	40	28,25
383042002	42 x 1 3/4"	55	60	14	50,5x38 thk 2,5	360	2	60	28,25
383042012	42 x 2"	56	65	14,5	56x42 thk 2,5	310	2	40	28,25
383054012	54 x 2"	83	65	36,5	56x42 thk 2,5	475	2	30	39,77
383054002	54 x 2 3/8"	60	75	15	65,5x45 thk 3	442	2	40	39,94
383054022	54 x 2 1/2"	65,5	81	16	71,5x53 thk 3	537	2	24	48,38




**383/003****TAPPO DI CHIUSURA**

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN


MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

≤54 B 2021

76÷108 B 2022

CODE	De mm	L mm	L1 mm				€
383012003	12	30	13	21	20	500	6,66
383015003	15	26	5	28	20	500	5,56
383018003	18	26	5	30	10	300	5,97
383022003	22	27	5	40	10	200	6,57
383028003	28	29	5	57	10	150	8,76
383035003	35	32	5	80	5	100	10,56
383042003	42	36	5	115	4	80	16,35
383054003	54	41	5	177	4	40	19,90
383076003	76,1	78	6	540	2	10	39,87
383088003	88,9	88	6	730	2	10	49,14
383108003	108	102	6	935	2	2	68,65

B 20 21






384/000



BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: E 195 - 1.0034
FITTING: [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
GASKET: [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
384015000	15 x 1/2"	64	44	24x14 thk 2,5	146	2	120	20,39
384018000	18 x 1/2"	64	44	24x14 thk 2,5	176	2	120	23,61
384022000	22 x 3/4"	69	46	30x20 thk 2,5	202	2	100	27,28
384028000	28 x 1"	80	56	39x27 thk 2,5	468	2	60	30,93
384035000	35 x 1 1/4"	89	62	44,5x30 thk 2,5	618	2	40	42,70
384042000	42 x 1 1/2"	93	61	50,5x38 thk 2,5	824	2	30	65,25
384054000	54 x 2"	104	66	65,5x45 thk 3	1178	2	20	148,44

B 20 21







384/001

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: E 195 - 1.0034
FITTING: [**]: ottone - brass - Messing - laiton - latón
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
GASKET: [*]: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
384015001	15 x 1/2"	59	38	24x14 thk 2,5	138	2	120	24,86
384018001	18 x 1/2"	59	38	24x14 thk 2,5	140	2	120	25,93
384022001	22 x 3/4"	64	41	30x20 thk 2,5	209	2	100	30,24
384028001	28 x 1"	73	49	39x27 thk 2,5	450	2	60	43,01
384035001	35 x 1 1/4"	81	54	44,5x30 thk 2,5	600	2	40	55,77
384042001	42 x 1 1/2"	85	53	50,5x38 thk 2,5	621	2	30	82,51
384054001	54 x 2"	102	66	65,5x45 thk 3	1189	2	20	104,61

**387**




≤54 B 20 21


76÷108 B 20 22

**MANICOTTO MISTO
FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
387308012	12 x 3/8"	38	19	21	41	20	300	7,83
387308015	15 x 3/8"	41	24	21	58	20	400	7,87
387102015	15 x 1/2"	44	24	24	65	20	300	7,87
387304015	15 x 3/4"	44	27	24	78	10	200	8,08
387102018	18 x 1/2"	44	27	24	72	20	300	8,11
387304018	18 x 3/4"	45	30	25	107	10	200	9,50
387102022	22 x 1/2"	42	32	21	60	10	200	9,07
387304022	22 x 3/4"	45	32	25	93	10	200	9,08
387100022	22 x 1"	46	36	25	154	10	100	10,20
387304028	28 x 3/4"	47	38	24	114	10	100	11,02
387100028	28 x 1"	48	38	25	116	10	100	11,35
387114028	28 x 1"1/4	52	46	29	195	5	50	12,26
387100035	35 x 1"	52	46	25	169	5	50	14,34
387114035	35 x 1"1/4	56	46	29	205	5	50	14,64
387112035	35 x 1"1/2	55	50	28	220	5	50	15,53
387112042	42 x 1"1/2	63	55	33	250	4	40	16,67
387200054	54 x 2"	72	65	36	356	4	32	26,39
387212076	76,1 x 2"1/2	98	83	43	752	2	8	113,02
387300088	88,9 x 3"	111	98	51	1191	2	4	169,07
387400108	108 x 4"	132	118	57	1802	2	2	184,06






390


B 20 21

MANICOTTO MISTO FILETTO F

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: E 195 - 1.0034
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
390102012	12 x 1/2"	38	27	3	55	20	300	11,51
390308015	15 x 3/8"	35	24	2	48	20	300	7,88
390102015	15 x 1/2"	38	27	2	60	20	300	7,88
390304015	15 x 3/4"	39	32	2	78	10	200	8,10
390102018	18 x 1/2"	38	27	2	60	20	300	8,10
390304018	18 x 3/4"	39	32	2	78	10	200	9,71
390102022	22 x 1/2"	39	32	2	96	10	200	9,93
390304022	22 x 3/4"	40	32	2	81	10	150	10,08
390100022	22 x 1"	43	41	2	147	10	100	11,37
390102028	28 x 1/2"	41	38	2	155	10	100	10,62
390304028	28 x 3/4"	42	38	2	132	10	100	11,68
390100028	28 x 1"	45	41	2	147	10	100	11,68
390100035	35 x 1"	51	46	2	218	5	50	12,90
390114035	35 x 1 1/4"	52	46	2	154	5	50	13,61
390112042	42 x 1 1/2"	56	55	2	245	4	40	14,92
390200054	54 x 2"	65	65	2	329	4	32	24,97

**391**




≤54 B 20 21


76÷108 B 20 22

RIDUZIONE MF

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
391015012	15 x 12	51	33	29	20	500	3,97
391018012	18 x 12	53	35	32	20	500	3,97
391018015	18 x 15	57	37	36	20	500	4,11
391022012	22 x 12	60	42	41	20	300	4,22
391022015	22 x 15	64	44	45	20	300	4,11
391022018	22 x 18	60	40	48	20	300	4,43
391028015	28 x 15	76,5	56,5	50	20	200	6,73
391028018	28 x 18	68	48	62	20	200	6,50
391028022	28 x 22	65	42,5	59	20	200	4,04
391035022	35 x 22	70	49	89	10	100	5,52
391035028	35 x 28	71	48	91	10	100	4,72
391042022	42 x 22	97	76	120	4	80	11,93
391042028	42 x 28	93	70	127	4	80	12,31
391042035	42 x 35	81	55	130	4	40	9,72
391054022	54 x 22	104	83	192	4	40	33,93
391054028	54 x 28	108,5	85,5	155	4	40	33,93
391054035	54 x 35	108	82	189	4	40	29,80
391054042	54 x 42	97,5	67,5	205	4	32	11,82
391076042	76,1 x 42	157	127	506	4	4	50,34
391076054	76,1 x 54	159	124	517	4	4	46,48
391088054	88,9 x 54	179	143	667	4	4	59,77
391088076	88,9 x 76,1	184	129	792	4	4	70,82
391108076	108 x 76,1	203	148	983	2	2	75,78
391108088	108 x 88,9	207	147	1079	2	2	90,75




**379**

B 20 21


"S" DI SCAVALCAMENTO MM

- PIPE BRIDGE
- SPRUNGBOGEN
- "S" DE CHEVAUCHEMENT MALE
- "S" DE SUPERPOSICIÓN MM

MATERIAL: E 195 - 1.0034

CODE	De mm	L mm	A mm	B mm				€
379012000	12	55	154	35	10	10	150	5,52
379015000	15	57	158	30	14	10	150	5,94
379018000	18	60	166	31	17	10	100	6,62
379022000	22	65	179	33	29	10	100	7,95
379028000	28	73	206	36	44	10	50	9,42

B 20 21



393/M


MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO M

- MALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG AUSSENGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION FILETÉ
- ADAPTADOR MACHO

MATERIAL: E 195 - 1.0034
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
393102115	15 x 1/2"	52	31	22	56	20	300	5,42
393102118	18 x 1/2"	52	31	22	49	20	300	5,90
393304118	18 x 3/4"	55	31	27	93	20	200	6,26
393102122	22 x 1/2"	55	32	27	68	10	200	6,69
393304122	22 x 3/4"	56	32	27	78	10	200	8,10
393100128	28 x 1"	64	37	38	141	10	100	11,70

B 20 21



393/F


MANICOTTO CON INSERIMENTO FILETTO F

- FEMALE REDUCTION SOCKET
- ÜBERGANG INNENGEWINDE MIT EINSCHUBENDE
- MANCHON DE RÉDUCTION AVEC TARAUDAGE
- ADAPTADOR HEMBRA

MATERIAL: E 195 - 1.0034
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
393102015	15 x 1/2"	52	37	24	49	20	400	4,92
393102018	18 x 1/2"	52	37	24	50	20	400	5,32
393304018	18 x 3/4"	51	37	30	62	20	300	5,95
393102022	22 x 1/2"	52	37	24	51	20	300	6,61
393304022	22 x 3/4"	52	38	30	63	20	300	7,67

B 20 21



394/900


TUBO CURVO 90°

- 90° ELBOW MM
- PASSBOGEN 90°
- COUDE D'AJUSTEMENT 90°
- TUBO RICURVO 90° MM

MATERIAL: E 195 - 1.0034

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm	R mm				€
394015900	15	70	48	120	35	87	20	160	5,04
394018900	18	70	53	120	38	105	20	120	5,62
394022900	22	70	61	120	40	130	10	100	5,71
394028900	28	97	80	125	45	197	10	50	6,51
394035900	35	120	90	200	42	372	4	20	14,90
394042900	42	160	115	250	50	578	2	10	23,00
394054900	54	300	140	305	65	1114	2	2	31,35

B 20 21


**394/300****TUBO CURVO 30°**

- 30° ELBOW MM
- PASSBOGEN 30°
- COUDE D'AJUSTEMENT 30°
- TUBO RICURVO 30° MM

MATERIAL: E 195 - 1.0034

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm	g			€
394028300	28	54	47	130	179	10	50	10,66
394035300	35	80	50	218	366	4	24	20,10
394042300	42	98	54	274	553	2	10	29,64
394054300	54	137	72	324	888	2	2	38,83

B 20 21

**394/150****TUBO CURVO 15°**


- 15° ELBOW MM
- PASSBOGEN 15°
- COUDE D'AJUSTEMENT 15°
- TUBO RICURVO 15° MM

MATERIAL: E 195 - 1.0034

CODE	De mm	H1 mm	H min mm	H2 mm	g			€
394028150	28	45	38	136	176	10	50	10,66
394035150	35	62	32	234	364	4	24	20,10
394042150	42	94	50	276	551	2	10	29,64
394054150	54	117	52	337	876	2	2	38,83

≤54 B 20 21



76÷108 B 20 22

**393/002****MANICOTTO FLANGIATO**

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro**PN 6**

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm	g			€
393015002	15	15	39	19	12	80	11	4	55	434	2	20	30,47
393018002	18	15	39,5	19,5	12	80	11	4	55	431	2	20	32,11
393022002	22	20	42,5	21,5	14	90	11	4	65	636	2	14	34,60
393028002	28	25	45,5	22,5	14	100	11	4	75	784	2	10	40,78
393035002	35	32	51	25,5	16	120	14	4	90	1259	2	6	46,96
393042002	42	40	55	25	16	130	14	4	100	1472	2	6	51,90
393054002	54	50	62	26	16	140	14	4	110	1657	2	4	63,03
393076002	76,1	65	100,5	45,5	14	160	14	4	130	1849	2	2	111,21
393088002	88,9	80	112	52	16	190	18	4	150	2879	2	2	126,04
393108002	108	100	128	53	16	210	18	4	170	3488	2	2	185,36



393/000

≤54 B 20 21
76÷108 B 20 22

MANICOTTO FLANGIATO


- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

PN 16

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
393015000	15	15	43	23	16	95	14	4	65	578	2	20	37,18
393018000	18	15	44	24	16	95	14	4	65	572	2	20	38,58
393022000	22	20	47	26	18	105	14	4	75	754	2	14	41,93
393028000	28	25	50	27	18	115	14	4	85	1094	2	10	46,42
393035000	35	32	53	27	18	140	18	4	100	1672	2	6	58,05
393042000	42	40	57	27	18	150	18	4	110	1988	2	6	65,81
393054000	54	50	64	28	18	165	18	4	125	2666	2	4	81,53
393076000	76,1	65	104,5	49,5	18	185	18	8	145	2994	2	2	129,02
393088000	88,9	80	116	56	20	200	18	8	160	3861	2	2	152,48
393108000	108	100	132	57	20	220	18	8	180	4623	2	2	211,16



434/PN 6

R 30 30

GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE



- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco

NORM: EN 1092-1

PN 6

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015006	15 - [1/2"]	44	20	2	4	10	0,64
434020006	20 - [3/4"]	54	25	2	6	10	0,93
434025006	25 - [1"]	64	30	2	9	10	1,29
434032006	32 - [1 1/4"]	75	38	2	11	10	1,74
434040006	40 - [1 1/2"]	85	45	2	14	10	2,26
434050006	50 - [2"]	95	57	2	15	10	3,44
434065006	65 - [2 1/2"]	115	76	2	19	10	4,74
434080006	80 - [3"]	132	89	2	26	10	5,63
434100006	100 - [4"]	152	108	2	29	10	6,66



434/PN10-16



R 30 30

GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

PN
10/16

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015000	15 - (1/2")	50	20	2	6	10	0,64
434020000	20 - (3/4")	60	25	2	8	10	0,91
434025000	25 - (1")	70	30	2	10	10	1,28
434032000	32 - (1 1/4")	82	38	2	14	10	1,74
434040000	40 - (1 1/2")	92	45	2	17	10	2,26
434050000	50 - (2")	108	57	2	22	10	3,42
434065000	65 - (2 1/2")	127	76	2	27	10	4,71
434080000	80 - (3")	142	89	2	30	10	5,57
434100000	100 - (4")	162	108	2	38	10	6,39

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto

IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C

OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525

Sesalit ECO: organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free

USES: hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)


GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C

Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525






322


B 20 22

RACCORDO DI TRANSIZIONE
STEELPRES TUBAZIONI SCANALATE A
GIUNTI RAPIDI

- TRANSITION PIECE STEELPRES/COUPLINGS
- ÜBERGANG STEELPRES/KUPPLUNG
- RACORD DE PASAGE ENTRE STEELPRES ET TUBE CANNELÉ
- RÁCOR DE TRANSICIÓN STEELPRES/TUBERIA CANALADA

MATERIAL: E 275+N-1.0225

CODE	D mm	D1 mm	L mm	L1 mm				€
322060042	60	42	120	69	410	1	25	48,74
322060054	60	54	120	80	410	1	20	43,18
322076054	76	54	130	76	585	1	15	63,11



375


≤54 B 20 21
76÷108 B 20 22

**GIUNTO A SALDARE
SENZA ZINCATURA**

- COMBINATION PIPE WELDING END (NOT GALVANIZED)
- KOMBIROHR MIT ANSCHWEISSENDE (NICHT VERZINKT)
- TUBE RÉDUIT AVEC EXTRÉMITÉ À SOUDER (NON GALVANISÉ)
- UNIÓN A SALDAR SIN ZINCADURA

MATERIAL: E 195 - 1.0034

CODE	D mm	D1 mm	S mm	S1 mm	L1 mm	L mm	g	kg	box	€
375308012	17,2	12	4,1	1,5	26	120	124	10	100	30,51
375308015	17,2	15	2,6	1,5	30	120	89	10	100	32,19
375102018	21,3	18	3,15	1,5	30	120	132	10	100	33,97
375304022	26,9	22	3,95	1,5	34	120	216	10	100	37,06
375100028	33,7	28	4,35	1,5	34	120	303	5	80	46,87
375114035	42,4	35	5,2	1,5	40	120	423	5	50	56,18
375112042	48,3	42	4,65	1,5	45	120	438	5	40	66,29
375200054	60,3	54	4,65	1,5	50	120	537	2	24	108,71
375212076	76,1	76,1	3,7	2	70	120	570	2	24	120,80
375300088	88,9	88,9	4,1	2	75	120	692	2	12	150,69
375400108	114,3	108	5,2	2	90	120	842	2	10	209,96



396/RAD

B 20 21


ATTACCO VERNICIATO PER RADIATORE

- PAINTED RADIATOR CONNECTOR
- HEIZUNGSANSCHLUSS LACKIERT
- CONNECTEUR PEINT DE RADIATEUR
- CONECTADOR PINTADO DEL RADIADOR

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	Z1 mm	Z2 mm	g	kg	box	€
396102015V	15 x 1/2"	80	16	131	82	224	1	50	40,82
396102018V	18 x 1/2"	80	16	131	82	236	1	50	42,16



199

≤54 B 10 11

76÷108 B 10 12

COMPENSATORE DI DILATAZIONE


- EXPANSION COMPENSATOR
- WELLENKOMPENSATOR
- COMPENSATEUR D'EXPANSION
- DILATADOR

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	De mm	L mm	ΔL* mm	Cycles**	Z mm	A mm	g	kg	Box	€
199015000	15	139	16	800	71	22	80	1	100	142,10
199018000	18	143	18	800	74	27	108	1	80	156,29
199022000	22	139	20	800	68	34	130	1	80	174,06
199028000	28	150	22	800	73	41	155	1	40	223,83
199035000	35	177	26	800	90	51	251	1	24	277,08
199042000	42	202	32	800	107	61	440	1	16	330,38
199054000	54	221	36	800	113	71	550	1	12	408,53
NEW 199076000	76,1	278	30	500	180	87	1464	1	1	624,54
NEW 199088000	88,9	314	40	500	235	105	1871	1	1	771,93
NEW 199108000	108	388	50	500	255	131	2845	1	1	894,59

[*] Corsa assiale in compressione - Compression axial stroke - Axialhub in Kompression - Course axiale en compression - Carrera axial en compresión

[**] Numero di cicli di lavoro alla massima compressione - Work cycles number at maximum compression - Anzahl der Zyklen bei einer maximaler Kompression - Nombre de cycles de travail à compression maximale - Número de ciclos de trabajo a máxima compresión

Sono concessi singoli raccordi in acciaio inox inseriti in un impianto in acciaio al carbonio.**Single joints in stainless steel are accepted inside a carbon steel installations.****Einzelne Fittinge Inox in einer Carbon-Anlage sind zulässig.****Sont concedes les raccords simples inox inseres dans l'installation carbone.****Se aceptan accesorios independientes de inox / cobre / cuproniquel insertados en una instalación de acero carbono.**

399

B 20 21


CROCE A 90°

- CROSSOVER 90°
- KREUZSTÜCH 90°
- CROIX 90°
- CRUZ 90°

MATERIAL: E 195 - 1.0034**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	d1 - d2	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	H mm	g	kg	Box	€
399015015	15 x 15	34,5	34,5	14,5	14,5	20	92	10	100	35,16
399018015	18 x 15	36,5	34,5	16,5	14,5	21,5	102	10	100	38,58
399022015	22 x 15	39,5	34,5	18,5	14,5	24	121	10	80	40,43
399022018	22 x 18	39,5	36,5	18,5	16,5	25,5	131	10	80	40,99
399028015	28 x 15	44	34,5	21	14,5	26,5	150	10	50	42,64
399028018	28 x 18	44	36,5	21	16,5	28	160	10	50	43,21

B 20 21



395

SCAVALCO SINGOLO


- SINGLE CROSSING
- HEIZKÖRPERANSCHLUSS
- RACCORDEMENT SINGLE ALLÉE ET RETOUR
- MANGUITO C/ CURVA DESVIACIÓN

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	d1 - d2	A mm	B mm	C mm	D mm	g			€
395012012	12 x 12	30	40	60	100	205	1	30	68,05
395015012	15 x 12	40	40	60	100	244	1	30	68,52
395015015	15 x 15	40	40	60	100	266	1	30	68,76
395018012	18 x 12	40	40	60	100	276	1	25	69,02
395018015	18 x 15	40	40	60	100	298	1	25	70,69
395022012	22 x 12	40	40	60	100	322	1	20	72,64
395022015	22 x 15	40	40	60	100	340	1	20	76,02
395028012	28 x 12	40	40	60	100	374	1	20	77,46
395028015	28 x 15	40	40	60	100	394	1	15	78,44

B 20 21



396

SCAVALCO DOPPIO

















- DOUBLE CROSSING
- KREUZFITTING
- RACCORDEMENT DOUBLE ALLÉE ET RETOUR
- MANGUITO C/ CURVA DESVIACIÓN DOBLE

MATERIAL: E 195 - 1.0034

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz - noir - negro

CODE	d1 - d2	A mm	B mm	C mm	D mm	g			€
396012012	12 x 12	30	40	60	100	280	1	20	87,62
396015012	15 x 12	40	40	60	100	318	1	20	95,38
396015015	15 x 15	40	40	60	100	376	1	20	96,84
396018012	18 x 12	40	40	60	100	355	1	20	101,22
396018015	18 x 15	40	40	60	100	410	1	15	102,91
396022012	22 x 12	40	40	60	100	380	1	15	104,33
396022015	22 x 15	40	40	60	100	436	1	15	105,06
396028012	28 x 12	40	40	60	100	452	1	10	108,94
396028015	28 x 15	40	40	60	100	494	1	10	112,34
396035015	35 x 15	40	40	60	100	556	1	10	124,43

Certificazioni / Certifications

		PRODUKTE DER WASSERVERSORGUNG	DW-8511CL0331	Ø 15 – 54 mm
		AESPRES RANGE OF COMPRESSION FITTINGS	1806312	Ø 15 – 54 mm
		PRESSFITTINGS, TYPE AESPRES	n°1988	Ø 15 – 54 mm
		PRESS-FITTINGS AESPRES	K 83136/03	Ø 15 – 54 mm
		PRESSFITTINGS TIL KOBBRØR Ø 15-54 MM	VA 1.22/20514	Ø 15 – 54 mm
		AESPRES, PRESSKOPPLING Ø 15-54 MM	SC0265-16	Ø 15 – 54 mm
		RACCORDI A PRESSARE IN RAME-BRONZO / COPPER-BRONZE PRESSFITTINGS PRODOTTI E COMPONENTI UTILIZZATI A CONTATTO CON ACQUA POTABILE PRODUCT AND ELEMENTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER	ICIM-CAP-009671-00	Ø 12 – 54 mm
		AESPRES PRESSFITTING SYSTEM	POCC.IT.AM05.H05079	Ø 15 – 108 mm

Campi di applicazione / Fields of application

AES PRES®



Acqua potabile
Potable water



Riscaldamento
Heating



Raffrescamento
Cooling



Solare termico con O-Ring FKM
Solar thermal with FKM O-Ring




Aria compressa
Compressed Air



Antincendio
Fire protection systems

AES PRES® O-ring EPDM

Nero | Black | Schwarz | Noir | Negro



FOCUS ON
TUBO RAME PER AESPRES - AESPRES GAS / AESPRES - AESPRES GAS COPPER PIPING

Le tubazioni per impianti acqua e gas in rame, devono essere rispondenti alla norma UNI EN 1057:2010.

Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento.

Piping for copper water and gas installation should comply with the standard EN 1057:2010, "Copper and copper alloys - Round tubes in copper without welding for water and gas in health-care and heating applications".

TABELLA 4: CARATTERISTICHE DEI TUBI DI RAME - EN 1057

Classe di resistenza <i>Resistance class</i>	Stato di fornitura <i>Delivery condition</i>	ϕ (mm)
R220	Ricotto - Rotoli <i>Annealed - Roll</i>	12 ÷ 22
R250	Semiduro - Barre <i>Semi-hard - Bar</i>	12 ÷ 28
R290	Duro - Barre <i>Hard - Bar</i>	12 ÷ 54


Classe di resistenza <i>Resistance class</i>	Resistenza minima alla trazione <i>Minimum traction resistance Rm (MPa)</i>	Allungamento minimo alla rottura <i>Minimum breaking elongation (%)</i>
R220	220	40
R250	250	20
R290	290	3

Le dimensioni dei tubi utilizzabili con i sistemi a pressare **Aespres** ed **Aespres Gas** sono espresse nella tabella sottostante.
Tube sizes to be used with Aespres and Aespres Gas press fittings are included in the annexed table.

DIMENSIONI DEI TUBI DI RAME - EN 1057 / DVGW GW 392
AESPRES PIPES DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS - EN 1057 / DVGW GW 392




ϕ ESTERNO x SP. <i>EXTERNAL ϕ x THK.</i> mm	DN	ϕ INTERNO <i>INTERNAL ϕ</i> mm	MASSA <i>MASS</i> kg/m	CONTENUTO D'ACQUA <i>WATER VOLUME</i> l/m	STATO FORNITURA <i>SUPPLIED CONDITION</i>
12x1	10	10	0,309	0,079	Rotolo / Roll 25/50 m (R220) o / or Barra / Bar 5 m (R250 - R290)
15x1	12	13	0,393	0,133	
18x1	15	16	0,477	0,201	
22x1	20	20	0,589	0,314	Barra / Bar 5 m (R250 - R290)
28x1,5	25	25	1,115	0,491	
35x1,5	32	32	1,410	0,804	Barra / Bar 5 m (R290)
42x1,5	40	39	1,704	1,194	
54x2	50	50	2,918	1,963	


B 7071

**681/450****CURVA 45° FF**

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH




MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681012450	12	32	14	38	20	400	4,66
681015450	15	27,5	7,5	36	20	400	4,66
681018450	18	29,5	9,5	53	20	300	4,91
681022450	22	32	11	71	20	100	6,03
681028450	28	37	14	101	10	100	18,43
681035450	35	43,5	17,5	138	10	60	26,31
681042450	42	51	21	200	4	40	42,76
681054450	54	62	26,5	306	2	20	59,86

**681/451****CURVA 45° MF**


- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681012451	12	32	41	14	36	20	400	3,77
681015451	15	27,5	40	7,5	41	20	400	3,77
681018451	18	29,5	36	9,5	50	20	300	5,05
681022451	22	32	42	11	69	20	200	5,55
681028451	28	37	46	14	99	10	100	18,33
681035451	35	43,5	57,5	17,5	144	10	60	25,42
681042451	42	51	72	21	215	4	40	39,79
681054451	54	62	82	26,5	333	2	20	59,03

B 7071

B 70 71



681/900


CURVA 90° FF

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
 noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	g			€
681012900	12	42	24	28	20	400	4,20
681015900	15	38	18	51	20	400	4,20
681018900	18	41,5	21,5	62	20	300	5,55
681022900	22	47	26	88	10	150	6,99
681028900	28	56	33	128	10	100	14,12
681035900	35	68	42	180	5	50	27,99
681042900	42	80	50	265	2	30	53,31
681054900	54	100	64,5	419	2	18	71,99

B 70 71




681/901

CURVA 90° MF

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
 noir - negro

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm	g		€
681012901	12	42	48	24	40	20	3,96
681015901	15	38	48	18	49	20	3,96
681018901	18	41,5	48,5	21,5	62	20	5,39
681022901	22	47	57	26	87	10	7,16
681028901	28	56	64	33	130	10	15,48
681035901	35	68	82	42	195	5	27,53
681042901	42	80	101	50	278	2	54,48
681054901	54	100	120	64,5	435	2	72,89



697

B 7071

GOMITO MISTO 90° FILETTO M


- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z mm	g	kg	box	€
697308012	12 x 3/8"	35	34	14	86	10	200	20,56
697102012	12 x 1/2"	40	34	14	113	10	150	20,67
697308015	15 x 3/8"	35	41,5	21,5	86	10	150	30,76
697102015	15 x 1/2"	38,5	41,5	21,5	131	10	120	20,67
697102018	18 x 1/2"	40	42	22	136	10	100	32,94
697304018	18 x 3/4"	44	42	22	177	10	100	32,12
697102022	22 x 1/2"	42	42	21	162	10	100	39,24
697304022	22 x 3/4"	47	42	21	193	10	80	33,37
697102028	28 x 1/2"	45	47	24	199	10	80	54,60
697100028	28 x 1"	53	45	24	318	5	50	50,08
697114035	35 x 1"1/4	68	55	29	471	5	40	66,45
697112042	42 x 1"1/2	75	65	35	660	2	24	90,78
697200054	54 x 2"	88	78	42	1078	2	20	128,43



698

B 7071

GOMITO MISTO 90° FILETTO F

- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA


MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	g	kg	box	€
698308012	12 x 3/8"	22,5	34	12	14	72	10	200	12,88
698102012	12 x 1/2"	24	34	16	14	87	10	200	12,88
698308015	15 x 3/8"	22,5	41,5	12	21,5	87	10	150	30,31
698102015	15 x 1/2"	22,5	41,5	16	21,5	102	10	150	12,88
698304015	15 x 3/4"	25	41,5	16	21,5	125	10	100	29,18
698102018	18 x 1/2"	24	42	16	22	112	10	150	28,45
698304018	18 x 3/4"	26	42	16	22	133	10	100	31,58
698102022	22 x 1/2"	26	42	15	21	129	10	100	33,91
698304022	22 x 3/4"	29	42	16	21	152	10	100	20,03
698100022	22 x 1"	32	45	19	24	203	10	80	31,83
698102028	28 x 1/2"	29	47	16	24	168	5	50	35,59
698100028	28 x 1"	35	48	19	25	240	5	50	36,50
698114035	35 x 1"1/4	45	55	23	29	403	5	40	60,17
698112042	42 x 1"1/2	52	65	23	35	541	2	30	77,54
698200054	54 x 2"	60	78	27	42	1085	2	16	123,17

B 70 71



682


“T”

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
 noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	g			€
682012000	12	31	31	11	11	54	20	200	6,44
682015000	15	32	32	13,5	12	75	20	200	6,44
682018000	18	34	34	13,5	14	96	20	100	8,77
682022000	22	37	37	16	16	125	10	100	11,18
682028000	28	42	42	19	19	174	10	50	19,40
682035000	35	50	50	24	24	245	4	32	32,81
682042000	42	57	63	27	33	345	4	20	63,60
682054000	54	69	78	33,5	42	559	2	12	78,68

B 70 71




692

“T” RIDOTTO

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
 noir - negro

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	g			€
692015012	15 x 12 x 15	32	32	12	12	69	20	100	7,42
692018012	18 x 12 x 18	34	35	14	15	84	20	100	8,23
692018015	18 x 15 x 18	34	35	14	15	93	20	100	7,89
692022012	22 x 12 x 22	37	35	16	15	106	10	100	9,94
692022015	22 x 15 x 22	37	38	16	18	122	10	100	9,49
692022018	22 x 18 x 22	37	38	16	18	128	10	100	12,18
692028015	28 x 15 x 28	42	40,5	19	20,5	167	10	50	22,25
692028018	28 x 18 x 28	42	40,5	19	20,5	168	10	50	30,76
692028022	28 x 22 x 28	42	41	19	20	173	10	50	22,17
692035015	35 x 15 x 35	50	44	24	24	250	5	50	32,81
692035018	35 x 18 x 35	50	44	24	24	241	5	50	34,71
692035022	35 x 22 x 35	50	44	24	23	237	5	50	30,07
692035028	35 x 28 x 35	50	44	24	21	231	5	35	31,66
692042015	42 x 15 x 42	57	47,5	27	27,5	338	4	20	59,92
692042018	42 x 18 x 42	57	47,5	27	27,5	338	4	20	59,03
692042022	42 x 22 x 42	57	53	27	32	330	4	20	57,50
692042028	42 x 28 x 42	57	56	27	33	323	4	20	58,31
692042035	42 x 35 x 42	57	61	27	35	338	4	20	60,47
692054022	54 x 22 x 54	69	59	33,5	38	469	2	16	90,24
692054028	54 x 28 x 54	69	64	33,5	41	465	2	16	93,02
692054035	54 x 35 x 54	69	67	33,5	41	502	2	16	96,58
692054042	54 x 42 x 54	69	70	33,5	40	489	2	16	72,28



689

"T" CON DERIVAZIONE FILETTO F


- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC 499K

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
689102012	12 x 1/2" x 12	34	24	14	10	104	10	100	20,32
689308015	15 x 3/8" x 15	41,5	22,5	21,5	10,5	118	10	100	34,71
689102015	15 x 1/2" x 15	41,5	22,5	21,5	8,5	128	10	100	19,77
689102018	18 x 1/2" x 18	42	24	22	10	145	10	100	34,36
689102022	22 x 1/2" x 22	42	26	21	12	170	10	100	27,75
689304022	22 x 3/4" x 22	42	30	21	14	183	10	100	39,79
689102028	28 x 1/2" x 28	44	29	21	15	211	5	50	34,71
689304028	28 x 3/4" x 28	44	30	21	14	216	5	50	45,08
689100028	28 x 1" x 28	44	34	21	16	265	5	50	46,52
689102035	35 x 1/2" x 35	50	34	24	19	308	5	50	47,58
689304035	35 x 3/4" x 35	50	34	24	18	305	5	40	48,29
689100035	35 x 1" x 35	50	35	24	17	329	5	40	50,43
689102042	42 x 1/2" x 42	57	38	27	23	419	4	32	57,67
689304042	42 x 3/4" x 42	57	38	27	22	415	4	32	62,59
689102054	54 x 1/2" x 54	69	44	33	30	638	2	14	68,69
689304054	54 x 3/4" x 54	69	44	33	28	639	2	14	75,12



683/003

TAPPO DI CHIUSURA


- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro

CODE	De mm	L mm	L1 mm				€
683012003	12	20	3	14	20	500	4,91
683015003	15	22,5	2,5	20	20	500	8,35
683018003	18	23	3	25	20	300	10,99
683022003	22	24,5	2,5	34	10	200	14,50
683028003	28	26,5	3,5	49	10	150	22,36
683035003	35	28,5	2,5	65	5	100	24,35
683042003	42	32,5	2,5	93	4	80	37,66
683054003	54	37,5	2,5	147	4	40	45,97

B 70 71



683/000


MANICOTTO

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
 noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm	g			€
683012000	12	42	6	38	20	400	4,04
683015000	15	49	9	39	20	400	4,04
683018000	18	50	10	47	20	300	5,11
683022000	22	53	11	62	20	200	6,03
683028000	28	56	10	84	10	150	10,99
683035000	35	63	10	108	10	100	13,70
683042000	42	72	12	156	4	60	25,78
683054000	54	83	13	225	2	24	32,37

B 70 71




683/001

MANICOTTO PASSANTE

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE




MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
 noir - negro

CODE	De mm	L mm	es mm	g			€
683012001	12	56	22	33	20	500	4,39
683015001	15	80	25	58	20	200	4,39
683018001	18	80	25	66	20	200	5,20
683022001	22	80	25	80	20	100	6,19
683028001	28	90	30	110	10	100	11,37
683035001	35	102	30	167	10	50	14,86
683042001	42	120	40	223	4	40	27,00
683054001	54	140	40	333	4	20	34,89


**687****MANICOTTO MISTO FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K**O-RING:** EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
687308012	12 x 3/8"	32	17	12	31	20	400	5,65
687102012	12 x 1/2"	36	22	16	48	20	400	8,21
687308015	15 x 3/8"	32	21	12	32	20	400	6,27
687102015	15 x 1/2"	36	22	16	53	20	300	6,27
687304015	15 x 3/4"	37,5	27	17,5	74	20	240	10,36
687102018	18 x 1/2"	37	22	17	47	20	300	6,93
687304018	18 x 3/4"	38	27	18	65	10	200	10,30
687102022	22 x 1/2"	36	27	17	58	10	200	9,10
687304022	22 x 3/4"	39	27	18	64	10	200	8,56
687100022	22 x 1"	42,5	34	21,5	111	10	100	14,02
687304028	28 x 3/4"	42	34	19	93	10	100	22,54
687100028	28 x 1"	44,5	34	21,5	105	10	100	13,75
687114028	28 x 1"1/4	48	43	25	192	10	100	28,37
687100035	35 x 1"	48	40	22	139	5	50	31,37
687114035	35 x 1"1/4	50	43	24	182	5	50	30,11
687112035	35 x 1"1/2	51	50	25	239	5	50	32,51
687114042	42 x 1"1/4	54	50	24	223	4	40	40,88
687112042	42 x 1"1/2	54	51	24	215	4	40	42,14
687112054	54 x 1"1/2	60	63	24	316	4	32	71,05
687200054	54 x 2"	63,5	63	33	341	4	32	81,29

B 70 71







690

MANICOTTO MISTO FILETTO F

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
 noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
690308012	12 x 3/8"	33,5	21	2	38	20	400	7,67
690102012	12 x 1/2"	36	26	2	58	20	300	9,83
690308015	15 x 3/8"	33,5	21	2	38	20	300	7,28
690102015	15 x 1/2"	36	26	2	58	20	300	9,56
690304015	15 x 3/4"	39	31	2	76	10	200	11,80
690102018	18 x 1/2"	37	26	2	61	20	300	9,83
690304018	18 x 3/4"	39	31	2	77	10	200	13,59
690102022	22 x 1/2"	36	27	1,5	64	20	200	9,38
690304022	22 x 3/4"	39	31	2,5	76	10	150	10,78
690100022	22 x 1"	42,5	38	2	112	10	100	17,86
690102028	28 x 1/2"	39	34	1	98	20	100	23,92
690304028	28 x 3/4"	41,5	34	2	98	10	100	26,43
690100028	28 x 1"	45	38	2,5	122	10	100	17,32
690114028	28 x 1 1/4"	48	46	3	162	10	100	27,40
690100035	35 x 1"	45	40	2	132	5	100	33,42
690114035	35 x 1 1/4"	50	46	2	164	5	100	33,01
690114042	42 x 1 1/4"	54	50	2	198	4	40	46,67
690112042	42 x 1 1/2"	54	53	2	217	4	40	47,89
690200054	54 x 2"	65	65	3	342	4	32	83,42



691


RIDUZIONE MF

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
691015012	15 x 12	51	31	20	20	500	3,58
691018012	18 x 12	53	33	36	20	500	3,77
691018015	18 x 15	57	37	42	20	500	3,58
691022015	22 x 15	64	44	53	20	400	4,30
691022018	22 x 18	59,5	39,5	52	20	300	4,46
691028015	28 x 15	54	34	48	20	200	10,57
691028018	28 x 18	53	33	54	20	200	10,84
691028022	28 x 22	65	44	72	20	200	11,10
691035022	35 x 22	59	38	68	10	100	13,16
691035028	35 x 28	71	48	98	10	100	14,33
691042022	42 x 22	66	45	97	4	80	22,55
691042028	42 x 28	65	42	99	4	80	21,94
691042035	42 x 35	80,5	54,5	137	4	40	20,95
691054022	54 x 22	74	53	154	4	40	53,66
691054028	54 x 28	70	47	148	4	40	45,17
691054035	54 x 35	76	50	159	4	40	29,34
691054042	54 x 42	97,5	67,5	204	4	32	28,11



685

GOMITO MISTO 90° FF

- WALL PLATE ELBOW 90° WITH FEMALE THREAD
- DECKENWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° FF
- CODO PLACA HH


MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K

O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
noir - negro

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm				€
685102012	12 x 1/2"	34	24	14	9	40	12	6,5	155	10	100	17,80
685102015	15 x 1/2"	41,5	22,5	21,5	7	40	14	6,5	172	10	100	17,61
685102018	18 x 1/2"	42	24	22	9	40	15	6,5	188	10	100	22,90
685304022	22 x 3/4"	42	29	21	13	50	21	6,5	249	10	50	37,39
685100022	22 x 1"	45	32	24	13	50	30	6,5	315	10	50	38,85
685100028	28 x 1"	48	35	25	16	50	30	6,5	366	5	50	51,89

B 70 71



684/002


BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K
FITTING: (**): ottone - brass - Messing
 laiton - latón
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
 noir - negro
GASKET: (*): EPDM nero - black - Schwarz
 noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm	g			€
684015002	15 x 1/2"	66	46	24x14 thk 2,5	164	2	100	42,48
684015012	15 x 3/4"	67	47	24x14 thk 2,5	195	2	80	43,80
684018002	18 x 1/2"	65,5	45,5	24x14 thk 2,5	160	2	80	49,77
684018012	18 x 3/4"	66,5	46,5	24x14 thk 2,5	191	2	80	51,13
684022002	22 x 3/4"	67	46	30x20 thk 2,5	252	2	60	66,47
684022012	22 x 1"	68,5	47,5	30x20 thk 2,5	242	2	60	67,10
684028002	28 x 1"	80	56	39x27 thk 2,5	432	2	40	102,01
684035002	35 x 1 1/4"	89	62	44,5x30 thk 2,5	684	2	20	127,64
684042002	42 x 1 1/2"	92,5	62,5	50,5x38 thk 2,5	716	2	20	153,94
684054002	54 x 2"	106	70	65,5x45 thk 3	1344	2	12	247,55

B 70 71



684/003











BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F

- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K
FITTING: (**): ottone - brass - Messing
 laiton - latón
O-RING: EPDM nero - black - Schwarz
 noir - negro
GASKET: (*): EPDM nero - black - Schwarz
 noir - negro
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm	g			€
684012003	12 x 3/8"	59,5	39,5	18x10 thk 2,5	156	2	100	44,83
684012013	12 x 1/2"	59,5	39,5	18x10 thk 2,5	142	2	100	50,45
684015003	15 x 1/2"	60,5	40,5	24x14 thk 2,5	170	2	100	40,51
684015013	15 x 3/4"	62,5	42,5	24x14 thk 2,5	191	2	100	48,90
684018003	18 x 1/2"	62	42	24x14 thk 2,5	168	2	100	48,58
684018013	18 x 3/4"	62	42	24x14 thk 2,5	185	2	100	56,17
684022003	22 x 1/2"	62,5	41,5	30x20 thk 2,5	299	2	60	65,27
684022013	22 x 3/4"	63,5	42,5	30x20 thk 2,5	250	2	60	64,85
684022023	22 x 1"	67,5	46,5	30x20 thk 2,5	273	2	60	69,94
684028003	28 x 1"	73	49	39x27 thk 2,5	481	2	40	95,83
684035003	35 x 1 1/4"	81	54	44,5x30 thk 2,5	638	2	24	114,02
684042003	42 x 1 1/2"	84,5	54,5	50,5x38 thk 2,5	682	2	24	142,36
684054003	54 x 2"	104	68	65,5x45 thk 3	1355	2	12	242,80

Certificazioni / Certifications

		PRODUKTE DER GASVERSORGUNG	DG-8531CL0376	Ø 15 – 54 mm
		RACCORDI A PRESSARE PER GAS - PLUMBING FITTINGS FOR GASES	CA06.00293	Ø 15 – 54 mm
		AESPRES GAS - WITH O-RING NBR	C-16-3742-A	Ø 15 – 54 mm
		COPPER AND BRONZE PRESS CONNECTORS	13/16	Ø 15 – 54 mm
		PRESS FITTINGS FOR JOINING COPPER PIPES	100351/02	Ø 15 – 54 mm

Campi di applicazione / Fields of application

AES PRES[®] GAS



Gas metano / GPL
Natural gas / LPG

AES PRES[®] GAS O-ring NBR

Giallo | Yellow | Gelb | Jaune | Amarillo



FOCUS ON
TUBO RAME PER AESPRES - AESPRES GAS / AESPRES - AESPRES GAS COPPER PIPING

Le tubazioni per impianti acqua e gas in rame, devono essere rispondenti alla norma UNI EN 1057:2010.

Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento.

Piping for copper water and gas installation should comply with the standard EN 1057:2010, "Copper and copper alloys - Round tubes in copper without welding for water and gas in health-care and heating applications".

TABELLA 4: CARATTERISTICHE DEI TUBI DI RAME - EN 1057

Classe di resistenza <i>Resistance class</i>	Stato di fornitura <i>Delivery condition</i>	ϕ (mm)
R220	Ricotto - Rotoli <i>Annealed - Roll</i>	12 ÷ 22
R250	Semiduro - Barre <i>Semi-hard - Bar</i>	12 ÷ 28
R290	Duro - Barre <i>Hard - Bar</i>	12 ÷ 54


Classe di resistenza <i>Resistance class</i>	Resistenza minima alla trazione <i>Minimum traction resistance Rm (MPa)</i>	Allungamento minimo alla rottura <i>Minimum breaking elongation [%]</i>
R220	220	40
R250	250	20
R290	290	3

Le dimensioni dei tubi utilizzabili con i sistemi a pressare **Aespres** ed **Aespres Gas** sono espresse nella tabella sottostante.
Tube sizes to be used with Aespres and Aespres Gas press fittings are included in the annexed table.

DIMENSIONI DEI TUBI DI RAME - EN 1057 / DVGW GW 392
AESPRES PIPES DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS - EN 1057 / DVGW GW 392



ϕ ESTERNO x SP. <i>EXTERNAL ϕ x THK.</i> mm	DN	ϕ INTERNO <i>INTERNAL ϕ</i> mm	MASSA <i>MASS</i> kg/m	CONTENUTO D'ACQUA <i>WATER VOLUME</i> l/m	STATO FORNITURA <i>SUPPLIED CONDITION</i>
12x1	10	10	0,309	0,079	Rotolo / Roll 25/50 m (R220) o / or Barra / Bar 5 m (R250 - R290)
15x1	12	13	0,393	0,133	
18x1	15	16	0,477	0,201	
22x1	20	20	0,589	0,314	Barra / Bar 5 m (R250 - R290)
28x1,5	25	25	1,115	0,491	
35x1,5	32	32	1,410	0,804	Barra / Bar 5 m (R290)
42x1,5	40	39	1,704	1,194	
54x2	50	50	2,918	1,963	


B 70 72

**681/450 G****CURVA 45° FF**

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo



CODE	De mm	L mm	Z mm	 g		€
681015450G	15	27,5	7,5	36	4	5,39
681018450G	18	29,5	9,5	53	4	5,73
681022450G	22	32	11	71	4	6,99
681028450G	28	37	14	101	4	21,21
681035450G	35	43,5	17,5	138	1	30,31
681042450G	42	51	21	200	1	49,19
681054450G	54	62	26,5	306	1	68,84


**681/451 G****CURVA 45° MF**

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo

B 70 72

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm	 g		€
681015451G	15	27,5	40	7,5	41	4	4,39
681018451G	18	29,5	36	9,5	50	4	5,81
681022451G	22	32	42	11	69	4	6,44
681028451G	28	37	46	14	99	4	21,10
681035451G	35	43,5	57,5	17,5	144	1	29,27
681042451G	42	51	72	21	215	1	45,79
681054451G	54	62	82	26,5	333	1	67,90



681/900 G


B 70 72

CURVA 90° FF

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb
 jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm	g		€
681015900G	15	38	18	51	4	4,91
681018900G	18	41,5	21,5	62	4	6,44
681022900G	22	47	26	88	4	8,06
681028900G	28	56	33	128	4	16,28
681035900G	35	68	42	180	1	32,20
681042900G	42	80	50	265	1	61,36
681054900G	54	100	64,5	419	1	82,82



681/901 G


B 70 72

CURVA 90° MF

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM



MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb
 jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm	g		€
681015901G	15	38	48	18	49	4	4,60
681018901G	18	41,5	48,5	21,5	62	4	6,19
681022901G	22	47	57	26	87	4	8,23
681028901G	28	56	64	33	130	4	17,80
681035901G	35	68	82	42	195	1	31,75
681042901G	42	80	101	50	278	1	62,70
681054901G	54	100	120	64,5	435	1	83,89


**697 G****B 70 72****GOMITO MISTO 90° FILETTO M**

- ELBOW ADAPTER 90° WITH MALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° AG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE M
- CODO MACHO

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)



CODE	De x R mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z mm			€
697308015G	15 x 3/8"	35	41,5	21,5	86	4	35,42
697102015G	15 x 1/2"	38,5	41,5	21,5	131	4	23,79
697102018G	18 x 1/2"	40	42	22	136	4	37,89
697304018G	18 x 3/4"	44	42	22	177	4	36,94
697102022G	22 x 1/2"	42	42	21	162	4	45,17
697304022G	22 x 3/4"	47	42	21	193	4	38,36
697102028G	28 x 1/2"	45	47	24	199	4	62,80
697100028G	28 x 1"	53	45	24	318	4	57,60
697114035G	35 x 1"1/4	68	55	29	471	1	76,45
697112042G	42 x 1"1/2	75	65	35	660	1	104,47
697200054G*	54 x 2"	88	78	42	1078	1	147,73

[*] non certificato GASTEC QA - not certified GASTEC QA - keine Zertifizierung GASTEC QA - pas certifié GASTEC QA - GASTEC QA no certificado

**698 G****B 70 72****GOMITO MISTO 90° FILETTO F**


- ELBOW ADAPTER 90° WITH FEMALE THREAD
- ÜBERGANGSWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° AVEC FILETAGE F
- CODO HEMBRA

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
698308015G	15 x 3/8"	22,5	41,5	12	21,5	87	4	34,89
698102015G	15 x 1/2"	22,5	41,5	16	21,5	102	4	14,86
698304015G	15 x 3/4"	25	41,5	16	21,5	125	4	33,53
698102018G	18 x 1/2"	24	42	16	22	112	4	32,73
698304018G	18 x 3/4"	26	42	16	22	133	4	36,32
698102022G	22 x 1/2"	26	42	15	21	129	4	39,00
698304022G	22 x 3/4"	29	42	16	21	152	4	23,08
698100022G	22 x 1"	32	45	19	24	203	4	36,67
698102028G	28 x 1/2"	29	47	16	24	168	4	40,95
698100028G	28 x 1"	35	48	19	25	240	4	42,03
698114035G	35 x 1"1/4	45	55	23	29	403	1	69,18
698112042G	42 x 1"1/2	52	65	23	35	541	1	89,23
698200054G*	54 x 2"	60	78	27	42	1085	1	141,68

[*] non certificato GASTEC QA - not certified GASTEC QA - keine Zertifizierung GASTEC QA - pas certifié GASTEC QA - GASTEC QA no certificado

B 70 72





682 G


“T”

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb
 jaune - amarillo

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
682015000G	15	32	32	13,5	12	75	4	7,42
682018000G	18	34	34	13,5	14	96	4	10,11
682022000G	22	37	37	16	16	125	4	12,88
682028000G	28	42	42	19	19	174	4	22,36
682035000G	35	50	50	24	24	245	1	37,84
682042000G	42	57	63	27	33	345	1	73,15
682054000G	54	69	78	33,5	42	559	1	90,51

B 70 72





689 G

“T” CON DERIVAZIONE FILETTO F


- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K
O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb
 jaune - amarillo
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm			€
689308015G	15 x 3/8" x 15	41,5	22,5	21,5	10,5	118	4	39,99
689102015G	15 x 1/2" x 15	41,5	22,5	21,5	8,5	128	4	22,80
689102018G	18 x 1/2" x 18	42	24	22	10	145	4	39,53
689102022G	22 x 1/2" x 22	42	26	21	12	170	4	31,92
689304022G	22 x 3/4" x 22	42	30	21	14	183	4	45,79
689102028G	28 x 1/2" x 28	44	29	21	15	211	4	39,99
689304028G	28 x 3/4" x 28	44	30	21	14	216	4	51,89
689100028G	28 x 1" x 28	44	34	21	16	265	4	53,48
689102035G	35 x 1/2" x 35	50	34	24	19	308	1	54,74
689304035G	35 x 3/4" x 35	50	34	24	18	305	1	55,52
689100035G	35 x 1" x 35	50	35	24	17	329	1	58,05
689102042G	42 x 1/2" x 42	57	38	27	23	419	1	66,36
689304042G	42 x 3/4" x 42	57	38	27	22	415	1	71,99
689102054G*	54 x 1/2" x 54	69	44	33	30	638	1	79,07
689304054G*	54 x 3/4" x 54	69	44	33	28	639	1	86,38

[*] non certificato GASTEC QA - not certified GASTEC QA - keine Zertifizierung GASTEC QA - pas certifié GASTEC QA - GASTEC QA no certificado

B 70 72




692 G

"T" RIDOTTO

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	g	kg	€
692018015G	18 x 15 x 18	34	35	14	15	93	4	9,15
692022015G	22 x 15 x 22	37	38	16	18	122	4	10,91
692022018G	22 x 18 x 22	37	38	16	18	128	4	14,04
692028015G	28 x 15 x 28	42	40,5	19	20,5	167	4	25,66
692028018G	28 x 18 x 28	42	40,5	19	20,5	168	4	35,42
692028022G	28 x 22 x 28	42	41	19	20	173	4	25,58
692035015G	35 x 15 x 35	50	44	24	24	250	1	37,84
692035018G	35 x 18 x 35	50	44	24	24	241	1	39,99
692035022G	35 x 22 x 35	50	44	24	23	237	1	34,60
692035028G	35 x 28 x 35	50	44	24	21	231	1	36,50
692042015G	42 x 15 x 42	57	47,5	27	27,5	338	1	68,95
692042018G	42 x 18 x 42	57	47,5	27	27,5	338	1	67,90
692042022G	42 x 22 x 42	57	53	27	32	330	1	66,18
692042028G	42 x 28 x 42	57	56	27	33	323	1	67,06
692042035G	42 x 35 x 42	57	61	27	35	338	1	69,60
692054022G	54 x 22 x 54	69	59	33,5	38	469	1	103,83
692054028G	54 x 28 x 54	69	64	33,5	41	465	1	106,97
692054035G	54 x 35 x 54	69	67	33,5	41	502	1	111,08
692054042G	54 x 42 x 54	69	70	33,5	40	489	1	83,18




683/003 G

TAPPO DI CHIUSURA

- STOP END
- VERSCHLUSSKAPPE
- BOUCHON D'OBTURATION
- TAPÓN

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo



CODE	De mm	L mm	L1 mm	g	kg	€
683015003G	15	22,5	2,5	20	4	9,56
683018003G	18	23	3	25	4	12,73
683022003G	22	24,5	2,5	34	4	16,76
683028003G	28	26,5	3,5	49	4	25,78
683035003G	35	28,5	2,5	65	1	27,99
683042003G	42	32,5	2,5	93	1	43,40
683054003G	54	37,5	2,5	147	1	52,97



683/000 G
B 70 72
MANICOTTO

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A

O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo



CODE	De mm	L mm	Z mm			€
683015000G	15	49	9	39	4	4,66
683018000G	18	50	10	47	4	5,89
683022000G	22	53	11	62	4	6,99
683028000G	28	56	10	84	4	12,73
683035000G	35	63	10	108	1	15,76
683042000G	42	72	12	156	1	29,68
683054000G	54	83	13	225	1	37,31



683/001 G
B 70 72
MANICOTTO PASSANTE

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A



O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	es mm			€
683015001G	15	80	25	58	4	5,11
683018001G	18	80	25	66	4	6,03
683022001G	22	80	25	80	4	7,16
683028001G	28	90	30	110	4	13,16
683035001G	35	102	30	167	1	17,08
683042001G	42	120	40	223	1	31,11
683054001G	54	140	40	333	1	40,16


**687 G****B 70 72****MANICOTTO MISTO FILETTO M**

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K**O-RING:** NBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	 g		€
687308015G	15 x 3/8"	32	21	12	32	4	7,23
687102015G	15 x 1/2"	36	22	16	53	4	7,19
687304015G	15 x 3/4"	37,5	27	17,5	74	4	11,94
687102018G	18 x 1/2"	37	22	17	47	4	7,97
687304018G	18 x 3/4"	38	27	17	65	4	11,86
687102022G	22 x 1/2"	36	27	18	58	4	10,47
687304022G	22 x 3/4"	39	27	18	64	4	9,83
687100022G	22 x 1"	42,5	34	21,5	111	4	16,11
687304028G	28 x 3/4"	42	34	19	93	4	25,92
687100028G	28 x 1"	44,5	34	21,5	105	4	15,86
687114028G	28 x 1"1/4	48	43	25	192	4	32,71
687100035G	35 x 1"	48	40	22	139	1	36,10
687114035G	35 x 1"1/4	50	43	24	182	1	34,63
687112035G	35 x 1"1/2	51	50	25	239	1	37,42
687114042G	42 x 1"1/4	54	50	24	223	1	47,08
687112042G	42 x 1"1/2	54	50	24	215	1	48,45
687112054G*	54 x 1"1/2	60	63	24	316	1	81,80
687200054G*	54 x 2"	63,5	63	27,5	341	1	93,51

[*] non certificato GASTEC QA - not certified GASTEC QA - keine Zertifizierung GASTEC QA - pas certifié GASTEC QA - GASTEC QA no certificado



B 70 72

690 G
MANICOTTO MISTO FILETTO F

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K


O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb
jaune - amarillo

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm	 g		€
690308015G	15 x 3/8"	33,5	21	2	38	4	8,37
690102015G	15 x 1/2"	36	26	2	58	4	10,99
690304015G	15 x 3/4"	39	31	2	76	4	13,57
690102018G	18 x 1/2"	37	26	2	61	4	11,33
690304018G	18 x 3/4"	39	31	2	77	4	15,72
690102022G	22 x 1/2"	36	27	1,5	64	4	10,76
690304022G	22 x 3/4"	39	31	2,5	76	4	12,40
690100022G	22 x 1"	42,5	38	2	112	4	20,52
690102028G	28 x 1/2"	39	34	1	98	4	27,55
690304028G	28 x 3/4"	41,5	34	2	98	4	30,39
690100028G	28 x 1"	45	38	2,5	122	4	19,91
690114028G	28 x 1"1/4	48	46	3	162	4	31,56
690100035G	35 x 1"	45	40	2	132	1	38,46
690114035G	35 x 1"1/4	50	46	2	164	1	38,00
690114042G	42 x 1"1/4	54	50	2	198	1	53,76
690112042G	42 x 1"1/2	54	53	2	217	1	55,12
690200054G*	54 x 2"	65	65	3	342	1	95,93

[*] non certificato GASTEC QA - not certified GASTEC QA - keine Zertifizierung GASTEC QA - pas certifié GASTEC QA - GASTEC QA no certificado

B 70 72






691 G

RIDUZIONE MF

- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: Cu-DHP99,9 - CW024A
O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb
 jaune - amarillo

CODE	De mm	L mm	Z mm			€
691018015G	18 x 15	57	37	42	4	4,13
691022015G	22 x 15	64	44	53	4	5,05
691022018G	22 x 18	59,5	39,5	52	4	5,20
691028015G	28 x 15	54	34	48	4	12,18
691028018G	28 x 18	53	33	54	4	12,54
691028022G	28 x 22	65	44	72	4	12,82
691035022G	35 x 22	59	38	68	1	15,21
691035028G	35 x 28	71	48	98	1	16,46
691042022G	42 x 22	66	45	97	1	25,93
691042028G	42 x 28	65	42	99	1	25,23
691042035G	42 x 35	80,5	54,5	137	1	24,15
691054022G	54 x 22	74	53	154	1	61,70
691054028G	54 x 28	70	47	148	1	51,96
691054035G	54 x 35	76	50	159	1	33,80
691054042G	54 x 42	97,5	67,5	204	1	32,37





685 G

GOMITO MISTO 90° FF

- WALL PLATE ELBOW 90° WITH FEMALE THREAD
- DECKENWINKEL 90° IG
- EQUERRE 90° FF
- CODO PLACA

MATERIAL: CuSn5Zn5Pb2-C - CC499K
O-RING: NBR giallo - yellow - Gelb
 jaune - amarillo
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm	A mm	B mm	D mm			€
685102015G	15 x 1/2"	41,5	22,5	21,5	7	40	14	6,5	172	4	20,19
685102018G	18 x 1/2"	42	24	22	9	40	15	6,5	188	4	26,38
685304022G	22 x 3/4"	42	29	21	13	50	21	6,5	247	4	43,01

Certificazioni / Certifications

		GIUNTI MECCANICI PER TUBOLATURE - MARINEPRES MECHANICAL JOINTS FOR PIPES - MARINEPRES	MAC - 067019CS/001 - 002	Ø 15 - 108 mm
		RACCORDI A PRESSARE IN CUPRONICHEL / CUPRONICKEL PRESSFITTINGS PRODOTTI E COMPONENTI UTILIZZATI A CONTATTO CON ACQUA POTABILE PRODUCT AND ELEMENTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER	ICIM-CAP-009671-00	Ø 15 - 108 mm
		TUBE FITTINGS - MARINEPRES	TAP000007B	Ø 15 - 108 mm
		PIPE, DUCT, TRUNK - MARINEPRES	MEDB00007F1	Ø 15 - 108 mm
		PRESS FIT SYSTEM OF COMPRESSION TYPE FOR PIPING SYSTEMS	15/20055 (E1)	Ø 15 - 108 mm
		MARINEPRES PIPE PENETRATION (STANDARD FIRE TEST) Ø 15-108 MM	MED 1650183	Ø 15 - 108 mm
		PIPE COUPLING WITH O-RING SEAL MARINEPRES SYSTEM	38059/A0 BV	Ø 15 - 108 mm
		MARINEPRES, PIPING SYSTEM AND FITTING	19-GE1920312-PDA	Ø 15 - 108 mm
		MARINEPRES, MECHANICAL JOINTS	ML 20PTB00014	Ø 15 - 108 mm
		MARINEPRES PRESSFITTING SYSTEM	POCC IT.AM05.H05079	Ø 15 - 108 mm

Campi di applicazione / Fields of application



	Riscaldamento Heating		Raffrescamento Cooling		Solare termico Solar thermal
	Aria compressa Compressed air		Antincendio Fire protection systems		Acque di processo Process water
	Scarichi Waste water				

MARINE PRES® O-ring FKM


Verde | Green | Grün | Vert | Verde




**616/000 CN**
≤54 B 90 91
76÷108 B 90 92
PER IMPIANTI NAVALI

- FOR SHIPYARD SECTOR
- FÜR SCHIFFSBEREICH
- POUR SECTEUR NAVAL
- PARA SECTOR NAVAL



NORM: DIN 86019**Mat. Nr.: CuNi10Fe1.6Mn L=6 m**

CODE	Dimensions mm x mm	Ø int mm	L m	 kg/m	Volume l/m	Minimum package m	€/m
616015000CN	15 x 1,0	13	6	0,39	0,133	60	31,19
616018000CN	18 x 1,0	16	6	0,48	0,201	60	37,93
616022000CN	22 x 1,0	20	6	0,59	0,314	60	46,87
616028000CN	28 x 1,5	25	6	1,12	0,491	30	88,63
616035000CN	35 x 1,5	32	6	1,41	0,804	30	112,09
616042000CN	42 x 1,5	39	6	1,71	1,194	30	135,55
616054000CN	54 x 1,5	51	6	2,21	2,042	30	175,72
616076000CN	76,1 x 2,0	72,1	6	4,16	4,08	6	297,66
616088000CN	88,9 x 2,0	84,9	6	4,88	5,66	6	343,23
616108000CN	108 x 2,5	103	6	7,41	8,332	6	586,21


 Conforme a
 Conform to
 Entsprechend
 Correspondant
 Conforme a la
DIN 4109**156/G****A 50 50****COLLARE GOMMA PER TUBO MARINEPRES**


- CLAMP WITH RUBBER FOR MARINEPRES PIPE
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE FÜR MARINEPRES ROHR
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE POUR TUBE MARINEPRES
- ABRAZADERA ISOFÓNICA PARA TUBO MARINEPRES

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301**VULCANIZED RUBBER:**
 EPDM [-20°
 C/+120° C]
 durezza/hardness
 55 Shore
NOTE: dado saldato con puntatura elettrica spot welded nut

CODE	Øi mm	M	V mm	B mm	L mm	S mm			€
156150304G	15 - 18	M 8	M 6 x 20	20	58	2,5	72	50*	8,38
156308304G	16 - 18	M 8	M 6 x 20	20	58	2,5	76	50*	8,38
156102304G	20 - 24	M 8	M 6 x 20	20	63,5	2,5	86	50*	8,54
156304304G	25 - 28	M 8	M 6 x 20	20	70	2,5	94	50*	8,88
156100304G	31 - 35	M 8	M 6 x 20	20	79	2,5	112	50*	9,41
156114304G	39 - 43	M 8	M 6 x 20	20	85	2,5	120	50*	10,96
156112304G	47 - 54	M 8	M 6 x 25	20	97	2,5	142	50*	11,95
156212304G	73 - 76,5	M 10	M 6 x 25	30	128	2,5	308	10*	18,15
156300304G	86 - 89	M 10	M 6 x 25	30	148	2,5	346	10*	19,67
156108316G **	108	M 8 / 10	M 6 x 25	20	168	2	200	10*	16,47

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

 [**] Gomma staccabile - Detachable rubber - Abnehmbare Gummi - Caoutchouc amovible - Goma desmontable
 AISI 316 / 1.4401 (famiglia / family A 50 51)



681/150 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


CURVA 15° FF

- 15° ELBOW FF
- BOGEN 15° II
- COUDE FF 15°
- CURVA 15° HH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681015150CN	15	30	10	43	20	300	23,33
681022150CN	22	33	12	72	20	100	28,78
681028150CN	28	36	13	97	10	100	33,27
681035150CN	35	37	11	140	10	60	38,89
681042150CN	42	42	12	200	4	40	63,33
681054150CN	54	49	13	302	2	20	80,90
681076150CNC	76,1	87,5	32,5	863	2	2	292,94
681088150CNC	88,9	100,5	40,5	1147	2	2	350,01
681108150CNC	108	109,5	34,5	1567	2	2	481,14



681/151 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


CURVA 15° MF

- 15° ELBOW MF
- BOGEN 15° IA
- COUDE MF 15°
- CURVA 15° HM

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681015151CN	15	30	40	10	42	20	300	22,26
681022151CN	22	33	41	12	71	20	100	27,14
681028151CN	28	36	43	13	101	10	100	32,98
681035151CN	35	37	41	11	148	10	60	38,48
681042151CN	42	42	55,5	12	183	4	40	60,39
681054151CN	54	49	55	13	339	2	20	76,27
681076151CNC	76,1	87,5	95,5	32,5	827	2	2	271,77
681088151CNC	88,9	100,5	108,5	40,5	1100	2	2	320,67
681108151CNC	108	109,5	118	34,5	1482	2	2	450,05

**681/300 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

CURVA 30° FF

- 30° ELBOW FF
- BOGEN 30° II
- COUDE FF 30°
- CURVA 30° HH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681015300CN	15	33	13	43	20	300	23,33
681022300CN	22	37	16	72	20	100	28,78
681028300CN	28	41	18	97	10	100	33,27
681035300CN	35	37	11	140	10	60	38,89
681042300CN	42	44	14	200	4	40	63,33
681054300CN	54	52	17	302	2	20	80,90
681076300CN	76,1	100	55	1004	2	2	292,94
681088300CN	88,9	115	64	1394	2	2	350,01
681108300CN	108	127	68	1896	2	2	481,14

**681/301 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

CURVA 30° MF

- 30° ELBOW MF
- BOGEN 30° IA
- COUDE MF 30°
- CURVA 30° HM

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681015301CN	15	33	43	13	42	20	300	22,26
681022301CN	22	37	46	16	71	20	100	27,14
681028301CN	28	41	48	18	101	10	100	32,98
681035301CN	35	37	46	11	148	10	60	38,48
681042301CN	42	44	54	14	208	4	40	60,39
681054301CN	54	52	63	17	339	2	20	76,27
681076301CN	76,1	100	108	55	1004	2	2	271,77
681088301CN	88,9	115	123	64	1394	2	2	320,67
681108301CN	108	127	136	68	1896	2	2	450,05



681/450 CN

≤54 B 80 81




76÷108 B 80 82


CURVA 45° FF

- 45° ELBOW FF
- BOGEN 45° II
- COUDE FF 45°
- CURVA 45° HH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681015450CN	15	27,5	7,5	43	20	300	23,33
681018450CN	18	29,5	9,5	54	20	300	25,89
681022450CN	22	32	11	72	20	100	28,78
681028450CN	28	37	14	97	10	100	33,27
681035450CN	35	43,5	17,5	140	10	60	38,89
681042450CN	42	51	21	200	4	40	63,33
681054450CN	54	62	26,5	302	2	20	80,90
681076450CN	76,1	133	78	1004	2	2	292,94
681088450CN	88,9	144,5	84,5	1394	2	2	350,01
681108450CN	108	169	94	1896	2	2	481,14



681/451 CN

≤54 B 80 81




76÷108 B 80 82


CURVA 45° MF

- 45° ELBOW MF
- BOGEN 45° IA
- COUDE MF 45°
- CURVA 45° HM

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681015451CN	15	27,5	39,5	7,5	42	20	300	22,26
681018451CN	18	29,5	36	9,5	54	20	300	23,97
681022451CN	22	32	42	11	71	20	100	27,14
681028451CN	28	37	46	14	101	10	100	32,98
681035451CN	35	43,5	57,5	17,5	148	10	60	38,48
681042451CN	42	51	72	21	208	4	40	60,39
681054451CN	54	62	82	26,5	339	2	20	76,27
681076451CN	76,1	133	149	78	1004	2	2	271,77
681088451CN	88,9	144,5	159,5	84,5	1394	2	2	320,67
681108451CN	108	169	184	94	1896	2	2	450,05

**681/600 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

CURVA 60° FF

- 60° ELBOW FF
- BOGEN 60° II
- COUDE FF 60°
- CURVA 60° HH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681028600CN	28	42	19	109	10	50	33,27
681035600CN	35	71	44	140	5	50	38,89
681042600CN	42	82	50	200	2	30	63,33
681054600CN	54	82	44	348	2	18	80,90
681076600CN	76,1	146,5	91,5	1311	2	2	292,94
681088600CN	88,9	162	102	1687	2	2	350,01
681108600CN	108	1190	115	2440	2	2	481,14

**681/601 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

CURVA 60° MF

- 60° ELBOW MF
- BOGEN 60° IA
- COUDE MF 60°
- CURVA 60° HM

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681035601CN	35	71	74	50	148	5	50	38,48
681042601CN	42	82	86	50	208	2	30	60,39
681054601CN	54	82	89	45	339	2	18	76,27
681076601CN	76,1	146,5	164	91,5	1313	2	2	271,77
681088601CN	88,9	162	177	102	1674	2	2	320,67
681108601CN	108	190	205	115	2392	2	2	450,05



681/900 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


CURVA 90° FF

- 90° ELBOW FF
- BOGEN 90° II
- COUDE FF 90°
- CURVA 90° HH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
681015900CN	15	38	18	51	20	300	17,45
681018900CN	18	41,5	21,5	64	20	200	21,47
681022900CN	22	47	26	88	10	100	24,02
681028900CN	28	56	33	124	10	50	29,51
681035900CN	35	68	42	185	5	50	47,55
681042900CN	42	80	50	253	2	30	81,96
681054900CN	54	100	65	427	2	18	106,03
681076900CN	76,1	160	105	1283	2	2	252,28
681088900CN	88,9	182	122	1762	2	2	323,78
681108900CN	108	220	145	2509	2	2	420,93



681/901 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


CURVA 90° MF

- 90° ELBOW MF
- BOGEN 90° IA
- COUDE MF 90°
- CURVA 90° HM

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	H mm	Z mm				€
681015901CN	15	38	48	18	51	20	300	18,99
681018901CN	18	41,5	48,5	21,5	64	20	200	19,53
681022901CN	22	47	57	26	88	10	100	22,93
681028901CN	28	56	64	33	124	10	50	28,42
681035901CN	35	68	82	42	191	5	50	45,86
681042901CN	42	80	101	50	268	2	30	74,93
681054901CN	54	100	120	65	422	2	18	102,81
681076901CN	76,1	160	177	105	1283	2	2	249,50
681088901CN	88,9	182	197	122	1762	2	2	297,07
681108901CN	108	220	233	145	2509	2	2	413,29

**682 CN**

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


"T"

- EQUAL TEE
- T-STÜCK
- TÉ ÉGAL
- TE IGUAL HHH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
682015000CN*	15	32	32	10,5	10,5	77	20	200	27,99
682018000CN*	18	34	34	12,5	12,5	95	20	100	30,95
682022000CN*	22	37	37	14,5	14,5	124	10	100	33,64
682028000CN*	28	42	42	17,5	17,5	175	10	50	39,66
682035000CN*	35	50	50	22,5	22,5	252	4	32	51,29
682042000CN*	42	57	57	25,5	25,5	343	4	20	70,82
682054000CN*	54	69	69	32,5	32,5	520	2	12	85,54
682076000CN	76,1	108	117,5	53	62,5	1422	2	2	548,53
682088000CN	88,9	131,5	134,5	71,5	71,5	1712	2	2	616,62
682108000CN	108	155	160	80	85	2359	2	2	770,05

(*) idroformato - hydroformed - hydrogeformt - hydroformé - hidroformado

**689 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

**"T" CON
DERIVAZIONE FILETTO F**

- BRANCH TEE FEMALE BSP OUTLET
- T-STÜCK MIT ABGANG IG
- TÉ MIXTE AVEC FILETAGE F
- TE HEMBRA ROSCADA

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp x De mm x inch x mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
689102015CN	15 x 1/2" x 15	34,5	40	13,5	25	100	20	100	35,51
689102018CN	18 x 1/2" x 18	36,5	41,5	16,5	26,5	121	20	100	38,38
689102022CN	22 x 1/2" x 22	39,5	44	18	29	154	10	100	41,92
689304022CN	22 x 3/4" x 22	39,5	47	18	30,5	159	10	100	44,42
689102028CN	28 x 1/2" x 28	44	46,5	21	31,5	188	10	50	45,77
689304028CN	28 x 3/4" x 28	44	49,5	21	33	206	10	50	52,15
689102035CN	35 x 1/2" x 35	51	50	25,5	35	220	5	50	51,43
689304035CN	35 x 3/4" x 35	51	53	25,5	36,5	229	5	40	63,26
689102042CN	42 x 1/2" x 42	58,5	54	28,5	39	302	4	32	64,87
689304042CN	42 x 3/4" x 42	58,5	56,5	28,5	40	309	4	32	69,15
689102054CN	54 x 1/2" x 54	69,5	61	34	46	420	2	14	74,43
689304054CN	54 x 3/4" x 54	69,5	64	34	47,5	436	2	14	78,30
689304076CN	76,1 x 3/4" x 76,1	108	76	53	59,5	1160	2	2	486,58
689304088CN	88,9 x 3/4" x 88,9	131,5	83,5	71,5	67	1400	2	2	540,86
689304108CN	108 x 3/4" x 108	155	93	80	76,5	1896	2	2	654,56



692 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82

“T” RIDOTTO


- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TÉ RÉDUIT
- TE REDUCIDA HHH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L1 mm	L2 mm	Z1 mm	Z2 mm				€
692018015CN*	18 x 15 x 18	34	35	12,5	13,5	89	20	100	29,68
692022015CN*	22 x 15 x 22	37	38	16	18	118	10	100	32,00
692028015CN*	28 x 15 x 28	42	40,5	17,5	19	157	10	50	37,20
692028018CN*	28 x 18 x 28	42	40,5	17,5	19	162	10	50	38,81
692028022CN*	28 x 22 x 28	42	41	17,5	20	166	10	50	39,51
692035015CN	35 x 15 x 35	51	49	25	29	176	5	50	45,75
692035022CN	35 x 22 x 35	51	50,5	25	29,5	186	5	50	48,23
692035028CN	35 x 28 x 35	51	53,5	25	30,5	191	5	35	48,97
692042022CN	42 x 22 x 42	58,5	54	28	33	264	4	20	67,83
692042028CN	42 x 28 x 42	58,5	57	28	34	261	4	20	68,72
692042035CN	42 x 35 x 42	58,5	61	28	35	303	4	20	74,66
692054022CN	54 x 22 x 54	69,5	61,5	34	40,5	368	2	16	78,97
692054028CN	54 x 28 x 54	69,5	65,5	34	41,5	385	2	16	79,98
692054035CN	54 x 35 x 54	69,5	68,5	34	42,5	403	2	16	83,66
692054042CN	54 x 42 x 54	69,5	72	34	42	419	2	16	90,23
692076022CN	76,1 x 22 x 76,1	108	72,5	52	52,5	1110	2	2	415,37
692076028CN	76,1 x 28 x 76,1	108	77	52	54	1132	2	2	447,01
692076035CN	76,1 x 35 x 76,1	108	80	52	54	1143	2	2	477,17
692076042CN	76,1 x 42 x 76,1	108	84	52	54	1165	2	2	503,62
692076054CN	76,1 x 54 x 76,1	108	90	52	55	1188	2	2	540,70
692088022CN	88,9 x 22 x 88,9	132	81	72	60	1361	2	2	440,61
692088028CN	88,9 x 28 x 88,9	132	84	72	61	1366	2	2	468,12
692088035CN	88,9 x 35 x 88,9	132	88	72	62	1389	2	2	498,62
692088042CN	88,9 x 42 x 88,9	132	91	72	61	1400	2	2	540,82
692088054CN	88,9 x 54 x 88,9	132	97	72	62	1428	2	2	560,30
692088076CN	88,9 x 76 x 88,9	132	125	72	70	1656	2	2	605,57
692108022CN	108 x 22 x 108	155	91	74	70	1857	2	2	468,59
692108028CN	108 x 28 x 108	155	94	74	71	1863	2	2	491,37
692108035CN	108 x 35 x 108	155	97	74	71	1980	2	2	545,88
692108042CN	108 x 42 x 108	155	101	74	71	2080	2	2	569,33
692108054CN	108 x 54 x 108	155	107	74	72	2147	2	2	617,42
692108076CN	108 x 76,1 x 108	155	135	74	80	2153	2	2	644,15
692108088CN	108 x 88,9 x 108	155	141	74	81	2192	2	2	735,92

[*] idroformato - hydroformed - hydrogeformt - hydroformé - hidroformado

**683/000 CN**




≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

MANICOTTO

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO HH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	Z mm				€
683015000CN	15	49	9	39	20	500	12,21
683018000CN	18	50	10	47	20	300	12,97
683022000CN	22	52,5	10,5	60	20	200	14,51
683028000CN	28	56	10	79	10	150	16,76
683035000CN	35	62,5	10,5	108	10	100	22,22
683042000CN	42	72	12	152	4	60	28,20
683054000CN	54	83	12	221	2	24	34,06
683076000CN	76,1	142	32	708	4	4	199,49
683088000CN	88,9	165,5	45,5	853	4	4	227,92
683108000CN	108	203	53	1305	2	2	287,17

**683/001 CN**




≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


**MANICOTTO
PASSANTE**

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	es mm				€
683015001CN	15	67,5	25	54	20	200	19,75
683018001CN	18	71	25	66	20	200	22,87
683022001CN	22	77	25	86	10	100	26,21
683028001CN	28	88	30	123	10	50	29,83
683035001CN	35	101,5	30	171	4	40	32,56
683042001CN	42	117	40	243	2	40	39,11
683054001CN	54	138	40	358	2	20	47,17
683076001CN	76,1	225	60	1105	2	2	370,76
683088001CN	88,9	258	70	1468	2	2	416,48
683108001CN	108	305	80	2135	2	2	506,83

B 80 81



687 CN


MANICOTTO MISTO FILETTO M

- MALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT AG
- RACCORD AVEC FILETAGE MALE
- UNIÓN MACHO

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn
O-RING: FKM verde - green - Grün
 vert - verde
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
687102015CN	15 x 1/2"	36	24	16	58	20	300	28,96
687102018CN	18 x 1/2"	37	27	17	58	20	300	31,68
687304018CN	18 x 3/4"	38	30	18	73	20	200	33,73
687102022CN	22 x 1/2"	38	32	17	72	10	200	38,88
687304022CN	22 x 3/4"	39	32	18	80	10	200	38,55
687100028CN	28 x 1"	44,5	38	21,5	121	10	100	51,27
687114035CN	35 x 1 1/4"	50	46	24	199	5	50	83,33
687112042CN	42 x 1 1/2"	54	54	24	244	4	40	130,32
687200054CN	54 x 2"	63,5	70	27,5	406	4	32	207,93

B 80 81



690 CN



MANICOTTO MISTO FILETTO F

- FEMALE ADAPTER
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD AVEC FILETAGE FEMELLE
- UNIÓN HEMBRA

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn
O-RING: FKM verde - green - Grün
 vert - verde
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Y mm				€
690102015CN	15 x 1/2"	36	30	2	70	20	300	31,40
690102018CN	18 x 1/2"	37	30	2	74	20	300	32,33
690304018CN	18 x 3/4"	39	34	2	90	10	200	31,20
690102022CN	22 x 1/2"	36	32	1	80	20	200	54,27
690304022CN	22 x 3/4"	39	34	1,5	87	10	100	45,26
690102028CN	28 x 1/2"	39	38	1	115	10	100	51,37
690100028CN	28 x 1"	45	43	2,5	148	10	100	64,11
690114035CN	35 x 1 1/4"	50	50	2	192	5	50	98,57
690112042CN	42 x 1 1/2"	54	60	2	272	4	40	149,56
690200054CN	54 x 2"	65	70	3	399	4	20	235,01


B 80 81

**684/001 CN****BOCCHETTONE A SEDE PIANA**

- FLAT FACED UNION
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT PRESSENDEN FLACHDICHTEND
- ÉLÉMENT DE TRANSITION FILTÉ PLAT AVEC MANCHONS DES 2 CÔTES
- RÁCOR 3 PIEZAS PLANO

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde**GASKET:** [*]: FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	L mm	L1 mm	Z mm	Gasket mm				€
684015001CN	15	96	56	18	24x14 thk 3	146	10	100	70,07
684018001CN	18	97	57	20	30x20 thk 3	187	10	100	82,63
684022001CN	22	100	58	24	30x20 thk 3	194	10	50	93,06
684028001CN	28	117	71	32	47,5x37 thk 3	450	5	25	135,56
684035001CN	35	127	75	41	56x42 thk 3	617	4	20	171,03
684042001CN	42	140	80	46	66x56 thk 3	797	2	20	212,18
684054001CN	54	152	82	60	79,5x69 thk 3	1176	2	10	357,37

**684/002 CN****BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO M**

- STRAIGHT MALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION FILETÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS ROSCADO MACHO

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde**GASKET:** [*]: FKM verde - green - Grün
vert - verde**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	De x R mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
684015002CN	15 x 1/2"	76	56	24x14 thk 3	142	2	160	70,77
684018002CN	18 x 1/2"	76	56	24x14 thk 3	144	2	160	80,60
684022002CN	22 x 3/4"	80	59	30x20 thk 3	202	2	100	83,00
684028002CN	28 x 1"	90	67	39x27 thk 3	364	2	60	141,46
684035002CN	35 x 1 1/4"	100	74	44,5x34 thk 3	540	2	40	180,65
684042002CN	42 x 1 1/2"	104	74	50,5x40 thk 3	563	2	30	196,94
684054002CN	54 x 2"	118	83	65,5x53,5 thk 3	823	2	20	338,12

B 80 81

684/003 CN

BOCCHETTONE SEDE PIANA FILETTO F



- STRAIGHT FEMALE UNION CONNECTOR
- DURCHGANGSVerschraubung MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION TARAUDÉ
- RÁCOR 3 PIEZAS HEMBRA

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

GASKET: [*]: FKM verde - green - Grün
vert - verde

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)



CODE	De x Rp mm x inch	L mm	Z mm	Gasket mm				€
684015003CN	15 x 1/2"	70	50	24x14 thk 3	140	2	160	67,15
684018003CN	18 x 1/2"	71	51	24x14 thk 3	145	2	140	81,01
684022003CN	22 x 3/4"	75	54	30x20 thk 3	213	2	100	92,77
684028003CN	28 x 1"	83	60	39x27 thk 3	404	2	60	122,10
684035003CN	35 x 1 1/4"	92	66	44,5x34 thk 3	486	2	30	151,17
684042003CN	42 x 1 1/2"	96	66	50,5x40 thk 3	536	2	30	178,50
684054003CN	54 x 2"	116	81	65,5x53,5 thk 3	1091	2	20	340,37

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


691 CN

RIDUZIONE MF


- REDUCER
- REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION
- REDUCCIÓN MH

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde



CODE	De mm	L mm	Z mm				€
691018015CN	18 x 15	57	37	43	20	500	14,77
691022015CN	22 x 15	64	44	54	20	400	17,88
691022018CN	22 x 18	60	40	54	20	300	15,73
691028015CN	28 x 15	76,5	56,5	73	20	200	18,64
691028022CN	28 x 22	65	44	74	20	200	17,88
691035022CN	35 x 22	70	49	91	10	100	22,91
691035028CN	35 x 28	71	48	101	10	100	22,68
691042022CN	42 x 22	97	76	140	4	80	70,24
691042028CN	42 x 28	93	70	145	4	80	71,79
691042035CN	42 x 35	81	55	139	4	40	31,26
691054028CN	54 x 28	108,5	85,5	204	4	40	66,14
691054035CN	54 x 35	108	82	215	4	40	82,34
691054042CN	54 x 42	97,5	67,5	216	4	32	36,19
691076042CN	76,1 x 42	141	111	489	4	4	177,76
691076054CN	76,1 x 54	158	123	593	4	4	184,61
691088054CN	88,9 x 54	176	141	763	4	4	259,29
691088076CN	88,9 x 76,1	184	129	902	4	4	247,66
691108054CN	108 x 54	204	168	1067	2	2	284,60
691108076CN	108 x 76,1	206	151	1126	2	2	287,06
691108088CN	108 x 88,9	207	147	1229	2	2	281,45

**693/002 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

**MANICOTTO
FLANGIATO**

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde**PN 6**

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
693015002CN	15	15	53	33	12	80	11	4	55	452	2	20	103,37
693018002CN	18	15	53,5	33,5	12	80	11	4	55	452	2	20	102,42
693022002CN	22	20	56,5	35,5	14	90	11	4	65	680	2	14	121,31
693028002CN	28	25	59,5	36,5	14	100	11	4	75	843	2	10	158,42
693035002CN	35	32	63	37	14	120	14	4	90	1206	2	6	177,36
693042002CN	42	40	67	37	14	130	14	4	100	1324	2	6	238,59
693054002CN	54	50	74	38	14	140	14	4	110	1505	2	4	270,24
693076002CN	76,1	65	101	45,5	14	160	14	4	130	2086	2	2	565,44
693088002CN	88,9	80	112	52	16	190	18	4	150	3253	2	2	755,11
693108002CN	108	100	128	53	16	210	18	4	170	3924	2	2	902,13

**693/000 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

**MANICOTTO
FLANGIATO**

- ADAPTOR FLANGE
- ÜBERGANGSFLANSCH
- BRIDE DE RACCORDEMENT
- BRIDA ADAPTADOR

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**O-RING:** FKM verde - green - Grün
vert - verde**PN 16**

CODE	De mm	DN flg	H mm	Z mm	B mm	D mm	D2 mm	Holes Nr.	K mm				€
693015000CN	15	15	55	35	14	95	14	4	65	735	2	20	136,44
693018000CN	18	15	55,5	35,5	14	95	14	4	65	735	2	20	144,60
693022000CN	22	20	58,5	37,5	16	105	14	4	75	1051	2	14	164,60
693028000CN	28	25	61,5	38,5	16	115	14	4	85	1267	2	10	202,33
693035000CN	35	32	65,5	39,5	16	140	18	4	100	1828	2	6	230,68
693042000CN	42	40	69	39	16	150	18	4	110	2007	2	6	242,41
693054000CN	54	50	78	42	18	165	18	4	125	2734	2	4	405,49
693076000CN	76,1	65	105	50	18	185	18	4	145	3538	2	2	626,81
693088000CN	88,9	80	116	56	20	200	18	8	160	4382	2	2	780,25
693108000CN	108	100	132	57	20	220	18	8	180	5230	2	2	930,36



434/PN6

R 30 30

GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE


- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco

NORM: EN 1092-1

PN 6

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015006	15 - [1/2"]	44	20	2	4	10	0,64
434020006	20 - [3/4"]	54	25	2	6	10	0,93
434025006	25 - [1"]	64	30	2	9	10	1,29
434032006	32 - [1 1/4"]	75	38	2	11	10	1,74
434040006	40 - [1 1/2"]	85	45	2	14	10	2,26
434050006	50 - [2"]	95	57	2	15	10	3,44
434065006	65 - [2 1/2"]	115	76	2	19	10	4,74
434080006	80 - [3"]	132	89	2	26	10	5,63
434100006	100 - [4"]	152	108	2	29	10	6,66



434/PN10-16

R 30 30

GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco

NORM: EN 1092-1

PN 10/16

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015000	15 - [1/2"]	50	20	2	6	10	0,64
434020000	20 - [3/4"]	60	25	2	8	10	0,91
434025000	25 - [1"]	70	30	2	10	10	1,28
434032000	32 - [1 1/4"]	82	38	2	14	10	1,74
434040000	40 - [1 1/2"]	92	45	2	17	10	2,26
434050000	50 - [2"]	108	57	2	22	10	3,42
434065000	65 - [2 1/2"]	127	76	2	27	10	4,71
434080000	80 - [3"]	142	89	2	30	10	5,57
434100000	100 - [4"]	162	108	2	38	10	6,39

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto
IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C
 Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C
 Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C

OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525


Sesalit ECO: organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free

USES: hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)

GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C
 Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C
 Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525

**693/004 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

BOCCELLO PER FLANGE LIBERE

- COLLAR FOR LOOSE FLANGES
- AUSSEN FÜR LOSE-FLANSCH
- SORTIE A BRIDE POUR BRIDE TOURNANTE
- TRONCO EMBRIDADO PARA BRIDA LOCA

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**PN 6**

CODE	De mm	L mm	D mm	D1 mm	D2 mm	H mm				€
693022004CN	22	135	50	27	22	5	160	1	14	68,98
693028004CN	28	135	60	32	28	5	260	1	14	80,62
693035004CN	35	135	70	40	35	5	340	1	14	100,56
693042004CN	42	135	80	46	42	6	450	1	14	118,67
693054004CN	54	135	90	59	54	6	560	1	14	203,03
693076004CN	76,1	135	110	78	76,1	6	850	1	12	281,00
693088004CN	88,9	135	128	91	88,9	7	1200	1	6	391,17
693108004CN	108	135	148	110	108	7	1540	1	2	490,37

**693/003 CN**

≤54 B 80 81


76÷108 B 80 82

BOCCELLO PER FLANGE LIBERE

- COLLAR FOR LOOSE FLANGES
- AUSSEN FÜR LOSE-FLANSCH
- SORTIE A BRIDE POUR BRIDE TOURNANTE
- TRONCO EMBRIDADO PARA BRIDA LOCA

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn**PN 16**

CODE	De mm	L mm	D mm	D1 mm	D2 mm	H mm				€
693022003CN	22	135	58	27	22	5	190	1	14	81,39
693028003CN	28	135	68	32	28	5	300	1	14	94,81
693035003CN	35	135	78	40	35	5	380	1	14	121,37
693042003CN	42	135	88	46	42	6	510	1	14	149,50
693054003CN	54	135	102	59	54	6	650	1	14	205,36
693076003CN	76,1	135	122	78	76,1	6	970	1	4	343,69
693088003CN	88,9	135	138	91	88,9	7	1240	1	4	432,09
693108003CN	108	135	158	110	108	7	1690	1	2	551,64



679/001 CN

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82


PASSAGGIO STAGNO

- DECK / BULKHEAD PENETRATION
- WANDDURCHFÜHRUNG
- PASSAGE ÉTANCHE
- PASAJE ESTAÑO

MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn

NOTE: [*]: S235JR (Fe 360)

CODE	De mm	L mm	L1 mm	Z mm	D mm	D1 mm	g	g	Box	€
679015001CN	15	450	120	165	25	15	513	1	65	49,63
679018001CN	18	450	120	165	30	18	693	1	65	49,90
679022001CN	22	450	120	165	33	22	782	1	50	53,46
679028001CN	28	450	120	165	37	28	865	1	45	57,50
679035001CN	35	450	120	165	43,5	35	1044	1	40	69,93
679042001CN	42	450	120	165	53	42	1440	1	30	83,71
679054001CN	54	450	120	165	69	54	2192	1	18	165,61
679076001CN	76,1	450	120	165	88,5	76,1	3167	1	8	187,98
679088001CN	88,9	450	120	165	107	88,9	4551	1	8	220,97
679108001CN	108	450	120	165	131,5	108	6337	1	6	272,55



695/008 CN

B 80 81

VALVOLA A SFERA CON PRESA MANICHETTA

- BALL VALVE WITH HOSE CONNECTION
- KUGELHAHN MIT SCHLAUCHANSCHLUSS
- BOISSEAU SPHERIQUE AVEC RACCORD DETUYAU
- VÁLVULA DE BOLA CON CONEXIÓN DELA MANGUERA


MATERIAL: A: CuNi10Fe1.6Mn

B: AISI 316L - 1.4404

C: ottone - brass - Messing - laitón - latón

O-RING: FKM verde - green - Grün vert - verde

CODE	De mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Z mm	Z1 mm	g	g	Box	€
695022008CN	22 x 1"	136,5	80	151	73	63,5	1332	1	10	396,94

**695/003 CN**

≤54 B 80 81

76÷108 B 80 82

VALVOLA A SFERA 3 PZ PASSAGGIO TOTALE LUCCHETTABILE

- 3-PC BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN 3-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE 3 PCS PASSAGE INTÉGRAL
- VÁLVULA DE BOLA TRES PIEZAS POSO TOTAL

MATERIAL: A-D: AISI 316L/1.4404

B: CuNi10Fe1.6Mn C: PTFE

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde**NORM:** flangia attuatore / flange for actuator
Flansch für Stellantrieb / bride pour
actuateur / brida actuador ISO 5211

CODE	De mm	DN	DN inch	L mm	Z mm	L1 mm	L2 mm	C1 mm	C2 mm	D1 mm	D2 mm	F mm				€
695015003CN	15	10	3/8"	122	41	72	151	36	42	6	6	9	726	1	10	232,82
695018003CN	18	15	1/2"	123	41,5	72	151	36	42	6	6	9	750	1	10	262,46
695022003CN	22	20	3/4"	127	42,5	80	151	36	50	6	7	9	1024	1	10	325,15
695028003CN	28	25	1"	145	49,5	90	179	42	50	6	7	11	1550	1	5	396,94
695035003CN	35	32	1 1/4"	170	59	95	179	42	70	6	9	11	2395	1	5	575,88
695042003CN	42	40	1 1/2"	197	68,5	104	198	50	70	7	9	14	3334	1	5	758,00
695054003CN	54	50	2"	220	75	110	198	50	70	7	9	14	4694	1	2	1029,60
695076003CN	76,1	65	2 1/2"	308	99	150	270	70	102	9	11	17	9648	1	1	1836,06
695088003CN	88,9	80	3"	362	121	159	270	70	102	9	11	17	13242	1	1	2826,17
695108003CN*	108	100	4"	422	136	210	405	-	102	-	11	22	26250	1	1	4529,71

[*] DN 108 con tubo maniglia, with pipe handle, mit Rohrgriff, avec tube-poignée, con mango de tubo


Le condizioni stampigliate sono relative al corpo della valvola. La pressione massima di lavoro delle valvole art. 695/003 CN= 16 bar

The marked pressure's conditions are related to the body of the valve. Maximum working pressure for pressfitting valve art. 695/003 CN= 16 bar

Die markierte Konditionen der Pressfitting entsprechend den Kugelhahnkoerper. Maximaler Arbeitsbetriebsdruck für Kugelhahn 695/003 CN= 16 bar

Les conditions de pressions indiquées sur la presse vannes correspondent au corps de vanne. Pression de service maximale vannes 695/003 CN= 16 bar

Condiciones de presión marcadas están relacionadas con el cuerpo de la válvula. La presión máxima de trabajo de las válvulas art. 695/003 CN= 16 bar

**Pressure - Temperature Data
FLOATING BALL VALVES 1000 psi**


Seat Materials:

Ⓧ T1 PTFE DN 15 - 32

Ⓧ T2 PTFE DN 40 - 100

CV	KV
US gallon/min	m ³ / h
N/A	N/A
18	15
36	31
48	41
93	80
165	141
207	177
450	386
780	668
1360	1165

1 Kv = 0,86 Cv



Mat. AISI 316L - 1.4404



695/004 CN

≤54 B 80 81
76÷108 B 80 82

VALVOLA DI RITEGNO

- NON-RETURN VALVE
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- CLAPET ANTI-RETOUR
- VÁLVULA DE RETENCIÓN


MATERIAL: CuNi10Fe1.6Mn (corpo/body AISI 316L - 1.4404)

O-RING: FKM verde - green - Grün
vert - verde

CODE	De mm	DN	L mm	Z mm				€
695015004CN	15	15	113	36,5	443	1	10	390,23
695018004CN	18	15	114	37	554	1	10	429,24
695022004CN	22	20	121	39,5	614	1	10	449,58
695028004CN	28	25	138	46	828	1	10	574,12
695035004CN	35	32	158	53	1324	1	10	793,57
695042004CN	42	40	180	60	1832	1	6	893,52
695054004CN	54	50	199	64,5	2676	1	2	1655,66
695076004CN	76,1	65	269	79,5	5442	1	1	2415,38
695088004CN	88,9	80	303	91,5	8466	1	1	2652,56
695108004CN	108	100	370	110	14640	1	1	3272,17

Le condizioni stampigliate sono relative al corpo della valvola. La pressione massima di lavoro delle valvole art. 695/004 CN = 16 bar
 The marked pressure's conditions are related to the body of the valve. Maximum working pressure for pressfitting valve art. 695/004 CN = 16 bar
 Die markierte Konditionen der Pressfitting entsprechend den Kugelhahnkoerper. Maximaler Arbeitsbetriebsdruck für Kugelhahn 695/004 CN = 16 bar
 Les conditions de pressions indiquées sur la presse vannes correspondent au corps de vanne. Pression de service maximale vannes 695/004 CN = 16 bar
 Condiciones de presión marcadas están relacionadas con el cuerpo de la válvula. La presión máxima de trabajo de las válvulas art. 695/004 CN = 16 bar

DIAGRAMMA PERDITA DI CARICO PRESSURE LOSS DIAGRAM



DN15-DN100 PRESSURE LOSS - bar

CV / KV PER VALVOLA DI RITEGNO CV / KV FOR NON-RETURN VALVE				DIREZIONE DI FLUSSO FLOW DIRECTION		
DE	DN DN inch	CV US gallon/min	KV m³/h	↑	↓	→
				Pressione di apertura Opening pressure (mbar)		
15	15 - 1/2"	4,1	3,5	25	21	23
18	15 - 1/2"	4,1	3,5	25	21	23
22	20 - 3/4"	5,1	4,4	25	21	23
28	25 - 1"	14	12	25	21	23
35	32 - 1 1/4"	23,3	20	27	21	24
42	40 - 1 1/2"	30,3	26	29	21	25
54	50 - 2"	37,3	32	29	21	25
76,1	65 - 2 1/2"	70	60	31	21	25
88,9	80 - 3"	81,7	70	32	21	26
108	100 - 4"	140	120	33	21	27

NOTE

Cv = flusso di acqua (a 60°F) in gpm (galloni al minuto) con una pressione differenziale (caduta di pressione) di 1 psi.

Kv = flusso di acqua (tra 5° e 40°) m³/h, con una pressione differenziale (caduta di pressione) di 1 bar.

[1 Kv = 0,86 Cv]



B 50 51

Klauke MAP219 BT MINI (∅ 12÷35 mm)

PRESSATRICE CON BATTERIA, CARICA BATTERIA E VALIGIA

- PRESSING MACHINE WITH BATTERY, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELLADEGERAT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A BATTERIE AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MÁQUINA CON CARGADOR RÁPIDO Y CAJA

NOTE: New model (Bluetooth technology)



CODE	Voltage	Plug			€
196001018	(*) 220-240 V 50-60 Hz	(*) Europe (CEE 7/16 charge battery)	3,8	1	3740,15

B 50 51

Klauke UNP2 (∅ 12÷54 mm)

PRESSATRICE ELETTROIDRAULICA CON VALIGIA

- ELECTROHYDRAULIC PRESSING MACHINE WITH CASE
- ELEKTROHYDRAULISCHES PRESSGERÄT MIT KOFFER
- SERTISSEUSE ELECTROHYDRAULIQUE AVEC COFFRET
- MÁQUINA ELECTROHIDRÁULICA CON CAJA

CODE	Voltage	Plug			€
196000000	220-240 V / 50-60 Hz	Europe (CEE 7/17)	11,8	1	2798,02



B 50 51

Klauke UAP332 BT (∅ 12÷54 mm) i-press

PRESSATRICE CON BATTERIA, CARICA BATTERIA E VALIGIA

- PRESSING MACHINE WITH BATTERY, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELLADEGERAT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A BATTERIE AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MÁQUINA CON CARGADOR RÁPIDO Y CAJA

NOTE: New model (Bluetooth technology)

CODE	Voltage	Plug			€
196001019	(*) 220-240 V 50-60 Hz	(*) Europe (CEE 7/16 charge battery)	8,1	1	4463,94

B 50 51



Klauke UAP432 BT (∅ 12÷54 mm PN16 ∅ 76÷108 mm PN10) i-press

PRESSATRICE CON BATTERIA, CARICA BATTERIA E VALIGIA

- PRESSING MACHINE WITH BATTERY, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELLLADEGERAT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A BATTERIE AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MÁQUINA CON CARGADOR RÁPIDO Y CAJA

NOTE: New model (Bluetooth technology)

CODE	Voltage	Plug	kg		€
196001020	[*] 220-240 V 50-60 Hz	[*] Europe (CEE 7/16 charge battery) (CEE 7/17 main adapter)	15	1	6287,34

B 50 51



Klauke UAP100120 BT (∅ 76÷108 mm King size) i-press

PRESSATRICE CON BATTERIA, CARICA BATTERIA E VALIGIA

- PRESSING MACHINE WITH BATTERY, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELLLADEGERAT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A BATTERIE AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MÁQUINA CON CARGADOR RÁPIDO Y CAJA

NOTE: New model (Bluetooth technology)

CODE	Voltage	Plug	kg		€
196001021	[*] 220-240 V 50-60 Hz	[*] Europe (CEE 7/16 charge battery) (CEE 7/17 main adapter)	23,6	1	11196,42
196001009V*	-	-	10	1	497,64

[*] Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía

B 50 51



Klauke EHP2/SANB (∅ 76÷108 mm King size)

GRUPPO POMPA IDRAULICA ELETTRICO



- ELECTRIC HYDRAULIC PUMP
- ELEKTRISCHEBETRIEBENES ANTRIEBSAGGREGAT
- GROUPE HYDRAULIQUE MOBILE POUR SERTIR
- UNIDAD DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO

NOTE: Tensione/voltage 220-240 V / 50-60 Hz

CODE	Voltage	Plug	kg		€
1960000001	220-240 V / 50-60 Hz	CEE industrial 2P+G	69	1	19143,92



Klauke AHP700LS
B 50 51
GRUPPO POMPA IDRAULICA A BATTERIA

- BATTERY HYDRAULIC PUMP
- AKKUBETRIEBENES ANTRIEBSAGGREGAT
- GROUPE HYDRAULIQUE MOBILE POUR SERTIR
- UNIDAD DE ACCIONAMIENTO A PILAS

CODE	Voltage	Plug			€
196001012	220-240 V 50-60 Hz	Europe (CEE 7/16 charge battery)	9,8	1	8187,20


**Klauke PKUAP3 (∅ 12÷54 mm)
per/for AHP700LS**
B 50 51
TESTA DI PRESSATRICE

- PRESSING HEAD
- PRESSKÖPFE
- TÊTE DE SERTISSEUSE
- CABEZA DE AKKU-MÁQUINA

CODE			€
196001013	2,5	1	1618,72




**Klauke PKUAP4 (∅ 12÷54 mm PN16)
(∅ 76,1÷108 mm PN10) per/for AHP700LS**
B 50 51
TESTA DI PRESSATRICE

- PRESSING HEAD
- PRESSKÖPFE
- TÊTE DE SERTISSEUSE
- CABEZA DE AKKU-MÁQUINA

CODE			€
196001017	2,6	1	2901,72


**Klauke PK100AHP (∅ 76÷108 mm King size)
per/for AHP700LS**
B 50 51
TESTA DI PRESSATRICE

- PRESSING HEAD
- PRESSKÖPFE
- TÊTE DE SERTISSEUSE
- CABEZA DE AKKU-MÁQUINA

CODE			€
196001014	10,4	1	6952,50





Klauke AHP700LS

B 50 51

TUBO FLESSIBILE ALTA PRESSIONE L=4 M

- HIGH PRESSURE HOSE L=4 M
- HOCHDRUCKSCHLAUCH L=4 M
- TUYAU À HAUTE PRESSION L=4 M
- MANGUERA DE ALTA PRESIÓN L=4 M

CODE			€
196001015	2,3	1	1019,50



II 2GD c IIB T4 T120





Klauke HPU2EX (ϕ 12÷54 mm)

B 50 51

PRESSATRICE MANUALE

- MANUAL HYDRAULIC PRESSING
- MANUELLES HYDRAULISCHES PRESSWERKZEUG
- SERTISSEUSE MANUELLE
- MÁQUINA MANUAL

CODE			€
196001016	3,1	1	2449,11





Klauke MAP1 - MAP2L MINI

B 50 51

GANASCIA PER PRESSATRICE

- JAW
- PRESSBACKE
- MACHOIRE
- MORDAZA PINZA

CODE	De mm			€
196012001	12	1,28	1	262,97
196015001	15	1,28	1	262,97
196018001	18	1,28	1	262,97
196022001	22	1,34	1	278,16





Klauke MAP219

B 50 51

GANASCIA PER PRESSATRICE

- JAW
- PRESSBACKE
- MACHOIRE
- MORDAZA PINZA

CODE	De mm			€
196012002	12	1,3	1	332,57
196015002	15	1,3	1	332,57
196018002	18	1,3	1	332,57
196022002	22	1,4	1	353,89
196028002	28	1,4	1	353,89
196035002	35	1,6	1	353,89





Klauke UNP2 - UAP2 - UAP3L/432 UAP4L/432 - PKUAP3L

B 50 51

GANASCIA PER PRESSATRICE

- JAW
- PRESSBACKE
- MACHOIRE
- MORDAZA PINZA

CODE	De mm			€
196012000	12	1,9	1	287,27
196015000	15	1,9	1	287,27
196018000	18	1,9	1	287,27
196022000	22	2	1	287,27
196028000	28	2,1	1	308,57
196035000	35	2,1	1	355,70





Klauke UNP2 - UAP2 UAP3L/332 - UAP4L/432

B 50 51

VALIGIA PER GANASCE Ø 15÷35

- CASE FOR JAWS Ø 15÷35
- LEER KOFFER FÜR PRESSBACKEN Ø 15÷35
- COFFRET POUR MACHOIRES Ø 15÷35
- CAJA PARA MORZADAS Ø 15÷35

CODE	De mm			€
196015035K	15 - 35	13,2	1	1763,22
196015035KV*	15 - 35	6,29	1	294,25

(*) Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía





Klauke UNP2 - UAP2 - UAP3L/332 UAP4L/432 - PKUAP3

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm			€
196042004	42	1,9	1	1770,92
196054004	54	1,75	1	1770,92



Klauke Ø 42÷54 mm

B 50 51

ADATTATORE PER CATENE

- ADAPTER FOR COLLARS
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSCHLINGEN
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS

CODE	De mm			€
196042054	42 - 54	1,7	1	384,55



Klauke UAP4L/432 (PN10)

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm	kg		€
196076001	76,1	9,9	1	2941,62
196088001	88,9	9,7	1	3038,58
196108001	108	10,4	1	3626,60



Klauke UAP4L/432 ø 76÷108 mm (PN10)

B 50 51

ADATTATORE PER CATENE

- ADAPTER FOR COLLARS
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSSCHLINGEN
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS

CODE	De mm	kg		€
196076108	76,1 - 108	4,4	1	1354,30



Klauke UAP100 - UAP100L/100120 PK100AHP (ø 76÷108 King size)

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm	kg		€
196076000	76,1	13	1	3790,90
196088000	88,9	13	1	3888,19
196108000	108	15	1	4664,92



Klauke UNP2 - UAP3L/332 UAP4L/432 (ø 42÷54 mm)

B 50 51

VALIGIA PER CATENE ø 42÷54 + ADATTATORE

- CASE FOR PRESSING COLLARS ø 42÷54 + ADAPTER
- LEER KOFFER FÜR PRESS SCHLINGEN ø 42÷54 + ZWISCHENBACKE
- COFFRET POUR CHAÎNES ø 42÷54 + ADAPTEUR
- CAJA PARA CADENA ø 42÷54 + ADAPTADOR

CODE	De mm	kg		€
196042054KF	42 - 54	10,9	1	3920,09
196042054K*	42 - 54	3,9	1	282,74



(*) Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía

B 50 51

RA5 (12 V / 3,0 Ah) Klauke UAP2 - UAP100

BATTERIA

- BATTERY
- AKKU
- BATTERIE
- ACCUMULADOR

CODE	 kg		€
196002000	0,7	1	418,02





RAM3 (9,6 V / 3,0 Ah) Klauke MAP1 MINI

BATTERIA

- BATTERY
- AKKU
- BATTERIE
- ACCUMULADOR

B 50 51

CODE	 kg		€
196005000	0,6	1	370,88


B 50 51


NG2 (18 V)

Klauke UAP3L/332 - UAP4L/432 - UAP100L/100120

CAVO ELETTRICO CON ADATTATORE UNIVERSALE

- MAIN SUPPLY CIRCUIT
- SCHALTNETZTEIL
- BLOC D'ALIMENTATION
- ALIMENTADOR A LA RED

CODE	Voltage	Plug			€
196004001	220-240 V / 50-60 Hz	Europe (CEE 7/17)	0,9	1	842,11



B 50 51


RAL2 (18 V / 3,0 Ah)

Klauke MAP2L/219 - UAP3L/332 UAP4L/432 - UAP100L/100120

BATTERIA

- BATTERY
- AKKU
- BATTERIE
- ACCUMULADOR

CODE			€
196002001	0,7	1	687,06



B 50 51


LGL1

Klauke UAP3L/332 - UAP4L/432 - UAP100L/100120



CARICABATTERIA

- FAST CHARGER
- SCHNELLLADEGERÄT
- CHARGEUR
- CARGADOR RÁPIDO

CODE	Voltage	Plug			€
196003001	220-240 V / 50-60 Hz	Europe (CEE 7/16)	1,3	1	484,89

B 50 51**Novopress ECO 203 (∅ 12÷54 mm)****PRESSATRICE ELETTROIDRAULICA CON VALIGIA**

- ELECTROHYDRAULIC PRESSING MACHINE WITH CASE
- ELEKTROHYDRAULISCHES PRESSGERÄT MIT KOFFER
- SERTISSEUSE ELECTROHYDRAULIQUE AVEC COFFRET
- MÁQUINA ELECTROHIDRÁULICA CON CAJA

CODE	Voltage	Plug			€
196000013	220-240 V / 50-60 Hz	Europe (CEE 7/17)	7,9	1	2805,50
196000015	110-120 V / 50-60 Hz	Great Britain (BS 1363)	7,9	1	2805,50



B 50 51**Novopress ACO 203 BT (∅ 12÷54 mm)**

1 piece - 18 V-2,0 Ah

**PRESSATRICE CON BATTERIA, CARICA BATTERIA E VALIGIA**

- PRESSING MACHINE WITH BATTERY, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELLLADEGERAT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A BATTERIE AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MÁQUINA CON CARGADOR RÁPIDO Y CAJA

NOTE: New model (Bluetooth technology)

CODE	Voltage	Plug			€
196000021	(*) 220-240 V / 50-60 Hz	(*) Europe (CEE 7/16)	8,0	1	3280,72
196000025	(*) 110-120 V / 50-60 Hz	(*) USA / Canada (NEMA 1-15)	8,1	1	3280,72



B 50 51**Novopress ACO 203 XL BT (∅ 12÷54 mm PN16 / ∅ 76÷108 mm PN10)**

2 pieces - 18 V-5,0 Ah

**PRESSATRICE CON 2 BATTERIE, CARICA BATTERIA E VALIGIA**

- PRESSING MACHINE WITH 2 BATTERIES, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELLLADEGERAT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A BATTERIE (2) AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MÁQUINA CON CARGADOR RÁPIDO Y CAJA

NOTE: New model (Bluetooth technology)

CODE	Voltage	Plug			€
196000024	(*) 220-240 V / 50-60 Hz	(*) Europe (CEE 7/16)	10	1	4703,26



B 50 51**Novopress ACO 403 BT (∅ 76÷168 mm)**

2 pieces - 18 V-5,0 Ah

**PRESSATRICE CON 2 BATTERIE, CARICA BATTERIA E VALIGIA**

- PRESSING MACHINE WITH 2 BATTERIES, CHARGER AND CASE
- AKKU- PRESSGERÄT MIT SCHNELLLADEGERAT UND KOFFER
- SERTISSEUSE A BATTERIE (2) AVEC CHARGEUR ET COFFRET
- AKKU-MÁQUINA CON CARGADOR RÁPIDO Y CAJA

NOTE: New model (Bluetooth technology)

CODE	Voltage	Plug			€
196000023	(*) 220-240 V / 50-60 Hz	(*) Europe (CEE 7/16)	20,4	1	9165,27



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL

B 50 51

GANASCIA PER PRESSATRICE

- JAW
- PRESSBACKE
- MACHOIRE
- MORDAZA PINZA

CODE	De mm	kg	Box	€
19601200N	12	1,9	1	405,85
19601500N	15	1,9	1	405,85
19601800N	18	1,9	1	405,85
19602200N	22	2	1	405,85
19602800N	28	2	1	405,85
19603500N	35	2	1	405,85



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL

B 50 51

VALIGIA PER GANASCE Ø 15÷35

- CASE FOR JAWS Ø 15÷35
- LEER KOFFER FÜR PRESSBACKEN Ø 15÷35
- COFFRET POUR MACHOIRES Ø 15÷35
- CAJA PARA MORZADAS Ø 15÷35

CODE	De mm	kg	Box	€
196015035N	15 - 35	12,6	1	2167,83
196015035NV*	15 - 35	2,8	1	257,87

(*) Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201-202 ECO/ACO 202-203 - ACO 203XL - ECO301

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm	kg	Box	€
19604200N	42	1,6	1	2187,34
19605400N	54	2,6	1	2268,88



Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL

B 50 51

ADATTATORE PER CATENE ZB203

- ADAPTER FOR COLLARS ZB203
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSCHLINGEN ZB203
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES ZB203
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS ZB203

CODE	De mm	kg	Box	€
196042054N	42 - 54	2,3	1	431,71




Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL

B 50 51

VALIGIA PER CATENE Ø 42÷54 + ADATTATORE ZB203

- CASE FOR PRESSING COLLARS Ø 42÷54 + ADAPTER ZB203
- LEER KOFFER FÜR PRESS SCHLINGEN Ø 42÷54 + ZWISCHENBACKE ZB203
- COFFRET POUR CHAÎNES Ø 42÷54 + ADAPTEUR ZB203
- CAJA PARA CADENA Ø 42÷54 + ADAPTADOR ZB203

CODE	De mm			€
196042054VN	42 - 54	8	1	4902,61
196042054V*	42 - 54	2,8	1	287,27

(*) Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía





Novopress ACO 203 XL - ECO 301 (Ø 76÷108 mm PN10)

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm			€
196076003	76,1	4,4	1	2398,24
196088003	88,9	4,8	1	2398,24
196108003	108	6	1	2763,54



Adattatore ZB 221 per catene Ø 76,1-88,9-108/1 ACO 203 XL (PN10)

B 50 51

ADATTATORE PER CATENE

- ADAPTER FOR COLLARS
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSSCHLINGEN
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS

CODE	De mm			€
196076108N*	76,1 - 88,9 - 108 (1°)	4,7	1	1598,69

(*) Per pressatura preliminare diametro 108 mm; il giunto DN 108 mm deve essere pressato una seconda volta con adattatore codice 196000108N. Preliminary pressing for diameter 108 mm; DN 108 mm joint must be pressed a second time with adapter item 196000108N.





Adattatore ZB 222 per catena Ø 108/2 ACO 203 XL (PN10)

B 50 51

ADATTATORE PER CATENE

- ADAPTER FOR COLLARS
- ZWISCHENBACKE FÜR PRESSSCHLINGEN
- ADAPTEUR POUR MACHOIRES
- ADAPTADOR PARA MORDAZAS

CODE	De mm			€
196000108N	108 (2°)	5,2	1	1598,69



Novopress ACO 203 XL (PN10) Novopress ZB 221 / ZB 222 per catene \varnothing 76-108

B 50 51

SET ADATTATORI ZB221/ZB222

- ADAPTERS SET ZB221/ZB222
- ADAPTER SET ZB221/ZB222
- SET DES ADAPTATEURS ZB221/ZB222
- SET DE ADAPTADORES ZB221/ZB222

CODE			€
196000019	13	1	3318,69
196000000VN*	3,1	1	257,87

[*] Valigia vuota - Empty case - Leer Koffer - Coffret vide - Caja vacía





Novopress ACO 401/403 (\varnothing 76÷108 King size)

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm			€
196076002	76,1	6	1	2788,13
196088002	88,9	8	1	2853,28
196108002	108	9	1	4538,64





Novopress ACO 401/403 (\varnothing 139÷168 Over size)

B 50 51

CATENA PER PRESSATRICE

- PRESSING COLLAR
- PRESSSCHLINGE
- CHAÎNE
- MORDAZA CADENA

CODE	De mm			€
196139002	139,7	14,4	1	8574,76
196168002	168,3	19,7	1	9179,62



B 50 51



Novopress ACO 202/203 - ACO 401

CARICABATTERIA

- FAST CHARGER
- SCHNELLLADEGERÄT
- CHARGEUR
- CARGADOR RÁPIDO

CODE	Voltage	Plug			€
19600300N	220-240 V / 50-60 Hz	Europe (CEE 7/16)	0,97	1	434,28





Novopress - Akku

B 50 51

BATTERIA



- BATTERY
- AKKU
- BATTERIE
- ACCUMULADOR

CODE	Version			€
19600204N	18 V / 2,0 Ah Li • ACO 202/203/401/403	0,5	1	483,12
19600205N	18 V / 5,0 Ah Li • ACO 202/203/401/403	0,9	1	1032,42
19600200N	14,4 V / 2,4 Ah Ni-Cd • AFP 201	0,9	1	on demand
19600201N	14,4 V / 2,0 Ah Ni-Cd • AFP 202	0,9	1	on demand
19600202N	18 V / 3,0 Ah Li • AFP 202	0,8	1	on demand

B 50 51

116/1
TAGLIATUBI MANUALE



- PIPE CUTTER
- ROHRSCHEIDER
- COUPE-TUBES
- CORTATUBO

CODE	De mm			€
116000011	6 ÷ 60	0,350	1	358,73

B 50 51

116/2
ROTELLA TAGLIATUBI



- CUTTING WHEEL
- SCHNEIDRAD FÜR ROHRSCHEIDER
- MOLETTE POUR COUPE-TUBES
- CUCHILLA

CODE	Version	De mm			€
116000012	For pipe cutter code / Per tagliatubi codice 116000011	6 ÷ 60	38	1	80,55

B 50 51

116/0 (ø 12÷54 mm)
SBAVATORE UNIVERSALE TUBI


- PIPE DEBURRER
- ENTGRATER
- EBAVUREUR DE TUBE
- DESBARBADOR

CODE	De mm			€
116000000	10 ÷ 54	612	1	148,96

B 50 51

116/3 (ø 76÷108 mm)
SBAVATORE UNIVERSALE TUBI



- PIPE DEBURRER
- ENTGRATER
- EBAVUREUR DE TUBE
- DESBARBADOR

CODE	De mm			€
116000003	63 ÷ 110	1942	1	562,40

**116/18****B 50 51****TAGLIATUBI ELETTRICO - CENTO**

- ELECTRIC PIPE CUTTER - CENTO
- ELEKTRISCH ROHRSCHEIDER - CENTO
- ÉLECTRIQUE COUPE-TUBES - CENTO
- CORTATUBO ELÉCTRICO - CENTO

NOTE: Esclusa rotella - wheel excluded - Schneidrad separat
molette exclue - cuchilla excluida

CODE	De mm			€
116000018	12 ÷ 108	19,070	1	3125,75

**116/28****B 50 51****TAGLIATUBI ELETTRICO - DUECENTO**

- ELECTRIC PIPE CUTTER - DUECENTO
- ELEKTRISCH ROHRSCHEIDER - DUECENTO
- ÉLECTRIQUE COUPE-TUBES - DUECENTO
- CORTATUBO ELÉCTRICO - DUECENTO

NOTE: Esclusa rotella - wheel excluded - Schneidrad separat
molette exclue - cuchilla excluida

CODE	De mm			€
116000028	54 ÷ 225	43,800	1	6344,54



**116/38****B 50 51****ROTELLA PER TAGLIATUBO CENTO-DUECENTO**

- CUTTING WHEEL PIPE CUTTER CENTO-DUECENTO
- SCHNEIDRAD ROHRSCHEIDER CENTO-DUECENTO
- MOLETTE POUR COUPE-TUBES CENTO-DUECENTO
- CUCHILLA PARA CORTATUBO CENTO-DUECENTO

CODE			€
116000038	300	1	274,94



**116/48****B 50 51****PIEDISTALLO TAGLIATUBI CENTO**

- PEDESTAL FOR CENTO PIPE CUTTER
- SOCKEL FÜR CENTO ROHRSCHEIDER
- PIÉDESTAL POUR COUPE-TUBES CENTO
- PEDESTAL PARA CORTATUBO CENTO

CODE			€
116000048	9,550	1	503,33

**116/58****B 50 51****CAVALLETTO PER TUBI Ø 8÷108 MM**

- EASEL FOR PIPES Ø 8÷108 MM
- GESTELL FÜR ROHR Ø 8÷108 MM
- CHEVALET POUR PIPE Ø 8÷108 MM
- CABALLETE DE TUBO Ø 8÷108 MM



CODE			€
116000058	7,000	1	757,10

B 50 51


116/6 (ø 15÷54 mm)

SPELATUBI

- DISMANTLING TOOL
- ABMANTELGERÄT
- DÉNUDEUR
- PELADOR

CODE	De mm	 g		€
116000006	15 - 22	236	1	142,77
116000016	18 - 28	320	1	142,77
116000026	35 - 42	703	1	159,71
116000036	54	477	1	223,70





116/7 (ø 76÷108 mm)

SPELATUBI

- DISMANTLING TOOL
- ABMANTELGERÄT
- DÉNUDEUR
- PELADOR

B 50 51

CODE	De mm	 kg		€
116076007	76,1	1,040	1	226,40
116088007	88,9	1,218	1	243,89
116108007	108	1,668	1	318,26






274/0 (ø 15÷54 mm)

MARCATORE

- MARKER
- MARKIERLEHRE
- MARQUEUR
- MARCATUBO

B 50 51

CODE	De mm	 g			€
274000000	15 ÷ 54	26	1	50	1,48





274/1 (ø 76÷108 mm)

B 50 51

MARCATORE

- MARKER
- MARKIERLEHRE
- MARQUEUR
- MARCATUBO

CODE	De mm			€
274000001	76,1 ÷ 108	190	1	18,90






274/CAP

B 50 51

TAPPO DI PROTEZIONE TUBO

- PIPE PROTECTION CAP
- ROHRSCHUTZKAPPE
- BOUCHON DE PROTECTION TUYAU
- TAPA DE PROTECCIÓN TUBERÍA

CODE	De mm				€
274015001	15	1	10	150	0,20
274018001	18	2	10	150	0,22
274022001	22	2	10	100	0,26
274028001	28	3	10	200	0,28
274035001	35	3	10	150	0,39
274042001	42	6	5	50	0,47
274054001	54	13	5	50	0,96
274076001	76,1	16	5	50	1,17
274088001	88,9	20	5	40	1,26
274108001	108	27	5	20	2,65

B 50 52


O-Ring EPDM

NERO



- BLACK
- SCHWARZ
- NOIR
- NEGRO

NOTE:

Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
 Aplicaciones:
 Idrosanitaria / riscaldamento / raffrescamento
 Sanitary / Heating / Cooling
 Sanitär / Heizung / Kühlung
 Sanitaire / Chauffage / Circuits réfrigérants
 Agua sanitaria / Calefacción / Circuito de refrigeración

Material: EPDM

Profilo M - M profile - M Kontur - profil M - perfil M

CODE	De mm	 g		€
11501525N	15	1	20	0,24
11501825N	18	1	20	0,28
11502230N	22	1	20	0,37
11502830N	28	2	20	0,41
11503530N	35	2	20	0,51
11504240N	42	5	20	0,66
11505440N	54	6	20	0,71
11507770NM	76,1	14	10	2,69
11509070NM	88,9	17	10	2,94
11510909NM	108	33	10	3,39
115139100N	139,7	43	1	6,35
115168100N	168,3	95	1	6,70

B 50 52


O-Ring NBR-HNBR

GIALLO



- YELLOW
- GELB
- JAUNE
- AMARILLO

NOTE:

Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
 Aplicaciones:
 Gas / Gas / Gas / Gaz / Gas

Material: NBR / HNBR

Profilo M - M profile - M Kontur - profil M - perfil M

CODE	De mm	 g		€
11501526G	15	1	20	0,34
11501826G	18	1	20	0,40
11502231G	22	1	20	0,52
11502831G	28	2	20	0,54
11503532G	35	2	20	0,76
11504241G	42	5	20	1,31
11505441G	54	6	20	1,38
11507670GM*	76,1	14	10	6,00
11508870GM*	88,9	17	10	8,04
11510809GM*	108	33	10	11,26



(*) HNBR

B 50 52**O-Ring FKM****VERDE**

- GREEN
- GRÜN
- VERT
- VERDE

NOTE: Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Solare / Solar / Solar / Solaire / Solares
Olio / Pil / Öl / Huile / Aceite

Material: FKM**Profilo M - M profile - M Kontur - profil M - perfil M**



CODE	De mm			€
11501525V	15	1	20	0,53
11501825V	18	1	20	0,53
11502230V	22	1	20	0,77
11502830V	28	2	20	0,85
11503530V	35	2	20	1,19
11504240V	42	5	20	1,72
11505440V	54	6	20	2,07
11507770VM	76,1	14	10	7,91
11509070VM	88,9	17	10	10,39
11510909VM	108	33	10	16,37
115139100V	139,7	43	1	19,60
115168100V	168,3	95	1	20,95

B 50 52**O-Ring MVQ****ROSSO**

- RED
- ROT
- ROUGE
- ROJO

NOTE: Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Applicazioni industriali - chiedere ad RM
Industrial applications - ask RM
Industrieanwendungen - fragen RM
Applications industrielles - demander RM
Aplicaciones industriales - preguntar RM

Material: MVQ**Profilo M - M profile - M Kontur - profil M - perfil M**

CODE	De mm			€
11501525R	15	1	20	0,31
11501825R	18	1	20	0,37
11502230R	22	1	20	0,46
11502830R	28	2	20	0,48
11503530R	35	2	20	0,54
11504240R	42	5	20	0,72
11505440R	54	6	20	1,03
11507770R	76,1	14	10	5,68
11509070R	88,9	17	10	7,47
11510990R	108	33	10	8,65



B 50 52


115/EPDM

GUARNIZIONE EPDM

- EPDM GASKET
- DICTUNG AUS EPDM
- JOINT EPDM
- JUNTA EN EPDM

NOTE: Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
 Aplicaciones:
 Idrosanitaria / riscaldamento / raffrescamento
 Sanitary / Heating / Cooling
 Sanitär / Heizung / Kühlung
 Sanitaire / Chauffage / Circuits réfrigérants
 Agua sanitaria / Calefacción / Circuito refrigeracion

CODE	De mm	D1 mm	D2 mm	S mm			€
115683102E	15 - 18	18	10	2,5	1	20	1,73
115683304E	15 - 18 - 22	24	14	2,5	1	20	1,73
115683100E	18 - 22 - 28	30	20	2,5	1	20	1,73
115683114E	28 - 35	39	27	2,5	2	20	1,90
115683112E	35 - 42	44,5	34	2,5	3	20	2,04
115183134E	42	50,5	40	2,5	3	20	2,62
115683134E	42	50,5	38	2,5	4	20	2,62
115183200E	42	56	42	2,5	4	20	2,62
115183540E	54	65,5	53,5	3	4	20	3,34
115183154E	54	65,5	45	3	4	20	3,34
115183054E	54	71,5	53	3	5	20	3,34



B 50 52


115/HNBR

GUARNIZIONE HNBR

- HNBR GASKET
- DICTUNG AUS HNBR
- JOINT HNBR
- JUNTA EN HNBR



NOTE: Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
 Aplicaciones:
 Gas / Gas / Gas / Gaz / Gas

CODE	De mm	D1 mm	D2 mm	S mm			€
115683102H	15 - 18	18	10	2,5	1	20	2,15
115683304H	15 - 18	24	14	2,5	1	20	2,19
115683100H	22 - 28	30	20	2,5	1	20	2,57
115683114H	28 - 35	39	27	2,5	2	20	3,97
115183112H	35 - 42	44,5	34	2,5	3	20	4,53
115183200H	42 - 54	56	42	2,5	4	20	7,98

**115/FKM****GUARNIZIONE FKM**

- FKM GASKET
- DICTUNG AUS FKM
- JOINT FKM
- JUNTA EN FKM

NOTE: Impieghi / Application field / Einsatzgebiete / Champs d'application /
Aplicaciones:
Solare / Solar / Solar / Solaire / Solares.

CODE	De mm	D1 mm	D2 mm	S mm			€
115683102F	15 - 18	18	10	3	1	20	2,19
115683304F	15 - 18 - 22	24	14	3	1	20	2,19
115683100F	18 - 22 - 28	30	20	3	1	20	2,57
115683114F	28 - 35	39	27	3	2	20	3,97
115183112F	35 - 42	44,5	34	3	3	20	4,53
115183051F	28	47,5	37	3	3	20	4,93
115183134F	42	50,5	40	3	4	20	4,93
115183200F	42 - 54	56	42	3	4	20	7,98
115183540F	54	65,5	53,5	3	4	20	7,98
115183242F	42	66	56	3	4	20	12,41
115183054F	54	71,5	53	3	5	20	12,41
115183254F	54	79,5	69	3	5	20	14,77

**850NS****BENDA DI PROTEZIONE BUTILICA RACCORDI STEELPRES**

- BANDAGE PROTECTION FOR STEELPRES FITTINGS
- SCHUTZBAND FÜR STEELPRES FITTINGE
- BANDE DE PROTECTION POUR RACCORDS STEELPRES
- FUNDA DE PROTECCION PIEZAS STEELPRES

CODE	Lg x L cm x m			€
850NS000000	5 cm x 9,15 m	734	24	27,38

Raccomandato per impianti di raffrescamento
Recommended for cooling installation
Empfehl fuer Kuehlungsanlagen
Recommandé pour installations de refroidissement
Recomendado para instalaciones de refrigeracion

FOCUS ON

Umidità e condensa: quando si forma, perché?

La condensa è un fenomeno naturale che si manifesta quando l'aria carica di vapore acqueo entra in contatto con superfici fredde.

La differenza di temperatura tra aria calda e superficie fredda provoca la trasformazione del vapore in gocce d'acqua.

Effetto della condensa sui tubi in acciaio al carbonio zincati.

Negli impianti di raffrescamento realizzati con tubi zincati non adeguatamente protetti, l'eventuale formazione di condensa sulla superficie esterna del tubo in presenza di ossigeno, provoca la formazione di ossido di zinco. Una volta consumato tutto lo zinco superficiale, sulla sottostante superficie in acciaio al carbonio si innesca una corrosione generalizzata con formazione di ossido di ferro.

Come risolvere il problema?

Per preservare il tubo in acciaio al carbonio è necessario rivestire la sua superficie con un materiale protettivo che non si ossidi e che svolga azione di barriera fisica tra tubazione ed atmosfera.

Quale soluzione offre RM?

Per facilitare la fase di installazione e protezione delle tubazioni e dei raccordi Steelpres, mettiamo a disposizione tubo in acciaio al carbonio zincato rivestito con PP e bende butiliche da nastrire sopra i raccordi.

Protezione di tubi e raccordi dalla corrosione esterna.

Il nastro adesivo isobutilico presenta grande allungabilità in entrambi i sensi ed un forte potere adesivo ed auto amalgamante. Lo stesso non necessita di primer aggrappante, impermeabilizza perfettamente le superfici, isolando da agenti atmosferici e chimici blandi. La grande allungabilità conferisce ai nastri un'adattabilità pressochè universale su tutte le superfici, anche le più irregolari quali curve,



Tee, giunti a bicchiere etc. Per applicarlo è sufficiente che la superficie sia pulita e non umida. Il nastro va spellicolato esercitando la tensione necessaria a seconda delle situazioni. Esso si allunga infatti fino al 700% della sua lunghezza iniziale mentre lo spessore finale è in funzione della trazione esercitata. È consigliabile una sovrapposizione di almeno un 10% della larghezza del nastro.

La protezione attraverso il rivestimento con fasce e/o verniciatura, deve comunque avvenire sempre dopo la prova impianto.

RM's solution.

To ease the phases of installation and protection zinc-plated carbon steel pipe coated with PP and butyl tapes to be applied onto fittings.

Protection of pipelines and connections from external corrosion.

The butanol-adhesive tape has high tensile and high adhesive strength and is selffluxing. It requires no adherent primer, lets surfaces perfectly repel water and insulates against atmospheric influences and free chemicals.

The high tensibility provides the tapes with comprehensive applicability for all types of surfaces, even for irregular surfaces such as bends, T-piece, sleeves, etc.

For the application, it is sufficient that the surface is clean but not wet.

The tape must be under pressure and cleaned depending on the situation. It extends over 700% compared to its original length, while the width at the end depends on the extension.

It is recommended to overlap the tape with at least 10% of the tape width. A coating protection with the help of tapes and/or varnish must always occur after a trial run of the system.

Humidity and condensate: when and why it creates.

Condensate is a natural event appearing when the air rich in water vapour comes into contact with cold surfaces.

The difference in temperature between hot air and cold surfaces brings about the transformation of vapour in water drops.

Effects of condensate on zincplated carbon steel pipes.

In cooling systems obtained from not suitably protected zinc-plated pipes, possible condensate creation on pipes' outer surface in presence of oxygen causes the formation of zinc oxide. After superficial zinc consumption, on carbon steel surface under zinc coating a general corrosion starts with the formation of iron oxide.

How to solve the problem.

In order to protect carbon steel pipes, it is necessary to coat its surface by a protective material that does not oxidise and acts as physical barrier between pipe and atmosphere.



Sistemi di scarico

WASTE SYSTEMS

ABFLUSSSYSTEME

SYSTÈMES DE EVACUATION

SISTEMAS DE EVACUACIÓN

Raccorderie Metalliche **DRAIN**

RM DRAIN è un sistema di scarico composto da elementi tubiformi e raccordi in acciaio inossidabile AISI 316L (1.4404) a parete sottile, particolarmente adatto per convogliare, sia a gravità che sottovuoto, acque reflue frequentemente contaminate da sostanze organiche e chimiche corrosive. Il vasto assortimento dei componenti è disponibile in sette dimensioni, dal DN 40 al DN 150 (DN 200 in fase di realizzazione). Grazie alla loro elevata resistenza al fuoco (Certificati Classe A, non combustibili), consente di soddisfare molteplici installazioni, in particolare quelle in ambito navale (navi da crociera, navi militari, yacht, strutture offshore, ecc.).

RM DRAIN is a draining system consisting of tubes and joints in AISI 316L (1.4404) stainless steel, thin wall, suitable to convey, with gravity or under vacuum, waste waters which are frequently contaminated with organic or chemical corrosive substances. The wide range of products is available in seven sizes, DN 40 to DN 150 (DN 200 work in progress). As they are consistently fire resistant, (certified class A, not combustible), they allow to comply with many installation requirements as for marine installations (cruise ships, military ships, yacht, offshore structures, etc.).



Il montaggio del sistema RM DRAIN richiede semplici e rapide operazioni manuali che non obbligano l'utilizzo di particolari e spesso costose attrezzature.

The RM DRAIN assembling procedure asks for simple and rapid manual operations, with no specific or expensive tool.



1 Verificare pulizia componenti / Verify the components' cleaning



2 Inserire guarnizione nel bicchiere / Insert the gasket into socket



3 Verificare posizionamento guarnizione / Verify the correct gasket's position



4 Marcatura quota d'innesto / Marking the insertion's depth



5 Lubrificazione zona interna guarnizione / Internal gasket lubrication



6 Inserimento tubo nel raccordo / Inserting of the pipe into the fitting















7 Pulizia di eventuale grasso residuo / Cleaning of the grease residual



8 Controllo completo inserimento del tubo nel bicchiere // Check of complete pipe's insertion into the fitting


Certificazioni / Certifications


		PIPES AND FITTINGS FOR VACUUM AND GRAVITY DRAIN SYSTEM - RM DRAIN	LR2003327TA
		PIPE PENETRATION RM DRAIN M1-M2-M3-M4	MED 1650184
		RM DRAIN TUBAZIONI DI SCARICO A GRAVITÀ E VUOTO RM DRAINING SYSTEMS - GRAVITY AND VACUUM	MAC - 412019CS / 001 - 002
		PIPES AND FITTINGS FOR VACUUM AND GRAVITY DRAIN SYSTEM - RM DRAIN	TAP000017F
		PIPE, DUCT, TRUNK - RM DRAIN	MEDB00007F2
		DRAINING SYSTEM	POCC IT.AM05.H05079

FOCUS ON

DIMENSIONI DEL BICCHIERE / SOCKET SIZE

DN	D mm	S mm	D1 mm	D2 mm	D3 mm	P mm
DN 40	42	1	45	48	45	30
DN 50	53	1	56	60	56	38
DN 65	73	1,25	76	81	76	55
DN 80	88,9	1,25	92	99	92	60
DN 100	102	1,25	106	114	107	70
DN 125	133	1,5	138	147	140	75
DN 150	159	1,5	164	176	168	80





802

TUBO CON UN BICCHIERE

- PIPE WITH ONE SOCKET
- ROHR MIT EINER MUFFE
- TUYAU AVEC UNE EMBOITURE
- TUBO CON UN MANGUITO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3


CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	kg		€
802040025	40	42	250	30	0,295	1	15,66
802040050		42	500	30	0,550	1	21,02
802040075		42	750	30	0,810	1	27,99
802040100		42	1000	30	1,065	1	32,57
802040150		42	1500	30	1,580	1	46,29
802040200		42	2000	30	2,100	1	58,34
802040250		42	2500	30	2,610	1	72,90
802040300		42	3000	30	3,120	1	85,02
802050025	50	53	250	38	0,385	1	16,62
802050050		53	500	38	0,710	1	23,93
802050075		53	750	38	1,040	1	33,47
802050100		53	1000	38	1,365	1	39,10
802050150		53	1500	38	2,020	1	55,66
802050200		53	2000	38	2,670	1	72,48
802050250		53	2500	38	3,320	1	86,50
802050300		53	3000	38	3,970	1	104,70
802060025	65	73	250	55	0,710	1	24,07
802060050		73	500	55	1,270	1	36,77
802060075		73	750	55	1,850	1	53,23
802060100		73	1000	55	2,400	1	61,07
802060150		73	1500	55	3,550	1	85,34
802060200		73	2000	55	4,650	1	111,99
802060250		73	2500	55	5,800	1	135,93
802060300		73	3000	55	6,900	1	163,43
802080025	80	88,9	250	60	0,875	1	30,72
802080050		88,9	500	60	1,600	1	49,15
802080075		88,9	750	60	2,250	1	64,91
802080100		88,9	1000	60	2,950	1	75,53
802080150		88,9	1500	60	4,320	1	107,17
802080200		88,9	2000	60	5,700	1	139,64
802080250		88,9	2500	60	7,700	1	169,84
802080300		88,9	3000	60	8,450	1	205,33
802100025	100	102	250	70	1,050	1	34,27
802100050		102	500	70	1,850	1	52,72
802100075		102	750	70	2,620	1	76,31
802100100		102	1000	70	3,400	1	85,84
802100150		102	1500	70	4,980	1	123,30
802100200		102	2000	70	6,550	1	159,71
802100250		102	2500	70	8,130	1	196,12
802100300		102	3000	70	9,700	1	238,26
802125025	125	133	250	75	1,650	1	61,42
802125050		133	500	75	2,885	1	107,27



B 100 101**802****TUBO CON UN BICCHIERE**

- PIPE WITH ONE SOCKET
- ROHR MIT EINER MUFFE
- TUYAU AVEC UNE EMBOITURE
- TUBO CON UN MANGUITO

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (∅ 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (∅ 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3


CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm			€
802125075	125	133	750	75	4,125	1	147,56
802125100		133	1000	75	5,360	1	199,64
802125150		133	1500	75	7,830	1	279,31
802125200		133	2000	75	10,300	1	372,38
802125250		133	2500	75	12,775	1	453,64
802125300		133	3000	75	15,250	1	542,81
802150025	150	159	250	80	2,000	1	76,20
802150050		159	500	80	3,500	1	126,17
802150075		159	750	80	5,000	1	185,91
802150100		159	1000	80	6,450	1	238,53
802150150		159	1500	80	9,400	1	353,97
802150200		159	2000	80	12,400	1	456,16
802150250		159	2500	80	15,350	1	555,69
802150300		159	3000	80	18,300	1	664,96



B 100 101**803****TUBO CON DUE BICCHIERI**


- PIPE WITH TWO SOCKETS
- ROHR MIT ZWEI MUFFEN
- TUYAU AVEC DEUX EMBOITURES
- TUBO CON DOS MANGUITOS

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (∅ 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (∅ 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm			€	
8030400250	40	42	250	30	0,330	1	24,73	
8030400500		42	500	30	0,580	1	30,61	
8030400750		42	750	30	0,860	1	38,01	
8030401000		42	1000	30	1,100	1	41,07	
8030401500		42	1500	30	1,600	1	53,62	
8030402000		42	2000	30	2,150	1	65,44	
8030402500		42	2500	30	2,650	1	79,76	
8030403000		42	3000	30	3,150	1	89,72	
8030500250		50	53	250	38	0,420	1	28,75
8030500500			53	500	38	0,755	1	33,29
8030500750	53		750	38	1,080	1	41,76	
8030501000	53		1000	38	1,400	1	49,15	
8030501500	53		1500	38	2,100	1	65,52	
8030502000	53		2000	38	2,700	1	81,33	
8030502500	53		2500	38	3,350	1	98,19	
8030503000	53		3000	38	4,010	1	113,82	

B 100 101



803

TUBO CON DUE BICCHIERI

- PIPE WITH TWO SOCKETS
- ROHR MIT ZWEI MUFFEN
- TUYAU AVEC DEUX EMBOITURES
- TUBO CON DOS MANGUITOS

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	kg		€
8030650250	65	73	250	55	0,760	1	32,55
8030650500		73	500	55	1,330	1	44,86
8030650750		73	750	55	1,880	1	58,60
8030651000		73	1000	55	2,450	1	70,94
8030651500		73	1500	55	3,560	1	97,08
8030652000		73	2000	55	4,700	1	121,62
8030652500		73	2500	55	5,820	1	146,49
8030653000	80	73	3000	55	6,950	1	173,10
8030800750		88,9	750	60	2,300	1	67,63
8030801000		88,9	1000	60	3,000	1	84,49
8030801500		88,9	1500	60	4,360	1	116,60
8030802000		88,9	2000	60	5,780	1	149,04
8030802500		88,9	2500	60	7,110	1	183,78
8030803000		88,9	3000	60	8,480	1	213,89
8031000750	100	102	750	70	2,670	1	77,54
8031001000		102	1000	70	3,500	1	98,10
8031001500		102	1500	70	5,050	1	136,14
8031002000		102	2000	70	6,600	1	171,49
8031002500		102	2500	70	8,180	1	214,11
8031003000	125	102	3000	70	9,750	1	246,61
8031250750		133	750	75	4,200	1	150,73
8031251000		133	1000	75	5,400	1	200,68
8031251500		133	1500	75	7,900	1	287,50
8031252000		133	2000	75	10,350	1	378,60
8031252500	150	133	2500	75	12,950	1	459,68
8031253000		133	3000	75	15,300	1	552,98
8031500750		159	750	80	5,000	1	188,42
8031501000		159	1000	80	6,500	1	251,17
8031501500		159	1500	80	9,500	1	361,85
8031502000	150	159	2000	80	12,450	1	478,24
8031502500		159	2500	80	15,400	1	570,98
8031503000		159	3000	80	18,350	1	689,51



**804/87****B 100 102****CURVA 87°**


- ELBOW 87°
- ROHRBOGEN 87°
- COUDE 87°
- CURVA 87°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 80)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm			€
804040087	40	42	102	30	105	63	0,193	1	16,94
804050087	50	53	130	38	133	80	0,310	1	20,92
804065087	65	73	172	55	176	110	0,700	1	39,57
804080087	80	88,9	199	60	204	133	1,180	1	52,51



**804/45****B 100 102****CURVA 45°**


- ELBOW 45°
- ROHRBOGEN 45°
- COUDE 45°
- CURVA 45°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 80)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm			€
804040045	40	42	68	30	71	63	0,146	1	14,07
804050045	50	53	85	38	88	80	0,229	1	16,64
804065045	65	73	112	55	117	110	0,521	1	30,98
804080045	80	88,9	128	60	133	133	0,864	1	35,78



**804/30****B 100 102****CURVA 30°**

- ELBOW 30°
- ROHRBOGEN 30°
- COUDE 30°
- CURVA 30°


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 80)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm			€
804040030	40	42	59	30	62	63	0,129	1	18,51
804050030	50	53	73	38	76	80	0,201	1	18,71
804065030	65	73	98	55	102	110	0,462	1	26,99
804080030	80	88,9	109	60	114	133	0,752	1	42,58

B 100 102



804/15


CURVA 15°

- ELBOW 15°
- ROHRBOGEN 15°
- COUDE 15°
- CURVA 15°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm	kg		€
804040015	40	42	51	30	54	63	0,114	1	21,53
804050015	50	53	62	38	65	80	0,173	1	25,78
804065015	65	73	82	55	86	110	0,393	1	27,04
804080015	80	88,9	90	60	95	133	0,632	1	45,46

B 100 102



805/T


CURVA TECNICA 87°

- TECHNICAL ELBOW 87°
- TECHNISCHE ROHRBOGEN 87°
- COUDE TECHNIQUE 87°
- CURVA TÉCNICA 87°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 50)
 cod. 826/GV (Ø 65)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm	kg		€
805040000	40	42	64	20	79	42	0,159	1	17,88
805050000	50	53	81,5	26	98,5	53	0,252	1	20,82
805065000	65	73	127	55	142	73	0,720	1	39,90

B 100 102




805/87

CURVA RAGGIO STRETTO 87°

- ELBOW S.R. 87°
- ROHRBOGEN KURZE RADIUS 87°
- COUDE RAYON COURT 87°
- CURVA RADIO ESTRECHO 87°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm	kg		€
805040087	40	42	85	30	88	42	0,199	1	29,81
805050087	50	53	103	38	106	53	0,302	1	28,01
805065087	65	73	138	55	142	73	0,693	1	57,97
805080087	80	88,9	157	60	162	88,9	0,955	1	67,64
805100087	100	102	180	70	186	102	1,258	1	97,86
805125087	125	133	216	75	222	133	1,959	1	226,67
805150087	150	159	235	80	240	159	2,510	1	282,38



**805/45****B 100 102****CURVA RAGGIO STRETTO 45°**


- ELBOW S.R. 45°
- ROHRBOGEN KURZE RADIUS 45°
- COUDE RAYON COURT 45°
- CURVA RADIO ESTRECHO 45°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (∅ 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (∅ 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm			€
805040045	40	42	60	30	63	42	0,156	1	18,68
805050045	50	53	74	38	77	53	0,241	1	19,07
805065045	65	73	98	55	102	73	0,549	1	33,98
805080045	80	88,9	109	60	114	88,9	0,744	1	42,42
805100045	100	102	124	70	126	102	0,958	1	61,95
805125045	125	133	147	75	154	133	1,502	1	179,32
805150045	150	159	159	80	147	159	1,825	1	235,31



**805/30****B 100 102****CURVA RAGGIO STRETTO 30°**


- ELBOW S.R. 30°
- ROHRBOGEN KURZE RADIUS 30°
- COUDE RAYON COURT 30°
- CURVA RADIO ESTRECHO 30°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (∅ 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (∅ 100 ÷ 150)



NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm			€
805100030	100	102	110	70	115	102	0,877	1	80,15
805125030	125	133	125	75	131	133	1,298	1	183,46
805150030	150	159	136	80	124	159	1,580	1	243,17


**805/15****B 100 102****CURVA RAGGIO STRETTO 15°**

- ELBOW S.R. 15°
- ROHRBOGEN KURZE RADIUS 15°
- COUDE RAYON COURT 15°
- CURVA RADIO ESTRECHO 15°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/G (∅ 100 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	A mm	H mm	R mm			€
805100015	100	102	96	70	101	102	0,877	1	57,23
805125015	125	133	107	75	112	133	1,100	1	138,01
805150015	150	159	114	80	102	159	1,331	1	196,11

B 100 102




806

DISASSAMENTO 75/130/200 MM

- OFFSET 75/130/200 MM
- ETAGENBOGEN 75/130/200 MM
- DÉSAXEMENT 75/130/200 MM
- CURVA DESVIACIÓN 75/130/200 MM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 125)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	E mm	L mm	A mm	B mm	C mm	R mm	kg	€
806065075	65	73	75	329	55	101	98	110	0,950	101,17
806080075	80	88,9	75	352	60	114	109	133	1,000	115,76
806100075	100	102	75	321	70	126	120	102	1,200	159,69
806125075	125	133	75	375,5	75	154	146,5	133	1,996	474,49
806065130	65	73	130	359	55	117	113	110	0,880	89,51
806080130	80	88,9	130	390	60	133	127	133	1,350	116,14
806100130	100	102	130	376	70	126	120	102	1,520	177,32
806125130	125	133	130	430,5	75	154	146,5	133	2,381	494,31
806065200	65	73	200	430	55	117	113	110	1,120	90,95
806080200	80	88,9	200	460	60	133	127	133	1,550	124,69
806100200	100	102	200	446	70	126	120	102	1,780	212,94
806125200	125	133	200	500,5	75	154	146,5	133	2,870	579,91



Articolo speciale a richiesta.
Special code on demand.

807


CURVA PROLUNGATA

- STREMLINE BEND
- LANG ROHRBOGEN
- COUDE PROLONGÉE
- CURVA EXTENDIDA

GASKET: EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 125)
MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
NORM: EN 1124-3

B 100 102

CODE	DN	D1 mm	L1 mm	L2 mm	A mm	R mm	kg	€
807080000	80	88,9	388	383	60	133	1,850	122,32
807100000	100	102	362,5	356,5	70	102	2,100	206,00
807125000	125	133	414	407	75	133	3,292	560,54



Articolo speciale a richiesta.
Special code on demand.

807/R


GOMITO RIDOTTO 87°

- REDUCED ELBOW 87°
- REDUZIERTE ROHRBOGEN 87°
- COUDE RÉDUIT 87°
- CURVA REDUCIDA 87°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 50 ÷ 65)
NORM: EN 1124-3

B 100 102

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A mm	L mm	H mm	F mm	R mm	kg	€
807050040	50	40	53	42	30	85	124	62	42	0,290	66,61
807065050	65	50	73	53	38	103	161	60	53	0,390	77,76



**808/87****B 100 102****BRAGA 87°**


- BRANCH 87°
- ABZWEIG 87°
- EMBRANCHEMENT 87°
- DERIVACIÓN M-H 87°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	A mm	L1 mm	L2 mm	B mm			€
808040087	40	42	30	137	67	69,5	0,193	1	45,89
808050087	50	53	38	165	81	83,5	0,291	1	48,13
808065087	65	73	55	209	109	106	0,639	1	56,64
808080087	80	88,9	60	235	123	119	0,863	1	61,40
808100087	100	102	70	291	138	147,5	1,196	1	85,60
808125087	125	133	75	360	159	182	2,219	1	134,06
808150087	150	159	80	403	178	204	2,932	1	179,05



**808/45****B 100 102****BRAGA 45°**


- BRANCH 45°
- ABZWEIG 45°
- EMBRANCHEMENT 45°
- DERIVACIÓN M-H 45°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3


CODE	DN	D1 mm	A mm	L1 mm	L2 mm	B mm			€
808040045	40	42	30	155	100	55	0,233	1	53,93
808050045	50	53	38	198	132,5	64	0,382	1	56,02
808065045	65	73	55	255	170	85	0,864	1	70,03
808080045	80	88,9	60	295	210	95	1,200	1	84,51
808100045	100	102	70	335	225	110	1,517	1	95,60
808125045	125	133	75	415	285	130	2,936	1	161,91
808150045	150	159	80	460	320	140	3,856	1	207,70

B 100 102

809
BRAGA RIDOTTA 87°

- REDUCED BRANCH 87°
- REDUZIERTE ABZWEIG 87°
- EMBRANCHEMENT RÉDUIT 87°
- DERIVACIÓN M-H REDUCIDA 87°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg		€
809050040	50	40	53	42	38	30	165	73	83,5	0,269	1	48,85
809065040	65	40	73	42	55	30	209	83	106	0,528	1	51,39
809065050	65	50	73	53	55	38	209	91	106	0,547	1	52,69
809080050	80	50	88,9	53	60	38	235	99	119	0,726	1	54,24
809100040	100	40	102	42	70	30	216	97	110	0,749	1	65,76
809100050	100	50	102	53	70	38	226	105	115	0,800	1	71,37
809100065	100	65	102	73	70	55	291	123	147,5	1,092	1	87,78
809100080	100	80	102	88,9	70	60	291	128	147,5	1,136	1	94,37
809125050	125	50	133	53	75	38	294	121	149	1,551	1	94,56
809125065	125	65	133	73	75	55	294	139	149	1,633	1	109,12
809125100	125	100	133	102	75	70	294	153	149	1,723	1	109,85
809150065	150	65	159	73	80	55	343	152	174	2,221	1	128,91
809150100	150	100	159	102	80	70	343	166	174	2,308	1	140,38
809150125	150	125	159	133	80	75	403	172	204	2,832	1	166,14


810
BRAGA RIDOTTA 45°


- REDUCED BRANCH 45°
- REDUZIERTE ABZWEIG 45°
- EMBRANCHEMENT RÉDUIT 45°
- DERIVACIÓN M-H REDUCIDA 45°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3

B 100 102

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg		€
810050040	50	40	53	42	38	30	198	147	65	0,373	1	50,28
810065040	65	40	73	42	55	30	205	145	60	0,563	1	55,69
810065050	65	50	73	53	55	38	230	155	75	0,651	1	57,90
810080050	80	50	88,9	53	60	38	245	173	72	0,820	1	69,00
810080065	80	65	88,9	73	60	55	255	180	85	0,961	1	69,00
810100040	100	40	102	42	70	30	250	185	65	0,916	1	74,64
810100050	100	50	102	53	70	38	270	195	75	1,019	1	84,56
810100065	100	65	102	73	70	55	300	210	95	1,257	1	90,26
810100080	100	80	102	88,9	70	60	320	220	100	1,408	1	95,50
810125050	125	50	133	53	75	38	300	225	75	1,671	1	106,61
810125065	125	65	133	73	75	55	330	240	90	2,236	1	124,67
810125100	125	100	133	102	75	70	365	260	105	2,294	1	142,71
810150065	150	65	159	73	80	55	330	240	90	2,314	1	157,56
810150100	150	100	159	102	80	70	360	281	89	2,695	1	164,71
810150125	150	125	159	133	80	75	420	300	120	3,358	1	189,07

B 100 102



**811/87****BRAGA DOPPIA 87°**


- DOUBLE BRANCH 87°
- DOPPELABZWEIG 87°
- EMBRANCHEMENT DOUBLE 87°
- DERIVACIÓN DOBLE M-H 87°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 50 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 100 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	A mm	L1 mm	L2 mm	B mm			€
811050087	50	53	38	165	81	83,5	0,359	1	79,83
811065087	65	73	55	209	109	105,5	0,792	1	91,37
811100087	100	102	70	291	138	147,5	1,451	1	149,62
811125087	125	133	75	360	159	182	2,616	1	210,86
811150087	150	159	80	403	178	204	3,422	1	257,83

**811/45**

B 100 102



BRAGA DOPPIA 45°


- DOUBLE BRANCH 45°
- DOPPELABZWEIG 45°
- EMBRANCHEMENT DOUBLE 45°
- DERIVACIÓN DOBLE M-H 45°

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 50 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 100 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	A mm	L1 mm	L2 mm	B mm			€
811050045	50	53	38	198	132,5	65	0,497	1	90,65
811065045	65	73	55	255	170	85	1,078	1	113,53
811100045	100	102	70	335	225	110	1,953	1	162,26
811125045	125	133	75	415	285	130	3,780	1	243,62
811150045	150	159	80	460	320	140	4,938	1	307,97



812

B 100 102

BRAGA DOPPIA RIDOTTA 87°

- REDUCED DOUBLE BRANCH 87°
- REDUZIERTE DOPPELABZWEIG 87°
- EMBRANCHEMENT DOUBLE RÉDUIT 87°
- DERIVACIÓN DOBLE M-H REDUCIDA 87°


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg	€	
812050040	50	40	53	42	38	30	165	73	83,5	0,315	1	71,36
812065050	65	50	73	53	55	38	209	91	105,5	0,610	1	81,55
812080050	80	50	88,9	53	60	38	235	99	119	0,788	1	87,25
812100050	100	50	102	53	70	38	226	105	115	0,860	1	127,22
812100065	100	65	102	73	70	55	291	123	147,5	1,242	1	131,69
812100080	100	80	102	88,9	70	60	291	128	147,5	1,330	1	143,98
812125100	125	100	133	102	75	70	294	158	149	1,949	1	168,72
812150100	150	100	159	102	80	70	343	166	174	2,531	1	193,36
812150125	150	125	159	133	80	75	403	172	204	3,223	1	243,51



813

B 100 102

BRAGA DOPPIA RIDOTTA 45°

- REDUCED DOUBLE BRANCH 45°
- REDUZIERTE DOPPELABZWEIG 45°
- EMBRANCHEMENT DOUBLE RÉDUIT 45°
- DERIVACIÓN DOBLE M-H REDUCIDA 45°


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm	kg	€	
813050040	50	40	53	42	38	30	168	118	50	0,383	1	86,57
813065050	65	50	73	53	55	38	230	155	75	0,771	1	103,62
813080050	80	50	88,9	53	60	38	245	173	72	0,945	1	115,17
813100065	100	65	102	73	70	55	300	210	90	1,540	1	145,35
813100080	100	80	102	88,9	70	60	320	220	100	1,780	1	157,23
813125100	125	100	133	102	75	70	370	260	105	2,741	1	196,34
813150100	150	100	159	102	80	70	370	281	89	3,146	1	214,86
813150125	150	125	159	133	80	75	420	300	120	4,175	1	279,31



B 100 102**814/87****BRAGA SCAGNO 87°**


- CORNER BRANCH 87°
- WINKEL ABZWEIG 87°
- TÉ DOUBLE ÉQUERRE 87°
- T DOBLE ESCUADRA 87°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 50 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L1 mm	L2 mm	A mm	B mm			€
814050087	50	53	164,5	81	38	83,5	0,350	1	111,72
814065087	65	73	209	109	55	106	0,930	1	154,96
814080087	80	88,9	235	122	60	119	1,230	1	182,09
814100087	100	102	290,5	138	70	147	1,810	1	187,47
814125087	125	133	359,5	159	75	182	2,602	1	262,25
814150087	150	159	402,5	77,5	80	204	3,394	1	315,12



Articolo speciale a richiesta.
Special code on demand.



814/45**B 100 102****BRAGA SCAGNO 45°**


- CORNER BRANCH 45°
- WINKEL ABZWEIG 45°
- TÉ DOUBLE ÉQUERRE 45°
- T DOBLE ESCUADRA 45°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 50 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	A mm	L1 mm	L2 mm	B mm			€
814050045	50	53	38	188	123	65	0,450	1	91,09
814065045	65	73	55	255	170	85	1,000	1	115,72
814080045	80	88,9	60	295	210	95	1,450	1	141,33
814100045	100	102	70	335	225	110	2,400	1	165,12
814125045	125	133	75	415	285	130	3,757	1	259,78
814150045	150	159	80	460	320	140	4,902	1	329,45





815/87


B 100 102

BRAGA SCAGNO RIDOTTA 87°

- REDUCED CORNER BRANCH 87°
- REDUZIERT WINKEL ABZWEIG 87°
- TÊ DOUBLE ÉQUERRE RÉDUIT 87°
- T DOBLE ESCUADRA REDUCIDA 87°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm			€
815050040	50	40	53	42	38	30	164,5	72,5	83,5	0,410	1	71,41
815065050	65	50	73	53	55	38	209	90,5	106	0,720	1	85,23
815080050	80	50	88,9	53	60	38	235	98,5	119	1,160	1	93,16
815100065	100	65	102	73	70	55	290,5	123	147	1,440	1	114,55
815100080	100	80	102	88,9	70	60	290,5	128	147	1,590	1	130,82
815125100	125	100	133	102	75	70	293,5	153	149	1,949	1	175,35
815150100	150	100	159	102	80	70	342,5	166	174	2,530	1	214,86
815150125	150	125	159	133	80	75	402,5	195	204	3,445	1	275,00



Articolo speciale a richiesta.
 Special code on demand.



816/45

B 100 102


BRAGA SCAGNO RIDOTTA 45°

- REDUCED CORNER BRANCH 45°
- REDUZIERT WINKEL ABZWEIG 45°
- TÊ DOUBLE ÉQUERRE RÉDUIT 45°
- T DOBLE ESCUADRA REDUCIDA 45°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 100 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A1 mm	A2 mm	L1 mm	L2 mm	B mm			€
816050040	50	40	53	42	38	30	168	118	50	0,350	1	86,92
816065050	65	50	73	53	55	38	230	155	75	0,850	1	102,29
816100065	100	65	102	73	70	55	300	210	90	1,900	1	139,24
816125100	125	100	133	102	75	70	365	260	105	2,742	1	191,06
816150100	150	100	159	102	80	70	370	275	95	3,109	1	226,33
816150125	150	125	159	133	80	75	425	300	120	4,169	1	307,97

B 100 102



**817****RIDUZIONE CONCENTRICA**

- CONCENTRIC REDUCER
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 125)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A mm	L mm	B mm			€
817050040	40	50	42	53	30	120	62	0,150	1	43,01
817065040	40	65	42	73	30	121	60	0,234	1	41,58
817065050	50	65	53	73	38	140	60	0,230	1	46,98
817100050	50	100	53	102	38	165	87	0,500	1	81,90
817080065	65	80	73	88,9	55	195	80	0,475	1	51,07
817100065	65	100	73	102	55	184	85	0,545	1	54,42
817125065	65	125	73	133	55	197,5	95	0,818	1	107,79
817100080	80	100	88,9	102	60	190	85	0,583	1	55,70
817125100	100	125	102	133	70	249	85	0,833	1	61,48
817150100	100	150	102	159	70	247	101	1,222	1	64,94
817150125	125	150	133	159	75	230	95	1,308	1	79,37

B 100 102



**818****RIDUZIONE ECCENTRICA**

- ECCENTRIC REDUCER
- REDUZIERSTÜCK EXZENTRISCH
- RÉDUCTION EXCENTRIQUE
- REDUCCIÓN EXCÉNTRICA


MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 125)

NORM: EN 1124-3

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	A mm	L mm	B mm			€
818050040	40	50	42	53	30	125	45	0,170	1	83,27
818065050	50	65	53	73	38	167	70	0,322	1	90,24
818100050	50	100	53	102	38	197	87	0,474	1	125,37
818080065	65	80	73	88,9	55	187	77	0,465	1	100,28
818100065	65	100	73	102	55	207	87	0,590	1	150,98
818100080	80	100	88,9	102	60	207	87	0,635	1	119,92
818125100	100	125	102	133	70	239	94	1,037	1	144,54
818150125	125	150	133	159	75	243	101	1,382	1	178,77

B 100 102



819/000


MANICOTTO

- COUPLING
- MUFFE
- MANCHON
- MANGUITO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	A mm	L mm	kg		€
819040000	40	42	30	84	0,098	1	20,30
819050000	50	53	38	94	0,138	1	21,85
819065000	65	73	55	135	0,335	1	28,38
819080000	80	88,9	60	145	0,438	1	30,32
819100000	100	102	70	180	0,622	1	34,03
819125000	125	133	75	190	1,000	1	46,00
819150000	150	159	80	200	1,290	1	64,46

B 100 102




819/001

MANICOTTO PASSANTE

- SLIP COUPLING
- SCHIEBEMUFFE
- MANCHON LONG
- MANGUITO SIN TOPE



MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/G (Ø 40 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3


CODE	DN	D1 mm	L mm	kg		€
819040001	40	42	142	0,163	1	31,76
819050001	50	53	176	0,251	1	35,44
819065001	65	73	255	0,654	1	42,94
819080001	80	88,9	294	0,865	1	48,79
819100001	100	102	334	1,130	1	51,94
819125001	125	133	405	2,100	1	104,07
819150001	150	159	473	2,960	1	143,92

**819/002****B 100 102****MANICOTTO PROLUNGATO**

- SLIDE COUPLING
- DEHNUNGSMUFFE
- MANCHON PROLONGÉE
- MANGUITO EXTENDIDO



MATERIAL: AISI 316L – 1.4404**GASKET:** EPDM cod. 826/G (Ø 40 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	B mm	L mm			€
819040002	40	42	69	120	0,132	1	27,87
819050002	50	53	94	155	0,214	1	33,28
819065002	65	73	139	205	0,486	1	41,55
819080002	80	88,9	134	210	0,605	1	43,74
819100002	100	102	148	240	0,794	1	47,04
819125002	125	133	158	260	1,300	1	78,17
819150002	150	159	168	285	1,758	1	101,51


**819/003****B 100 102****TAPPO**

- STOP END
- VERSCHLUSSSTOPFEN
- BOUCHON
- TAPÓN

MATERIAL: AISI 316L – 1.4404

CODE	DN	D1 mm	D2 mm	B mm			€
819040003	40	42	50	32	0,068	1	24,31
819050003	50	53	60,5	40,5	0,106	1	28,01
819065003	65	73	80,5	57,5	0,230	1	32,81
819080003	80	88,9	98	62	0,317	1	41,51
819100003	100	102	112	72	0,420	1	51,27
819125003	125	133	145	77	0,634	1	75,17
819150003	150	159	174	82	0,854	1	83,08

B 100 102



819/004


ISPEZIONE

- CLEANOUT PORT
- REVISIONSROHR
- OUVERTURE DE NETTOYAGE
- INSPECCIÓN

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	D2 mm	D3 mm	A mm	L mm	M	Screw Nr.	B mm	kg	€	
819040004	40	42	42	70	30	142,5	M6	4	70	0,286	1	90,05
819050004	50	53	53	80	38	165	M6	4	84	0,380	1	93,14
819065004	65	73	73	105	55	225	M8	4	115	0,795	1	115,41
819080004	80	88,9	88,9	125	60	255	M8	4	130	1,070	1	127,45
819100004	100	102	88,9	125	70	291	M8	4	148	1,292	1	134,85
819125004	125	133	133	165	75	360	M8	8	182	2,647	1	226,96
819150004	150	159	133	165	80	403	M8	8	204	3,257	1	283,61

B 100 102



827



COLLARE ANTISFILAMENTO

- SAFETY COLLAR
- SICHERHEITSSCHELLE
- COLLIER DE SÉCURITÉ
- ABRAZADERA DE SEGURIDAD

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

CODE	DN	D1 mm	D2 mm	H mm	kg	€
827040000	40	42	56	27	0,120	34,73
827050000	50	53	68	31	0,150	35,51
827065000	65	73	92,5	40	0,300	42,06
827080000	80	88,9	110,5	44	0,380	46,42
827100000	100	102	124,5	53	0,500	51,22
827125000	125	133	162	58	0,687	61,52
827150000	150	159	191	63	0,860	72,71



B 100 102

**820/PN6****BOCCELLO CON FLANGIA GIREVOLE**

- SLEEVE / ROTARY FLANGE
- LOSE-FLANSCH / AUSSEN
- BRIDE TOURNANTE / SORTIE A BRIDE
- BRIDA LOCA / TRONCO EMBRIDADO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** [*] S235JR (Fe 360) zincata - galvanized - verzinkt - galvanisés - galvanizado**PN6**

CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	Holes Nr.	kg	€
820040006	40	42	70	12	100	14	130	52	80	4	1,304	83,63
820050006	50	53	80	12	110	14	140	64	90	4	1,544	101,72
820065006	65	73	100	12	130	14	160	83	110	4	1,975	124,87
820080006	80	88,9	110	14	150	18	190	96	128	4	3,166	175,92
820100006	100	102	130	14	170	18	210	113	148	4	3,805	200,24
820125006	125	133	150	14	200	18	240	140	178	8	4,770	338,32
820150006	150	159	170	14	225	18	265	166	202	8	5,516	411,82



**820/PN16****BOCCELLO CON FLANGIA GIREVOLE**

- SLEEVE / ROTARY FLANGE
- LOSE-FLANSCH / AUSSEN
- BRIDE TOURNANTE / SORTIE A BRIDE
- BRIDA LOCA / TRONCO EMBRIDADO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** [*] S235JR (Fe 360) zincata - galvanized - verzinkt - galvanisés - galvanizado**PN16**

CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	D5 mm	D6 mm	Holes Nr.	kg	€
820040010	40	42	70	16	110	18	150	52	88	4	2,181	91,15
820050010	50	53	80	18	125	18	165	64	102	4	2,978	126,31
820065010	65	73	100	18	145	18	185	83	122	4	3,659	144,61
820080010	80	88,9	110	20	160	18	200	96	138	8	4,580	179,38
820100010	100	102	130	20	180	18	220	113	158	8	5,455	225,56
820125010	125	133	150	22	210	18	250	140	188	8	7,377	369,66
820150010	150	159	170	22	240	22	285	166	212	8	9,029	447,48

B 100 102



Articolo speciale a richiesta.
Special code on demand.


820/I**BRAGA RIDOTTA CON ISPEZIONE**

- REDUCED BRANCH WITH CLEANOUT
- REDUZIERTER BRANCH / INSPEKTION
- EMBRANCHEMENT RÉDUIT / INSPECTION
- DERIVACIÓN REDUCIDA / INSPECCIÓN

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

CODE	DN1	DN2	D1 mm	D2 mm	B mm	C mm	E mm	kg	€
820205000	65	50	73	53	165	240	205	2,120	142,12
820260000	65	50	73	53	220	240	260	2,280	188,79

B 100 102



Articolo speciale a richiesta.
Special code on demand.

820/R


RIDUZIONE L=1000 MM

- REDUCER WITHOUT SOCKET L=1000 MM
- REDUZIERSTÜCK A-A L=1000 MM
- RÉDUCTION L=1000 MM
- REDUCCIÓN L=1000 MM

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

CODE	D1 mm	D2 mm	L mm	L1 mm	kg		€
820065040	42	73	1000	70	1,336	1	92,26

B 100 102



820/F


RACCORDO FILETTATO FEMMINA

- FEMALE THREADED CONNECTOR
- ÜBERGANGSSTÜCK MIT IG
- RACCORD FILETÉ FEMELLE
- RACOR ROSCA HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

CODE	DN	D1 mm	DN inch	L mm	Z mm	kg		€
820040100	40	42	1"	140	46	0,290	1	92,39
820040114	40	42	1"1/4	140	46	0,270	1	46,48
820040112	40	42	1"1/2	140	55	0,390	1	48,99
820050114	50	53	1"1/4	140	55	0,440	1	107,11
820050112	50	53	1"1/2	140	55	0,370	1	111,07
820050200	50	53	2"	140	70	0,660	1	116,58

B 100 102




820/S

SIFONE

- TRAP
- SYPHON
- SIPHON
- SIFÓN



MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 50)
NORM: EN 1124-3


CODE	DN	D1 mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	kg		€
820040000	40	42	30	128	105	162	172	0,700	1	164,36
820050000	50	53	38	161	132,5	198	212	0,990	1	230,33

**821/PN6****B 100 102****FLANGIA CON RACCORDO MASCHIO PN6**

- FLANGE WITH SPIGOT PN6
- FLANSCHADAPTER / AUSSEN PN6
- BRIDE DE RACCORD / MALE PN6
- BRIDA ADAPTADOR / MACHO PN6



PN 6**MATERIAL:** AISI 316L - 1.4404


CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	Holes Nr.			€
821040006	40	42	70	14	100	14	130	4	1,301	1	73,89
821050006	50	53	78,5	14	110	14	140	4	1,475	1	89,86
821065006	65	73	97,5	14	130	14	160	4	1,897	1	110,32
821080006	80	88,9	105	16	150	18	190	4	2,979	1	155,42
821100006	100	102	115	16	170	18	210	4	3,497	1	176,90
821125006	125	133	116	10	200	18	240	8	2,792	1	298,88
821150006	150	159	122	10	225	18	265	8	3,245	1	355,23

**821/PN16****B 100 102****FLANGIA CON RACCORDO MASCHIO**

- FLANGE WITH SPIGOT
- FLANSCHADAPTER / AUSSEN
- BRIDE DE RACCORD / MALE
- BRIDA ADAPTADOR / MACHO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**PN 16**

CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	Holes Nr.			€
821040010	40	42	72	16	110	18	150	4	1,968	1	92,03
821050010	50	53	82,5	18	125	18	165	4	2,650	1	116,91
821065010	65	73	101,5	18	145	18	185	4	3,270	1	133,82
821080010	80	88,9	109	20	160	18	200	8	3,995	1	158,47
821100010	100	102	119	20	180	18	220	8	4,670	1	199,28
821125010	125	133	118	12	210	18	250	8	3,625	1	303,85
821150010	150	159	125	12	240	22	285	8	4,482	1	365,26

B 100 102

822/PN6
FLANGIA CON RACCORDO FEMMINA PN6

- FLANGE WITH SOCKET PN6
- FLANSCHADAPTER / INNEN PN6
- BRIDE DE RACCORD / FEMELLE PN6
- BRIDA ADAPTADOR / HEMBRA PN6

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404



GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3

PN 6

CODE	DN	D1 mm	A mm	L mm	L1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	Holes Nr.	kg	€
822040006	40	42	30	67	14	100	14	130	4	1,304	82,10
822050006	50	53	38	75	14	110	14	140	4	1,477	103,71
822065006	65	73	55	104	14	130	14	160	4	1,931	133,23
822080006	80	88,9	60	100	16	150	18	190	4	2,986	182,93
822100006	100	102	70	125	16	170	18	210	4	3,563	234,33
822125006	125	133	75	112	10	200	18	240	8	2,815	260,68
822150006	150	159	80	117,5	10	225	18	265	8	3,270	303,67


822/PN16
FLANGIA CON RACCORDO FEMMINA

- FLANGE WITH SOCKET
- FLANSCHADAPTER / INNEN
- BRIDE DE RACCORD / FEMELLE
- BRIDA ADAPTADOR / HEMBRA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404



GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)

EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)

NORM: EN 1124-3



PN 16



CODE	DN	D1 mm	A mm	L mm	L1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	Holes Nr.	kg	€
822040010	40	42	30	69	16	110	18	150	4	1,972	106,34
822050010	50	53	38	79	18	125	18	165	4	2,653	118,80
822065010	65	73	55	108	18	145	18	185	4	3,301	141,00
822080010	80	88,9	60	104	20	160	18	200	8	4,000	162,35
822100010	100	102	70	129	20	180	18	220	8	4,736	251,69
822125010	125	133	75	114	12	210	18	250	8	3,648	285,63
822150010	150	159	80	119,5	12	240	22	285	8	4,504	326,58

**434/PN 6****R 30 30****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA



PN 6
MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434040006	40 - [1"1/2]	85	45	2	14	10	2,26
434050006	50 - [2"]	95	57	2	15	10	3,44
434065006	65 - [2"1/2]	115	76	2	19	10	4,74
434080006	80 - [3"]	132	89	2	26	10	5,63
434100006	100 - [4"]	152	108	2	29	10	6,66
434125006	125 - [5"]	182	133	2	41	10	9,24
434150006	150 - [6"]	207	160	2	38	10	10,53

**434/PN 10-16****R 30 30****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

PN 10/16
MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434040000	40 - [1"1/2]	92	45	2	17	10	2,26
434050000	50 - [2"]	108	57	2	22	10	3,42
434065000	65 - [2"1/2]	127	76	2	27	10	4,71
434080000	80 - [3"]	142	89	2	30	10	5,57
434100000	100 - [4"]	162	108	2	38	10	6,39
434125000	125 - [5"]	192	140	2	44	10	8,98
434150000	150 - [6"]	218	169	2	55	10	10,26

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto
IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C

OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525

Sesalit ECO: organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free

USES: hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)

GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS



Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C

Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525

B 100 102



823/F1


PASSAGGIO STAGNO F1

- DECK / BULKHEAD PENETRATION F1
- WANDDURCHFÜHRUNG F1
- PASSAGE ÉTANCHE F1
- PASAJE ESTAÑO F1

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
NOTE: [*] S235JR [Fe 360] verniciato - painted - bemalt - peint - pintado
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	A mm	kg	€
823040000	40	42	161	93	200	30	1,345	72,07
823050000	50	53	202	118	200	38	1,410	74,31
823065000	65	73	279	165	200	55	1,470	93,69
823080000	80	88,9	332	194	200	60	1,510	107,11
823100000	100	102	381	223	200	70	2,130	119,39
823125000	125	133	479	275	250	75	3,775	169,72
823150000	150	159	562	319	250	80	4,511	199,10

B 100 102



823/M1


PASSAGGIO STAGNO M1

- DECK / BULKHEAD PENETRATION M1
- WANDDURCHFÜHRUNG M1
- PASSAGE ÉTANCHE M1
- PASAJE ESTAÑO M1

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
NOTE: [*] S235JR [Fe 360] verniciato - painted - bemalt - peint - pintado
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3



CODE	DN	D1 mm	L mm	L2 mm	D2 mm	A mm	kg	€
823040001	40	42	125	40	61	30	0,533	51,91
823050001	50	53	145	50	70	38	0,612	60,54
823065001	65	73	175	65	88,9	55	0,926	82,68
823080001	80	88,9	185	70	110	60	1,394	96,84
823100001	100	102	205	80	121	70	1,501	104,37
823125001	125	133	215	85	150	75	1,979	130,15
823150001	150	159	225	90	178	80	2,613	193,36


B 100 102

**823/M2****PASSAGGIO STAGNO M2**

- DECK / BULKHEAD PENETRATION M2
- WANDDURCHFÜHRUNG M2
- PASSAGE ÉTANCHE M2
- PASAJE ESTAÑO M2



MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** [*] S235JR (Fe 360) verniciato - painted - bemalt - peint - pintado**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	D2 mm	A mm			€
823040002	40	42	108	62,5	30	0,485	1	41,75
823050002	50	53	125	75	38	0,645	1	43,26
823065002	65	73	155	101	55	1,180	1	60,61
823080002	80	88,9	178	113,5	60	1,200	1	74,88
823100002	100	102	198	133	70	1,760	1	93,80
823125002	125	133	245	168	75	2,773	1	118,26
823150002	150	159	284	193	80	3,116	1	164,71


**823/M3****PASSAGGIO STAGNO M3**

- DECK / BULKHEAD PENETRATION M3
- WANDDURCHFÜHRUNG M3
- PASSAGE ÉTANCHE M3
- PASAJE ESTAÑO M3

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** [*] S235JR (Fe 360) verniciato - painted - bemalt - peint - pintado**GASKET:** EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 100)**NORM:** EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	D2 mm	H mm	A mm			€
823040003	40	42	110,5	62,5	88	30	0,564	1	43,81
823050003	50	53	135	75	106	38	0,771	1	59,98
823065003	65	73	182	101	142	55	1,510	1	96,18
823080003	80	88,9	210	113,5	162	60	1,485	1	120,49
823100003	100	102	240	133	186	70	2,365	1	172,14

B 100 102



823/M4


PASSAGGIO STAGNO M4

- DECK / BULKHEAD PENETRATION M4
- WANDDURCHFÜHRUNG M4
- PASSAGE ÉTANCHE M4
- PASAJE ESTAÑO M4

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
NOTE: [*] S235JR [Fe 360] verniciato - painted - bemalt - peint - pintado
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 40 ÷ 65)
 EPDM cod. 826/G (Ø 80 ÷ 150)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	D2 mm	A mm	kg		€
823040004	40	42	180	40	61	30	1,195	1	69,98
823050004	50	53	200	50	70	38	1,320	1	98,92
823065004	65	73	230	65	88,9	55	1,820	1	106,59
823080004	80	88,9	240	70	110	60	2,835	1	121,53
823100004	100	102	260	80	121	70	2,895	1	143,22
823125004	125	133	270	85	150	75	3,462	1	178,98
823150004	150	159	280	90	178	80	4,675	1	247,81

B 100 102



824/G


FLESSIBILE PER SCARICHI / GRAVITÀ

- FLEXIBLE PIPE FOR DRAINS / GRAVITY
- FLEXIBEL ROHR / SCHWERKRAFT
- TUYAU FLEXIBLE / GRAVITÉ
- TUBO FLEXIBLE / GRAVITACIÓN

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 50)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	A mm	L mm	B mm	kg		€
8240500600	50	53	38	600	55	0,780	1	268,35
8240500750	50	53	38	750	55	0,960	1	295,38
8240501000	50	53	38	1000	55	1,260	1	330,06
8240501250	50	53	38	1250	55	1,550	1	365,29

B 100 102



824/V


FLESSIBILE PER SCARICHI / VUOTO

- FLEXIBLE PIPE FOR DRAINS / VACUUM
- FLEXIBEL ROHR / VAKUUM
- TUYAU FLEXIBLE / VIDE
- TUBO FLEXIBLE / VACÍO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
GASKET: EPDM cod. 826/GV (Ø 50)
NORM: EN 1124-3

CODE	DN	D1 mm	A mm	L mm	B mm	kg		€
8240501100	50	53	38	1100	62	1,000	1	416,48
8240501500	50	53	38	1500	62	1,270	1	482,09
8240502000	50	53	38	2000	62	1,630	1	565,38
8240502500	50	53	38	2500	62	1,980	1	623,19


B 100 102

**825/01****POZZETTO CON FLANGIA / ATTACCO ORIZZONTALE**

- SCUPPER WITH FLANGE / HORIZONTAL OUTLET
- BODENABLAUF MIT FLANSCH / HORIZONTAL ABGANG
- BONDE AVEC BRIDE / LATÉRAL
- DESAGÜE CON BRIDA / LATERAL

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** Senza sifone - Without siphon - Ohne Syphon - Sans siphon - Sin sifón


CODE	DN	D1 mm	L mm	H mm	H1 mm	D mm	D2 mm	kg	€
825040011	40	42	125,5	124,5	92	138	200	1,800	318,53
825050011	50	53	125,5	124,5	92	138	200	1,750	322,62
825065011	65	73	142,5	124,5	88	138	200	1,800	327,38

**825/02****POZZETTO A SALDARE / ATTACCO ORIZZONTALE**

- SCUPPER TO WELD / HORIZONTAL OUTLET
- BODENABLAUF ZU SCHWEISSEN / HORIZONTAL ABGANG
- BONDE À SOUDER / LATÉRAL
- DESAGÜE PARA SOLDAR / LATERAL

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** Senza sifone - Without siphon - Ohne Syphon - Sans siphon - Sin sifón

CODE	DN	D1 mm	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	D mm	kg	€
825040022	40	42	115	124,5	92	45	150	1,750	254,65
825050022	50	53	115	134,5	102	45	150	1,750	257,83
825065022	65	73	142,5	134,5	96	45	150	1,800	261,91
825100022	100	102	157,5	153,5	102,5	45	150	2,400	329,79


**825/03****POZZETTO CON FLANGIA / ATTACCO VERTICALE**

- SCUPPER WITH FLANGE / VERTICAL OUTLET
- BODENABLAUF MIT FLANSCH / VERTIKAL ABGANG
- BONDE AVEC BRIDE / VERTICAL
- DESAGÜE CON BRIDA / VERTICAL

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** Senza sifone - Without siphon - Ohne Syphon - Sans siphon - Sin sifón

CODE	DN	D1 mm	L mm	H mm	D mm	D2 mm	kg	€
825040033	40	42	172	124,5	138	200	1,800	318,53
825050033	50	53	179,5	124,5	138	200	1,750	322,62
825065033	65	73	198,5	124,5	138	200	1,800	327,38

B 100 102



825/04

POZZETTO A SALDARE / ATTACCO VERTICALE


- SCUPPER TO WELD / VERTICAL OUTLET
- BODENABLAUF ZU SCHWEISSEN / VERTIKAL ABGANG
- BONDE À SOUDER / VERTICAL
- DESAGÜE PARA SOLDAR / VERTICAL

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

NOTE: Senza sifone - Without siphon - Ohne Syphon - Sans siphon - Sin sifón

CODE	DN	D1 mm	L mm	H mm	H2 mm	D mm	kg		€
825040044	40	42	179,5	124,5	45	150	1,750	1	254,65
825050044	50	53	189,5	134,5	45	150	1,750	1	257,83
825065044	65	73	208,5	134,5	45	150	1,800	1	261,91
825100044	100	102	223,5	134,5	45	150	2,100	1	329,79

B 100 102



825/05

POZZETTO A SALDARE / ATTACCO ORIZZONTALE / LUNGO



- SCUPPER TO WELD / HORIZONTAL OUTLET / LONG
- BODENABLAUF ZU SCHWEISSEN / HORIZONTAL ABGANG / LANG
- BONDE À SOUDER / LATÉRAL / LONG
- DESAGÜE PARA SOLDAR / LATERAL / LARGO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

NOTE: Senza sifone - Without siphon - Ohne Syphon - Sans siphon - Sin sifón

CODE	DN	D1 mm	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	D mm	kg		€
825040055	40	42	128,5	187	169,5	50	150	2,006	1	384,80
825050055	50	53	129	187	164	50	150	2,032	1	403,08
825065055	65	73	129,5	187	154	50	150	2,074	1	450,44
825100055	100	102	157	187	141	50	150	2,246	1	555,64

B 100 102



825/06 Q

POZZETTO A SALDARE / ATTACCO ORIZZONTALE / TELESCOPICO / QUADRO

- SCUPPER TO WELD / HORIZONTAL OUTLET / TELESCOPIC / SQUARE
- BODENABLAUF ZU SCHWEISSEN / HORIZONTAL ABGANG / TELESKOPISCH / QUADRAT
- BONDE À SOUDER / LATÉRAL / TÉLESCOPIQUE / CARRÉ
- DESAGÜE PARA SOLDAR / LATERAL / TELESCÓPICO / CUADRADO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404


NOTE: Con sifone - With siphon - Mit Syphon - Avec siphon - Con sifón

CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	D mm	D2 mm	kg		€
825040066Q	40	42	128,5	150	124,5	92	45	20-100	145	110	2,946	1	852,35
825050066Q	50	53	128,5	150	124,5	92	45	20-100	145	110	2,942	1	863,29
825065066Q	65	73	140	150	124,5	88	45	20-100	145	110	2,992	1	896,13

B 100 102

825/06 C**POZZETTO A SALDARE / ATTACCO ORIZZONTALE / TELESCOPICO / ROTONDO**

- SCUPPER TO WELD / HORIZONTAL OUTLET / TELESCOPIC / ROUND
- BODENABLAUF ZU SCHWEISSEN / HORIZONTAL ABGANG / TELESKOPISCH / RUNDE
- BONDE À SOUDER / LATÉRAL / TÉLESCOPIQUE / ROND
- DESAGÜE PARA SOLDAR / LATERAL / TELESCÓPICO / REDONDO


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** Con sifone - With siphon - Mit Syphon - Avec siphon - Con sifón

CODE	DN	D1 mm	L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	D mm	D2 mm	D3 mm	kg	€
825040066C	40	42	128,5	124,5	92	45	25-90	145	110	132	2,782	852,35
825050066C	50	53	128,5	124,5	92	45	25-90	145	110	132	2,838	863,29
825065066C	65	73	140	124,5	88	45	25-90	145	110	132	2,865	896,13

B 100 102

825/07 Q**POZZETTO A SALDARE / ATTACCO VERTICALE / TELESCOPICO / QUADRO**

- SCUPPER TO WELD / VERTICAL OUTLET / TELESCOPIC / SQUARE
- BODENABLAUF ZU SCHWEISSEN / VERTIKAL ABGANG / TELESKOPISCH / QUADRAT
- BONDE À SOUDER / VERTICAL / TÉLESCOPIQUE / CARRÉ
- DESAGÜE PARA SOLDAR / VERTICAL / TELESCÓPICO / CUADRADO


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** Con sifone - With siphon - Mit Syphon - Avec siphon - Con sifón

CODE	DN	D1 mm	L mm	L1 mm	H mm	H2 mm	H3 mm	D mm	D2 mm	kg	€
825040077Q	40	42	184,5	150	124,5	45	20-100	145	110	2,904	808,57
825050077Q	50	53	184,5	150	124,5	45	20-100	145	110	2,950	822,25
825065077Q	65	73	198,5	150	124,5	45	20-100	145	110	2,980	852,35


B 100 102

825/07 C**POZZETTO A SALDARE / ATTACCO VERTICALE / TELESCOPICO / ROTONDO**

- SCUPPER TO WELD / VERTICAL OUTLET / TELESCOPIC / ROUND
- BODENABLAUF ZU SCHWEISSEN / VERTIKAL ABGANG / TELESKOPISCH / RUNDE
- BONDE À SOUDER / VERTICAL / TÉLESCOPIQUE / ROND
- DESAGÜE PARA SOLDAR / VERTICAL / TELESCÓPICO / REDONDO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NOTE:** Con sifone - With siphon - Mit Syphon - Avec siphon - Con sifón

CODE	DN	D1 mm	L mm	H mm	H2 mm	H3 mm	D mm	D2 mm	D3 mm	kg	€
825040077C	40	42	184,5	124,5	45	25-90	145	110	132	2,817	808,57
825050077C	50	53	184,5	124,5	45	25-90	145	110	132	2,798	822,25
825065077C	65	73	198,5	124,5	45	25-90	145	110	132	2,848	852,35



820/P

B 100 102


SIFONE PER POZZETTO DI SCARICO

- SIPHON FOR SCUPPER DRAIN
- SIPHON FÜR BODENABLAUF
- SIPHON POUR BONDE
- SIFÓN PARA DESAGÜE

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404



NOTE: per / for / für / pour / para 825/01÷04


CODE	D mm	H mm	kg		€
820000000	106	96	0,365	1	85,94

**826/GV****B 100 102****ANELLO DI TENUTA / GRAVITÀ + VUOTO**

- SEAL / GRAVITY + VACUUM
- DICHTUNG / SCHWERKRAFT + VAKUUM
- JOINT / GRAVITÉ + VIDE
- GUARNICIÓN / GRAVITACIÓN + VACÍO



MATERIAL: gomma / rubber EPDM

CODE	DN	L mm			€
826040000	40	34,5	0,010	1	1,53
826050000	50	42,5	0,018	1	1,85
826065000	65	59,5	0,035	1	3,03

**826/G****B 100 102****ANELLO DI TENUTA / GRAVITÀ**



- SEAL / GRAVITY
- DICHTUNG / SCHWERKRAFT
- JOINT / GRAVITÉ
- GUARNICIÓN / GRAVITACIÓN

MATERIAL: gomma / rubber EPDM


CODE	DN	L mm			€
826040001	40	15	0,007	1	1,29
826050001	50	18	0,012	1	1,58
826065001	65	21	0,020	1	2,26
826080001	80	22,5	0,029	1	2,29
826100001	100	27	0,051	1	2,50
826125001	125	29	0,080	1	3,91
826150001	150	36	0,138	1	5,17

**826/L****B 100 102****TUBETTO LUBRIFICANTE 150 GR**

- LUBRICANT 150 GR
- SCHMIERSTOFF 150 GR
- LUBRIFIANT 150 GR
- LUBRICANTE 150 GR

CODE			€
826000002	0,150	1	3,98

A 50 50



156/G

COLLARE CON GOMMA

- CLAMP WITH RUBBER
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

VULCANIZED RUBBER: EPDM [-20° C/+120° C]
durezza/hardness 55 Shore

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut


Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109

CODE	Øi Drain mm	M	V mm	B mm	L mm	S mm	g	kg	Box	€
156114304G	42	M 8	M 6 x 20	20	85	2,5	120	1	50*	10,96
156112304G	53	M 8	M 6 x 25	20	97	2,5	142	1	50*	11,95
156212304G	73	M 10	M 6 x 25	30	128	2,5	308	1	10*	18,15
156300304G	88,9	M 10	M 6 x 25	30	148	2,5	346	1	10*	19,67

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

A 50 51



156/G

COLLARE CON GOMMA

- CLAMP WITH RUBBER
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401

VULCANIZED RUBBER: EPDM [-20° C/+120° C]

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	Øi Drain mm	DN inch	M	V mm	B mm	L mm	S mm	g	kg	€
156312316G	102	3"1/2	M 8 / 10	M 6 x 20	20	165	2	189	10*	16,42
156500316G	**	5"	M 10	M 6 x 25	20	179	2,5	250	10*	20,39
156600316G	**	6"	M 10	M 8 x 35	25	233	2,5	470	10*	22,34

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

[**] AISI 316L / 1.4404



Raccordi a saldare e filettati in acciaio inoxidabile





STAINLESS STEEL WELDING AND THREADED FITTINGS

SCHWEISS-UND GEWINDEFITTINGE AUS EDELSTAHL

RACCORDS EN ACIER INOXYDABLE FILETÉS ET À SOUDER

RACORES A SOLDAR Y ROSCAR EN ACERO INOXIDABLE


Certificazioni / Certifications

		RACCORDI A SALDARE IN ACCIAIO INOSSIDABILE / STAINLESS STEEL WELDING FITTINGS PRODOTTI E COMPONENTI UTILIZZATI A CONTATTO CON ACQUA POTABILE / PRODUCT AND ELEMENTS IN CONTACT WITH DRINKING WATER	ICIM-CAP-009671-00
		STAINLESS STEEL WELD FITTINGS	POCC IT.AM05.H05079

FOCUS ON

ACCIAI INOSSIDABILI / STAINLESS STEEL

Codice / Code ASTM (USA)	EN 10088	
	N°	Name
AISI 304	1.4301	X5CrNi18-10
AISI 316	1.4401 1.4408	X5CrNiMo17-12-2 GX5CrNiMo19-11-2
AISI 304L	1.4307	X2CrNi18-9
AISI 316L	1.4404	X2CrNiMo17-12-2



700/304L

A 10 11

CURVA 3D 90° DA TUBO SALDATO

- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° À SOUDER
- CODO 3D 90°

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307
NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)

Thickness: 2 mm


CODE	DN inch	DN	D mm	S mm	R mm	g	kg	kg	€
700213304	1/2"	15	21,3	2	28	40	10	-	4,95
700269304	3/4"	20	26,9	2	29	60	10	-	5,05
700337304	1"	25	33,7	2	38	100	10	5400	5,73
700424304	1 1/4"	32	42,4	2	48	152	10	2880	7,29
700483304	1 1/2"	40	48,3	2	57	215	10	1800	8,37
700603304	2"	50	60,3	2	76	350	5	900	11,73
700761304	2 1/2"	65	76,1	2	95	560	5	385	18,06
700889304	3"	80	88,9	2	114	810	5	350	24,14
700101304	3 1/2"	90	101,6	2	133,5	954	4	216	36,12
700114304	4"	100	114,3	2	152	1300	4	152	36,42
700139304	5"	125	139,7	2	190	2100	1	84	76,45
700168304	6"	150	168,3	2	229	2840	1	60	96,79
700219304	8"	200	219,1	2	305	5150	1	24	178,48

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$

S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$

R = $\pm 2 \text{ mm}$



700/316L

A 10 11

CURVA 3D 90° DA TUBO SALDATO

- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° À SOUDER
- CODO 3D 90°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)

Thickness: 2 mm


CODE	DN inch	DN	D mm	S mm	R mm	g	kg	kg	€
700213316	1/2"	15	21,3	2	28	40	10	-	5,90
700269316	3/4"	20	26,9	2	29	60	10	-	6,56
700337316	1"	25	33,7	2	38	100	10	5400	7,29
700424316	1 1/4"	32	42,4	2	48	152	10	2880	9,17
700483316	1 1/2"	40	48,3	2	57	215	10	1800	10,77
700603316	2"	50	60,3	2	76	350	5	900	15,90
700761316	2 1/2"	65	76,1	2	95	560	5	385	27,09
700889316	3"	80	88,9	2	114	810	5	350	33,17
700101316	3 1/2"	90	101,6	2	133,5	954	4	216	46,41
700114316	4"	100	114,3	2	152	1300	4	152	52,61
700139316	5"	125	139,7	2	190	2100	1	84	100,58
700168316	6"	150	168,3	2	229	2840	1	60	123,30
700219316	8"	200	219,1	2	305	5150	1	24	227,43

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$

S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$

R = $\pm 2 \text{ mm}$


**701/304L****A 10 11****CURVA 3D 90° DA TUBO SALDATO**

- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° À SOUDER
- CODO 3D 90°

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**NORM:** EN 10253-3 (DIN 2605)**Thickness: 3 mm**

CODE	DN inch	DN	D mm	S mm	R mm				€
701337304	1"	25	33,7	3	38	140	10	5400	8,98
701424304	1 1/4"	32	42,4	3	48	210	10	2880	10,84
701483304	1 1/2"	40	48,3	3	57	318	10	1800	11,26
701603304	2"	50	60,3	3	76	500	5	900	16,07
701761304	2 1/2"	65	76,1	3	95	640	5	385	23,35
701889304	3"	80	88,9	3	114	1130	5	350	33,71
701101304	3 1/2"	90	101,6	3	133,5	1524	4	216	47,46
701114304	4"	100	114,3	3	152	1575	4	152	54,83
701139304	5"	125	139,7	3	190	3135	1	84	99,10
701168304	6"	150	168,3	3	229	4390	1	60	139,23
701219304	8"	200	219,1	3	305	7365	1	24	237,49

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$ R = $\pm 2 \text{ mm}$ **701/316L****A 10 11****CURVA 3D 90° DA TUBO SALDATO**


- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° À SOUDER
- CODO 3D 90°

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NORM:** EN 10253-3 (DIN 2605)**Thickness: 3 mm**

CODE	DN inch	DN	D mm	S mm	R mm				€
701337316	1"	25	33,7	3	38	140	10	5400	11,08
701424316	1 1/4"	32	42,4	3	48	210	10	2880	13,37
701483316	1 1/2"	40	48,3	3	57	318	10	1800	15,58
701603316	2"	50	60,3	3	76	500	5	900	20,76
701761316	2 1/2"	65	76,1	3	95	640	5	385	33,64
701889316	3"	80	88,9	3	114	1130	5	350	46,11
701101316	3 1/2"	90	101,6	3	133,5	1524	4	216	65,50
701114316	4"	100	114,3	3	152	1575	4	152	73,27
701139316	5"	125	139,7	3	190	3135	1	84	132,88
701168316	6"	150	168,3	3	229	4390	1	60	158,92
701219316	8"	200	219,1	3	305	7365	1	24	299,38

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$ R = $\pm 2 \text{ mm}$



706/304L

A 10 11

CURVA METRICA 90° DA TUBO SALDATO


- METRIC WELDED ELBOW 90°
- METRISCHE GESCHWEISSTE ROHRBOGEN 90°
- COURBE METRIQUE 90° À SOUDER
- CODO 90° MEDIDA MÉTRICA DE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307

NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)

Thickness: 1,5 mm

CODE	D mm	S mm	R mm	g	kg	€
706180304	18	1,5	25	30	10	6,18
706200304	20	1,5	30	30	10	5,95
706250304	25	1,5	37	50	10	6,56
706280304	28	1,5	40	60	10	6,73
706300304	30	1,5	45	80	10	7,29
706330304	33	1,5	50	80	10	7,82
706350304	35	1,5	52,5	90	10	8,37
706380304	38	1,5	55	110	10	8,73
706400304	40	1,5	60	130	10	9,21
706508304	50,8	1,5	76	220	10	12,59
706700304	70	1,5	92	500	5	21,32



706/316L

A 10 11

CURVA METRICA 90° DA TUBO SALDATO


- METRIC WELDED ELBOW 90°
- METRISCHE GESCHWEISSTE ROHRBOGEN 90°
- COURBE METRIQUE 90° À SOUDER
- CODO 90° MEDIDA MÉTRICA DE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

NORM: EN 10253-3 (DIN 2605)



Thickness: 1,5 mm


CODE	D mm	S mm	R mm	g	kg	€
706180316	18	1,5	25	30	10	7,04
706200316	20	1,5	30	30	10	7,11
706250316	25	1,5	37	50	10	7,64
706280316	28	1,5	40	60	10	7,82
706300316	30	1,5	45	80	10	9,17
706330316	33	1,5	50	80	10	9,17
706350316	35	1,5	52,5	90	10	9,77
706380316	38	1,5	55	110	10	10,42
706400316	40	1,5	60	130	10	10,65
706508316	50,8	1,5	76	220	10	14,98
706700316	70	1,5	92	500	5	26,57

**707/304L****A 10 11****CURVA METRICA 90° DA TUBO SALDATO**

- METRIC WELDED ELBOW 90°
- METRISCHE GESCHWEISSTE ROHRBOGEN 90°
- COURBE METRIQUE 90° À SOUDER
- CODO 90° MEDIDA MÉTRICA DE TUBO SOLDADO



MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**NORM:** EN 10253-3 (DIN 2605)**Thickness: 2 mm**


CODE	D mm	S mm	R mm			€
707200304	20	2	30	40	10	6,09
707250304	25	2	37	60	10	7,11
707300304	30	2	45	100	10	8,26
707380304	38	2	55	140	10	8,98
707400304	40	2	60	180	10	10,06
707445304	44,5	2	65	200	10	13,56
707500304	50	2	71	300	5	12,96
707540304	54	2	80	330	5	15,11
707570304	57	2	85,5	400	5	18,11
707700304	70	2	92	460	5	22,82
707840304	84	2	125	830	3	33,59
707104304	104	2	155	1190	3	45,81
707108304	108	2	142,5	1500	3	53,43
707129304	129	2	190	2000	2	98,37

**707/316L****A 10 11****CURVA METRICA 90° DA TUBO SALDATO**

- METRIC WELDED ELBOW 90°
- METRISCHE GESCHWEISSTE ROHRBOGEN 90°
- COURBE METRIQUE 90° À SOUDER
- CODO 90° MEDIDA MÉTRICA DE TUBO SOLDADO



MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NORM:** EN 10253-3 (DIN 2605)**Thickness: 2 mm**

CODE	D mm	S mm	R mm			€
707200316	20	2	30	40	10	7,77
707250316	25	2	37	60	10	8,67
707300316	30	2	45	100	10	10,61
707380316	38	2	55	140	10	12,72
707400316	40	2	60	180	10	13,60
707445316	44,5	2	65	200	10	16,38
707500316	50	2	71	300	5	17,70
707540316	54	2	80	330	5	20,35
707570316	57	2	85,5	400	5	34,38
707700316	70	2	92	460	5	29,99
707840316	84	2	125	830	3	46,01
707104316	104	2	155	1190	3	69,11
707108316	108	2	142,5	1500	3	76,58
707129316	129	2	190	2000	2	133,70

**174/304L****RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SALDATO**

- CONCENTRIC REDUCTION
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA


MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**NORM:** EN 10253-3**Thickness: 2 mm**

CODE	DN1	DN2	D mm	d mm	S mm	L mm			€
174269172	20	10	26,9	17,2	2	38	40	10	13,84
174269213	20	15	26,9	21,3	2	38	45	10	9,92
174337172	25	10	33,7	17,2	2	51	65	10	16,63
174337213	25	15	33,7	21,3	2	51	67	10	12,90
174337269	25	20	33,7	26,9	2	51	70	10	7,58
174424213	32	15	42,4	21,3	2	51	75	10	21,66
174424269	32	20	42,4	26,9	2	51	130	10	16,38
174424337	32	25	42,4	33,7	2	51	100	10	8,57
174483213	40	15	48,3	21,3	2	64	110	10	29,99
174483269	40	20	48,3	26,9	2	64	120	10	19,59
174483337	40	25	48,3	33,7	2	64	160	10	15,46
174483424	40	32	48,3	42,4	2	64	110	10	9,72
174603213	50	15	60,3	21,3	2	76	195	5	46,08
174603269	50	20	60,3	26,9	2	76	350	5	36,89
174603337	50	25	60,3	33,7	2	76	330	5	20,74
174603424	50	32	60,3	42,4	2	76	260	5	17,52
174603483	50	40	60,3	48,3	2	76	210	5	11,64
174761269	65	20	76,1	26,9	2	89	225	1	60,62
174761337	65	25	76,1	33,7	2	89	240	1	43,37
174761424	65	32	76,1	42,4	2	89	500	1	28,15
174761483	65	40	76,1	48,3	2	89	450	1	23,84
174761603	65	50	76,1	60,3	2	89	340	1	14,96
174889337	80	25	88,9	33,7	2	89	300	1	77,98
174889424	80	32	88,9	42,4	2	89	700	1	60,65
174889483	80	40	88,9	48,3	2	89	750	1	37,45
174889603	80	50	88,9	60,3	2	89	590	1	33,81
174889761	80	65	88,9	76,1	2	89	390	1	18,11
174114337	100	25	114,3	33,7	2	102	423	1	111,13
174114424	100	32	114,3	42,4	2	102	420	1	82,55
174114483	100	40	114,3	48,3	2	102	450	1	56,36
174114603	100	50	114,3	60,3	2	102	1460	1	49,17
174114761	100	65	114,3	76,1	2	102	1170	1	38,98
174114889	100	80	114,3	88,9	2	102	920	1	33,35
174139603	125	50	139,7	60,3	2	127	660	1	103,24
174139761	125	65	139,7	76,1	2	127	650	1	86,65
174139889	125	80	139,7	88,9	2	127	2100	1	76,27
174139101	125	90	139,7	101,6	2	127	1730	1	69,13

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances



S = -12,5% x S / +20 % x S

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ L = +/-2 mm $\varnothing 17,2 \div 219,1 \text{ mm}$ (1/2"÷8")L = +/-3 mm $\varnothing 273 \text{ mm}$ (10")

**174/304L****A 10 12****RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SALDATO**

- CONCENTRIC REDUCTION
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA


MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**NORM:** EN 10253-3**Thickness: 2 mm**

CODE	DN1	DN2	D mm	d mm	S mm	L mm			€
174139114	125	100	139,7	114,3	2	127	1190	1	69,13
174168603	150	50	168,3	60,3	2	140	900	1	129,97
174168761	150	65	168,3	76,1	2	140	910	1	112,68
174168889	150	80	168,3	88,9	2	140	3590	1	103,98
174168114	150	100	168,3	114,3	2	140	2630	1	88,45
174168139	150	125	168,3	139,7	2	140	1780	1	68,63
174219889	200	80	219,1	88,9	2	152	1350	1	201,56
174219114	200	100	219,1	114,3	2	152	1350	1	164,58
174219139	200	125	219,1	139,7	2	152	5320	1	103,98
174219168	200	150	219,1	168,3	2	152	4100	1	95,30
174273139	250	125	273	139,7	2	178	2000	1	281,56
174273168	250	150	273	168,3	2	178	2050	1	255,57
174273219	250	200	273	219,1	2	178	2200	1	196,07

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances



S = -12,5% x S / +20% x S

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ L = +/-2 mm $\varnothing 17,2 \div 219,1 \text{ mm}$ [1/2"÷8"]L = +/-3 mm $\varnothing 273 \text{ mm}$ [10"]

**176/316L****RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SALDATO**

- CONCENTRIC REDUCTION
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NORM:** EN 10253-3**Thickness: 2 mm**

CODE	DN1	DN2	D mm	d mm	S mm	L mm			€
176269172	20	10	26,9	17,2	2	38	40	10	17,82
176269213	20	15	26,9	21,3	2	38	45	10	12,24
176337172	25	10	33,7	17,2	2	51	65	10	20,57
176337213	25	15	33,7	21,3	2	51	67	10	16,40
176337269	25	20	33,7	26,9	2	51	70	10	9,43
176424213	32	15	42,4	21,3	2	51	75	10	27,14
176424269	32	20	42,4	26,9	2	51	130	10	20,15
176424337	32	25	42,4	33,7	2	51	100	10	10,50
176483213	40	15	48,3	21,3	2	64	110	10	37,42
176483269	40	20	48,3	26,9	2	64	120	10	24,34
176483337	40	25	48,3	33,7	2	64	160	10	19,73
176483424	40	32	48,3	42,4	2	64	110	10	11,60
176603213	50	15	60,3	21,3	2	76	195	5	59,46
176603269	50	20	60,3	26,9	2	76	350	5	45,84
176603337	50	25	60,3	33,7	2	76	330	5	26,45
176603424	50	32	60,3	42,4	2	76	260	5	22,61
176603483	50	40	60,3	48,3	2	76	210	5	15,38
176761269	65	20	76,1	26,9	2	89	225	1	78,58
176761337	65	25	76,1	33,7	2	89	240	1	56,10
176761424	65	32	76,1	42,4	2	89	500	1	37,55
176761483	65	40	76,1	48,3	2	89	450	1	31,85
176761603	65	50	76,1	60,3	2	89	340	1	20,71
176889337	80	25	88,9	33,7	2	89	300	1	101,03
176889424	80	32	88,9	42,4	2	89	700	1	78,59
176889483	80	40	88,9	48,3	2	89	750	1	48,67
176889603	80	50	88,9	60,3	2	89	590	1	44,00
176889761	80	65	88,9	76,1	2	89	390	1	24,83
176114337	100	25	114,3	33,7	2	102	423	1	145,97
176114424	100	32	114,3	42,4	2	102	420	1	106,66
176114483	100	40	114,3	48,3	2	102	450	1	72,99
176114603	100	50	114,3	60,3	2	102	1460	1	63,61
176114761	100	65	114,3	76,1	2	102	1170	1	51,99
176114889	100	80	114,3	88,9	2	102	920	1	39,98
176139603	125	50	139,7	60,3	2	127	660	1	134,57
176139761	125	65	139,7	76,1	2	127	650	1	112,27
176139889	125	80	139,7	88,9	2	127	2100	1	98,68
176139101	125	90	139,7	101,6	2	127	1730	1	98,68


Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

S = -12,5% x S / +20 % x S

D = il maggiore tra / the bigger between ± 1% x D / ± 0,5 mm



L = +/- 2 mm ø 17,2÷219,1 mm (1/2"÷8")

L = +/- 3 mm ø 273 mm (10")

**176/316L****A 10 12****RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SALDATO**

- CONCENTRIC REDUCTION
- REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION À SOUDER CONCENTRIQUE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NORM:** EN 10253-3**Thickness: 2 mm**


CODE	DN1	DN2	D mm	d mm	S mm	L mm			€
176139114	125	100	139,7	114,3	2	127	1190	1	89,81
176168603	150	50	168,3	60,3	2	140	900	1	167,76
176168761	150	65	168,3	76,1	2	140	910	1	145,97
176168889	150	80	168,3	88,9	2	140	3590	1	134,57
176168114	150	100	168,3	114,3	2	140	2630	1	123,51
176168139	150	125	168,3	139,7	2	140	1780	1	87,23
176219889	200	80	219,1	88,9	2	152	1350	1	269,47
176219114	200	100	219,1	114,3	2	152	1350	1	213,34
176219139	200	125	219,1	139,7	2	152	5320	1	138,63
176219168	200	150	219,1	168,3	2	152	4100	1	129,40
176273139	250	125	273	139,7	2	178	2000	1	364,95
176273168	250	150	273	168,3	2	178	2050	1	331,19
176273219	250	200	273	219,1	2	178	2200	1	258,78

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

S = -12,5% x S / +20% x S

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ L = +/-2 mm $\varnothing 17,2 \div 219,1 \text{ mm}$ (1/2"÷8")L = +/-3 mm $\varnothing 273 \text{ mm}$ (10")

A 10 13



200/304L - R



TEE RIBASSATI

- SHORT TEE
- KÜRZE T-STÜCK
- TÉ À SOUDER COURT
- TE CUELLO CORTO

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307

NORM: EN 10253-3

Thickness: 2 mm


CODE	DN	D - D1 mm	S mm	F mm	F1 mm			€
200213004	15 (1/2")	21,3	2	25	12	66	10	10,00
200269004	20 (3/4")	26,9	2	28	15	90	10	10,42
200337004	25 (1")	33,7	2	38	19	146	10	11,82
200424004	32 (1 1/4")	42,4	2	47	23	230	10	14,73
200483004	40 (1 1/2")	48,3	2	57	26	330	10	17,46
200603004	50 (2")	60,3	2	63	33	420	5	19,56
200761004	65 (2 1/2")	76,1	2	76	42	850	5	30,72
200889004	80 (3")	88,9	2	85	48	1050	5	33,87
200114004	100 (4")	114,3	2	105	62	1314	4	61,51

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$

F - F1 = $\pm 2 \text{ mm}$

S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$



200/304L - N

A 10 13



TEE NORMALI

- NORMAL TEE
- NORMALE T-STÜCK
- NORMAL TÉ À SOUDER
- TE CUELLO LARGO

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307

NORM: EN 10253-3

Thickness: 2 mm


CODE	DN	D - D1 mm	S mm	F mm			€
200213304	15 (1/2")	21,3	2	25	150	10	13,34
200269304	20 (3/4")	26,9	2	28	170	10	13,82
200337304	25 (1")	33,7	2	38	250	10	15,88
200424304	32 (1 1/4")	42,4	2	47	340	10	19,59
200483304	40 (1 1/2")	48,3	2	57	460	5	23,26
200603304	50 (2")	60,3	2	63	550	5	26,12
200761304	65 (2 1/2")	76,1	2	76	990	5	41,00
200889304	80 (3")	88,9	2	85	1290	5	45,20
200114304	100 (4")	114,3	2	105	1850	4	82,01
200139304	125 (5")	139,7	2	124	2060	1	337,02
200168304	150 (6")	168,3	2	143	2980	1	474,30
200219304	200 (8")	219,1	2	178	4330	1	814,36

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$

F = $\pm 2 \text{ mm}$

S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$


**200/316L - R****TEE RIBASSATI**

- SHORT TEE
- KÜRZE T-STÜCK
- TÉ À SOUDER COURT
- TE CUELLO CORTO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NORM:** EN 10253-3**Thickness: 2 mm**

CODE	DN	D - D1 mm	S mm	F mm	F1 mm	g	kg	€
200213006	15 (1/2")	21,3	2	25	12	66	10	10,68
200269006	20 (3/4")	26,9	2	28	15	90	10	11,41
200337006	25 (1")	33,7	2	38	19	146	10	12,75
200424006	32 (1 1/4")	42,4	2	47	23	230	10	18,03
200483006	40 (1 1/2")	48,3	2	57	26	330	10	21,32
200603006	50 (2")	60,3	2	63	33	420	5	24,76
200761006	65 (2 1/2")	76,1	2	76	42	850	5	38,57
200889006	80 (3")	88,9	2	85	48	1050	5	45,35
200114006	100 (4")	114,3	2	105	62	1314	4	85,79

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ F - F1 = $\pm 2 \text{ mm}$ S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$ **200/316L - N****TEE NORMALI**

- NORMAL TEE
- NORMALE T-STÜCK
- NORMAL TÉ À SOUDER
- TE CUELLO LARGO


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NORM:** EN 10253-3**Thickness: 2 mm**

CODE	DN	D - D1 mm	S mm	F mm	F1 mm	g	kg	€
200213316	15 (1/2")	21,3	2	25	150	150	10	14,26
200269316	20 (3/4")	26,9	2	38	170	170	10	14,81
200337316	25 (1")	33,7	2	38	250	250	10	16,75
200424316	32 (1 1/4")	42,4	2	47	340	340	10	23,99
200483316	40 (1 1/2")	48,3	2	57	460	460	5	28,40
200603316	50 (2")	60,3	2	63	550	550	5	33,03
200761316	65 (2 1/2")	76,1	2	76	990	990	5	51,42
200889316	80 (3")	88,9	2	85	1290	1290	5	58,88
200114316	100 (4")	114,3	2	105	1850	1850	4	113,26
200139316	125 (5")	139,7	2	124	2060	2060	1	424,71
200168316	150 (6")	168,3	2	143	2980	2980	1	591,81
200219316	200 (8")	219,1	2	178	4330	4330	1	1019,85

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = il maggiore tra / the bigger between $\pm 1\% \times D / \pm 0,5 \text{ mm}$ F = $\pm 2 \text{ mm}$ S = $-12,5\% \times S / +20\% \times S$

A 10 14



800/316L



FONDELLO BOMBATO

- CAP
- KLÖPPERBODEN
- FOND BOMBÉ
- CAP

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

NORM: EN 10253-3

Thickness: 2 mm

CODE	DN	DN inch	D mm	S mm	H mm	 g		€
800213316	15	1/2"	21,3	2	15	20	10	5,21
800269316	20	3/4"	26,9	2	14	30	10	5,21
800337316	25	1"	33,7	2	17	50	10	6,15
800424316	32	1"1/4	42,4	2	19	70	10	6,78
800483316	40	1"1/2	48,3	2	20	90	10	7,48
800603316	50	2"	60,3	2	22	150	10	8,31
800761316	65	2"1/2	76,1	2	25	220	10	9,31
800889316	80	3"	88,9	2	28	290	5	13,82
800101316	90	3"1/2	101,6	2	25	225	5	18,15
800108316	-	-	108	2	30	248	5	20,66
800114316	100	4"	114,3	2	31	270	5	28,91
800139316	125	5"	139,7	2	35	650	2	35,81
800168316	150	6"	168,3	2	40	900	2	52,57
800219316	200	8"	219,1	2	50	1200	2	82,28
800273316	250	10"	273	2	60	1200	1	101,77
800324316	300	12"	323,9	2	72	2200	1	144,10

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances






S = -12,5% x S / +20 % x S

D1 = ±1% x D1 minimo / minimum 0,5 mm

H = ±4 mm fino a / till ø 114,3 mm [4"]

H = ±7 mm ø 139,7÷323,9 mm [5"÷12"]

FOCUS ON 
PRESSIONE MASSIMA / MAXIMUM PRESSURE (bar)

DN mm	Sp/Thk mm					DN mm	Sp/Thk mm	
21,3	2	90	70	-	-	33,7	3	90
26,9	2	90	55	100	100	42,4	3	80
33,7	2	80	40	100	90	48,2	3	70
42,4	2	60	30	90	85	60,3	3	55
48,2	2	55	25	70	75	76,1	3	45
54	2	-	-	70	-	88,9	3	40
57	2	-	-	60	-	101,6	3	30
60,3	2	45	20	60	60	114,3	3	30
70	2	-	-	50	-	139,7	3	25
76,1	2	35	15	50	45	168,3	3	20
88,9	2	40	10	40	40	219,1	3	15
101,6	2	30	-	30	-	273	3	15
108	2	-	-	30	-	323,9	3	10
114,3	2	25	10	30	30			
133	2	-	-	30	-			
139,7	2	20	7	20	25			
159	2	-	-	20				
168,3	2	15	5	20	20			
193,7	2	-	-	20	-			
219,1	2	15	5	15	15			
244,5	2	-	-	15	-			
273	2	10	-	10	10			
323,9	2	10	-	10	-			

NOTE


Pmax (bar) indicative a 20°C raccordi a saldare in acciaio inox AISI 304L/316L
Indicative Pmax (bar) at 20°C for welding fittings in stainless steel AISI 304L/316L

Le sopra indicate pressioni massime sono puramente indicative.

Resta cura del progettista la scelta del materiale in funzione alle reali condizioni di utilizzo.

The above maximum pressures are indicative. Planner must choose the materials in according to the real condition of work.

A 20 21



410/316L

FLANGIA PIANA


- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 6

CODE	Pipe		Flange					Bolts		kg	€	
	DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
410015316	15 - 1/2"	21,3	22	80	12	55	11	4	M10	0,402	1	18,73
410020316	20 - 3/4"	26,9	27,5	90	14	65	11	4	M10	0,592	1	27,57
410025316	25 - 1"	33,7	34,5	100	14	75	11	4	M10	0,719	1	33,49
410032316	32 - 1 1/4"	42,4	43,5	120	16	90	14	4	M12	1,16	1	53,98
410040316	40 - 1 1/2"	48,3	49,5	130	16	100	14	4	M12	1,35	1	62,81
410050316	50 - 2"	60,3	61,5	140	16	110	14	4	M12	1,48	1	68,83
410065316	65 - 2 1/2"	76,1	77,5	160	16	130	14	4	M12	1,86	1	86,56
410080316	80 - 3"	88,9	90,5	190	18	150	18	4	M16	2,95	1	130,23
410100316	100 - 4"	114,3	116	210	18	170	18	4	M16	3,26	1	143,83

A 20 21



426/304L - 427/304L


FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307
NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 10


CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	€	
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
427015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M12	0,7	1	23,50
427020304		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M12	1	1	33,03
427025304		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M12	1,1	1	39,00
427032304		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M16	1,8	1	63,94
427040304		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M16	2,1	1	73,03
427050304	PN10=16	50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M16	2,6	1	95,86
427065304		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M16	3,3	1	108,85
427080304		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M16	3,6	1	124,02
427100304		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M16	4,4	1	151,21
427125304	PN10	125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M16	5,4	1	186,41
427150304		150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M20	7,2	1	245,97
426200304		200 - 8"	219,1	221,5	340	24	295	22	8	M20	9,3	1	331,59
426250304		250 - 10"	273	276,5	395	26	350	22	12	M20	12	1	438,13
426300304		300 - 12"	323,9	327,5	445	26	400	22	12	M20	13,8	1	521,85
426350304		350 - 14"	355,6	359,5	505	28	460	22	16	M20	20,6	1	on demand
426400304		400 - 16"	406,4	411	565	32	515	26	16	M24	28	1	on demand
426500304		500 - 20"	508	513,5	670	38	620	26	20	M24	41	1	on demand

**427/304L****FLANGIA PIANA**

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**NORM:** EN 1092-1-01 tipo/type "A"**PN 16**

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	€	
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	N°	Thr.			
427015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M12	0,7	1	23,50
427020304		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M12	1	1	33,03
427025304		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M12	1,1	1	39,00
427032304		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M16	1,8	1	63,94
427040304		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M16	2,1	1	73,03
427050304	PN10=16	50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M16	2,6	1	95,86
427065304		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M16	3,3	1	108,85
427080304		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M16	3,6	1	124,02
427100304		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M16	4,4	1	151,21
427125304		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M16	5,4	1	186,41
427150304	PN16	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M20	7,2	1	245,97
427200304		200 - 8"	219,1	221,5	340	26	295	22	12	M20	9,8	1	348,04
427250304		250 - 10"	273	276,5	405	29	355	26	12	M24	14,5	1	527,24
427300304		300 - 12"	323,9	327,5	460	32	410	26	12	M24	19,3	1	645,77
427350304		350 - 14"	355,6	359,5	520	35	470	26	16	M24	28,5	1	on demand
427400304	400 - 16"	406,4	411	580	38	525	30	16	M27	36,2	1	on demand	
427500304	500 - 20"	508	513,5	715	46	650	33	20	M30	64	1	on demand	



426/316L - 427/316L


FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 10


CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	€	
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	N°	Thr.			
427015316	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	30,61
427020316		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	1	1	41,42
427025316		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	47,67
427032316		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,8	1	83,03
427040316		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	94,84
427050316	PN10=16	50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,6	1	124,49
427065316		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,3	1	141,99
427080316		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	1	161,81
427100316		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,4	1	197,27
427125316		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,4	1	228,77
427150316	PN10	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,2	1	320,88
426200316		200 - 8"	219,1	221,5	340	24	295	22	8	M 20	9,3	1	432,65
426250316		250 - 10"	273	276,5	395	26	350	22	12	M 20	12	1	566,78
426300316		300 - 12"	323,9	327,5	445	26	400	22	12	M 20	13,8	1	592,59
426350316		350 - 14"	355,6	359,5	505	28	460	22	16	M 20	20,6	1	on demand
426400316	400 - 16"	406,4	411	565	32	515	26	16	M 24	28	1	on demand	
426500316	500 - 20"	508	513,5	670	38	620	26	20	M 24	41	1	on demand	

**427/316L****FLANGIA PIANA**

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**NORM:** EN 1092-1-01 tipo/type "A"**PN 16**

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	€	
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	N°	Thr.			
427015316	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	30,61
427020316		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	1	1	41,42
427025316		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	47,67
427032316		32 - 1"1/4"	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,8	1	83,03
427040316		40 - 1"1/2"	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	94,84
427050316	PN10=16	50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,6	1	124,49
427065316		65 - 2"1/2"	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,3	1	141,99
427080316		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	1	161,81
427100316		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,4	1	197,27
427125316		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,4	1	228,77
427150316	PN16	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,2	1	320,88
427200316		200 - 8"	219,1	221,5	340	26	295	22	12	M 20	9,8	1	449,19
427250316		250 - 10"	273	276,5	405	29	355	26	12	M 24	14,5	1	682,05
427300316		300 - 12"	323,9	327,5	460	32	410	26	12	M 24	19,3	1	768,28
427350316		350 - 14"	355,6	359,5	520	35	470	26	16	M 24	28,5	1	on demand
427400316	400 - 16"	406,4	411	580	38	525	30	16	M 27	36,2	1	on demand	
427500316	500 - 20"	508	513,5	715	46	650	33	20	M 30	64	1	on demand	



427/304L - 428/304L

A 20 21

FLANGIA PIANA


- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307

NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 40


CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	€	
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
427015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	23,50
427020304		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	1	1	33,03
427025304		25 - 1"	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	39,00
427032304		32 - 1"1/4	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,8	1	63,94
427040304		40 - 1"1/2	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	73,03
428050304	PN25=40	50 - 2"	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,73	1	99,97
428065304		65 - 2"1/2	76,1	77,5	185	22	145	18	8	M 16	3,48	1	127,47
428080304		80 - 3"	88,9	90,5	200	24	160	18	8	M 16	4,32	1	158,15
428100304		100 - 4"	114,3	116	235	26	190	22	8	M 20	6,07	1	222,21
428125304		125 - 5"	139,7	141,5	270	28	220	26	8	M 24	8,19	1	299,92
428150304	PN40	150 - 6"	168,3	170,5	300	30	250	26	8	M 24	10,3	1	377,12
428200304		200 - 8"	219,1	221,5	375	36	320	30	12	M 27	17,9	1	655,38
428250304		250 - 10"	273	276,5	450	42	385	33	12	M 30	29,3	1	1072,76
428300304		300 - 12"	323,9	327,5	515	52	450	33	16	M 30	45,1	1	1651,29

**432/304L - 433/304L****FLANGIA CIECA**

- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**NORM:** EN 1092-1-05 tipo/type "A"**PN 10**


CODE	PN	DN	Flange				Bolts		kg	€	
			D mm	C4 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
433015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	95	16	65	14	4	M 12	0,8	1	35,69
433020304		20 - 3/4"	105	18	75	14	4	M 12	1,1	1	42,53
433025304		25 - 1"	115	18	85	14	4	M 12	1,4	1	51,42
433032304		32 - 1 1/4"	140	18	100	18	4	M 16	2	1	75,58
433040304		40 - 1 1/2"	150	18	110	18	4	M 16	2,4	1	87,53
433050304	PN10=16	50 - 2"	165	18	125	18	4	M 16	2,9	1	107,28
433065304		65 - 2 1/2"	185	18	145	18	8	M 16	3,7	1	126,13
433080304		80 - 3"	200	20	160	18	8	M 16	4,6	1	165,64
433100304		100 - 4"	220	20	180	18	8	M 16	5,7	1	203,01
433125304		125 - 5"	250	22	210	18	8	M 16	8,1	1	292,08
433150304	PN10	150 - 6"	285	22	240	22	8	M 20	10,5	1	377,14
432200304		200 - 8"	340	24	295	22	8	M 20	16,5	1	581,89
432250304		250 - 10"	395	26	350	22	12	M 20	24	1	897,14
432300304		300 - 12"	445	26	400	22	12	M 20	31	1	1146,52

**433/304L****FLANGIA CIECA**

- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**NORM:** EN 1092-1-05 tipo/type "A"**PN 16**

CODE	PN	DN	Flange				Bolts		kg	€	
			D mm	C4 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
433015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	95	16	65	14	4	M 12	0,8	1	35,69
433020304		20 - 3/4"	105	18	75	14	4	M 12	1,1	1	42,53
433025304		25 - 1"	115	18	85	14	4	M 12	1,4	1	51,42
433032304		32 - 1 1/4"	140	18	100	18	4	M 16	2	1	75,58
433040304		40 - 1 1/2"	150	18	110	18	4	M 16	2,4	1	87,53
433050304	PN10=16	50 - 2"	165	18	125	18	4	M 16	2,9	1	107,28
433065304		65 - 2 1/2"	185	18	145	18	8	M 16	3,7	1	126,13
433080304		80 - 3"	200	20	160	18	8	M 16	4,6	1	165,64
433100304		100 - 4"	220	20	180	18	8	M 16	5,7	1	203,01
433125304		125 - 5"	250	22	210	18	8	M 16	8,1	1	292,08
433150304	PN16	150 - 6"	285	22	240	22	8	M 20	10,5	1	377,14
433200304		200 - 8"	340	24	295	22	12	M 20	16,5	1	581,89
433250304		250 - 10"	405	26	355	26	12	M 24	25	1	914,31
433300304		300 - 12"	460	28	410	26	12	M 24	35	1	1307,91



432/316L - 433/316L


FLANGIA CIECA

- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

PN 10

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

CODE	PN	DN	Flange				Bolts		kg	€	
			D mm	C4 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
433015316	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	95	16	65	14	4	M12	0,8	1	47,11
433020316		20 - 3/4"	105	18	75	14	4	M12	1,1	1	56,47
433025316		25 - 1"	115	18	85	14	4	M12	1,4	1	68,38
433032316		32 - 1 1/4"	140	18	100	18	4	M16	2	1	100,51
433040316		40 - 1 1/2"	150	18	110	18	4	M16	2,4	1	116,41
433050316	PN10=16	50 - 2"	165	18	125	18	4	M16	2,9	1	142,65
433065316		65 - 2 1/2"	185	18	145	18	8	M16	3,7	1	167,76
433080316		80 - 3"	200	20	160	18	8	M16	4,6	1	220,28
433100316		100 - 4"	220	20	180	18	8	M16	5,7	1	269,97
433125316		125 - 5"	250	22	210	18	8	M16	8,1	1	388,46
433150316	PN10	150 - 6"	285	22	240	22	8	M20	10,5	1	501,65
432200316		200 - 8"	340	24	295	22	8	M20	16,5	1	754,66
432250316		250 - 10"	395	26	350	22	12	M20	24	1	1169,70
432300316		300 - 12"	445	26	400	22	12	M20	31	1	1525,39
432350316		350 - 14"	505	26	460	22	16	M20	40	1	on demand
432400316	PN10	400 - 16"	565	26	515	26	16	M24	50	1	on demand
432500316		500 - 20"	670	28	620	26	20	M24	75	1	on demand



433/316L


FLANGIA CIECA

- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

PN 16

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
 NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

CODE	PN	DN	Flange				Bolts		kg	€	
			D mm	C4 mm	K mm	L mm	N°	Thr.			
433015316	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	95	16	65	14	4	M 12	0,8	1	47,11
433020316		20 - 3/4"	105	18	75	14	4	M 12	1,1	1	56,47
433025316		25 - 1"	115	18	85	14	4	M 12	1,4	1	68,38
433032316		32 - 1 1/4"	140	18	100	18	4	M 16	2	1	100,51
433040316		40 - 1 1/2"	150	18	110	18	4	M 16	2,4	1	116,41
433050316	PN10=16	50 - 2"	165	18	125	18	4	M 16	2,9	1	142,65
433065316		65 - 2 1/2"	185	18	145	18	8	M 16	3,7	1	167,76
433080316		80 - 3"	200	20	160	18	8	M 16	4,6	1	220,28
433100316		100 - 4"	220	20	180	18	8	M 16	5,7	1	269,97
433125316		125 - 5"	250	22	210	18	8	M 16	8,1	1	388,46
433150316	PN16	150 - 6"	285	22	240	22	8	M 20	10,5	1	501,65
433200316		200 - 8"	340	24	295	22	12	M 20	16,5	1	754,66
433250316		250 - 10"	405	26	355	26	12	M 24	25	1	1245,18
433300316		300 - 12"	460	28	410	26	12	M 24	35	1	1607,36
433350316		350 - 14"	520	30	470	26	16	M 24	48	1	on demand
433400316		400 - 16"	580	32	525	30	16	M 27	63,5	1	on demand
433500316		500 - 20"	715	44	650	33	20	M 30	133	1	on demand



429/304L


FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

PN 16

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

CODE	PN	Pipe		Flange										Bolts		kg	€		
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	N°			Thr.	
429015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M12	1	1	31,11
429020304		20 - 3/4"	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M12	1	1	44,05
429025304		25 - 1"	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M12	1	1	52,48
429032304		32 - 1 1/4"	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M16	2	1	77,13
429040304		40 - 1 1/2"	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M16	2	1	86,81
429050304	PN10=16	50 - 2"	60,3	165	18	45	74	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M16	2,5	1	102,05
429065304		65 - 2 1/2"	76,1	185	18	45	92	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M16	3	1	120,27
429080304		80 - 3"	88,9	200	20	50	105	3,2	6	10	138	160	3	18	8	M16	3,7	1	155,58
429100304		100 - 4"	114,3	220	20	52	131	3,6	8	12	158	180	3	18	8	M16	4,6	1	183,45
429125304		125 - 5"	139,7	250	22	55	156	4	8	12	188	210	3	18	8	M16	6,3	1	263,63
429150304	PN16	150 - 6"	168,3	285	22	55	184	4,5	10	12	212	240	3	22	8	M20	7,7	1	397,80
429200304		200 - 8"	219,1	340	24	62	235	6,3	10	16	268	295	3	22	12	M20	11	1	547,46
429250304		250 - 10"	273	405	26	70	292	6,3	12	16	320	355	3	26	12	M24	15,6	1	822,49
429300304		300 - 12"	323,9	460	28	78	344	7,1	12	16	378	410	4	26	12	M24	22	1	865,35
429350304		350 - 14"	355,6	520	30	82	390	8	12	16	438	470	4	26	16	M24	32	1	on demand
429400304	400 - 16"	406,4	580	32	85	445	8	12	16	490	525	4	30	16	M27	40	1	on demand	
429500304	500 - 20"	508	715	36	84	548	8	12	16	610	650	4	33	20	M30	74	1	on demand	



429/316L


FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

PN 16

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

CODE	PN	Pipe		Flange										Bolts		kg	kg	€	
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	N°				Thr.
429015316	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M12	1	1	37,82
429020316		20 - 3/4"	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M12	1	1	53,55
429025316		25 - 1"	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M12	1	1	63,57
429032316		32 - 1 1/4"	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M16	2	1	84,96
429040316		40 - 1 1/2"	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M16	2	1	95,86
429050316	PN10=16	50 - 2"	60,3	165	18	45	74	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M16	2,5	1	117,23
429065316		65 - 2 1/2"	76,1	185	18	45	92	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M16	3	1	137,22
429080316		80 - 3"	88,9	200	20	50	105	3,2	6	10	138	160	3	18	8	M16	3,7	1	173,58
429100316		100 - 4"	114,3	220	20	52	131	3,6	8	12	158	180	3	18	8	M16	4,6	1	195,54
429125316		125 - 5"	139,7	250	22	55	156	4	8	12	188	210	3	18	8	M16	6,3	1	286,27
429150316	PN16	150 - 6"	168,3	285	22	55	184	4,5	10	12	212	240	3	22	8	M20	7,7	1	476,09
429200316		200 - 8"	219,1	340	24	62	235	6,3	10	16	268	295	3	22	12	M20	11	1	669,67
429250316		250 - 10"	273	405	26	70	292	6,3	12	16	320	355	3	26	12	M24	15,6	1	960,50
429300316		300 - 12"	323,9	460	28	78	344	7,1	12	16	378	410	4	26	12	M24	22	1	1644,91
429350316		350 - 14"	355,6	520	30	82	390	8	12	16	438	470	4	26	16	M24	32	1	on demand
429400316	400 - 16"	406,4	580	32	85	445	8	12	16	490	525	4	30	16	M27	40	1	on demand	
429500316	500 - 20"	508	715	36	84	548	8	12	16	610	650	4	33	20	M30	74	1	on demand	



429/304L - 430/304L

FLANGIA A COLLARINO


- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

PN 40

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

CODE	PN	Pipe		Flange										Bolts		kg	kg	€	
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	N°				Thr.
429015304	PN10=16=25=40	15 - 1/2"	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M12	1	1	31,11
429020304		20 - 3/4"	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M12	1	1	44,05
429025304		25 - 1"	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M12	1	1	52,48
429032304		32 - 1 1/4"	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M16	2	1	77,13
429040304		40 - 1 1/2"	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M16	2	1	86,81
430050304	PN40	50 - 2"	60,3	165	20	48	75	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M16	2,85	1	127,55
430065304		65 - 2 1/2"	76,1	185	22	52	90	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M16	3,68	1	164,65
430080304		80 - 3"	88,9	200	24	58	105	3,2	8	12	138	160	3	18	8	M16	4,78	1	213,88
430100304		100 - 4"	114,3	235	24	65	134	3,6	8	12	162	190	3	22	8	M20	6,46	1	289,17
430125304		125 - 5"	139,7	270	26	68	162	4	8	12	188	220	3	26	8	M24	8,86	1	396,56
430150304	PN40	150 - 6"	168,3	300	28	75	192	4,5	10	12	218	250	3	26	8	M24	11,7	1	523,61
430200304		200 - 8"	219,1	375	34	88	244	6,3	10	16	285	320	3	30	12	M27	21	1	975,24
430250304		250 - 10"	273	450	38	105	306	7,1	12	18	345	385	3	33	12	M30	34,2	1	1530,45
430300304		300 - 12"	323,9	515	42	115	362	8	12	18	410	450	4	33	16	M30	47,6	1	2130,10

A 20 24



437/316L

FLANGIA A COLLARINO


- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

150 lb
SCH.
40S

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
NORM: ANSI B16.5

CODE	Pipe		Flange									Bolts		kg	kg	€
	DN	A mm	O mm	B mm	tf mm	X mm	Y mm	S mm	R mm	W mm	f mm	Nº	h mm			
437406015	15 - 1/2"	21,3	90	15,8	9,6	30	46	2,77	34,9	60,3	2	4	15,88	0,51	1	28,04
437406020	20 - 3/4"	26,7	100	21	11,2	38	51	2,87	42,9	69,9	2	4	15,88	0,75	1	32,72
437406025	25 - 1"	33,4	110	26,6	12,7	49	54	3,38	50,8	79,4	2	4	15,88	1,08	1	47,15
437406032	32 - 1 1/4"	42,2	115	35,1	14,3	59	56	3,56	63,5	88,9	2	4	15,88	1,33	1	56,06
437406040	40 - 1 1/2"	48,3	125	40,9	15,9	65	60	3,68	73	98,4	2	4	15,88	1,71	1	78,47
437406050	50 - 2"	60,3	150	52,5	17,5	78	62	3,91	92,1	120,7	2	4	19,05	2,58	1	118,55
437406065	65 - 2 1/2"	73	180	62,7	20,7	90	68	5,16	104,8	139,7	2	4	19,05	4,31	1	178,76
437406080	80 - 3"	88,9	190	77,9	22,3	108	68	5,49	127	152,4	2	4	19,05	5,04	1	223,84
437406100	100 - 4"	114,3	230	102,3	22,3	135	75	6,02	157,2	190,5	2	8	19,05	7,2	1	319,82
437406125	125 - 5"	141,3	255	128,2	22,3	164	87	6,55	185,7	215,9	2	8	22,23	9,01	1	373,69
437406150	150 - 6"	168,3	280	154,1	23,9	192	87	7,11	215,9	241,3	2	8	22,23	11,01	1	506,01
437406200	200 - 8"	219,1	345	202,7	27	246	100	8,18	269,9	298,5	2	8	22,23	18,36	1	815,60

A 20 24



438/316L


FLANGIA SLIP-ON

- SLIP-ON FLANGE
- SLIP-ON FLANSCH
- BRIDE SLIP-ON
- BRIDA SLIP-ON

150 lb
SCH.
40S

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
NORM: ANSI B16.5

CODE	Pipe		Flange							Bolts		kg	kg	€	
	DN	A mm	O mm	B mm	tf mm	X mm	Y mm	R mm	W mm	f mm	Nº				h mm
438406015	15 - 1/2"	21,3	90	22,2	9,6	30	14	34,9	60,3	2	4	15,88	0,41	1	18,10
438406020	20 - 3/4"	26,7	100	27,7	11,2	38	14	42,9	69,9	2	4	15,88	0,6	1	23,61
438406025	25 - 1"	33,4	110	34,5	12,7	49	16	50,8	79,4	2	4	15,88	0,83	1	33,74
438406032	32 - 1 1/4"	42,2	115	43,2	14,3	59	19	63,5	88,9	2	4	15,88	1	1	38,57
438406040	40 - 1 1/2"	48,3	125	49,5	15,9	65	21	73	98,4	2	4	15,88	1,3	1	52,14
438406050	50 - 2"	60,3	150	61,9	17,5	78	24	92,1	120,7	2	4	19,05	2,03	1	101,57
438406065	65 - 2 1/2"	73	180	74,6	20,7	90	27	104,8	139,7	2	4	19,05	3,44	1	133,39
438406080	80 - 3"	88,9	190	90,7	22,3	108	29	127	152,4	2	4	19,05	3,91	1	162,83
438406100	100 - 4"	114,3	230	116,1	22,3	135	32	157,2	190,5	2	8	19,05	5,5	1	242,02
438406125	125 - 5"	141,3	255	143,8	22,3	164	35	185,7	215,9	2	8	22,23	6,27	1	261,79
438406150	150 - 6"	168,3	280	170,7	23,9	192	38	215,9	241,3	2	8	22,23	7,64	1	372,55
438406200	200 - 8"	219,1	345	221,5	27	246	43	269,9	298,5	2	8	22,23	12,54	1	520,14




440/304 - 441/304 MICROFUSE-CASTING

FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

PN 10
MATERIAL: AISI 304 - 1.4301
NORM: UNI 2278

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	€	
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
441015304	PN10=16	15 - 1/2"	21,3	22	95	12	65	14	4	M12	0,6	1	18,35
441020304		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	14	75	14	4	M12	0,8	1	25,77
441025304		25 - 1"	33,7	34,5	115	14	85	14	4	M12	1,0	1	30,43
441032304		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	16	100	18	4	M16	1,7	1	49,87
441040304		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	16	110	18	4	M16	1,9	1	56,98
441050304		50 - 2"	60,3	61,5	165	18	125	18	4	M16	2,25	1	74,78
441065304		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	18	145	18	4	M16	3,0	1	84,92
441080304		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M16	3,94	1	96,74
441100304		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M16	4,5	1	117,95
441125304		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M16	6,1	1	145,39
441150304	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M20	7,5	1	191,85	
440200304	PN10	200 - 8"	219,1	221,5	340	24	295	22	8	M20	10	1	258,63
440250304		250 - 10"	273	276,5	395	26	350	22	12	M20	13	1	341,74
440300304		300 - 12"	323,9	327,5	445	26	400	22	12	M20	15	1	407,02



441/304 MICROFUSE-CASTING


FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

PN 16
MATERIAL: AISI 304 - 1.4301
NORM: UNI 2278

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	€	
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
441015304	PN10=16	15 - 1/2"	21,3	22	95	12	65	14	4	M12	0,6	1	18,35
441020304		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	14	75	14	4	M12	0,8	1	25,77
441025304		25 - 1"	33,7	34,5	115	14	85	14	4	M12	1,0	1	30,43
441032304		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	16	100	18	4	M16	1,7	1	49,87
441040304		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	16	110	18	4	M16	1,9	1	56,98
441050304		50 - 2"	60,3	61,5	165	18	125	18	4	M16	2,25	1	74,78
441065304		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	18	145	18	4	M16	3,0	1	84,92
441080304		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M16	3,94	1	96,74
441100304		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M16	4,5	1	117,95
441125304		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M16	6,1	1	145,39
441150304	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M20	7,5	1	191,85	
441200304	PN16	200 - 8"	219,1	221,5	340	26	295	22	12	M20	10	1	271,48
441250304		250 - 10"	273	276,5	405	29	355	26	12	M24	16	1	411,26
441300304		300 - 12"	323,9	327,5	460	32	410	26	12	M24	19,5	1	503,69

A 20 23



440/316 - 441/316 MICROFUSE-CASTING

FLANGIA PIANA


- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

PN 10

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401
NORM: UNI 2277

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	€	
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	N°	Thr.			
441015316	PN10=16	15 - 1/2"	21,3	22	95	12	65	14	4	M 12	0,6	1	25,38
441020316		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	14	75	14	4	M 12	0,8	1	34,39
441025316		25 - 1"	33,7	34,5	115	14	85	14	4	M 12	1,0	1	35,46
441032316		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	16	100	18	4	M 16	1,7	1	61,05
441040316		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	16	110	18	4	M 16	1,9	1	70,42
441050316		50 - 2"	60,3	61,5	165	18	125	18	4	M 16	2,25	1	93,48
441065316		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	18	145	18	4	M 16	3,0	1	113,54
441080316		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,94	1	121,90
441100316		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,5	1	148,81
441125316		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	6,1	1	189,79
441150316	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,5	1	250,70	
440200316	PN10	200 - 8"	219,1	221,5	340	24	295	22	8	M 20	10	1	326,54
440250316		250 - 10"	273	276,5	395	26	350	22	12	M 20	13	1	413,63
440300316		300 - 12"	323,9	327,5	445	26	400	22	12	M 20	15	1	448,30

A 20 23



441/316 MICROFUSE-CASTING


FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

PN 16

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401
NORM: UNI 2277

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	€	
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	N°	Thr.			
441015316	PN10=16	15 - 1/2"	21,3	22	95	12	65	14	4	M 12	0,6	1	25,38
441020316		20 - 3/4"	26,9	27,5	105	14	75	14	4	M 12	0,8	1	34,39
441025316		25 - 1"	33,7	34,5	115	14	85	14	4	M 12	1,0	1	35,46
441032316		32 - 1 1/4"	42,4	43,5	140	16	100	18	4	M 16	1,7	1	61,05
441040316		40 - 1 1/2"	48,3	49,5	150	16	110	18	4	M 16	1,9	1	70,42
441050316		50 - 2"	60,3	61,5	165	18	125	18	4	M 16	2,25	1	93,48
441065316		65 - 2 1/2"	76,1	77,5	185	18	145	18	4	M 16	3,0	1	113,54
441080316		80 - 3"	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,94	1	121,90
441100316		100 - 4"	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,5	1	148,81
441125316		125 - 5"	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	6,1	1	189,79
441150316	150 - 6"	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,5	1	250,70	
441200316	PN16	200 - 8"	219,1	221,5	340	26	295	22	12	M 20	10	1	347,69
441250316		250 - 10"	273	276,5	405	29	355	26	12	M 24	16	1	525,43
441300316		300 - 12"	323,9	327,5	460	32	410	26	12	M 24	19,5	1	619,41




442/304 - 443/304 MICROFUSE RIDOTTE REDUCED CASTING

FLANGIA PIANA SPESSORE RIDOTTO

- PLATE FLANGE REDUCED THICKNESS
- GLATTE FLANSCH REDUZIERTE WANDSTAERKE
- BRIDE PLATE ÉPAISSEUR RÉDUIT
- BRIDA PLANA ESPESOR REDUCIDO

PN 10
MATERIAL: AISI 304 - 1.4301
NORM: spessore ridotto / thin thickness

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	€	
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	N°	Thr.			
442040304	PN10=16	40 - 1 1/2	48,3	49	150	10	110	18	4	M16	1,31	1	39,89
442050304		50 - 2"	60,3	61,5	165	10	125	18	4	M16	1,39	1	52,35
442065304		65 - 2 1/2	76,1	77	185	12	145	18	4	M16	2,2	1	59,41
442080304		80 - 3"	88,9	90	200	12	160	18	8	M16	2,36	1	67,71
442100304		100 - 4"	114,3	115,5	220	12	180	18	8	M16	2,46	1	82,56
442125304		125 - 5"	139,7	141	250	14	210	18	8	M16	3,56	1	101,78
442150304	150 - 6"	168,3	170	285	14	240	22	8	M20	4,38	1	134,29	
443200304	PN10	200 - 8"	219,1	221	340	16	295	22	8	M20	6,2	1	181,06
443250304		250 - 10"	273	275	395	18	350	22	12	M20	8,3	1	239,20
443300304		300 - 12"	323,9	326	445	18	400	22	12	M20	9,6	1	284,93



442/304 MICROFUSE RIDOTTE REDUCED CASTING


FLANGIA PIANA SPESSORE RIDOTTO

- PLATE FLANGE REDUCED THICKNESS
- GLATTE FLANSCH REDUZIERTE WANDSTAERKE
- BRIDE PLATE ÉPAISSEUR RÉDUIT
- BRIDA PLANA ESPESOR REDUCIDO

PN 16
MATERIAL: AISI 304 - 1.4301
NORM: spessore ridotto / thin thickness

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	€	
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	N°	Thr.			
442040304	PN10=16	40 - 1 1/2	48,3	49	150	10	110	18	4	M16	1,31	1	39,89
442050304		50 - 2"	60,3	61,5	165	10	125	18	4	M16	1,39	1	52,35
442065304		65 - 2 1/2	76,1	77	185	12	145	18	4	M16	2,2	1	59,41
442080304		80 - 3"	88,9	90	200	12	160	18	8	M16	2,36	1	67,71
442100304		100 - 4"	114,3	115,5	220	12	180	18	8	M16	2,46	1	82,56
442125304		125 - 5"	139,7	141	250	14	210	18	8	M16	3,56	1	101,78
442150304	150 - 6"	168,3	170	285	14	240	22	8	M20	4,38	1	134,29	
442200304	PN16	200 - 8"	219,1	221	340	16	295	22	12	M20	6	1	190,04
442250304		250 - 10"	273	275	405	18	355	26	12	M24	9	1	287,90
442300304		300 - 12"	323,9	326	460	18	410	26	12	M24	10,9	1	352,60

A 20 21



193-005/316L

FLANGIA QUADRA


- SQUARE FLANGE
- QUADRATISCH FLANSCH
- BRIDE CARRÉE
- BRIDA CUADRADA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

PN 10

CODE	DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Holes Nr.	Thread	kg	€
193015005	15	72	22	90	10	65	14	4	M12	0,32	29,67
193020005	20	72	27,5	90	10	65	14	4	M12	0,303	29,67
193025005	25	78	34,5	95	10	70	14	4	M12	0,339	33,86
193032005	32	82	43,5	100	10	75	14	4	M12	0,344	34,91
193040005	40	85	49,5	110	10	85	14	4	M12	0,362	35,31
193050005	50	95	61,5	120	10	95	14	4	M12	0,413	45,92

A 20 21



425/000

FLANGIA LIBERA IN ALLUMINIO


- ALUMINIUM LOOSE FLANGE
- ALUMINIUM LOSE FLANSCH
- BRIDE LIBRE D'ALUMINIUM
- BRIDA LOCA DE ALUMINIO

MATERIAL: alluminio / aluminium EN AB 47000 (UNI 7369/2)

NORM: UNI 6089 - DIN 2642 ISO R64

PN 10



CODE	Pipe		Flange				Bolts N°	kg	€		
	DN	A mm	D mm	C1 mm	B1 mm	K mm				L mm	
425010010	10 - 3/8"	17,2	90	12	19	60	14	4	0,18	1	6,30
425015010	15 - 1/2"	21,3	95	12	24	65	14	4	0,19	1	6,43
425020010	20 - 3/4"	26,9	105	12	30	75	14	4	0,22	1	7,05
425025010	25 - 1"	33,7	115	12	36	85	14	4	0,27	1	7,62
425032010	32 - 1 1/4"	42,4	140	16	46	100	18	4	0,53	1	11,81
425040010	40 - 1 1/2"	48,3	150	16	54	110	18	4	0,59	1	12,77
425050010	50 - 2"	60,3	165	16	65	125	18	4	0,7	1	14,63
425065010	65 - 2 1/2"	76,1	185	16	81	145	18	4	0,87	1	17,29
425080010	80 - 3"	88,9	200	18	94	160	18	8	1,05	1	19,94
425100010	100 - 4"	114,3	220	18	119	180	18	8	1,16	1	21,15
425125010	125 - 5"	139,7	250	18	144	210	18	8	1,45	1	29,53
425150010	150 - 6"	168,3	285	18	173	240	22	8	1,7	1	30,94
425200010	200 - 8"	219,1	340	20	225	295	22	8	2,5	1	48,20
425250010	250 - 10"	273	395	22	279	350	22	12	3,25	1	64,00
425300010	300 - 12"	323,9	445	22	329	400	22	12	3,8	1	69,20


**177/304L****CARTELLA DI APPOGGIO**

- LAP-JOINT
- VORSCHWEISSBÖRDEL
- COLLERETTE
- VALONA

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307

Thickness: 2 mm



CODE	DN	DN inch	Y mm	X mm	H mm	Sd mm	Sc mm			€
177172304	10	3/8"	40	17,2	6	2	2	20	10	3,34
177213304	15	1/2"	43	21,3	7	2	2	25	10	3,34
177269304	20	3/4"	58	26,9	8	2	2	38	10	3,34
177337304	25	1"	68	33,7	9	2	2	55	10	3,34
177424304	32	1"1/4	78	42,4	10	2	2	68	10	3,95
177483304	40	1"1/2	88	48,3	10	2	2	85	10	4,98
177603304	50	2"	102	60,3	12	2	2	115	10	6,18
177761304	65	2"1/2	122	76,1	12	2	2	150	10	8,26
177889304	80	3"	138	88,9	12	2	2	170	10	9,50
177114304	100	4"	158	114,3	16	2	2	200	10	12,03
177139304	125	5"	185	139,7	16	2	2	300	5	15,00
177168304	150	6"	212	168,3	17	2	2	350	5	17,13
177219304	200	8"	270	219,1	18	2	2	500	2	27,66

**177/316L****CARTELLA DI APPOGGIO**


- LAP-JOINT
- VORSCHWEISSBÖRDEL
- COLLERETTE
- VALONA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

Thickness: 2 mm

CODE	DN	DN inch	Y mm	X mm	H mm	Sd mm	Sc mm			€
177172316	10	3/8"	40	17,2	6	2	2	20	10	4,13
177213316	15	1/2"	43	21,3	7	2	2	25	10	4,13
177269316	20	3/4"	58	26,9	8	2	2	38	10	4,13
177337316	25	1"	68	33,7	9	2	2	55	10	4,99
177424316	32	1"1/4	78	42,4	10	2	2	68	10	6,56
177483316	40	1"1/2	88	48,3	10	2	2	85	10	6,79
177603316	50	2"	102	60,3	12	2	2	115	10	9,37
177761316	65	2"1/2	122	76,1	12	2	2	150	10	12,37
177889316	80	3"	138	88,9	12	2	2	170	10	13,25
177114316	100	4"	158	114,3	16	2	2	200	10	16,98
177139316	125	5"	185	139,7	16	2	2	300	5	22,79
177168316	150	6"	212	168,3	17	2	2	350	5	25,98
177219316	200	8"	270	219,1	18	2	2	500	2	42,62

A 20 22



477/304L


CARTELLA DI APPOGGIO

- LAP-JOINT
- VORSCHWEISSBÖRDEL
- COLLERETTE
- VALONA

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307

Thickness: 3 mm

CODE	DN	DN inch	Y mm	X mm	H mm	Sd mm	Sc mm			€
477172304	10	3/8"	40	17,2	6	3	3	40	10	4,20
477213304	15	1/2"	43	21,3	7	3	3	50	10	4,20
477269304	20	3/4"	58	26,9	8	3	3	75	10	5,14
477337304	25	1"	68	33,7	9	3	3	80	10	5,71
477424304	32	1"1/4	78	42,4	10	3	3	125	10	6,71
477483304	40	1"1/2	88	48,3	10	3	3	130	10	8,26
477603304	50	2"	102	60,3	12	3	3	175	10	10,57
477761304	65	2"1/2	122	76,1	12	3	3	225	10	14,28
477889304	80	3"	138	88,9	12	3	3	250	10	16,45
477114304	100	4"	158	114,3	16	3	3	316	10	19,51
477139304	125	5"	185	139,7	16	3	3	400	5	24,61
477168304	150	6"	212	168,3	17	3	3	475	5	29,33
477219304	200	8"	270	219,1	18	3	3	725	2	42,21



477/316L



CARTELLA DI APPOGGIO

- LAP-JOINT
- VORSCHWEISSBÖRDEL
- COLLERETTE
- VALONA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404



Thickness: 3 mm

CODE	DN	DN inch	Y mm	X mm	H mm	Sd mm	Sc mm			€
477172316	10	3/8"	40	17,2	6	3	3	40	10	7,29
477213316	15	1/2"	43	21,3	7	3	3	50	10	7,29
477269316	20	3/4"	58	26,9	8	3	3	75	10	7,29
477337316	25	1"	68	33,7	9	3	3	80	10	8,06
477424316	32	1"1/4	78	42,4	10	3	3	125	10	9,96
477483316	40	1"1/2	88	48,3	10	3	3	130	10	11,51
477603316	50	2"	102	60,3	12	3	3	175	10	15,00
477761316	65	2"1/2	122	76,1	12	3	3	225	10	20,46
477889316	80	3"	138	88,9	12	3	3	250	10	23,16
477114316	100	4"	158	114,3	16	3	3	316	10	27,26
477139316	125	5"	185	139,7	16	3	3	400	5	30,13
477168316	150	6"	212	168,3	17	3	3	475	5	42,37
477219316	200	8"	270	219,1	18	3	3	725	2	63,03

**434/PN6****R 30 30****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco**NORM:** EN 1092-1**PN 6**

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015006	15 - (1/2")	44	20	2	4	10	0,64
434020006	20 - (3/4")	54	25	2	6	10	0,93
434025006	25 - (1")	64	30	2	9	10	1,29
434032006	32 - (1 1/4")	75	38	2	11	10	1,74
434040006	40 - (1 1/2")	85	45	2	14	10	2,26
434050006	50 - (2")	95	57	2	15	10	3,44
434065006	65 - (2 1/2")	115	76	2	19	10	4,74
434080006	80 - (3")	132	89	2	26	10	5,63
434100006	100 - (4")	152	108	2	29	10	6,66
434125006	125 - (5")	182	133	2	41	10	9,24
434150006	150 - (6")	207	160	2	38	10	10,53
434200006	200 - (8")	262	218	2	58	10	16,42
434250006	250 - (10")	317	273	2	78	10	21,88
434300006	300 - (12")	373	318	2	113	10	23,63

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto**IMPIEGHI:** Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)**LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI**

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C


OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525**Sesalit ECO:** organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free**USES:** hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)**GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS**

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C

Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C



APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525

**434/PN10-16****R 30 30****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

**PN
10/16**

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015000	15 - [1/2"]	50	20	2	6	10	0,64
434020000	20 - [3/4"]	60	25	2	8	10	0,91
434025000	25 - [1"]	70	30	2	10	10	1,28
434032000	32 - [1 1/4"]	82	38	2	14	10	1,74
434040000	40 - [1 1/2"]	92	45	2	17	10	2,26
434050000	50 - [2"]	108	57	2	22	10	3,42
434065000	65 - [2 1/2"]	127	76	2	27	10	4,71
434080000	80 - [3"]	142	89	2	30	10	5,57
434100000	100 - [4"]	162	108	2	38	10	6,39
434125000	125 - [5"]	192	140	2	44	10	8,98
434150000	150 - [6"]	218	169	2	55	10	10,26
434200000	200 - [8"]	273	218	2	71	10	15,87
434250000	250 - [10"]	328	273	2	91	10	21,33
434300000	300 - [12"]	378	318	2	137	10	23,16
434350000	350 - [14"]	438	368	2	162	10	31,48
434400000	400 - [16"]	490	420	2	180	10	39,31

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto

IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C

OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525

Sesalit ECO: organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free

USES: hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)

GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C

Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525






435/001

BULLONE E DADO PER FLANGIA

- HEXAGONAL BOLT AND NUT FOR FLANGE
- SCHRAUBEN UND MUTTEN FUER FLANSCH
- BOULON D'ASSEMBLAGE À TÊTE HEXAGONALE POUR BRIDE
- TORNILLO Y TUERCA PARA BRIDA

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	Measure	 g			€
435012001	M 12 x 50 + dado / nut M 12	70	4	80	3,02
435016001	M 16 x 65 + dado / nut M 16	154	4	40	6,55
435020001	M 20 x 80 + dado / nut M 20	300	4	24	12,95
435024001	M 24 x 100 + dado / nut M 24	610	4	24	24,40

FOCUS ON


BULLONI PER FLANGE / BOLTS AND NUTS FOR FLANGES

DN	DN inch	PN6		PN10		PN16		PN25		PN40	
		viti	N° pezzi	viti	N° pezzi	viti	N° pezzi	viti	N° pezzi	viti	N° pezzi
15	1/2"	M10x45	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4
20	3/4"	M10x45	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4
25	1"	M10x45	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4
32	1" 1/4	M12x50	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4
40	1" 1/2	M12x50	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4
50	2"	M12x50	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4
65	2" 1/2	M12x50	4	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8
80	3"	M16x65	4	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8
100	4"	M16x65	4	M16x65	8	M16x65	8	M20x80	8	M20x80	8
125	5"	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M24x100	8	M24x100	8
150	6"	M16x65	8	M20x80	8	M20x80	8	M24x100	8	M24x100	8
200	8"	M16x65	8	M20x80	8	M20x80	12	M24x100	12	M27x100	12

NOTE

M10x45 - M27x100 = Non presenti in assortimento / Absent on product range.

A 30 30






89

DEVIAZIONE A Y

- Y-TEE BANDED
- Y-FITTING MIT INNENGEWINDE
- Y RACCORD
- RACOR "Y"

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401/1.4408
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	A mm	L mm	L1 mm			€
089108316	6	1/8"	17	10	17	40	10	4,82
089104316	8	1/4"	21	13	19	64	10	6,74
089308316	10	3/8"	25	14	23	100	10	9,23
089102316	15	1/2"	29	18	27	128	10	12,55
089304316	20	3/4"	35	20	32	193	10	16,89
089100316	25	1"	43	23	38	323	10	26,20
089114316	32	1 1/4"	52	28	46	485	5	42,85
089112316	40	1 1/2"	58	30	48	565	5	49,07
089200316	50	2"	71	34	57	890	1	73,41





89/P


DEVIAZIONE A Y PER IMPIANTI ARIA COMPRESSA

- Y-TEE BANDED FOR COMPRESSED AIR SYSTEMS
- Y-FITTING MIT INNENGEWINDE FÜR DRUCKLUFT ANLAGE
- Y RACCORD POUR LES SYSTÈMES D'AIR COMPRIMÉ
- RACOR "Y" PARA INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401/1.4408
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
RATING: 150 PSI - PN10




A 30 30


CODE	DN1 inch	DN2 inch	DN3 inch	L mm	L1 mm	A mm	B mm	C mm			€
089102316P	1/2"	1/2"	1/4"	75	47,5	28	38	6,5	300	5	41,13

**90****A 30 30****GOMITO 90° FF**

- ELBOW 90° F/F
- WINKEL 90° I/I
- COUDE FF 90°
- CODO 90 HH



MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	A mm	L1 mm				€
090108316	6	1/8"	17	19	39	10	450	3,98
090104316	8	1/4"	21,3	21	61	10	300	3,60
090308316	10	3/8"	23,5	21,3	68	10	250	3,98
090102316	15	1/2"	29	27	102	10	100	4,42
090304316	20	3/4"	36	33	164	10	50	6,81
090100316	25	1"	43	38	264	10	70	10,16
090114316	32	1 1/4"	52	45	413	5	45	14,95
090112316	40	1 1/2"	58	50	521	5	30	18,90
090200316	50	2"	71,5	57	808	5	15	32,45
090212316	65	2 1/2"	87	69,7	1183	4	8	70,36
090300316	80	3"	99,5	77	1504	1	8	96,40
090400316	100	4"	126	98,2	2714	1	2	165,96


**91****A 30 30****GOMITO FF CON FLANGIA**

- WALL PLATE ELBOW F/F
- DECKENWINKEL MIT INNENGEWINDE
- COUDE FF AVEC BRIDE
- CODO PLACA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	degrees	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm			€
091102045	15	1/2"	45°	22,8	28,5	55	27	25	146	5	12,17
091102090	15	1/2"	90°	27,7	28,5	55	27	25	162	5	12,64

A 30 30



92

GOMITO 90° MF


- ELBOW 90° M/F
- WINKEL 90° I/A
- COUDE MF 90°
- CODO 90 MH

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401/1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	A mm	L1 mm	L2 mm	D mm	g	kg	box	€
092108316	6	1/8"	17	19	25	5,5	26	10	600	4,81
092104316	8	1/4"	21	21	28,3	7,6	40	10	400	4,81
092308316	10	3/8"	25	25	32	10	73	10	200	4,97
092102316	15	1/2"	29	28	42	12,7	94	10	120	5,35
092304316	20	3/4"	35	33	50,5	17,7	167	10	60	7,90
092100316	25	1"	43	38	52	24,8	231	10	80	12,65
092114316	32	1 1/4"	52	45	60	33	390	5	45	20,15
092112316	40	1 1/2"	58,8	50	65	38	480	5	30	25,45
092200316	50	2"	71,7	58	74	48,7	780	5	15	33,46
092212316	65	2 1/2"	86,2	69	101	62	1286	4	8	79,39
092300316	80	3"	100	77	114,5	74,5	1925	1	6	123,94
092400316	100	4"	126,5	97	146,5	100	3100	1	3	205,30



121

GOMITO 45° FF

- ELBOW 45° F/F
- WINKEL 45° I/I
- COUDE FF 45°
- CODO 45 HH


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401/1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

A 30 30

CODE	DN	DN inch	A mm	L1 mm	L2 mm	g	kg	€
121108316	6	1/8"	18	18	18	36	10	5,81
121104316	8	1/4"	21	17	17	50	10	5,81
121308316	10	3/8"	25	20	20	87	10	6,73
121102316	15	1/2"	29,5	22	22	105	10	6,93
121304316	20	3/4"	35,6	25	25	147	10	10,62
121100316	25	1"	43	28	28	246	10	14,47
121114316	32	1 1/4"	52,4	33	33	347	5	21,37
121112316	40	1 1/2"	58	36	36	416	5	28,74
121200316	50	2"	72	43	43	673	5	43,23
121212316	65	2 1/2"	87	49	49	948	4	85,04
121300316	80	3"	100	55	55	1232	1	115,74
121400316	100	4"	125,5	64	64	3156	1	204,59



122

A 30 30

GOMITO 45° MF


- ELBOW 45° M/F
- WINKEL 45° I/A
- COUDE MF 45°
- CODO 45 MH

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	A mm	L mm	L1 mm	g	kg	€
122108316	6	1/8"	17	16	21	24	10	2,98
122104316	8	1/4"	21	17	23	42	10	4,26
122308316	10	3/8"	25	19	27	63	10	5,92
122102316	15	1/2"	29	21	31	87	10	7,93
122304316	20	3/4"	35	25	36	135	10	11,11
122100316	25	1"	43	29	42	230	10	19,80
122114316	32	1"1/4	52	34	49	360	5	28,37
122112316	40	1"1/2	58	37	51	422	5	33,29
122200316	50	2"	71	42	59	710	5	51,19
122212316	65	2"1/2	88	49	71	1210	4	99,30
122300316	80	3"	101	54	79	1670	2	135,07
122400316	100	4"	129	65	96	2860	1	222,95



131

A 30 30

TEE NORMALE

- TEE
- T-STÜCK
- TEE
- TE IGUAL


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	A mm	L mm	g	kg	box	€
131108316	6	1/8"	17	19	56	10	300	5,52
131104316	8	1/4"	21,3	21	82	10	200	5,52
131308316	10	3/8"	23,5	23,6	105	10	150	6,34
131102316	15	1/2"	30	28	156	10	70	6,81
131304316	20	3/4"	35	33	229	10	40	8,90
131100316	25	1"	43	38	369	10	50	13,61
131114316	32	1"1/4	52	45	558	5	30	22,36
131112316	40	1"1/2	58,5	50	702	5	20	28,15
131200316	50	2"	71,5	58	1082	5	15	43,95
131212316	65	2"1/2	87	70	1517	2	8	99,63
131300316	80	3"	100	78,5	1856	2	4	142,93
131400316	100	4"	125	97	3170	1	2	218,00

A 30 30



132

TEE RIDOTTO

- REDUCING TEE
- T-STÜCK MIT REDUZIERTEM ABGANG
- TEE RÉDUIT
- TE CON SALIDA REDUCIDA


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401/1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN1 inch	DN2 inch	A mm	C mm	L1 mm	L2 mm	g	kg	€
132104108	1/4"	1/8"	17	21	18	19	66	10	8,54
132308104	3/8"	1/4"	21	23	20	22	70	10	9,71
132102308	1/2"	3/8"	23,5	29	26	25	116	10	10,55
132304102	3/4"	1/2"	30	37	30	32	230	10	13,71
132100102	1"	1/2"	30,5	44	32	33,4	307	10	21,01
132100304	1"	3/4"	35,8	44	35	35	324	10	21,01
132114102	1 1/4"	1/2"	28,8	51,4	34	38	330	5	35,98
132114304	1 1/4"	3/4"	35,8	51,4	38	40	376	5	35,98
132114100	1 1/4"	1"	43,3	51,4	40	42	426	5	35,98
132112102	1 1/2"	1/2"	28,8	57,9	35	42	420	5	45,00
132112304	1 1/2"	3/4"	35,8	57,9	38	43	467	5	45,00
132112100	1 1/2"	1"	43,3	57,9	41	45	517	5	45,00
132112114	1 1/2"	1 1/4"	51,4	57,9	45	48	579	5	45,00
132200102	2"	1/2"	28,8	71	38	48	593	5	70,31
132200304	2"	3/4"	35,8	71	41	49	662	5	70,31
132200100	2"	1"	43,3	71	44	51	740	5	70,31
132200114	2"	1 1/4"	51,4	71	48	54	785	5	70,31
132200112	2"	1 1/2"	57,9	71	52	55	872	5	70,31

A 30 30



140

MANICOTTO RIDOTTO


- REDUCTION SOCKET
- REDUZIERMUFFE
- MANCHON RÉDUIT
- MANGUITO REDUCCIÓN

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401/1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN1 inch	DN2 inch	A mm	B mm	L mm	g	kg	€
140108104	1/4"	1/8"	21,5	19	26	31	10	4,02
140308104	3/8"	1/4"	26	21,5	29	53	10	4,55
140102308	1/2"	3/8"	29	22,4	34	70	10	5,31
140304102	3/4"	1/2"	37	28,1	37	116	10	7,01
140100102	1"	1/2"	43	29,4	42	154	10	11,11
140100304	1"	3/4"	43	32	42	148	10	11,11
140114102	1 1/4"	1/2"	52	29	48	230	10	17,41
140114304	1 1/4"	3/4"	52	35	48	234	5	17,41
140114100	1 1/4"	1"	52,5	39	52	230	5	17,41
140112100	1 1/2"	1"	59	43,5	53	292	5	21,21
140112114	1 1/2"	1 1/4"	59	50	53	298	5	21,21
140200100	2"	1"	72	43	56	456	5	29,24
140200114	2"	1 1/4"	72	52	56	430	5	29,24
140200112	2"	1 1/2"	72	56,7	57	452	5	29,24



141

A 30 30

RIDUZIONE MF

- HEXAGONAL BUSHING M/F
- 6-KANT REDUZIERSTÜCK
- REDUCTION MF
- TUERCA REDUCCIÓN


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN1 inch	DN2 inch	L mm	T mm	F mm	SW mm				€
141104108	1/4"	1/8"	15,2	4,4	10,8	16	10	10	1200	2,81
141308108	3/8"	1/8"	16,5	4,1	12,4	18	19	10	800	3,41
141308104	3/8"	1/4"	16,5	4,6	11,9	18	14	10	800	3,41
141102104	1/2"	1/4"	21	5,4	15,6	26	40	10	400	3,55
141102308	1/2"	3/8"	21	5,6	15,4	26	34	10	400	3,55
141304104	3/4"	1/4"	24	6,4	17,6	30	71	10	200	5,24
141304308	3/4"	3/8"	24	6,6	17,4	30	65	10	200	5,24
141304102	3/4"	1/2"	24	6,5	17,5	30	54	10	200	5,24
141100102	1"	1/2"	27	7,3	19,7	35	99	10	150	6,55
141100304	1"	3/4"	27	7,3	19,7	35	77	10	150	6,55
141114102	1 1/4"	1/2"	30	8,1	21,9	45	197	5	80	10,02
141114304	1 1/4"	3/4"	30	8,1	21,9	45	170	5	80	10,02
141114100	1 1/4"	1"	30	8,1	21,9	45	135	5	80	10,02
141112102	1 1/2"	1/2"	38	12,2	25,8	52	312	5	60	13,81
141112304	1 1/2"	3/4"	38	12,2	25,8	52	303	5	60	13,81
141112100	1 1/2"	1"	38	12,2	25,8	52	265	5	60	13,81
141112114	1 1/2"	1 1/4"	38	12,2	25,8	52	202	5	60	13,81
141200100	2"	1"	36	11,2	24,8	63	345	5	35	19,09
141200114	2"	1 1/4"	36	11,2	24,8	63	360	5	35	19,09
141200112	2"	1 1/2"	36	11,2	24,8	63	296	5	35	19,09
141212100	2 1/2"	1"	45	14,1	30,9	81	855	5	15	40,68
141212114	2 1/2"	1 1/4"	45	14,1	30,9	81	796	5	15	40,68
141212112	2 1/2"	1 1/2"	45	14,1	30,9	81	753	5	15	40,68
141212200	2 1/2"	2"	45	14,1	30,9	81	630	5	15	40,68
141300200	3"	2"	47	14	33	95	1041	2	12	58,76
141300212	3"	2 1/2"	47	14	33	95	767	2	12	58,76
141400200	4"	2"	52	12	40	120	1993	2	8	97,50
141400212	4"	2 1/2"	52	12	40	120	1631	2	8	97,50
141400300	4"	3"	52	12	40	120	1493	2	8	97,50

A 30 30







145

VITE DOPPIA RIDOTTA

- HEXAGONAL NIPPLE REDUCED
- 6-KANT DOPPELNIPPEL REDUZIERT
- MAMELON RÉDUIT
- MACHÓN REDUCIDO

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401/1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI - PN10

CODE	DN1 inch	DN2 inch	L mm	SW mm				€
145104108	1/4"	1/8"	34	18	29	10	600	4,06
145308108	3/8"	1/8"	35	21	43	10	400	4,69
145308104	3/8"	1/4"	35,5	21	42	10	400	4,69
145102104	1/2"	1/4"	34	26	53	10	200	5,15
145102308	1/2"	3/8"	41	26	63	10	200	5,15
145304104	3/4"	1/4"	37	30	70	10	100	6,55
145304308	3/4"	3/8"	37	30	75	10	100	6,55
145304102	3/4"	1/2"	45	30	105	10	100	6,55
145100102	1"	1/2"	44,2	35	115	10	150	8,45
145100304	1"	3/4"	50	37	146	10	150	8,45
145114102	1 1/4"	1/2"	48	46	199	5	80	14,71
145114304	1 1/4"	3/4"	52	46	219	5	80	14,71
145114100	1 1/4"	1"	54	46	227	5	80	14,71
145112304	1 1/2"	3/4"	53	50	250	5	60	17,92
145112100	1 1/2"	1"	53	50	242	5	60	17,92
145112114	1 1/2"	1 1/4"	59	51,5	311	5	60	17,92
145200100	2"	1"	57	63	361	5	60	24,20
145200114	2"	1 1/4"	58	63	379	5	60	24,20
145200112	2"	1 1/2"	65,4	64	432	5	50	24,20
145212100	2 1/2"	1"	63	80	700	5	20	48,98
145212114	2 1/2"	1 1/4"	66	80	730	5	20	48,98
145212112	2 1/2"	1 1/2"	66	80	739	5	20	48,98
145212200	2 1/2"	2"	77	76,3	934	5	20	48,98
145300200	3"	2"	74	95	1069	2	12	70,80
145300212	3"	2 1/2"	84	92,5	1381	2	12	70,80
145400200	4"	2"	82	125	1754	2	4	110,58
145400212	4"	2 1/2"	82	125	1750	2	4	110,58
145400300	4"	3"	94	117,4	2200	2	4	110,58



146



MANICOTTO MF (PROLUNGA)

- HEX. NEG. BUSHUNG F/M
- MUFFENNIPPEL
- MANCHON DE PROLONGEMENT
- MANGUITO HM


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN1 inch	DN2 inch	L mm	F mm	SW mm			€
146104108	1/4"	1/8"	27	10,8	17	23	10	6,59
146104104	1/4"	1/4"	28,5	12	17	26	10	6,59
146308104	3/8"	1/4"	30,5	11,9	21	38	10	7,87
146308308	3/8"	3/8"	31	12,3	21	43	10	8,17
146102308	1/2"	3/8"	34,5	12,3	26	64	10	13,94
146102102	1/2"	1/2"	37,5	14,6	26	73	10	13,94
146304102	3/4"	1/2"	38,5	15,6	32	102	10	14,05
146304304	3/4"	3/4"	41	17,5	32	280	10	14,30
146100304	1"	3/4"	44	17,5	38	127	10	19,00
146100100	1"	1"	46	20,1	38	300	5	19,38
146114100	1 1/4"	1"	47	20	50	240	5	23,56
146114114	1 1/4"	1 1/4"	49	22	50	389	5	23,99
146112114	1 1/2"	1 1/4"	50	22,3	54	263	5	32,52
146112112	1 1/2"	1 1/2"	51	23,5	54	400	5	33,14
146200112	2"	1 1/2"	54	23,1	68	533	5	36,89
146200200	2"	2"	57	26,5	68	537	5	37,58

A 30 30





168/316L


MEZZO MANICOTTO

- HALF SOCKET
- MUFFE H.L.
- DEMI MANCHON
- MEDIO MANGUITO

Da tubo S.S.
From seamless pipe

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
DIMENSION: UNI/DIN EN 10241 (ex DIN 2986)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN1 inch	D2 mm	L mm	S mm			€
168108316	6	1/8"	15	8	2,35	7	10	2,29
168104316	8	1/4"	18,5	11	2,40	12	10	2,29
168308316	10	3/8"	21,3	12	2,05	14	10	2,41
168102316	15	1/2"	26,6	15	2,65	26	10	3,50
168304316	20	3/4"	31,8	17	2,45	36	10	4,07
168100316	25	1"	39,5	20	2,90	64	10	6,82
168114316	32	1"1/4	48,3	22	2,95	88	5	10,98
168112316	40	1"1/2	54,5	22	3,10	105	5	12,75
168200316	50	2"	66,2	26	2,95	164	5	18,70
168212316	65	2"1/2	82	30	2,95	245	1	37,49
168300316	80	3"	95	34	3,05	312	1	37,99
168400316	100	4"	121,4	40	3,55	630	1	60,04





180


CROCE FEMMINA

- CROSS
- KREUZSTÜCK
- CROIX
- CRUZ

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401/1.4408
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
RATING: 150 PSI - PN10

A 30 30

CODE	DN	DN inch	A mm	L mm			€
180108316	6	1/8"	15,2	17	38	10	9,92
180104316	8	1/4"	19,7	18,5	72	10	9,92
180308316	10	3/8"	23,3	22,9	103	10	11,74
180102316	15	1/2"	28	26,8	144	10	13,02
180304316	20	3/4"	34,8	32	249	10	18,69
180100316	25	1"	43,6	37,5	435	10	24,72
180114316	32	1"1/4	53	45,9	701	5	40,90
180112316	40	1"1/2	58	47,6	754	5	48,17
180200316	50	2"	71	58	1258	2	77,48
180212316	65	2"1/2	87	69	1770	2	147,48
180300316	80	3"	99	77	2031	1	207,19
180400316	100	4"	125	97	3490	1	318,65



268/304L

A 30 30


MANICOTTO

- SOCKET
- MUFFE G.L.
- MANCHON
- MANGUITO

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307
DIMENSION: UNI/DIN EN 10241 (ex DIN 2986)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
RATING: 150 PSI - PN10

Da tubo S.S.
From seamless pipe

CODE	DN	DN1 inch	D2 mm	L mm	S mm				€
268108304	6	1/8"	15	17	2,35	15	10	800	3,29
268104304	8	1/4"	18,5	25	2,40	30	10	500	3,29
268308304	10	3/8"	21,3	26	2,05	34	10	400	3,75
268102304	15	1/2"	26,6	34	2,65	68	10	240	4,49
268304304	20	3/4"	31,8	36	2,45	83	10	140	5,87
268100304	25	1"	39,5	43	2,90	137	10	150	8,88
268114304	32	1"1/4	48,3	48	2,95	226	5	100	14,55
268112304	40	1"1/2	54,5	48	3,10	266	5	70	16,43
268200304	50	2"	66,2	56	2,95	352	5	50	22,31
268212304	65	2"1/2	82	65	2,95	530	1	24	51,00
268300304	80	3"	95	71	3,05	650	1	18	60,32
268400304	100	4"	121,4	83	3,55	1305	1	10	93,51



268/316L

A 30 30


MANICOTTO

- SOCKET
- MUFFE G.L.
- MANCHON
- MANGUITO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404
DIMENSION: UNI/DIN EN 10241 (ex DIN 2986)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
RATING: 150 PSI - PN10

Da tubo S.S.
From seamless pipe

CODE	DN	DN1 inch	D2 mm	L mm	S mm				€
268108316	6	1/8"	15	17	2,35	15	10	800	3,82
268104316	8	1/4"	18,5	25	2,40	30	10	500	3,82
268308316	10	3/8"	21,3	26	2,05	34	10	400	4,41
268102316	15	1/2"	26,6	34	2,65	68	10	240	5,41
268304316	20	3/4"	31,8	36	2,45	83	10	140	7,01
268100316	25	1"	39,5	43	2,90	137	10	150	10,53
268114316	32	1"1/4	48,3	48	2,95	226	5	100	17,03
268112316	40	1"1/2	54,5	48	3,10	266	5	70	19,43
268200316	50	2"	66,2	56	2,95	352	5	50	26,70
268212316	65	2"1/2	82	65	2,95	530	1	24	59,37
268300316	80	3"	95	71	3,05	650	1	18	72,07
268400316	100	4"	121,4	83	3,55	1305	1	10	111,93



280

A 30 30




VITE DOPPIA


- HEXAGON NIPPLE
- 6-KANT DOPPELNIPPEL
- MAMELON DOUBLE
- MACHÓN DOBLE

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401/1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	H mm	d mm	SW mm				€
280108316	6	1/8"	23,6	6	4,3	12	12	10	700	3,06
280104316	8	1/4"	27,8	6	7	16	22	10	600	3,06
280308316	10	3/8"	29	6	9,4	19	39	10	400	3,55
280102316	15	1/2"	35	6	13,7	22	50	10	200	3,72
280304316	20	3/4"	40	8	19	30	84	10	100	4,81
280100316	25	1"	46	7,5	25,5	36	120	10	130	6,55
280114316	32	1 1/4"	52,5	10	32	46	230	5	80	11,41
280112316	40	1 1/2"	54	11	38,5	50	255	5	60	15,17
280200316	50	2"	62	13,2	50,2	64,5	399	5	40	18,51
280212316	65	2 1/2"	70	13	63,8	79,5	698	2	18	47,96
280300316	80	3"	78,4	15	77	90	898	2	12	62,91
280400316	100	4"	94	17,6	102	120	1192	1	4	99,67



291

A 30 30



TAPPO MASCHIO TESTA QUADRA


- SQUARE PLUG
- 4-KANT STOPFEN
- BOUCHON M. CARRÉ
- TAPÓN MACHO CUADRADA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401/1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	L1 mm	H mm	SW mm			€
291108316	6	1/8"	16,5	12,5	6,5	6 x 6	9	10	2,37
291104316	8	1/4"	20	12	8	9 x 9	17	10	2,37
291308316	10	3/8"	23	13	10	11 x 11	30	10	3,36
291102316	15	1/2"	25	15,5	9,5	13 x 13	37	10	3,78
291304316	20	3/4"	27	17	10	16 x 16	45	10	4,55
291100316	25	1"	32	20	12	20 x 20	95	10	6,51
291114316	32	1 1/4"	35	22	13	24 x 24	137	5	11,19
291112316	40	1 1/2"	36	22	14	25 x 25	151	5	14,33
291200316	50	2"	38	24	14	32 x 32	242	5	19,76
291212316	65	2 1/2"	48	30	18	42 x 42	617	1	43,76
291300316	80	3"	52	34	18	46 x 46	913	1	67,30
291400316	100	4"	62	39,5	22,5	58 x 58	1588	1	128,85



292

A 30 30




TAPPO MASCHIO TESTA ESAGONALE


- HEXAGONAL PLUG
- 6-KANT STOPFEN
- BOUCHON M. HEXAGONAL
- TAPÓN MACHO HEXAGONAL

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	L1 mm	T mm	SW mm				€
292108316	6	1/8"	17	8,5	5	12	12	10	1000	2,68
292104316	8	1/4"	17,5	12,5	5,5	16	20	10	800	2,37
292308316	10	3/8"	18	12	6	20	36	10	600	2,74
292102316	15	1/2"	25	16,5	8,5	24	51	10	300	3,10
292304316	20	3/4"	26	17,5	8,5	30	76	10	200	5,21
292100316	25	1"	29	20,5	8,5	38	119	10	120	6,55
292114316	32	1"1/4	35	26,5	8,5	46	215	5	75	12,28
292112316	40	1"1/2	38	26,5	11,5	52	297	5	60	17,61
292200316	50	2"	39	27,5	11,5	65	410	5	30	24,45
292212316	65	2"1/2	44	30,5	13,5	81	806	3	15	45,54
292300316	80	3"	54	40,5	13,5	94	1164	2	12	65,89
292400316	100	4"	55	40,5	14,5	119	1961	2	10	112,01



300

A 30 30



CALOTTA ESAGONALE

- HEXAGONAL CAP
- 6-KANT KAPPE
- BOUCHON FEMELLE HEXAGONALE
- TAPÓN HEMBRA HEXAGONAL


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	T mm	SW mm			€
300108316	6	1/8"	14	3	15	12	10	2,64
300104316	8	1/4"	18	3	18	21	10	2,64
300308316	10	3/8"	19	3	21	32	10	3,22
300102316	15	1/2"	21	3	27	58	10	4,04
300304316	20	3/4"	24	4	30	67	10	4,87
300100316	25	1"	25	4	38	116	10	7,27
300114316	32	1"1/4	28	4,5	50	231	5	13,70
300112316	40	1"1/2	28	4,5	55	254	5	15,50
300200316	50	2"	34	4	70	506	5	24,59
300212316	65	2"1/2	40	6,5	92	1207	2	56,99
300300316	80	3"	45	6	109	1925	2	88,70
300400316	100	4"	50	6	132	2693	1	131,37

A 30 30



310



CONTRODADO


- BACK NUT
- 6-KANT GEGENMUTTER
- CONTRE ECROU
- CONTRATUERCA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401/1.4408

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	H mm	SW mm			€
310108316	6	1/8"	6,2	14	18	10	2,41
310104316	8	1/4"	7	23	19	10	2,41
310308316	10	3/8"	8	26	22	10	2,63
310102316	15	1/2"	10	31	39	10	3,31
310304316	20	3/4"	11	37	56	10	3,85
310100316	25	1"	10	46	79	10	5,31
310114316	32	1"1/4	11	55	110	5	7,85
310112316	40	1"1/2	12	63	154	5	10,37
310200316	50	2"	13	76	227	5	15,07
310212316	65	2"1/2	16	95	450	1	31,67
310300316	80	3"	19	105	575	1	39,04
310400316	100	4"	20	131	775	1	57,55



330

GIUNTO A 3 PEZZI FF




- UNION CONICAL F/F
- VERSCHRAUBUNG I/I
- MANCHON UNION FF CONIQUE
- ENLACE 3 PIEZAS CÓNICA


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401/1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

A 30 30

CODE	DN	DN inch	L mm	T mm	SW mm				€
330108316	6	1/8"	29	13,5	25	54	10	300	11,47
330104316	8	1/4"	37,5	13,5	30	101	10	150	11,47
330308316	10	3/8"	40,5	15	35	128	10	100	12,75
330102316	15	1/2"	44	17	42	198	10	70	12,75
330304316	20	3/4"	50	19	47	253	10	50	16,14
330100316	25	1"	48	20,5	53	285	10	60	21,99
330114316	32	1"1/4	59	23	71	700	5	35	40,39
330112316	40	1"1/2	65	25,5	77	815	5	35	49,52
330200316	50	2"	69	27,5	92	1205	5	15	66,17
330212316	65	2"1/2	80	28,5	112	1879	2	10	125,81
330300316	80	3"	88	30	126	2591	1	8	180,82
330400316	100	4"	108	38	157	4340	1	4	294,90



340


A 30 30

GIUNTO A 3 PEZZI A SALDARE A TASCA

- UNION CONICAL SOCKET WELDED
- VERSCHRAUBUNG ZUM EINSTECKSCHWEISSEN
- MANCHON UNION A SOUDER
- ENLACE 3 PIEZAS SOLDAR CÓNICA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408
RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch/mm	L mm	T mm	SW mm	g	kg	€
340108316	6	1/8" - 11	29	13,5	25	50	10	22,70
340104316	8	1/4" - 14,4	37,5	13,5	30	98	10	22,70
340308316	10	3/8" - 17,8	38	15,5	35	121	10	25,23
340102316	15	1/2" - 22	42	17	42	199	10	29,10
340304316	20	3/4" - 27,4	50,4	19	47	265	10	36,86
340100316	25	1" - 34,1	48	20,5	53	301	10	48,48
340114316	32	1"1/4 - 42,9	59	23	71	721	5	82,64
340112316	40	1"1/2 - 48,9	65	26	78	799	5	101,26
340200316	50	2" - 61,4	69	28,5	92	1200	1	135,42
340212316	65	2"1/2 - 74,1	80	28,5	112	1868	1	255,18
340300316	80	3" - 90,1	88	30	127	2561	1	366,53



340/BW


A 30 30

GIUNTO A 3 PEZZI A SALDARE DI TESTA

- UNION CONICAL BUTT WELDING
- VERSCHRAUBUNG ZUM ANSCHWEISSEN
- RACCORD UNION A SOUDER B.W.
- ENLACE 3 PIEZAS PARA SOLDAR CÓNICA



MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408
RATING: 150 PSI - PN10


CODE	DN	DN inch	d mm	L mm	T mm	SW mm	g	kg	€
3403080BW	10	3/8"	12,7	38	15,5	35	104	10	24,51
3401020BW	15	1/2"	16,7	42	17	42	173	10	30,83
3403040BW	20	3/4"	21,5	50,4	19	47	233	10	39,57
3401000BW	25	1"	26,5	48	20,5	53	329	10	51,25
3401140BW	32	1"1/4	35,8	59	23	71	635	5	85,93
3401120BW	40	1"1/2	42	64	26	78	668	5	107,04
3402000BW	50	2"	53,3	69	28,5	92	1039	1	134,65

**340/FBW****A 30 30****GIUNTO A 3 PEZZI F A SALDARE DI TESTA**

- UNION CONICAL FEMALE BUTT WELDING
- VERSCHRAUBUNG ZUM ANSCHWEISSEN MIT INNENGEWINDE
- RACCORD UNION FEMELLE A SOUDER B.W.
- ENLACE 3 PIEZAS H PARA SOLDAR CÓNICA



MATERIAL: AISI 316 - 1.4401/1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI - PN10


CODE	DN	DN inch	L mm	T mm	SW mm	 g		€
340308FBW	10	3/8"	38	15,5	35	109	10	25,23
340102FBW	15	1/2"	42	17	42	188	10	29,71
340304FBW	20	3/4"	50,4	19	47	270	10	39,18
340100FBW	25	1"	48	20,5	53	320	10	51,25
340114FBW	32	1"1/4	59	23	71	666	5	89,10
340112FBW	40	1"1/2	64	26	78	726	5	107,28
340200FBW	50	2"	69	28,5	92	1126	1	145,52

**340/MBW****A 30 30****GIUNTO A 3 PEZZI M A SALDARE DI TESTA**

- UNION CONICAL MALE BUTT WELDING
- VERSCHRAUBUNG ZUM ANSCHWEISSEN MIT AUSSENGEWINDE
- RACCORD UNION MALE A SOUDER B.W.
- ENLACE 3 PIEZAS M PARA SOLDAR CÓNICA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401/1.4408**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	SW mm	L mm	T mm	 g		€
340308MBW	10	3/8"	35	50	15,5	129	10	29,10
340102MBW	15	1/2"	42	58,4	17	209	10	34,51
340304MBW	20	3/4"	47	66	19	308	10	46,11
340100MBW	25	1"	53	64,4	20,5	399	10	61,37
340114MBW	32	1"1/4	71	83	23	827	5	103,24
340112MBW	40	1"1/2	78	86,3	26	925	5	128,80
340200MBW	50	2"	92	94	28,5	1432	1	162,11



341

A 30 30

GIUNTO A 3 PEZZI MF


- UNION CONICAL M/F
- VERSCHRAUBUNG I/A
- MANCHON UNION MF
- ENLACE 3 PIEZAS MH CÓNICA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	L mm	T mm	SW mm	g	kg	€
341108316	6	1/8"	40	13,5	25	59	10	12,56
341104316	8	1/4"	50	13,5	30	108	10	12,56
341308316	10	3/8"	50	15,5	35	133	10	14,03
341102316	15	1/2"	58	17	42	230	10	15,07
341304316	20	3/4"	67	19	47	332	10	21,09
341100316	25	1"	68,3	20,5	53	403	10	24,76
341114316	32	1"1/4	83	23	71	865	5	49,31
341112316	40	1"1/2	86,3	26	78	978	5	57,41
341200316	50	2"	94	28,5	92	1509	5	76,35
341212316	65	2"1/2	113,3	28,5	112	2457	2	145,52
341300316	80	3"	127	30	126	3450	1	214,74
341400316	100	4"	154,5	38	157	5720	1	358,09



342

A 30 30

BOCCHETTONE CURVO MF

- UNION CONICAL ELBOW M/F
- WINKEL KUPPLUNG I/A
- COUDE UNION MF
- ENLACE 3 PIEZAS CURVA MH


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	L1 mm	L2 mm	T mm	SW mm	g	kg	€
342104316	8	1/4"	58,6	21	13,5	30	147	10	22,06
342308316	10	3/8"	61	25	15,5	35	187	10	23,88
342102316	15	1/2"	71	28	17	42	269	10	27,02
342304316	20	3/4"	78,7	33	19	47	409	10	34,60
342100316	25	1"	88,4	38	20,5	53	602	10	44,56
342114316	32	1"1/4	102,9	45	23	71	1142	5	76,09
342112316	40	1"1/2	110,3	50	26	77	1315	3	112,97
342200316	50	2"	119,4	58	28,5	92	1992	2	130,39

A 30 30



343

BOCCHETTONE CURVO FF

- UNION CONICAL ELBOW F/F
- WINKEL KUPPLUNG I/I
- COUDE UNION FF
- ENLACE 3 PIEZAS CURVA HH


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401/1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	L1 mm	L2 mm	T mm	SW mm	g	kg	€
343104316	8	1/4"	46,2	21	13,5	30	139	10	21,92
343308316	10	3/8"	49	25	15,5	35	164	10	23,14
343102316	15	1/2"	56	28	17	42	266	10	26,39
343304316	20	3/4"	62,7	33	19	47	364	10	32,68
343100316	25	1"	68	38	20,5	53	598	10	42,27
343114316	32	1"1/4"	79,5	45	23	71	1009	5	69,31
343112316	40	1"1/2"	88	50	26	78	1181	5	82,58
343200316	50	2"	93,8	58	28,5	92	1847	2	116,40

A 30 30



344

PORTAGOMMA M


- HOSE NIPPLE
- SCHLAUCHNIPPEL
- TETON M
- ENTRONQUE MANGUERA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401/1.4408

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	D mm	L mm	SW mm	g	kg	€
344108316	6	1/8"	7	45	12,5	15	10	5,93
344104316	8	1/4"	9	47	16,5	31	10	5,49
344308316	10	3/8"	11	55	20	41	10	6,59
344102316	15	1/2"	13	64	23,5	71	10	8,26
344304316	20	3/4"	16	68	31	118	10	12,00
344100316	25	1"	25	71	38,5	235	5	14,84
344114316	32	1"1/4"	33	80	46	267	5	20,87
344112316	40	1"1/2"	39	95	52	428	5	26,39
344200316	50	2"	51	105	62	666	5	41,87



530/304L

A 30 30

VITE DI ALLUNGAMENTO (BARILOTTO)
DA TUBO SALDATO

- BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL
- MAMELON
- ENTRONQUE DOBLE TUBO SOLDADO


MATERIAL: AISI 304L - 1.4307

DIMENSION: UNI/DIN EN 10241 (ex DIN 2986)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

RATING: 150 PSI - PN10

CODE	DN	DN inch	D2 mm	S mm	L1 mm	B mm				€
530108304	6	1/8"	10,3	2	35	10	13	10	-	5,49
530104304	8	1/4"	13,7	2,3	40	10	20	10	400	5,78
530308304	10	3/8"	17,2	2,3	40	10	27	10	200	6,74
530102304	15	1/2"	21,3	2,6	60	13	61	10	200	7,60
530304304	20	3/4"	26,9	2,6	60	15	71	10	150	8,16
530100304	25	1"	33,7	3,2	60	17	110	10	100	11,26
530114304	32	1"1/4	42,4	3,2	80	19	190	8	8	15,98
530112304	40	1"1/2	48,3	3,2	80	19	220	8	8	16,98
530200304	50	2"	60,3	3,6	100	23	400	6	6	24,72
530212304	65	2"1/2	76,1	3,6	100	27	490	6	6	39,26
530300304	80	3"	88,9	4	120	30	770	6	6	54,76
530400304	100	4"	114,3	4,5	120	36	900	6	6	100,51



530/316L

A 30 30

VITE DI ALLUNGAMENTO (BARILOTTO)
DA TUBO SALDATO

- BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL
- MAMELON
- ENTRONQUE DOBLE TUBO SOLDADO


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

DIMENSION: UNI/DIN EN 10241 (ex DIN 2986)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)



RATING: 150 PSI - PN10


CODE	DN	DN inch	D2 mm	S mm	L1 mm	B mm				€
530108316	6	1/8"	10,3	2	35	10	13	10	-	6,48
530104316	8	1/4"	13,7	2,3	40	10	20	10	400	6,82
530308316	10	3/8"	17,2	2,3	40	10	27	10	200	7,93
530102316	15	1/2"	21,3	2,6	60	13	61	10	200	8,98
530304316	20	3/4"	26,9	2,6	60	15	71	10	150	9,25
530100316	25	1"	33,7	3,2	60	17	110	10	100	14,00
530114316	32	1"1/4	42,4	3,2	80	19	190	8	8	20,86
530112316	40	1"1/2	48,3	3,2	80	19	220	8	8	22,59
530200316	50	2"	60,3	3,6	100	23	400	6	6	34,51
530212316	65	2"1/2	76,1	3,6	100	27	490	6	6	53,23
530300316	80	3"	88,9	4	120	30	770	6	6	76,53
530400316	100	4"	114,3	4,5	120	36	900	6	6	132,22

**531****A 30 30****NIPPLO SEMPLICE**

- PARALLEL NIPPLE
- GEWINDENIPPEL
- MAMELON SIMPLE
- MANGUITO INTERIOR

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401/1.4408**THREAD:** ISO 228/1 (ex DIN 259)**RATING:** 150 PSI - PN10


CODE	DN	DN inch	L mm			€
531104316	8	1/4"	18	7	10	10,79
531308316	10	3/8"	22	12	10	10,87
531102316	15	1/2"	25	17	10	11,67
531304316	20	3/4"	30	24	10	15,44
531100316	25	1"	35	49	10	17,17
531114316	32	1"1/4	38	70	10	21,45
531112316	40	1"1/2	38	95	10	27,70
531200316	50	2"	45	127	5	38,05

**600/304L****A 30 30****TRONCHETTO DA TUBO SALDATO**

- WELDING NIPPLE
- ANSCHWEISSENDE
- DEMI MAMELON
- ENTRONQUE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 304L - 1.4307**DIMENSION:** UNI/DIN EN 10241 (ex DIN 2986)**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	D2 mm	S mm	L mm	B mm				€
600108304	6	1/8"	10,3	2	30	10	11	10	500	2,33
600104304	8	1/4"	13,7	2,3	30	10	15	10	600	2,33
600308304	10	3/8"	17,2	2,3	30	10	23	10	400	2,33
600102304	15	1/2"	21,3	2,6	35	13	33	10	400	3,06
600304304	20	3/4"	26,9	2,6	40	15	52	10	200	3,94
600100304	25	1"	33,7	3,2	40	17	77	10	200	4,20
600114304	32	1"1/4	42,4	3,2	50	19	120	10	100	6,04
600112304	40	1"1/2	48,3	3,2	50	19	150	5	100	6,49
600200304	50	2"	60,3	3,6	50	23	200	5	50	8,98
600212304	65	2"1/2	76,1	3,6	60	27	310	6	36	28,84
600300304	80	3"	88,9	4	70	30	470	6	6	47,29
600400304	100	4"	114,3	4,5	80	36	760	6	6	84,51

**600/316L****A 30 30****TRONCHETTO DA TUBO SALDATO**

- WELDING NIPPLE
- ANSCHWEISSENDE
- DEMI MAMELON
- ENTRONQUE TUBO SOLDADO

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**DIMENSION:** UNI/DIN EN 10241 (ex DIN 2986)**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)**RATING:** 150 PSI – PN10

CODE	DN	DN inch	D2 mm	S mm	L mm	B mm				€
600108316	6	1/8"	10,3	2	30	10	11	10	500	3,12
600104316	8	1/4"	13,7	2,3	30	10	15	10	600	3,12
600308316	10	3/8"	17,2	2,3	30	10	23	10	400	3,12
600102316	15	1/2"	21,3	2,6	35	13	33	10	400	3,37
600304316	20	3/4"	26,9	2,6	40	15	52	10	200	4,28
600100316	25	1"	33,7	3,2	40	17	77	10	200	4,88
600114316	32	1"1/4	42,4	3,2	50	19	120	10	100	11,55
600112316	40	1"1/2	48,3	3,2	50	19	150	5	100	12,89
600200316	50	2"	60,3	3,6	50	23	200	5	50	16,71
600212316	65	2"1/2	76,1	3,6	60	27	310	6	36	33,25
600300316	80	3"	88,9	4	70	30	470	6	6	54,36
600400316	100	4"	114,3	4,5	80	36	760	6	6	97,23

FOCUS ON

INFORMAZIONI TECNICHE

Technical info

I raccordi filettati INOX sono usati per tipici impianti di trasporto acqua, aria, gas, olio e vapore.

La "Classe" di prodotto dei raccordi inox è 150 psi.

Il range di temperatura di utilizzo è -20 / +200 °C, mentre la pressione di esercizio è dipendente dalla temperatura secondo tabella seguente (dati ricavati dagli standards ISO 4144 e ANSI/MSS SP-114)

Threaded fittings are used for typical plants to transport water, air, gas, oil and steam.

The "class" product of stainless steel fittings is 150 psi.

The range of operating temperature is -20 / + 200 ° C while the pressure depend from temperature in according to the following table (data obtained from the standards ISO 4144 and ANSI / MSS SP-114).

T (C°)		P (bar)
Min	MAX	
-20	40	20
40	100	16,5
100	120	15
120	150	12
150	200	10

ACCOPIAMENTO A TENUTA SUL FILETTO

Norma EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

Filettatura gas:

maschio conico [designazione R]

femmina cilindrica [designazione Rp]

COUPLING WITH SEAL ON THE THREAD

EN 10226-1 (ex ISO 7/1) standard

Gas thread:

conical male [designation R]

cylindrical female [designation Rp]

ACCOPIAMENTO CON GUARNIZIONE PIATTA (NON A TENUTA SUL FILETTO)

Norma ISO 228

Filettatura gas:

maschio cilindrico [designazione G (A o B)]

A o B = classi di tolleranza]

femmina cilindrica [designazione G]

COUPLING WITH FLAT GASKET (NOT HOLDING THE THREAD)

ISO 228 standard

Gas thread:

cylindrical male [designation G (A or B)]

A or B = tolerance classes]

cylindrical female [designation G]



981

A 40 40



VALVOLA A SFERA 1 PZ PASSAGGIO RIDOTTO 1-PC BALL



- 1-PC BALL VALVE WITH REDUCED PORT
- KUGELHAHN 1-TEILIG MIT REDUZIERTEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE MONOBLOC PASSAGE RÉDUIT
- VÁLVULA DE BOLA UNA PIEZA PASO REDUCIDO

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

NOTE: NOT "silicone free"

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	D1 mm	L mm	H mm	W mm	S mm			€
981104000	8	1/4"	5	40	26	66,5	17	70	1	20,46
981308000	10	3/8"	7	44	27	76,5	20,5	130	1	22,12
981102000	15	1/2"	9,2	57	35	94	25	170	1	31,14
981304000	20	3/4"	12,5	59,5	38	94	32	250	1	34,27
981100000	25	1"	16	71	44	112	38	420	1	50,83
981114000	32	1"1/4"	20	78	48	112	48	680	1	77,68
981112000	40	1"1/2"	24,5	82,5	55	137	53	850	1	127,28
981200000	50	2"	32	99	61	137	64	1390	1	145,19

PRESSURE-TEMPERATURE RATING 1/4"-2"




POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL	POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408	8	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE
2	Inserto - Insert	AISI 316 - 1.4401	9	Guarnizione stelo - Stem washer	AISI 304 - 1.4301
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408	10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE	11	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE	12	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401	13	Copertura leva - Plastic cover	PVC
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE	14	Lucchetto - Lock device	AISI 304 - 1.4301

**982****A 40 40****VALVOLA A SFERA 2 PZ PASSAGGIO TOTALE**

- 2-PC BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN 2-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE 2 PIECES PASSAGE TOTAL
- VÁLVULA DE BOLA DOS PIEZAS PASO TOTAL

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408**NOTE:** NOT "silicone free"**THREAD:** EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	DI mm	L mm	H mm	W mm	S mm	SI mm	X mm	BL				€
982104000	8	1/4"	11,6	50	48	98	16,5	10,2	5	M8	200	1	80	26,77
982308000	10	3/8"	12,5	50	48	98	16,5	10,2	5	M8	210	1	80	26,77
982102000	15	1/2"	15	60	53	98	15,5	11	5	M8	290	1	60	25,70
982304000	20	3/4"	20	65	61	120	20	13,5	6	M8	440	1	40	35,99
982100000	25	1"	25	80	65	154	23,5	16	7	M10	620	1	24	52,04
982114000	32	1 1/4"	32	92	79	154	23,5	16	7	M10	1080	1	20	81,21
982112000	40	1 1/2"	38	105	83	184	25,5	17	8	M12	1490	1	10	121,86
982200000	50	2"	50	125	97	184	25,5	17	8	M12	2560	1	6	163,27
982212000	65	2 1/2"	65	156	129	245	41	29,5	12	M16	5040	1	4	394,98
982300000	80	3"	76	183	138	245	41	29,5	12	M16	8150	1	1	585,28



POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL	POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.440 8	8	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE
2	Tappo - Cap	AISI 316 - 1.440 8	9	Dado premistoppa - Gland nut	AISI 304 - 1.4301
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.440 8	10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE	11	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE	12	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401	13	Copertura leva - Plastic cover	PVC
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE	14	Lucchetto - Lock device	AISI 304 - 1.4301



982/L



VALVOLA A SFERA 2 PZ PASSAGGIO TOTALE - MANIGLIA SLIM

- 2-PC BALL VALVE WITH FULL PORT - SLIM SERIES
- KUGELHAHN 2-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG - SERIE SLIM
- BOISSEAU SPHERIQUE 2 PIECES PASSAGE TOTAL - SÉRIE SLIM
- VÁLVULA DE BOLA DOS PIEZAS PASO TOTAL - SERIE SLIM



MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

NOTE: NOT "silicone free"

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	D mm	L mm	H mm	W mm	T mm	K mm			€
982308001	10	3/8"	12,7	44,5	51	95	12,5	28,5	185	1	21,12
982102001	15	1/2"	15	57	53	95	13	28,5	270	1	23,45
982304001	20	3/4"	20	65	59,5	110	21	34,8	425	1	33,47
982100001	25	1"	25	76	73	135	22,5	34,8	625	1	45,84
982114001	32	1 1/4"	32	87,5	79	135	23,5	38,1	995	1	69,29
982112001	40	1 1/2"	38	102	90,5	165	23,5	38,1	1370	1	93,46
982200001	50	2"	50	123	98,5	165	23,5	38,1	2325	1	143,85

PRESSURE TEMPERATURE



POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL	POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Copertura leva - Plastic cover	PVC	8	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE
2	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301	9	Guarnizione - Joint gasket	PTFE
3	Dado premistoppa - Gland nut	AISI 304 - 1.4301	10	Tappo - Cap	AISI 316 - 1.4408
4	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301	11	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408
5	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401	12	Anello di sede - Ball seat	PTFE
6	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301	13	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408
7	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE	14	Lucchetto - Lock device	AISI 304 - 1.4301

A 40 40



NEW

982/F



VALVOLA A SFERA 2 PZ PASSAGGIO TOTALE CON FARFALLA

- 2-PC BALL VALVE WITH FULL PORT AND BUTTERFLY HANDLE
- KUGELHAHN 2-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG UND FLÜGELGRIFF
- BOISSEAU SPHERIQUE 2 PIECES PASSAGE TOTAL AVEC MANETTE PAPILLON
- VÁLVULA DE BOLA DOS PIEZAS PASO TOTAL CON MANIJA TIPO MARIPOSA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

NOTE: NOT "silicone free"

CODE	DN	DN inch	Version	D1 mm	L mm	H mm	W mm	X mm	BL				€
982102000FR	15	1/2"	rosso red	15	60	46	51	5	M8	240	1	60	41,80
982102000FB	15	1/2"	blu blue	15	60	46	51	5	M8	240	1	60	41,80



POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL	POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.440 8	8	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE
2	Tappo - Cap	AISI 316 - 1.440 8	9	Dado premistoppa - Gland nut	AISI 304 - 1.4301
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.440 8	10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE	11	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE	12	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401	13	Copertura leva - Plastic cover	PVC
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE			



983

VALVOLA A SFERA 3 PZ PASSAGGIO TOTALE

- 3-PC BALL VALVE WITH FULL PORT
- KUGELHAHN 3-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG
- BOISSEAU SPHERIQUE 3 PIECES PASSAGE INTEGRAL
- VÁLVULA DE BOLA TRES PIEZAS PASO TOTAL

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401/1.4408

NOTE: NOT "silicone free"



THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

NORM: flangia / flange / Flansch
bride / brida ISO 5211

CODE	DN	DN inch	DI mm	L mm	H mm	W mm	X mm	BL inch	Kv m ³ /h	Torque Kgf x cm			€
983104000	8	1/4"	11,6	58	56	98	5	5/16"	5,7	40	430	1	50,57
983308000	10	3/8"	12,8	58	56	98	5	5/16"	6,8	40	410	1	50,57
983102000	15	1/2"	15	62	56	98	5	5/16"	9,6	54	540	1	54,78
983304000	20	3/4"	20	76	70	118	6,5	3/8"	18,1	78	730	1	74,84
983100000	25	1"	25	85	76	143	8	7/16"	30,1	106	1130	1	99,77
983114000	32	1 1/4"	32	100	81	143	8	7/16"	49,0	150	1670	1	156,37
983112000	40	1 1/2"	38	115	92	173	9	1/2"	68,8	200	2430	1	218,49
983200000	50	2"	50	132	103	173	9	1/2"	129,0	280	3500	1	301,15
983212000	65	2 1/2"	65	165	130	223	12	3/4"	227,9	500	7400	1	625,63
983300000	80	3"	80	183	141	223	12	3/4"	356,9	770	12400	1	991,31
983400000	100	4"	100	232	170	308	16	1"	670,8	1100	22000	1	1673,75

Kv = portata in m³/h di acqua alla temperatura tra 5°C e 30°C, con una perdita di carico di 1 bar.

Kv = water flow rate in m³/h at a temperature between 5°C and 30°C, with a pressure drop of 1 bar.



POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL	POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408	10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
2	Tappo - Cap	AISI 316 - 1.4408	11	Rondella stelo - Stem washer	AISI 304 - 1.4301
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408	12	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE	13	Copertura leva - Plastic cover	PVC
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE	14	Lucchetto - Lock device	AISI 304 - 1.4301
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401	15	Bulloni - Bolt	AISI 304 - 1.4301
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE	16	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
8	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE	17	Dadi - Hex nut	AISI 304 - 1.4301
9	Dado premistoppa - Gland nut	AISI 304 - 1.4301			

A 40 40



983/SW

VALVOLE A SFERA 3 PZ PASSAGGIO TOTALE
SALDARE A TASCA



- 3-PC BALL VALVE WITH FULL PORT SOCKET WELDING
- KUGELHAHN 3-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG ZUM EINSTECKSCHWEISSEN
- BOISSEAU SPHERIQUE 3 PIECES PASSAGE INTEGRAL À SOUDER S.W.
- VÁLVULA DE BOLA TRES PIEZAS PARA SOLDAR PASO TOTAL

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

NOTE: NOT "silicone free"

NORM: flangia / flange / Flansch
brida / brida ISO 5211

CODE	DN	DN inch	D1 mm	L mm	H mm	W mm	B mm	B1 mm	X mm	BL inch	Torque Kgf x cm	Kv m ³ /h			€
983104001	8	1/4"	11,6	58	56	98	19	14,1	5	5/16"	40	5,7	430	1	52,01
983308001	10	3/8"	12,8	58	56	98	22,5	17,6	5	5/16"	40	6,8	410	1	52,01
983102001	15	1/2"	15	62	56	98	27	21,7	5	5/16"	54	9,6	540	1	56,34
983304001	20	3/4"	20	76	70	118	33	27,1	6,5	3/8"	78	18,1	730	1	76,98
983100001	25	1"	25	85	76	143	40	33,8	8	7/16"	106	30,1	1130	1	102,63
983114001	32	1 1/4"	32	100	81	143	48,8	42,6	8	7/16"	150	49,0	1670	1	160,83
983112001	40	1 1/2"	38	115	92	173	55	48,7	9	1/2"	200	68,8	2430	1	224,73
983200001	50	2"	50	132	103	173	67,2	61,1	9	1/2"	280	129,0	3500	1	315,50
983212001	65	2 1/2"	65	165	130	223	86,4	76,9	12	3/4"	500	227,9	7400	1	643,51
983300001	80	3"	80	183	141	223	103	89,5	12	3/4"	770	356,9	12400	1	1019,62
983400001	100	4"	100	232	170	308	130	115,5	16	1"	1100	670,8	22000	1	1721,56

Kv = portata in m³/h di acqua alla temperatura tra 5°C e 30°C, con una perdita di carico di 1 bar.Kv = water flow rate in m³/h at a temperature between 5°C and 30°C, with a pressure drop of 1 bar.

POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL	POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408	10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
2	Tappo - Cap	AISI 316 - 1.4408	11	Rondella stelo - Stem washer	AISI 304 - 1.4301
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408	12	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE	13	Copertura leva - Plastic cover	PVC
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE	14	Lucchetto - Lock device	AISI 304 - 1.4301
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401	15	Bulloni - Bolt	AISI 304 - 1.4301
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE	16	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
8	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE	17	Dadi - Hex nut	AISI 304 - 1.4301
9	Dado premistoppa - Gland nut	AISI 304 - 1.4301			



983/BW

VALVOLA A SFERA 3 PZ PASSAGGIO TOTALE
SALDARE DI TESTA

- 3-PC BALL VALVE WITH FULL PORT BUTT WELDING
- KUGELHAHN 3-TEILIG MIT VOLLEM DURCHGANG ZUM EINSTECKSCHWEISSEN
- BOISSEAU SPHERIQUE 3 PIECES PASSAGE INTÉGRAL À SOUDER B.W.
- VÁLVULA DE BOLA TRES PIEZAS PARA SOLDAR PASO TOTAL

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408



NOTE: NOT "silicone free"

NORM: flangia / flange / Flansch
brida / brida ISO 5211

CODE	DN	DN inch	D1 mm	L mm	H mm	W mm	B1 mm	B mm	X mm	BL inch	Kv m ³ /h	Torque Kgf x cm	g	€
983104002	8	1/4"	11,6	58	56	98	12	17,6	5	5/16"	5,7	40	430	52,01
983308002	10	3/8"	12,8	58	56	98	14	17,6	5	5/16"	6,8	40	410	52,01
983102002	15	1/2"	15	62	56	98	17,1	21,5	5	5/16"	9,6	54	540	56,34
983304002	20	3/4"	20	76	70	118	22,5	27,1	6,5	3/8"	18,1	78	730	76,98
983100002	25	1"	25	85	76	143	28	34	8	7/16"	30,1	106	1130	102,63
983114002	32	1 1/4"	32	100	81	143	35,5	42,5	8	7/16"	49,0	150	1670	160,83
983112002	40	1 1/2"	38	115	92	173	43	49	9	1/2"	68,8	200	2430	224,73
983200002	50	2"	50	132	103	173	53	60,8	9	1/2"	129,0	280	3500	309,76
983212002	65	2 1/2"	65	165	130	223	65	76,2	12	3/4"	227,9	500	7400	643,51
983300002	80	3"	80	183	141	223	80	92	12	3/4"	356,9	770	12400	1019,62
983400002	100	4"	100	232	170	308	100	116	16	1"	670,8	1100	22000	1721,56

Kv = portata in m³/h di acqua alla temperatura tra 5°C e 30°C, con una perdita di carico di 1 bar.

Kv = water flow rate in m³/h at a temperature between 5°C and 30°C, with a pressure drop of 1 bar.



POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL	POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408	10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
2	Tappo - Cap	AISI 316 - 1.4408	11	Rondella stelo - Stem washer	AISI 304 - 1.4301
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408	12	Dado leva - Stem Nut	AISI 304 - 1.4301
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE	13	Copertura leva - Plastic cover	PVC
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE	14	Lucchetto - Lock device	AISI 304 - 1.4301
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401	15	Bulloni - Bolt	AISI 304 - 1.4301
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE	16	Rondella "grower" - Spring washer	AISI 304 - 1.4301
8	Tenuta stelo - Stem packing	PTFE	17	Dadi - Hex nut	AISI 304 - 1.4301
9	Dado premistoppa - Gland nut	AISI 304 - 1.4301			



A 40 40

985

VALVOLA A SFERA FLANGIATA TIPO WAFFER A PASSAGGIO TOTALE

- WAFER TYPE BALL VALVE FULL PORT
- KUGELHAHN WAFFER TYP MIT VOLLEM DURCHGANG
- VANNE WAFFER PASSAGE INTÉGRAL
- VÁLVULA DE BOLA CON BRIDAS PASO TOTAL



MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

NOTE: NOT "silicone free"


NORM: flangia / flange / Flansch
bride / brida ISO 5211

CODE	DN PN16	D1 mm	N/I Holes Nr.	B mm	F mm	P mm	L mm	D mm	K mm	H mm	W mm	S mm	X mm	BL	Torque Kgf x cm			€
985102000	1/2" - 15	16	4 - M12 x 1,75	14	45	34,5	41	96	65	65	123	17	6,5	10	58	1470	1	219,98
985304000	3/4" - 20	20	4 - M12 x 1,75	16	58	36	44	105	75	69	123	17	6,5	10	80	2070	1	265,57
985100000	1" - 25	25	4 - M12 x 1,75	16	68	70	54	115	85	80	158	25	8,7	14	108	2980	1	298,11
985114000	1 1/4" - 32	32	4 - M16 x 2	16	78	75	58	135	100	87	158	24	8,7	14	150	3600	1	478,69
985112000	1 1/2" - 40	38	4 - M16 x 2	16	88	84	62	145	110	96	198	29	10	16	200	4000	1	566,82
985200000	2" - 50	50	4 - M16 x 2	18	102	92	72	155	125	104	198	29	10	16	300	5350	1	737,17
985212000	2 1/2" - 65	65	4 - M16 x 2	18	122	101	94	185	145	122	248	36	12	20	515	9200	1	1117,85
985300000	3" - 80	76	8 - M16 x 2	20	138	131	118	200	160	153	283	37	12	20	810	13500	1	1603,90
985400000	4" - 100	96	8 - M16 x 2	20	158	142	140	220	180	164	333	37	12	20	1130	19340	1	2321,62

Pressure Temperature Rating



POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL	POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 - 1.4408	8	Guarnizione - Stem packing	PTFE
2	Inserto - Insert	AISI 316 - 1.4401	9	Rondella alta - High washer	AISI 304 - 1.4301
3	Sfera - Ball	AISI 316 - 1.4408	10	Leva - Handle	AISI 304 - 1.4301
4	Anello di sede - Ball seat	PTFE	11	Dadi leva - Stem Nuts	AISI 304 - 1.4301
5	Guarnizione - Joint gasket	PTFE	12	Blocco - Stop	AISI 304 - 1.4301
6	Stelo - Stem	AISI 316 - 1.4401	13	Copertura leva - Plastic cover	POLIVINILE - VINYL
7	Rondella di spinta - Thrust washer	PTFE			



986/304

VALVOLA DI RITEGNO

- CHECK VALVE
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- VANNE AVEC CLAPET ANTI-RETOUR
- VÁLVULA DE RETENCIÓN

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

NOTE: impiego acqua (no gas)

CODE	DN	DN inch	A mm	B mm	C mm	g	€
986104000	8	1/4"	18	55	32	94	85,39
986308000	10	3/8"	20	55	32	91	85,39
986102000	15	1/2"	25	55	32	93	79,10
986304000	20	3/4"	29	70	44	129	97,95
986100000	25	1"	36	84	53	191	115,14
986114000	32	1 1/4"	45	99	62	281	168,52
986112000	40	1 1/2"	51	119	78	388	210,85
986200000	50	2"	64	123	89	704	387,14

- Valvola di ritegno in acciaio inox tornito (Dim. 1/4" - 3/8" - 1/2")

- Valvola di ritegno in acciaio inox stampato (Dim. 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2")

- Corpo e parti metalliche in acciaio inossidabile AISI 304; - Tenuta: FPM; - Connessioni filettate femmina: ISO 228/1 (ex DIN 259) femmina cilindrica;

- Pressione di apertura: max 0,03 bar - min 0,025 bar; - Pressione di lavoro: 16 bar; - Temperatura di esercizio: -20°C ÷ +150°C

- Stainless steel turned check valve (Dim. 1/4" - 3/8" - 1/2")

- Stainless steel molded check valve (Dim. 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2")

- Body and fittings in stainless steel AISI 304; - Seal: FPM; - Threaded female: ISO 228/1 (ex DIN 259) female cylindrical;

- Opening pressure: 0,03 bar max - min 0,025 bar; - Working pressure: 16 bar; - Operating temperature: -20°C to + 150°C

DIAGRAMMA PRESSIONE-TEMPERATURA (1/4"÷1/2")







DIAGRAMMA PRESSIONE-TEMPERATURA (3/4"÷2")




DIAGRAMMI PERDITE DI CARICO (1/4"÷1/2")



DIAGRAMMI PERDITE DI CARICO (3/4"÷2")



**986/316****A 40 40****VALVOLA DI RITEGNO**

- CHECK VALVE
- RÜCKSCHLAGVENTIL
- VANNE AVEC CLAPET ANTI-RETOUR
- VÁLVULA DE RETENCIÓN

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401**NOTE:** impiego acqua (no gas)

	CODE	DN	DN inch	A mm	B mm	C mm			€
NEW	986104316	8	1/4"	18	55	32	1	94	123,85
NEW	986308316	10	3/8"	20	55	32	1	91	123,85
NEW	986102316	15	1/2"	25	55	32	1	93	96,87
NEW	986304316	20	3/4"	29	70	44	1	129	120,75
NEW	986100316	25	1"	36	84	53	1	191	141,12
NEW	986114316	32	1 1/4"	45	99	62	1	281	214,80
NEW	986112316	40	1 1/2"	51	119	78	1	388	264,64
NEW	986200316	50	2"	64	123	89	1	704	493,43
	986212316	65	2 1/2"	80	147	113	1	1425	747,42
	986300316	80	3"	93	166	132	1	2085	1034,88
	986400316	100	4"	120	193	167	1	3415	1724,72

- Valvola di ritegno in acciaio inox tornito (Dim. 1/4" - 3/8" - 1/2")

- Valvola di ritegno in acciaio inox stampato (Dim. 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4")

- Corpo e parti metalliche in acciaio inossidabile AISI 316; - Tenuta: FPM; - Connessioni filettate femmina: ISO 228/1 (ex DIN 259) femmina cilindrica;





- Pressione di apertura: max 0,03 bar - min 0,025 bar; - Pressione di lavoro: 16 bar; - Temperatura di esercizio: -20°C ÷ +150°C

- Stainless steel turned check valve (Dim. 1/4" - 3/8" - 1/2")

- Stainless steel molded check valve (Dim. 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4")

- Body and fittings in stainless steel AISI 316; - Seal: FPM; - Threaded female: ISO 228/1 (ex DIN 259) female cylindrical;

- Opening pressure: 0,03 bar max - min 0,025 bar; - Working pressure: 16 bar; - Operating temperature: -20°C to + 150°C

DIAGRAMMA PRESSIONE-TEMPERATURA (1/4"÷1/2")**DIAGRAMMA PRESSIONE-TEMPERATURA (3/4"÷4")****DIAGRAMMI PERDITE DI CARICO (1/4"÷1/2")****DIAGRAMMI PERDITE DI CARICO (3/4"÷4")**





984



FILTRO A Y

- Y FEMALE STRAINER
- Y-FILTER MIT INNENGEWINDE
- FILTRE Y
- FILTRO "Y"


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401 / 1.4408

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN	DN inch	A mm	L mm	H mm	W mm	D mm			€
984102000	15	1/2"	15	65	51	2	1	250	1	46,49
984304000	20	3/4"	20	80	60	2	1	400	1	56,55
984100000	25	1"	25	90	72	2	1	700	1	79,62
984114000	32	1"1/4	32	105	77	2	1	900	1	120,90
984112000	40	1"1/2	40	120	87	2	1	1200	1	153,96
984200000	50	2"	50	140	103	2	1	1900	1	230,70



PRESSURE TEMPERATURE RATING
Y STRAINER 800PSI



VALORE CV / KV PER FILTRI A Y FILETTATI

CODICE CODE	DN	CV US gallon / min	KV m ³ / h
984102000	1/2"	4,55	3,91
984304000	3/4"	10,64	9,15
984100000	1"	19,72	16,96
984114000	1" 1/4	31,50	27,09
984112000	1" 1/2	46,42	39,92
984200000	2"	86,77	74,62

NOTE


Cv = portata in US galloni per minuto di acqua alla temperature di 60° F con una perdita di carico sul filtro di 1 psi.

Kv = portata in m³/h per acqua alla temperature tra 5 e 40°C con una perdita di carico sul filtro di 1 bar

$Kv = 0,86 \times Cv$ Valvole per liquidi: $Q \text{ (m}^3/\text{h)} = Kv \cdot \sqrt{DP \text{ (bar)}}$

POS.	PARTICOLARE - DETAIL	MATERIALE - MATERIAL
1	Corpo - Body	AISI 316 (CF8M) - 1.4408 (1.4401)
2	Filtro - Screen	AISI 316 - 1.4401
3	Guarnizione - Gasket	PTFE
4	Stelo - Bonnet	AISI 316 (CF8M) - 1.4408 (1.4401)
5	O-ring	FLUOROELASTOMERO FKM
6	Scarico - Blow off	AISI 316 (CF8M) - 1.4408 (1.4401)

A 50 50



155

COLLARE FISSAGGIO TUBO CON VITE E TASSELLO

- CLAMP WITH BOLT-WOOD SCREW AND PLUG
- ROHRSCHELLE MIT HOLZSCHRAUBE UND DÜBEL
- COLLIER DE FIXATION AVEC CHEVILLE ET VIS FER-BOIS
- ABRAZADERA CON TACO NI TORNILLO

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301


NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

NEW

NEW

CODE	DN inch	Di mm	M	T mm	S mm	V mm	F Lg x Sp mm	L mm	g	kg	box	€
155308304	3/8"	16 - 18	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	53,5	96	1	100*	4,58
155102304	1/2"	20 - 22	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	58	100	1	100*	4,58
155304304	3/4"	25 - 28	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	63,5	106	1	100*	4,97
155100304	1"	31 - 35	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	70	114	1	50*	5,53
155114304	1 1/4"	39 - 43	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	79	118	1	50*	5,95
155112304	1 1/2"	45 - 48,5	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	85	130	1	50*	6,39
155054304	54 mm	54	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 25	20 x 2,5	94	138	1	50*	6,95
155200304	2"	58 - 61	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	97	144	1	50*	6,95
155212304	2 1/2"	73 - 76,5	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	115	262	1	20*	11,54
155300304	3"	86 - 89	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	128	288	1	20*	12,86
155312304	3 1/2"	99 - 103	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	148	310	1	20*	14,84
155108304	108 mm	108	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	149	327	1	20*	16,49
155400304	4"	110 - 115	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	153,5	338	1	20*	16,49
155500304	5"	139 - 143	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	198	398	1	10*	21,46
155600304	6"	166 - 170	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	230	450	1	10*	24,00
155800304	8"	217 - 221	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	281	560	1	10*	29,95

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



156/304

COLLARE FISSAGGIO TUBO

- CLAMP
- ROHRSCHELLE
- COLLIER DE FIXATION
- ABRAZADERA


MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

A 50 50

CODE	DN inch	DN mm	Di mm	M	V mm	F Lg x Sp mm	L mm	g	kg	box	€
156015304	15 mm	15	15	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	48	52	1	50*	4,20
156308304	3/8"	18	16 - 18	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	53,5	58	1	50*	4,20
156102304	1/2"	22	20 - 22	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	58	62	1	50*	4,04
156304304	3/4"	28	25 - 28	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	63,5	68	1	50*	4,18
156100304	1"	35	31 - 35	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	70	76	1	50*	4,69
156114304	1 1/4"	42	39 - 43	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	79	88	1	50*	5,18
156112304	1 1/2"	-	45 - 48,5	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	85	92	1	50*	5,59
156054304	54 mm	54	54	M 8	M 6 x 25	20 x 2,5	94	102	1	50*	6,09
156200304	2"	-	58 - 61	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	97	104	1	50*	6,09
156212304	2 1/2"	76,1	73 - 76,5	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	115	200	1	20*	10,48
156300304	3"	88,9	86 - 89	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	128	221	1	20*	11,43
156312304	3 1/2"	-	99 - 103	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	148	238	1	20*	12,96
156108304	108 mm	108	108	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	149	252	1	20*	13,24
156400304	4"	-	110 - 115	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	153,5	266	1	20*	13,24
156500304	5"	139,7	139 - 143	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	198	326	1	10*	19,23
156600304	6"	168,3	166 - 170	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	230	406	1	10*	22,03
156800304	8"	-	217 - 221	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	281	510	1	10*	27,19

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109

156/304 G

COLLARE CON GOMMA

- CLAMP WITH RUBBER
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

VULCANIZED RUBBER: EPDM [-20° C/+120° C]
durezza/hardness 55 Shore

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm	g	kg	box	€
156150304G	-	15	15 - 18	M 8	M 6 x 20	20	2,5	58	72	1	50*	8,38
156308304G	3/8"	18	16 - 18	M 8	M 6 x 20	20	2,5	58	76	1	50*	8,38
156102304G	1/2"	22	20 - 24	M 8	M 6 x 20	20	2,5	63,5	86	1	50*	8,54
156304304G	3/4"	28	25 - 28	M 8	M 6 x 20	20	2,5	70	94	1	50*	8,88
156100304G	1"	35	31 - 35	M 8	M 6 x 20	20	2,5	79	112	1	50*	9,41
156114304G	1"1/4	42	39 - 43	M 8	M 6 x 20	20	2,5	85	120	1	50*	10,96
156112304G	1"1/2	54	47 - 54	M 8	M 6 x 25	20	2,5	97	142	1	50*	11,95
156200304G	2"	-	58 - 61	M 8	M 6 x 20	20	2,5	107	156	1	20*	12,98
156212304G	2"1/2	76,1	73 - 76,5	M 10	M 6 x 25	30	2,5	128	308	1	10*	18,15
156300304G	3"	88,9	86 - 89	M 10	M 6 x 25	30	2,5	148	346	1	10*	19,67
156400304G	4"	-	110 - 115	M 10	M 6 x 25	30	2,5	166	382	1	10*	23,75

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

158/KIT

KIT VITE FERRO-LEGNO + TASSELLO + DADO

- KIT SCREW + PLUG + BACK NUT
- KIT HOLZSCHRAUBE + DÜBEL + 6-KUNT GEGENMUTTER
- KIT VIS BATTENTE + CHEVILLE + ÉCROU HEXAGONAL
- KIT TORNILLO + TACO + TUERCA HEXAGONAL

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301




CODE	Plug	Screw	Back nut	g	kg	box	€
158216008K	10 x 70	M 8 x 100	M 8	72	1 kit	200 kit	6,73
158216010K	14 x 70	M 10 x 120	M 10	140	1 kit	100 kit	9,31

Kit : n° 2 tasselli, n° 2 viti, n° 2 dadi

Kit : n° 2 plugs, n° 2 screws, n° 2 back nuts

A 50 51



156/316

COLLARE FISSAGGIO TUBO

- CLAMP
- ROHRSCHELLE
- COLLIER DE FIXATION
- ABRAZADERA


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm	g	Box	€
156308316	3/8"	15 - 18	15 - 18	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	54	56	50*	6,47
156102316	1/2"	22	20 - 24	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	62	62	50*	6,92
156304316	3/4"	28	26 - 30	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	66	64	50*	7,27
156100316	1"	35	32 - 36	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	72	70	50*	7,55
156114316	1 1/4"	42	36 - 42	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	80	83	50*	8,14
156112316	1 1/2"	-	47 - 50	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	87	89	50*	8,69
156054316	54 mm	54	51 - 55	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	94	94	50*	9,03
156200316	2"	-	60 - 64	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	102	102	50*	9,63
156070316	70 mm	-	67 - 73	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	118	110	20*	10,57
156212316	2 1/2"	76,1	75 - 80	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	125	117	20*	10,74
156300316	3"	88,9	87 - 92	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	141	132	20*	11,79
156312316	3 1/2"	-	99 - 105	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	155	143	20*	12,83
156108316	108 mm	108	106 - 112	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	162	152	20*	13,56
156400316	4"	-	114 - 119	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	171	161	20*	14,75
156125316	125 mm	-	124 - 131	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	179	179	10*	15,68
156160316	160 mm	-	159 - 163	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	211	201	10*	18,18
1560200316	200 mm	-	199 - 204	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	253	256	10*	19,55

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

A 50 51



NEW

156/316L

COLLARE FISSAGGIO TUBO - SERIE PESANTE


- CLAMP - HEAVY SERIES
- ROHRSCHELLE - SCHWERE SERIE
- COLLIER DE FIXATION - SÉRIE LOURDE
- ABRAZADERA - SERIE PESADA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm	g	Box	€
156500316	5"	139,7	139 - 144	M 10	M 6 x 25	20	2,5	179	210	10*	18,16
156600316	6"	168,3	164 - 169	M 10	M 6 x 25	20	2,5	203	240	10*	19,20

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity


**156/316 G****COLLARE CON GOMMA**

- CLAMP WITH RUBBER
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA

MATERIAL: AISI 316 - 1.4401**VULCANIZED RUBBER:** EPDM [-20° C/+120° C]**NOTE:** dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm	g	Box	€
156308316G	3/8"	15 - 18	15 - 18	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	65	71	50*	7,45
156102316G	1/2"	22	20 - 24	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	69	77	50*	7,87
156304316G	3/4"	28	26 - 30	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	74	83	50*	8,15
156100316G	1"	35	32 - 36	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	81	91	50*	8,77
156114316G	1 1/4"	42	38 - 42	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	89	100	50*	9,42
156112316G	1 1/2"	-	47 - 50	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	100	111	50*	10,16
156054316G	54 mm	54	51 - 55	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	102	120	50*	10,64
156200316G	2"	-	60 - 64	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	114	132	20*	11,68
156070316G	70 mm	-	67 - 73	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	124	147	10*	13,17
156212316G	2 1/2"	76,1	75 - 80	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	130	154	10*	13,62
156300316G	3"	88,9	87 - 92	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	141	170	10*	15,98
156312316G	3 1/2"	-	100 - 106	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	165	189	10*	16,42
156108316G	-	108	108	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	168	200	10*	16,47
156400316G	4"	-	114 - 119	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	180	210	10*	17,00
156125316G	125 mm	-	124 - 131	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	191	220	10*	18,02
156160316G	160 mm	-	159 - 165	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	217	261	10*	21,01

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



NEW

156/316L G**COLLARE CON GOMMA - SERIE PESANTE**


- CLAMP WITH RUBBER - HEAVY SERIES
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE - SCHWERE SERIE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE - SÉRIE LOURDE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA - SERIE PESADA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404**VULCANIZED RUBBER:** EPDM [-20° C/+120° C]
durezza/hardness 55 Shore**NOTE:** dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	B mm	M	V mm	S mm	L mm	g	Box	€
156500316G	5"	139,7	133 - 141	20	M 10	M 6 x 25	2,5	179	250	10*	20,39
156600316G	6"	168,3	159 - 168	25	M 10	M 8 x 35	2,5	233	470	10*	22,34

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

A 50 50



157-P1

PROFILO 2 M

- FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE 2 M
- RAIL 2 M
- GUÍA PERFORADA 2 M

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

DIMENSION: 27 x 18 x 1,2


CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m	Barre	€
157027000	0,84	0,34	0,92	0,32	0,68	0,55	6 barre	120,15

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).
F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.

Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).
F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.



157027000	L (mm)				
	27x18x1,2	500	1000	1500	2000
F1	37	19	8	5	
F2	28	11	5	3	
F3	19	8	4	2	
Q	75	30	13	8	



157-P6

PROFILO 3 M

- FIXING RAIL 3 M
- MONTAGESCHIENE 3 M
- RAIL 3 M
- GUÍA PERFORADA 3 M

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

DIMENSION: 41 x 41 x 2,5

A 50 50


CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m	Barre	€
157041000	3,25	6,28	9,18	2,99	4,48	2,6	5 barre	324,31

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).
F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.

Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).
F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.






157041000	L (mm)					
	41x41x2,5	500	1000	1500	2000	3000
F1	350	174	115	72	29	
F2	263	131	77	42	17	
F3	175	87	55	30	12	
Q	700	348	211	116	46	

**158/212****A 50 50****ANGOLARE PER PROFILO**

- CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL
- EQUERRE
- ESCUADRA DE MONTAJE



MATERIAL: AISI 304 - 1.4301**For fixing rails: 27/18**


CODE	L mm	S mm	A mm	B mm	degrees	D mm			€
158212045	50	5	25	10	135°	25	78	100	11,78
158212090	54	5	25	10	90°	25	78	100	11,78

**158/216****A 50 50****VITE FERROLEGNO**

- BOLT-WOOD SCREW
- HOLZSCHRAUBE
- VIS DOUBLE FILET
- TORNILLO DOBLE ROSCA



MATERIAL: AISI 304 - 1.4301


CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm			€
158216008	M 8	100	63	23	5	8	27	100	1,85
158216010	M 10	120	60	45	7	10	54	100	2,74

**158/219****A 50 50****TRONCHETTO FILETTATO**

- THREADED ROD
- GEWINDESTANGE
- TIGE FILETÉE
- ESPÁRRAGO SEPARADOR



MATERIAL: AISI 304 - 1.4301


CODE	M	L mm			€
158219008	M 8	30	10	100	5,30
158219010	M 10	30	14	100	7,03

**158/215****A 50 50****DADO ESAGONALE MEDIO**

- BACK NUT
- 6-KANT GEGENMUTTER
- ÉCROU HEXAGONAL
- TUERCA HEXAGONAL

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	M	C mm	H mm			€
158215008	M 8	13	6,5	4	100	0,59
158215010	M 10	17	8	10	100	0,73



158/218

A 50 50


RONDELLA PIANA

- WASHER
- UNTERLEGSCHIBE
- RONDELLE
- ARANDELA PLANA

NORM: DIN 9021

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	D mm	d mm	S mm	g	Box	€
158218008	24	8,4	2	4	100	3,26
158218010	30	10,5	2,5	12	100	5,72



158/220

A 50 50

MANICOTTO DI CONGIUNZIONE

- STUD CONNECTOR
- EINSCHLAGANKER
- RACCORD DE JONCTION FF
- MANGUITO SEPARADOR

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	M	D mm	L mm	g	Box	€
158220008	M 8	11	30	12	100	4,25
158220010	M 10	13	30	15	100	4,40



158/264


A 50 50

BARRA FILETTATA

- THREADED ROD
- GEWINDESTANGE
- TIGE FILETÉE
- VARILLA ROSCADA

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	M	L mm	g	Box	€
158264008	M 8	1000	312	50	19,42
158264010	M 10	1000	494	25	30,55



158/263


A 50 50

FLANGIA A MURO

- FIXING FLANGE
- WANDFLANSCH
- BASE (POINT FIXE) DE FIXATION
- PLETINA FIJACIÓN

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	M	L mm	L1 mm	S mm	S1 mm	D mm	A x B mm	g	Box	€
158263008	M 8	70	20	2	8,5	53	6,5 x 8,5	26	100	5,17
158263010	M 10	70	20	2	10	53	6,5 x 8,5	30	100	6,03





159


A 50 50

CAVALLOTTO PER FISSAGGIO TUBI

- U-BOLT CLAMP
- RUNDSTAHLBÜGEL
- ÉTRIER AVEC ECROUS
- ABARCON

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301
NOTE: dado/back nut DIN 9344
 rondella/washer "grover"

CODE	DN inch	M	A mm	B mm	E mm			€
159308304	3/8"	M 6	18	50	35	25	100	3,07
159102304	1/2"	M 6	22	53	35	27	100	3,21
159304304	3/4"	M 6	28	59	35	31	100	3,53
159100304	1"	M 6	34	65	35	34	100	3,73
159114304	1 1/4"	M 6	43	74	35	39	100	3,86
159112304	1 1/2"	M 8	49	85	40	80	100	4,55
159200304	2"	M 8	61	99	40	94	50	7,59
159212304	2 1/2"	M 8	77	113	40	109	50	8,89
159300304	3"	M 8	90	126	40	122	50	9,90
159400304	4"	M 10	115	155	40	235	25	14,94
159500304	5"	M 10	144	184	40	281	25	18,93
159600304	6"	M 10	170	210	40	323	25	21,63
159800304	8"	M 10	221	259	40	401	25	26,40
1591000304	10"	M 10	275	313	40	487	25	30,45





159/M

A 50 50


CAVALLOTTO PER FISSAGGIO TUBI

- U-BOLT CLAMP
- RUNDSTAHLBÜGEL
- ÉTRIER AVEC ECROUS
- ABARCON

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301
NOTE: dado/back nut DIN 934
 rondella/washer "grover"

CODE	D mm	M	A mm	B mm	E mm			€
1590038304	38	M 6	39	70	35	37	100	4,53
1590054304	54	M 8	55	97	40	91	50	7,91
1590065304	65	M 8	66	99	40	95	50	8,66
1590070304	70	M 8	71	102	40	98	50	8,92
1590084304	84	M 8	85	117	40	113	50	10,60
1590104304	104	M 10	105	149	40	224	25	17,52
1590129304	129	M 10	130	170	40	259	25	20,83
1590154304	154	M 10	155	194	40	297	25	23,42
1590204304	204	M 10	206	244	40	377	25	27,98
1590254304	254	M 10	256	294	40	456	25	33,44
1590304304	304	M 10	306	344	50	536	25	38,34
1590354304	354	M 10	356	407	50	627	25	45,97

A 50 50





231/32

MENSOLA SALDATA A PARETE 32X20X2

- WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE
- CONSOLE
- SOPORTE

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301



CODE	L mm	H mm	B mm	S mm	F DaN	F1 DaN	Q DaN			€
231280304	280	120	40	4	40	75	75	436	20	45,57

Versione con tappo di testa montato.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete.


1 DaN ≈ 1 Kgf

Version with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage.

1 daN ≈ 1 kgf

A 50 50






231/40

MENSOLA SALDATA A PARETE 40X60X2

- WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE
- CONSOLE
- SOPORTE

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301



CODE	L mm	H mm	B mm	S mm	F DaN	F1 DaN	Q DaN			€
231600304	600	180	80	6	120	240	240	2230	1	182,26

Versione con tappo di testa montato.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete.

1 DaN ≈ 1 Kgf

Version with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage.

1 daN ≈ 1 kgf



Raccordi a saldare e filettati in acciaio al carbonio







CARBON STEEL WELDING AND THREADED FITTINGS


SCHWEISS-UND GEWINDEFITTTINGE AUS STAHL

RACCORDS EN ACIER FILETÉS ET À SOUDER

RACORES A SOLDAR Y ROSCAR EN ACERO AL CARBONO

Certificazioni / Certifications

		QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN ACCORDANCE WITH PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE 97/23/EC	DRG-0036-QS-W 192/2003/MUC
		RACCORDERIE METALLICHE S.P.A. ÁLTAL GYÁRTOTT ACÉL HEGESZTHETŐ IDOMOK, CSÓÍVEK, MENETES VÉGEK	A-43/2017
		CARBON STEEL WELD FITTINGS	POCC IT.AM05.H05079



268/Z

R 10 11

MANICOTTO ZINCATO




- GALVANIZED SOCKET
- MUFFE G. L. VERZINKT
- MANCHON GALVANISÉ
- MANGUITO GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 16

MATERIAL: CB4FFKD ($\emptyset < 1''$)
P235TR1 - S235 (R.St.37.0) ($\emptyset \geq 1''$)


NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2986)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	D2 mm	L min mm				€
268108001*	6	1/8"	14	17	12	200	-	1,26
268104001*	8	1/4"	18,5	25	23	200	-	1,11
268308001*	10	3/8"	21,3	26	33	150	-	1,11
268102001*	15	1/2"	26,4	34	63	150	14400	1,26
268304001*	20	3/4"	31,8	36	80	150	8400	1,63
268100001	25	1"	39,5	43	142	100	5600	2,44
268114001	32	1 1/4"	48,3	48	189	50	2800	3,85
268112001	40	1 1/2"	54,5	48	220	40	2240	4,74
268200001	50	2"	66,3	56	320	25	1400	6,54
268212001	65	2 1/2"	82	65	530	6	-	10,26
268300001	80	3"	95	71	680	6	-	14,50
268400001	100	4"	122	83	1100	6	-	28,34
268500001	125	5"	147	92	1531	4	-	70,44
268600001	150	6"	174	92	2212	2	-	129,28

(*) Stampati - Cold formed - Kalt verformt - Matrices - Estampados

R 10 11


**268/N****MANICOTTO NERO**

- BLACK SOCKET
- MUFFE G. L. SCHWARZ
- MANCHON NOIR
- MANGUITO NEGRO

TYPE: International Nr. 16
MATERIAL: CB4FFKD ($\varnothing < 1''$)
 P235TR1 - S235 (R.St.37.0) ($\varnothing \geq 1''$)
 UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2986)
NORM:
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	D2 mm	L min mm				€
268108000*	6	1/8"	14	17	12	200	-	1,19
268104000*	8	1/4"	18,5	25	23	200	-	0,99
268308000*	10	3/8"	21,3	26	33	150	-	1,03
268102000*	15	1/2"	26,4	34	63	150	14400	1,05
268304000*	20	3/4"	31,8	36	80	150	8400	1,38
268100000	25	1"	39,5	43	142	100	5600	2,04
268114000	32	1 1/4"	48,3	48	189	50	2800	3,15
268112000	40	1 1/2"	54,5	48	220	40	2240	3,90
268200000	50	2"	66,3	56	320	25	1400	5,31
268212000	65	2 1/2"	82	65	530	6	-	8,43
268300000	80	3"	95	71	680	6	-	11,89
268400000	100	4"	122	83	1100	6	-	23,46
268500000	125	5"	147	92	1531	4	-	58,23
268600000	150	6"	174	92	2212	2	-	106,75

[*] Stampati - Cold formed - Kalt verformt - Matrices - Estampados

**268/M****MEZZO MANICOTTO NERO**


- BLACK HALF SOCKET
- MUFFE H. L. SCHWARZ
- DEMI MANCHON NOIR
- MEDIO MANGUITO NEGRO

MATERIAL: CB4FFKD ($\varnothing < 1''$)
 P235TR1 - S235 (R.St.37.0) ($\varnothing \geq 1''$)
 UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2986)
NORM:
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

R 10 11

CODE	DN	DN inch	D2 mm	L min mm			€
268104102*	8	1/4"	18,5	11	10	500	0,86
268308102*	10	3/8"	21,3	12	16	500	0,91
268102120*	15	1/2"	26,4	15	28	300	0,96
268304102*	20	3/4"	31,8	17	36	150	1,31
268100102	25	1"	39,5	19,5	64	100	1,86
268114102	32	1 1/4"	48,3	22	90	50	2,61
268112102	40	1 1/2"	54,5	22	104	40	3,26
268200102	50	2"	66,3	26	150	20	4,51
268212102	65	2 1/2"	82	30,5	245	12	7,09
268300102	80	3"	95	34	320	12	10,10
268400102	100	4"	122	40	530	12	19,58

[*] Stampati - Cold formed - Kalt verformt - Matrices - Estampados



600


TRONCHETTO NERO

- BLACK WELDING NIPPLE
- ANSCHWEISSENDE SCHWARZ
- DEMI MAMELON NOIR
- CARRETE NEGRO ROSCADO

MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
600308100	10	3/8"	17	100	11	2	76	30	1,75
600102100	15	1/2"	21,2		14	2,3	100	30	1,82
600304100	20	3/4"	26,9		16	2,3	135	30	2,14
600100100	25	1"	33,7		18	2,9	210	20	3,01
600114100	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	260	16	3,98
600112100	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	310	16	4,64
600200100	50	2"	60,3		24	3,2	410	12	5,65
600212100	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	530	10	11,74
600300100	80	3"	88,9		30	3,6	670	6	13,52
600400100	100	4"	114,3		35	4,2	960	6	22,66
600500100	125	5"	139,7		40	5	1475	4	65,38
600600100	150	6"	168,3		40	6,5	1790	4	79,40
600308150	10	3/8"	17	150	11	2	100	15	2,62
600102150	15	1/2"	21,2		14	2,3	160	15	2,82
600304150	20	3/4"	26,9		16	2,3	202	15	3,23
600100150	25	1"	33,7		18	2,9	310	10	4,63
600114150	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	400	8	5,81
600112150	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	430	8	6,75
600200150	50	2"	60,3		24	3,2	640	6	8,54
600212150	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	840	5	14,11
600300150	80	3"	88,9		30	3,6	1010	4	17,30
600400150	100	4"	114,3		35	4,2	1640	6	29,37
600500150	125	5"	139,7		40	5	2420	4	75,78
600600150	150	6"	168,3		40	6,5	3050	4	90,79
600308200	10	3/8"	17	200	11	2	150	15	3,35
600102200	15	1/2"	21,2		14	2,3	230	15	3,42
600304200	20	3/4"	26,9		16	2,3	270	15	4,06
600100200	25	1"	33,7		18	2,9	430	10	5,26
600114200	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	530	8	6,89
600112200	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	600	8	8,35
600200200	50	2"	60,3		24	3,2	870	6	10,47
600212200	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	1180	5	17,50
600300200	80	3"	88,9		30	3,6	1400	4	21,51
600400200	100	4"	114,3		35	4,2	2180	6	34,94
600500200	125	5"	139,7		40	5	3130	4	87,03
600600200	150	6"	168,3		40	6,5	4840	4	103,05

R 10 13






530/N

VITE DI ALLUNGAMENTO
BARILOTTO NERO

- BLACK BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL SCHWARZ
- MAMELON NOIR
- CARRETE DE PROLONGACIÓN NEGRO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530308040	10	3/8"	17	40	11	2	38	10	2,55
530102040	15	1/2"	21,2		14	2,3	50	10	1,56
530304040	20	3/4"	26,9		16	2,3	63	10	1,60
530100040	25	1"	33,7		18	2,9	91	20	2,16
530114040	32	1"1/4	42,4		20	2,9	128	20	3,09
530112040	40	1"1/2	48,3		22	2,9	147	20	3,74
530308050	10	3/8"	17	50	11	2	47	10	2,74
530102050	15	1/2"	21,2		14	2,3	61	10	1,58
530304050	20	3/4"	26,9		16	2,3	78	10	1,57
530100050	25	1"	33,7		18	2,9	112	20	2,18
530114050	32	1"1/4	42,4		20	2,9	156	20	3,02
530112050	40	1"1/2	48,3		22	2,9	179	20	3,33
530308060	10	3/8"	17	60	11	2	55	10	2,34
530102060	15	1/2"	21,2		14	2,3	72	10	1,63
530304060	20	3/4"	26,9		16	2,3	92	10	1,71
530100060	25	1"	33,7		18	2,9	132	20	2,37
530114060	32	1"1/4	42,4		20	2,9	185	20	3,34
530112060	40	1"1/2	48,3		22	2,9	212	20	3,74
530200060	50	2"	60,3	70	24	3,2	296	20	5,16
530102070	15	1/2"	21,2		14	3	82	30	1,77
530304070	20	3/4"	26,9		16	2,3	106	30	1,97
530100070	25	1"	33,7		18	2,9	152	20	2,71
530308080	10	3/8"	17		11	2	72	10	2,34
530102080	15	1/2"	21,2		14	2,3	93	30	1,72
530304080	20	3/4"	26,9	16	2,3	120	30	1,95	
530100080	25	1"	33,7	18	2,9	172	20	2,44	
530114080	32	1"1/4	42,4	80	20	2,9	241	16	3,39
530112080	40	1"1/2	48,3		22	2,9	277	16	4,07
530200080	50	2"	60,3		24	3,2	388	12	6,25
530212080	65	2"1/2	76,1		25	3,6	553	10	12,10
530300080	80	3"	88,9		30	3,6	650	6	13,64
530400080	100	4"	114,3		35	4,2	1028	6	24,19



530/N


VITE DI ALLUNGAMENTO
BARILOTTO NERO

- BLACK BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL SCHWARZ
- MAMELON NOIR
- CARRETE DE PROLONGACIÓN NEGRO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530308100	10	3/8"	17	100	11	2	89	30	2,44
530102100	15	1/2"	21,2		14	2,3	116	30	1,73
530304100	20	3/4"	26,9		16	2,3	148	30	1,98
530100100	25	1"	33,7		18	2,9	213	20	2,58
530114100	32	1"1/4	42,4		20	2,9	298	16	3,81
530112100	40	1"1/2	48,3		22	2,9	342	16	4,48
530200100	50	2"	60,3		24	3,2	479	12	6,38
530212100	65	2"1/2	76,1		25	3,6	684	10	12,37
530300100	80	3"	88,9		30	3,6	803	6	14,10
530400100	100	4"	114,3		35	4,2	1271	6	25,62
530308120	10	3/8"	17	120	11	2	106	15	2,81
530102120	15	1/2"	21,2		14	2,3	138	15	1,91
530304120	20	3/4"	26,9		16	2,3	176	15	2,40
530100120	25	1"	33,7		18	2,9	254	10	3,13
530114120	32	1"1/4	42,4		20	2,9	355	8	4,44
530112120	40	1"1/2	48,3		22	2,9	408	8	5,51
530200120	50	2"	60,3		24	3,2	570	6	7,40
530212120	65	2"1/2	76,1		25	3,6	814	5	13,79
530300120	80	3"	88,9		30	3,6	918	4	17,38
530400120	100	4"	114,3		35	4,2	1513	6	30,72
530102140	15	1/2"	21,2	140	14	2,3	160	15	2,30
530304140	20	3/4"	26,9		16	2,3	204	15	2,81
530100140	25	1"	33,7		18	2,9	294	10	3,81
530308150	10	3/8"	17	150	11	2	132	15	3,16
530102150	15	1/2"	21,2		14	2,3	171	15	2,16
530304150	20	3/4"	26,9		16	2,3	219	15	2,63
530100150	25	1"	33,7		18	2,9	315	10	3,54
530114150	32	1"1/4	42,4		20	2,9	440	8	4,68
530112150	40	1"1/2	48,3		22	2,9	505	8	6,27
530200150	50	2"	60,3		24	3,2	707	6	8,18
530212150	65	2"1/2	76,1		25	3,6	1009	5	14,40
530300150	80	3"	88,9		30	3,6	1186	4	18,43
530400150	100	4"	114,3		35	4,2	1876	6	29,76
530102160	15	1/2"	21,2	160	14	2,3	182	15	2,61
530304160	20	3/4"	26,9		16	2,3	233	15	3,16
530100160	25	1"	33,7		18	2,9	335	10	4,24
530102180	15	1/2"	21,2	180	14	2,3	203	15	2,68
530304180	20	3/4"	26,9		16	2,3	261	15	3,30
530100180	25	1"	33,7		18	2,9	376	10	4,38

R 10 13






530/N

VITE DI ALLUNGAMENTO
BARILOTTO NERO

- BLACK BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL SCHWARZ
- MAMELON NOIR
- CARRETE DE PROLONGACIÓN NEGRO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530308200	10	3/8"	17	200	11	2	174	15	3,74
530102200	15	1/2"	21,2		14	2,3	225	15	2,63
530304200	20	3/4"	26,9		16	2,3	289	15	3,12
530100200	25	1"	33,7		18	2,9	416	10	4,47
530114200	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	582	8	6,15
530112200	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	668	8	7,22
530200200	50	2"	60,3		24	3,2	935	6	9,45
530212200	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	1335	5	16,60
530300200	80	3"	88,9		30	3,6	1568	4	21,11
530400200	100	4"	114,3		35	4,2	2481	6	33,19
530308250	10	3/8"	17	250	11	2	217	15	5,56
530102250	15	1/2"	21,2		14	2,3	281	15	3,98
530304250	20	3/4"	26,9		16	2,3	360	15	4,57
530100250	25	1"	33,7		18	2,9	518	10	6,07
530114250	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	724	8	8,17
530112250	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	831	8	9,98
530200250	50	2"	60,3		24	3,2	1163	6	12,69
530212250	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	1660	5	20,37
530300250	80	3"	88,9		30	3,6	1951	4	24,27
530400250	100	4"	114,3		35	4,2	3086	4	39,22
530308300	10	3/8"	17	300	11	2	259	15	6,24
530102300	15	1/2"	21,2		14	2,3	336	15	4,25
530304300	20	3/4"	26,9		16	2,3	430	15	5,05
530100300	25	1"	33,7		18	2,9	619	10	6,90
530114300	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	866	8	9,59
530112300	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	994	8	11,39
530200300	50	2"	60,3		24	3,2	1391	6	14,20
530212300	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	1953	5	23,94
530300300	80	3"	88,9		30	3,6	2666	4	28,65
530400300	100	4"	114,3		35	4,2	3691	4	43,81
530102400	15	1/2"	21,2	400	14	2,3	450	10	5,73
530304400	20	3/4"	26,9		16	2,3	590	10	6,77
530100400	25	1"	33,7		18	2,9	826	5	9,33
530102500	15	1/2"	21,2	500	14	2,3	555	10	6,86
530304500	20	3/4"	26,9		16	2,3	740	10	8,18
530100500	25	1"	33,7		18	2,9	1033	5	11,75





530/Z


VITE DI ALLUNGAMENTO
BARILOTTO ZINCATO

- GALVANISED BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL VERZINKT
- MAMELON GALVANISÉ
- CARRETE DE PROLONGACIÓN GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
GALVANIZATION: EN 10240 A1

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530308043	10	3/8"	17	40	11	2	38	10	2,04
530102043	15	1/2"	21,2		14	2,3	50	10	1,97
530304043	20	3/4"	26,9		16	2,3	63	10	2,19
530100043	25	1"	33,7		18	2,9	91	20	2,56
530114043	32	1"1/4	42,4		20	2,9	128	20	3,47
530112043	40	1"1/2	48,3		22	2,9	147	20	4,14
530200043	50	2"	60,3		24	3,2	205	20	4,81
530308053	10	3/8"	17		50	11	2	47	10
530102053	15	1/2"	21,2	14		2,3	61	10	1,99
530304053	20	3/4"	26,9	16		2,3	78	10	2,19
530100053	25	1"	33,7	18		2,9	112	20	2,81
530114053	32	1"1/4	42,4	20		2,9	156	20	3,80
530112053	40	1"1/2	48,3	22		2,9	179	20	4,31
530200053	50	2"	60,3	24		3,2	251	20	4,91
530308063	10	3/8"	17	60		11	2	55	10
530102063	15	1/2"	21,2		14	2,3	72	10	1,69
530304063	20	3/4"	26,9		16	2,3	92	10	1,90
530100063	25	1"	33,7		18	2,9	132	20	2,49
530114063	32	1"1/4	42,4		20	2,9	185	20	3,36
530112063	40	1"1/2	48,3		22	2,9	212	20	3,88
530200063	50	2"	60,3		24	3,2	296	20	5,68
530308073	10	3/8"	17		70	11	2	64	10
530102073	15	1/2"	21,2	14		2,3	82	30	1,86
530304073	20	3/4"	26,9	16		2,3	106	30	2,24
530100073	25	1"	33,7	18		2,9	152	20	3,16
530114073	32	1"1/4	42,4	20		2,9	213	20	3,62
530112073	40	1"1/2	48,3	22		2,9	244	20	4,21
530200073	50	2"	60,3	24		3,2	342	20	6,07
530308083	10	3/8"	17	80		11	2	72	10
530102083	15	1/2"	21,2		14	2,3	93	30	1,66
530304083	20	3/4"	26,9		16	2,3	120	30	1,98
530100083	25	1"	33,7		18	2,9	172	20	2,81
530114083	32	1"1/4	42,4		20	2,9	241	16	3,74
530112083	40	1"1/2	48,3		22	2,9	277	16	4,28
530200083	50	2"	60,3		24	3,2	388	12	6,23
530212083	65	2"1/2	76,1		25	3,6	553	10	12,24
530300083	80	3"	88,9	30	3,6	650	6	13,90	
530400083	100	4"	114,3	35	4,2	1028	6	25,06	

R 10 13




530/Z

VITE DI ALLUNGAMENTO
BARILOTTO ZINCATO

- GALVANISED BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL VERZINKT
- MAMELON GALVANISÉ
- CARRETE DE PROLONGACIÓN GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
GALVANIZATION: EN 10240 A1

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530102093	15	1/2"	21,2	90	14	2,3	104	30	1,83
530304093	20	3/4"	26,9		16	2,3	134	30	2,34
530100093	25	1"	33,7		18	2,9	193	20	3,12
530114093	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	270	16	4,05
530112093	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	310	16	4,68
530200093	50	2"	60,3		24	3,2	433	12	6,90
530308103	10	3/8"	17	100	11	2	89	30	2,86
530102103	15	1/2"	21,2		14	2,3	116	30	1,84
530304103	20	3/4"	26,9		16	2,3	148	30	2,32
530100103	25	1"	33,7		18	2,9	213	20	3,06
530114103	32	1 1/4"	42,4		20	2,9	298	16	3,87
530112103	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	342	16	4,59
530200103	50	2"	60,3	24	3,2	479	12	6,86	
530212103	65	2 1/2"	76,1	25	3,6	684	10	12,90	
530300103	80	3"	88,9	30	3,6	803	6	14,82	
530400103	100	4"	114,3	35	4,2	1271	6	26,51	
530102113	15	1/2"	21,2	110	14	2,3	127	15	2,05
530304113	20	3/4"	26,9		16	2,3	162	15	2,55
530100113	25	1"	33,7		18	2,9	233	10	3,48
530308123	10	3/8"	17		11	2	106	15	3,34
530102123	15	1/2"	21,2		14	2,3	138	15	2,21
530304123	20	3/4"	26,9		16	2,3	176	15	2,62
530100123	25	1"	33,7	18	2,9	254	10	3,72	
530114123	32	1 1/4"	42,4	120	20	2,9	355	8	4,77
530112123	40	1 1/2"	48,3		22	2,9	408	8	5,89
530200123	50	2"	60,3		24	3,2	570	6	7,73
530212123	65	2 1/2"	76,1		25	3,6	814	5	14,02
530300123	80	3"	88,9		30	3,6	918	4	19,09
530400123	100	4"	114,3		35	4,2	1513	6	30,33
530102133	15	1/2"	21,2	130	14	2,3	149	15	2,47
530304133	20	3/4"	26,9		16	2,3	190	15	2,90
530102143	15	1/2"	21,2		14	2,3	160	15	2,61
530304143	20	3/4"	26,9		16	2,3	204	15	3,06
530100143	25	1"	33,7		18	2,9	294	10	4,30
530114143	32	1 1/4"	42,4		140	20	2,9	412	8
530112143	40	1 1/2"	48,3	22		2,9	473	8	6,71
530200143	50	2"	60,3	24		3,2	661	6	8,76






530/Z

VITE DI ALLUNGAMENTO
BARILOTTO ZINCATO

- GALVANISED BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL VERZINKT
- MAMELON GALVANISÉ
- CARRETE DE PROLONGACIÓN GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
GALVANIZATION: EN 10240 A1

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530308153	10	3/8"	17	150	11	2	132	15	3,72
530102153	15	1/2"	21,2		14	2,3	171	15	2,34
530304153	20	3/4"	26,9		16	2,3	219	15	2,78
530100153	25	1"	33,7		18	2,9	315	10	4,01
530114153	32	1"1/4	42,4		20	2,9	440	8	5,51
530112153	40	1"1/2	48,3		22	2,9	505	8	6,30
530200153	50	2"	60,3		24	3,2	707	6	8,21
530212153	65	2"1/2	76,1		25	3,6	1009	5	14,90
530300153	80	3"	88,9		30	3,6	1186	4	19,28
530400153	100	4"	114,3		35	4,2	1876	6	33,35
530102163	15	1/2"	21,2		160	14	2,3	182	15
530304163	20	3/4"	26,9	16		2,3	233	15	3,75
530100163	25	1"	33,7	18		2,9	355	10	5,56
530114163	32	1"1/4	42,4	20		2,9	468	8	5,97
530112163	40	1"1/2	48,3	22		2,9	538	8	8,33
530200163	50	2"	60,3	24		3,2	752	6	10,77
530308183	10	3/8"	17	180	11	2	157	15	4,67
530102183	15	1/2"	21,2		14	2,3	203	15	3,28
530304183	20	3/4"	26,9		16	2,3	261	15	3,75
530100183	25	1"	33,7		18	2,9	376	10	5,56
530114183	32	1"1/4	42,4		20	2,9	525	8	7,21
530112183	40	1"1/2	48,3		22	2,9	603	8	8,33
530200183	50	2"	60,3		24	3,2	844	6	10,77
530212183	65	2"1/2	76,1		25	3,6	1204	5	16,53
530300183	80	3"	88,9	30	3,6	1415	6	20,78	
530400183	100	4"	114,3	35	4,2	2239	6	34,47	
530308203	10	3/8"	17	200	11	2	174	15	4,38
530102203	15	1/2"	21,2		14	2,3	225	15	3,07
530304203	20	3/4"	26,9		16	2,3	289	15	3,69
530100203	25	1"	33,7		18	2,9	416	10	5,06
530114203	32	1"1/4	42,4		20	2,9	582	8	6,70
530112203	40	1"1/2	48,3		22	2,9	668	8	7,89
530200203	50	2"	60,3		24	3,2	935	6	10,75
530212203	65	2"1/2	76,1		25	3,6	1335	5	17,88
530300203	80	3"	88,9		30	3,6	1568	4	22,75
530400203	100	4"	114,3		35	4,2	2481	6	37,32
530308253	10	3/8"	17	250	11	2	217	15	6,42
530102253	15	1/2"	21,2		14	2,3	281	15	4,19
530304253	20	3/4"	26,9		16	2,3	360	15	4,89
530100253	25	1"	33,7		18	2,9	518	10	7,07
530114253	32	1"1/4	42,4		20	2,9	724	8	9,38






530/Z

VITE DI ALLUNGAMENTO
BARILOTTO ZINCATO

- GALVANISED BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL VERZINKT
- MAMELON GALVANISÉ
- CARRETE DE PROLONGACIÓN GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
GALVANIZATION: EN 10240 A1

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530112253	40	1 1/2	48,3	250	22	2,9	831	8	11,08
530200253	50	2"	60,3		24	3,2	1163	6	13,94
530212253	65	2 1/2	76,1		25	3,6	1660	5	21,65
530300253	80	3"	88,9		30	3,6	1951	4	24,82
530400253	100	4"	114,3		35	4,2	3086	4	40,01
530308303	10	3/8"	17		300	11	2	259	15
530102303	15	1/2"	21,2	14		2,3	336	15	4,89
530304303	20	3/4"	26,9	16		2,3	430	15	6,18
530100303	25	1"	33,7	18		2,9	619	10	8,65
530114303	32	1 1/4	42,4	20		2,9	866	8	10,90
530112303	40	1 1/2	48,3	22		2,9	994	8	12,69
530200303	50	2"	60,3	24		3,2	1391	6	17,22
530212303	65	2 1/2	76,1	25		3,6	1953	5	24,77
530300303	80	3"	88,9	30		3,6	2666	4	30,11
530400303	100	4"	114,3	35		4,2	3691	4	49,78
530308403	10	3/8"	17	400	11	2	330	15	8,15
530102403	15	1/2"	21,2		14	2,3	450	10	6,57
530304403	20	3/4"	26,9		16	2,3	590	10	8,09
530100403	25	1"	33,7		18	2,9	826	5	11,46
530114403	32	1 1/4	42,4		20	2,9	1270	5	14,40
530112403	40	1 1/2	48,3		22	2,9	1330	5	16,76
530200403	50	2"	60,3		24	3,2	1910	3	23,36
530212403	65	2 1/2	76,1		25	3,6	2400	4	29,62
530300403	80	3"	88,9		30	3,6	2808	4	39,05
530400403	100	4"	114,3		35	4,2	4550	3	66,39
530308503	10	3/8"	17	500	11	2	420	15	8,76
530102503	15	1/2"	21,2		14	2,3	555	10	7,78
530304503	20	3/4"	26,9		16	2,3	740	10	9,75
530100503	25	1"	33,7		18	2,9	1033	5	13,81
530114503	32	1 1/4	42,4		20	2,9	1585	5	17,32
530112503	40	1 1/2	48,3		22	2,9	1660	5	20,13
530200503	50	2"	60,3		24	3,2	2384	3	27,36
530212503	65	2 1/2	76,1		25	3,6	3320	4	35,51
530300503	80	3"	88,9		30	3,6	3902	4	47,81
530400503	100	4"	114,3		35	4,2	6172	3	81,10
530102603	15	1/2"	21,2	600	14	2,3	680	10	11,99
530304603	20	3/4"	26,9		16	2,3	860	10	13,87
530100603	25	1"	33,7		18	2,9	1240	5	20,93






530/Z

VITE DI ALLUNGAMENTO
BARILOTTO ZINCATO

- GALVANISED BARREL NIPPLE
- ROHRDOPPELNIPPEL VERZINKT
- MAMELON GALVANISÉ
- CARRETE DE PROLONGACIÓN GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 23
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)
GALVANIZATION: EN 10240 A1

CODE	DN	DN inch	DN mm	L mm	B mm	S mm			€
530102703	15	1/2"	21,2	700	14	2,3	790	10	13,79
530304703	20	3/4"	26,9		16	2,3	1020	10	15,91
530100703	25	1"	33,7		18	2,9	1550	5	27,03
530102803	15	1/2"	21,2	800	14	2,3	900	10	15,49
530304803	20	3/4"	26,9		16	2,3	1180	10	18,12
530100803	25	1"	33,7		16	2,9	1865	5	30,34
5301021003	15	1/2"	21,2	1000	14	2,3	1110	10	19,10
5303041003	20	3/4"	26,9		16	2,3	1480	10	23,81
5301001003	25	1"	33,7		18	2,9	2325	5	34,14
5301021503	15	1/2"	21,2	1500	14	2,3	1646	10	31,29
5303041503	20	3/4"	26,9		16	2,3	2200	10	35,70
5301001503	25	1"	33,7		18	2,9	3200	5	52,11
5301022003	15	1/2"	21,2	2000	14	2,3	2257	10	41,56
5303042003	20	3/4"	26,9		16	2,3	2800	10	47,93
5301002003	25	1"	33,7		18	2,9	4528	5	69,81





532


VITE DI ALLUNGAMENTO CONICA-
CILINDRICA, ZINCATO, SCORREVOLE

- SLIDING BARREL NIPPLE
- LANGEGEWINDE VERZINKT
- MAMELON GALVANISÉ AVEC FILETAGE CONIQUE ET CYLINDRIQUE
- CARRETE DE PROLONGACIÓN CONICO CILINDRICO GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 4/b
MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: DIN 2981
THREAD: vedi disegno/see drawing
GALVANIZATION: EN 10240 A1

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	L1 mm	L2 min mm	B mm			€
532308100	10	3/8"	17,2	2	100	40	11	61	30	4,55
532102100	15	1/2"	21,2	2,3	100	50	14	85	30	4,80
532304120	20	3/4"	26,9	2,3	120	55	16	136	15	6,34
532100140	25	1"	33,7	2,9	140	60	18	230	10	6,66
532114150	32	1 1/4"	42,4	2,9	150	70	20	320	8	12,54
532112150	40	1 1/2"	48,3	2,9	150	70	22	407	8	15,22
532200170	50	2"	60,3	3,2	170	81	24	680	6	19,67

R 10 14



240


MANICOTTO RIDOTTO FF ZINCATO

- GALVANIZED REDUCTION SOCKET
- REDUZIERMUFFE VERZINKT
- MANCHON REDUIT GALVANISÉ
- MANGUITO REDUCCIÓN GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 17
 NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
 THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN1	DN2	DN1 inch	DN2 inch	D2 mm	L mm	SW mm	g	kg	Box	€
240104108	8	6	1/4"	1/8"	12,5	22	20	27	10*	200	2,10
240308104	10	8	3/8"	1/4"	17	22	20	22	10	200*	1,37
240102104	15	8	1/2"	1/4"	17	27	24	31	10*	200	1,87
240308102	15	10	1/2"	3/8"	21	25,5	24	31	10	200*	1,79
240304308	20	10	3/4"	3/8"	22	24	30	40	10*	100	2,57
240102304	20	15	3/4"	1/2"	25	27	30	41	10	100*	2,29
240100102	25	15	1"	1/2"	26,5	30	38	81	10*	100	4,19
240304100	25	20	1"	3/4"	33	30	38	90	10*	100	3,88
240114100	32	25	1 1/4"	1"	46	33,5	50	227	10*	50	17,47

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



241

RIDUZIONE MF ZINCATO


- GALVANIZED REDUCING BUSH M/F
- 6-KANT REDUZIERSTÜCK VERZINKT
- REDUCTION MF GALVANISÉ
- TUERCA REDUCCIÓN GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 33
 NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
 THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

R 10 14

CODE	DN1	DN2	DN1 x DN2 inch	L min mm	H mm	SW mm	g	kg	Box	€
241104184	8	6	1/4" x 1/8"	15	5,5	14	12	10	100*	1,10
241308184	10	6	3/8" x 1/8"	17	5	19	20	10*	100	1,15
241308144	10	8	3/8" x 1/4"	17	5	19	16	10	200*	0,80
241102184	15	6	1/2" x 1/8"	21	7	22	43	10*	100	1,44
241102144	15	8	1/2" x 1/4"	22,5	6	22	28	10	200*	0,93
241102384	15	10	1/2" x 3/8"	21	6	22	21	10	200*	0,85
241304184	20	6	3/4" x 1/8"	21	7	27	58	10*	100	1,96
241304144	20	8	3/4" x 1/4"	24,5	6	30	55	10*	100	1,51
241304384	20	10	3/4" x 3/8"	24,5	6	30	44	10	100*	1,27
241304124	20	15	3/4" x 1/2"	24	6	30	46	10	100*	1,22
241100384	25	10	1" x 3/8"	21	7	34	84	10*	100	3,19
241100124	25	15	1" x 1/2"	21	7	34	76	10	100*	2,70
241100344	25	20	1" x 3/4"	21	7	34	56	5	100*	2,54
241114104	32	25	1 1/4 x 1"	23	7	41	72	5	25*	7,49
241112144	40	32	1 1/2 x 1 1/4"	23,5	7	50	128	5	25*	25,58
241200104	50	25	2" x 1"	27	7	60	397	5*	25	30,74
241200144	50	32	2" x 1 1/4"	27	7	60	260	5*	25	34,03
241200124	50	40	2" x 1 1/2"	27	7	60	198	5*	25	33,91

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



245


VITE DOPPIA RIDOTTA ZINCATO

- GALVANIZED HEXAGON NIPPLE REDUCED
- 6-KANT DOPPELNIPPEL REDUZIERT VERZINKT
- MAMELON REDUIT GALVANISÉ
- MACHÓN REDUCIDO GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 34
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN1	DN2	DN1 x DN2 inch	L min mm	Tol L mm	H mm	SW mm				€
245104184	8	6	1/4" x 1/8"	25	± 0,5	5	15	15	10*	100	1,48
245308184	10	6	3/8" x 1/8"	24,5	± 0,5	4,5	17	17	10*	100	1,75
245308144	10	8	3/8" x 1/4"	28	± 0,5	6	19	18	10	200*	1,02
245102184	15	6	1/2" x 1/8"	27	± 0,5	5	22	32	10*	100	2,08
245102144	15	8	1/2" x 1/4"	34	± 0,5	6,5	22	35	10	200*	1,51
245102384	15	10	1/2" x 3/8"	34	± 0,5	6,5	22	35	10	100*	1,15
245304144	20	8	3/4" x 1/4"	31	± 1	7,5	27	52	10*	100	2,56
245304384	20	10	3/4" x 3/8"	34	± 1	7	27	57	10*	100	2,29
245304124	20	15	3/4" x 1/2"	34	± 1	7	27	58	10	100*	2,08
245100124	25	15	1" x 1/2"	34,5	± 1	6,5	34	92	10*	100	3,96
245100344	25	20	1" x 3/4"	34,5	± 1	6,5	34	91	10	50*	3,83
245114104	32	25	1"1/4 x 1"	38	± 1	7	42	133	5	25*	15,71
245112144	40	32	1"1/2 x 1"1/4	41	± 1	7	50	175	5*	25	27,12
245200104	50	25	2" x 1"	41	± 1	8	60	335	5*	25	41,03
245200144	50	32	2" x 1"1/4	41	± 1	5	60	220	5*	25	40,15
245200124	50	40	2" x 1"1/2	43	± 1	7	60	250	5*	25	40,15

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



246/A

MANICOTTO RIDOTTO FM (PROLUNGA RIDOTTA) MM 15 ZINCATO


- GALVANIZED F/M REDUCING SOCKET
- REDUZIERMUFFE I/A VERZINKT
- MANCHON REDUIT FM DE PROLONGEMENT GALVANISÉ
- MANGUITO UNION REDUCIDO HM GALVANIZADO

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN1	DN2	DN1 inch	DN2 inch	L mm	A mm	B mm	S1 mm	SW mm				€
246381201	10	15	3/8"	1/2"	26,5	11,5	15	15	24	41	10*	100	1,69
246123401	15	20	1/2"	3/4"	27,5	12,5	15	19	30	68	10*	100	2,40
246341100	20	10	3/4"	1"	29	14	15	24,5	38	108	10*	100	3,88

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

R 10 14



246

MANICOTTO RIDOTTO MF (PROLUNGA RIDOTTA) ZINCATA

- GALVANIZED M/F REDUCING SOCKET
- REDUZIERMUFFE A/I VERZINKT
- MANCHON REDUIT MF DE PROLONGEMENT GALVANISÉ
- MANGUITO UNION REDUCIDO MH GALVANIZADO


THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN1	DN2	DN1 inch	DN2 inch	L mm	A mm	B mm	S1 mm	SW mm				€
246104108	6	8	1/8"	1/4"	24	10	14	5	17	17	10*	100	1,56
246104308	8	10	1/4"	3/8"	22	10	12	8	20	22	10	100*	1,24
246308102	10	15	3/8"	1/2"	25	10	15	9**	25	30	10	200*	1,05
246308304	10	20	3/8"	3/4"	28	13	15	9	30	45	10*	200	2,35
246102304	15	20	1/2"	3/4"	26	11	15	12**	30	39	10	100*	1,76
246102100	15	25	1/2"	1"	25	10	15	12	38	71	10*	100	4,47
246304100	20	25	3/4"	1"	29,5	14,5	15	17	38	78	10	100*	3,05
246100114	25	32	1"	1 1/4"	34	15	19	24	46	165	10*	50	9,59

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

[**] foro esagonale / hexagonal hole

R 10 14



280


VITE DOPPIA ZINCATA

- GALVANIZED HEXAGON NIPPLE
- 6-KANT DOPPELNIPPEL VERZINKT
- MAMELON DOUBLE GALVANISÉ
- MACHÓN DOBLE GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 34
 NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
 THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	L mm	SW mm	H mm	d mm				€
280108004	6	1/8"	25	15	5	6	11	10*	100	1,52
280104004	8	1/4"	24	14	4,5	7	17	10	200*	0,91
280308004	10	3/8"	28	20	5	10	25	10	200*	0,96
280102004	15	1/2"	33,5	22	5,5	12	41	10	100*	1,14
280304004	20	3/4"	40	32	6	19	70	10	50*	1,48
280100004	25	1"	34,5	34	6,5	24	94	10	50*	3,19
280114004	32	1 1/4"	39	42	7	32	109	10*	50	7,03
280112004	40	1 1/2"	43	50	7	39	205	5*	25	25,29
280200004	50	2"	42,5	60	8,5	48,5	327	5*	25	39,09

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



290




R 10 14

TAPPO MASCHIO CON BORDO, TESTA QUADRA ZINCATO


- GALVANIZED BEADED PLUG
- 4-KANT STOPFEN MIT RAND VERZINKT
- BOUCHON MALE AVEC BOURRELET À TÊTE CARRÉ GALVANISÉ
- TAPÓN MACHO CON REBORDE GALVANIZADO

NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	S mm	L mm				€
290108001	6	1/8"	7	14	7	10	100*	0,78
290104001	8	1/4"	9	18	14	10	100*	0,78
290308001	10	3/8"	10	20	23	10	200*	0,82
290102001	15	1/2"	12	24	40	10	200*	0,85
290304001	20	3/4"	17	27	74	10	100*	1,30
290100001	25	1"	19	33	145	10	100*	2,08

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



292




R 10 14

TAPPO MASCHIO TESTA ESAGONALE ZINCATO


- GALVANIZED HEXAGONAL PLUG
- 6-KANT STOPFEN VERZINKT
- BOUCHON MALE HEXAGONAL GALVANISÉ
- TAPÓN MACHO HEXAGONAL GALVANIZADO

NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)

THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	T mm	SW mm	L mm				€
292104001	8	1/4"	4,5	14	15	10	10	200*	0,67
292308001	10	3/8"	5	19	17	23	10	200*	0,67
292102001	15	1/2"	6	22	20	30	10	200*	0,72
292304001	20	3/4"	6	30	24	74	10	100*	1,17
292100001	25	1"	8	36	26	146	10	100*	2,75
292114001	32	1 1/4"	7	41	23	127	5*	50	5,32
292112001	40	1 1/2"	7,5	50	25	207	5*	50	18,61
292200001	50	2"	7,5	60	25	312	5*	25	29,12

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



300

R 10 14


CALOTTA ESAGONALE ZINCATA

- GALVANIZED HEXAGONAL CAP
- 6-KANT KAPPE VERZINKT
- BOUCHON FEMELLE HEXAGONAL GALVANISÉ
- TAPÓN HEMBRA HEXAGONAL GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 19
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

CODE	DN	DN inch	T mm	SW mm	L mm				€
300104004	8	1/4"	3,5	17	15	20	10	200*	1,19
300308004	10	3/8"	3,5	21	17	30	10	200*	0,84
300102004	15	1/2"	4	25	19	45	10	200*	0,89
300304004	20	3/4"	4	32	22	80	10	100*	1,24
300100004	25	1"	6	41	22	120	10*	100	4,57
300114004	32	1"1/4	7,5	50	22,5	217	5*	50	18,68
300112004	40	1"1/2	8,5	60	24,5	353	5*	50	36,46

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



310

R 10 14

GHIERA ESAGONALE ZINCATA


- GALVANIZED BACKNUT
- 6-KANT GEGENMUTTER VERZINKT
- CONTRE ECROU GALVANISÉ
- TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 21
NORM: UNI / DIN EN 10241 (ex DIN 2982)
THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN	DN inch	S mm	SW mm				€
310108001	6	1/8"	5	17	6	10*	100	1,36
310104001	8	1/4"	5	19	7	10*	200	1,00
310308001	10	3/8"	7,5	22	11	10	200*	1,34
310102001	15	1/2"	8	27	17	10	200*	2,11
310304001	20	3/4"	9	34	33	10	150*	2,89
310100001	25	1"	10	41	49	10*	150	4,48

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity





529


MANICOTTO MF (PROLUNGA) ZINCATO

- GALVANIZED HEXAGONAL NEGATIVE BUSHUNG MF
- MUFFENNIPPEL VERZINKT
- MANCHON DE PROLONGEMENT GALVANISÉ
- MANGUITO MH GALVANIZADO

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)




CODE	DN	DN inch	H mm	L mm	SW mm	S2 mm				€
529308100	10	3/8"	10	18	20	9	19	10	200*	0,70
529308150			15	23	20	9	21	10	200*	0,76
529308200			20	28	20	9	28	10	200*	0,88
529308250			25	33	20	9	33	10*	200	1,22
529308300			30	40	20	9	35	10*	200	1,32
529308350			35	45	20	9	42	10*	100	3,10
529308400			40	50	20	9	47	10*	100	2,57
529308500			50	60	20	9	57	10*	50	2,93
529102100	15	1/2"	10	22,5	24	10	28	10	200*	0,62
529102150			15	25,5	24	10	30	10	200*	0,66
529102200			20	30,5	24	10	38	10	150*	0,80
529102250			25	35,5	24	12	45	10	100*	1,10
529102300			30	40,5	24	12	53	10	100*	1,25
529102350			35	46,5	24	12	53	10*	100	2,49
529102400			40	51,5	24	12	61	10	100*	2,52
529102500			50	61,5	24	12	72	10	100*	2,86
529304100	20	3/4"	10	22,5	30	17	38	10	100*	1,37
529304150			15	25,5	30	17	44	10	100*	1,53
529304200			20	30,5	30	17	56	10	100*	1,69
529304250			25	37,5	30	17	60	10*	100	2,37
529304300			30	42,5	30	17	69	10	100*	2,58
529304350			35	47,5	30	17	75	10*	50	5,28
529304400			40	52,5	30	17	84	10*	50	4,31
529304500			50	62,5	30	17	99	10*	50	4,86
529100150	25	1"	15	30	38	19	93	10*	50	3,64
529100200			20	35	38	19	107	5*	50	4,31
529100250			25	40	38	19	125	5*	50	5,12
529100300			30	45	38	19	138	5*	50	5,62
529100400			40	55	38	19	173	5*	25	7,05
529100500			50	65	38	19	198	5*	25	7,69

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

**531****R 10 14****NIPPO SEMPLICE ZINCATO**

- GALVANIZED PARALLEL NIPPLE
- GEWINDENIPPEL VERZINKT
- MAMELON SIMPLE GALVANISÉ
- MANGUITO INTERIOR GALVANIZADO

TYPE: International Nr. 22
THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	DN	DN inch	L mm				€
531104004	8	1/4"	19,5	10	10*	100	1,49
531308004	10	3/8"	22	20	10*	200	0,90
531102004	15	1/2"	25	30	10	200*	0,90
531304004	20	3/4"	30	60	10	100*	1,53
531100004	25	1"	35	105	10	100*	2,39
531114004	32	1 1/4"	38	95	5*	50	4,95
531112004	40	1 1/2"	38	145	5*	50	5,97
531200004	50	2"	45	200	5*	20	8,75

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

ACCOPIAMENTO A TENUTA SUL FILETTO

Norma EN 10226-1 (ex ISO 7/1)

Filettatura gas:

maschio conico [designazione R]

femmina cilindrica [designazione Rp]

COUPLING WITH SEAL ON THE THREAD

EN 10226-1 (ex ISO 7/1) standard

Gas thread:

conical male [designation R]

cylindrical female [designation Rp]

**ACCOPIAMENTO CON GUARNIZIONE PIATTA
(NON A TENUTA SUL FILETTO)**

Norma ISO 228

Filettatura gas:

maschio cilindrico [designazione G (A o B)]

A o B = classi di tolleranza]

femmina cilindrica [designazione G]

**COUPLING WITH FLAT GASKET
(NOT HOLDING THE THREAD)**


ISO 228 standard

Gas thread:

cylindrical male [designation G (A or B)]

A or B = tolerance classes]

cylindrical female [designation G]



700

R 2021

CURVA DIMA 3D 90° DA TUBO SALDATO

- WELDED ELBOW 3D 90°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 90°
- COURBE 3D 90° SOUDÉ
- CODO 3D 90°

MATERIAL: P235TR2 - S235 (R.St.37.0)
NORM: EN 10253-1 (DIN 2605)

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	R mm	B mm	kg			€
700269000	20	3/4"	26,9	2,3	29	43	0,08	100	9600	3,58
700300000*	-	-	30	2,6	33,5	48	0,08	100	5600	4,36
700337000	25	1"	33,7	2,6	38	56	0,11	80	4480	2,84
700380000	-	-	38	2,6	45	64	0,13	100	3600	5,29
700424000	32	1 1/4"	42,4	2,6	48	70	0,18	100	3600	3,60
700445000	-	-	44,5	2,6	51	73	0,22	50	1800	6,06
700483000	40	1 1/2"	48,3	2,6	57	83	0,26	50	1800	4,35
700510000*	-	-	51	2,6	63,5	88	0,36	40	1440	9,49
700540000	-	-	54	2,6	68,5	95	0,41	40	1440	9,67
700570000	-	-	57	2,9	72	100	0,43	25	900	9,81
700603000	50	2"	60,3	2,9	76	106	0,48	25	900	7,06
700700000	-	-	70	2,9	92	127	0,69	10	720	12,12
700761000	65	2 1/2"	76,1	2,9	95	132	0,73	5	660	11,30
700889000	80	3"	88,9	3,2	114	159	1,16	5	350	16,05
700101000	-	3 1/2"	101,6	3,6	133	184	1,68	4	192	22,52
700108000	-	-	108	3,6	142,5	196	1,83	4	192	28,67
700114000	100	4"	114,3	3,6	152	210	2,37	4	192	31,42
700133000	-	-	133	4	181	247	3,59	1	90	51,81
700139000	125	5"	139,7	4	190	262	3,87	1	84	52,68
700159000	-	-	159	4,5	216	295	5,92	1	60	80,87
700168000	150	6"	168,3	4,5	229	313	6,32	1	60	85,24
700193000	175	-	193,7	5,6	270	367	11	1	24	162,44
700219000	200	8"	219,1	6,3	305	414	14	1	24	192,48
700244000	-	-	244,5	6,3	340	462	19	1	12	385,76
700273000	250	10"	273	6,3	381	518	23	1	9	412,00
700323000	300	12"	323,9	7,1	457	619	37,5	1	9	617,69

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm


S = S ≤ 4 mm [-12,5% x S / +20% x S] S > 4 mm [-12,5% x S / +15% x S]

R = ± 2 mm ≤ DN 200 ± 3 mm DN 250 - 300

B = ± 7 mm

[*] Dimensioni non previste nella norma EN 10253-1 - Sizes not provided in EN 10253-1

R 20 21



770

CURVA DIMA 3D 180° DA TUBO SALDATO

- WELDED ELBOW 3D 180°
- ROHRBOGEN GESCHWEISST BA3 180°
- COURBE 3D 180° SOUDÉ
- CODO 3D 180°

MATERIAL: P235TR2 - S235 (R.St.37.0)

NORM: EN 10253-1 (DIN 2605)

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	B mm	C mm	kg	Box	€
774213000	15	1/2"	21,3	2	38	56	0,08	50	7,09
770269000	20	3/4"	26,9	2,3	43	57	0,14	40	9,48
770337000	25	1"	33,7	2,6	56	76	0,24	40	8,90
770424000	32	1"1/4	42,4	2,6	70	95	0,35	20	10,60
770483000	40	1"1/2	48,3	2,6	83	114	0,51	25	13,91
770510000*	-	-	51	2,6	88	127	0,71	5	23,92
770540000	-	-	54	2,6	95	137	0,82	5	23,94
770570000	-	-	57	2,9	100	144	0,87	5	23,72
770603000	50	2"	60,3	2,9	106	152	0,97	5	22,38
770700000	-	-	70	2,9	127	184	1,39	4	34,64
770761000	65	2"1/2	76,1	2,9	132	191	1,58	4	35,58
770889000	80	3"	88,9	3,2	159	229	2,33	3	53,64
770101000	-	3"1/2	101,6	3,6	184	267	3,74	3	73,14
770108000	-	-	108	3,6	196	285	3,85	3	92,28
770114000	100	4"	114,3	3,6	210	305	4,46	3	103,46

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances


D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm

S = S ≤ 4 mm [-12,5% x S / +20% x S]

B = ± 7 mm

C = ± 7 mm

[*] Dimensione non prevista nella norma EN 10253-1 - Size not provided in EN 10253-1



704

CURVA DIMA 3D 90° DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS ELBOW 3D 90°
- NAHTLOSE ROHRBÖGEN BA3 90°
- COURBE 3D 90° DE TUBE SANS SOUDURE
- CODO PARA SOLDAR 3D 90° (DE TUBO SIN SALDATURA)

MATERIAL: P235TR2 - S235 (R.St.37.0)
NORM: EN 10253-1 (DIN 2605)

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	R mm	B mm	kg	Box	Stack	€
704172000*	10	3/8"	17,2	2	19	28	0,04	100	-	6,44
704213000	15	1/2"	21,3	2	29	38	0,04	100	9600	3,26
704269000	20	3/4"	26,9	2,3	29	43	0,06	100	9600	3,26
704337000	25	1"	33,7	2,6	38	56	0,11	80	4480	3,05
704424000	32	1"1/4	42,4	2,6	48	70	0,19	100	3600	3,59
704483000	40	1"1/2	48,3	2,6	57	83	0,26	50	1800	4,55
704570000	-	-	57	2,9	72	100	0,44	25	900	8,07
704603000	50	2"	60,3	2,9	76	106	0,49	25	900	7,00
704700000	-	-	70	2,9	92	127	0,7	10	720	9,91
704761000	65	2"1/2	76,1	2,9	95	132	0,78	5	660	10,17
704889000	80	3"	88,9	3,2	114	159	1,22	5	350	16,20
704101000	-	3"1/2	101,6	3,6	133	184	1,82	4	192	26,20
704108000	-	-	108	3,6	142,5	196	2,07	4	192	26,83
704114000	100	4"	114,3	3,6	152	210	2,35	4	192	28,68
704133000	-	-	133	4	181	247	3,62	1	90	50,25
704139000	125	5"	139,7	4	190	262	4	1	84	54,88
704159000	-	-	159	4,5	216	295	5,82	1	60	72,77
704168000	150	6"	168,3	4,5	229	313	6,52	1	60	79,20
704193000	175	-	193,7	5,6	270	367	11,02	1	24	156,21
704219000	200	8"	219,1	6,3	305	414	15,96	1	24	224,29
704244000	-	-	244,5	6,3	340	462	19,77	1	12	473,82
704273000	250	10"	273	6,3	381	518	24,8	1	9	401,89
704323000	300	12"	323,9	7,1	457	619	39,82	1	9	649,90
704355000	350	14"	355,6	8	533	711	57,47	1	-	on demand
704406000	400	16"	406	8,8	610	813	82,6	1	-	on demand
704508000*	500	20"	508	11	762	1016	161	1	-	on demand
704609000*	600	24"	609	12,5	914	1219	271,38	1	-	on demand

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances


D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm

S = S ≤ 4 mm [-12,5% x S / +20% x S] S > 4 mm [-12,5% x S / +15% x S]

R = ± 2 mm ≤ DN 200 ± 3 mm > DN 200 ≤ DN 400 ± 14,5 mm DN 500 - 600

B = ± 7 mm ≤ DN 400 ± 6 mm DN 500 - 600

(*) Dimensioni non previste nella norma EN 10253-1 - Sizes not provided in EN 10253-1



740

R 20 25

CURVA DIMA 5D 90° DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS ELBOW 5D 90°
- NAHTLOSE ROHRBÖGEN BA5 90°
- COURBE 5D 90° DE TUBE SANS SOUDURE
- CODO PARA SOLDAR 5D 90° (DE TUBO SIN SALDATURA)

MATERIAL: P235TR2 - S235 (R.St.37.0)

NORM: EN 10253-1 (DIN 2605)

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	R mm	B mm	kg	Box	€
740213000	15	1/2"	21,3	2	42,5	53	0,08	50	5,79
740269000	20	3/4"	26,9	2,3	57,5	71	0,13	40	5,79
740337000	25	1"	33,7	2,6	72,5	89	0,2	30	6,33
740424000	32	1 1/4"	42,4	2,6	92,5	114	0,37	20	7,13
740483000	40	1 1/2"	48,3	2,6	107,5	132	0,5	25	8,84
740603000	50	2"	60,3	2,9	135	165	0,89	15	13,07
740761000	65	2 1/2"	76,1	2,9	175	213	1,44	5	18,30
740889000	80	3"	88,9	3,2	205	250	2,22	5	26,69
740101000	-	3 1/2"	101,6	3,6	235	286	3,21	3	68,11
740108000	-	-	108	3,6	253	307	3,68	3	67,97
740114000	100	4"	114,3	3,6	270	327	4,17	1	51,92
740133000	-	-	133	4	311,5	378	6,23	1	193,56
740139000	125	5"	139,7	4	330	400	6,94	1	204,31
740159000	-	-	159	4,5	375	454	10,1	1	262,70
740168000	150	6"	168,3	4,5	390	474	11,14	1	263,96
740219000	200	8"	219,1	6,3	510	620	26,75	1	649,79
740273000	250	10"	273	6,3	650	787	42,8	1	1307,08
740323000	300	12"	323,9	7,1	775	937	70	1	2090,96


Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm

S = S ≤ 4 mm [-12,5% x S / +20% x S] S > 4 mm [-12,5% x S / +15% x S]

R = ± 2 mm ≤ DN 200 ± 3 mm DN 250 - 300

B = ± 7 mm



276

RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO
SENZA SALDATURA

- SEAMLESS CONCENTRIC REDUCTION
- NAHTLOSE REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION CONCENTRIQUE SANS SOUDURE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA SIN SOLDATURA

MATERIAL: P235GH (R.St.35.8/1)

NORM: EN 10253-2 (DIN 2616 serie 3)

CODE	DN1	DN2	DN1 mm	DN2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	kg	Box	€
276337269	25	20	33,7	26,9	2,6	2,3	50	0,10	20	5,99
276424269	32	20	42,4	26,9	2,6	2,3	50	0,14	20	6,50
276424337	32	25	42,4	33,7	2,6	2,6	50	0,13	20	5,92
276483269	40	20	48,3	26,9	2,6	2,3	64	0,20	20	8,75
276483337	40	25	48,3	33,7	2,6	2,6	64	0,17	20	7,18
276483424	40	32	48,3	42,4	2,6	2,6	64	0,17	20	6,14
276603337	50	25	60,3	33,7	2,9	2,6	76	0,30	20	9,06
276603424	50	32	60,3	42,4	2,9	2,6	76	0,29	20	7,86
276603483	50	40	60,3	48,3	2,9	2,6	76	0,30	20	6,88
276700424	-	32	70	42,4	2,9	2,6	90	0,36	10	12,97
276700483	-	40	70	48,3	2,9	2,6	90	0,35	10	11,25
276700603	-	50	70	60,3	2,9	2,9	90	0,41	10	9,87
276761424	65	32	76,1	42,4	2,9	2,6	90	0,43	10	10,67
276761483	65	40	76,1	48,3	2,9	2,6	90	0,44	10	9,41
276761603	65	50	76,1	60,3	2,9	2,9	90	0,48	10	8,59
276889424	80	32	88,9	42,4	3,2	2,6	90	0,51	6	22,28
276889483	80	40	88,9	48,3	3,2	2,6	90	0,56	6	15,71
276889603	80	50	88,9	60,3	3,2	2,9	90	0,58	6	12,36
276889700	80	-	88,9	70	3,2	2,9	90	0,57	6	11,99
276889761	80	65	88,9	76,1	3,2	2,9	90	0,67	6	10,23
276101603	-	50	101,6	60,3	3,6	2,9	100	0,79	6	28,91
276101700	-	-	101,6	70	3,6	2,9	100	0,64	6	33,19
276101761	-	65	101,6	76,1	3,6	2,9	100	0,88	6	19,61
276101889	-	80	101,6	88,9	3,6	3,2	100	0,88	6	17,80
276108603	-	50	108	60,3	3,6	2,9	100	0,89	6	28,06
276108700	-	-	108	70	3,6	2,9	100	0,95	6	37,33
276108761	-	65	108	76,1	3,6	2,9	100	0,90	6	21,33
276108889	-	80	108	88,9	3,6	3,2	100	0,90	6	17,83
276114603	100	50	114,3	60,3	3,6	2,9	100	0,96	6	28,76
276114761	100	65	114,3	76,1	3,6	2,9	100	0,92	6	22,31
276114889	100	80	114,3	88,9	3,6	3,2	100	0,96	6	19,45
276114101	100	-	114,3	101,6	3,6	3,6	100	0,93	6	18,63
276133700	-	-	133	70	4	2,9	127	1,84	1	78,90
276133761	-	65	133	76,1	4	2,9	127	1,57	1	51,57
276133889	-	80	133	88,9	4	3,2	127	1,48	1	37,76
276133101	-	-	133	101,6	4	3,6	127	1,20	1	47,33
276133108	-	-	133	108	4	3,6	127	1,59	1	33,79
276133114	-	100	133	114,3	4	3,6	127	1,57	1	33,62


Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm

S1 - S2 = S ≤ 4 mm [-12,5% x S / +20% x S] S > 4 mm [-12,5% x S / +15% x S]

L = ± 2 mm ≤ DN 100 ± 3 mm, > DN 100 ≤ DN 200 ± 3 mm, > DN 200 ± 5 mm

R 20 22



276

RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS CONCENTRIC REDUCTION
- NAHTLOSE REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION CONCENTRIQUE SANS SOUDURE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA SIN SOLDATURA

MATERIAL: P235GH (R.St.35.8/I)

NORM: EN 10253-2 (DIN 2616 serie 3)


CODE	DN1	DN2	DN1 mm	DN2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	kg	Box	€
276139761	125	65	139,7	76,1	4	2,9	127	1,58	1	52,89
276139889	125	80	139,7	88,9	4	3,2	127	1,62	1	44,98
276139101	125	-	139,7	101,6	4	3,6	127	1,38	1	43,70
276139108	125	-	139,7	108	4	3,6	127	1,24	1	37,83
276139114	125	100	139,7	114,3	4	3,6	127	1,73	1	33,89
276139133	125	-	139,7	133	4	4	127	1,80	1	32,10
276159889	-	80	159	88,9	4,5	3,2	140	2,30	1	75,51
276159101	-	-	159	101,6	4,5	3,6	140	2,28	1	62,15
276159108	-	-	159	108	4,5	3,6	140	2,30	1	53,48
276159114	-	100	159	114,3	4,5	3,6	140	2,21	1	48,21
276159133	-	-	159	133	4,5	4	140	2,36	1	40,60
276159139	-	125	159	139,7	4,5	4	140	2,26	1	40,64
276168889	150	80	168,3	88,9	4,5	3,2	140	2,33	1	76,31
276168101	150	-	168,3	101,6	4,5	3,6	140	2,41	1	68,00
276168108	150	-	168,3	108	4,5	3,6	140	2,47	1	62,54
276168114	150	100	168,3	114,3	4,5	3,6	140	2,37	1	50,00
276168133	150	-	168,3	133	4,5	4	140	2,46	1	43,00
276168139	150	125	168,3	139,7	4,5	4	140	2,4	1	43,27
276168159	150	-	168,3	159	4,5	4,5	140	2,52	1	43,59
276193114	-	100	193,7	114,3	5,6	3,6	152	4,45	1	110,04
276193133	-	-	193,7	133	5,6	4	152	3,67	1	102,50
276193139	-	125	193,7	139,7	5,6	4	152	3,09	1	85,21
276193159	-	-	193,7	159	5,6	4,5	152	3,93	1	69,85
276193168	-	150	193,7	168,3	5,6	4,5	152	3,78	1	67,21
276219114	200	100	219,1	114,3	6,3	3,6	152	4,88	1	124,36
276219133	200	-	219,1	133	6,3	4	152	4,67	1	96,06
276219139	200	125	219,1	139,7	6,3	4	152	4,74	1	81,80
276219159	200	-	219,1	159	6,3	4,5	152	4,84	1	78,81
276219168	200	150	219,1	168,3	6,3	4,5	152	4,76	1	79,60
276244159	-	-	244,5	159	6,3	4,5	178	6,25	1	157,91
276244168	-	150	244,5	168,3	6,3	4,5	178	5,47	1	139,92
276244219	-	200	244,5	219,1	6,3	6,3	178	3,04	1	103,14
276273159	250	-	273	159	6,3	4	178	8,13	1	190,80
276273168	250	150	273	168,3	6,3	4,5	178	8,15	1	153,88
276273193	250	-	273	193,7	6,3	5,6	178	6,41	1	151,76
276273219	250	200	273	219,1	6,3	6,3	178	4,8	1	130,91
276273244	250	-	273	244,5	6,3	6,3	178	3,99	1	114,33
276323219	300	200	323,9	219,1	7,1	6,3	203	14,27	1	275,24
276323244	300	-	323,9	244,5	7,1	6,3	203	11,12	1	255,30
276323273	300	250	323,9	273	7,1	6,3	203	14,92	1	247,00

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm

S1 - S2 = S ≤ 4 mm [-12,5% x S / +20% x S] S > 4 mm [-12,5% x S / +15% x S]

L = ± 2 mm ≤ DN 100 ± 3 mm, > DN 100 ≤ DN 200 ± 3 mm, > DN 200 ± 5 mm



276

RIDUZIONE CONCENTRICA DA TUBO
SENZA SALDATURA

- SEAMLESS CONCENTRIC REDUCTION
- NAHTLOSE REDUZIERSTÜCK KONZENTRISCH
- RÉDUCTION CONCENTRIQUE SANS SOUDURE
- REDUCCIÓN CONCÉNTRICA SIN SOLDATURA

MATERIAL: P235GH (R.St.35.8/1)

NORM: EN 10253-2 (DIN 2616 serie 3)


CODE	DN1	DN2	DN1 mm	DN2 mm	S1 mm	S2 mm	L mm	kg	Box	€
276355219	350	200	355,6	219,1	8	6,3	330	22	1	on demand
276355273	350	250	355,6	273	8	6,3	330	22	1	on demand
276355323	350	300	355,6	323,9	8	7,1	330	22	1	on demand
276406219	400	200	406,4	219,1	8,8	6,3	355	30	1	on demand
276406273	400	250	406,4	273	8,8	6,3	355	30	1	on demand
276406323	400	300	406,4	323,9	8,8	7,1	355	30	1	on demand
276406355	400	350	406,4	355,6	8,8	8	355	30	1	on demand
276508273	500	250	508	273	11	6,3	508	68	1	on demand
276508323	500	300	508	323,9	11	7,1	508	68	1	on demand
276508355	500	350	508	355,6	11	8	508	68	1	on demand
276508406	500	400	508	406,4	11	8,8	508	68	1	on demand
276609323	600	300	609,6	323,9	12,5	7,1	508	93	1	on demand
276609355	600	350	609,6	355,6	12,5	8	508	93	1	on demand
276609406	600	400	609,6	406,4	12,5	8,8	508	93	1	on demand
276609508	600	500	609,6	508	12,5	11	508	93	1	on demand

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

$D = \pm 1\% D \text{ MIN } \pm 0,5 \text{ mm}$

$S1 - S2 = S \leq 4 \text{ mm } [-12,5\% \times S / +20\% \times S] S > 4 \text{ mm } [-12,5\% \times S / +15\% \times S]$

$L = \pm 2 \text{ mm } \leq DN 100 \pm 3 \text{ mm}, > DN 100 \leq DN 200 \pm 3 \text{ mm}, > DN 200 \pm 5 \text{ mm}$



705


R 20 23

CURVA A SELLA 90° DIMA 3D DA TUBO SENZA SALDATURA

- SEAMLESS ELBOW WITH SADDLE 3D 90°
- NAHTLOSE EINSCHWEISSBOGEN 3D 90°
- PIQUAGE COUDÉ 3D 90° SANS SOUDURE
- CURVA PARA SOLDAR ENSILLADA 3D 90° DE TUBO SIN SOLDATURA

MATERIAL: P235TR1 - S235 (R.St.37.0)
NORM: DIN 2619

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	I mm	R mm	kg	Box	€
705424000	32	1 1/4	42,4	2,6	47,5	48	0,11	1	29,81
705483000	40	1 1/2	48,3	2,6	57	57	0,16	1	31,43
705603000	50	2"	60,3	2,9	76	76	0,30	1	37,85
705761000	65	2 1/2	76,1	2,9	95	95	0,48	1	54,35
705889000	80	3"	88,9	3,2	114,5	114	0,70	1	63,89
705101000	-	3 1/2	101,6	3,6	133,5	133	1,1	1	108,37
705108000	-	-	108	3,6	142,5	142	1,2	1	110,83
705114000	100	4"	114,3	3,6	152,5	152	1,4	1	133,13
705133000	-	-	133	4	181	181	2,2	1	195,00
705139000	125	5"	139,7	4	190,5	190	2,4	1	217,35
705159000	-	-	159	4,5	216	216	3,5	1	234,02
705168000	150	6"	168,3	4,5	228,5	228	3,5	1	328,97
705193000	-	-	193,7	5,6	270	270	6,4	1	611,81
705219000	200	8"	219,1	6,3	305	305	9	1	829,55
705273000	250	10"	273	6,3	381	381	15	1	1687,79



200 ISO

TEE NORMALE DA TUBO SS

- SEAMLESS TEE
- NAHTLOSE T-STÜCK
- TEE SANS SOUDURE
- TE IGUAL SIN SOLDADURA

MATERIAL: P235GH (R.St.35.8/1)
NORM: EN 10253-2 (DIN 2615-1 serie 3)


CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	A mm	kg	Box	€
200213001	15	1/2"	21,3	2	25	0,1	1	12,84
200269001	20	3/4"	26,9	2,3	29	0,16	1	14,27
200337001	25	1"	33,7	2,6	38	0,3	1	15,98
200424001	32	1 1/4"	42,4	2,6	48	0,5	1	18,47
200483001	40	1 1/2"	48,3	2,6	57	0,7	1	21,34
200603001	50	2"	60,3	2,9	64	1,1	1	26,74
200761001	65	2 1/2"	76,1	2,9	76	1,7	1	38,89
200889001	80	3"	88,9	3,2	86	2	1	55,36
200114001	100	4"	114,3	3,6	105	3,5	1	77,84
200139001	125	5"	139,7	4	124	5,5	1	113,46
200168001	150	6"	168,3	4,5	143	8	1	155,65
200219001	200	8"	219,1	6,3	178	17	1	421,62
200273001	250	10"	273	6,3	216	26,5	1	877,40
200323001	300	12"	323,9	7,1	254	42	1	1196,39
200355001	350	14"	355,6	8	279	71	1	2600,92
200406001	400	16"	406,4	8,8	305	85	1	3367,38

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

$D = \pm 1\% D \text{ MIN } \pm 0,5 \text{ mm}$



$S = S \leq 4 \text{ mm } [-12,5\% \times S / +20\% \times S] S > 4 \text{ mm } [-12,5\% \times S / +15\% \times S]$



$A = \pm 2 \text{ mm } \leq \text{DN } 200 \pm 3 \text{ mm } > \text{DN } 200 \pm 400$

**277****R 20 23****SCARPETTA DA TUBO SENZA SALDATURA**

- SEAMLESS SADDLE STUB
- NAHTLOSE SATTELSTUTZEN
- PIQUAGE SANS SOUDURE
- RAMAL CURVO SIN SOLDADURA

MATERIAL: P235GH (R.St.35.8/I)**NORM:** DIN 2618

CODE	DN	DN inch	DN mm	S mm	HT mm	HI mm	L mm	R mm			€
277269000	20	3/4"	26,9	2,3	38	30	43	32	0,06	1	14,51
277337000	25	1"	33,7	2,6	50	30	53	42	0,08	1	16,77
277424000	32	1 1/4"	42,4	2,6	50	35	67	55	0,13	1	18,98
277483000	40	1 1/2"	48,3	2,6	64	40	76	60	0,18	1	21,38
277603000	50	2"	60,3	2,9	76	45	96	77	0,27	1	28,21
277700000	-	-	70	2,9	70	50	112	92	0,36	1	34,89
277761000	65	2 1/2"	76,1	2,9	88	50	121	100	0,45	1	36,12
277889000	80	3"	88,9	3,2	88	60	142	122	0,6	1	46,50
277101600	-	3 1/2"	101,6	3,6	91	65	161	138	1	1	64,31
277108000	-	-	108	3,6	97	65	172	144	1,05	1	69,46
277114000	100	4"	114,3	3,6	102	65	182	160	1,1	1	76,74
277133000	-	-	133	4	119	85	213	174	1,7	1	109,63
277139000	125	5"	139,7	4	125	85	222	182	1,8	1	121,05
277159000	-	-	159	4,5	143	100	254	212	2,7	1	174,26
277168000	150	6"	168,3	4,5	151	100	268	224	2,8	1	190,90
277193000	-	-	193,7	5,6	174	125	309	258	4,7	1	445,11
277219000	200	8"	219,1	6,3	197	135	355	295	6,4	1	472,03
277273000	250	10"	273	6,3	240	150	455	367	9,9	1	948,20




800

FONDELLO BOMBATO

- CAP
- KLÖPPERBODEN
- FOND BOMBÉ
- CAP

MATERIAL: S235
NORM: EN 10253-1 (DIN 28011)

CODE	DN	DN inch	DN mm	H** mm	S mm	kg		€
800269000*	20	3/4"	26,9	14	2,6	0,02	50	1,87
800337000	25	1"	33,7	19	2,6	0,04	50	1,81
800424000	32	1 1/4"	42,4	21	2,6	0,07	50	1,92
800483000	40	1 1/2"	48,3	22	2,6	0,09	50	2,30
800570000	-	-	57	23	2,9	0,11	50	2,94
800603000	50	2"	60,3	24	2,9	0,13	50	2,51
800700000	-	-	70	26	2,9	0,16	30	4,30
800761000	65	2 1/2"	76,1	27	2,9	0,18	30	3,62
800889000	80	3"	88,9	30	3,2	0,26	30	4,62
800101000	90	3 1/2"	101,6	36	3,6	0,44	20	12,37
800108000	-	-	108	37	3,6	0,48	20	12,37
800114000	100	4"	114,3	38	3,6	0,54	15	13,17
800133000	-	-	133	42	4	0,71	15	17,52
800139000	125	5"	139,7	43	4	0,78	20	24,24
800159000	-	-	159	51	4,5	1,29	15	31,57
800168000	150	6"	168,3	53	4,5	1,42	10	39,09
800194000	175	-	193,7	62	5,6	2,32	10	62,10
800219000	200	8"	219,1	67	6,3	2,83	5	68,61
800244000	-	-	244,5	72	6,3	3,65	1	131,36
800273000	250	10"	273	77	6,3	4,38	1	159,94
800324000	300	12"	323,9	91	7,1	6,08	1	190,38
800355000	350	14"	355,6	101	8	7,5	1	504,50
800406000	400	16"	406,4	115	8,8	9,8	1	651,95

Tolleranze dimensionali / Dimensional tolerances

D = ± 1% D MIN ± 0,5 mm

H = Max 0,015 x D e / OR + 10/- 0 mm

S = -0% - +20% x S

[*] Dimensioni non previste nella norma EN 10253-1 - Sizes not provided in EN 10253-1

[**] Quota H: conforme a norma DIN 28011 / H dimension: conforme to norm DIN 28011








Cianfrini / Bevels

Form R per / for D ≤ 88,9 mm

Form YA per / for D ≥ 88,9 mm

FOCUS ON


PRESSIONE MASSIMA / MAXIMUM PRESSURE (bar)

DN mm	Sp/Thk mm	D3		D5				
								
17,2	2	90	-	-	-	-	-	-
21,3	2	90	90	70	-	-	100	100
26,9	2,3	90	90	70	100	100	100	100
30	2,6	90	90	-	-	-	100	100
33,7	2,6	90	90	60	100	100	100	100
42,4	2,6	90	90	50	100	100	100	100
44,5	2,6	90	90	-	-	-	100	100
48,2	2,6	90	90	40	90	100	100	100
51	2,6	70	80	-	-	-	100	100
54	2,6	70	80	-	90	100	100	100
57	2,6	70	80	-	80	100	100	100
60,3	2,9	70	80	40	80	100	100	100
70	2,9	70	80	-	70	100	100	100
76,1	2,9	60	70	30	70	100	100	100
88,9	3,2	60	70	30	60	100	100	100
101,6	3,6	60	70	-	60	100	100	100
108	3,6	60	70	-	50	100	100	100
114,3	3,6	50	60	20	50	100	100	100
133	4	50	60	-	50	100	100	100
139,7	4	50	60	20	40	100	100	100
159	4,5	50	60	-	40	100	100	100
168,3	4,5	50	60	20	40	100	100	100
193,7	5,6	50	60	-	40	100	100	100
219,1	6,3	50	60	20	40	100	100	100
244,5	6,3	40	45	-	40	100	100	100
273	6,3	40	45	15	30	100	100	100
323,9	7,1	40	-	15	30	100	100	100
355,6	8	30	-	15	30	100	100	100
406	8,8	30	-	15	30	100	100	100
508	11	30	-	-	-	100	100	100
609	12,5	30	-	-	-	100	100	100

NOTE

Pmax [bar] indicative a 20°C per raccordi a saldare in acciaio al carbonio
Indicative Pmax [bar] at 20°C for welding fittings in carbon steel

Le sopra indicate pressioni massime sono puramente indicative.
 Resta cura del progettista la scelta del materiale in funzione alle reali condizioni di utilizzo.
*The above maximum pressures are indicative.
 Planer must choose the materials in according to the real condition of work.*


**410****FLANGIA PIANA**

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: P250GH/C22.8 (A 105)
NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 6**R 30 30**

CODE	Pipe		Flange					Bolts		kg	€	
	DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
410025006	25 - [1"]	33,7	34,5	100	14	75	11	4	M 10	0,5	1	12,45
410032006	32 - [1"1/4]	42,4	43,5	120	16	90	14	4	M 12	1	1	16,75
410040006	40 - [1"1/2]	48,3	49,5	130	16	100	14	4	M 12	1,5	1	19,61
410050006	50 - [2"]	60,3	61,5	140	16	110	14	4	M 12	1,5	1	21,23
410065006	65 - [2"1/2]	76,1	77,5	160	16	130	14	4	M 12	2	1	27,34
410080006	80 - [3"]	88,9	90,5	190	18	150	18	4	M 16	3	1	36,15
410100006	100 - [4"]	114,3	116	210	18	170	18	4	M 16	3,5	1	39,12
410125006	125 - [5"]	139,7	141,5	240	20	200	18	8	M 16	4,5	1	54,09
410150006	150 - [6"]	168,3	170,5	265	20	225	18	8	M 16	5	1	65,62
410200006	200 - [8"]	219,1	221,5	320	22	280	18	8	M 16	7	1	96,61
410250006	250 - [10"]	273	276,5	375	24	335	18	12	M 16	9	1	146,48
410300006	300 - [12"]	323,9	327,5	440	24	395	22	12	M 20	12	1	201,27
410350006	350 - [14"]	355,6	359,5	490	26	445	22	12	M 20	17	1	222,32
410400006	400 - [16"]	406,4	411	540	28	495	22	16	M 20	20	1	236,64
410450006	450 - [18"]	457	462	595	30	550	22	16	M 20	24,5	1	on demand
410500006	500 - [20"]	508	513,5	645	30	600	22	20	M 20	26,5	1	on demand
410600006	600 - [24"]	610	616,5	755	32	705	26	20	M 24	35	1	on demand



411


FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: P250GH/C22.8 (A 105)
NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 10

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	€	
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	N°	Thr.			
411015010	PN10=16=25=40	15 - (1/2")	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	9,64
411020010		20 - (3/4")	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	1	1	12,32
411025010		25 - (1")	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	14,70
411032010		32 - (1 1/4")	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,8	1	18,95
411040010		40 - (1 1/2")	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	20,42
411050010	PN10=16	50 - (2")	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,6	1	25,80
411065010		65 - (2 1/2")	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,3	1	31,53
412080016		80 - (3")	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	1	45,78
411100010		100 - (4")	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,4	1	49,56
411125010		125 - (5")	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,4	1	61,90
411150010	PN10	150 - (6")	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,2	1	83,78
411200010		200 - (8")	219,1	221,5	340	24	295	22	8	M 20	9,3	1	139,14
411250010		250 - (10")	273	276,5	395	26	350	22	12	M 20	12	1	189,32
411300010		300 - (12")	323,9	327,5	445	26	400	22	12	M 20	13,8	1	231,18
411350010		350 - (14")	355,6	359,5	505	28	460	22	16	M 20	20,6	1	304,94
411400010		400 - (16")	406,4	411	565	32	515	26	16	M 24	28	1	343,31
411450010		450 - (18")	457	462	615	36	565	26	20	M 24	33,6	1	on demand
411500010		500 - (20")	508	513,5	670	38	620	26	20	M 24	41	1	on demand



411-412

FLANGIA PIANA


- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: P250GH/C22.8 (A 105)
NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 16

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	€	
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	N°	Thr.			
411015010	PN10=16=25=40	15 - [1/2"]	21,3	22	95	14	65	14	4	M12	0,7	1	9,64
411020010		20 - [3/4"]	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M12	1	1	12,32
411025010		25 - [1"]	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M12	1,1	1	14,70
411032010		32 - [1 1/4"]	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M16	1,8	1	18,95
411040010		40 - [1 1/2"]	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M16	2,1	1	20,42
411050010	PN10=16	50 - [2"]	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M16	2,6	1	25,80
411065010		65 - [2 1/2"]	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M16	3,3	1	31,53
412080016		80 - [3"]	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M16	3,6	1	45,78
411100010		100 - [4"]	114,3	116	220	22	180	18	8	M16	4,4	1	49,56
411125010		125 - [5"]	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M16	5,4	1	61,90
411150010	PN16	150 - [6"]	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M20	7,2	1	83,78
412200016		200 - [8"]	219,1	221,5	340	26	295	22	12	M20	9,8	1	140,97
412250016		250 - [10"]	273	276,5	405	29	355	26	12	M24	14,5	1	229,87
412300016		300 - [12"]	323,9	327,5	460	32	410	26	12	M24	19,3	1	273,57
412350016		350 - [14"]	355,6	359	520	35	470	26	16	M24	28,5	1	503,11
412400016	PN16	400 - [16"]	406,4	411	580	38	525	30	16	M27	36,2	1	555,23
412450016		450 - [18"]	457	462	640	42	585	30	20	M27	46	1	on demand
412500016		500 - [20"]	508	513,5	715	46	650	33	20	M30	64	1	on demand

R 30 30



413


FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

MATERIAL: P250GH / C22.8
 NORM: EN 1092-1-I1 tipo/type "B1"

PN 6

CODE	Pipe		Flange											Bolts		kg	€	
	DN	A mm	D mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	C2 mm	L mm	Nº	Thr.			
413015006	15 - [1/2"]	21,3	80	30	30	2	4	6	40	55	2	12	11	4	M10	0,45	1	8,70
413020006	20 - [3/4"]	26,9	90	32	38	2,3	4	6	50	65	2	14	11	4	M10	0,66	1	8,47
413025006	25 - [1"]	33,7	100	35	42	2,6	4	6	60	75	2	14	11	4	M10	0,83	1	9,17
413032006	32 - [1 1/4"]	42,4	120	35	55	2,6	6	6	70	90	2	14	14	4	M12	1,18	1	12,39
413040006	40 - [1 1/2"]	48,3	130	38	62	2,6	6	7	80	100	3	14	14	4	M12	1,4	1	13,61
413050006	50 - [2"]	60,3	140	38	74	2,9	6	8	90	110	3	14	14	4	M12	1,58	1	15,86
413065006	65 - [2 1/2"]	76,1	160	38	88	2,9	6	9	110	130	3	14	14	4	M12	1,95	1	21,27
413080006	80 - [3"]	88,9	190	42	102	3,2	8	10	128	150	3	16	18	4	M16	3,07	1	32,30
413100006	100 - [4"]	114,3	210	45	130	3,6	8	10	148	170	3	16	18	4	M16	3,56	1	38,84
413125006	125 - [5"]	139,7	240	48	155	4	8	10	178	200	3	18	18	8	M16	4,8	1	46,50
413150006	150 - [6"]	168,3	265	48	184	4,5	10	12	202	225	3	18	18	8	M16	5,52	1	55,06
413200006	200 - [8"]	219,1	320	55	236	6,3	10	15	258	280	3	20	18	8	M16	8,16	1	108,23



414/415

FLANGIA A COLLARINO


- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

MATERIAL: P250GH / C22.8
 NORM: EN 1092-1-I1 tipo/type "B1"

PN 10

R 30 30

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts		kg	€	
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	Nº	Thr.			
415015016	PN10=16=25=40	15 - [1/2"]	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M12	1	1	12,75
415020016		20 - [3/4"]	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M12	1	1	13,50
415025016		25 - [1"]	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M12	1	1	18,78
415032016		32 - [1 1/4"]	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M16	2	1	21,81
415040016	PN10=16	40 - [1 1/2"]	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M16	2	1	22,85
415050016		50 - [2"]	60,3	165	18	45	74	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M16	2,5	1	26,62
415065016		65 - [2 1/2"]	76,1	185	18	45	92	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M16	3	1	32,84
415080016		80 - [3"]	88,9	200	20	50	105	3,2	6	10	138	160	3	18	8	M16	3,7	1	43,26
415100016	PN10	100 - [4"]	114,3	220	20	52	131	3,6	8	12	158	180	3	18	8	M16	4,6	1	49,69
415125016		125 - [5"]	139,7	250	22	55	156	4	8	12	188	210	3	18	8	M16	6,3	1	63,84
415150016		150 - [6"]	168,3	285	22	55	184	4,5	10	12	212	240	3	22	8	M20	7,7	1	80,56
414200010		200 - [8"]	219,1	340	24	62	234	6,3	10	16	268	295	3	22	8	M20	11,5	1	128,62
414250010	PN10	250 - [10"]	273	395	26	68	292	6,3	12	16	320	350	3	22	12	M20	15,5	1	180,00
414300010		300 - [12"]	323,9	445	26	68	342	7,1	12	16	370	400	4	22	12	M20	18	1	248,18
414350010		350 - [14"]	355,6	505	26	68	385	7,1	12	16	430	460	4	22	16	M20	24,5	1	329,64
414400010		400 - [16"]	406,4	565	26	72	440	7,1	12	16	482	515	4	26	16	M24	29,5	1	591,49



415

R 30 30

FLANGIA A COLLARINO


- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

PN 16

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts		kg	kg	€
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	N°	Thr.			
415015016	PN10=16=25=40	15 - [1/2"]	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M12	1	1	12,75
415020016		20 - [3/4"]	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M12	1	1	13,50
415025016		25 - [1"]	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M12	1	1	18,78
415032016		32 - [1 1/4"]	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M16	2	1	21,81
415040016		40 - [1 1/2"]	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M16	2	1	22,85
415050016	PN10=16	50 - [2"]	60,3	165	18	45	74	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M16	2,5	1	26,62
415065016		65 - [2 1/2"]	76,1	185	18	45	92	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M16	3	1	32,84
415080016		80 - [3"]	88,9	200	20	50	105	3,2	6	10	138	160	3	18	8	M16	3,7	1	43,26
415100016		100 - [4"]	114,3	220	20	52	131	3,6	8	12	158	180	3	18	8	M16	4,6	1	49,69
415125016		125 - [5"]	139,7	250	22	55	156	4	8	12	188	210	3	18	8	M16	6,3	1	63,84
415150016	PN16	150 - [6"]	168,3	285	22	55	184	4,5	10	12	212	240	3	22	8	M20	7,7	1	80,56
415200016		200 - [8"]	219,1	340	24	62	235	6,3	10	16	268	295	3	22	12	M20	11	1	133,74
415250016		250 - [10"]	273	405	26	70	292	6,3	12	16	320	355	3	26	12	M24	15,6	1	206,71
415300016		300 - [12"]	323,9	460	28	78	344	7,1	12	16	378	410	4	26	12	M24	22	1	281,57
415350016		350 - [14"]	355,6	520	30	82	390	8	12	16	438	470	4	26	16	M24	32	1	424,62
415400016		400 - [16"]	406,4	580	32	85	445	8	12	16	490	525	4	30	16	M27	40	1	780,76

R 30 30



415/416/417


FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

PN 25

CODE	PN	Pipe		Flange										Bolts		kg	€		
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	N°			Thr.	
415015016	PN10=16=25=40	15 - (1/2")	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M12	1	1	12,75
415020016		20 - (3/4")	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M12	1	1	13,50
415025016		25 - (1")	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M12	1	1	18,78
415032016		32 - (1 1/4")	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M16	2	1	21,81
415040016		40 - (1 1/2")	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M16	2	1	22,85
417050040	PN25=40	50 - (2")	60,3	165	20	48	75	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M16	2,8	1	30,56
417065040		65 - (2 1/2")	76,1	185	22	52	90	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M16	3,7	1	40,12
417080040		80 - (3")	88,9	200	24	58	105	3,2	8	12	138	160	3	18	8	M16	4,8	1	51,00
417100040		100 - (4")	114,3	235	24	65	134	3,6	8	12	162	190	3	22	8	M20	6,5	1	68,55
417125040		125 - (5")	139,7	270	26	68	162	4	8	12	188	220	3	26	8	M24	9,1	1	89,33
417150040	PN25	150 - (6")	168,3	300	28	75	192	4,5	10	12	218	250	3	26	8	M24	11,8	1	118,01
416200025		200 - (8")	219,1	360	30	80	244	6,3	10	16	278	310	3	26	12	M24	17	1	201,86
416250025		250 - (10")	273	425	32	88	298	7,1	12	18	335	370	3	30	12	M27	24,4	1	286,01
416300025		300 - (12")	323,9	485	34	92	352	8	12	18	395	430	4	30	16	M27	31,2	1	411,40



415/417

FLANGIA A COLLARINO


- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

PN 40

R 30 30

CODE	PN	Pipe		Flange										Bolts		kg	€		
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	N°			Thr.	
415015016	PN10=16=25=40	15 - (1/2")	21,3	95	16	38	32	2	4	6	45	65	2	14	4	M12	1	1	12,75
415020016		20 - (3/4")	26,9	105	18	40	40	2,3	4	6	58	75	2	14	4	M12	1	1	13,50
415025016		25 - (1")	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M12	1	1	18,78
415032016		32 - (1 1/4")	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M16	2	1	21,81
415040016		40 - (1 1/2")	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M16	2	1	22,85
417050040	PN25=40	50 - (2")	60,3	165	20	48	75	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M16	2,8	1	30,56
417065040		65 - (2 1/2")	76,1	185	22	52	90	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M16	3,7	1	40,12
417080040		80 - (3")	88,9	200	24	58	105	3,2	8	12	138	160	3	18	8	M16	4,8	1	51,00
417100040		100 - (4")	114,3	235	24	65	134	3,6	8	12	162	190	3	22	8	M20	6,5	1	68,55
417125040		125 - (5")	139,7	270	26	68	162	4	8	12	188	220	3	26	8	M24	9,1	1	89,33
417150040	PN40	150 - (6")	168,3	300	28	75	192	4,5	10	12	218	250	3	26	8	M24	11,8	1	118,01
417200040		200 - (8")	219,1	375	34	88	244	6,3	10	16	285	320	3	30	12	M27	21,5	1	241,18
417250040		250 - (10")	273	450	38	105	306	7,1	12	18	345	385	3	33	12	M30	34,9	1	376,45
417300040		300 - (12")	323,9	515	42	115	362	8	12	18	410	450	4	33	16	M30	49,7	1	607,74



418

R 30 30


FLANGIA FILETTATA

- THREADED FLANGES
- GEWINDEFLANSCH
- BRIDE FILETÉ
- BRIDA ROSCADA

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-13 tipo/type "B1"

PN 6

CODE	Pipe		Flange									Bolts		kg	kg	€
	DN	A mm	Thr. ϕi	D mm	C2 mm	H1 mm	N2 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	N°	Thr.			
418015006	15	21,3	Rp 1/2"	80	12	20	30	40	55	2	11	4	M 10	0,43	1	9,00
418020006	20	26,9	Rp 3/4"	90	14	24	40	50	65	2	11	4	M 10	0,66	1	10,74
418025006	25	33,7	Rp 1"	100	14	24	50	60	75	2	11	4	M 10	0,82	1	11,59
418032006	32	42,4	Rp 1 1/4"	120	14	26	60	70	90	2	14	4	M 12	1,17	1	14,42
418040006	40	48,3	Rp 1 1/2"	130	14	26	70	80	100	3	14	4	M 12	1,4	1	16,47
418050006	50	60,3	Rp 2"	140	14	28	80	90	110	3	14	4	M 12	1,59	1	18,17
418065006	65	76,1	Rp 2 1/2"	160	14	32	100	110	130	3	14	4	M 12	2,17	1	23,44
418080006	80	88,9	Rp 3"	190	16	34	110	128	150	3	18	4	M 16	3,2	1	36,50
418100006	100	114,3	Rp 4"	210	16	40	130	148	170	3	18	4	M 16	3,59	1	37,84



419

R 30 30

FLANGIA FILETTATA


- THREADED FLANGES
- GEWINDEFLANSCH
- BRIDE FILETÉ
- BRIDA ROSCADA

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-13 tipo/type "B1"

PN 10/16

CODE	PN	Pipe		Flange									Bolts		kg	kg	€
		DN	A mm	Thr. ϕi	D mm	C2 mm	H1 mm	N2 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	N°	Thr.			
419015010	PN10=16=25=40	15	21,3	Rp 1/2"	95	16	22	35	45	65	2	14	4	M 12	0,5	1	11,21
419020010		20	26,9	Rp 3/4"	105	18	26	45	58	75	2	14	4	M 12	1	1	13,93
419025010		25	33,7	Rp 1"	115	18	28	52	68	85	2	14	4	M 12	1,5	1	14,94
419032010		32	42,4	Rp 1 1/4"	140	18	30	60	78	100	2	18	4	M 16	2	1	19,89
419040010		40	48,3	Rp 1 1/2"	150	18	32	70	88	110	4	18	4	M 16	2,1	1	21,41
419050010	PN10=16	50	60,3	Rp 2"	165	18	28	84	102	125	4	18	4	M 16	2,5	1	27,07
419065010		65	76,1	Rp 2 1/2"	185	18	32	104	122	145	4	18	8	M 16	3	1	33,10
419080016		80	88,9	Rp 3"	200	20	34	118	138	160	4	18	8	M 16	4	1	48,06
419100010		100	114,3	Rp 4"	220	20	40	140	158	180	4	18	8	M 16	4,5	1	52,02
419125010		125	139,7	Rp 5"	250	22	44	168	188	210	4	18	8	M 16	6,5	1	66,62
419150010		150	168,3	Rp 6"	285	22	44	195	212	240	4	22	8	M 20	7,5	1	88,83

R 30 30



419/Z

FLANGIA FILETTATA ZINCATA


- GALVANIZED THREADED FLANGES
- GEWINDE-VERZINKT FLANSCH
- BRIDE FILETÉ GALVANISÉ
- BRIDA ROSCADA ZINCADA

MATERIAL: P250GH / C22.8

NORM: EN 1092-1-13 tipo/type "B1"

PN
10/16

CODE	PN	Pipe		Flange								Bolts		kg	€		
		DN	A mm	Thr. Øi	D mm	C2 mm	H1 mm	N2 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	N°			Thr.	
419015010Z	PN10=16=25=40	15	21,3	Rp 1/2"	95	16	22	35	45	65	2	14	4	M12	0,5	1	13,97
419020010Z		20	26,9	Rp 3/4"	105	18	26	45	58	75	2	14	4	M12	1	1	17,38
419025010Z		25	33,7	Rp 1"	115	18	28	52	68	85	2	14	4	M12	1,5	1	18,65
419032010Z		32	42,4	Rp 1 1/4"	140	18	30	60	78	100	2	18	4	M16	2	1	24,46
419040010Z		40	48,3	Rp 1 1/2"	150	18	32	70	88	110	4	18	4	M16	2,1	1	27,59
419050010Z	PN10=16	50	60,3	Rp 2"	165	18	28	84	102	125	4	18	4	M16	2,5	1	34,35
419065010Z		65	76,1	Rp 2 1/2"	185	18	32	104	122	145	4	18	8	M16	3	1	44,81
419080016Z		80	88,9	Rp 3"	200	20	34	118	138	160	4	18	8	M16	4	1	58,40
419100010Z		100	114,3	Rp 4"	220	20	40	140	158	180	4	18	8	M16	4,5	1	60,50
419125010Z		125	139,7	Rp 5"	250	22	44	168	188	210	4	18	8	M16	6,5	1	83,29
419150010Z		150	168,3	Rp 6"	285	22	44	195	212	240	4	22	8	M20	7,5	1	110,98



420


FLANGIA CIECA

- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

PN 6

CODE	DN	Flange				Bolts		kg	Bag	€
		C4 mm	D mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
420015006	15 - [1/2"]	12	80	55	11	4	M10	0,5	1	13,10
420020006	20 - [3/4"]	14	90	65	11	4	M10	0,7	1	13,38
420025006	25 - [1"]	14	100	75	11	4	M10	0,8	1	14,20
420032006	32 - [1 1/4"]	16	120	90	14	4	M12	1,2	1	18,57
420040006	40 - [1 1/2"]	16	130	100	14	4	M12	1,4	1	21,19
420050006	50 - [2"]	16	140	110	14	4	M12	1,6	1	28,34
420065006	65 - [2 1/2"]	16	160	130	14	4	M12	2,2	1	35,42
420080006	80 - [3"]	18	190	150	18	4	M16	3,4	1	44,54
420100006	100 - [4"]	18	210	170	18	4	M16	4,2	1	55,61
420125006	125 - [5"]	20	240	200	18	8	M16	6,1	1	77,43
420150006	150 - [6"]	20	265	225	18	8	M16	7,5	1	110,56
420200006	200 - [8"]	22	320	280	18	8	M16	12,3	1	184,06
420250006	250 - [10"]	24	375	335	18	12	M16	18,5	1	278,43
420300006	300 - [12"]	24	440	395	22	12	M20	25,5	1	374,76
420350006	350 - [14"]	26	490	445	22	12	M20	31,8	1	440,20
420400006	400 - [16"]	28	540	495	22	16	M20	38,5	1	821,76
420450006	450 - [18"]	30	595	550	22	16	M20	46,9	1	on demand
420500006	500 - [20"]	30	645	600	22	20	M20	60,1	1	on demand



421/422

FLANGIA CIECA


- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

MATERIAL: P250GH / C22.8

NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

PN 10

CODE	PN	DN	Flange				Bolts		kg	€	
			C4 mm	D mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
422015016	PN10=16=25=40	15 - [1/2"]	16	95	65	14	4	M 12	0,8	1	13,43
422020016		20 - [3/4"]	18	105	75	14	4	M 12	1,1	1	13,93
422025016		25 - [1"]	18	115	85	14	4	M 12	1,4	1	14,94
422032016		32 - [1 1/4"]	18	140	100	18	4	M 16	2	1	20,17
422040016		40 - [1 1/2"]	18	150	110	18	4	M 16	2,4	1	22,98
422050016	PN10=16	50 - [2"]	18	165	125	18	4	M 16	2,9	1	30,81
422065016		65 - [2 1/2"]	18	185	145	18	8	M 16	3,7	1	38,49
422080016		80 - [3"]	20	200	160	18	8	M 16	4,6	1	48,39
422100016		100 - [4"]	20	220	180	18	8	M 16	5,7	1	60,43
422125016		125 - [5"]	22	250	210	18	8	M 16	8,1	1	84,16
422150016	PN10	150 - [6"]	22	285	240	22	8	M 20	10,5	1	120,18
421200010		200 - [8"]	24	340	295	22	8	M 20	16,5	1	205,81
421250010		250 - [10"]	26	395	350	22	12	M 20	24	1	311,06
421300010		300 - [12"]	26	445	400	22	12	M 20	31	1	447,51
421350010		350 - [14"]	26	505	460	22	16	M 20	40	1	585,70
421400010		400 - [16"]	26	565	515	26	16	M 24	50	1	845,13
421450010		450 - [18"]	28	615	565	26	20	M 24	63	1	1136,16
421500010		500 - [20"]	28	670	620	26	20	M 24	75	1	1231,67



422

FLANGIA CIECA


- BLIND FLANGE
- BLINDFLANSCH
- BRIDE PLEINE
- BRIDA CIEGA

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-05 tipo/type "A"

PN 16

CODE	PN	DN	Flange				Bolts		kg	€	
			C4 mm	D mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
422015016	PN10=16=25=40	15 - [1/2"]	16	95	65	14	4	M12	0,8	1	13,43
422020016		20 - [3/4"]	18	105	75	14	4	M12	1,1	1	13,93
422025016		25 - [1"]	18	115	85	14	4	M12	1,4	1	14,94
422032016		32 - [1 1/4"]	18	140	100	18	4	M16	2	1	20,17
422040016		40 - [1 1/2"]	18	150	110	18	4	M16	2,4	1	22,98
422050016	PN10=16	50 - [2"]	18	165	125	18	4	M16	2,9	1	30,81
422065016		65 - [2 1/2"]	18	185	145	18	8	M16	3,7	1	38,49
422080016		80 - [3"]	20	200	160	18	8	M16	4,6	1	48,39
422100016		100 - [4"]	20	220	180	18	8	M16	5,7	1	60,43
422125016		125 - [5"]	22	250	210	18	8	M16	8,1	1	84,16
422150016	PN16	150 - [6"]	22	285	240	22	8	M20	10,5	1	120,18
422200016		200 - [8"]	24	340	295	22	12	M20	16,5	1	209,67
422250016		250 - [10"]	26	405	355	26	12	M24	25	1	317,12
422300016		300 - [12"]	28	460	410	26	12	M24	35	1	458,25
422350016		350 - [14"]	30	520	470	26	16	M24	48	1	666,56
422400016		400 - [16"]	32	580	525	30	16	M27	63,5	1	882,89
422450016		450 - [18"]	40	640	585	30	20	M27	96,5	1	on demand
422500016		500 - [20"]	44	715	650	33	20	M30	133	1	on demand

R 30 31



410/I IMPORT

FLANGIA PIANA


- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: S 235 JR (R. St. 37.2)
NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 6

CODE	Pipe		Flange					Bolts		kg	€	
	DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	N°	Thr.			
410025006I	25 - (1")	33,7	34,5	100	14	75	11	4	M 10	0,5	1	6,76
410032006I	32 - (1 1/4")	42,4	43,5	120	16	90	14	4	M 12	1	1	9,61
410040006I	40 - (1 1/2")	48,3	49,5	130	16	100	14	4	M 12	1,5	1	14,51
410050006I	50 - (2")	60,3	61,5	140	16	110	14	4	M 12	1,5	1	14,98
410065006I	65 - (2 1/2")	76,1	77,5	160	16	130	14	4	M 12	2	1	19,23
410080006I	80 - (3")	88,9	90,5	190	18	150	18	4	M 16	3	1	28,81
410100006I	100 - (4")	114,3	116	210	18	170	18	4	M 16	3,5	1	33,70
410125006I	125 - (5")	139,7	141,5	240	20	200	18	8	M 16	4,5	1	43,32
410150006I	150 - (6")	168,3	170,5	265	20	225	18	8	M 16	5	1	48,09
410200006I	200 - (8")	219,1	221,5	320	22	280	18	8	M 16	7	1	71,91
410250006I	250 - (10")	273	276,5	375	24	335	18	12	M 16	9	1	92,56
410300006I	300 - (12")	323,9	327,5	440	24	395	22	12	M 20	12	1	123,45

R 30 31



411/I IMPORT


FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA

MATERIAL: S 235 JR (R. St. 37.2)
NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 10

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	€	
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	N°	Thr.			
411015010I	PN10=16=25=40	15 - (1/2")	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	9,04
411020010I		20 - (3/4")	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	1	1	11,24
411025010I		25 - (1")	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	11,68
411032010I		32 - (1 1/4")	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,8	1	20,53
411040010I	PN10=16	40 - (1 1/2")	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	21,18
411050010I		50 - (2")	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,6	1	25,78
411065010I		65 - (2 1/2")	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,3	1	30,80
412080016I		80 - (3")	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	1	34,48
411100010I		100 - (4")	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,4	1	43,45
411125010I		125 - (5")	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,4	1	55,19
411150010I		150 - (6")	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,2	1	68,24
411200010I		200 - (8")	219,1	221,5	340	24	295	22	8	M 20	9,3	1	97,93
411250010I	PN10	250 - (10")	273	276,5	395	26	350	22	12	M 20	12	1	120,65
411300010I		300 - (12")	323,9	327,5	445	26	400	22	12	M 20	13,8	1	146,13
411350010I		350 - (14")	355,6	359,5	505	28	460	22	16	M 20	20,6	1	220,31



411/I - 412/I IMPORT

R 30 31

FLANGIA PIANA

- PLATE FLANGE
- GLATTE FLANSCH
- BRIDE PLATE
- BRIDA PLANA


MATERIAL: S 235 JR (R. St. 37.2)

NORM: EN 1092-1-01 tipo/type "A"

PN 16

CODE	PN	Pipe		Flange					Bolts		kg	€	
		DN	A mm	B1 mm	D mm	C1 mm	K mm	L mm	Nº	Thr.			
411015010I	PN10=16=25=40	15 - (1/2")	21,3	22	95	14	65	14	4	M 12	0,7	1	9,04
411020010I		20 - (3/4")	26,9	27,5	105	16	75	14	4	M 12	1	1	11,24
411025010I		25 - (1")	33,7	34,5	115	16	85	14	4	M 12	1,1	1	11,68
411032010I		32 - (1 1/4")	42,4	43,5	140	18	100	18	4	M 16	1,8	1	20,53
411040010I		40 - (1 1/2")	48,3	49,5	150	18	110	18	4	M 16	2,1	1	21,18
411050010I	PN10=16	50 - (2")	60,3	61,5	165	20	125	18	4	M 16	2,6	1	25,78
411065010I		65 - (2 1/2")	76,1	77,5	185	20	145	18	8	M 16	3,3	1	30,80
412080016I		80 - (3")	88,9	90,5	200	20	160	18	8	M 16	3,6	1	34,48
411100010I		100 - (4")	114,3	116	220	22	180	18	8	M 16	4,4	1	43,45
411125010I		125 - (5")	139,7	141,5	250	22	210	18	8	M 16	5,4	1	55,19
411150010I	PN16	150 - (6")	168,3	170,5	285	24	240	22	8	M 20	7,2	1	68,24
412200016I		200 - (8")	219,1	221,5	340	26	295	22	12	M 20	9,8	1	98,85
412250016I		250 - (10")	273	276,5	405	29	355	26	12	M 24	14,5	1	141,32
412300016I		300 - (12")	323,9	327,5	460	32	410	26	12	M 24	19,3	1	199,95
412350016I		350 - (14")	355,6	359	520	35	470	26	16	M 24	28,5	1	288,16

R 30 31



414/415 IMPORT

FLANGIA A COLLARINO


- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO

PN 10

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts		kg	€	
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	N°	Thr.			
4150250161	PN10=40	25 - (1")	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M 12	1	1	18,69
4150320161		32 - (1"1/4)	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M 16	2	1	22,94
4150400161		40 - (1"1/2)	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M 16	2	1	23,18
4150500161		50 - (2")	60,3	165	18	45	74	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M 16	2,5	1	25,36
4150650161	PN10=16	65 - (2"1/2)	76,1	185	18	45	92	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M 16	3	1	30,37
4150800161		80 - (3")	88,9	200	20	50	105	3,2	6	10	138	160	3	18	8	M 16	3,7	1	39,30
4151000161		100 - (4")	114,3	220	20	52	131	3,6	8	12	158	180	3	18	8	M 16	4,6	1	48,42
4151250161		125 - (5")	139,7	250	22	55	156	4	8	12	188	210	3	18	8	M 16	6,3	1	66,02
4151500161	PN10	150 - (6")	168,3	285	22	55	184	4,5	10	12	212	240	3	22	8	M 20	7,7	1	81,85
4142000101		200 - (8")	219,1	340	24	62	234	6,3	10	16	268	295	3	22	8	M 20	11,5	1	121,58
4142500101		250 - (10")	273	395	26	68	292	6,3	12	16	320	350	3	22	12	M 20	15,5	1	165,59
4143000101		300 - (12")	323,9	445	26	68	342	7,1	12	16	370	400	4	22	12	M 20	18	1	191,77

R 30 31



415 IMPORT

FLANGIA A COLLARINO

- WELDING NECK FLANGE
- VORSCHWEISS-FLANSCH
- BRIDE COLLERETTE
- BRIDA CUELLO


PN 16

MATERIAL: P250GH / C22.8
NORM: EN 1092-1-11 tipo/type "B1"

CODE	PN	Pipe		Flange											Bolts		kg	€	
		DN	A mm	D mm	C2 mm	H2 mm	N1 mm	S mm	R1 mm	H3 mm	d1 mm	K mm	f1 mm	L mm	N°	Thr.			
4150250161	PN10=40	25 - (1")	33,7	115	18	40	46	2,6	4	6	68	85	2	14	4	M 12	1	1	18,69
4150320161		32 - (1"1/4)	42,4	140	18	42	56	2,6	6	6	78	100	2	18	4	M 16	2	1	22,94
4150400161		40 - (1"1/2)	48,3	150	18	45	64	2,6	6	7	88	110	3	18	4	M 16	2	1	23,18
4150500161		50 - (2")	60,3	165	18	45	74	2,9	6	8	102	125	3	18	4	M 16	2,5	1	25,36
4150650161	PN10=16	65 - (2"1/2)	76,1	185	18	45	92	2,9	6	10	122	145	3	18	8	M 16	3	1	30,37
4150800161		80 - (3")	88,9	200	20	50	105	3,2	6	10	138	160	3	18	8	M 16	3,7	1	39,30
4151000161		100 - (4")	114,3	220	20	52	131	3,6	8	12	158	180	3	18	8	M 16	4,6	1	48,42
4151250161		125 - (5")	139,7	250	22	55	156	4	8	12	188	210	3	18	8	M 16	6,3	1	66,02
4151500161	PN16	150 - (6")	168,3	285	22	55	184	4,5	10	12	212	240	3	22	8	M 20	7,7	1	81,85
4152000161		200 - (8")	219,1	340	24	62	235	6,3	10	16	268	295	3	22	12	M 20	11	1	122,81
4152500161		250 - (10")	273	405	26	70	292	6,3	12	16	320	355	3	26	12	M 24	15,6	1	175,01
4153000161		300 - (12")	323,9	460	28	78	344	7,1	12	16	378	410	4	26	12	M 24	22	1	231,59

FOCUS ON


TIPI DI FLANGE / FLANGE TYPES - NORMA / NORM EN 1092-1




Type 01: Flangia a piastra (piana) da saldare
Plate flange for welding




Type 02: Flangia libera piana con collarino a saldare o con estremità tubo a sovrapposizione
Loose plate flange with weld-on collar or lapped pipe end



Type 02: Flangia libera piana con colletto ad anello a saldare
Loose plate flange with weld ring neck




Type 02: Flangia libera piana con anello stampato a collo lungo
Loose plate flange with pressed collar with long neck




Type 02: Flangia libera piana con collarino stampato
Loose plate flange with pressed collar




Type 04: Flangia a piastra mobile con colletto a saldare su collare
Loose plate flange with weld-neck collar




Type 05: Flangia cieca / *Blind flange*




Type 11: Flangia a collarino da saldare / *Weld-neck flange*



Type 12: Flangia con collare e manicotto, da saldare
Hubbed slip-on flange for welding



Type 13: Flangia con manicotto filettato
Hubbed threaded flange



Type 21: Flangia monoblocco / *Integral flange*

TIPI DI SEDE FLANGE / FLANGE FACING TYPES - NORMA / NORM EN 1092-1



Tipo / type A
Superficie di tenuta piatta
Flat face



Tipo / type B
Tenuta a gradino (B1 e B2)
Raised face (B1 and B2)



Tipo / type C
A linguetta
Tongue



Tipo / type D
A scanalatura
Groove



Tipo / type E
A imboccatura
Spigot




Tipo / type F
Incassata
Recess



Tipo / type G
A imboccatura con anello toroidale
O-ring spigot





Tipo / type H
A scanalatura con anello toroidale
O-ring groove

**434/PN 6****R 30 30****GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE**

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco**NORM:** EN 1092-1**PN 6**

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015006	15 - (1/2")	44	20	2	4	10	0,64
434020006	20 - (3/4")	54	25	2	6	10	0,93
434025006	25 - (1")	64	30	2	9	10	1,29
434032006	32 - (1 1/4")	75	38	2	11	10	1,74
434040006	40 - (1 1/2")	85	45	2	14	10	2,26
434050006	50 - (2")	95	57	2	15	10	3,44
434065006	65 - (2 1/2")	115	76	2	19	10	4,74
434080006	80 - (3")	132	89	2	26	10	5,63
434100006	100 - (4")	152	108	2	29	10	6,66
434125006	125 - (5")	182	133	2	41	10	9,24
434150006	150 - (6")	207	160	2	38	10	10,53
434200006	200 - (8")	262	218	2	58	10	16,42
434250006	250 - (10")	317	273	2	78	10	21,88
434300006	300 - (12")	373	318	2	113	10	23,63

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto**IMPIEGHI:** Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)**LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI**

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C


OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525**Sesalit ECO:** organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free**USES:** hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)**GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS**

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C

Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525



434/PN 10/16



R 30 30

GUARNIZIONE ECOLOGICA PER FLANGE

- GASKET FOR FLANGE
- FLANSCHDICHTUNG
- JOINT POUR BRIDE
- JUNTA ECOLÓGICA PARA BRIDA

MATERIAL: Sesalit Eco
NORM: EN 1092-1

**PN
10/16**

CODE	DN	De mm	Di mm	S mm			€
434015000	15 - (1/2")	50	20	2	6	10	0,64
434020000	20 - (3/4")	60	25	2	8	10	0,91
434025000	25 - (1")	70	30	2	10	10	1,28
434032000	32 - (1 1/4")	82	38	2	14	10	1,74
434040000	40 - (1 1/2")	92	45	2	17	10	2,26
434050000	50 - (2")	108	57	2	22	10	3,42
434065000	65 - (2 1/2")	127	76	2	27	10	4,71
434080000	80 - (3")	142	89	2	30	10	5,57
434100000	100 - (4")	162	108	2	38	10	6,39
434125000	125 - (5")	192	140	2	44	10	8,98
434150000	150 - (6")	218	169	2	55	10	10,26
434200000	200 - (8")	273	218	2	71	10	15,87
434250000	250 - (10")	328	273	2	91	10	21,33
434300000	300 - (12")	378	318	2	137	10	23,16
434350000	350 - (14")	438	368	2	162	10	31,48
434400000	400 - (16")	490	420	2	180	10	39,31

Sesalit ECO: fibre organiche e sintetiche legate con gomma NBR/SBR esente amianto

IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, aria, alcuni carburanti (no GAS)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI

Temperatura massima per brevi esposizioni: 180°-200° C

Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi: 140° C

Temperatura massima di esercizio continuo con vapore: 110° C

OMOLOGAZIONI: acqua potabile WRAS n° 1605525

Sesalit ECO: organic and synthetic fibers bonded with NBR/SBR asbestos-free

USES: hot and cold water, vegetable and animal oils, air, some fuels (no GAS)

GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS

Maximum temperature for short exposure: 180°-200° C

Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids: 140° C

Maximum temperature for continuous operation with steam: 110° C

APPROVAL: potable water WRAS n° 1605525




R 30 30



435/000

BULLONE E DADO ZINCATI PER FLANGIA

- GALVANISED HEXAGONAL BOLT AND NUT FOR FLANGE
- SCHRAUBEN UND MUTTEN VERZINKT FUER FLANSCH
- BOULON D'ASSEMBLAGE GALVANISÉ À TÊTE HEXAGONALE POUR BRIDE
- TORNILLO Y TUERCA PARA BRIDA

CODE	Measure				€
435012000	M 12 x 50 + dado / nut M 12	70	4	80	1,56
435016000	M 16 x 65 + dado / nut M 16	154	4	40	3,18
435016080	M 16 x 80 + dado / nut M 16	197	4	24	3,41
435016090	M 16 x 90 + dado / nut M 16	212	4	24	3,72
435016095	M 16 x 95 + dado / nut M 16	220	4	24	5,70
435016100	M 16 x 100 + dado / nut M 16	228	4	24	4,05
435016110	M 16 x 110 + dado / nut M 16	243	4	24	4,37
435016120	M 16 x 120 + dado / nut M 16	259	4	24	4,74
435016130	M 16 x 130 + dado / nut M 16	273	4	24	5,92
435016140	M 16 x 140 + dado / nut M 16	288	4	24	7,14
435020000	M 20 x 80 + dado / nut M 20	300	4	24	5,72
435020100	M 20 x 100 + dado / nut M 24	374	4	24	7,08
435020110	M 20 x 110 + dado / nut M 24	398	4	24	9,09
435020150	M 20 x 150 + dado / nut M 24	493	4	24	13,22
435020160	M 20 x 160 + dado / nut M 24	517	4	24	14,84
435024000	M 24 x 100 + dado / nut M 24	610	4	24	10,76

FOCUS ON 

BULLONI PER FLANGE / BOLTS AND NUTS FOR FLANGES

DN	DN inch	PN6		PN10		PN16		PN25		PN40	
		viti	N° pezzi	viti	N° pezzi	viti	N° pezzi	viti	N° pezzi	viti	N° pezzi
15	1/2"	M10x45	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4
20	3/4"	M10x45	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4
25	1"	M10x45	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4	M12x50	4
32	1" 1/4	M12x50	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4
40	1" 1/2	M12x50	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4
50	2"	M12x50	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4	M16x65	4
65	2" 1/2	M12x50	4	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8
80	3"	M16x65	4	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8
100	4"	M16x65	4	M16x65	8	M16x65	8	M20x80	8	M20x80	8
125	5"	M16x65	8	M16x65	8	M16x65	8	M24x100	8	M24x100	8
150	6"	M16x65	8	M20x80	8	M20x80	8	M24x100	8	M24x100	8
200	8"	M16x65	8	M20x80	8	M20x80	12	M24x100	12	M27x100	12



NOTE

M10x45 - M27x100 = Non presenti in assortimento / Absent on product range.

**224****NASTRO PTFE SPESSORE 0,075 MM**

- PTFE TAPE
- TEFLONBAND
- ROULEAU DE TEFLON
- CINTA DE TEFLON

R 40 42

CODE	Measure	Thickness mm			€
224102010	Ø 1/2" x 10 m	0,075	10	200	0,65
224102012	Ø 1/2" x 12 m	0,075	10	200	0,70
224304012	Ø 3/4" x 12 m	0,075	14	100	1,29
224304050	Ø 3/4" x 50 m	0,075	42	50	4,79
224100050	Ø 1" x 50 m	0,075	68	50	6,07


Tolleranze dimensionali: lunghezza +/- 5% larghezza +/- 0,5 mm spessore +/- 0,015 mm densità +/- 5%
Temperatura di utilizzo: da 4° a 260° C Stabilità: fino alla temperatura di 260° C

Dimensional tolerances: length +/- 5% width +/- 0,5 mm +/- 0,015 mm thickness Density +/- 5%
Temperature range: from 4° to 260° C Stability: up to 260° C

**224 GAS****NASTRO PTFE GAS SPESSORE 0,2 MM**

- PTFE GAS TAPE
- TEFLONBAND GAS
- ROULEAU DE TEFLON GAS
- CINTA DE TEFLON GAS

R 40 42

CODE	Measure	Thickness mm			€
224102200	Ø 1/2" x 12 m	0,2	26	100	2,94


TOLLERANZE DIMENSIONALI: lunghezza +/- 5% larghezza +/- 0,5 mm spessore +/- 0,015 mm densità +/- 5%
TEMPERATURA DI UTILIZZO: da 4° a 260° C Stabilità: fino alla temperatura di 260° C

DIMENSIONAL TOLERANCES: length +/- 5% width +/- 0,5 mm +/- 0,015 mm thickness Density +/- 5%
TEMPERATURE RANGE: from 4° to 260° C Stability: up to 260° C

**224 GAS 15****NASTRO PTFE GAS SPESSORE 0,2 MM**

- PTFE GAS TAPE
- TEFLONBAND GAS
- ROULEAU DE TEFLON GAS
- CINTA DE TEFLON GAS

R 40 42

CODE	Measure	Thickness mm			€
224304201	Ø 3/4" x 15 m	0,2	48	10	4,78

TOLLERANZE DIMENSIONALI: lunghezza +/- 5% larghezza +/- 0,5 mm spessore +/- 0,015 mm densità +/- 5%
TEMPERATURA DI UTILIZZO: da 4° a 260° C Stabilità: fino alla temperatura di 260° C

DIMENSIONAL TOLERANCES: length +/- 5% width +/- 0,5 mm +/- 0,015 mm thickness Density +/- 5%
TEMPERATURE RANGE: from 4° to 260° C Stability: up to 260° C



R 40 41

227

CANAPA EXTRA FINE BIANCA

- HEMP
- HANF
- FILASSE
- CAÑAMO



CODE	Description			€/Kg
227000000	Balla da 50 Kg - Bale of 50 Kg	50	1	25,14
227100000	Imballo in sacchetti da 1 kg - Bag of 1 Kg	5	1	33,94
227250000	Imballo in sacchetti da 250 gr - Bag of 250 gr	5	1	36,10

La canapa è un prodotto naturale e non sono presenti materie chimiche nel processo di produzione e trattamento.

Fasi di produzione: dopo la coltivazione del lino, viene macerato e diviene lino gramolato che, attraverso la macchina pettinatrice, viene manualmente trasformato in canapa senza alcuna aggiunta chimica.

Hemp its a natural product and there is not chemical materials in the process of the production and treatment.

Production steps: after cultivation flax is macerated, becoming rippled flax, which through the hacking machine is manually transformed into hemp without addition of chemical materials.



R 40 43

228

PASTA VERDE

- GREEN PASTE
- GRÜNE PASTE
- PATE VERTE
- PASTA VERDE



CODE	Description			€
228000000	Pasta verde - green paste	554	30	3,96
228000001	Pasta Verde per Gas - Green paste for gas	474	30	5,61

IMPIEGHI

Mastice in pasta per la sigillatura di giunti e raccordi filettati delle condotte di acqua fredda e calda, gas, aria. Non indicato per GPL. Mastice di elevata qualità da usare con canapa non è tossico, non secca, durevolmente morbido, ottima aderenza su filettature bagnate e unte, giunzioni svitabili in ogni momento.

Temperatura utilizzo: -20°C ÷ 70°C Gas -20°C ÷ 90°C Acqua

MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. Rimuovere olio, grasso, sporco e oli da taglio residui dalle filettature.
2. Applicare la canapa sulla filettatura di un tubo avvolgendola secondo il senso di avvvitamento.
3. Stendere un velo di pasta col dito, spalmandola sempre nel senso della filettatura e facendo in modo che essa incorpori la canapa e la mantenga senza sfilacciature.

Il suo compito è quello di creare, insieme alla canapa, durante l'avvitatura del tubo, una barriera sigillante contro le fughe di acqua o del fluido che è destinato a scorrere nel tubo. Il tutto preservando i raccordi dalla ruggine, dall'invecchiamento, rendendoli facilmente smontabili.

APPLICATIONS

Mastic paste for sealing joints and threaded connections of cold and hot water pipes, gas, air. Not suitable for LPG. Mastic of high quality to be used with hems is non-toxic, non-drying, permanently soft, good grip on wet and greasy thread, joints unscrewed at any time.

Temperature: -20°C ÷ 70°C Gas -20°C ÷ 90°C water

IMPLEMENTING RULES

1. Remove oil, grease, dirt and oils and cutting debris from the threads.
 2. Apply the hemp on the tube thread by wrapping it along the direction of screwing.
 3. Spread a thin layer of dough with a finger, spalmandola always in the direction of the thread, and making sure that it incorporates hemp and keep lint.
- Its use is to create, together with hemp, during tightening of the tube, a barrier sealant against leaks of water or fluid that cross into the tube. All to save the fittings from rusting, aging, making them easily removable.





229

SIGILLANTE ANAEROBICO

- ANAEROBIC ADHESIVE
- ANAEROBE DICHTUNG
- SCELLAGE D'ÉTANCHEITÉ
- SELLANTE ANAEROBICO

NOTE: Omologazione DVGW GAS

CODE	Quantity			€
229000050	50 ml	74	10	10,83
229000100	100 ml	130	10	13,95

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Selon 616 è un prodotto anaerobico monocomponente adatto alla sigillatura di parti filettate e piane in impianti civili ed industriali di acqua, aria, gas, gasolio, GPL, ecc. il prodotto è conforme alla norma DIN EN 751-1. Può essere impiegato su raccordi fino a 2' con filettature a norma. Il prodotto polimerizza spontaneamente quando si trova in assenza d'aria all'interno di superfici metalliche. SIGILLANTE DI MEDIA RESISTENZA. MOLTISSIME AREE DI UTILIZZO; ARIA, GAS, ACQUA. RAPIDO ANCHE ALLE BASSE TEMPERATURE.

OMOLOGATO PER GAS DVGW - CERTIFICAZIONE NR NG-5146BM0328**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO**

NATURA: Resina metacrilica anaerobica
 COLORE: Blu
 VISCOSITA' 25°C: 30.000-60.000 mPa.s
 PESO SPECIFICO (g/ml): 1,07
 INFIAMMABILITÀ: >100°C
 Conservazione del prodotto: Luogo fresco e asciutto
 Stabilità a magazzino: 16 mesi a temperatura +5°C e +28°C.

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO POLIMERIZZATO

Velocità di reazione - blocco alla mano: 10-15 minuti
 Coppia di svitamento Iniziale ISO-10964: 20-28 N.m
 Coppia di svitamento Residua ISO-10964: 10-15 N.m
 Indurimento funzionale: 3-6 ore
 Indurimento finale: 12-24 ore
 Temperatura di esercizio: -50 °C +150 °C
 Gioco max diametrale: 0,30 mm


INFORMAZIONI SULLA POLIMERIZZAZIONE

La velocità di polimerizzazione è influenzata da due fattori principali: natura dei materiali, temperatura alla quale avviene la reazione. Il grafico seguente dimostra il comportamento del prodotto su alcuni tipi di metallo. Le prove sono state condotte utilizzando viti M10 e valutate secondo le norme ISO 10964. La temperatura ambientale influenza la velocità di reazione. La temperatura ideale di polimerizzazione è compresa tra 20°C e i 25°C. Temperature comprese tra i 5°C e i 20°C rallentano la reazione, temperature superiori la velocizzano.

RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI

Metodo di prova ISO 10964 (testato a 22°C).
 Coppia di svitamento % valutata dopo immersione.

	T °C	100 h	500 h	1000 h
Acqua/Glicole	85	110	110	105
Liquido per freni	22	100	100	100
Olio motore	125	105	110	110
Acetone	22	105	100	105
Benzina	22	105	105	105

**ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO**

Questo prodotto non è adatto per accoppiamenti metallo-plastica e in circuiti d'ossigeno nonché per la sigillatura di impianti con prodotti basici o acidi fortemente ossidanti. Utilizzare su filettature metalliche a norma pulite e sgrassate. Applicare il prodotto sui primi giri di filetto maschio e mezzo giro sulla femmina. E' fondamentale serrare a fondo. Una chiusura blanda e superficiale può causare perdite nel tempo. Non aprire né orientare i giunti dopo il serraggio. Prima di mettere in funzione l'impianto attendere 24 ore per consentire la completa polimerizzazione del sigillante. In caso di montaggio in serie si consiglia di bloccare con un giratubi la giunzione precedente onde evitare la rottura del film in fase di formazione. Su superfici metalliche passivate utilizzare il prodotto in combinazione all'attivatore SELON 7300. Consultare la scheda di sicurezza prima dell'uso.

INFORMAZIONI GENERALI

I dati contenuti in questo documento sono forniti a titolo informativo ma non costituiscono specifica di fornitura anche se sono considerati affidabili in quanto prodotti nei nostri laboratori. Non possiamo assumerci la responsabilità di risultati ottenuti da terzi dove i metodi di lavoro non sono sotto il nostro diretto controllo. È responsabilità dell'utilizzatore verificare la validità delle caratteristiche del prodotto in relazione alle sue necessità produttive e di adottare tutte le necessarie misure per la protezione delle persone e delle cose dalle situazioni che si possono verificare con la messa in opera del prodotto.

PRODUCT DESCRIPTION

SELON 616 is an anaerobic single component product suitable to seal metal threaded joints in according to din standard up to 2' against water, compressed air, gas, gasoline, GPL, in private and industrial plants. The product cures spontaneously and rapidly when confined in absence of air between close metal surfaces. SELON 616 complies with EN 751-1 for gas and hot water approved. Tixotropic product whit middle mechanical strength for lock and seal threaded metal parts and smooth pairings.

APPROVED FOR GAS BY DVGW (GERMANY) EN751-1. APPROVAL NR NG 5146BSM0328

PROPERTIES OF UNCURED MATERIAL

NATURE: Methacrylic Anaerobic Resin
 COLOR: Blue
 VISCOSITY 25°C: 30.000-60.000 mPa.s
 SPECIFIC GRAVITY (g/ml): 1,07
 FLASH POINT: >100°C
 PRODUCT STORAGE: Cool and dry place
 SHELF LIFE: 16 months at temperature +5 °C to +28 °C.

FEAUTES OF CURED PRODUCT

HANDLING CURE TIME 10-15 minutes
 BREAKAWAY TORQUE ISO-10964: 15-20 N.m
 PREVAILING TORQUE ISO-10964: 10-15 N.m
 FUNCTIONAL CURE TIME: 3-6 hours
 FULL CURE TIME: 12-24 hours
 TEMPERATURE RANGE: -50°C +150°C
 MAX GAP FILL: 0,30 mm

POLIMERIZATION INFORMATIONS

Curing time depend on main factors: kind of metals and gap fill dimension.


The graph below shows the strength developed with time on some kind of metal. The different materials have been tested according to ISO 10964. The right temperature range of cure is from +20°C to +25°C. Low temperature from +5°C to +20°C increase curing time, higher temperature reduce polymerization time.

CHEMICAL RESISTANCE

Test method ISO 10964 (tested at 22°C)

Breakaway torque % after immersion.

	T °C	100 h	500 h	1000 h
Water/Glycol	85	110	110	105
Brake Fluid	22	100	100	100
Motor Oil	125	105	110	110
Acetone	22	105	100	105
Gasoline	22	105	105	105



INSTRUCTION FOR USE

This product is not suitable for metal-plastic couplings and oxygen facilities as well as for the sealing of basic products or systems with strong oxidizing acids. Use only on standard metal threads. Surface must be clean and free of grease. Apply product to fill completely the gap (male and female parts), assemble parts and shut completely. A bland or superficial closure may cause leaks over time. Don't after tightening. Before operating the system to wait 24 hours to allow complete curing time of Selon sealant. In the case of series, locking the joint with a pipe wrench to avoid breaking the previous film in its formative stages. In case of passive surfaces and/ or low temperature a fast cure can be obtained using Selon 7300 activator. Consult the MSDS before use.

GENERAL INFORMATION

The data contained in this document are provided for information purposes but are not specific supply even if they are considered as reliable products in our laboratories. We can not take responsibility for results obtained by others where the methods of work are not under our direct control. It is your responsibility to verify the validity of the product characteristics in relation to its production needs and to take all necessary measures for the protection of people and things from the situations that may occur with the implementation of the product.



Collari e sistemi di fissaggio

BRACKETS FOR PIPE SUPPORTS AND FIXING SYSTEMS

ROHSCELLEN UND ROHRBEFESTIGUNGEN SYSTEME

COLLIERS DE FIXATION POUR TUBES

ABRAZADERAS Y SISTEMAS DE FIJACIÓN




Certificazioni / Certifications



COLLARS AND FIXING SYSTEM

POCC IT.AM05.H05079

Ø 15 – 108 mm



255

COLLARE FISSAGGIO TUBO CON DADO PUNTATO

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING-SPOT WELDED NUT
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG MIT PUNKTGESCHWEISSTE MUTTER
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE-ECROU SOUDE PAR POINTS
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO-TUERCA SOLDADA POR PUNTOS

MATERIAL: St. W 24

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut


Y 20 22

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm					€
255308000	3/8"	16-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	92	2	100*	5600	1,11
255102000	1/2"	20-22	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	98	2	100*	5600	1,07
255304000	3/4"	25-28	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	107	2	100*	5600	1,14
255100000	1"	31-35	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	116	2	50*	2800	1,20
255114000	1 1/4"	39-43	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	128	2	50*	2800	1,36
255112000	1 1/2"	45-48,5	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	150	2	50*	2800	1,43
255200000	2"	58-61	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	156	2	50*	2800	1,63
255212000	2 1/2"	73-76,5	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	259	2	20*	1920	3,32
255300000	3"	86-89	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	280	2	20*	1120	3,75
255400000	4"	110-115	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	328	2	20*	1120	4,15
255500000	5"	139-143	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	393	2	10*	560	6,53
255600000	6"	166-170	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	449	2	10*	560	7,68
255800000	8"	217-221	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	538	2	10*	560	9,65

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y 20 22







251

COLLARE FISSAGGIO TUBO SENZA TASSELLO E VITE FERRO-LEGNO, DADO PUNTATO

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING WITHOUT DOWEL & WOOD-IRON SCREW
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG OHNE DUBEL UND EISEN-HOLZSCHRAUBE
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE SANS CHEVILLE ET VIS FER-BOIS
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO SIN TACO NI TORNILLO

MATERIAL: St. W 24


NOTE: dado saldato con puntatura elettrica spot welded nut

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	M					€
251308000	3/8"	16-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	65	2	100*	5600	1,00
251102000	1/2"	20-22	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	70	2	100*	5600	0,98
251304000	3/4"	25-28	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	80	2	100*	5600	1,00
251100000	1"	31-35	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	90	2	100*	5600	1,02
251114000	1"1/4	39-43	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	84	2	50*	2800	1,14
251112000	1"1/2	45-48,5	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	110	2	50*	2800	1,19
251200000	2"	58-61	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	120	2	50*	2800	1,34
251212000	2"1/2	73-76,5	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	189	2	20*	1920	2,65
251300000	3"	86-89	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	215	2	20*	1120	2,78
251400000	4"	110-115	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	258	2	20*	1120	3,17
251500000	5"	139-143	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	332	2	10*	560	5,79
251600000	6"	166-170	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	379	2	10*	560	6,78
251800000	8"	217-221	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	473	2	10*	560	8,51

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
 Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
 [*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS PRATI^{KO}

Y 20 21



355

COLLARE CON SGANCIO, DADO PUNTATO

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING-SPOT WELDED NUT
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNGSPUNKTGESCHWEISSTE MUTTER
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE-ECROU SOUDE PAR POINTS
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO-TUERCA SOLDADA POR PUNTOS


MATERIAL: St. W 24

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm	g					€
355308000	3/8"	16-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	95	2	100*	5600	1,14	
355102000	1/2"	20-22	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	98	2	100*	5600	1,10	
355304000	3/4"	25-28	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	100	2	100*	5600	1,16	
355100000	1"	31-35	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	110	2	50*	2800	1,23	
355114000	1 1/4"	39-43	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	121	2	50*	2800	1,38	
355112000	1 1/2"	45-48,5	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	128	2	50*	2800	1,45	
355054000	54 mm	52-56	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	130	2	50*	2800	1,57	
355200000	2"	58-61	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	133	2	50*	2800	1,64	
355212000	2 1/2"	73-76,5	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	261	2	20*	1920	3,36	
355300000	3"	86-89	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	288	2	20*	1120	3,76	
355108000	108 mm	106-110	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	305	2	20*	1120	4,16	
355400000	4"	110-115	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	326	2	20*	1120	4,16	

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS PRATI[®]KO



351

Y 20 21

COLLARE CON SGANCIO SENZA VITE E TASSELLO, DADO PUNTATO

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING WITHOUT DOWEL & WOOD-IRON SCREW
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG OHNE DUBEL UND EISEN-HOLZSCHRAUBE
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE SANS CHEVILLE ET VIS FER-BOIS
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO SIN TACO NI TORNILLO

MATERIAL: St. W 24
NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
 spot welded nut

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	M					€
351308000	3/8"	16-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	63	2	100*	5600	1,02
351102000	1/2"	20-22	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	65	2	100*	5600	0,99
351304000	3/4"	28	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	69	2	100*	5600	1,02
351100000	1"	35	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	78	2	100*	5600	1,03
351114000	1 1/4"	42	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	89	2	50*	2800	1,17
351112000	1 1/2"	45-48,5	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	93	2	50*	2800	1,20
351054000	54 mm	54	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	100	2	50*	2800	1,29
351200000	2"	58-61	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	108	2	50*	2800	1,36
351212000	2 1/2"	76,1	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	187	2	20*	1920	2,65
351300000	3"	88,9	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	215	2	20*	1120	2,78
351108000	108 mm	106-110	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	232	2	20*	1120	3,17
351400000	4"	110-115	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	256	2	20*	1120	3,17

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
 Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
 [*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

216/KIT

Y 20 21

KIT VITE FERRO-LEGNO + TASSELLO + DADO

- KIT SCREW + PLUG + BACK NUT
- KIT HOLZSCHRAUBE + DÜBEL + 6-KUNT GEGENMUTTER
- KIT VIS BATTENTE + CHEVILLE + ÉCROU HEXAGONAL
- KIT TORNILLO + TACO + TUERCA HEXAGONAL




CODE	Plug	Screw	Back nut				€
216008100K	10 x 70	M 8 x 100	M 8	75	1 kit	200 kit*	1,61
216010120K	14 x 70	M 10 x 120	M 10	140	1 kit	100 kit*	2,20

Kit : n° 2 tasselli, n° 2 viti, n° 2 dadi.
 Kit : n° 2 plugs, n° 2 screws, n° 2 back nuts.
 [*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS PRATI^{KO}

Y 20 25



355/G

COLLARI CON SGANCIO, DADO PUNTATO E RIVESTIMENTO IN GOMMA

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING-SPOT WELDED NUT WITH RUBBER GASKET
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG PUNKTGESCHWEISSTE MUTTER MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE-ECROU SOUDE PAR POINTS GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO-TUERCA SOLDADA-JUNTA DE GOMA

MATERIAL: St. W 24

VULCANIZED RUBBER:

EPDM [-20° C/+120° C]
durezza/hardness 55 Shore

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la


DIN 4109

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm	g				€
355150001	15 mm	15-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	104	2	50*	2800	3,39
355308001	3/8"	17-19	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	100	2	50*	2800	3,33
355102001	1/2"	21-23	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 100	10 x 70	115	2	50*	2800	3,33
355304001	3/4"	26,5-28	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	121	2	50*	2800	3,47
355100001	1"	33-35	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	137	2	50*	2800	3,98
355114001	1 1/4"	40-45	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	140	2	50*	2800	4,41
355112001	1 1/2"	48-50	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	153	2	50*	2800	4,91
355200001	2"	60-63	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	172	2	20*	1120	5,41
355212001	2 1/2"	71-80	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	352	2	20*	720	8,58
355300001	3"	81-89	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	412	2	10*	560	9,46
355312001	3 1/2"	99-103	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	456	2	10*	560	10,60
355400001	4"	110-117	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	470	2	10*	560	10,56

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS PRATI^{KO}

Y 20 25



351/G

COLLARE CON SGANCIO, RIVESTIMENTO IN GOMMA SENZA VITE E TÀSSELLO, DADO PUNTATO

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING WITH RUBBER GASKET WITHOUT DOWEL & WOOD-IRON SCREW
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG MIT GUMMIEINLAGE OHNE DUBEL UND EISEN-HOLZSCHRAUBE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE SANS CHEVILLE ET VIS FER-BOIS
- ABRAZADERA FIJACIÓN JUNTA DE GOMA SIN TACO NI TORNILLO

MATERIAL: St. W 24

VULCANIZED RUBBER: EPDM [-20° C/+120° C]
durezza/hardness 55 Shore

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109


CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	M					€
351150001	15 mm	15	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	60	2	50*	2800	3,06
351308001	3/8"	17-19	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	69	2	50*	2800	2,96
351102001	1/2"	21-23	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8	79	2	50*	2800	2,96
351304001	3/4"	26,5-28	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	88	2	50*	2800	3,22
351100001	1"	33-35	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	105	2	50*	2800	3,83
351114001	1 1/4"	40-45	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	109	2	50*	2800	4,35
351112001	1 1/2"	48-50	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	132	2	50*	2800	4,79
351200001	2"	60-63	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8	149	2	20*	1120	5,29
351212001	2 1/2"	71-80	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	282	2	20*	720	8,32
351300001	3"	81-89	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	342	2	10*	560	9,14
351312001	3 1/2"	99-103	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	360	2	10*	560	10,09
351400001	4"	110-117	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10	379	2	10*	560	10,36

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS PRATI^{KO}

Y 20 21

**555**

COLLARE FISSAGGIO TUBO CON VITE-TASSELLO A BATTENTE

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING-SPOT WELDED NUT
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG - PUNKTGESCHWEISSTE MUTTER
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE-ECROU SOUDE PAR POINTS
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO-TUERCA SOLDADA POR PUNTOS

MATERIAL: St. W 24

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
vite a battente: per materiali particolarmente compatti, introdurre la vite con avvitamento spot welded nut
hammer screw: for very compact materials, introduce the screw with screwing

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm	g	g	Box	Stack	€
555308000	3/8"	16-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 93	10 x 70	95	2	100*	2800	1,21
555102000	1/2"	20-22	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 93	10 x 70	98	2	100*	2800	1,17
555304000	3/4"	25-28	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	100	2	100*	2800	1,25
555100000	1"	31-35	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	110	2	50*	2800	1,30
555114000	1 1/4"	39-43	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	121	2	50*	2800	1,45
555112000	1 1/2"	45-48,5	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	128	2	50*	2800	1,54
555200000	2"	58-61	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	133	2	50*	2800	1,69
555212000	2 1/2"	73-76,5	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	180	2	20*	1120	3,55
555300000	3"	86-89	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	198	2	20*	720	4,02
555400000	4"	110-115	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	240	2	20*	560	4,55


Vite a battente: M 8 x 93 mm cod. 216008093 - M 10 x 90 mm cod. 216010093 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

Screw: M 8 x 93 mm cod. 216008093 - M 10 x 90 mm cod. 216010093 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS PRATIKO®

Y 20 25



555/G

COLLARE FISSAGGIO TUBO CON GOMMA E VITE-TASSELLO A BATTENTE

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING-SPOT WELDED NUT WITH RUBBER GASKET
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG PUNKTGESCHWEISSTE MUTTER MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE-ECROU SOUDE PAR POINTS GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO-TUERCA SOLDADA JUNTA DE GOMA

MATERIAL: St. W 24

VULCANIZED RUBBER: EPDM [-20° C/+120° C]
durezza/hardness 55 Shore

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
vite a battente: per materiali particolarmente compatti, introdurre la vite con avvitamento spot welded nut
hammer screw: for very compact materials, introduce the screw with screwing

Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm	M	g	g	kg	kg	€
555150001	15 mm	15-18	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 93	10 x 70	M 8	100	2	50*	2800	3,47
555308001	3/8"	17-19	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 93	10 x 70	M 8	100	2	50*	2800	3,47
555102001	1/2"	21-23	20 x 2,5	M 6 x 20	M 8 x 93	10 x 70	M 8	115	2	50*	2800	3,47
555304001	3/4"	26,5-28	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	M 8	121	2	50*	2800	3,60
555100001	1"	33-35	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	M 8	137	2	50*	2800	4,16
555114001	1"1/4	40-45	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	M 8	140	2	50*	2800	4,66
555112001	1"1/2	48-50	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	M 8	153	2	50*	2800	5,04
555200001	2"	60-63	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 93	10 x 70	M 8	172	2	20*	1120	5,57
555212001	2"1/2	71-80	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	M 10	352	2	20*	720	8,61
555300001	3"	81-89	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	M 10	412	2	10*	560	9,77
555312001	3"1/2	99-103	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	M 10	430	2	10*	560	10,68
555400001	4"	110-117	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 90	14 x 70	M 10	450	2	10*	560	10,65

Vite a battente: M 8 x 93 mm cod. 216008093 - M 10 x 90 mm cod. 216010093 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
Screw: M 8 x 93 mm cod. 216008093 - M 10 x 90 mm cod. 216010093 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

FOCUS ON 
PROVA DI TORSIONE DEL DADO SALDATO - MANICOTTO
TORQUE TEST OF WELDED NUT - SOCKET

N°	Descrizione Description	Valori di resistenza a torsione dado elettrosaldato Values of the electro welded nut torsion resistance
1	dado / back nut M8 (fino/till 2")	80 N/m
2	dado / back nut M10 (da / from 2"1/2 fino / till 8")	120 N/m
3	manicotto / socket 1/2"	140 N/m

NOTE

Non è consentito utilizzare i collari per avvitare la vite dentro il tassello già posizionato nel muro.
It is not allowed to use the collars for screwing the screw into the plug already positioned in the wall.

In questa configurazione, ruotando il collare s'imprime sulla fascia una forza che produce il distacco del dado in quanto con la vite in battuta, si ha la sommatoria delle due componenti di sforzo "torsione + trazione".
With this configuration, through the rotation of the collar a force on the band is impressed in order to produce the detachment of the nut because the screw arrives to the bottom: so you have the sum of the two components of load "torsion and traction".

PROVE DI SFILAMENTO A TRAZIONE VITE - TASSELLO A BATTENTE
EXTRACTION TEST OF "HAMMER" SCREW
Art. 555 - 555/G
COLLARI CON VITE TASSELLO A BATTENTE - COLLARS WITH "HAMMER" SCREW/PLUG

N°	Supporto Material	Carico di tenuta a trazione Tensile load value daN ≈ Kg _f	Carico Max di utilizzo Max load of use daN ≈ Kg _f
1	mattonne pieno / full brick	497	119
2	mattonne forato intonacato (laterizio comune) plastered perforated brick (common brick)	254	43
3	calcestruzzo / concrete	524	131

FOCUS ON 

RILIEVO ACUSTICO IMPIANTO STAFFATO CON COLLARI STANDARD E RIVESTITI IN GOMMA
SOUND MEASUREMENT OF FIXED PLANT, WITH STANDARD COLLARS AND COLLARS COVERED WITH RUBBER

ANALISI DEL LIVELLO ACUSTICO

ANALYSIS OF THE SOUND LEVEL

Eseguito da:

Performed by:

Centre de Recherche de Marne La Vallee

Centre de Recherche de Marne La Vallee


DATO


DATUM

■ GEB sous 0,3 Mpa (collier ATLAS STANDARD) LpG1 = 81 dB(A)

▲ GEB sous 0,3 Mpa (collier PRATICO ISOPHONIQUE) LpG2 = 70 dB(A)

$\Delta LG \text{ dB(A)} = 10$





360

COLLARE FISSAGGIO TUBO POLIETILENE

- COLLAR FOR PIPE CLAMPING FOR POLYETHYLENE PIPE
- SCHELLE FÜR BEFESTIGUNG VON POLYATHYLENROHREN
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE POLYETHYLENE
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO DE POLIETILENO

MATERIAL: St. W 24
NOTE: dado saldato con puntatura elettrica completo di clips per "punto scorrevole" spot welded nut complete of clips for "sliding point"


CODE	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm	g				€
360040000	40	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	194	2	30*	1680	3,04
360050000	50	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	216	2	30*	1680	3,08
360063000	63	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	235	2	30*	1680	3,31
360075000	75	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	253	2	30*	1680	3,48
360090000	90	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	274	2	20*	1120	3,53
360100000	100	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	328	2	20*	1120	3,92
360110000	110	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	322	2	20*	1120	3,76
360125000	125	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	350	2	20*	1120	4,54
260140000	140	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	380	2	10*	560	5,27
260160000	160	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	440	2	10*	560	5,35
260200000	200	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10 x 120	14 x 70	480	2	10*	560	7,50

Vite ferro-legno: M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 14 x 70 mm cod. 252140700


Bolt-wood screw: M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 14 x 70 mm cod. 252140700

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

CLIP PER PUNTO FISSO / SCORREVOLE COLLARI SERIE 360 - 361 - 362 CLIPS FOR FIXED / SLIDING POINT FOR COLLARS 360 - 361 - 362 SERIES



Y 20 21



361

COLLARE FISSAGGIO TUBO POLIETILENE CON DADO PUNTATO

- COLLAR FOR POLYETHYLENE PIPE WITH WELDED NUT
- SCHELLE FÜR POLYÄTHYLENROHRE MIT GESCHWEISSTER MUTTER
- COLLIER POUR TUBE POLYETHYLENE-ECROU SOUDE
- ABRAZADERA PARA TUBO DE POLIETILENO CON TUERCA SOLDADA POR PUNTOS

MATERIAL: St. W 24


NOTE: dado saldato con puntatura elettrica completo di clips per "punto scorrevole" spot welded nut complete of clips for "sliding point"

CODE	di mm	F lg x sp mm	V mm	M	g				€
361040000	40	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	123	2	30*	1680	2,18
361050000	50	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	146	2	30*	1680	2,21
361063000	63	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	165	2	30*	1680	2,39
361075000	75	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	198	2	30*	1680	2,64
361090000	90	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	212	2	20*	1120	2,65
361100000	100	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	242	2	20*	1120	2,97
361110000	110	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	253	2	20*	1120	2,96
361125000	125	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	287	2	20*	1120	3,75
261140000	140	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	320	2	10*	560	4,30
261160000	160	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	350	2	10*	560	4,58
261200000	200	30 x 2,5	M 6 x 20	M 10	410	2	10*	560	5,96

Vite ferro-legno: M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 14 x 70 mm cod. 252140700

Bolt-wood screw: M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 14 x 70 mm cod. 252140700

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



362

COLLARE FISSAGGIO TUBO POLIETILENE CON MANICOTTO Ø 1/2"

- COLLAR FOR POLYETHYLENE PIPE WITH SOCKET Ø 1/2"
- SCHELLE FÜR POLYÄTHYLENROHRE MIT MUFFE Ø 1/2"
- COLLIER POUR TUBE POLYETHYLENE AVEC MANCHON Ø 1/2"
- ABRAZADERA PARA TUBO DE POLIETILENO CON MANGUITO Ø 1/2"

MATERIAL: St. W 24

NOTE: manicotto saldato con puntatura elettrica completo di clips per "punto scorrevole" spot welded socket complete with clips for "sliding point"


Y 20 21

CODE	di mm	F lg x sp mm	V mm	M	g				€
362040000	40	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	198	2	30*	1680	2,73
362050000	50	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	222	2	30*	1680	2,89
362063000	63	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	243	2	30*	1680	3,10
362075000	75	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	265	2	30*	1680	3,42
362090000	90	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	282	2	20*	1120	3,43
362110000	110	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	335	2	20*	1120	3,62
362125000	125	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	368	2	20*	1120	4,35
262140000	140	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	380	2	10*	560	4,88
262160000	160	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	410	2	10*	560	5,10
262200000	200	30 x 2,5	M 6 x 20	1/2"	500	2	10*	560	7,50

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

COLLARI / COLLARS PRATI^{KO}

Y 20 25



360/G

COLLARE GOMMATO PER TUBO POLIETILENE

- COLLAR WITH RUBBER FOR POLYETHYLENE PIPE CLAMPING
- SCHELLE FÜR BEFESTIGUNG VON POLYÄTHYLENROHREN MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE POUR TUBE POLYETHYLENE
- ABRAZADERA FIJACIÓN JUNTA DE GOMA TUBO DE POLIETILENO

MATERIAL: St. W 24

VULCANIZED RUBBER:

EPDM [-20° C/+120° C]

durezza/hardness 55 Shore

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut


Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109

CODE	Øi mm	F lg x sp mm	V mm	S mm	T mm					€
355114001	40-45	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	140	2	50*	2800	4,41
355112001	48-50	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	153	2	50*	2800	4,91
355200001	60-63	20 x 2,5	M 6 x 25	M 8 x 100	10 x 70	172	2	20*	1120	5,41
355212001	71-80	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	352	2	20*	720	8,58
355300001	81-89	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	412	2	10*	560	9,46
355400001	110-117	30 x 2,5	M 6 x 25	M 10 x 120	14 x 70	470	2	10*	560	10,56

Vite ferro-legno: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Tassello: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
Bolt-wood screw: M 8 x 100 mm cod. 216008100 - M 10 x 120 mm cod. 216010120 Plug: 10 x 70 mm cod. 252100700 - 14 x 70 mm cod. 252140700
[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y 20 24



352

COLLARE AD INCASTRO PER PROFILATI


- SLOTTING COLLAR SECTIONS
- SCHELLE MIT EINSpannung FÜR PROFIL
- COLLIER POUR PROFILES
- ABRAZADERA PARA ENCAJAR PARA GUÍA PERFORADA

For fixing rails: 30/15 - 32/20

CODE	DN inch	B mm	S mm	Screw				€
352308000	3/8"	25	2,5	M 6 x 20 + dado/nut	42	1	100*	1,29
352102000	1/2"	25	2,5		52	1	100*	1,29
352304000	3/4"	25	2,5		62	1	100*	1,35
352100000	1"	24	2,5		58	1	100*	1,40
352114000	1 1/4"	24	2,5		78	1	50*	1,55
352112000	1 1/2"	24	3		118	1	50*	2,26
352200000	2"	24	3		132	1	50*	2,37

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y 20 24



353



COLLARE VERNICIATO BIANCO PER TUBO FUMO

- WHITE PAINTED COLLAR FOR SMOKE PIPES
- WEISS SCHELLE FÜR RAUCH-ROHR
- COLLIER VERNI BLANC POUR TUBE FUMÉ
- ABRAZADERA BARNIZADA EN BLANCO PARA TUBO HUMO

MATERIAL: collare/collar: nastro decapato/pickled band UNI EN 10111 tipo 11
viteria/screw: acciaio al carbonio zincato / galvanized carbon steel

CODE	Dt mm	F lg x sp mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Df mm	g	g	Box	€
353076000	76-80	24 x 1,5	200	110	70	10	187	2	20*	5,74
353100000	100	24 x 1,5	200	110	70	10	202	2	20*	6,73
353110000	110-120	24 x 1,5	200	110	70	10	211	2	20*	7,74
353125000	125-130	24 x 1,5	200	110	70	10	223	2	20*	8,23
353140000	140-150	24 x 1,5	200	110	70	10	241	2	20*	9,50
353160000	160	24 x 1,5	200	110	70	10	257	2	20*	10,38

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity




PRESCRIZIONI TECNICHE / TECHNICAL REQUIREMENTS

DE tubo / pipe mm	76-80	100	110-120	125-130	140-150	160
A carico di utilizzo utilization load	90	90	90	90	90	90
A carico di rottura breaking load	340	340	340	340	340	340
B carico di utilizzo utilization load	26	26	26	26	26	26
B carico di rottura breaking load	270	270	270	270	270	270

NOTE

valori in Kgf / Valour in kgf



**353/INOX****COLLARE INOX PER TUBO FUMO**

- INOX COLLAR FOR SMOKE PIPE
- INOX SCHELLE FÜR RAUCH-ROHR
- COLLIER INOX POUR TUBE FUMÉ
- ABRAZADERA INOX PARA TUBO HUMO

MATERIAL: collare/collar: inox A2 X10 CrNiS 1809 UNI EN 10088.
viteria/screw: acciaio inox/stainless steel

CODE	Dt mm	F lg x sp mm	L mm	L1 mm	L2 mm	Df mm				€
353076001	76-80	24 x 1,8	200	110	70	10	179	2	20*	16,19
353100001	100	24 x 1,8	200	110	70	10	204	2	20*	18,73
353110001	110-120	24 x 1,8	200	110	70	10	206	2	20*	20,28
353125001	125-130	24 x 1,8	200	110	70	10	221	2	20*	22,67
353140001	140-150	24 x 1,8	200	110	70	10	241	2	20*	27,15
353160001	160	24 x 1,8	200	110	70	10	259	2	20*	31,59

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity


**PRESCRIZIONI TECNICHE / TECHNICAL REQUIREMENTS**

DE tubo / pipe mm	76-80	100	110-120	125-130	140-150	160
A carico di utilizzo utilization load	90	90	90	90	90	90
A carico di rottura breaking load	340	340	340	340	340	340
B carico di utilizzo utilization load	26	26	26	26	26	26
B carico di rottura breaking load	270	270	270	270	270	270

NOTE

valori in Kgf / Valour in kgf



Y 20 24




354

COLLARE TELESCOPICO A DIAMETRO VARIABILE PER TUBI FUMO

- COLLAR FOR SMOKE WITH VARIABLE ADJUSTMENT
- REGELBARE SCHELLE FÜR RAUCH-ROHR
- COLLIER TELESCOPIQUE POUR TUBE FUMÉ
- ABRAZADERA TELESCÓPICA CON DIAMETRO VARIABLE PARA TUBO HUMO

CODE	Version	D mm	B mm	S mm	L mm	H mm	C (key hex.) mm	F mm	D1 mm			€
354080000	bianco / white	80÷140	18	0,5	63÷110	60	12	32	5,6	72	100	6,91
354080002	inox	80÷140	18	0,5	63÷110	60	12	32	5,6	76	100	10,75
354140000	bianco / white	140÷200	18	0,5	63÷110	60	12	32	5,6	88	50	10,75
354140002	inox	140÷200	18	0,5	63÷110	60	12	32	5,6	88	50	13,44






275


SEMICOLLARE FISSAGGIO TUBO

- HALF COLLAR FOR PIPE CLAMPING
- HALBSCELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG
- DEMI-COLLIER DE FIXATION POUR TUBE
- MEDIA ABRAZADERA DE FIJACIÓN TUBO

Y 20 24

CODE	DN inch	A mm	B mm	C mm	H mm	S mm				€
275308000	3/8"	30	8,5	39	4,5	2,5	70	10	100*	0,98
275102000	1/2"	30	8,5	41,5	6	2,5	70	10	100*	1,01
275304000	3/4"	30	8,5	44	7,5	2,5	90	10	100*	1,07
275100000	1"	30	8,5	48	9,5	2,5	100	10	100*	1,17
275114000	1 1/4"	30	8,5	52,5	12,5	2,5	100	5	50*	1,30
275112000	1 1/2"	30	8,5	53,5	13,5	2,5	110	5	50*	1,38
275200000	2"	30	8,5	62	17	2,5	120	5	50*	1,50

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



256


Y 20 24

CAVALLOTTO ZINCATO PER FISSAGGIO TUBI

- GALVANIZED U-BOLT CLAMP
- RUNDSTAHLBÜGEL VERZINK
- ÉTRIER AVEC ECROUS GALVANISÉ
- ABARCON GALVANIZADO

NOTE: dado/back nut DIN 934
rondella/washer "grover"

CODE	DN inch	A mm	B mm	C mm	M	E mm			€
256308000	3/8"	18	42	23	M 6	22	22	100	1,10
256102000	1/2"	22	47	27	M 6	22	25	100	1,10
256304000	3/4"	28	60	33	M 6	33	29	100	1,20
256100000	1"	34	60	39	M 6	33	30	100	1,24
256114000	1 1/4"	43	72	48	M 6	33	35	100	1,38
256112000	1 1/2"	49	90	56	M 8	33	70	100	1,43
256200000	2"	61	92	68	M 8	33	82	50	2,17
256212000	2 1/2"	77	114	84	M 8	45	100	50	4,71
256300000	3"	90	122	97	M 8	45	106	50	4,96
256400000	4"	115	155	124	M 10	45	220	25	5,38
256500000	5"	140	180	151	M 10	45	260	25	6,38
256600000	6"	175	214	184	M 10	45	290	25	9,58
256800000	8"	225	264	234	M 10	45	330	25	15,62



272/01


Y 20 28

COLLARE PER IMPIANTI ANTINCENDIO CON BOCCOLA FILETTATA FM-UL

- SPRINKLER PIPE CLAMP FM-UL
- SPRINKLERSCHLAUFE FM-UL
- COLLIER SPRINKLER FM-UL
- ABRAZADERA SPRINKLER INSTALACIÓN FM-UL

CODE	DN inch	DN	D mm	M	L mm	H mm	B mm	S mm			€
272102001	1/2"	15	23	M10	68	51	16	1	29	100	1,44
272304001	3/4"	20	28	M10	67	48	16	1	31	100	1,46
272100001	1"	25	35	M10	71	48	16	1	32	100	1,50
272114001	1 1/4"	32	44	M10	79	52	16	1	38	100	1,65
272112001	1 1/2"	40	50	M10	86	56	16	1	45	100	2,35
272200001	2"	50	62	M10	97	61	16	1	50	100	2,60
272212001	2 1/2"	65	77	M10	114	68	22	2	123	50	4,00
272300001	3"	80	90	M10	126	74	22	2	131	50	4,71
272400001	4"	100	115	M10	158	93	22	2	159	25	6,02
272500001	5"	125	142	M12	191	111	25	3	362	25	7,65
272600001	6"	150	170	M12	226	132	25	3	417	25	9,59
272800001	8"	200	221	M12	287	167	25	3	516	10	15,76

Y 20 26



270

COLLARE NYLON PER FISSAGGIO TUBO RAME

- NYLON COLLAR FOR COPPER PIPE CLAMPING
- NYLON-SHELLE FÜR BEFESTIGUNG VON KUPFERRHOREN
- COLLIER DE FIXATION SIMPLE NYLON POUR TUBE CUIVRE
- ABRAZADERA DE NYLON PARA FIJACIÓN TUBO DE COBRE

CODE	D mm	T mm	S mm	Min. wall thickness (1) mm	Traction resistance (2) DaN	g			€
270100000	10	5 x 20	∅ 3,5 x 35	30	54	2	10	500*	0,53
270120000	12	5 x 20	∅ 3,5 x 35	30	54	2	10	500*	0,62
270140000	14	6 x 25	∅ 4 x 45	50	90	5	10	500*	0,66
270150000	15	6 x 25	∅ 4 x 45	50	90	6	10	500*	0,81
270160000	16	6 x 25	∅ 4 x 45	50	90	5	10	500*	0,81
270180000	18	8 x 30	∅ 4,5 x 50	60	96	8	10	200*	0,89
270200000	20	8 x 30	∅ 4,5 x 50	60	96	8	10	200*	0,97
270220000	22	8 x 30	∅ 4,5 x 50	60	96	8	10	200*	1,02
270280000	28	10 x 40	∅ 6 x 60	80	180	20	10	100*	1,97

[*] Unità minima di vendita

[1] Spessore minimo muro

[2] Resistenza alla trazione in DaN. Applicazioni in calcestruzzo cl. C20/25. Si consiglia un coefficiente di sicurezza pari a 6.

IDONEO PER MATERIALI: calcestruzzo, pietra naturale, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, blocco cemento vuoto.

PER ANCORARE: tubi per installazioni elettriche, canaline rigide

CARATTERISTICHE: supporto chiuso a collare in materiale plastico per tubi rigidi in PVC completo di tassello incorporato e vite zincata.

VANTAGGI

- Ideale per installazioni di canaline in fissaggi in parallelo e in serie
- Facilita la velocità d'installazione
- Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +40°C (max 80°C per breve periodo)
- Temperatura di posa: +5°C ÷ +40°C
- Le alette interne al collarino impediscono le oscillazioni dei tubi

CONSIGLI PER L'IMPIEGO: non sono consigliate applicazioni permanenti con carichi sospesi oltre i 40°C utilizzando ancoranti plastici.

[*] Minimum selling quantity

[1] Minimum wall thickness

[2] Tensile strength in daN. Applications Concrete class C20/25. We recommend a safety factor of 6.

SUITABLE FOR MATERIALS: concrete, natural stone, brick full, hollow brick, half-full brick, hollow concrete block.

TO ANCHOR: pipes for electrical installations, rigid conduit.


FEATURES: closed support plastic collar for rigid pipes in PVC complete with built-in dowel and galvanized screw.

ADVANTAGES

- Ideal for installation of hardware cable ducts, parallel and series version
- It facilitates installation speed
- Operating temperature: -40°C to +40°C (for short period max 80° C)
- Installation temperature: +5°C to +40°C

The inner fins prevent the collar pipe oscillations




APPLICATION ADVICE: not recommended permanent applications with suspended loads above +40°C using plastic anchors.



270/D

COLLARE NYLON DOPPIO PER FISSAGGIO TUBO RAME

- NYLON COLLAR FOR COPPER PIPE CLAMPING
- NYLON-SHELLE FÜR BEFESTIGUNG VON KUPFERRHOREN
- COLLIER DE FIXATION NYLON POUR TUBE CUIVRE
- ABRAZADERA DE NYLON PARA FIJACION TUBO DE COBRE

CODE	D mm	T mm	S mm	Min. wall thickness (1) mm	Traction resistance (2) DaN				€
270100200	10	8 x 30	∅ 4,5 x 50	60	96	3	10	250*	0,91
270120200	12	8 x 30	∅ 4,5 x 50	60	96	3	10	250*	0,96
270140200	14	8 x 30	∅ 4,5 x 50	60	96	6	10	250*	0,96
270150200	15	8 x 30	∅ 4,5 x 50	60	96	10	10	250*	1,22
270160200	16	8 x 30	∅ 4,5 x 50	60	96	12	10	250*	1,22
270180200	18	10 x 40	∅ 6 x 60	80	180	18	10	100*	1,25
270200200	20	10 x 40	∅ 6 x 60	80	180	17	10	100*	1,32
270220200	22	10 x 40	∅ 6 x 60	80	180	16	10	50*	1,37
270280200	28	10 x 40	∅ 6 x 60	80	180	26	10	50*	2,69

(*) Unità minima di vendita

(1) Spessore minimo muro

(2) Resistenza alla trazione in DaN. Applicazioni in calcestruzzo cl. C20/25. Si consiglia un coefficiente di sicurezza pari a 6.

IDONEO PER MATERIALI: calcestruzzo, pietra naturale, mattone pieno, mattone forato, mattone semipieno, blocco cemento vuoto.

PER ANCORARE: tubi per installazioni elettriche, canaline rigide

CARATTERISTICHE: supporto chiuso a collare in materiale plastico per tubi rigidi in PVC completo di tassello incorporato e vite zincata.

VANTAGGI

- Ideale per installazioni di canaline in fissaggi in parallelo e in serie
- Facilita la velocità d'installazione
- Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +40°C (max 80°C per breve periodo)
- Temperatura di posa: +5°C ÷ +40°C
- Le alette interne al collarino impediscono le oscillazioni dei tubi

CONSIGLI PER L'IMPIEGO: non sono consigliate applicazioni permanenti con carichi sospesi oltre i 40°C utilizzando ancoranti plastici.

(*) Minimum selling quantity

(1) Minimum wall thickness

(2) Tensile strength in daN. Applications Concrete class C20/25. We recommend a safety factor of 6.

SUITABLE FOR MATERIALS: concrete, natural stone, brick full, hollow brick, half-full brick, hollow concrete block.

TO ANCHOR: pipes for electrical installations, rigid conduit.

FEATURES: closed support plastic collar for rigid pipes in PVC complete with built-in dowel and galvanized screw.


ADVANTAGES

- Ideal for installation of hardware cable ducts, parallel and series version
- It facilitates installation speed
- Operating temperature: -40°C to +40°C (for short period max 80° C)
- Installation temperature: +5°C to +40°C

The inner fins prevent the collar pipe oscillations

APPLICATION ADVICE: not recommended permanent applications with suspended loads above +40°C using plastic anchors.

Y 20 27



270/CU


COLLARE RAME PER FISSAGGIO TUBO RAME

- COPPER COLLAR FOR COPPER PIPE CLAMPING
- KUPFER-SCHELLE FÜR BEFESTIGUNG VON KUPFERROHREN
- COLLIER DE FIXATION EN CUIVRE POUR TUBE CUIVRE
- ABRAZADERA DE COBRE PARA FIJACIÓN TUBO DE COBRE

CODE	DN mm	B mm	C mm	D mm	S	M	L mm	L1 mm	D1 mm	T mm				€
2701000CU	10	37	19	24		M 6	38	30	4,7	6 x 35	16	10	100*	2,13
2701200CU	12	45	24	26		M 6	38	30	4,7	6 x 35	18	10	100*	2,14
2701400CU	14	45	24	26		M 6	38	30	4,7	6 x 35	18	10	100*	2,14
2701600CU	16	45	24	33		M 6	38	30	4,7	6 x 35	19	10	100*	2,28
2701800CU	18	45	27	31	3/16 W	M 6	38	30	4,7	6 x 35	19	10	100*	2,29
2702200CU	22	46	28	35	x 10 mm	M 6	38	30	4,7	6 x 35	20	10	100*	2,31
2702800CU	28	55	35	44		M 6	38	30	4,7	6 x 35	22	10	100*	2,46
2703500CU	35	67	45	55		M 6	38	30	4,7	6 x 35	26	10	100*	2,93
2704200CU	42	71	50	59		M 6	38	30	4,7	6 x 35	31	10	100*	4,02
2705400CU	54	93	64	80		M 6	38	30	4,7	6 x 35	39	10	100*	4,67

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y 20 24




258/T

VITE E TASSELLO PER FISSAGGIO GRAFFETTE E CAVALLOTTI

- BOLT AND PLUG FOR LIGHT CLIP AND U-BOLT
- SCHRAUBE UND DÜBEL FÜR EINFACHE FIXBRIDE UND ROHRBÄNDER
- VIS ET CHEVILLE POUR ATTACHES ET ÉTRIER LÉGÈRE
- TORNILLO Y TACO PARA GRAPA Y GRAPA PUENTE

CODE	Version	Screw	Plug				€
			Material	Dimension			
258000000	A	Ts M 4 x 45	acciaio - steel	8 x 35	8	200	0,46
258000001	B	Ts M 4 x 40	nylon	9 x 40	8	100	0,54
258000005	C	Ts ø 3,5 x 30	nylon	5 x 25	2	100	0,28
258000006	C	Ts ø 4,5 x 40	nylon	6 x 30	4	100	0,31
258000008	C	Ts ø 5 x 50	nylon	8 x 40	6	50	0,46
258000010	C	Ts ø 6 x 60	nylon	10 x 50	10	25	0,92






257


COLLARE LEGGERO ZINCATO

- LIGHT COLLAR
- LEICHT SCHELLE
- COLLIER LÉGÈRE
- ABRAZADERA LIGERA

Y 20 24

CODE	DN mm	B mm	C mm	D mm	S	M	L mm	L1 mm	D1 mm	T mm				€
257100000	10	35	18	24	M 5 x 9	M 6	38	30	4,7	6 x 35	10	10	100*	0,54
257120000	12	37	19	27	M 5 x 9	M 6	38	30	4,7	6 x 35	12	10	100*	0,54
257140000	14	39	30	24	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	12	10	100*	0,55
257160000	16	41	23	31	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	14	10	100*	0,55
257180000	18	42	24	32	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	14	10	100*	0,57
257220000	22	45	27	35	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	16	10	100*	0,57
257260000	26	47	29	37	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	18	10	100*	0,59
257280000	28	51	32	40	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	18	10	100*	0,65
257320000	32	53	35	43	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	20	10	100*	0,68
257350000	35	57	39	46	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	22	10	50*	0,73
257400000	40	60	43	49	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	22	10	50*	0,76
257420000	42	65	48	55	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	22	10	50*	0,83
257480000	48	67	50	56	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	24	10	50*	0,90
257500000	50	78	58	65	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	26	10	50*	0,94
257600000	60	91	67	79	M 5 x 12	M 6	38	30	4,7	6 x 35	28	10	50*	0,99

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity





259


GRAFFETTA ZINCATA PER FISSAGGIO TUBO

- LIGHT CLIP
- EINFACHE FIXBRIDGE
- ATTACHE
- GRAPA

Y 20 24

CODE	DN mm	H mm	A mm	S mm			€
259100000	10	6,5 x 12,5	14	1,2	4	100	0,18
259120000	12	6,5 x 12,5	14	1,2	4	100	0,19
259140000	14	6,5 x 12,5	14	1,2	4	100	0,20
259160000	16	6,5 x 12,5	14	1,2	6	100	0,21
259200000	20	6,5 x 12,5	14	1,2	8	100	0,24
259220000	22	6,5 x 12,5	14	1,2	8	100	0,25
259260000	26	6,5 x 12,5	14	1,2	12	100	0,29
259280000	28	6,5 x 12,5	14	1,2	12	100	0,32
259320000	32	6,5 x 12,5	15	1,8	20	100	0,32
259400000	40	6,5 x 12,5	15	1,8	24	50	0,34
259500000	50	6,5 x 12,5	15	1,8	28	50	0,43
259600000	60	8,5 x 11	25	2,2	66	50	0,67



Y 20 24




271

CAVALLOTTO ZINCATO PER FISSAGGIO TUBO

- LIGHT U-BOLT
- ROHRBÄNDER
- ÉTRIER LÉGÈRE
- GRAPA PUENTE

CODE	DN mm	H mm	A mm	I mm	S mm	 g		€
271100000	10	Foro / Hole 5	10	31	0,9	6	100	0,18
271120000	12	Foro / Hole 5	10	34	0,9	6	100	0,19
271140000	14	Foro / Hole 5	10	32	0,9	6	100	0,20
271160000	16	5 x 6,5	12	34	0,9	6	100	0,21
271200000	20	5 x 6,5	12	38	0,9	6	100	0,24
271220000	22	6,5 x 8,5	14	47	0,9	8	100	0,25
271260000	26	6,5 x 8,5	14	47	0,9	8	100	0,29
271280000	28	6,5 x 8,5	14	50	0,9	12	100	0,32
271320000	32	6,5 x 10	14	54	0,9	14	100	0,32
271400000	40	6,5 x 10	14	61	0,9	16	50	0,34
271500000	50	6,5 x 10	14	80	0,9	20	50	0,43
271600000	60	8,5 x 11	25	97	2,5	78	50	1,27



356

COLLARE SENZA VITE E TASSELLO, DADO COMBI M8-M10


- COLLAR FOR PIPE CLAMPING WITHOUT DOWEL & WOOD-IRON SCREW
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG OHNE DUBEL UND EISEN-HOLZSCHRAUBE, M8-M10 MUTTER
- COLLIER DE FIXATION POUR TUBE SANS CHEVILLE ET VIS FER-BOIS, ECROU M8-M10
- ABRAZADERA FIJACIÓN TUBO SIN TACO NI TORNILLO, TUERCA M8-M10

MATERIAL: S185 [1.0035]

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	M	V mm	g	Box	Tray	€
356308000	3/8"	17-19	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	54	50*	5600	0,90
356102000	1/2"	20-25	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	54	50*	5600	0,95
356304000	3/4"	26-30	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	60	50*	5600	1,03
356100000	1"	32-36	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	64	50*	5000	1,09
356114000	1"1/4	38-43	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	70	25*	3000	1,29
356112000	1"1/2	47-51	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	75	25*	3000	1,40
356200000	2"	60-64	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	86	25*	3000	1,49
356212000	2"1/2	75-80	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	102	25*	2500	2,18
356300000	3"	87-92	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	112	25*	2500	2,49
356312000	3"1/2	99-105	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	116	25*	2500	2,62
356400000	4"	113-118	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	136	25*	1300	2,95
356412000	Ø 125	125-130	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	144	25*	1300	3,20
356500000	5"	138-142	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	172	25*	1300	4,58
356600000	Ø 160	159-166	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 25	192	25*	600	4,94
356612000	6"	164-170	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 25	192	25*	600	6,49
356800000	8"	215-220	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 30	280	25*	600	7,17

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y 20 24



356/G

COLLARE CON GOMMA, SENZA VITE E TASSELLO, DADO COMBI M8-M10


- COLLAR FOR PIPE CLAMPING WITH RUBBER GASKET WITHOUT DOWEL & WOODIRON SCREW
- SCHELLE FÜR ROHRBEFESTIGUNG MIT GUMMIEINLAGE OHNE DUBEL UND EISENHOLZ-SCHRAUBE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE SANS CHEVILLE ET VIS FER-BOIS
- ABRAZADERA FIJACIÓN JUNTA DE GOMA SIN TACO NI TORNILLO

MATERIAL: S185 (1.0035)

VULCANIZED RUBBER: EPDM [-20° C/+120° C]

CODE	DN inch	Di mm	F lg x sp mm	M	V mm	g	Box	Stack	€
35630800G	3/8"	17-19	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	60	50*	5600	1,07
35610200G	1/2"	20-25	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	67	50*	5600	1,14
35630400G	3/4"	26-30	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	74	50*	5600	1,19
35610000G	1"	32-36	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	80	50*	5000	1,35
35611400G	1 1/4"	38-43	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	88	25*	3000	1,61
35611200G	1 1/2"	47-51	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	92	25*	3000	1,71
35605400G	∅ 54	53-58	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	108	25*	3000	1,86
35620000G	2"	60-64	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	114	25*	3000	1,90
35621200G	2 1/2"	75-80	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	130	25*	2500	3,22
35630000G	3"	87-92	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	150	25*	2500	3,60
35631200G	3 1/2"	99-105	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	156	25*	2500	3,87
35611000G	∅ 108-110	107-112	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	162	25*	1300	4,21
35640000G	4"	113-118	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	168	25*	1300	4,37
35641200G	∅ 125	125-130	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	188	25*	1300	6,51
35650000G	5"	138-142	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 20	204	25*	1300	7,58
35660000G	∅ 160	159-166	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 25	238	25*	600	8,44
35661200G	6"	164-170	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 25	242	25*	600	9,85
35680000G	8"	215-220	20 x 2	M 8 / 10	M 6 x 30	346	25*	600	10,77

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

**359/M8**

Y 20 24


COLLARE CON GOMMA SGANCIO 1 VITE DADO M8

- PIPE CLAMP M8 WITH EPDM RUBBER 1 SCREW FIXING
- ROHRSCHELLE FÜR ROHRE IN SCHWEREE AUSFÜHRUNG MIT GUMMI IN EPDM, M8-MUTTER
- COLLIER ISOPHONIQUE Á CHARNIÈRE M8
- ABRAZADERA ABIERTA ISOFÓNICA M8

MATERIAL: S185 (1.0035)**VULCANIZED RUBBER:** EPDM [-20° C/+120° C]

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	M	V mm	g	Box	Tray	€
359104000	1/4"	11-15	20 x 1,2	M8	M 5 x 25	30	100*	7200	0,78
359308000	3/8"	15-19	20 x 1,2	M8	M 5 x 25	34	100*	7200	0,90
359102000	1/2"	21-23	20 x 1,2	M8	M 5 x 25	38	100*	7200	0,98
359304000	3/4"	26-28	20 x 1,2	M8	M 5 x 25	42	100*	4800	1,02
359100000	1"	32-35	20 x 1,2	M8	M 5 x 30	50	100*	4800	1,10
359114000	1 1/4"	40-43	20 x 1,2	M8	M 5 x 30	54	50*	2500	1,30
359112000	1 1/2"	48-51	20 x 1,2	M8	M 5 x 35	63	50*	2500	1,43
359054000	Ø 54	51-56	20 x 1,2	M8	M 5 x 35	64	50*	1750	1,50
359200000	2"	57-60	20 x 1,2	M8	M 5 x 35	70	50*	1750	1,55
359063000	Ø 63	62-65	20 x 1,2	M8	M 5 x 35	74	50*	1750	1,60

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

**359/M8-10**

Y 20 24

COLLARE CON GOMMA SGANCIO 1 VITE DADO M8/M10


- PIPE CLAMP M8/M10 WITH EPDM RUBBER 1 SCREW FIXING
- ROHRSCHELLE FÜR ROHRE IN SCHWEREE AUSFÜHRUNG MIT GUMMI IN EPDM, M8/M10-MUTTE
- COLLIER ISOPHONIQUE Á CHARNIÈRE M8/M10
- ABRAZADERA ABIERTA ISOFÓNICA M8/M10

MATERIAL: S185 (1.0035)**VULCANIZED RUBBER:** EPDM [-20° C/+120° C]

CODE	DN inch	Øi mm	F lg x sp mm	M	V mm	g	Box	Tray	€
359104001	1/4"	11-15	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 25	36	100*	7200	0,98
359308001	3/8"	11-15	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 25	40	100*	7200	1,05
359102001	1/2"	21-23	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 25	44	100*	7200	1,05
359304001	3/4"	26-28	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 25	48	100*	4800	1,13
359100001	1"	32-35	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 30	54	100*	4800	1,27
359114001	1 1/4"	40-43	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 30	62	50*	2500	1,60
359112001	1 1/2"	48-51	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 35	68	50*	2500	1,65
359054001	Ø 54	51-56	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 35	70	50*	1750	1,71
359200001	2"	57-60	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 35	74	50*	1750	1,77
359063001	Ø 63	62-65	20 x 1,2	M 8 / 10	M 5 x 35	80	50*	1750	1,82

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y 20 28




363

COLLARE PESANTE

- HEAVY COLLAR
- SCHWER SCHELLE
- COLLIER SÉRIE LOURDE
- ABRAZADERA GRUESA

CODE	DN inch	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm	g	Box	€
363000200	2"	59 - 65	M 8 / 10	M 8 x 30	30	2,5	122	225	50*	15,40
363000212	2 1/2"	72 - 78	M 10 / 12	M 8 x 30	30	3	136	292	20*	16,43
363000300	3"	86 - 92	M 10 / 12	M 8 x 30	30	3	152	339	20*	18,30
363000400	4"	108 - 116	M 10 / 12	M 8 x 35	30	3	175	370	20*	18,93
363000500	5"	132 - 140	M 10 / 12	M 8 x 35	30	3	200	426	10*	21,10
363000600	6"	159 - 169	M 10 / 12	M 10 x 40	38	4	240	862	10*	26,98
363000800	8"	217 - 227	M 10 / 12	M 10 x 40	38	4	299	1047	10*	32,82
363000244	-	244 - 254	M 16	M 12 x 50	38	4	335	1238	1*	39,41
363001000	10"	267 - 279	M 16	M 12 x 50	38	4	360	1268	1*	40,12
363001200	12"	315 - 325	M 16	M 12 x 50	48	5	403	2200	1*	58,28
363001400	14"	350 - 360	M 16	M 12 x 50	48	5	439	2369	1*	72,26
363001600	16"	398 - 408	M 16	M 12 x 50	48	5	487	2651	1*	78,64
363001800	18"	448 - 458	M 16	M 12 x 50	48	5	537	2897	1*	87,92
363002000	20"	499 - 509	M 16	M 12 x 50	48	5	588	3380	1*	89,30

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109

363/G

COLLARE PESANTE CON GOMMA

- HEAVY COLLAR WITH RUBBER
- SCHWER SCHELLE MIT GUMMI
- COLLIER GOMME SÉRIE LOURDE
- ABRAZADERA GRUESA CON GOMA


VULCANIZED RUBBER:

EPDM [-20°
C/+120° C]
durezza/hardness
55 Shore

Y 20 28


CODE	DN inch	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm	g	Box	€
363000212G	2 1/2"	72 - 78	M 10 / 12	M 8 x 30	30	3	144	350	20*	20,82
363000300G	3"	86 - 92	M 10 / 12	M 8 x 30	30	3	159	390	20*	21,75
363000400G	4"	108 - 116	M 10 / 12	M 8 x 35	30	3	182	450	20*	23,23
363000500G	5"	132 - 140	M 10 / 12	M 8 x 35	30	3	207	523	10*	25,48
363000600G	6"	159 - 169	M 10 / 12	M 10 x 50	38	4	254	1094	10*	42,27
363000800G	8"	217 - 227	M 10 / 12	M 12 x 50	38	4	322	1380	10*	52,92
363000244G	-	240 - 250	M 16	M 12 x 50	38	4	345	1579	1*	59,47
363001000G	10"	265 - 275	M 16	M 12 x 50	48	5	367	2267	1*	68,97
363001200G	12"	315 - 325	M 16	M 12 x 50	48	5	414	2573	1*	70,90
363001400G	14"	354 - 364	M 16	M 12 x 50	48	5	453	2980	1*	89,03
363001600G	16"	398 - 408	M 16	M 12 x 50	48	5	497	3178	1*	96,11
363001800G	18"	448 - 458	M 16	M 12 x 50	48	5	548	3546	1*	113,89
363002000G	20"	499 - 509	M 16	M 12 x 50	48	5	599	3862	1*	116,72

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109





364

COLLARE GOMMATO PER TUBO POLIETILENE

- COLLAR WITH RUBBER FOR POLYETHYLENE PIPE CLAMPING
- SCHELLE FÜR BEFESTIGUNG VON POLYÄTHYLENROHREN MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE POUR TUBE POLYETHYLENE
- ABRAZADERA FIJACIÓN JUNTA DE GOMA TUBO DE POLIETILENO


VULCANIZED RUBBER:

EPDM [-20°
C/+120° C]
durezza/hardness
55 Shore

CODE	Øi mm	F lg x sp mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm			€
364020000	20	20 x 1,25	M 8 / 10	M 6 x 30	20	1,25	68	70	50*	4,27
364025000	25	20 x 1,25	M 8 / 10	M 6 x 30	20	1,25	74	77	50*	4,16
364032000	32	20 x 1,25	M 8 / 10	M 6 x 30	20	1,25	80	84	50*	4,53
364040000	40	20 x 1,25	M 8 / 10	M 6 x 30	20	1,25	91	95	50*	5,28
364050000	50	20 x 1,25	M 8 / 10	M 6 x 35	20	1,25	97	105	50*	6,11
364063000	63	20 x 1,25	M 8 / 10	M 6 x 35	20	1,25	109	120	20*	9,10
364075000	75	20 x 1,50	M 8 / 10	M 6 x 35	20	1,5	125	151	20*	10,26
364090000	90	20 x 1,50	M 8 / 10	M 6 x 35	20	2	142	230	10*	10,95
364110000	110	23 x 2,00	M 8 / 10	M 6 x 35	23	2	164	268	10*	11,13
364125000	125	23 x 2,00	M 8 / 10	M 6 x 35	23	2	181	299	10*	15,72
364135000	135	23 x 2,00	M 8 / 10	M 6 x 35	23	2	189	314	10*	17,58
364160000	160	25 x 2,50	M 8 / 10	M 8 x 35	25	2,5	225	429	10*	17,77
364200000	200	25 x 2,50	M 8 / 10	M 8 x 40	25	2,5	269	600	10*	27,41

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y1011



210-P1

PROFILO 2 M ZINCATO SENDZIMIR

- GALVANIZED FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 2 M
- RAIL GALVANISÉ 2 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 2 M

MATERIAL: DX51D+Z

GALVANIZATION: zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised

DIMENSION: 27 x 18 x 1,2

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m	10 barre	€
21000004	0,84	0,34	0,92	0,32	0,68	0,55	10 barre	12,80

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.

Reference axis X-X


Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.



21000004 27x18x1,2	L (mm)			
	500	1000	1500	2000
F1	37	19	8	5
F2	28	11	5	3
F3	19	8	4	2
Q	75	30	13	8

Y1011



210-P2

PROFILO 2 M ZINCATO SENDZIMIR

- GALVANIZED FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 2 M
- RAIL GALVANISÉ 2 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 2 M

MATERIAL: DX51D+Z

GALVANIZATION: zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised

DIMENSION: 28 x 30 x 1,8

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m	10 barre	€
21000005	1,58	1,76	2,08	1,02	1,49	1,17	10 barre	23,96

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.


Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.



21000005 28x30x1,8	L (mm)			
	500	1000	1500	2000
F1	116	58	39	23
F2	87	44	24	14
F3	58	29	17	10
Q	233	116	66	37

**210-P3****Y1011****PROFILO 2 M ZINCATO SENDZIMIR**

- GALVANIZED FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 2 M
- RAIL GALVANISÉ 2 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 2 M


MATERIAL: DX51D+Z**GALVANIZATION:** zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised**DIMENSION:** 30 x 15 x 1,5

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³			€
21000000	0,98	0,30	1,26	0,33	0,84	0,70	6 barre	14,16


Asse di riferimento X-X

Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).
F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.

Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).
F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.

21000000	L (mm)				
	30x15x1,5	500	1000	1500	2000
F1	36	15	7	4	
F2	27	9	4	2	
F3	18	6	3	2	
Q	73	25	11	6	

**210-P4****Y1011****PROFILO 2 M ZINCATO SENDZIMIR**

- GALVANIZED FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 2 M
- RAIL GALVANISÉ 2 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 2 M


MATERIAL: DX51D+Z**GALVANIZATION:** zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised**DIMENSION:** 32 x 20 x 2,5

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³			€
21000001	1,87	0,94	2,70	0,80	1,68	1,30	6 barre	23,20

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).
F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.

Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).
F1 - F2 - F3 - Q = [daN] 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.

21000001	L (mm)				
	32x20x2,5	500	1000	1500	2000
F1	86	43	21	12	
F2	65	28	13	7	
F3	43	20	9	5	
Q	173	77	34	19	

Y 1011



210-P5

PROFILO 2 M ZINCATO SENDZIMIR

- GALVANIZED FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 2 M
- RAIL GALVANISÉ 2 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 2 M

MATERIAL: DX51D+Z

GALVANIZATION: zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised

DIMENSION: 38 x 40 x 2


CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m	Box	€
21000002	2,59	5,57	6,20	2,51	3,26	2,0	4 barre	41,25

Asse di riferimento X-X

Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).
F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.


Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).
F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.



21000002 38x40x2	L (mm)			
	500	1000	1500	2000
F1	256	128	85	64
F2	192	96	64	40
F3	128	64	43	29
Q	512	256	171	110

Y 1011



210-P6

PROFILO 3 M ZINCATO SENDZIMIR

- GALVANIZED FIXING RAIL 3 M
- MONTAGESCHIENE VERZINKT 3 M
- RAIL GALVANISÉ 3 M
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA 3 M

MATERIAL: DX51D+Z

GALVANIZATION: zincatura Sendzimir
Sendzimir galvanised

DIMENSION: 41 x 41 x 2,5


CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m	Box	€
21000006	3,25	6,28	9,18	2,99	4,48	2,55	5 barre	63,69

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).
F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.

Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).
F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.



21000006 41x41x2,5	L (mm)				
	500	1000	1500	2000	3000
F1	411	205	135	76	30
F2	309	154	81	45	18
F3	206	102	58	32	13
Q	823	410	221	122	49



**212/90**

Y 1013


ANGOLARE A 90° ZINCATO PER PROFILATO

- 90° CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL 90°
- EQUERRE 90°
- ESCUADRA 90°

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	L mm	C mm	S mm	A x B mm			€
212000090	60	26	5	30 x 8,5	92	100	2,80

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi
Tolerance angle bracket: ± 2 degrees



**212/135**

Y 1013


ANGOLARE A 135° ZINCATO PER PROFILATO

- 135° CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL 135°
- EQUERRE 135°
- ESCUADRA 135°

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	L mm	C mm	S mm	A x B mm			€
212000045	56	26	5	30 x 8,5	88	100	2,84

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi
Tolerance angle bracket: ± 2 degrees



**212/90 Kit**

Y 1013


KIT ANGOLARE A 90° ZINCATO PER PROFILATO

- KIT 90° CONNECTION PLATE
- MONTAGEKIT-WINKEL 90°
- KIT EQUERRE 90°
- KIT ESCUADRA 90°

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	Description			€
212900000	n° 2 angolari / connection plate 90° cod. 212000090 n° 4 dadi a rombo / rhomboidal nut cod. 213008000 n° 4 viti zigrinate / knurled screws M 8 x 14	275	50 Kit	10,40

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi
Tolerance angle bracket: ± 2 degrees


**212/135 Kit****Y 10 13****KIT ANGOLARE A 135° ZINCATO PER PROFILATO**

- KIT 135° CONNECTION PLATE
- MONTAGEKIT-WINKEL 135°
- KIT EQUERRE 135°
- KIT ESCUADRA 135°

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	Description			€
212450000	n° 2 angolari / connection plate 45° cod. 212000045 n° 4 dadi a rombo / rhomboidal nut cod. 213008000 n° 4 viti zigrinate / knurled screws M 8 x 14	272	50 Kit	10,40

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi
Tolerance angle bracket: ± 2 degrees


**212/90 P****Y 10 13****ANGOLARE A 90° ZINCATO PER PROFILATO**

- 90° CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL 90°
- EQUERRE 90°
- ESCUADRA 90°

For fixing rails: 38/40

CODE	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm	E mm	S mm	F mm	H mm			€
212090000	105	90	40	40	32	6	18	∅ 10	318	25	4,50

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi
Tolerance angle bracket: ± 2 degrees


**212/90 P6****Y 10 13****ANGOLARE A 90° ZINCATO PER PROFILATO**

- 90° CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL 90°
- EQUERRE 90°
- ESCUADRA 90°

For fixing rails: 41/41

CODE	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm	E mm	S mm	F mm	H mm			€
212090001	56	41	40	19,5	-	6	19,5	∅ 13	156	50	3,36
212090002	104	41	40	19,5	48	6	19,5	∅ 13	230	50	4,95

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi
Tolerance angle bracket: ± 2 degrees

**212/135 P**

Y 1013

KIT ANGOLARE A 135° ZINCATO PER PROFILATO


- KIT 135° CONNECTION PLATE
- MONTAGEKIT-WINKEL 135°
- KIT EQUERRE 135°
- KIT ESCUADRA 135°

For fixing rails: 38/40

CODE	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm	E mm	S mm	F mm	G mm	H mm			€
212045000	105	75	40	32	75	6	40	40	∅10,5	356	25	7,10

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi

Tolerance angle bracket: ± 2 degrees

**212/135 P6**

Y 1013

ANGOLARE A 135° ZINCATO PER PROFILATO


- 135° CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL 135°
- EQUERRE 135°
- ESCUADRA 135°

For fixing rails: 41/41

CODE	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm	E mm	S mm	H mm			€
212045001	90	90	40	19,5	48	6	∅13	300	25	5,36

Tolleranza angolo di piega squadretta: ± 2 gradi

Tolerance angle bracket: ± 2 degrees

**205**

Y 1013

KIT PIASTRINA DI CONGIUNZIONE PER PROFILATO

- KIT CONNECTION PLATE FOR FIXING RAIL
- SCHIENENVERBINDER
- ECLISSE POUR RAILS
- UNIÓN DE CARRIL


For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	L mm	C mm	S mm	C1 mm	S1 mm			€
205030000	155	30	5	25	6	456	20	10,94

Completa di 4 viti M 10 x 20 e 4 rondelle ∅ 30 mm premontate



Complete with 4 screws M 10 x 20 and 4 washers ∅ 30 mm preassembled

Y 10 13


**205/P****KIT PIASTRINA DI CONGIUNZIONE PER PROFILATO**

- KIT CONNECTION PLATE FOR FIXING RAIL
- SCHIENENVERBINDER
- ECLISSE POUR RAILS
- UNIÓN DE CARRIL

For fixing rails: 38/40

CODE	L mm	C mm	S mm	C1 mm	S1 mm			€
205038000	155	40	4	32	6	514	20	11,53



Completa di 4 viti M 10 x 20 e 4 rondelle ø 30 mm premontate
Complete with 4 screws M 10 x 20 and 4 washers ø 30 mm preassembled


**206/SS****SQUADRETTE DI RINFORZO SENZA SPACCO PER PROFILATO**

- CORNER PLATE WITHOUT SPLIT
- KONSOLENWINKEL OHNE SCHLITZ
- EQUERRE DE CONSOLIDATION
- ÁNGULOS DE MONTAJE

Y 10 13

For fixing rails: 30/15 - 32/20



CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	Loops mm			€
206030000	185	150	36	4	20 x 11 mm interasse / wheelbase 35 mm	780	10	26,41


**206/CS****SQUADRETTE DI RINFORZO CON SPACCO PER PROFILATO**

- CORNER PLATE WITH SPLIT
- KONSOLENWINKEL MIT SCHLITZ
- EQUERRE DE CONSOLIDATION
- ÁNGULOS DE MONTAJE

Y 10 13

For fixing rails: 30/15 - 32/20

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Loops mm			€
206030001	185	150	36	34	4	20 x 11 mm interasse / wheelbase 35 mm	726	10	26,41

**206/PSS**


Y1013

SQUADRETTE DI RINFORZO SENZA SPACCO PER PROFILATO

- CORNER PLATE WITHOUT SPLIT
- KONSOLENWINKEL OHNE SCHLITZ
- EQUERRE DE CONSOLIDATION
- ÁNGULOS DE MONTAJE

For fixing rails: 38/40

CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	Loops mm	g	Box	€
206038000	200	160	42	4	25 x 13 mm interasse / wheelbase 40 mm	876	10	28,60

**206/PCS**


Y1013

SQUADRETTE DI RINFORZO CON SPACCO PER PROFILATO

- CORNER PLATE WITH SPLIT
- KONSOLENWINKEL MIT SCHLITZ
- EQUERRE DE CONSOLIDATION
- ÁNGULOS DE MONTAJE

For fixing rails: 38/40

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Loops mm	g	Box	€
206038001	200	160	42	45	4	25 x 13 mm interasse / wheelbase 40 mm	852	10	28,60

**207 L 30**

Y1013


MENSOLA FRONTALE LONGITUDINALE PER PROFILATO

- LENGHTWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH LÄNGS
- PLATINE U, SOUDURE LONGITUDINALE
- APOYO DE CARRIL VERTICAL

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Loops mm	Holes mm	g	Box	€
207030000	120	40	84	25	4	11 x 19 mm interasse / wheelbase 85 mm	M10 interasse / wheelbase 40 mm	258	10	10,63

Completa di n° 2 viti M10 e rondelle ø 30 mm premontate
Complete with 2 screws M10 and washers ø 30 mm preassembled


**207 T 30****Y 10 13****MENSOLA FRONTALE TRASVERSALE PER PROFILATO**

- CROSSWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH QUER
- PLATINE U, SOUDURE TRANSVERSALE
- APOYO DE CARRIL HORIZONTAL

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Loops mm	Holes mm	g	Box	€
207030001	120	40	84	25	4	11 x 19 mm interasse / wheelbase 85 mm	M 10 interasse / wheelbase 40 mm	258	10	10,63

Completa di n° 2 viti M 10 e rondelle ø 30 mm premontate
Complete with 2 screws M10 and washers ø 30 mm preassembled


**207 L 38****Y 10 13****MENSOLA FRONTALE LONGITUDINALE PER PROFILATO**

- LENGTHWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH LÄNGS
- PLATINE U, SOUDURE LONGITUDINALE
- APOYO DE CARRIL VERTICAL

For fixing rails: 38/40

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Loops mm	Holes mm	g	Box	€
207038000	120	40	84	30	4	11 x 19 mm interasse / wheelbase 85 mm	M 10 interasse / wheelbase 40 mm	265	10	17,00

Completa di n° 2 viti M 10 e rondelle ø 30 mm premontate
Complete with 2 screws M10 and washers ø 30 mm preassembled


**207 T 38****Y 10 13****MENSOLA FRONTALE TRASVERSALE PER PROFILATO**

- CROSSWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH QUER
- PLATINE U, SOUDURE TRANSVERSALE
- APOYO DE CARRIL HORIZONTAL

For fixing rails: 38/40

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Loops mm	Holes mm	g	Box	€
207038001	120	40	84	30	4	11 x 19 mm interasse / wheelbase 85 mm	M 10 interasse / wheelbase 40 mm	272	10	17,00

Completa di n° 2 viti M 10 e rondelle ø 30 mm premontate
Complete with 2 screws M10 and washers ø 30 mm preassembled

**208 L 30/32**


Y1013

**MENSOLA DI SUPPORTO
LONGITUDINALE PER PROFILATO**

- LENGHTWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH LÄNGS
- PLATINE U, SOUDURE LONGITUDINALE
- APOYO DE CARRIL VERTICAL

For fixing rails: 30/15 - 32/20

CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
208030000	128	50	80	6	11 x 18 mm interasse / wheelbase 80 mm	∅ 11 interasse / wheelbase 35 mm	436	10	8,30

**208 T 30/32**


Y1013

**MENSOLA DI SUPPORTO
TRASVERSALE PER PROFILATO**

- CROSSWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH QUER
- PLATINE U, SOUDURE TRANSVERSALE
- APOYO DE CARRIL HORIZONTAL

For fixing rails: 30/15 - 32/20

CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
208030001	144	50	80	6	11 x 18 mm interasse / wheelbase 97 mm	∅ 11 interasse / wheelbase 35 mm	472	10	8,30

**208 L 38/40**


Y1013

**MENSOLA DI SUPPORTO
LONGITUDINALE PER PROFILATO**

- LENGHTWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH LÄNGS
- PLATINE U, SOUDURE LONGITUDINALE
- APOYO DE CARRIL VERTICAL



For fixing rails: 38/40


CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
208038000	144	50	80	6	11 x 18 mm interasse / wheelbase 97 mm	∅ 12,5 interasse / wheelbase 40 mm	578	10	21,86

**208 T 38/40****Y 10 13****MENSOLA DI SUPPORTO
TRASVERSALE PER PROFILATO**

- CROSSWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH QUER
- PLATINE U, SOUDURE TRANSVERSALE
- APOYO DE CARRIL HORIZONTAL



For fixing rails: 38/40


CODE	A mm	B mm	C mm	S mm	Loops mm	Holes mm			€
208038001	144	50	80	6	11 x 18 mm interasse / wheelbase 97 mm	∅ 12,5 interasse / wheelbase 40 mm	582	10	21,86

**208 L 41****Y 10 13****MENSOLA DI SUPPORTO
LONGITUDINALE PER PROFILATO**

- LENGHTWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH LÄNGS
- PLATINE U, SOUDURE LONGITUDINALE
- APOYO DE CARRIL VERTICAL



For fixing rails: 41/41


CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	S mm	S1 mm	Loops mm	Holes mm			€
208041000	160	80	98	53	45	6	5	13 x 25 mm interasse / wheelbase 115 mm	∅ 12 interasse / wheelbase 48 mm	672	10	24,98

**208 T 41****Y 10 13****MENSOLA DI SUPPORTO
TRASVERSALE PER PROFILATO**

- CROSSWAY FRONT BRACKET
- SATTELFLANSCH QUER
- PLATINE U, SOUDURE TRANSVERSALE
- APOYO DE CARRIL HORIZONTAL

For fixing rails: 41/41



CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	S mm	S1 mm	Loops mm	Holes mm			€
208041001	160	80	98	53	45	6	5	13 x 25 mm interasse / wheelbase 115 mm	∅ 13 interasse / wheelbase 48 mm	718	10	24,98


**209**

Y 1013

TAPPO PER PROFILO

- RAIL PROTECTION CAP
- ABSCHLUSSKAPPE
- CAPUCHON
- TAPÓN GUÍA

CODE	Description			€
209030000	Per profili / For fixing rails 27/18 - 28/30 - 30/15	3	50	0,96
209032000	Per profili / For fixing rails 32/20	3	50	1,66
209038000	Per profili / For fixing rails 38/40 - 41/41	11	50	2,29




**213/U**

Y 1013


DADO UNIVERSALE PER PROFILO

- UNIVERSAL NUT
- GEWINDEPLATTE
- ÉCROU RAIL
- TUERCA SOPORTE

For fixing rails: 30/15 - 32/20 - 38/40

CODE	M	L1 mm	L2 mm	S mm				€
213000008	M 8	24	32	6	36	20*	200	0,76
213000010	M 10	24	32	6	36	20*	200	0,81

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity




**213/R**

Y 1013

DADO A ROMBO PER PROFILO



- RHOMBOIDAL NUT
- SCHIEBEMUTTER
- ÉCROU RHOMBÉ
- TUERCA A ROMBO SOPORTE

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	M	L1 mm	L2 mm	S mm				€
213008000	M 8	24	16	6	13	20*	200	0,73
213010000	M 10	24	16	6	14	20*	200	0,76

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y 10 13

**213/RT****DADO RETTANGOLARE PER PROFILO**


- SHAPED NUT
- MUTTER
- PLAQUE TARAUDÉE
- TUERCA RECTANGULAR

For fixing rails: 41/41

CODE	M	L1 mm	L2 mm	S mm				€
213008041	M 8	34	20	6	26	20*	200	1,13
213010041	M 10	34	20	8	30	20*	200	1,35
213012041	M 12	34	20	9	39	20*	200	1,99

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Y 10 13

**213 M****DADO RETTANGOLARE CON MOLLA DI ANCORAGGIO PER PROFILO**


- SHAPED NUT WITH SPRING
- MUTTER MIT FEDER
- PLAQUE TARAUDÉE RESSORT
- TUERCA GUÍA

For fixing rails: 41/41

CODE	M	L1 mm	L2 mm	D mm	S mm	H1 mm				€
213008M41	M 8	34	20	18	6	35	27	100	200*	2,78
213010M41	M 10	34	20	18	8	35	35	100	200*	2,86
213012M41	M 12	34	20	18	9	35	37	100	200*	4,19

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity


Y 10 13

**214 TMS****BULLONE TESTA MARTELLO M8 E M10**

- M8 & M10 HAMMER HEAD BOLT
- HAMMERKOPFSCHRAUBE
- BOULON RAIL
- TORNILLO




For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm			€
214800000	M 8	30	25	13	7	28	100	1,54
214100000	M 10	30	25	13	7	34	100	1,99


**214 TM/Clip****BULLONE TESTA MARTELLO CON CLIP, DADO E RONDELLA**

- HAMMER HEAD BOLT WITH CLIP, NUT AND WASHER
- T-BOLZEN MIT CLIP, GEGENMUTTER UND UNTERLEGSCHIEBE VERZINKT
- BOULON POUR PROFILE AVEC CLIP
- TORNILLO GUÍA CON TUERCA Y ARANDELA

For fixing rails: 27/18 - 28/30 - 30/15 - 32/20




CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm	R mm				€
214008030	M 8	30	23	13,5	5	∅ 25 thk 2,5	30	10	100*	3,50
214008040	M 8	40	23	13,5	5	∅ 25 thk 2,5	35	10	100*	3,88
214010030	M 10	30	23	13,5	5	∅ 25 thk 2,5	39	10	100*	3,58
214010040	M 10	40	23	13,5	5	∅ 25 thk 2,5	43	10	100*	4,01

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity


**214/41 TM/Clip****BULLONE TESTA MARTELLO CON CLIP, DADO E RONDELLA**

- HAMMER HEAD BOLT WITH CLIP, NUT AND WASHER
- T-BOLZEN MIT CLIP, GEGENMUTTER UND UNTERLEGSCHIEBE VERZINKT
- BOULON POUR PROFILE AVEC CLIP
- TORNILLO GUÍA CON TUERCA Y ARANDELA

For fixing rails: 41/41

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm	R1 mm	R2 mm				€
	M 8	40	19	34,5	6	35	39	76	10*	100	5,08
	M 8	50	19	34,5	6	35	39	79	10*	100	5,16
	M 8	60	19	34,5	6	35	39	82	10*	100	5,25
2.14010040041e+11	M 10	40	19	34,5	8	35	39	84	10*	100	6,14
2.14010060041e+11	M 10	60	19	34,5	8	35	39	94	10*	100	6,36

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

**214 TMP****BULLONE TESTA MARTELLO PER PROFILO**


- HAMMER HEAD BOLT FOR FIXING RAIL
- T-BOLZEN FÜR PROFIL
- BOULON POUR PROFILE
- TORNILLO GUÍA

Y 10 13

For fixing rails: 41/41

CODE	Description	M	L mm	L1 mm	L2 mm	S mm				€
214008041	con dado, rondella ø 8,7-40 sp. 2,5 with nut, washer ø 8,7-40 thk 2,5	M 8	30	34	16	9	75	20*	100	5,50
214010041	con dado, rondella ø 10,5-40 sp. 2,5 with nut, washer ø 10,5-40 thk 2,5	M 10	30	34	16	9	85	10*	100	5,13
214012041	con dado, rondella ø 13-40 sp. 2,5 with nut, washer ø 13-40 thk 2,5	M 12	40	34	21	11	130	10*	100	6,59

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

**214/TE****BULLONE TESTA ESAGONALE CON FINITA RONDELLA DENTELLATA**

- HEXAGONAL KNURLED WASHER FACE SCREW
- 6-KANT SCHRAUBEN VERZINKT
- BOULON TÊTE HEXAGONAL AVEC FAUSSE RONDELLE DENTELLÉ
- TORNILLO HEXAGONAL GALVANIZADO



NORM: DIN 6921

MATERIAL: 4.8 min. ISO 898-1

Y 10 13

CODE	M	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm				€
214000008	M 8	21	14	13	18	12	20	200*	0,31
214000010	M 10	25	16	15	22	21	20	200*	0,54

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

**215****DADO ESAGONALE MEDIO ZINCATO**


- GALVANIZED BACK NUT
- 6-KANT GEGENMUTTER VERZINKT
- ÉCROU HEXAGONAL GALVANISÉ
- TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA

NORM: UNI 5588

Y 10 13

CODE	M	C mm	H mm				€
215006001	M 6	10	5	2	20	500*	0,18
215008001	M 8	13	6,5	5	20	500*	0,20
215010001	M 10	17	8	5	20	500*	0,24
215012001	M 12	19	10	15	20	300*	0,33
215016001	M 16	24	13	29	20	200*	0,56



[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity




216

VITE FERROLEGNO ZINCATA

- GALVANIZED BOLT-WOOD SCREW
- HOLZSCHRAUBE VERZINKT
- VIS DOUBLE FILET GALVANISÉE
- TORNILLO DOBLE ROSCA GALVANIZADO



CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm			€
216008090	M 8	90	50	30	5	8	24	250	0,34
216008100	M 8	100	65	23	5	8	24	250	0,40
216010120	M 10	120	60	45	7	10	53	200	0,59
216010140	M 10	140	60	45	7	10	64	200	0,71
216010180	M 10	180	60	86	7	10	86	150	1,13
216010250	M 10	250	60	86	7	10	120	100	2,14



216/B

VITE A BATTENTE ZINCATA

- GALVANIZED SCREW
- HOLZSCHRAUBE VERZINKT
- VIS DOUBLE FILET GALVANISÉE
- TORNILLO DOBLE ROSCA GALVANIZADO




CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm			€
216008093	M 8	93	74	7,5	10	8	27	250	0,55
216010093	M 10	90	72	9	12	10	27	200	0,69



216/KIT

KIT VITE FERRO-LEGNO + TASSELLO + DADO


- KIT SCREW + PLUG + BACK NUT
- KIT HOLZSCHRAUBE + DÜBEL + 6-KUNT GEGENMUTTER
- KIT VIS BATTENTE + CHEVILLE + ÉCROU HEXAGONAL
- KIT TORNILLO + TACO + TUERCA HEXAGONAL

CODE	Plug	Screw	Back nut				€
216008100K	10 x 70	M 8 x 100	M 8	75	1 kit	200 kit*	1,61
216010120K	14 x 70	M 10 x 120	M 10	140	1 kit	100 kit*	2,20

Kit : n° 2 tasselli, n° 2 viti, n° 2 dadi




Kit : n° 2 plugs, n° 2 screws, n° 2 back nuts

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity

**218****RONDELLA PIANA ZINCATA**


- GALVANIZED WASHER
- UNTERLEGSSCHEIBE VERZINK
- RONDELLE GALVANISÉE
- ARANDELA PLANA GALVANIZADA

Y 10 13

CODE	D mm	d mm	S mm				€
218000006	24	6,3	1,5	6	20	500**	0,21
218000008	24	8,6	1,5	7	20	500**	0,21
218000010	30	10,6	2,5	11	20	500**	0,25
218000012	36	13,2	3	19	20	500**	0,34
218000016	48	18	4	48	20	500**	0,55
218008000*	40	8,7	4	20	20	500**	1,26
218010000*	40	10,7	3	22	20	500**	0,51
218012000*	48	12,4	4	24	20	500**	4,21




[*] per profilo / for fixing rail 41 x 41 mm

[**] unità minima di vendita / minimum selling quantity


**219****TRONCHETTO FILETTATO ZINCATO**

- GALVANIZED THREADED ROD
- GEWINDESTANGE VERZINK
- TIGE FILETÉE GALVANISÉE
- ESPÁRRAGO SEPARADOR GALVANIZADO

Y 10 13

CODE	M	L mm				€
219000008	M 8	32	9	20	500*	0,30
219000010	M 10	32	15	20	500*	0,35
219000012	M 12	32	22	20	500*	1,10

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

**264****BARRA FILETTATA ZINCATA**



- GALVANIZED THREADED ROD
- GEWINDESTANGE VERZINK
- TIGE FILETÉE GALVANISÉE
- VARILLA ROSCADA GALVANIZADA


MATERIAL: acciaio 4.8 min. ISO 898-1
steel grade 4.8 min. ISO 898-1
Carico rottura traz. 40 Kg/mm²
Tensile failure load 40 Kg/mm²

NORM: DIN 975

GALVANIZATION: bianca/white
5 CR3 EN ISO 4042

Y 10 13

CODE	M	L mm	Section mm ²			€
264600001	M 6	1000	20,1	168	100	1,91
264800001	M 8	1000	36,6	306	50	2,36
264100001	M 10	1000	58	480	25	3,54
264120001	M 12	1000	84,3	690	10	5,89
264160001	M 16	1000	157	1292	10	9,91






220


Y1013

MANICOTTO ZINCATO DI
CONGIUNZIONE

- GALVANIZED STUD CONNECTOR
- EINSCHLAGANKER VERZINK
- RACCORD DE JONCTION FF GALVANISÉE
- MANGUITO SEPARADOR GALVANIZADO

CODE	M	C mm	H mm				€
220000008	M 8	13	25	13	20	200*	1,60
220000010	M 10	17	30	20	20	100*	2,76
220000012	M 12	19	35	28	20	100*	3,74

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity





222


Y1013

ADATTATORE ZINCATO
1/2" GAS - M8 / M10

- ADAPTER 1/2" GAS - M8 / M10
- REDUZIEMUFFE 1/2" GAS - M8 / M10
- ADAPTATEUR 1/2" GAS - M8 / M10
- ADAPTADOR 1/2" GAS - M8 / M10

CODE	M1	M2	H mm			€
222102008	1/2"	M 8	10	19	200	1,28
222102010	1/2"	M 10	10	17	200	1,26

Y 20 21

**252/N****TASSELLO DI FISSAGGIO**

- PLUG
- DÜBEL
- CHEVILLE
- TACO

CODE	L mm	D mm	Di mm	g	Box	€
252060350	35	6	5	2	1000	0,22
252100500	50	10	6	2	600	0,26
252100700	70	10	8	3	600	0,29
252140700	70	14	11	4	350	0,40


Cod. 252100700: per vite M 8 x 100 [216] ed M 8 x 93 a battente [216/B]

Cod. 252140700: per vite M 10 x 120 [216] ed M 10 x 90 a battente [216/B]

Cod. 252100700: for screw M 8 x 100 [216] and M 8 x 93 [216/B]


Cod. 252140700: for screw M 10 x 120 [216] and M 10 x 90 [216/B]

Y 20 21



**252/T****TASSELLO DI FISSAGGIO**

- PLUG
- DÜBEL
- CHEVILLE
- TACO

CODE	L mm	D mm	Di mm	g	Box	€
252600300	30	6	4,5	2	1000	0,31
252800400	40	8	6	5	1000	0,31
252100600	60	10	8,5	2	600	0,42
252140750	75	14	12	4	350	0,57

**252/OTT****TASSELLO IN OTTONE PER FISSAGGI MEDIO-PESANTI**

- BRASS ANCHOR
- MESSINGDÜBEL
- CHEVILLE EN LAITON
- ANCLAJE LATÓN

CODE	M	L mm	D mm			€
252006OTT	M 6	25	8	4	200	0,96
252008OTT	M 8	30	10	8	200	1,46
252010OTT	M 10	35	12	14	100	2,06
252012OTT	M 12	40	15	26	100	3,62

**CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI IN daN PER APPLICAZIONI IN CALCESTRUZZO
MAXIMUN PERMITTED LOADS IN daN FOR CONCRETE APPLICATIONS**

RC ≥ 25 N/mm²

Ancorante/Anchor	252006OTT	252008OTT	252010OTT	252012OTT
Vite/Screw 8.8	140	200	250	340

NOTE

Il riquadro riporta i carichi ammissibili in daN in considerazione di:



- sollecitazioni applicate in qualsiasi direzione (trazione assiale, taglio, tiro inclinato)
- ancoranti installati con distanze dal bordo e distanze tra ancoranti uguali o superiori a quelle critiche; per distanze inferiori a quelle critiche è necessario ridurre i carichi
- spessori di supporto uguali o maggiori a quelli riportati

The table shows the permissible loads in daN, in consideration of:

- stresses applied in any direction (axial tension, cutting, tilted load)
- anchors installed with edge distances and distances between equal anchors or exceeding the critical conditions; for distances less than those criticals, it is necessary to reduce loads
- media thicknesses equal or bigger than those indicated above.

**252/ACC****TASSELLO IN ACCIAIO CON CONO PER FISSAGGI PESANTI**

- STEEL ANCHOR
- STAHLDÜBEL
- CHEVILLE EN ACIER AVEC CONIQUE
- ANCLAJE ACERO

CODE	M	L mm	D mm			€
252006ACC	M 6	48	12	18	100	1,71
252008ACC	M 8	58	14	28	50	2,22
252010ACC	M 10	66	16	36	50	3,62
252012ACC	M 12	76	20	72	25	5,97
252016ACC	M 16	92	24	110	10	10,71

Y 20 21

**252/ACV****TASSELLO IN ACCIAIO CON CONO E VITE PER FISSAGGI PESANTI**

- SCREW ANCHOR
- STAHLDÜBEL MIT SCHRAUBE
- CHEVILLE EN ACIER AVEC VIS
- ANCLAJE TORNILLO

CODE	M	L mm	V mm	D mm			€
252006ACV	M 6	48	M 6 x 55	12	32	50	2,53
252008ACV	M 8	58	M 8 x 70	14	58	50	3,06
252010ACV	M 10	66	M 10 x 80	16	96	25	5,36
252012ACV	M 12	76	M 12 x 100	20	170	20	8,01
252016ACV	M 16	92	M 16 x 110	24	306	10	14,98

CARICHI MASSIMI AMMISSIBILI IN daN PER APPLICAZIONI IN CALCESTRUZZO
MAXIMUM PERMITTED LOADS IN daN FOR CONCRETE APPLICATIONS
RC≥25 N/mm²

ANCORANTE/ANCHOR	ACV6	ACV8	ACV10	ACV12	ACV16
Vite/Screw cl. 8.8	330	460	570	770	880

PARAMETRI D'INSTALLAZIONE / INSTALLATION PARAMETERS

FILETTO/THREAD	M6	M8	M10	M12	M16
Interasse critico tra ancoranti (mm) Critical distance between anchors (mm)	160	180	220	280	320
Distanza critica dal bordo (mm) Critical distance from the edge (mm)	90	100	120	150	170
Interasse minimo tra ancoranti (mm) Minimum distance between anchors (mm)	70	80	90	120	130
Distanza minima dal bordo (mm) Minimum distance from the edge (mm)	60	70	80	100	115
Spessore minimo supporto (mm) Minimum thickness support (mm)	100	100	100	120	140
Coppia di serraggio (Nm) Torque (Nm)	10	25	50	85	205

NOTE


Il riquadro riporta i carichi ammissibili in daN in considerazione di:

- sollecitazioni applicate in qualsiasi direzione (trazione assiale, taglio, tiro inclinato)
- ancoranti installati con distanze dal bordo e distanze tra ancoranti uguali o superiori a quelle critiche; per distanze inferiori a quelle critiche è necessario ridurre i carichi
- spessori di supporto uguali o maggiori a quelli riportati



The table shows the permissible loads in daN, in consideration of:

- stresses applied in any direction (axial tension, cutting, tilted load)
- anchors installed with edge distances and distances between equal anchors or exceeding the critical conditions; for distances less than those criticals, it is necessary to reduce loads
- media thicknesses equal or bigger than those indicated above.


Y1013

**252/GAN****TASSELLO IN ACCIAIO A GANCIO M6**



- ANCHOR WITH HOOK
- STAHLDÜBEL MIT HAKEN
- CHEVILLE EN ACIER AVEC CROCHET
- ANCLAJE GANCHO

CODE	M	L mm	L thread M x L mm	D mm	S mm			€
252000000	M 6	48	M 6 x 55	12	8	32	50	10,26


Y1013

**252/TEN****TENDITORE A 2 GANCI M6**



- STRETCHER WITH TWO M6 HOOKS
- SPANNER MIT 2 HAKEN
- TENDEUR AVEC DEUX CROCHET
- TENSOR GALVANIZADO


CODE	M	L min mm	L max mm	A mm	B mm	S mm			€
252000001	M 6	110	170	80	66	8	66	50	5,50

Y1013



**252/S****GANCIO A "S" ZINCATO**


- "S" HOOK
- S HAKEN
- CROCHET "S"
- GANCHO "S"

CODE	L mm	D mm	S mm	H mm			€
252000002	24	5	6,5	49	16	300	0,51

**252/CAT****Y 10 13****CATENA GENOVESE**



- CHAIN
- KETTE
- CHAÎNE
- CADENA

CODE	D mm	H mm	L mm			€/m
252000003	2,2	20	11	4730	50 m	3,04
252000004	3	25	10	6910	100 m	4,06


Y 10 13**204****SLITTA DI SCORRIMENTO**

- SLIDING SADDLE
- SCHLITTEN
- GUIDE A COULISSEMENT
- SOPORTE DESLIZANTE

MATERIAL: DD11**GALVANIZATION:** elettrolitic - electrolytic
elektrolytisch - électrolytique
electrolítica 5÷8 µm

CODE	L mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm			€
204000000	210	109	66	80	12,5	29	21	540	12	16,71

MATERIALE: Acciaio Zincato. Guide di scorrimento: Poliammide con fibre di vetro.**LUNGHEZZA DI SCORRIMENTO:** max 80 mm**RESISTENZA A TEMPERATURE:** da -30° C a +120° C**CARICO MASSIMO DI DEFORMAZIONE:** oltre 500 Kgf**CARICO MASSIMO PER SCORREVOLEZZA:** con fissaggio a soffitto o pavimento 130 kgf, con fissaggio a parete 100 Kgf.**POSA:** bullone M10 per assemblaggio supporto inferiore, bullone 214 TMS per per unire i collari alla parte superiore della slitta.**MATERIAL:** galvanized carbon steel. Sliding guides: polyamide with glass fibers.**LENGTH SLIDER:** max 80 mm**TEMPERATURE RESISTANCE:** -30° C to +120° C**MAX DEFORMATION LOAD:** over 500 Kgf**MAX SLIDING LOAD:** with ceiling or floor mounting 130 kgf, with wall mounting 100 kgf.**INSTALLATION:** bolt M10 for lower support assembly, bolt 214 TMS for connect the collar to the top of the sliding saddle.



230

Y1011

MENSOLA SALDATA A SQUADRA IN PROFILATO

- TRIANGULAR BRACKET
- UNTERSTÜTZUNG FERTIGKONSOLE
- CONSOLE AVEC RENFORCE
- SOPORTE 90° SALDADO Y GALVANIZADO

Fixing rail: 32x20x2,5


CODE	Version	L mm	L1 mm	B mm	H mm	F DaN	F1 DaN	Q DaN	g	Box	Palet	€
230370000	Zincata Galvanized	370	200	250	275	60	300	200	1100	2	240	21,46
230545000	Zincata Galvanized	545	290	380	380	40	250	150	1500	2	165	27,85
230370001	Zincata Verniciata Galvanized Painted	370	200	250	275	60	300	200	1100	2	240	30,01
230545001	Zincata Verniciata Galvanized Painted	545	290	380	380	40	250	150	1500	2	165	39,04

MATERIALE STAFFE: acciaio zincato. **FINITURA VERNICIATA:** a polvere, colore bianco RAL 9010

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete. 1 DaN ≈ 1 Kg

BRACKET MATERIAL: galvanized steel. **PAINTED FINISHING:** powder coated, RAL 9010 colour.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage. 1 daN ≈ 1 kgf



231/32

Y1011

MENSOLA SALDATA A PARETE ZINCATA

- GALVANIZED WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE VERZINK
- CONSOLE GALVANISÉE
- SOPORTE GALVANIZADO

Fixing rail: 32x20x2,5

CODE	Version	L mm	B mm	S mm	H mm	F DaN	F1 DaN	Q DaN	g	Box	Palet	€
231280000	Zincata Galvanized	280	40	4	120	45	90	90	480	20	800	8,66


MATERIALE STAFFE: acciaio zincato. **VERSIONE:** con tappo di testa montato.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete. 1 DaN ≈ 1 Kg

BRACKETS MATERIAL: galvanized steel. **VERSION:** with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage. 1 daN ≈ 1 kgf

Y1011

**231/38****MENSOLA SALDATA A PARETE ZINCATA**

- GALVANIZED WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE VERZINK
- CONSOLE GALVANISÉE
- SOPORTE GALVANIZADO

**Fixing rail: 38x40x2**

CODE	Version	L mm	B mm	S mm	H mm	F DaN	F1 DaN	Q DaN	g	Box	€
231200000	Zincata Galvanized	200	50	6	135	180	360	360	508	10	27,93
231360000	Zincata Galvanized	360	50	6	135	100	200	200	988	10	29,29
231520000	Zincata Galvanized	520	50	6	135	70	140	140	1316	10	31,28


MATERIALE STAFFE: acciaio zincato. **VERSIONE:** con tappo di testa montato.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete. 1 DaN ≈ 1 Kg

BRACKETS MATERIAL: galvanized steel. **VERSION:** with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage. 1 daN ≈ 1 kgf

Y1011

**231/41****MENSOLA SALDATA A PARETE ZINCATA**

- GALVANIZED WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE VERZINK
- CONSOLE GALVANISÉE
- SOPORTE GALVANIZADO

**Fixing rail: 41x41x2,5**


CODE	Version	L mm	B mm	S mm	H mm	F DaN	F1 DaN	Q DaN	g	Box	€
231325000	Zincata Galvanized	300	50	6	144	130	260	260	800	10	22,73
231425000	Zincata Galvanized	400	50	6	144	100	200	200	2100	1	26,14
231525000	Zincata Galvanized	500	50	6	144	80	160	160	1646	1	30,68
231625000	Zincata Galvanized	600	50	6	144	65	130	130	1932	1	32,96

MATERIALE STAFFE: acciaio zincato. **VERSIONE:** con tappo di testa montato.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete. 1 DaN ≈ 1 Kg

BRACKETS MATERIAL: galvanized steel. **VERSION:** with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage. 1 daN ≈ 1 kgf

**232/H****STAFFA UNIVERSALE PER UNITÀ ESTERNA**

- UNIVERSAL BRACKET FOR AIR CONDITIONER
- UNIVERSAL KONSOLE FÜR EXTERNE EINHEIT
- SUPORT DE FIXATION UNIVERSEL POUR UNITÉ EXTERNE
- JUEGO SOPORTE

For fixing rails: VERSIONE PESANTE / HEAVY VERSION

CODE	A mm	B mm	D mm	E mm	C mm	Q MAX (capacity) kg	g	Box	€
232420450	1000	475	450	160-370	90-950	95	6500	1	114,83
232420600	1000	475	600	230-530	90-950	85	8100	1	128,66

MATERIALE STAFFE: acciaio al carbonio sp. 2 mm barra di supporto, 3 mm i montanti e 2,5 mm le mensola.


TRATTAMENTO SUPERFICIALE: zincatura elettrolitica (4-7 µm) e verniciatura tipo epossì-poliestere con polveri termoindurenti per esterni (70-90 µm) RAL 1013.

VITERIA: viteria zincata, completa di fissaggi per l'installazione a muro e per il fissaggio della macchina.
Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete.

BRACKETS MATERIAL: carbon steel 2 mm thk. support bar, 3 mm vertical profiles and 2,5 mm bracket.

SURFACE TREATMENT: zinc plating (4-7 µm) and painting with epoxy-polyester powder coating for outside (70-90 µm) RAL 1013.

SCREWS: galvanized screws, complete of fixings for wall mounting and for machine fixing.
Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage.

**233/T****STAFFA A TETTO PER UNITÀ ESTERNA**

- ROOF SUPPORT
- DACHFOERMIG KONSOLE FÜR EXTERNE EINHEIT
- SUPORT DE FIXATION POUR UNITÉ EXTERNE
- SOPORTE DE TECHO

DIMENSION: 450 x 850 mm

CODE	MAX capacity with tilt				g	Box	€
	15° kg	20° kg	25° kg	30° kg			
233450800	80	100	120	150	7358	1	142,36

MATERIALE STAFFE: acciaio al carbonio sp. 1,5 mm.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE: zincatura tipo sendzimir e verniciatura tipo epossì-poliestere con polveri termoindurenti per esterni.

VITERIA: viteria zincata.

Struttura regolabile per recupero pendenza del tetto da 10° a 40°.

Dopo averla ben fissata sul tetto, ancorarla ad una parete. Eseguire l'installazione in zone riparate dal vento.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio.

BRACKETS MATERIAL: carbon steel 1,5 mm thk.


SURFACE TREATMENT: sendzimir zinc plating and painting with epoxy-polyester powder coating for outside.

SCREWS: galvanized screws.

Adjustable structure for recovery roof slope from 10° to 40°.


After having well fixed on the roof, anchor it to a wall. Perform installation in areas protected from the wind.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage.

**263/R****Y 10 13****FLANGIA A MURO ZINCATA**


- GALVANIZED FIXING FLANGE
- WANDFLANSCHKE VERZINK
- BASE (POINT FIXE) DE FIXATION GALVANISÉE
- PLETINA FIJACIÓN GALVANIZADA

CODE	M	M1	A mm	D mm	D1 mm	S mm	H mm	H1 mm			€
263102000	øe 26,5 x 1/2"	-	17 x 8,5	70	52	2	16	-	165	100	3,00
263100000	-	M10	17 x 8,5	70	52	2	-	10	150	100	2,41

**263/L****Y 10 13****FLANGIA A MURO ZINCATA**

- GALVANIZED FIXING FLANGE
- WANDFLANSCHKE VERZINK
- BASE (POINT FIXE) DE FIXATION GALVANISÉE
- PLETINA FIJACIÓN GALVANIZADA

CODE	M	L mm	L1 mm	D mm	S mm	S1 mm	A x B mm			€
263080001	M 8	80	30	53	3	11	8,5 x 17	50	50	2,11

**263/T****STAFFA PER VASO D'ESPANSIONE**

- BRACKET FOR EXPANSION TANK
- HALTERUNG FÜR AUSDEHNUNGSGEFÄSS
- SUPPORT POUR VASE D'EXPANSION
- SOPORTE PARA VASO DE EXPANSIÓN

MATERIAL: DD11 - 1.0032**COLOUR:** RAL 9016


(supporto a muro / wall bracket)
 supporto vaso zincato
 tank support galvanized

CODE	DN inch	A mm	L mm	B mm	S mm	Loops mm	Q MAX (capacity) kg	g	kg	box	€
263304002	3/4"	88	160 - 250	95	3	9 x 15	60 kg (tank 15÷50 l)	623	1	25*	18,71
263100002	1"	88	160 - 250	95	3	9 x 15	60 kg (tank 15÷50 l)	763	1	25*	18,81

ACCESSORI: completa di n° 2 viti M 8x70 (DIN 571) e n° 2 tasselli ø 10 mm

ACCESSORIES: complete with 2 screws M 8x70 (DIN 571) and n° 2 plugs ø 10 mm

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

**263/B****STAFFA PER VASO D'ESPANSIONE ZINCATA**

- GALVANIZED BRACKET FOR EXPANSION TANK
- HALTERUNG FÜR AUSDEHNUNGSGEFÄSS VERZINK
- SUPPORT POUR VASE D'EXPANSION GALVANISÉE
- SOPORTE PARA VASO DE EXPANSIÓN GALVANIZADA

MATERIAL: DD11 - 1.0032


CODE	DN inch	L mm	B mm	S mm	Loops mm	H mm	Q MAX (capacity) kg	g	kg	box	€
263304003	3/4"	265	50	5	8,5 x 21 interasse wheelbase 55 mm	120	25	700	1	35*	14,21

ACCESSORI: completa di n° 2 viti M 8x60 (DIN 571) e n° 2 tasselli ø 10 mm

ACCESSORIES: complete with 2 screws M 8x60 (DIN 571) and n° 2 plugs ø 10 mm

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity


Y 10 13

**223****VITE ZINCATI 8X60 PER FISSAGGIO FLANGE A MURO E SEMICOLLARI**

- GALVANIZED SCREW 8X60
- SECHSKANTHOLZSCHRAUBE
- TREFOND TÊTE HEXAGONALE
- TORNILLO GALVANIZADO

CODE	L mm	B mm	C mm	D mm	H mm			€
223008060	60	5	12	8	50	19	500	0,35

Y 10 13


**258/M****MORSETTO IN GHISA PER ANCORAGGIO A TRAVI**

- BEAM CLAMP
- TRÄGERKLAMMER
- CRAMPON SERRE-JOINT
- GANCHO DE SUJECIÓN

MATERIAL: Malleable cast iron
DIN EN ISO 8062-3 CT8
Bolt 8.8 DIN 933

CODE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Q MAX (capacity) kg	Certification			€
258008000	21	19	35	M 8	35	M 8	18	38	120	VdS - UL	84	100	5,48
258010000	23	21	42	M 10	41	M 10	20	44	250	VdS - UL - FM	146	100	6,13
258012000	35	23,5	54	M 12	48	M 10	26	58	350	VdS - UL - FM	220	50	10,23


Y 10 13

**357****BANDELLA PREFORATA ZINCATI**

- GALVANIZED SUSPENSION BAND
- MONTAGEBAND VERZINK
- BANDE PERFORÉE ACIER GALVANISÉE
- GUÍA PERFORADA GALVANIZADA

CODE	L mm	D mm	S mm	R mm	Total length m			€
357000000	17	6,5	0,8	13	10 metri / meters	838	10 rotoli/rolls	18,65


Y 10 13

**357/T****BANDELLA DI TESSUTO**

- FABRIC BAND
- GEWEBEBAND
- BANDE EN TISSU
- TIRA EN TEJIDO

MATERIAL: polipropilene - polypropylene
Polypropylen - polypropylène
polipropileno

CODE	L mm	S mm	Total length m			€
357000004	15	0,8	10 metri / meters	73	10 rotoli / rolls	8,05

**357/SUP****SUPPORTO PER BANDELLA CON VITE E DADO M6**

- KIT SUPPORT FOR SUSPENSION BAND
- ROHRAUFHÄNGER MIT SCHRAUBEN UND GEGENMUTTER
- SUPORT POUR BANDE PERFORÉE AVEC VIS ET ÉCROU
- CÁNCAMOS CON ROSCA INTERIOR

CODE	L mm	C mm	S mm	H mm	H1 mm	A1 mm	A2 mm	Accessories			€
357000001	30	13	3	39	8	20 x 6,5	21 x 4	Vite/Screw M 6 x 16 + dado/back nut	34	100	5,03

**357/02****CHIEDO IN ACCIAIO PER BANDELLA**


- STEEL NAIL FOR SUSPENSION BAND
- EINSCHLAG-BOLZEN
- CLOU EN ACIER POUR BANDE PERFORÉE
- CLAVO EN ACERO PARA CINTA PERFORADA

CODE	A mm	B mm	D mm			€
357000002	18	4	10	1	500	0,20

**357/03****IMPUGNATURA PORTA CHIEDO**

- NAIL-HOLDER GRIP
- EINSCHLAGWERKZEUG
- POIGNÉE PORTE CLOU
- EMPUÑADURA PORTA CLAVO

CODE			€
357000003	838	1	83,48



155

A 50 50

COLLARE FISSAGGIO TUBO CON VITE E TASSELLO


- CLAMP WITH BOLT-WOOD SCREW AND PLUG
- ROHRSCHELLE MIT HOLZSCHRAUBE UND DÜBEL
- COLLIER DE FIXATION AVEC CHEVILLE ET VIS FER-BOIS
- ABRAZADERA CON TACO NI TORNILLO

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	Di mm	M	T mm	S mm	V mm	F Lg x Sp mm	L mm	g	kg	box	€
155308304	3/8"	16 - 18	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	53,5	96	1	100*	4,58
155102304	1/2"	20 - 22	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	58	100	1	100*	4,58
155304304	3/4"	25 - 28	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	63,5	106	1	100*	4,97
155100304	1"	31 - 35	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	70	114	1	50*	5,53
155114304	1 1/4"	39 - 43	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	79	118	1	50*	5,95
155112304	1 1/2"	45 - 48,5	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	85	130	1	50*	6,39
NEW 155054304	54 mm	54	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 25	20 x 2,5	94	138	1	50*	6,95
155200304	2"	58 - 61	M 8	10 x 70	M 8 x 90	M 6 x 20	20 x 2,5	97	144	1	50*	6,95
155212304	2 1/2"	73 - 76,5	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	115	262	1	20*	11,54
155300304	3"	86 - 89	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	128	288	1	20*	12,86
155312304	3 1/2"	99 - 103	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	148	310	1	20*	14,84
NEW 155108304	108 mm	108	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	149	327	1	20*	16,49
155400304	4"	110 - 115	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	153,5	338	1	20*	16,49
155500304	5"	139 - 143	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	198	398	1	10*	21,46
155600304	6"	166 - 170	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	230	450	1	10*	24,00
155800304	8"	217 - 221	M 10	14 x 70	M 10 x 120	M 6 x 25	30 x 2,5	281	560	1	10*	29,95

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



156/304

A 50 50

COLLARE FISSAGGIO TUBO


- CLAMP
- ROHRSCHELLE
- COLLIER DE FIXATION
- ABRAZADERA

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Di mm	M	V mm	F Lg x Sp mm	L mm	g	kg	box	€
156015304	15 mm	15	15	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	48	52	1	50*	4,20
156308304	3/8"	18	16 - 18	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	53,5	58	1	50*	4,20
156102304	1/2"	22	20 - 22	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	58	62	1	50*	4,04
156304304	3/4"	28	25 - 28	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	63,5	68	1	50*	4,18
156100304	1"	35	31 - 35	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	70	76	1	50*	4,69
156114304	1 1/4"	42	39 - 43	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	79	88	1	50*	5,18
156112304	1 1/2"	-	45 - 48,5	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	85	92	1	50*	5,59
156054304	54 mm	54	54	M 8	M 6 x 25	20 x 2,5	94	102	1	50*	6,09
156200304	2"	-	58 - 61	M 8	M 6 x 20	20 x 2,5	97	104	1	50*	6,09
156212304	2 1/2"	76,1	73 - 76,5	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	115	200	1	20*	10,48
156300304	3"	88,9	86 - 89	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	128	221	1	20*	11,43
156312304	3 1/2"	-	99 - 103	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	148	238	1	20*	12,96
156108304	108 mm	108	108	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	149	252	1	20*	13,24
156400304	4"	-	110 - 115	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	153,5	266	1	20*	13,24
156500304	5"	139,7	139 - 143	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	198	326	1	10*	19,23
156600304	6"	168,3	166 - 170	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	230	406	1	10*	22,03
156800304	8"	-	217 - 221	M 10	M 6 x 25	30 x 2,5	281	510	1	10*	27,19

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



Conforme a
Conform to
Entsprechend
Correspondant
Conforme a la

DIN 4109

156/304 G

A 50 50

COLLARE CON GOMMA

- CLAMP WITH RUBBER
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

VULCANIZED RUBBER: EPDM [-20° C/+120° C]
durezza/hardness 55 Shore

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm				€
156150304G	-	15	15 - 18	M 8	M 6 x 20	20	2,5	58	72	1	50*	8,38
156308304G	3/8"	18	16 - 18	M 8	M 6 x 20	20	2,5	58	76	1	50*	8,38
156102304G	1/2"	22	20 - 24	M 8	M 6 x 20	20	2,5	63,5	86	1	50*	8,54
156304304G	3/4"	28	25 - 28	M 8	M 6 x 20	20	2,5	70	94	1	50*	8,88
156100304G	1"	35	31 - 35	M 8	M 6 x 20	20	2,5	79	112	1	50*	9,41
156114304G	1 1/4"	42	39 - 43	M 8	M 6 x 20	20	2,5	85	120	1	50*	10,96
156112304G	1 1/2"	54	47 - 54	M 8	M 6 x 25	20	2,5	97	142	1	50*	11,95
156200304G	2"	-	58 - 61	M 8	M 6 x 20	20	2,5	107	156	1	20*	12,98
156212304G	2 1/2"	76,1	73 - 76,5	M 10	M 6 x 25	30	2,5	128	308	1	10*	18,15
156300304G	3"	88,9	86 - 89	M 10	M 6 x 25	30	2,5	148	346	1	10*	19,67
156400304G	4"	-	110 - 115	M 10	M 6 x 25	30	2,5	166	382	1	10*	23,75

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



158/KIT

A 50 50

KIT VITE FERRO-LEGNO + TASSELLO + DADO

- KIT SCREW + PLUG + BACK NUT
- KIT HOLZSCHRAUBE + DÜBEL + 6-KUNT GEGENMUTTER
- KIT VIS BATTENTE + CHEVILLE + ÉCROU HEXAGONAL
- KIT TORNILLO + TACO + TUERCA HEXAGONAL


MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	Plug	Screw	Back nut				€
158216008K	10 x 70	M 8 x 100	M 8	72	1 kit	200 kit	6,73
158216010K	14 x 70	M 10 x 120	M 10	140	1 kit	100 kit	9,31

Kit : n° 2 tasselli, n° 2 viti, n° 2 dadi

Kit : n° 2 plugs, n° 2 screws, n° 2 back nuts

A 50 51



156/316

COLLARE FISSAGGIO TUBO

- CLAMP
- ROHRSCHELLE
- COLLIER DE FIXATION
- ABRAZADERA


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm	g	Box	€
156308316	3/8"	15 - 18	15 - 18	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	54	56	50*	6,47
156102316	1/2"	22	20 - 24	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	62	62	50*	6,92
156304316	3/4"	28	26 - 30	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	66	64	50*	7,27
156100316	1"	35	32 - 36	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	72	70	50*	7,55
156114316	1 1/4"	42	36 - 42	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	80	83	50*	8,14
156112316	1 1/2"	-	47 - 50	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	87	89	50*	8,69
156054316	54 mm	54	51 - 55	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	94	94	50*	9,03
156200316	2"	-	60 - 64	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	102	102	50*	9,63
156070316	70 mm	-	67 - 73	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	118	110	20*	10,57
156212316	2 1/2"	76,1	75 - 80	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	125	117	20*	10,74
156300316	3"	88,9	87 - 92	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	141	132	20*	11,79
156312316	3 1/2"	-	99 - 105	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	155	143	20*	12,83
156108316	108 mm	108	106 - 112	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	162	152	20*	13,56
156400316	4"	-	114 - 119	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	171	161	20*	14,75
156125316	125 mm	-	124 - 131	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	179	179	10*	15,68
156160316	160 mm	-	159 - 163	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	211	201	10*	18,18
1560200316	200 mm	-	199 - 204	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	253	256	10*	19,55

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

MATERIALE IN ACCIAIO INOSSIDABILE / Stainless steel material



NEW

156/316L

COLLARE FISSAGGIO TUBO - SERIE PESANTE


- CLAMP - HEAVY SERIES
- ROHRSCHELLE - SCHWERE SERIE
- COLLIER DE FIXATION - SÉRIE LOURDE
- ABRAZADERA - SERIE PESADA

MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm	g	Box	€
156500316	5"	139,7	139 - 144	M 10	M 6 x 25	20	2,5	179	210	10*	18,16
156600316	6"	168,3	164 - 169	M 10	M 6 x 25	20	2,5	203	240	10*	19,20

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity



156/316 G

COLLARE CON GOMMA

- CLAMP WITH RUBBER
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA


MATERIAL: AISI 316 - 1.4401

VULCANIZED RUBBER: EPDM [-20° C/+120° C]

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm			€
156308316G	3/8"	15 - 18	15 - 18	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	65	71	50*	7,45
156102316G	1/2"	22	20 - 24	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	69	77	50*	7,87
156304316G	3/4"	28	26 - 30	M 8 / 10	M 6 x 16	20	2	74	83	50*	8,15
156100316G	1"	35	32 - 36	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	81	91	50*	8,77
156114316G	1 1/4"	42	38 - 42	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	89	100	50*	9,42
156112316G	1 1/2"	-	47 - 50	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	100	111	50*	10,16
156054316G	54 mm	54	51 - 55	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	102	120	50*	10,64
156200316G	2"	-	60 - 64	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	114	132	20*	11,68
156070316G	70 mm	-	67 - 73	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	124	147	10*	13,17
156212316G	2 1/2"	76,1	75 - 80	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	130	154	10*	13,62
156300316G	3"	88,9	87 - 92	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	141	170	10*	15,98
156312316G	3 1/2"	-	100 - 106	M 8 / 10	M 6 x 20	20	2	165	189	10*	16,42
156108316G	-	108	108	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	168	200	10*	16,47
156400316G	4"	-	114 - 119	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	180	210	10*	17,00
156125316G	125 mm	-	124 - 131	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	191	220	10*	18,02
156160316G	160 mm	-	159 - 165	M 8 / 10	M 6 x 25	20	2	217	261	10*	21,01

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



NEW

156/316L G

COLLARE CON GOMMA - SERIE PESANTE

- CLAMP WITH RUBBER - HEAVY SERIES
- ROHRSCHELLE MIT GUMMIEINLAGE - SCHWERE SERIE
- COLLIER DE FIXATION GARNITURE ISOPHONIQUE - SÉRIE LOURDE
- ABRAZADERA ISOFÓNICA - SERIE PESADA


MATERIAL: AISI 316L - 1.4404

VULCANIZED RUBBER: EPDM [-20° C/+120° C]
durezza/hardness
55 Shore

NOTE: dado saldato con puntatura elettrica
spot welded nut

CODE	DN inch	DN mm	Øi mm	M	V mm	B mm	S mm	L mm			€
156500316G	5"	139,7	133 - 141	M 10	M 6 x 25	20	2,5	179	250	10*	20,39
156600316G	6"	168,3	159 - 168	M 10	M 8 x 35	25	2,5	233	470	10*	22,34

(*) unità minima di vendita / minimum selling quantity



157-P1

A 50 50

PROFILO 2 M

- FIXING RAIL 2 M
- MONTAGESCHIENE 2 M
- RAIL 2 M
- GUÍA PERFORADA 2 M

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

DIMENSION: 27 x 18 x 1,2

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m	Box	€
157027000	0,84	0,34	0,92	0,32	0,68	0,55	6 barre	120,15

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.


Reference axis X-X

Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.



157027000	L (mm)				
	27x18x1,2	500	1000	1500	2000
F1	37	19	8	5	
F2	28	11	5	3	
F3	19	8	4	2	
Q	75	30	13	8	



157-P6

A 50 50

PROFILO 3 M

- FIXING RAIL 3 M
- MONTAGESCHIENE 3 M
- RAIL 3 M
- GUÍA PERFORADA 3 M

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

DIMENSION: 41 x 41 x 2,5

CODE	Section cm ²	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	kg/m	Box	€
157041000	3,25	6,28	9,18	2,99	4,48	2,6	5 barre	324,31

Asse di riferimento X-X


Il momento d'inerzia Jx-Jy ed i moduli di resistenza Wx-Wy sono calcolati in corrispondenza di una sezione omogenea (fori esclusi).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Portate calcolate considerando una freccia limite = L/200.

Reference axis X-X


Moment of inertia Jx-Jy and strength modulus Wx-Wy are calculated in correspondence with homogeneous section (holes excluded).

F1 - F2 - F3 - Q = (daN) 1 daN ≈ 1 kgf Loads calculation considering a limit deflection = L/200.



157041000	L (mm)					
	41x41x2,5	500	1000	1500	2000	3000
F1	350	174	115	72	29	
F2	263	131	77	42	17	
F3	175	87	55	30	12	
Q	700	348	211	116	46	


MATERIALE IN ACCIAIO INOSSIDABILE / Stainless steel material

**158/212****A 50 50****ANGOLARE PER PROFILO**

- CONNECTION PLATE
- MONTAGE-WINKEL
- EQUERRE
- ESCUADRA DE MONTAJE

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301**For fixing rails: 27/18**


CODE	L mm	S mm	A mm	B mm	degrees	D mm			€
158212045	50	5	25	10	135°	25	78	100	11,78
158212090	54	5	25	10	90°	25	78	100	11,78

**158/216****A 50 50****VITE FERROLEGNO**

- BOLT-WOOD SCREW
- HOLZSCHRAUBE
- VIS DOUBLE FILET
- TORNILLO DOBLE ROSCA

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301


CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm			€
158216008	M 8	100	63	23	5	8	27	100	1,85
158216010	M 10	120	60	45	7	10	54	100	2,74

**158/219****A 50 50****TRONCHETTO FILETTATO**

- THREADED ROD
- GEWINDESTANGE
- TIGE FILETÉE
- ESPÁRRAGO SEPARADOR

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301


CODE	M	L mm			€
158219008	M 8	30	10	100	5,30
158219010	M 10	30	14	100	7,03

**158/215****A 50 50****DADO ESAGONALE MEDIO**

- BACK NUT
- 6-KANT GEGENMUTTER
- ÉCROU HEXAGONAL
- TUERCA HEXAGONAL

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	M	C mm	H mm			€
158215008	M 8	13	6,5	4	100	0,59
158215010	M 10	17	8	10	100	0,73



158/218

A 50 50


RONDELLA PIANA

- WASHER
- UNTERLEGSCHLEIBE
- RONDELLE
- ARANDELA PLANA

NORM: DIN 9021

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	D mm	d mm	S mm	g	Box	€
158218008	24	8,4	2	4	100	3,26
158218010	30	10,5	2,5	12	100	5,72



158/220

A 50 50

MANICOTTO DI CONGIUNZIONE

- STUD CONNECTOR
- EINSCHLAGANKER
- RACCORD DE JONCTION FF
- MANGUITO SEPARADOR

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	M	D mm	L mm	g	Box	€
158220008	M 8	11	30	12	100	4,25
158220010	M 10	13	30	15	100	4,40



158/264


A 50 50

BARRA FILETTATA

- THREADED ROD
- GEWINDESTANGE
- TIGE FILETÉE
- VARILLA ROSCADA

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301

CODE	M	L mm	g	Box	€
158264008	M 8	1000	312	50	19,42
158264010	M 10	1000	494	25	30,55



158/263


A 50 50

FLANGIA A MURO

- FIXING FLANGE
- WANDFLANSCH
- BASE (POINT FIXE) DE FIXATION
- PLETINA FIJACIÓN



MATERIAL: AISI 304 - 1.4301


CODE	M	L mm	L1 mm	S mm	S1 mm	D mm	A x B mm	g	Box	€
158263008	M 8	70	20	2	8,5	53	6,5 x 8,5	26	100	5,17
158263010	M 10	70	20	2	10	53	6,5 x 8,5	30	100	6,03

**159****A 50 50****CAVALLOTTO PER FISSAGGIO TUBI**

- U-BOLT CLAMP
- RUNDSTAHLBÜGEL
- ÉTRIER AVEC ECROUS
- ABARCON



MATERIAL: AISI 304 - 1.4301
NOTE: dado/back nut DIN 9344
 rondella/washer "grover"

CODE	DN inch	M	A mm	B mm	E mm			€
159308304	3/8"	M 6	18	50	35	25	100	3,07
159102304	1/2"	M 6	22	53	35	27	100	3,21
159304304	3/4"	M 6	28	59	35	31	100	3,53
159100304	1"	M 6	34	65	35	34	100	3,73
159114304	1 1/4"	M 6	43	74	35	39	100	3,86
159112304	1 1/2"	M 8	49	85	40	80	100	4,55
159200304	2"	M 8	61	99	40	94	50	7,59
159212304	2 1/2"	M 8	77	113	40	109	50	8,89
159300304	3"	M 8	90	126	40	122	50	9,90
159400304	4"	M 10	115	155	40	235	25	14,94
159500304	5"	M 10	144	184	40	281	25	18,93
159600304	6"	M 10	170	210	40	323	25	21,63
159800304	8"	M 10	221	259	40	401	25	26,40
1591000304	10"	M 10	275	313	40	487	25	30,45


**159/M****A 50 50****CAVALLOTTO PER FISSAGGIO TUBI**

- U-BOLT CLAMP
- RUNDSTAHLBÜGEL
- ÉTRIER AVEC ECROUS
- ABARCON

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301
NOTE: dado/back nut DIN 934
 rondella/washer "grover"

CODE	D mm	M	A mm	B mm	E mm			€
1590038304	38	M 6	39	70	35	37	100	4,53
1590054304	54	M 8	55	97	40	91	50	7,91
1590065304	65	M 8	66	99	40	95	50	8,66
1590070304	70	M 8	71	102	40	98	50	8,92
1590084304	84	M 8	85	117	40	113	50	10,60
1590104304	104	M 10	105	149	40	224	25	17,52
1590129304	129	M 10	130	170	40	259	25	20,83
1590154304	154	M 10	155	194	40	297	25	23,42
1590204304	204	M 10	206	244	40	377	25	27,98
1590254304	254	M 10	256	294	40	456	25	33,44
1590304304	304	M 10	306	344	50	536	25	38,34
1590354304	354	M 10	356	407	50	627	25	45,97

A 50 50





231/32

MENSOLA SALDATA A PARETE 32X20X2

- WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE
- CONSOLE
- SOPORTE

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301



CODE	L mm	H mm	B mm	S mm	F DaN	F1 DaN	Q DaN			€
231280304	280	120	40	4	40	75	75	436	20	45,57

Versione con tappo di testa montato.


Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete.
1 DaN ≈ 1 Kgf

Version with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage.
1 daN ≈ 1 kgf

MATERIALE IN ACCIAIO INOSSIDABILE / Stainless steel material

A 50 50






231/40

MENSOLA SALDATA A PARETE 40X60X2

- WALL BRACKET
- FERTIGKONSOLE
- CONSOLE
- SOPORTE

MATERIAL: AISI 304 - 1.4301



CODE	L mm	H mm	B mm	S mm	F DaN	F1 DaN	Q DaN			€
231600304	600	180	80	6	120	240	240	2230	1	182,26


Versione con tappo di testa montato.

Raccorderie Metalliche garantisce le portate di carico fatto salvo il corretto ancoraggio alla parete.
1 DaN ≈ 1 Kgf

Version with mounted head cap.

Raccorderie Metalliche guarantees the load only in the case of a correct wall anchorage.
1 daN ≈ 1 kgf

PRATIKO® CLASSIC



WC




Bidet

234/235

Y 30 32

STAFFA PER VASO E BIDET SOSPESO

- SUPPORT FOR WC AND BIDET
- HALTERUNG FÜR WC UND BIDET
- SUPORT DE FIXATION POUR WC ET BIDET SUSPENDU
- SOPORTE WC Y BIDÉ SUSPENDIDOS

CODE	Support wheelbase	 g			€
234235000	180 - 230 mm	3796	1	162	51,19

DIMENSIONE STRUTTURA: 265 mm base x 600 mm altezza.

STRUTTURA: montanti in profilo 32x20 sp. 2 mm da assiemare in cantiere, zanche inferiori e superiori fissate con vite/tassello.

FINITURA: montanti e traversi zincati.

ACCESSORI: completo di viti ed accessori per lo staffaggio (tubi di cacciata e scarico esclusi).

CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997).


STRUCTURE SIZE: 265 mm width x 600 mm height.

STRUCTURE: vertical rails 32x20 2 mm thk to be assembled on site, upper and lower brackets fixed with screw / plug.

FINISHING: galvanized rails.

ACCESSORIES: complete with screws and accessories for mounting (flush and exhaust pipes excluded).

MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997).



234/235 Plus

Y 30 32

STAFFA UNIVERSALE PER VASO E BIDET SOSPESO

- UNIVERSAL SUPPORT FOR WC AND BIDET UNIVERSAL
- UNIVERSALHALTERUNG FÜR WC UND BIDET
- SUPORT DE FIXATION UNIVERSEL POUR WC ET BIDET SUSPENDU
- SOPORTE UNIVERSAL WC Y BIDÉ SUSPENDIDOS

CODE	Support wheelbase	 g			€
234235001	180 - 230 mm	4362	1	160	52,52

DIMENSIONE STRUTTURA: 265 mm base x 560 mm altezza, piedi rinforzo L = 190 mm.

STRUTTURA: montanti in profilo 32x20 sp. 2 mm sagomati a "L" da assiemare in cantiere, zanche a murare + zanche per fissaggio con vite/tassello.

FINITURA: montanti e traversi zincati.

ACCESSORI: completo di viti ed accessori per lo staffaggio (tubi di cacciata e scarico esclusi).

CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997).

STRUCTURE SIZE: 265 mm width x 560 mm height, "foot" reinforcement L = 190 mm.


STRUCTURE: vertical rails 32x20 2 mm thk to be assembled on site, clamps to wall brackets for mounting with screw / plug.

FINISHING: galvanized rails.

ACCESSORIES: complete with screws and accessories for mounting (flush and exhaust pipes excluded).

MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997).

PRATIKO® CLASSIC



237

Y 30 32


FISSAGGIO COMPONIBILE PER VASO E BIDET

- MODULAR WATER AND BIDET SUPPORT
- ZUSAMMENSETZBAR HALTERUNG FÜR HAENGENDES WC UND BIDET
- SUPORT COMPOSÉ POUR FIXATION WC ET BIDET SUSPENDU
- FIJADOR COMPONIBLE PARA WC Y BIDÉ SUSPENDIDOS

CODE	L mm	B mm	H mm	Support wheelbase	g	Box	Palet	€
237000000	190	265	560	180 - 230 mm	2727	1	160	29,73

STRUTTURA: montanti in profilo 32x20 sp. 2 mm, sagomati a "L" da assiemare in cantiere, zanche a murare. **FINITURA:** montanti e traversi zincati. **ACCESSORI:** completo di viti ed accessori per lo staffaggio. **CARICO MASSIMO:** 400 kg (UNI EN 997).

STRUCTURE: rails 32x20 2 mm thk, "L" shaped to be assembled on site, clamps for wall applications. **FINISHING:** galvanized rails. **ACCESSORIES:** complete with screws and accessories for mounting. **MAXIMUM LOAD:** 400 kg (UNI EN 997).



236/180

Y 30 32

FISSAGGIO PER VASO E BIDET SOSPESO (VERSIONE BULLONATA)

- BOLTED WATER AND BIDET SUPPORT
- BEFESTIGUNGSSET FÜR WC UND BIDET
- SUPORT BOULONNÉ POUR FIXATION WC ET BIDET
- FIJADOR ATORNILLADO PARA WC Y BIDÉ SUSPENDIDOS

CODE	Description	L mm	B mm	H mm	Support wheelbase	g	Box	Palet	€
236000180	Staffa + kit art. 120236004K Support + kit art. 120236004K	200	265	660	180 mm	2312	1	50	32,32

STRUTTURA: montanti in profilo 35x20 sp. 1,5 mm sagomati a "L". **FINITURA:** montanti, zanche a murare e traverso in versione zincata. Struttura assiemata attraverso bullonatura. **ACCESSORI:** completo di viti ed accessori per lo staffaggio. **CARICO MASSIMO:** 400 kg (UNI EN 997).

STRUCTURE: rails 35x20 1,5 mm thk, "L" shaped. **FINISHING:** completely galvanized. Structure assembled through bolting. **ACCESSORIES:** complete with screws and accessories for mounting. **MAXIMUM LOAD:** 400 kg (UNI EN 997).

Kit per art. 237-236/180 Kit for art. 237-236/180




Y 30 32

CODE	Description	g	Box	Palet	€
120236004K	Kit viteria cappucci + vitoni + slitte in nylon per art. 237000000-236000180 Kit caps + screws + nylon slides for art. 237000000-236000180	470	1	25	12,02

PRATIKO® STAR

**234/02****Y 30 31****STAFFA DI FISSAGGIO PER BIDET
SOSPESO**

- BRACKET FOR HANGING BIDET
- HALTERUNG FÜR BIDET
- SUPPORT DE FIXATION POUR BIDET SUSPENDU
- SOPORTE FIJADOR PARA BIDÉ SUSPENDIDO

CODE	Support wheelbase				€
234000002	180 - 230 mm	3418	1	72	65,21

DIMENSIONE STRUTTURA: 440 mm base x 405 mm altezza.**STRUTTURA:** montanti e traversi in tubolare (sp. 1,5 mm) incastrati e rivettati con verniciatura finale.**FINITURA:** staffe pre-montate e verniciate con polvere termoidurente poliestere.**PIEDINI:** altezza regolabile 170 mm.**ACCESSORI:** completo di viti ed accessori per lo staffaggio.**CARICO MASSIMO:** 400 kg (UNI EN 997).**STRUCTURE SIZE:** 440 mm width x 405 mm height.**STRUCTURE:** vertical and horizontal tubular (1,5 mm thk) and riveted stuck with final painting.**FINISHING:** brackets pre-assembled and painted with polyester powder paint.**FOOTHOLD:** adjustable height 170 mm.**ACCESSORIES:** complete with screws and accessories for mounting.**MAXIMUM LOAD:** 400 kg (UNI EN 997).**235/02****Y 30 31****STAFFA DI FISSAGGIO PER VASO
SOSPESO**

- BRACKET FOR HANGING WATER
- UNIVERSALHALTERUNG FÜR WC
- SUPPORT DE FIXATION POUR WC SUSPENDU
- SOPORTE FIJADOR PARA WC SUSPENDIDO

CODE	Support wheelbase				€
235000002	180 - 230 mm	2904	1	108	52,61

DIMENSIONE STRUTTURA: 305 mm base x 405 mm altezza.**STRUTTURA:** montanti in tubolare (sp. 1,5 mm) incastrati e rivettati, traverso in lamiera (sp. 3 mm), con verniciatura finale.**FINITURA:** staffe pre-montate e verniciate con polvere termoidurente poliestere.**PIEDINI:** altezza regolabile 170 mm.**ACCESSORI:** completo di viti ed accessori per lo staffaggio.**CARICO MASSIMO:** 400 kg (UNI EN 997).**STRUCTURE SIZE:** 305 mm width x 405 mm height.**STRUCTURE:** vertical and horizontal tubular (1,5 mm thk) and riveted stuck, transverse plate (3 mm thk) with final painting.**FINISHING:** brackets pre-assembled and painted with polyester powder paint.**FOOTHOLD:** adjustable height 170 mm.**ACCESSORIES:** complete with screws and accessories for mounting.**MAXIMUM LOAD:** 400 kg (UNI EN 997).

PRATIKO® STAR



239/02

Y 30 31

STAFFA DI FISSAGGIO PER LAVABO SOSPESO

- SUPPORT FRAME FOR WASHBASIN
- BEFESTIGUNGSSET FÜR WASCHTISCH
- SUPORT DE FIXATION POUR LAVE-MAINS SUSPENDU
- SOPORTE FIJADOR PARA LAVABO SUSPENDIDO

CODE

Support wheelbase



€

239000002

230 mm

4134

1

61

69,46

DIMENSIONE STRUTTURA: 300 mm base x 875 mm altezza.

STRUTTURA: montanti in tubolare (sp. 1,5 mm) incastrati e rivettati, traverso (sp. 3 mm) in lamiera, con verniciatura finale.

FINITURA: staffe pre-montate e verniciate con polvere termoindurente poliester.

ACCESSORI: completo di viti ed accessori per lo staffaggio.

PIEDINI: altezza regolabile 170 mm.

STRUCTURE SIZE: 300 mm width x 875 mm height.

STRUCTURE: vertical and horizontal tubular (1,5 mm thk) and riveted stuck, transverse plate (3 mm thk) with final painting.

FINISHING: brackets pre-assembled and painted with polyester powder paint.

ACCESSORIES: complete with screws and accessories for mounting.

FOOTHOLD: adjustable height 170 mm.



238/04

Y 30 31

STAFFA SLIM PER VASO SOSPESO E CASSETTA AD INCASSO

- SUPPORT FRAME FOR WATER & FLUSHING CISTERN
- SLIMLINEVORWANDMONTAGE FÜR UNTERPUTZSPÜLKASTEN
- SUPORT DE FIXATION POUR WC SUSPENDU AVEC CASSETTE
- SOPORTE FIJADOR WC SUSPENDIDO EMPOTRADO CON TANQUE

CODE

Support wheelbase



€

238000004

180 - 230 mm

4750

1

27

135,85

DIMENSIONE STRUTTURA: 580 mm base x 1255 mm altezza x 80 mm ca. spessore (misura compreso cassetta).

STRUTTURA: montanti e traversi in tubolare (sp. 1,5/2 mm) incastrati e rivettati con verniciatura finale.

FINITURA: staffe pre-montate e verniciate con polvere termoindurente poliester.

PIEDINI: altezza regolabile 170 mm. **ACCESSORI:** completo di viti ed accessori per lo staffaggio.

CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997).

COMPATIBILITÀ: cassette modello Viega (Mono Slim), Geberit (Unica + / Sigma 8), Valsir (Medusa), Pucci (Sara).

STRUCTURE SIZE: 580 mm width x 1255 mm height x 80 mm ca. thickness (measure including flushing cistern).

STRUCTURE: vertical and horizontal tubular (1,5 / 2 mm thk) and riveted stuck with final painting.

FINISHING: brackets pre-assembled and painted with polyester powder paint.


FOOTHOLD: adjustable height 170 mm. **ACCESSORIES:** complete with screws and accessories for mounting.

MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997).

COMPATIBILITY: model flushing cistern Viega (Mono Slim), Geberit (Unica + / Sigma 8), Valsir (Medusa), Pucci (Sara).

PRATIKO® TOP

Y 30 31



234

STAFFA DI FISSAGGIO PER BIDET
SOSPESO

- BRACKET FOR HANGING BIDET
- HALTERUNG FÜR HAENGENDE BIDET
- SUPORT DE FIXATION POUR BIDET SUSPENDU
- SOPORTE FIJADOR PARA BIDÉ SUSPENDIDO

CODE	Support wheelbase				€
234000000	180 - 230 mm	3300	1	100	70,02

FINITURA: staffe pre-montate, e verniciate con polvere termoindurente epossipoliestere.

DIMENSIONI: adatto per interasse 180 e 230 mm, spessore delle spalle 3 mm, spessore piastra centrale 2,5 mm.

ACCESSORI: completa di piedini regolabili, kit di fissaggio staffa e kit di fissaggio bidet.

CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997). **MONTAGGIO:** evitare l'utilizzo di calce in quanto corrosiva. Utilizzare solo cemento puro.

OPTIONAL: staffe di rinforzo da utilizzare nei casi in cui il muro non garantisca sufficiente solidità [art. 234235002].

FINISHING: brackets pre-assembled, painted with thermosetting epoxy powder.

SIZE: suitable for spacing 180 and 230 mm, vertical structure thickness of 3 mm, center plate thickness 2,5 mm.




ACCESSORIES: complete with adjustable feet, kit for fixing and kit for bidet mounting.





MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997). **ASSEMBLY:** avoid the use of lime because it is corrosive. Use only pure cement.

OPTIONAL: reinforcing brackets to be used in cases where the wall does not ensure sufficient solidity [art. 234235002].

Kit per art. 234 - Kit for art. 234

Y 30 31

CODE	Description				€
120234235K	Kit fissaggio staffa / Kit fixing bracket	264	1	50	5,57
120234000K	Kit fissaggio bidet / Kit fixing bidet	186	1	100	4,19

CODICE / CODE 120234235K	KIT FISSAGGIO STAFFA KIT BRACKET INSTALLATION	N°	
	Tassello / Plug 10x60	4	264
	Dado / Back nut M8	8	
	Dado / Back nut M12	6	
	Rondella / Washer 36x3 Ø12	6	
	Tappo di copertura bianco White cover cap	2	
	Dado bianco con rondella White back nut with washer	2	
CODICE / CODE 120234000K	KIT FISSAGGIO BIDET KIT BIDET INSTALLATION	N°	
	Dado / Back nut M6	2	186
	Semi collare / Half collar Ø 8 mm	1	
	Vite /Screw M6x20	2	
	Vite /Screw M8x10	2	
	Rondella / Washer Ø 17 mm - foro/hole Ø 8 mm	2	
	Collare Ø 1/2" con viti Collar Ø 1/2" with screw	2	


PRATI[®]KO TOP

235

Y 30 31

STAFFA DI FISSAGGIO PER VASO SOSPESO

- BRACKET FOR HANGING WATER
- HALTERUNG FÜR HAENGENDE WC
- SUPPORT DE FIXATION POUR WC SUSPENDU
- SOPORTE FIJADOR PARA WC SUSPENDIDO

CODE	Support wheelbase				€
235000000	180 - 230 mm	2800	1	100	70,02

FINITURA: staffe pre-montate, e verniciate con polvere termoindurente epossipoliestere.

DIMENSIONI: adatto per interasse 180 e 230 mm, spessore delle spalle 3 mm, spessore piastra centrale 2,5 mm.

ACCESSORI: completa di piedini regolabili, kit di fissaggio staffa e kit di fissaggio bidet.

CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997).

MONTAGGIO: evitare l'utilizzo di calce in quanto corrosiva. Utilizzare solo cemento puro.

OPTIONAL: staffe di rinforzo da utilizzare nei casi in cui il muro non garantisca sufficiente solidità [art. 234235002].

FINISHING: brackets pre-assembled, painted with thermosetting epoxy powder.

SIZE: suitable for spacing 180 and 230 mm, vertical structure thickness of 3 mm, center plate thickness 2,5 mm.

ACCESSORIES: complete with adjustable feet, kit for fixing and kit for WC mounting.




MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997).


ASSEMBLY: avoid the use of lime because it is corrosive. Use only pure cement.

OPTIONAL: reinforcing brackets to be used in cases where the wall does not ensure sufficient solidity [art. 234235002].


Kit per art. 235 - Kit for art. 235

Y 30 31

CODE	Description				€
120234235K	Kit fissaggio staffa / Kit fixing bracket	264	1	50	5,57
120235000K	Kit fissaggio vaso / Kit fixing WC	112	1	70	3,15

CODICE / CODE 120234235K	KIT FISSAGGIO STAFFA KIT BRACKET INSTALLATION	N°	
	Tassello / Plug 10x60	4	264
	Dado / Back nut M8	8	
	Dado / Back nut M12	6	
	Rondella / Washer 36x3 Ø12	6	
	Tappo di copertura bianco White cover cap	2	
	Dado bianco con rondella White back nut with washer	2	
	CODICE / CODE 120235000K	KIT FISSAGGIO VASO KIT WC INSTALLATION	
	Dado / Back nut M6	4	112
	Cavallotto / U-bolt M6	1	
	Semi collare / Half collar Ø 8 mm	1	
	Vite /Screw M6x20	2	

PRATI^{KO} TOP





235/R

Y 30 31

STAFFE DI RINFORZO PER ARTICOLI 234 / 235

- REINFORCEMENT PLATES FOR WATER AND BIDET SUPPORT
- VERSTÄRKUNG PLATTEN FÜR HALTERUNG WC UND BIDET
- PROFILES DE RENFORCE POUR SUPPORT DE FIXATION WC ET BIDET SUSPENDU
- SOPORTES DE REFUERZO

CODE	L mm	A mm	B mm	S mm	Adjustable supports mm	 g		€
234235002	350	48	30	3	M 10 x 120	1834	1 coppia	55,76

Coppia di staffe complete di piedini regolabili e bulloni M8x16.
Couple of brackets complete with adjustable feet and bolts M8x16.



239/R

Y 30 31


RIDUZIONE 120-100 MM

- 120-100 MM REDUCTION
- REDUKTION 120-100 MM
- RÉDUCTION 120-100 MM
- REDUCCIÓN 120-100 MM

DIMENSION: 120 mm - 100 mm

CODE	 g		€
239120100	42	20	5,19

PRATI[®]KOMBI



234/K

Y 30 31

STAFFA DI FISSAGGIO PER LAVABO E BIDET SOSPESO

- SUPPORT FRAME FOR WASHBASIN AND BIDET
- BEFESTIGUNGSWINKEL FÜR WASCHECKEN UND BIDET
- SUPORT DE FIXATION POUR LAVE-MAINS ET BIDET SUSPENDU
- SOPORTE FIJADOR PARA LAVABO Y BIDÉ SUSPENDIDO

CODE	Support wheelbase			€
234239002	130 - 180 - 230 - 280 mm	2946	1	64,63

DIMENSIONE STRUTTURA: 395 mm base x 170 mm altezza x 60 mm ca. spessore.

STRUTTURA: montanti (sp. 1,2 mm) e traversi (sp. 1,5/3 mm) in lamiera piegata e tubolare, incastrati e rivettati.

FINITURA: staffe pre-montate e verniciate con polvere termoindurente poliestere.

ACCESSORI: collari per fissaggio attacchi acqua calda/fredda e scarico in versione gomma vulcanizzata.


CARICO MASSIMO: 400 kg (UNI EN 997).

STRUCTURE SIZE: 395 mm width x 170 mm height x 60 mm ca. thickness.

STRUCTURE: posts (thk 1,2 mm) and transoms (thk 1,5 / 3 mm) bent sheet metal and tubular, stuck and riveted. **FINISHING:** brackets pre-assembled and painted with polyester powder paint

ACCESSORIES: collars for hot / cold water, drain mounting attacks in vulcanized rubber version

MAXIMUM LOAD: 400 kg (UNI EN 997).

PRATI[®]KART

234/05

Y 30 31

SUPPORTO AUTOPORTANTE BIDET SOSPESO PER PARETI IN CARTONGESSO

- BIDET SELF-SUPPORT FOR PLASTERBOARD WALLS
- MODUL WAND-WC FÜR TROCKENBAUWAND
- SUPPORT DE FIXATION POUR BIDET SUSPENDU SUR PAROI EN PLACOPLATRE
- SOPORTE EMPOTRADO AUTOPORTANTE PARA BIDET SUSPENDIDO

CODE	Support wheelbase				€
234000005	180 - 230 mm	8300	1	40	141,67

DIMENSIONE STRUTTURA: 580 mm base x 770 mm altezza. **FINITURA:** struttura in acciaio completamente zincata.


PIEDINI: altezza regolabile 430 mm ca. **CARICO MASSIMO:** 400 kg (UNI EN 997).

Curva di scarico esclusa dalla confezione

STRUCTURE SIZE: 580 mm width x 770 mm height. **FINISHING:** steel structure completely galvanized.

FOOTHOLD: adjustable height 430 mm ca. **MAXIMUM LOAD:** 400 kg (UNI EN 997).

Discharge curve excluded from the package





235/05

Y 30 31

SUPPORTO AUTOPORTANTE VASO SOSPESO PER PARETI IN CARTONGESSO

- WC SELF-SUPPORT FOR PLASTERBOARD WALLS
- MODUL FREIHÄNGENDES BIDET FÜR TROCKENBAUWAND
- SUPPORT DE FIXATION POUR WC SUSPENDU SUR PAROI EN PLACOPLATRE
- SOPORTE EMPOTRADO AUTOPORTANTE PARA WC

CODE	Support wheelbase				€
235000005	180 - 230 mm	9500	1	30	158,86

DIMENSIONE STRUTTURA: 580 mm base x 1180 mm altezza. **FINITURA:** struttura in acciaio completamente zincata. **PIEDINI:** altezza regolabile 430 mm ca. **INGOMBRO:** con scarico Ø 90 mm, spessore totale = 90 mm. **CARICO MASSIMO:** 400 kg (UNI EN 997).

COMPATIBILITÀ: cassette modello Geberit (Unica + / Sigma 8), ITS Todini (Evolution), Valsir (Tropea 3, Tropea S), Pucci (Sara), Fais Milani, Kariba (Futura, Monolith), Oliver (Diamante), ISAR, Bampi* (incasso), Nupi *

*utilizzare spezzoni distanziatori M6x100 per fissare cassetta a telaio (non forniti di serie).

Curve di cacciata e di scarico escluse dalla confezione. Usare solamente curva di scarico Ø 90 mm.

STRUCTURE SIZE: 580 mm width x 1180 mm height. **FINISHING:** steel structure completely galvanized. **FOOTHOLD:** adjustable height 430 mm ca.

DIMENSIONS: Ø 90 mm with discharge pipe, total thickness = 90 mm. **MAXIMUM LOAD:** 400 kg (UNI EN 997).


COMPATIBILITY: flushing cistern model: Geberit (Unica + / Sigma 8), ITS Todini (Evolution), Valsir (Tropea 3, Tropea S), Pucci (Sara), Fais Milani, Kariba (Futura, Monolith), Oliver (Diamante), ISAR, Bampi* (incasso), Nupi *

*Use threaded rod M6x100 to connect cassette to structure (not supplied as standard).

Curves of expulsion and discharge are excluded from the package. Use only discharge curve Ø 90 mm.

PRATI[®]KART




Y 30 31



239/05


SUPPORTO AUTOPORTANTE LAVABO SOSPESO PER PARETI IN CARTONGESSO

- WASHBASIN SELF-SUPPORT FOR PLASTERBOARD WALLS
- WASCHTISCHMODUL FÜR TROCKENBAUWAND
- SUPORT DE FIXATION POUR LAVE-MAINS SUSPENDU SUR PAROI EN PLACOPLATRE
- SOPORTE EMPOTRADO AUTOPORTANTE PARA LAVABO

CODE	Support wheelbase				€
239000005	120 - 330 mm	8900	1	30	150,26

DIMENSIONE STRUTTURA: 580 mm base x 980 mm altezza. **FINITURA:** struttura in acciaio completamente zincata. **PIEDINI:** altezza regolabile 430 mm ca. **CARICO MASSIMO:** 150 kg.
Curva di scarico esclusa dalla confezione

STRUCTURE SIZE: 580 mm width x 980 mm height. **FINISHING:** steel structure completely galvanized. **FOOTHOLD:** adjustable height 430 mm ca. **MAXIMUM LOAD:** 150 kg.
Outlet elbow is excluded from the package





235/001 - 235/002

SUPPORTO AUTOPORTANTE ORINATOIO / VUOTATOIO PER PARETI IN CARTONGESSO

- URINAL/SINK SELF-SUPPORT FOR PLASTERBOARD WALLS
- FLEXIBLES MODUL WASCHTISCH ODER URINAL FÜR TROCKENBAUWAND
- SUPORT DE FIXATION POUR URINOIR/LAVABO SUSPENDU SUR PAROI EN PLACOPLATRE
- SOPORTE EMPOTRADO AUTOPORTANTE PARA URINARIO/ VERTEDERO

Y 30 31

CODE	Description	Support wheelbase			€
235001005	orinatoio sospeso / urinal	variabile / variable	9800	1	206,08
235002005	vuotatoio sospeso / sink	235 mm	8900	1	158,86

Cod. 235001005

DIMENSIONE STRUTTURA: 450 base x 1000 mm altezza + 430 mm ca. piedi regolabili. **FINITURA:** struttura in acciaio completamente zincata, fissaggio orinatoio su tavoletta in legno multistrato marino.

Cod. 235002005

DIMENSIONE STRUTTURA: 580 base x 1185 mm altezza + 430 mm ca. piedi regolabili. **FINITURA:** struttura in acciaio completamente zincata. **COMPATIBILITÀ:** vuotatoio modello Brenta (ceramica Dolomite)

[*] Curva di scarico esclusa dalla confezione

Cod. 235001005

STRUCTURE SIZE: 450 width x 1000 mm, height 430 mm ca. adjustable foothold. **FINISHING:** galvanized steel structure, fastening urinal tablet of wood plywood.

Cod. 235002005

STRUCTURE SIZE: 580 width x 1185 mm, height 430 mm ca. adjustable foothold. **FINISHING:** steel structure completely galvanized. **COMPATIBILITY:** slop sink model Brenta (ceramics Dolomite)

[*] Outlet elbow excluded from the package

**253/0****Y 30 33****VITE DI FISSAGGIO IN OTTONE PER VASI + BIDET**

- FIXING BRASS SCREWS FOR WC AND BIDET
- WC - U. BIDET BEFESTIGUNGS MESSINGSCHRAUBE
- VIS DE FIXATION EN LAITON POUR CUVETTE WC BIDET
- TORNILLOS DE FIJACIÓN EN LATON PARA WC Y BIDET


CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	Plug			€
253600800	M 6	80	18	40	5	∅ 10 x 50 (*)	75	50	5,80

Kit: 4 viti ottone M 6 x 80, 4 dadi ciechi M 6, 4 tasselli 10 x 50, 4 bussole in plastica

(*) tassello codice 252100500

Kit: 4 brass screws M6 x 80, 4 nuts M6, 4 plugs 10 x 50, 4 plastic bushes

(*) plug code 252100500

**253/I****Y 30 33****VITE DI FISSAGGIO INOX PER VASI + BIDET**

- FIXING INOX SCREWS FOR WC AND BIDETS
- WC - U. BIDET BEFESTIGUNGS INOX SCHRAUBEN
- VIS DE FIXATION EN INOX POUR CUVETTE WC BIDET
- TORNILLOS DE FIJACIÓN INOX PARA WC Y BIDET


CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	Plug			€
253600801	M 6	80	18	40	5	∅ 10 x 50 (*)	106	50	4,55

Kit: 4 viti inox M 6 x 80, 4 dadi ciechi M 6, 4 tasselli 10 x 50, 4 bussole in plastica

(*) tassello codice 252100500

Kit: 4 stainless steel screws M6 x 80, 4 nuts M6, 4 plugs 10 x 50, 4 plastic bushes

(*) plug code 252100500

**253/T****Y 30 33****VITE DI FISSAGGIO TROPICALIZZATA PER VASI + BIDET**

- FIXING TROPICALIZED SCREWS FOR WC AND BIDET
- WC - U. BIDET BEFESTIGUNGS SCHRAUBEN
- VIS DE FIXATION POUR CUVETTE WC BIDET
- TORNILLOS DE FIJACIÓN ACERO PARA WC Y BIDET

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	D mm	Plug			€
253600802	6	80	18	40	5	∅ 10 x 50 (*)	75	50	3,98

Kit: 4 viti acciaio al carbonio tropicalizzato M 6 x 80, 4 dadi ciechi M 6, 4 tasselli 10 x 50, 4 bussole in plastica


(*) tassello codice 252100500

Kit: 4 screws carbon steel tropicalized M6 x 80, 4 nuts M6, 4 plugs 10 x 50, 4 plastic bushes

(*) Plug code 252100500

Y 30 33

254

**COPPIA DI MENSOLE PLASTIFICATE BIANCHE PER LAVABO**


- WHITE PLASTIC-COATED BRACKETS FOR WASH BASIN
- WEISSE KUNSTSTOFFBESCHICHTETE KONSOLEN FÜR WASHBECKEN
- CONSOLES PLASTIFIÉES BLANCHES POUR LAVABO
- MENSULAS PLASTIFICADAS BIANCAS PARA LAVAMANO

NOTE: Mensole regolabili zincate e verniciate
Adjustable bracket galvanized and painted

CODE	L mm	L1 mm	H mm	Plug	Q MAX (capacity) kg	g	Box	€
254340000	345	250	100	ø 15 x 90	90	1233	15	30,11
254460000	465	370	160	ø 15 x 90	80	1690	15	31,54

Y 30 33

265

**CODETTE FISSAGGIO SCALDABAGNO**

- BOILER CLAMPING ELEMENTS
- BOILER-BEFESTIGUNGSELEMENT
- VIS DE FIXATION DE CHAUFFE EAU
- ALCAYATA FIJACIÓN CALENTADOR


CODE	L mm	L1 mm	B mm	D mm	E mm	H mm	T mm	g	Box	€
265800700	64	40	3	8	11	18	ø 10 x 70 art.252100700	60	100	1,27
265100800	74	58	4	10	14	22	ø 14 x 70 art.252140700	92	50	1,48
265100100	94	58	4	10	14	22	ø 14 x 70 art.252140700	112	50	1,68

Kit: 2 codette, 2 tasselli

Kit: 2 boiler clampings, 2 plugs

Y 30 33

266


**FISSALAVABO**

- WASH-BASIN CLAMP
- WASCHTISCHBEFESTIGUNG
- VIS DE FIXATION DE LAVABO
- FIJACIÓN PARA LAVABO

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm	T mm	White plastic ring mm	g	Box	€
266800900	M 8	100	65	23	5	8	ø 10 x 60 art. 252100600	øe=39 mm L= 17 mm	79	50	1,44
266100120	M 10	120	60	45	7	10	ø 14 x 75 art. 252140750	øe=39 mm L= 17 mm	152	40	1,82
266100140	M 10	140	60	45	7	10	ø 14 x 75 art. 252140750	øe=39 mm L= 17 mm	16	40	3,09
266100180	M 10	180	60	75	7	10	ø 14 x 75 art. 252140750	øe=39 mm L= 17 mm	208	20	4,24
266100250	M 10	250	60	80	7	10	ø 14 x 75 art. 252140750	øe=39 mm L= 17 mm	280	20	6,08

Kit: 2 viti, 2 dadi, 2 tasselli, 2 ghiera bianche in plastica sagomate

Kit: 2 screws, 2 nuts, 2 plugs, 2 white rings in shaped plastic

**267****Y 30 33****FISSA SANITARIO A PARETE**

- WALL SANITARY CLAMP
- WAND- SANITARBEFESTIGUNG
- VIS DE FIXATION DE LAVABO ET DE CHAUFFE EAU AVEC ECROU NYLON
- FIJACIÓN PARA SANITARIO DE MURO

CODE	M	L mm	L1 mm	L2 mm	C mm	D mm	T mm	White plastic ring mm			€
267100120	M10	120	45	60	7	10	ø 14 x 70 art. 252140700	Øe=39 mm L= 33 mm Ex=17 mm	131	40	2,65
267100140	M10	140	70	60	8,5	10	ø 14 x 70 art. 252140700	Øe=39 mm L= 33 mm Ex=17 mm	15	40	3,36

Kit: 2 viti, 2 tasselli, 2 ghiera filettate bianche in plastica, sagomate con l'impronta della chiave di serraggio.
 Kit: 2 screws, 2 plugs, 2 threaded rings in white plastic, shaped with the imprint of the torque wrench.

**269/N****Y 30 33****ELEMENTO DI FISSAGGIO ORIZZONTALE WC/BIDET IN NYLON**

- NYLON WC/BIDET HORIZONTAL CLAMPING ELEMENT
- WC/BIDET BEFESTIGUNGSELEMENT AUS NYLON, HORIZONTAL
- ÉLÉMENT DE FIXATION HORIZONTAL POUR WC/BIDET EN NYLON
- ELEMENTO DE FIJACIÓN HORIZONTAL WC/BIDET EN NYLON

CODE	Plug	Screw			€
269500500	ø 10 x 50	ø 7 x 60	90	25	6,03



Tappi e accessori per radiatori


PLUGS AND ACCESSORIES FOR RADIATORS

STOPFEN UND HEIZKÖRPERZUBEHÖRE

BOUCHONS ET RÉDUCTIONS EN ACIER AU CARBONE
POUR RADIATEURS

TAPONES Y ACCESORIOS PARA RADIADORES

G1011



211/42

TAPPO ZINCATO SERIE 1" CON FLANGIA Ø 42

- GALVANIZED PLUG RANGE 1" WITH Ø 42 FLANGE
- VERZINKT STAHLSTOPFEN 1" MIT FLANSCH Ø 42
- BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ, SERIE 1" BRIDE Ø 42
- TAPÓN GALVANIZADO SERIE 1" CON BRIDA Ø 42


THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

USE: radiatori alluminio
aluminum radiators

RECOMMENDED SEAL: senza amianto
asbestos free
art. 950/A sp. 2 mm

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm				€
211100001	1"	-	dx	42	22,6	12,6	4	28	93	100	9600	1,30
211100002	1"	-	sx	42	22,6	12,6	4	28	93	100	9600	1,30
211100181	1"	1/8"	dx	42	22,6	12,6	4	28	100	100	9600	1,52
211100182	1"	1/8"	sx	42	22,6	12,6	4	28	100	100	9600	1,52
211100381	1"	3/8"	dx	42	22,6	12,6	4	28	88	100	9600	1,52
211100382	1"	3/8"	sx	42	22,6	12,6	4	28	88	100	9600	1,52
211100121	1"	1/2"	dx	42	22,6	12,6	4	28	76	100	9600	1,74
211100122	1"	1/2"	sx	42	22,6	12,6	4	28	76	100	9600	1,74
211100341	1"	3/4"	dx	42	22,6	12,6	4	32	67	100	9600	2,53
211100342	1"	3/4"	sx	42	22,6	12,6	4	32	67	100	9600	2,53

La garanzia della tenuta dei tappi vale soltanto con le guarnizioni consigliate da RM.
The guarantee of plugs seal is valid only with the recommended gasket by RM.



201/48

TAPPO ZINCATO SERIE 1" CON FLANGIA Ø 48

- GALVANIZED PLUG RANGE 1" WITH Ø 48 FLANGE
- VERZINKT STAHLSTOPFEN 1" MIT FLANSCH Ø 48
- BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ, SERIE 1" BRIDE Ø 48
- TAPÓN GALVANIZADO SERIE 1" CON BRIDA Ø 48

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)


USE: radiatori ghisa / tubolari
cast iron / tubular radiators

RECOMMENDED SEAL: senza amianto
asbestos free
art. 950/A sp. 2 mm

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm				€
201100001	1"	-	dx	48	22	12	4	32	116	100	9600	1,47
201100002	1"	-	sx	48	22	12	4	32	116	100	9600	1,47
201100181	1"	1/8"	dx	48	22	12	4	32	112	100	9600	1,71
201100182	1"	1/8"	sx	48	22	12	4	32	112	100	9600	1,71
201100141	1"	1/4"	dx	48	22	12	4	32	108	100	9600	1,71
201100142	1"	1/4"	sx	48	22	12	4	32	108	100	9600	1,71
201100381	1"	3/8"	dx	48	22	12	4	32	104	100	9600	1,71
201100382	1"	3/8"	sx	48	22	12	4	32	104	100	9600	1,71
201100121	1"	1/2"	dx	48	22	12	4	32	98	100	9600	1,91
201100122	1"	1/2"	sx	48	22	12	4	32	98	100	9600	1,91
201100341	1"	3/4"	dx	48	22	12	4	32	90	100	9600	2,73
201100342	1"	3/4"	sx	48	22	12	4	32	90	100	9600	2,73

La garanzia della tenuta dei tappi vale soltanto con le guarnizioni consigliate da RM.
The guarantee of plugs seal is valid only with the recommended gasket by RM.

G 10 11



401/56

TAPPO ZINCATO SERIE 1"1/4 CON FLANGIA Ø 56

- GALVANIZED PLUG RANGE 1" 1/4 WITH Ø 56 FLANGE
- VERZINKT STAHLSTOPFEN 1" 1/4 MIT FLANSCH Ø 56
- BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ, SERIE 1" 1/4 BRIDE Ø 56
- TAPÓN GALVANIZADO SERIE 1" 1/4 CON BRIDA Ø 56


THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

USE: radiatori ghisa / tubolari
cast iron / tubular radiatorsRECOMMENDED SEAL: senza amianto
asbestos free
art. 950/A sp. 2 mm

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm	g	Box	Tray	€
401114001	1"1/4	-	dx	56	25,5	13,6	4	40	158	50	4800	2,67
401114002	1"1/4	-	sx	56	25,5	13,6	4	40	158	50	4800	2,67
401114141	1"1/4	1/4"	dx	56	25,5	13,6	4	40	156	50	4800	2,94
401114142	1"1/4	1/4"	sx	56	25,5	13,6	4	40	156	50	4800	2,94
401114381	1"1/4	3/8"	dx	56	25,5	13,6	4	40	154	50	4800	2,94
401114382	1"1/4	3/8"	sx	56	25,5	13,6	4	40	154	50	4800	2,94
401114121	1"1/4	1/2"	dx	56	25,5	13,6	4	40	148	50	4800	3,03
401114122	1"1/4	1/2"	sx	56	25,5	13,6	4	40	148	50	4800	3,03
401114341	1"1/4	3/4"	dx	56	25,5	13,6	4	40	146	50	4800	3,39
401114342	1"1/4	3/4"	sx	56	25,5	13,6	4	40	146	50	4800	3,39
401114101	1"1/4	1"	dx	56	25,5	13,6	4	40	130	50	4800	6,94
401114102	1"1/4	1"	sx	56	25,5	13,6	4	40	130	50	4800	6,94

La garanzia della tenuta dei tappi vale soltanto con le guarnizioni consigliate da RM.
The guarantee of plugs seal is valid only with the recommended gasket by RM.

G 10 11



103

TAPPO VERNICIATO SU BASE ZINCATO SERIE 1" CON FLANGIA PIANA Ø 42

- GALVANIZED AND PAINTED PLUG RANGE 1" WITH PLANE FLANGE Ø 42
- VERZINKT UND LACKIERTE STAHLSTOPFEN 1" MIT GLATTFLANSCH Ø 42
- BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ ET VERNIS, SERIE 1" BRIDE PLATE Ø 42
- TAPÓN GALVANIZADO/PINTADO SERIE 1" CON BRIDA Ø 42 PLANA

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

USE: radiatori alluminio / aluminum radiators


RECOMMENDED SEAL: senza amianto/asbestos free
art. 950/A sp. 2 mm

COLOUR: RAL 9010

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm	g	Box	Tray	€
103100001	1"	-	dx	42	22,6	12,6	4	28	103	40	7280	1,58
103100002	1"	-	sx	42	22,6	12,6	4	28	103	40	7280	1,58
103100181	1"	1/8"	dx	42	22,6	12,6	4	28	100	40	7280	1,87
103100182	1"	1/8"	sx	42	22,6	12,6	4	28	100	40	7280	1,87
103100141	1"	1/4"	dx	42	22,6	12,6	4	28	96	40	7280	1,87
103100142	1"	1/4"	sx	42	22,6	12,6	4	28	96	40	7280	1,87
103100381	1"	3/8"	dx	42	22,6	12,6	4	28	92	40	7280	1,87
103100382	1"	3/8"	sx	42	22,6	12,6	4	28	92	40	7280	1,87
103100121	1"	1/2"	dx	42	22,6	12,6	4	28	89	40	7280	2,17
103100122	1"	1/2"	sx	42	22,6	12,6	4	28	89	40	7280	2,17
103100341	1"	3/4"	dx	42	22,6	12,6	4	32	72	40	7280	3,31
103100342	1"	3/4"	sx	42	22,6	12,6	4	32	72	40	7280	3,31

La garanzia della tenuta dei tappi vale soltanto con le guarnizioni consigliate da RM.
The guarantee of plugs seal is valid only with the recommended gasket by RM.

G1011



102

TAPPO VERNICIATO SU BASE ZINCATA SERIE 1" CON FLANGIA PIANA Ø 48


- GALVANIZED AND PAINTED PLUG RANGE 1" WITH PLANE FLANGE Ø 48
- VERZINKT UND LACKIERTE STAHLSTOPFEN 1" MIT GLATTFLANSCH Ø 48
- BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ ET VERNIS, SERIE 1" BRIDE PLATE Ø 48
- TAPÓN GALVANIZADO/PINTADO SERIE 1" CON BRIDA Ø 48 PLANA

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)**USE:** radiatori ghisa / tubolari
cast iron / tubular radiators**RECOMMENDED SEAL:** senza amianto/asbestos free
art. 950/A sp. 2 mm**COLOUR:** RAL 9010

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm				€
102100001	1"	-	dx	48	22,6	12,6	4	32	122	40	7280	1,78
102100002	1"	-	sx	48	22,6	12,6	4	32	122	40	7280	1,78
102100141	1"	1/4"	dx	48	22,6	12,6	4	32	117	40	7280	1,99
102100142	1"	1/4"	sx	48	22,6	12,6	4	32	117	40	7280	1,99
102100381	1"	3/8"	dx	48	22,6	12,6	4	32	107	40	7280	1,99
102100382	1"	3/8"	sx	48	22,6	12,6	4	32	107	40	7280	1,99
102100121	1"	1/2"	dx	48	22,6	12,6	4	32	104	40	7280	2,42
102100122	1"	1/2"	sx	48	22,6	12,6	4	32	104	40	7280	2,42
102100341	1"	3/4"	dx	48	22,6	12,6	4	32	87	40	7280	3,67
102100342	1"	3/4"	sx	48	22,6	12,6	4	32	87	40	7280	3,67

La garanzia della tenuta dei tappi vale soltanto con le guarnizioni consigliate da RM.
The guarantee of plugs seal is valid only with the recommended gasket by RM.

G1011



109/42


TAPPO VERNICIATO SU BASE ZINCATA SERIE 1" CON FLANGIA Ø 42

- GALVANIZED AND PAINTED PLUG RANGE 1" WITH FLANGE Ø 42
- VERZINKT UND LACKIERTE STAHLSTOPFEN 1" MIT FLANSCH Ø 42 UND DICHTUNG
- BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ ET VERNIS, SERIE 1" BRIDE Ø 42
- TAPÓN GALVANIZADO/PINTADO SERIE 1" CON BRIDA Ø 42

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)**USE:** radiatori alluminio / aluminum radiators**GASKET:** silicone montata sotto la flangia durezza 80 Shore,
resistente a +120° C
silicone mounted under the flange, hardness 80
Shore, resistant till +120° C**COLOUR:** RAL 9010

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm				€
109100001	1"	-	dx	42	22,6	12,6	4	28	112	40	7280	1,99
109100002	1"	-	sx	42	22,6	12,6	4	28	112	40	7280	1,99
109100141	1"	1/4"	dx	42	22,6	12,6	4	28	108	40	7280	2,20
109100142	1"	1/4"	sx	42	22,6	12,6	4	28	108	40	7280	2,20
109100381	1"	3/8"	dx	42	22,6	12,6	4	28	103	40	7280	2,20
109100382	1"	3/8"	sx	42	22,6	12,6	4	28	103	40	7280	2,20
109100121	1"	1/2"	dx	42	22,6	12,6	4	28	96	40	7280	2,65
109100122	1"	1/2"	sx	42	22,6	12,6	4	28	96	40	7280	2,65
109100341	1"	3/4"	dx	42	22,6	12,6	4	32	97	40	7280	3,67
109100342	1"	3/4"	sx	42	22,6	12,6	4	32	97	40	7280	3,67

G1011



109/56

TAPPO VERNICIATO SU BASE ZINCATA SERIE 1" 1/4 CON FLANGIA Ø 56

- GALVANIZED AND PAINTED PLUG RANGE 1" 1/4 WITH FLANGE Ø 56
- STAHLSTOPFEN 1" 1/4 VERZINKT UND LACKIERTE MIT FLANSCH Ø 56 UND DICHTUNG
- BOUCHON RADIATEURS GALVANISÉ ET VERNIS, SERIE 1" 1/4 BRIDE Ø 56
- TAPÓN GALVANIZADO/PINTADO SERIE 1" 1/4 CON BRIDA Ø 56

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)**USE:** radiatori ghisa / tubolari
cast iron / tubular radiators**GASKET:** silicone montata sotto la flangia durezza 80 Shore,
resistente a + 120° C
silicone mounted under the flange, hardness 80
Shore, resistant till +120° C**COLOUR:** RAL 9010

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm	g	Box	Tray	€
109114001	1"1/4	-	dx	56	25,5	13,6	4	40	236	20	3640	4,79
109114002	1"1/4	-	sx	56	25,5	13,6	4	40	236	20	3640	4,79
109114141	1"1/4	1/4"	dx	56	25,5	13,6	4	40	228	20	3640	5,08
109114142	1"1/4	1/4"	sx	56	25,5	13,6	4	40	228	20	3640	5,08
109114381	1"1/4	3/8"	dx	56	25,5	13,6	4	40	225	20	3640	5,08
109114382	1"1/4	3/8"	sx	56	25,5	13,6	4	40	225	20	3640	5,08
109114121	1"1/4	1/2"	dx	56	25,5	13,6	4	40	212	20	3640	5,67
109114122	1"1/4	1/2"	sx	56	25,5	13,6	4	40	212	20	3640	5,67
109114341	1"1/4	3/4"	dx	56	25,5	13,6	4	40	189	20	3640	5,87
109114342	1"1/4	3/4"	sx	56	25,5	13,6	4	40	189	20	3640	5,87

ATTENZIONE! / ATTENTION!

OK



NO

G 10 12



105/42-975

KIT UNIVERSALE PER RADIATORI ALLUMINIO 1" FLANGIA Ø 42 (CON VALVOLA DI SCARICO ART. 975/G)

- UNIVERSAL KIT FOR ALUMINUM RADIATORS 1" SERIES, Ø 42 FLANGE
- UNIVERSAL-KIT FÜR RADIATOREN AUS ALUMINIUM 1" MIT FLANSCH Ø 42
- KIT UNIVERSEL RADIATEURS ALUMINIUM, SERIE 1" BRIDE Ø 42
- KIT UNIVERSAL PARA RADIADORES ALUMINIO 1" CON BRIDA Ø 42

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)
USE: radiatori alluminio / aluminum radiators
COLOUR: RAL 9010
DIMENSION: 1" x 3/8"

CODE	Description				€
105100308	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione silicone montata n° 1 valvola art. 975/G + n° 1 tappo ottone capp. bianco da 3/8"	422	30	1080	12,31
	n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted silicone gasket n° 1 air vent art. 975/G + n° 1 plug with white cap 3/8"				
105100102V	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione silicone montata n° 1 valvola art. 975/G + n° 1 tappo ottone capp. bianco da 1/2"	396	30	1080	12,51
	n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted silicone gasket n° 1 air vent art. 975/G + n° 1 plug with white cap 1/2"				



105/42-979

KIT UNIVERSALE PER RADIATORI ALLUMINIO 1" FLANGIA Ø 42 (CON VALVOLA DI SCARICO ART. 979)

- UNIVERSAL KIT FOR ALUMINUM RADIATORS 1" SERIES, Ø 42 FLANGE
- UNIVERSAL-KIT FÜR RADIATOREN AUS ALUMINIUM 1" MIT FLANSCH Ø 42
- KIT UNIVERSEL RADIATEURS ALUMINIUM, SERIE 1" BRIDE Ø 42
- KIT UNIVERSAL PARA RADIADORES ALUMINIO 1" CON BRIDA Ø 42

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)
USE: radiatori alluminio / aluminum radiators
COLOUR: RAL 9010
DIMENSION: 1" x 3/8"

G 10 12




CODE	Description				€
105100308T	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione silicone montata n° 1 valvola art. 979 con chiave in nylon n° 1 tappo ottone cappuccio bianco da 3/8"	422	30	1080	12,57
	n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted silicone gasket n° 1 air vent art. 979 with nylon key n° 1 plug with white cap 3/8"				
105100102	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione silicone montata n° 1 valvola art. 979 con chiave in nylon n° 1 tappo ottone cappuccio bianco da 1/2"	396	30	1080	12,80
	n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted silicone gasket n° 1 air vent art. 979 with nylon key n° 1 plug with white cap 1/2"				
105100304	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione silicone montata n° 1 valvola art. 979 con chiave in nylon n° 1 tappo ottone cappuccio bianco da 3/4"	396	30	1080	16,18
	n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted silicone gasket n° 1 air vent art. 979 with nylon key n° 1 plug with white cap 3/4"				

G 10 12

**105/48****KIT UNIVERSALE PER RADIATORI GHISA 1" FLANGIA Ø 48**

- UNIVERSAL KIT FOR CAST IRON RADIATORS 1" SERIES, Ø 48 FLANGE
- UNIVERSAL-KIT FÜR RADIATOREN AUS ALUMINIUM 1" MIT FLANSCH Ø 48
- KIT UNIVERSEL RADIATEURS DE FER, SERIE 1" BRIDE Ø 48
- KIT UNIVERSAL PARA RADIADORES HIERRO 1" CON BRIDA Ø 48

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)**USE:** radiatori ghisa / tubolari - cast iron / tubular radiators**COLOUR:** RAL 9010**DIMENSION:** 1" x 3/8"




CODE	Description				€
105101308	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione senza amianto montata n° 1 valvola art. 975/G + n° 1 tappo ottone capp. bianco da 3/8"	502	20	720	13,72
	n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted asbestos free gasket n° 1 air vent art. 975/G + n° 1 plug with white cap 3/8"				
105101102	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione senza amianto montata n° 1 valvola art. 979 con chiave in nylon n° 1 tappo ottone cappuccio bianco da 1/2"	475	20	720	13,94
	n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted asbestos free gasket n° 1 air vent art. 979 with nylon key n° 1 plug with white cap 1/2"				

G 10 12

**105/56****KIT UNIVERSALE RADIATORI TUBOLARI ACCIAIO 1"1/4 FLANGIA Ø 56**

- UNIVERSAL KIT FOR TUBULAR RADIATORS 1"1/4 SERIES, Ø 56 FLANGE
- UNIVERSAL-KIT FÜR RADIATOREN RÖHRENFÖRMIGE AUS STAHL 1"1/4 MIT FLANSCH Ø 56
- KIT UNIVERSEL RADIATEURS TUBULAIRE DE ACIER, SERIE 1"1/4 BRIDE Ø 56
- KIT UNIVERSAL PARA RADIADORES TUBULARES ACERO 1"1/4 BRIDA Ø 56 PINTADO

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)**USE:** radiatori ghisa / tubolari - cast iron / tubular radiators**COLOUR:** RAL 9010**DIMENSION:** 1" 1/4 x 3/8"

CODE	Description				€
105114308	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione silicone montata n° 1 valvola art. 975/G + n° 1 tappo ottone capp. bianco da 3/8"	700	20	720	24,15
	n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted silicone gasket n° 1 air vent art. 975/G + n° 1 plug with white cap 3/8"				
105114102	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione silicone montata n° 1 valvola art. 979 con chiave in nylon n° 1 tappo ottone cappuccio bianco da 1/2"	660	20	720	24,72
	n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted silicone gasket n° 1 air vent art. 979 with nylon key n° 1 plug with white cap 1/2"				



106/42

G 10 12

KIT UNIVERSALE PER RADIATORI ALLUMINIO 1" FLANGIA Ø 42 + MENSOLE




- UNIVERSAL KIT FOR ALUMINUM RADIATORS 1" SERIES, Ø 42 FLANGE + BRACKETS
- UNIVERSAL-KIT FÜR RADIATOREN AUS ALUMINIUM 1" MIT FLANSCH Ø 42 + KONSOLEN
- KIT UNIVERSEL RADIATEURS ALUMINIUM, SERIE 1" BRIDE Ø 42 + SUPPORTS
- KIT UNIVERSAL DE ALUMINIO RADIADOR 1" BRIDA DE Ø 42 + ESTANTES

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

USE: radiatori alluminio / aluminum radiators

COLOUR: RAL 9010

DIMENSION: 1" x 3/8"

CODE	Description				€
10610038MS	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione silicone montata n° 1 valvola art. 975/G + n° 1 tappo ottone capp. bianco da 3/8" n° 2 mensole MA schiacciate 7x170	575	20	720	18,39
	n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted silicone gasket n° 1 air vent art. 975/G + n° 1 plug with white cap 3/8" n° 2 pressed brackets MA 7x170				
10610012MS	n° 2 rid. DX + n° 2 rid. SX con guarnizione silicone montata n° 1 valvola art. 979 con chiave in nylon n° 1 tappo ottone capp. bianco da 1/2" n° 2 mensole MA schiacciate 7x170	540	20	720	18,69
	n° 2 red. DX + n° 2 red. SX with mounted silicone gasket n° 1 air vent art. 979 with nylon key n° 1 plug with white cap 1/2" n° 2 pressed brackets MA 7x170				



105/28



G 10 12

KIT UNIVERSALE ATT. 1/2"


- 1/2" UNIVERSAL KIT
- UNIVERSAL-KIT 1/2"
- KIT UNIVERSEL ATTAQUE 1/2"
- KIT UNIVERSAL 1/2"

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

DIMENSION: 1/2"

CODE	Description			€
105102000	n° 1 valvola scarico 979 1/2" cod. 979102002 n° 1 tappo ottone con cappuccio bianco 1/2" cod. 104102000	42	50	4,71
	n° 1 airvent plug 979 1/2" code 979102002 n° 1 cap with white cape 1/2" code 104102000			


G 10 11

**104/28****TAPPO IN OTTONE CROMATO SERIE 1/2" CON FLANGIA Ø 28 FILETTO CON TENUTA O-RING**

- PLUG CHROM PLATED BRASS RANGE 1/2" WITH FLANGE Ø 28
- MESSINGSTOPFEN 1/2" MIT FLANSCH Ø 28 UND O-RING
- BOUCHON EN LAITON CHROMÉ, SERIE 1/2" AVEC BRIDE Ø 28 ET FILETAGE À ÉTANCHÉITÉ PAR JOINT OR
- TAPÓN EN LATÓN CROMADO SERIE 1/2" CON BRIDA Ø 28 ROSCADA Y JUNTA

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm			€
104102001	1/2"	-	dx	24	13	7	2	22	22	200	2,10
104102181	1/2"	1/8"	dx	24	13	7	2	22	24	200	2,10
104102141	1/2"	1/4"	dx	24	13	7	2	22	22	200	2,10
104102381	1/2"	3/8"	dx	24	13	7	2	22	16	200	2,10


**104/34****TAPPO IN OTTONE CROMATO SERIE 3/4" CON FLANGIA Ø 34 FILETTO CON TENUTA O-RING**

- PLUG CHROM PLATED BRASS RANGE 3/4" WITH FLANGE Ø 34
- MESSINGSTOPFEN 3/4" MIT FLANSCH Ø 34 UND O-RING
- BOUCHON EN LAITON CHROMÉ, SERIE 3/4" AVEC BRIDE Ø 34 ET FILETAGE À ÉTANCHÉITÉ PAR JOINT OR
- TAPÓN EN LATÓN CROMADO SERIE 3/4" CON BRIDA Ø 34 ROSCADA Y JUNTA

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

G 10 11

CODE	A inch	B inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm			€
104304001	3/4"	-	dx	30	14	7	2	25	29	150	2,83
104304181	3/4"	1/8"	dx	30	14	7	2	25	37	150	2,83
104304141	3/4"	1/4"	dx	30	14	7	2	25	34	150	2,83
104304381	3/4"	3/8"	dx	30	14	7	2	25	31	150	2,83
104304121	3/4"	1/2"	dx	30	14	7	2	25	22	150	2,83


**104/B****TAPPO IN OTTONE CROMATO CAPPuccio BIANCO CON TENUTA O-RING**

- CHROMIUM-PLATE BRASS PLUG WITH WHITE CAP
- VERCHROMTE MESSINGSTOPFEN MIT WEISSE DECKEL
- BOUCHON EN LAITON CHROMÉ AVEC CAPUCHON BLANC
- TAPÓN EN LATÓN CROMADO CON CAPUCHA BLANCA

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)



G 10 11

CODE	A inch	Version	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	S mm			€
104308000	3/8"	dx	24	16,5	7	2	22	30	100	1,42
104102000	1/2"	dx	24	16,5	7	2	22	18	100	1,43
104304000	3/4"	dx	30	18,5	8	2	25	22	100	2,48

**958****G1011****NIPPO IN ACCIAIO PER RADIATORI**



- CARBON STEEL NIPPLE FOR RADIATORS
- GEWINDENIPPELN FÜR RADIATOREN
- MAMELON POUR RADIATORS
- CASQUILLO EN ACERO PARA RADIADORES


THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	D inch	Di mm	S mm	H mm	 g		€
958100000	1"	25	4	25	52	250	1,16
958114000	1"1/4	33	4	27	80	150	1,31

**100****G1015****CHIAVE IN NYLON PER TAPPI E RIDUZIONI VERNICIATE**



- NYLON KEY FOR PLUGS AND REDUCTIONS
- SCHLÜSSEL AUS NYLON FÜR LACKIERTE STAHLSTOPFEN UND REDUZIERTSTÜCKE
- CLÉ À BOUCHONS ET RÉDUCTIONS VERNIS EN NYLON
- LLAVE EN NYLON PARA TAPONES Y REDUCCIONES PINTADAS


CODE	Description	 g		€
101000001	impronte esagonali / hexagonal imprints ø 1/2" - 1" - 1" 1/4	134	50	14,75

**950/C****G1014****GUARNIZIONE IN CARTONCINO**

- THIN CARD
- STEIFPAPIER
- CARTON
- CARTULINA



MATERIAL: lastra di cartoncino / cardboard sheet


CODE	D inch/mm	De mm	Di mm	S mm	 g		€
950111002	1" - 42	42	33	0,5	4	200	0,16
950100002	1" - 48	48	33	0,5	1	200	0,16
950114002	1"1/4 - 56	56	42	0,5	1	200	0,17

**950/A****G 10 14****GUARNIZIONE SENZA AMIANTO**

- ASBESTOS FREE GASKET
- DICHTUNG OHNE ASBEST
- JOINT SANS AMIANTE
- JUNTA SIN AMIANTO



MATERIAL: Fasit® 202 - Doniflex® G-MD

CODE	D inch/mm	De mm	Di mm	S mm	Version			€
950102001	1/2" - 28	28	20	2	Fasit® 202	1	100	0,35
950304001	3/4" - 34	34	27	2	Fasit® 202	1	100	0,42
950111003	1" - 42	42	33	1	Doniflex® G-MD	2	100	0,39
950111001	1" - 42	42	33	2	Fasit® 202	2	100	0,42
950100001	1" - 48	48	33	2	Fasit® 202	2	100	0,48
950114003	1 1/4 - 56	56	42	1	Doniflex® G-MD	2	100	0,62
950114001	1 1/4 - 56	56	42	2	Fasit® 202	2	100	0,75

Fasit® 202: Fibre di cellulosa, NBR**IMPIEGHI:** Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, carburanti (no gas)**LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI:** Temperatura massima per brevi esposizioni 180° C - Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi 150° C - Temperatura massima di esercizio continuo con vapore 120° C**Doniflex® G-MD:** fibre aramidiche, grafite naturale, riempitivo inorganico, legante NBR.**IMPIEGHI:** è particolarmente adatto per vapore ed acqua calda nonché per caldaie e radiatori.**LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI:** Temperatura di esercizio MAX 250° C**Fasit® 202:** cellulose fibers, NBR**USES:** Hot and cold water, vegetable and animal oils, fuels (no gas)**GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS:** Maximum temperature for short exposure 180° C - Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids 150° C - Maximum temperature for continuous operation with steam 120° C**Doniflex® G-MD:** aramid fibres, natural graphite, inorganic fillers, NBR binder.**USES:** It is particularly suitable for steam and hotwater supplies as well as for boilers or radiators.**GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS:** Operating temperature 250° C MAX**960****G 10 14****GUARNIZIONE IN SILICONE**


- SILICONE GASKET
- DICHTUNG AUS SILIKON
- JOINT SILICONE
- JUNTA EN SILICONA

MATERIAL: silicone bianco / white silicone
80 Shore A

CODE	D inch	De mm	Di mm	S mm			€
960100000	1"	41	33	2,8	1	100	0,40
960114000	1 1/4	50	41	4	2	100	0,64

Utilizzare esclusivamente per tappi e riduzioni con canalino.

Use only for plugs and adapters with groove.





951

G 10 14

GUARNIZIONE ESENTE AMIANTO PER RACCORDI SANITARI

- ASBESTOS FREE GASKET FOR FITTINGS
- DICHTUNG OHNE ASBEST FÜR SANITAER FITTINGE
- JOINT SANS AMIANTE POUR RACCORDS SANITAIRES
- JUNTA EXENTAS DE AMIANTO PARA ACCESORIOS SANITARIOS

MATERIAL: Fasit® 202

CODE	D inch	De mm	Di mm	S mm			€
951308000	3/8"	14,8	9	2	1	1000	0,14
951102000	1/2"	18,5	11	2	1	1000	0,16
951304000	3/4"	24	16	2	1	1000	0,16
951100000	1"	30	21	2	1	1000	0,17
951114000	1"1/4	39	30	2	1	100	0,21
951112000	1"1/2	44,5	36	2	2	100	0,26
951200000	2"	56	43,5	2	2	100	0,60

Fasit® 202: Fibre di cellulosa, NBR


IMPIEGHI: Acqua calda e fredda, olii vegetali ed animali, carburanti (no gas)

LIMITI DI TEMPERATURA ORIENTATIVI: Temperatura massima per brevi esposizioni 180° C - Temperatura massima di esercizio continuo per fluidi non aggressivi 150° C - Temperatura massima di esercizio continuo con vapore 120° C

Fasit® 202: cellulose fibers, NBR

USES: Hot and cold water, vegetable and animal oils, fuels (no gas)

GUIDELINE TEMPERATURE LIMITS: Maximum temperature for short exposure 180° C - Maximum operating temperature for continuous non-aggressive fluids 150° C - Maximum temperature for continuous operation with steam 120° C





952


G 10 14

GUARNIZIONE IN GOMMA PER RACCORDI SANITARI

- RUBBER GASKET FOR FITTINGS
- DICHTUNG AUS GUMMI FÜR SANITAER FITTINGE
- JOINT EN CAOUTCHOUC POUR RACCORDS SANITAIRES
- JUNTA EN GOMA PARA ACCESORIOS SANITARIOS

CODE	D inch	De mm	Di mm	S mm	Material			€
952308000	3/8"	14,5	10	2		1	100	0,16
952102000	1/2"	18	12	2	EPDM 80 Shore	1	100	0,16
952304000	3/4"	24	16	2		1	100	0,16
952100000	1"	30	24	2		1	100	0,19
952114000	1"1/4	38	30	2		1	100	0,23
952112000	1"1/2	44	36	2	SBR 70 Shore	2	100	0,29
952200000	2"	56	44	2		2	100	0,64


G 10 13

**851****MENSOLA PIATTA ZINCATA PER RADIATORI (SP. 15/10)**

- FALT WALL BRACKET FOR RADIATORS (THK. 15/10)
- VERZINKTE GLATTE KONSOLE FÜR RADIATOREN (DIC. 15/10)
- SUPPORT PLAT GALVANISÉ POUR RADIATEURS (EP.15/10)
- ESTANTE PLANO GALVANIZADO PARA RADIADORES (SP. 15/10)


CODE	L mm	S mm	g	Box	€
851000190	190	1,5	106	100	1,45
851000230	230	1,5	136	100	1,54
851000260	260	1,5	146	100	1,70
851000290	290	1,5	172	100	2,27

G 10 13

**999****MENSOLA PIATTA PER RADIATORI ALLUMINIO (SP. 15/10)**


- FALT WALL BRACKET FOR ALUMINUM RADIATORS (THK. 15/10)
- VERZINKTE GLATTE KONSOLE FÜR RADIATOREN AUS ALUMINIUM (DIC. 15/10)
- SUPPORT PLAT GALVANISÉ POUR RADIATEURS EN ALUMINIUM (EP.15/10)
- ESTANTE PLANO PARA RADIADORES DE ALUMINIO (SP. 15/10)

CODE	L mm	S mm	g	Box	€
999000000	170	1,5	56	200	1,09
999000200	200	1,5	64	200	1,24

**942 M 2-4 Z****G 10 13****MENSOLE ZINCATE PER RADIATORI 2-4 COLONNE**


- GALVANIZED ANCHOR BRACKETS FOR 2-4 COLUMNS RADIATORS
- VERZINKTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN 2-4 KOLONNE
- SUPPORTS GALVANISÉS POUR RADIATEURS 2-4 COLONNES
- ESTANTES GALVANIZADOS PARA RADIADORES 2-4 COLUMNAS

CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942240000	205	10,7	86	15	326	40 coppie / pairs	1440 coppie / pairs	4,33

**942 M 4-6 Z****G 10 13****MENSOLE ZINCATE PER RADIATORI 4-6 COLONNE**


- GALVANIZED ANCHOR BRACKETS FOR 4-6 COLUMNS RADIATORS
- VERZINKTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN 4-6 KOLONNE
- SUPPORTS GALVANISÉS POUR RADIATEURS 4-6 COLONNES
- ESTANTES GALVANIZADOS PARA RADIADORES 4-6 COLUMNAS

CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942460000	245	10,7	86	15	386	40 coppie / pairs	1440 coppie / pairs	5,16

**942 MA Z****G 10 13****MENSOLE ZINCATE PER RADIATORI ALLUMINIO**

- GALVANIZED BRACKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS
- VERZINKTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN AUS ALUMINIUM
- SUPPORTS GALVANISÉS POUR RADIATEURS EN ALUMINIUM
- ESTANTES GALVANIZADOS PARA RADIADORES DE ALUMINIO

CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942195000	170	8,8	83	12	115	80 coppie / pairs	2880 coppie / pairs	2,90

**942 MA/S Z****G 10 13****MENSOLE ZINCATE SCHIACCIATE PER RADIATORI ALLUMINIO**


- GALVANIZED PRESSED BRACKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS
- VERZINKTE GLATTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN AUS ALUMINIUM
- SUPPORTS GALVANISÉS APLATIS POUR RADIATEURS EN ALUMINIUM
- ESTANTES GALVANIZADOS "APLASTADOS" PARA RADIADORES ALUMINIO

CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942195005	170	7	75	10	118	80 coppie / pairs	2880 coppie / pairs	2,96
942195001	170	8,8	83	12	175	80 coppie / pairs	2880 coppie / pairs	3,16
942245001	245	8,8	83	12	244	40 coppie / pairs	1440 coppie / pairs	4,00

G 10 13

942 MU Z**MENSOLE ZINCATE PER RADIATORI LAMELLARI E CALDAIE MURALI**

- GALVANIZED BRACKETS FOR STEEL PLATES AND WATER HEATERS
- VERZINKTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN UND KESSEL
- SUPPORTS GALVANISÉS POUR RADIATEURS LAMELLAIRES ET CHAUDIÈRES MURALES
- ESTANTES GALVANIZADOS PARA RADIADORES LAMINADOS Y CALDERAS A MURO







CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm			€
942130000	130	7	75	10	107	100 coppie / pairs	4,54

G 10 13

942 M 2-4 V**MENSOLE VENCIATE PER RADIATORI 2-4 COLONNE**

- GALVANIZED & PAINTED ANCHOR BRACKETS FOR 2-4 COLUMNS RADIATORS
- VERZINKTE UND LACKIERTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN 2-4 KOLONNE
- SUPPORTS GALVANISÉS/VERNIS POUR RADIATEURS 2-4 COLONNES
- ESTANTES GALVANIZADOS/PINTADOS PARA RADIADORES 2-4 COLUMNAS







CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942240001	205	10,7	86	15	326	40 coppie / pairs	1440 coppie / pairs	5,23

G 10 13


942 M 4-6 V**MENSOLE VENCIATE PER RADIATORI 4-6 COLONNE**

- GALVANIZED & PAINTED ANCHOR BRACKETS FOR 4-6 COLUMNS RADIATORS
- VERZINKTE UND LACKIERTE KONSOLE FÜR RADIATOREN 4-6 KOLONNE
- SUPPORTS GALVANISÉS/VERNIS POUR RADIATEURS 4-6 COLONNES
- ESTANTES GALVANIZADOS/PINTADOS PARA RADIADORES 4-6 COLUMNAS



CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942460001	245	10,7	86	15	386	40 coppie / pairs	1440 coppie / pairs	5,92


G1013

**942 MA V****MENSOLE VERNICIATE PER RADIATORI ALLUMINIO**

- GALVANISED & PAINTED BRACKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS
- VERZINKTE UND LACKIERTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN AUS ALUMINIUM
- SUPPORTS GALVANISÉS / VERNIS POUR RADIATEURS EN ALUMINIUM
- ESTANTES GALVANIZADOS/PINTADOS PARA RADIADORES ALUMINIO

CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942195006	170	7	75	10	120	80 coppie / pairs	2880 coppie / pairs	3,73
942195002	170	8,8	83	12	174	80 coppie / pairs	2880 coppie / pairs	3,86


G1013

**942 MA/S V****MENSOLE VERNICIATE SCHIACCIATE PER RADIATORI ALLUMINIO**

- GALVANISED & PAINTED PRESSED BRACKETS FOR ALUMINIUM RADIATORS
- VERZINKTE UND LACKIERTE GLATTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN AUS ALUMINIUM
- SUPPORTS GALVANISÉS / VERNIS APLATIS POUR RADIATEURS EN ALUMINIUM
- ESTANTES GALVANIZADOS/PINTADOS "APLASTADOS" PARA RADIADORES ALUMINIO


CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm				€
942195007	170	7	75	10	118	80 coppie / pairs	2880 coppie / pairs	3,64
942195003	170	8,8	83	12	175	80 coppie / pairs	2880 coppie / pairs	3,90
942220003	220	8,8	83	12	212	40 coppie / pairs	1440 coppie / pairs	4,80
942245003	245	8,8	83	12	244	40 coppie / pairs	1440 coppie / pairs	4,99

G1013




**942 M V****MENSOLE VERNICIATE SCHIACCIATE PER RADIATORI TUBOLARI**

- GALVANISED & PAINTED BRACKETS FOR TUBULAR RADIATORS
- VERZINKTE UND LACKIERTE KONSOLEN FÜR RADIATOREN RÖHRENFÖRMIGE
- SUPPORTS GALVANISÉS / VERNIS POUR RADIATEURS TUBOLAIRES
- ESTANTES GALVANIZADOS/PINTADOS PARA RADIADORES TUBULARES


CODE	L mm	D mm	L1 mm	D1 mm			€
942175881	185	8,8	83	12	208	40 coppie / pairs	4,82
942205881	205	8,8	83	12	226	40 coppie / pairs	5,02
942245881	250	8,8	83	12	270	40 coppie / pairs	5,92

**225****G 10 15****ROSETTA IN PVC COLOR BIANCO**

- FRONT COVER IN WHITE PVC
- WEISSE DECKUNG AUS PVC
- RONDELLE EN PVC COLEUR BLANC
- FLORON EMBELLECEDOR EN PVC COLOR BLANCO

CODE	D mm	 g			€
225000010	10	6	25	400*	0,40
225000012	12	6	25	400*	0,40
225000014	14	6	25	400*	0,40
225000015	15	6	25	400*	0,40
225000016	16	6	25	400*	0,40
225000018	18 - 3/8"	6	25	400*	0,43
225000022	22 - 1/2"	6	25	400*	0,43
225000026	28 - 3/4"	6	25	400*	0,55


[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

**225 bis****G 10 15****ROSETTA IN PVC BIANCO UNIVERSALE PER TUBI RAME**




- UNIVERSAL FRONT COVER IN WHITE PVC FOR COPPER PIPES
- UNIVERSALE WEISSE DECKUNG AUS PVC FÜR KUPFERROHREN
- RONDELLE UNIVERSELLE EN PVC BLANC POUR TUBES CUIVRE
- FLORON EMBELLECEDOR UNIVERSAL PVC BLANCO PARA TUBOS DE COBRE

CODE	D mm	 g			€
225000100	Ø10 ÷ 22 mm	6	25	400*	0,39

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

**225 ter****G 10 15****ROSETTA DOPPIA IN PVC BIANCO UNIVERSALE PER TUBI RAME**

- DOUBLE FRONT COVER IN WHITE PVC FOR COPPER PIPES
- UNIVERSALE DOPPELTE WEISSE DECKUNG AUS PVC FÜR KUPFERROHREN
- DOUBLE RONDELLE UNIVERSELLE EN PVC BLANC POUR TUBES CUIVRE
- FLORON EMBELLECEDOR UNIVERSAL DOBLE PVC BLANCO PARA TUBOS DE COBRE



CODE	D mm	 g			€
225000200	Ø10 ÷ 22 mm	8	50	200*	2,04


[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

**226****TAPPO ROSSO, BLU PER PROVA IMPIANTO**

- RED, BLU PLUG FOR PLANT HYDRAULIC TEST
- ROTE, BLAUE STOPFEN FÜR ANLAGEPROBEN
- CAPUCHON ROUGE, BLEU POUR TEST INSTALLATION
- TAPON ROJO, AZUL PARA PRUEBA DE INSTALACION

NOTE: avvitare a mano / tighten with hand

CODE	DN inch	Description	 g		€
22600000R	1/2"	tappo rosso / red plug	18	100	0,95
22600000B	1/2"	tappo blu / blue plug	18	100	0,95



Besser

973


G 20 20

VALVOLA AUTOMATICA SFOGO D'ARIA BESSER

- AUTOMATIC AIRVENT BESSER
- SCHNELLENTLÜFTER BESSER
- PURGEUR AUTOMATIQUE BESSER
- PURGADOR AUTOMÁTICO BESSER

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	D inch	A mm	B mm	C mm					€
973308000	3/8"	70	9	46	156	24	96	3840	14,17
973102000	1/2"	70	9	46	167	24	96	3840	14,17



Besser

973/O-Ring + 971

G 20 20


VALVOLA AUT. SFOGO D'ARIA BESSER CON VALVOLA D'INTERCETTAZIONE

- AUTOMATIC AIRVENT BESSER WITH SHUT-OFF VALVE
- SCHNELLENTLÜFTER BESSER MIT ABSPERRVENTIL
- PURGEUR AUTOMATIQUE BESSER AVEC VANNE D'ARRÊT
- PURGADOR AUTOMÁTICO BESSER CON VÁLVULA DE RETENCION

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

NOTE: [*] O-Ring NBR

CODE	D inch	A mm	B mm	C mm					€
973308001	3/8"	70	7,5	46	175	24	96	3840	20,98



971

G 20 20

VALVOLA D'INTERCETTAZIONE PER ART. 973

- SHUT-OFF VALVE FOR 973 ARTICLE
- ABSPERRVENTIL FÜR ARTIKEL 973
- VANNE D'ARRET POUR ART. 973
- VÁLVULA DE RETENCIÓN PARA ART. 973

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)

CODE	D (F) inch	D1 (M) inch	A mm	B mm	C mm	E mm	H mm				€
971308000	3/8"	3/8"	22,5	9	19	22	32,5	19	10	250	6,23
971102000	1/2"	1/2"	25	9	23	26	35	29	10	250	6,23

FOCUS ON


973 - VALVOLE AUTOMATICHE SFOGO ARIA "BESSER"

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Le valvole sfogo aria Better sono valvole a singolo galleggiante automatiche, che svolgono principalmente due funzioni:

- l'evacuazione di un consistente flusso di aria da una tubazione (es. durante il caricamento/pressurizzazione dell'impianto)
 - il degasaggio (lo scarico dell'aria intrappolata nella tubazione o che si viene a formare durante l'esercizio).
- Come indicato nella norma EN 14868, la presenza di ossigeno negli impianti di riscaldamento può provocare processi corrosivi anodici, rumorosità localizzate, sacche d'aria, ostruzioni, fenomeni di cavitazione nelle pompe, etc. che possono compromettere in modo rilevante l'integrità ed il rendimento dell'impianto. Le valvole sfogo aria Better vengono installate in posizione verticale:
- sul separatore;
 - alla sommità delle colonne montanti degli impianti di riscaldamento a vaso chiuso;
 - in tutti i punti in cui è possibile l'accumulo di aria.

CURVA DI FUNZIONAMENTO VALVOLA BESSER



Per consentire lo sfogo dell'aria, svitare il cappuccio di protezione di almeno due giri. Si consiglia di non togliere il cappuccio di protezione onde evitare penetrazioni di impurità nell'apparecchio. Assicurarsi che tutti i raccordi siano a tenuta idraulica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressioni	massima ammissibile (PN) 10 bar
	minima pressione di tenuta 0,2 bar (grado A rif. EN 12266-1)
	campo di impiego funzione evacuazione aria 0,5 ÷ 7 bar (variazione ± 10% valore max. rilevato)
Temperature	massima ammissibile di esercizio (TS) 0°C (escluso gelo) ÷ +110 °C
Fluidi compatibili	fluido termovettore conforme a UNI 8065 soluzioni glicole 50%
Filettature	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Prove e collaudi	EN 1074-4

973 - MATERIALI VALVOLA BESSER

Corpo	ottone pressofuso EN 1982 – CB754S
Tappo	ottone EN 12165 – CW617N
Sede di tenuta	ottone EN 12164 – CW614N
Meccanismi interni	resina acetalica POM
Guarnizione sede + O-Ring*	gomma NBR
Galleggiante	polipropilene PP ad alta resistenza
Molla	acciaio inox EN 10088 – 1.4310 (AISI 302)

* Solo per articolo cod. 973308001

971 - RUBINETTO INTERCETTAZIONE PER VALVOLA SFOGO D'ARIA

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Il rubinetto di intercettazione favorisce le operazioni di sostituzione e verifica delle valvole sfogo aria, bloccando il flusso di acqua a valvola disinserita. Quando è utilizzato in combinazione con valvole sfogo d'aria su sistemi di distribuzione acqua potabile, soddisfano i requisiti della norma EN 1074-2.

CARATTERISTICHE TECNICHE / MATERIALI

Pressioni	massima ammissibile (PN) 10 bar
Temperature	massima ammissibile di esercizio (TS) 0°C (escluso gelo) ÷ +110 °C
Fluidi compatibili	fluido termovettore conforme a UNI 8065 soluzioni glicole 50%
Filettature	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Prove e collaudi	P12-EN 12266-1 (grado A)
Corpo	ottone EN 12164 – CW614N
Valvolina separatrice	resina acetalica POM
Molla	acciaio inox EN 10088-1.4310 (AISI 302)

FOCUS ON

973 - AUTOMATIC AIRVENT "BESSER"

HYDRAULIC FEATURES


The automatic air vent Besser has a single automatic float that carries out two main functions:

- the evacuation of a consistent air flow through a pipeline (e.g. during loading/pressurization of the plant)
- degassing, which discharges air trapped or formed during operation in the pipeline.

As in European Standard EN 14868, the presence of oxygen in heating systems can provoke anodic corrosion, noise, air pockets, obstructions, cavitation in the circulation pumps, etc. that may significantly compromise the performance and integrity of the systems. The automatic airvent Besser are installed in the vertical position:

- on the air separator;
- in the top of the installation of heating close systems;
- in all the points which it is possible the accumulation of air.

GRAPHIC FOR BESSER AIRVENT FUNCTIONING



To allow the air evacuation, unscrew the protective cap of at least two turns. We recommend that you don't remove the protective cap to avoid penetration of impurities into the unit. Check that all pipes connections are watertight.

TECHNICAL FEATURES

Pressure	maximum allowable working pressure (PN) 10 bar
	minimum accumulation 0.2 bar (grade A according to EN 12266-1)
	range of operation air evacuation 0.5 ÷ 7 bar (tolerance ± 10% max. detected)
Temperature	maximum working temperature (TS) 0°C (excluding ice) ÷ +110°C
Compatible fluids	heat transfer fluids in compliance with Italian standard UNI 8065 glycolate solutions (glycol) 50%
Threading	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Requirements and tests	EN 1074-4

973 - BESSER AUTOMATIC AIRVENT DESIGN

Body	cast brass EN 1982 – CB754S
Plug	brass EN 12165 – CW617N
Seat	brass EN 12164 – CW614N
Internal mechanisms	acetal resin (POM)
Seat gaskets + O-Ring*	NBR rubber
Float	highly resistant polypropylene PP
Spring	stainless steel EN 10088 – 14310 (AISI 302)

* Only for article cod. 973308001

971 - SHUT OFF VALVES FOR AUTOMATIC AIR VENTS

HYDRAULIC FEATURES

The shut-off valve is useful for tasks of substitution or inspection of air vents, blocking the flow to the disconnected valve. When used in conjunction with an air vent in distribution systems for drinkable water, this product meets the standards stipulated in EN 1074-2.

TECHNICAL FEATURES / DESIGN

Pressure	maximum allowable working pressure (PN) 10 bar
Temperature	maximum working temperature (TS) 0°C (excluding ice) ÷ + 110°C
Compatible fluids	Heat transfer fluids in compliance with Italian standard UNI 8065 glycolate solutions (glycol) 50%
Threading	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Requirements and tests	P12 - EN 12266-1 (grade A)
Body	brass EN 12164 – CW614N
Separating valve	acetal resin (POM)
Spring	stainless steel EN 10088 – 14310 (AISI 302)

FOCUS ON

973 - SCHNELLENTLÜFTER "BESSER"

HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN


Die Better Schnellentlüfter sind automatische Entlüfter mit Einzel Schwimmer welche zwei Hauptfunktionen erfüllen:

- die Entlüftung von Luft aus einer Leitung (z.B. während des Befüllens oder die Druckbeaufschlagung der Anlage)
- die Entgasung, (die Abscheidung der Luft innerhalb der Leitung)

Wie in der EN 14868 Norm beschrieben, kann die Anwesenheit von Sauerstoff innerhalb von Heizungsleitungen zu Korrosion Phänomene, lokalisierten Geräusche, Lufteinschlüsse, Verstopfungen, Kavitation in den Umwälzpumpen, usw. führen. Diese können die Funktionsfähigkeit der Anlage negativ beeinflussen. Die „Better“ Schnellentlüfter müssen senkrecht installiert werden:

- auf dem Verteiler;
- an den Steigleitungen;
- überall wo sich Lufteinschlüsse sich bilden.

DIAGRAMM DER BETRIEB DES SCHNELLENTLÜFTER BESSER



Um die optimale Funktionsfähigkeit zu ermöglichen, muss der obere Deckel mindestens um zwei Umdrehungen gelockert werden. Es ist zu empfehlen den Deckel nicht zu entfernen, um Eindringen von schmutz in dem Entlüfter zu vermeiden.
Bitte stellen Sie sicher, dass das komplette System dicht ist.

TECHNISCHE DATEN

Drücke	Max. Betriebsdruck 10 bar
	Mix. Druck 0,2 bar (Grad A - EN 12266-1)
Temperaturen	Anwendungsdruck von 0,5 bar bis 7 bar ($\pm 10\%$ vom Maximum)
	Max. Betriebstemperatur [TS] 0°C (ausgenommen Frost) $\div +110$ °C
Flüssig	Wärmeträgerflüssigkeit nach UNI 8065 Glykol Gemisch 50%
Gewindeanschluss	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Prüfung	EN 1074-4

973 - MATERIAL SCHNELLENTLÜFTER "BESSER"

Gehäuse	Guss Messing EN 1982 - CB754S
Deckel	Messing EN 12165 - CW617N
Dichtheitselement	Messing EN 12164 - CW614N
Interne Komponenten	Acetylharz POM
Dichtungen + O-Ring*	NBR-Kautschuk
Schwimmer	Polypropylen PP
Feder	Edelstahl EN 10088 - 1.4310 (AISI 302)

* Nur für Artikel-Code 973308001

971 - ABSPERVENTIL FÜR SCHNELLENTLÜFTER

HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

Das Absperrventil vereinfacht den Austausch und die Kontrolle des Schnellentlüfters durch Absperrn des Wasserzufflusses.

Bei Verwendung in Kombination mit den Schnellentlüfter in Trinkwasseranlagen ist dieser konform mit der EN 1074-2 Norm.

TECHNISCHE DATEN / Material

Drücke	Max. Betriebsdruck 10 bar
Temperaturen	Max. Betriebstemperatur [TS] 0°C (Ausgenommen Frost) $\div +110$ °C
Kompatible Flüssigkeiten	Wärmeträgerflüssigkeit nach UNI 8065 Wasser und Glykollösungen - Max. Glykolgehalt 50%
Gewindeanschluss	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Prüfung	P12-EN 12266-1 (Grad A)
Körper	Messing EN 12164 - CW614N
Absperrventil	Acetylharz POM
Feder	Edelstahl EN 10088 - 1.4310 (AISI 302)

FOCUS ON

973 - PURGEUR AUTOMATIQUE "BESSER"

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Le purgeur automatique BESSER sont une vanne automatique a flotteur simple qui exerce deux fonctions principales:


- l'évacuation d'un flux d'air important depuis une tuyauterie (par ex. lors de la charge/pressurisation de l'installation)
- le dégazage, qui permet de purger l'air emprisonné dans la tuyauterie ou qui se forme pendant l'exploitation.

La présence d'oxygène dans les circuits de chauffage peut provoquer des processus corrosifs anodiques, des bruits localisés, des poches d'air, des obstructions, la cavitation des pompes etc. qui peuvent compromettre considérablement le débit et l'intégrité de l'installation, comme documenté par la norme EN 14868.

Les purgeurs d'air Besser sont installés à la verticale:

- sur le séparateur d'air;
- au bout des colonnes montantes des installations de chauffage à cuve fermée;
- dans tous les endroits où il est possible de l'accumulation d'air.

COURBE DE FONCTIONNEMENT PURGEUR D'AIR BESSER



Pour permettre l'évacuation de l'air, dévisser le capuchon de protection au moins deux tours. Nous vous recommandons de ne pas enlever le capuchon de protection pour éviter la pénétration d'impuretés dans l'appareil. S'assurer que tous les raccords aient une parfaite étanchéité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pressions	maximale admissible (PN) 10 bars étanchéité minime 0,2 bar (degré A selon EN 12266-1) domaine d'utilisation fonction évacuation air 0,5 ÷ 7 bar (variation ± 10% valeur max. relevée)
Température	maximale de fonctionnement admissible (TS) 0°C (gel exclu) ÷ + 110°C
Fluides compatibles	Fluide caloporteur conforme a la norme UNI 8065 solutions glycols 50%
Filetages	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Essais et contrôles	EN 1074-4

973 - CONSTRUCTION PURGEUR AUTOMATIQUE "BESSER"

Corps	cast brass EN 1982 – CB754S
Bouchon	laiton EN 12165 – CW617N
Siège d'étanchéité	laiton EN 12164 – CW614N
Mécanismes internes	resine acetal POM
Joint de siège + O-Ring*	caoutchouc NBR
Flotteur	polypropylene PP a haute résistance
Ressort	acier inox EN 10088 – 1.4310 (AISI 302)

* Uniquement pour art. 973308001

971 - ROBINET D'INTERCEPTION POUR PURGEUR D'AIR

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

Le robinet d'interception facilite les opérations de remplacement et de contrôle des purgeurs d'air, en bloquant l'écoulement de l'eau, lorsque la vanne est déconnectée. L'étanchéité hydraulique avec le corps de la vanne peut être garantie au moyen d'un joint torique (selon les modèles). Lorsqu'il est utilisé avec des purgeurs d'air sur des systèmes de distribution d'eau potable, il répond aux qualités requises par la norme EN 1074-2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CONSTRUCTION

Pression	maximale admissible (PN) 10 bar
Température	maximale de fonctionnement admissible (TS) 0°C (gel exclu) ÷ +110°C
Fluides compatibles	fluide caloporteur conforme à la norme UNI 8065 solutions glycols 50%
Filetages	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Essais et contrôles	P12 – EN 12266-1 (degré A)
Corps	laiton EN 12164 – CW614N
Petite vanne de séparation	resine acetal POM
Ressort	acier inox EN 10088 – 1.4310 (AISI 302)

FOCUS ON

973 - PURGADORES DE BOYA "BESSER"

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS


Los purgadores Besser se caracteriza por tener una unica boya interna automati ca, sus funciones principales son dos:

- La evacuacion alta de aire procedente del tubo [ej. Durante la carga/presurizacion de la instalacion]
- Desaireacion (descarga del aire atrapado en el tubo o que se forma durante el ejercicio)

Como indicado en la norma EN 14868, la presencia de oxigeno en las instalaciones de calefaccion puede provocar procesos corrosivos, ruidos localizados, sacos de aire, obstrucciones, la cavitation des pompes, etc. que pueden comprometer gravemente la integridad y rendimiento de la instalacion.

Los purgadores Besser se instalan en posicion vertical:

- sobre el separador de aire;
- en la parte mas alta de la instalacion;
- en todos los puntos donde pueda haber una acumulacion de aire.



Para consentir la salida de aire, desenroscar la capucha de proteccion minimo dos giros. Se aconseja de no quitar la capucha de proteccion con el fin de evitar la presencia de impurezas.

Compruebe la estanqueidad hidráulica de los racores de conexión.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Presion	maxima admisible (PN) 10 bar
	minima presion sostenida 0,2 bar (grado A sec. EN 12266-1)
	campo de uso funcion evacuacion aire 0,5 ÷ 7 bar (variacion ± 10% valor max. relevado)
Temperatura	maxima admision de ejercicio (TS) 0°C [excluido hielo] ÷ +110 °C
Fluidos compatibles	fluido termovector conforme a UNI 8065 solucion glicol 50%
Rosca	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Pruebas e ensayos	EN 1074-4

973 - MATERIAL PURGADOR BESSER

Cuerpo	laton presofundido EN 1982 – CB754S
Tapon	laton EN 12165 – CW617N
Sede de apoyo	laton EN 12164 – CW614N
Mecanismos internos	resina acetlica POM
Sede junta + O-Ring*	goma NBR
Boya	polipropileno PP alta resistencia
Muelle	acero inox EN 10088 – 1.4310 (AISI 302)

* Sólo para art. 973308001

971 – VALVULA DE INTERCEPTACION PARA PURGADOR AUTOMATICO DE AIRE


CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

La valvula de interceptacion favorece las operaciones de sustitucion y bloquea el flujo de agua en el caso quitemos el purgador automatico. Cuando la utilizamos junto con los purgadores en sistemas de distribucion de agua potable, satisfacen los requisitos de la norma EN 1074-2.

CARACTERISTICAS TECNICAS / Material

Presion	maxima admisible (PN) 10 bar
Temperatura	maxima admisible de ejercicio (TS) 0°C [excluido hielo] ÷ +110 °C
Fluidos compatibles	fluido termovector conforme a UNI 8065 solucion glicol 50%
Rosca	ISO 228/1 (ex DIN 259)
Pruebas y ensayos	P12-EN 12266-1 (grado A)
Cuerpo	laton EN 12164 – CW614N
Purgador separador	resina acetlica POM
Muelle	acero inox EN 10088 – 1.4310 (AISI 302)

G 20 20



975

VALVOLA MANUALE SCARICO RADIATORI

- RADIATOR AIR VENT
- RADIATOR ENTLÜFTUNGSVENTIL
- PURGEUR MANUEL ÉVACUATION RADIATEURS
- PURGADOR MANUAL DESCARGA RADIADOR

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)
NOTE: volantino in nylon / nylon handwheel
 T max 85°C - P max 7 bar


CODE	DN	D inch	S mm	A mm	H min mm	H max mm	g	g	g	€
975108000	6	1/8"	13	7	28	30	17	10	500*	1,71
975104000	8	1/4"	13	7	28	30	22	10	500*	1,71
975308000	10	3/8"	17	7	28	30	30	10	500*	2,30

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Articoli non adatti per impieghi su elementi ad uso riscaldamento e raffreddamento (es: fan coil).

Items not suitable to use for heating and cooling elements (ex. fan coil).

G 20 20



975/G

VALVOLA MANUALE SCARICO RADIATORI CON ANELLO IN PTFE

- RADIATOR AIR VENT WITH PTFE RING
- RADIATOR ENTLÜFTUNGSVENTIL MIT PTFE DICHTUNG
- PURGEUR MANUEL ÉVACUATION RADIATEURS AVEC ANNEAU EN PTFE
- PURGADOR MANUAL DESCARGA RADIADOR CON ANILLO EN PTFE

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)
NOTE: volantino in nylon, tenuta PTFE
 nylon handwheel, PTFE gasket
 T max 85°C - P max 7 bar


CODE	DN	D inch	S mm	A mm	B mm	H min mm	H max mm	g	g	g	€
97510400G	8	1/4"	13	4	8	28	30	22	10	500*	1,87
97530800G	10	3/8"	17	4	8	28	30	30	10	500*	2,44
97510200G	15	1/2"	21	4	8	26	28	44	10	250*	3,49

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Articoli non adatti per impieghi su elementi ad uso riscaldamento e raffreddamento (es: fan coil).

Items not suitable to use for heating and cooling elements (ex. fan coil).

G 20 20






979

TAPPO IN OTTONE CON VALVOLA SCARICO ARIA

- AIR VENT PLUG
- MESSINGSTOPF MIT SCHNELLENTLUFTER
- BOUCHON EN LAITON AVEC PURGEUR ÉVACUATION D'AIRE
- TAPÓN EN LATÓN CON PURGADOR DESCARGA AIRE

THREAD: ISO 228/1 (ex DIN 259)
NOTE: valvola orientabile, tenuta O-Ring
 adjustable valve, O-ring seal
 T max 85°C - P max 7 bar

CODE	DN	D inch	S mm	A mm	H max mm				€
979308002	10	3/8"	19	6	21	32	50	150*	3,54
979102002	15	1/2"	22	7	21	37	50	150*	4,28
979304002	20	3/4"	25	8	23	42	50	150*	7,22

[*] unità minima di vendita / minimum selling quantity

Articoli non adatti per impieghi su elementi ad uso riscaldamento e raffreddamento (es: fan coil).

Items not suitable to use for heating and cooling elements (ex. fan coil).



G 20 20



979/C

CHIAVETTA IN NYLON PER ART. 979

- NYLON KEY FOR 979 ARTICLE
- SCHLUESSEL AUS NYLON FÜR ARTIKEL 979
- CLÉ EN NYLON POUR ART. 979
- LLAVE EN NYLON PARA ART. 979

CODE	Description			€
979000000	per / for art. 979 3/8" - 1/2" - 3/4"	2	100	0,71



Come ordinare

How to order



+ 39 0376 96 001



+ 39 0376 96 422



ordini.info@racmet.com



raccorderiemetalliche.com



Struttura commerciale - Sales Organisation

486 - 488



MKTG & PRODUCT MANAGER

Fabrizio PIZZAMIGLIO

Tel. +39 0376 96 02 09

Mob. +39 348 0171387

fabrizio.pizzamiglio@racmet.com

QUALITY MANAGER

Silvio POZZETTI

Tel. +39 0376 96 02 91

Mob. +39 335 7250642

silvio.pozzetti@racmet.com



TECHNICAL & SALES CONSULTANT

Matteo AVANZI

Tel. 0376 96001

Mob. +39 342 8068177

tecnico@racmet.com



CUSTOMER SERVICE

Sara BELLADELLI

Tel. +39 0376 96 001

ordini.info@racmet.com



AMMINISTRAZIONE book-keeping

Giovanni MIRONI

Tel. +39 0376 96 02 21

amministrazione@racmet.com

Seguici su Facebook, LinkedIn e Instagram

Follow us on Facebook, LinkedIn and Instagram

@raccorderiemetalliche



**Il nuovo Catalogo 2021 è scaricabile in pdf
nella sezione Download del nostro sito
raccorderiemetalliche.com**

*The new Catalogue 2021 can be downloaded in pdf format in the
Download section of our website raccorderiemetalliche.com*

Condividi le foto dei tuoi impianti!

SHARE PHOTOS OF YOUR PLANTS!

Hai realizzato un impianto utilizzando i nostri sistemi pressare?

Inviaci le foto e i dettagli della tua installazione

all'indirizzo mail marketing@racmet.com,


le pubblicheremo sui nostri canali web.

Did you build a system using our pressfitting systems?

Send us the photos and details of your installation

to the email address marketing@racmet.com and

we will post them on our web channels.



Raccorderie Metalliche S.p.a.

Struttura commerciale Italia Sales Organization



RESPONSABILE VENDITE ITALIA

Massimiliano GABBI

Tel. 0376 960206
Fax 0376 96422
Cell. 335 7663876
massimiliano.gabbi@racmet.com

FUNZIONARI DIRETTI RM

PIEMONTE-VALLE D'AOSTA-MN-VA-PV

Luca SALVAGNI - Funzionario Vendite
Tel. 0376 96001 - Fax 0376 96422
Cell. 335 325987
luca.salvagni@racmet.com

MI-BG-BS-LC-CO-SO-LO-MB-CR

Carlo PUGNAGHI - Funzionario Vendite
Tel. 0376 96001 - Fax 0376 96422
Cell. 335 7364515
carlo.pugnaghi@racmet.com

TRENTINO ALTO ADIGE VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA

Paolo MEGARESE - Funzionario Vendite
Tel. 0376 96001 - Fax 0376 96422
Cell. 345 5669878
paolo.megarese@racmet.com

MI-BG-BS-LC-CO-SO-LO-MB-CR VENETO

Matteo VISSER - Funzionario Vendite
Tel. 0376 96001 - Fax 0376 96422
Cell. 335 6907418
matteo.visser@racmet.com

EMILIA ROMAGNA - MARCHE (PU - AN)

Daniele BONACINI - Funzionario Vendite
Tel. 0376 96001 - Fax 0376 96422
Cell. 344 1174021
daniele.bonacini@racmet.com

TOSCANA

Alessio PAOLESCHI - Funzionario Vendite
Tel. 0376 96001 - Fax 0376 96422
Cell. 335 5251961
alessio.paoleschi@racmet.com

LIGURIA

Energy Team di Emerigo Francesco
Via Verdi, 20/D
18100 Imperia (IM)
Tel. 0183 279239 - Fax 0183 653445
info@energyteamliguria.it

LAZIO

RTL snc di Maramao e C.
Via Morolense, 27
03013 Ferentino (FR)
Tel. 0775 392043
info@rtletis.it

CALABRIA

Agenzia Logozzo Fausto
Via Napoli, 33 - 89042
Gioiosa Ionica (RC)
Cell. 393 9761850
info@agenzialogozzo.com



CAMPANIA

Corrado Rappresentanze sas
Via D. Fontana, 184 - 80131 Napoli (NA)
Tel. 081 5463752 - Fax 081 5464837

Salvatore CORRADO

Cell. 335 6656224
corradosas@fastwebnet.it

ABRUZZO - MOLISE - UMBRIA MARCHE (AP - FM - MC)

SCR sas di Simoncini O. & C.
Via G. Leopardi 26 - 64015 Nereto (TE)
Tel. 0861 851807 - Fax 0861 1856461

Otello SIMONCINI

Cell. 348 3859388
agenziaimoncini@gmail.com

PUGLIA - BASILICATA

F.A.R.P. srl
Viale Vittorio Emanuele II, 26
70010 Cellamare (BA)
Tel. 080 4657523 - Fax 080 4657498
agidue.alloggio@gmail.com

SICILIA OCCIDENTALE PA - TP - AG - CL

Spitaleri Rappresentanze di Spitaleri Gaetano & C. snc
Via degli Ioni, 7 - 91100 Trapani (TP)
Tel. 0923 567361 - Fax 0923 553588

Gaetano SPITALERI

Cell. 335 5389203
info@spitalerirappresentanze.it

SICILIA ORIENTALE ME - CT - SR - RG - EN

Matteo ARDIZZONE
Via Salvatore Quasimodo, 8
95030 S. Agata Li Battiati (CT)
Tel. 095 213911 - Fax 095 213911
Cell. 337 888806
ardizzone@videobank.it

Nello Fabrizio SCIMONE

Cell. 340 8911730
nf.scimone@gmail.com

SARDEGNA

Marco SECCI
Via Torricelli, 9 - 09047 Selargius (CA)
Tel. 070 3320991 - Fax 1782746902
Cell. 348 6027354
agenzia.mgr@gmail.com

Marine Division

Alessio PAOLESCHI

SALES MANAGER MARINE DIVISION
Cell. +39 335 5251961
alessio.paoleschi@racmet.com



TECHNICAL & SALES CONSULTANT

Matteo AVANZI

Tel. 0376 96001 - Fax 0376 96422
Cell. 342 8068177
tecnico@racmet.com



Raccorderie Metalliche S.p.a. 
Struttura commerciale Estero Sales Organization



RM Sales Team

**Germany - Austria
Switzerland - Luxembourg**

Francesco GUANZINI
Tel. +39 0376 960285
Mob. +39 335 7371662
francesco.guanzini@racmet.com

Greece

Massimiliano GABBI
Tel. +39 0376 96 02 06
Mob. +39 335 7663876
massimiliano.gabbi@racmet.com

**Denmark - Finland - Norway
Sweden - Estonia - Latvia
Lithuania - Iceland
Great Britain - Ireland - Spain
Portugal - Netherlands**

Paolo IMPERIALE
Tel. +39 0376 960259
Mob. +39 344 0958857
paolo.imperiale@racmet.com

**France - Poland - Russia
Ukraine - Belarus
Czech Republic
Slovak Republic
Hungary - Belgium**

Roberto PEREZ
Tel. +39 0376 960122
Mob. +39 344 0961187
roberto.perez@racmet.com

**RACCORDERIE METALLICHE
FRANCE**

Frédéric DEVAUX
Tel. +33 4 78 67 54 46
Mob. +33 6 98 56 53 39
frederic.deviaux@racmet.com

OTHER COUNTRIES

Tel. +39 0376 96001
ordini.info@racmet.com

Sales Partners

DEUTSCHLAND

Horst HAGEBOEKE
Linden Str., 41
D-32312 Lübbecke
Tel. +49 (0) 5741 370180
Fax +49 (0) 5741 370182
Mob. +49 (0) 170 204 2100
industrie@hageboeke.com

HUNGARY

György KOVÁCS
Mob. +36 20 432 4732
gyorgy.kovacs@racmet.com

**ROMANIA - BULGARIA
SLOVENIA - CROATIA
MACEDONIA - ALBANIA
MONTENEGRO
BOSNIA ERZEGOVINA
SERBIA-MOLDOVA
KOSOVO**

Dejan UGRINIC
Hrvatska - 10431 Sveta
Nedjelja
Novaki, Rakitska 25
Mob. +385 (0) 98 282 405
ugrineks@ugrineks.hr

**CZECH & SLOVAKIA
REPUBLIC**

Samuele PEDRIALI
Mob. +420 736 540 017
samuele.p@atlas.cz

**Technický poradce
Radim OBERHERR**
Mob. +420 777 049 805

GREECE

**B. Giannopoulos
& SIA O.E.**
Varis-Koropiou 40-42, Ave
16672 Vari-Athens
Tel. +30 210 9654006
Fax +30 210 9654666
info@bgiannopoulos.gr

POLAND

Robert WRÓBLEWSKI
Tel. +48 603 093 881
robert.wroblewskirm@gmail.com

RUSSIA

Andrej SINELNIKOV
Tel. +7 9219405036
andrej.sinelnikov@racmet.com

Marine Division

**MARINE DIVISION
Alessio PAOLESCHI**
SALES MANAGER MARINE DIVISION
Cell. +39 335 5251961
alessio.paoleschi@racmet.com



RM Pressfitting GmbH

Wagmüllerstraße 23
Tel. +49 (0)89 242 90 90 0
Fax +49 (0)89 242 90 90 33
info@kaiser-zenneck.de



Technische Beratung Für Pressfittingsysteme

DEUTSCHLAND

Roger PFATTHEICHER
Mob. +49 (0)151 52483379
r.pfattheicher@racmet.com

DEUTSCHLAND


Stephan SCHAPER
Mob. +49 (0)170 7216127
s.schaper@racmet.com

DEUTSCHLAND

Mike ROCKMANN
Mob. +49 (0)151 24069608
m.rockmann@racmet.com

DEUTSCHLAND

Max FRIEßL
Mob. +49 (0)151 12947989
m.friessl@racmet.com



RM Sales Team

**Germany - Austria
Switzerland - Luxembourg**

Francesco GUANZINI
Tel. +39 0376 960285
Mob. +39 335 7371662
francesco.guanzini@racmet.com

Sales Partners

DEUTSCHLAND

Horst HAGEBOEKE
Linden Str., 41
D-32312 Lübbecke
Tel. +49 (0) 5741 370180
Fax +49 (0) 5741 370182
Mob. +49 (0) 170 204 2100
industrie@hageboeke.com

Raccorderie Metalliche France

1 rue des Piverts
69800 SAINT-PRIEST
Tel. +33 4 78 67 54 46
Mob. +33 698565339
frederic.devaux@racmet.com

RM Sales Team

Roberto PEREZ
Tel. +39 0376 960122
Mob. +39 344 0961187
roberto.perez@racmet.com

Frédéric DEVAUX
Responsable des ventes France
Tel. +33 4 78 67 54 46
Mob. +33 698565339
frederic.devaux@racmet.com

Marine Division

MARINE DIVISION
Alessio PAOLESCHI
SALES MANAGER MARINE DIVISION
Cell. +39 335 5251961
alessio.paoleschi@racmet.com



Condizioni Generali di Vendita

Di seguito sono riportate le Condizioni Generali di Vendita ("CGV") applicabili a tutti i rapporti di vendita tra Raccorderie Metalliche S.p.A. ("RM" o la "Società") e i soggetti che effettuano, direttamente o tramite agente, un ordine di merce (gli "Acquirenti" o, singolarmente, l'Acquirente").

Tutte le CGV, incluse le presenti premesse, si intendono pertanto conosciute ed accettate dagli Acquirenti, senza riserva alcuna, con il conferimento dell'ordine a RM, a nulla rilevando eventuali condizioni generali predisposte dall'Acquirente.

Le CGV trovano applicazione ai rapporti di vendita, in quanto non derogate da specifici accordi contrattuali tra RM e gli Acquirenti.

Nell'interpretazione ed esecuzione degli ordini si farà riferimento inoltre alle clausole previste dagli Incoterms edizione 2020.

1. Ordini

- 1.1 Le nostre offerte sono da considerarsi impegnative solo a fronte di una regolare conferma d'ordine scritta ("CdO") inviata all'Acquirente da RM.
- 1.2 Gli ordini richiesti a RM non sono vincolanti fino a CdO scritta.
- 1.3 E' facoltà di RM di richiedere ulteriori chiarimenti prima di accettare l'ordine ovvero di rifiutarlo a proprio insindacabile giudizio.
- 1.4 Gli ordinativi di merce si intendono fatti con riferimento al catalogo vigente. I prodotti ed i prezzi riportati sono da considerarsi comunque indicativi. E' facoltà di RM di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti indicati e di rivedere i prezzi.

2. Prezzo

- 2.1 Il prezzo, le modalità e i termini di pagamento sono quelli indicati nella CdO o in fattura e sono vincolanti per l'Acquirente.
- 2.2 In nessun caso l'Acquirente potrà ritardare, ridurre o sospendere il pagamento. In caso di mancato o parziale pagamento, l'Acquirente sarà considerato in mora senza necessità di formale diffida e saranno applicabili gli interessi legali di mora ai sensi degli articoli 2 lettera e), 4 e 5 del D.Lgs. 9 Ottobre 2002 n. 231.
- 2.3 È sempre salva la facoltà per RM di sospendere l'esecuzione di ordini, qualora l'Acquirente non abbia regolarmente adempiuto ai pagamenti relativi a precedenti ordinativi ovvero abbia dimostrato di non essere in grado di adempiere al proprio pagamento. In tale caso, l'ordine potrà essere eseguito soltanto a fronte di un pagamento anticipato ovvero a seguito di presentazione di idonea garanzia di gradimento di RM.
- 2.4 Nel caso di aumenti del prezzo della merce in corso d'opera superiori al 5% del prezzo indicato in catalogo, tali diversi importi saranno comunicati da RM all'Acquirente. Tali diversi importi sono vincolanti per l'Acquirente, fatto salvo, in questo caso, il suo diritto di rinunciare all'acquisto della merce, senza che l'Acquirente possa avanzare pretese di danni nei confronti di RM.

3. Trasporto

- 3.1 Salvo diversamente previsto nel Contratto di Vendita, i prodotti saranno consegnati al cliente in conformità alla Regola Incoterms 2020, Ex-Works (EXW) o FCA – stabilimento del Venditore.

4. Consegna

- 4.1 I termini di consegna sono da intendersi indicativi e non sono vincolanti per la Società e l'eventuale ritardo non potrà in alcun modo dare diritto all'Acquirente di recedere dal contratto, annullare l'ordine, sospendere, ridurre o ritardare il pagamento del prezzo, o pretendere il pagamento di danni, di qualunque natura, anche in forma di interessi moratori.
- 4.2 In ogni caso, i termini di consegna decorrono esclusivamente dalla data della CdO. Sono inefficaci eventuali termini riportati nell'ordine.
- 4.3 Qualora l'Acquirente necessitasse di specifici termini di consegna, questi dovranno preventivamente essere concordati e per essere efficaci dovranno inoltre essere confermati per iscritto nella CdO. In ogni caso, è fatto salvo il caso della forza maggiore, con ciò intendendosi, a titolo puramente esplicativo ma non esaustivo, casi di scioperi anche dei vettori, guerre, epidemie, catastrofi, atti terroristici, incidenti, chiusura delle frontiere o impedimento per ordine dell'Autorità.
- 4.4 Nel caso in cui la consegna diventi impossibile o particolarmente gravosa, RM si riserva il diritto di annullare l'ordine senza che l'Acquirente possa avanzare richiesta di danni.

5. Riserva di Proprietà

- 5.1 RM si riserva il diritto di proprietà sulla merce sino a quando saranno interamente pagati tutti gli importi relativi al prezzo della merce ed al trasporto, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo le spese di imballaggio e di dogana, quest'ultime se applicabili.
- 5.2 In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Acquirente, gli acconti pagati resteranno acquisiti a RM a titolo d'indennità.

6. Reclami

- 6.1 Eventuali reclami per difetti della merce dovranno essere comunicati entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.
- 6.2 Gli eventuali reclami non danno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare il pagamento nei termini indicati.
- 6.3 Nel caso in cui l'Acquirente richieda la compatibilità della merce per un uso particolare, tale richiesta dovrà avvenire con l'ordine e avrà valore solo se confermata specificatamente per iscritto nella CdO.

7. Garanzia sistemi a pressare

- 7.1 Per quanto concerne la garanzia dei sistemi a pressare, fanno fede le condizioni ed i termini esposti sul Manuale Tecnico Sistemi a Pressare di Raccorderie Metalliche S.p.A.

8. Lingua, Controversie, Legge applicabile

- 8.1 Eventuali altre traduzioni delle CGV sono da intendersi di mera cortesia e non superano quella italiana, la quale è la sola che fa fede.
- 8.2 In caso di controversie è competente in via esclusiva il Tribunale del luogo dove ha sede la Società.
- 8.3 Per quanto non previsto dalle presenti CGV, i rapporti di vendita tra RM e gli Acquirenti saranno regolati dalla legge italiana.

General Conditions of Sale

Below you can find our General Conditions of Sale (hereinafter, the “GCS”) that shall apply to all sale relationships between Raccorderie Metalliche S.p.A. (hereinafter, “RM” or the “Company”) and subjects who place their orders, either directly or through their agents, with the latter (hereinafter, the “Purchasers” or, individually, the “Purchaser”).

All GCS (including the recitals) are therefore acknowledged and accepted by the Purchasers, without reservation, on the date of the order placement to RM; in case of existing Purchaser’s conditions, the GCS will prevail.

The GCS shall apply to all sale relationships, unless otherwise agreed upon between RM and the Purchasers.

To interpret and execute the orders, the parties shall moreover refer to the provisions provided for by Incoterms 2020.

1. Orders

- 1.1 Our offers shall be considered as binding only in case of regular order confirmation in written form (hereinafter, the “OC”) sent by RM to the Purchaser.
- 1.2 The orders sent to RM shall be considered to be binding only in case a written OC is sent to the Purchaser.
- 1.3 RM is entitled to require further information before accepting an order, as well as to decline the latter, at its sole discretion.
- 1.4 The orders shall refer to RM’s catalogue being in force from time to time. Anyway, both the products and the prices are indicative. RM reserves the right to modify the technical features of the products and readjust the prices.

2. Price

- 2.1 Price, payment method and conditions being indicated in the OC are binding on the Purchaser.
- 2.2 Under no circumstances, the Purchaser may delay, reduce or cease payments. In case of partial or total non payment, the Purchaser will be considered to be in arrears, with no need to send him formal injunction, and in this case interest of arrears will be applied according to articles 2 letter e), 4 and 5 of the Decree Law N° 231, dated 9th October 2002.
- 2.3 RM reserves the right to stop the execution of orders, in the event the Purchaser has not fulfilled payment relating to preceding orders, i.e. has proven not to be in a position to fulfil its payment. In such a case, the orders will only be executed against a payment in advance and after RM sends its consent to the Purchaser.
- 2.4 In case of price increase regarding goods belonging to orders in progress and exceeding 5 % of the price contained in the catalogue, RM will inform the Purchaser about the relevant different amounts. The latter will be binding on the Purchaser, who has anyway the right to refuse to purchase the goods but not the right to put forward claims against RM.

3. Transport

- 3.1 Unless otherwise provided in the Sales Contract, the products will be delivered to the customer according to the Incoterms 2020, Ex-Works (EXW) or FCA – Supplier’s company.

4. Delivery

- 4.1 The delivery time is indicative and not binding on the Company and a possible delay does not entitle the Purchaser to back out of a contract, cancel an order, cease, reduce, delay a payment of the price, nor claim for any damages and/or interest of arrears.
- 4.2 In any case, the delivery time starts on the date of the OC. Possible different terms contained in the orders will be considered null and void.
- 4.3 In case the Purchaser requires a specific delivery time, the latter shall preliminarily be agreed and written in the OC to confirm its validity. In any case, the foregoing is without prejudice to force majeure including, but not limited to strike (even forwarders’ strike), war, epidemics, disasters, terrorist attacks, accidents, closed borders, authority vetoes.
- 4.4 In the event it is impossible or very difficult to deliver, RM reserves the right to cancel the order and the Purchaser is not entitled to put forward claims against RM.

5. Retention of Title

- 5.1 RM reserves its property right concerning the goods, until all amounts relating to the price of the goods and the freight including, but not limited to packing & customs charges (if applicable).
- 5.2 In case of contract termination due to the Purchaser’s breach, possible down payments shall remain acquired by RM as indemnity.

6. Complaints

- 6.1 Possible complaints regarding defects of the goods shall be notified within ten days from the receiving of the latter by the Purchaser.
- 6.2 Possible complaints do not entitle the Purchaser to stop or delay the payment of the goods, which has to be issued within the scheduled time.
- 6.3 In case the Purchaser requires the goods to be conformed to a special purpose, the relevant request shall be made with the order and it shall be valid only in case it has been specifically confirmed in writing in the OC.

7. Warranty of press systems.

- 7.1 Concerning the warranty of press systems, the terms and conditions indicated in Press Systems Technical Manual of Raccorderie Metalliche S.p.A. shall apply.

8. Language, Disputes, Applicable Law

- 8.1 Any possible translation other than the present GCS one shall be intended as mere favour and shall not prevail over the Italian text, which is the only applicable text.
- 8.2 All possible disputes shall be subject to the exclusive jurisdiction of the court of the place in which the Company has its registered office.
- 8.3 For any aspect not provided for by the present GCS, the sales relationships between RM and the Purchasers shall be ruled by the Italian law.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Nachfolgend werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgeführt, die auf alle Verkaufsbeziehungen zwischen Raccorderie Metalliche S.p.A. ("RM" oder die "Gesellschaft") und Personen, die direkt oder durch einen Vertreter eine Bestellung aufgeben (im Folgenden "Käufer") anwendbar sind. Sämtliche AGB, einschließlich der vorliegenden Vorbemerkungen, verstehen sich vorbehaltlos als von den Käufern verstanden und akzeptiert durch die Bestellerteilung an RM, wobei etwaige verfasste allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers keine Bedeutung haben. Die AGB finden Anwendung in den Verkaufsbeziehungen, weil sie nicht von bestimmten Vertragsvereinbarungen zwischen RM und den Käufern abweichen. In der Beurteilung und Ausführung der Bestellungen wird außerdem auf die von Incoterms Ausgabe 2020 vorgesehenen Klauseln Bezug genommen.

1. Bestellungen

- 1.1 Unsere Bestellungen sind als bindend zu betrachten nur bei Vorliegen einer regulären schriftlichen Auftragsbestätigung ("AB"), die dem Käufer durch RM zugestellt wird.
- 1.2 Die an RM angefragten Bestellungen sind bis zur schriftlichen AB nicht bindend.
- 1.3. RM steht es frei, vor der Bestellannahme weitere Auskünfte einzuholen oder die Bestellung nach eigenem Ermessen abzulehnen.
- 1.4 Die Warenbestellungen verstehen sich in Bezug auf den gültigen Katalog. Die angegebenen Produkte und Preise sind als maßgebend zu verstehen. RM behält sich das Recht vor, Änderungen an den technischen Eigenschaften der Produkte vorzunehmen und die Preise anzupassen.

2. Preis

- 2.1 Preis, Zahlungsbedingungen und Zahlungsfristen sind in der Auftragsbestätigung angegeben und sind bindend für den Käufer.
- 2.2. In keinem Fall darf der Käufer die Zahlung verzögern, mindern oder aufheben. Bei Nichtzahlung oder teilweiser Zahlung befindet sich der Käufer in Verzug, ohne dass es einer formellen Benachrichtigung bedarf, und es werden Verzugszinsen gemäß des italienischen Gesetzesdekrets Nr. 231, Art. 2 Satz 4 und 5 vom 9. Oktober 2002 angerechnet. Weiterhin behält sich RM das Recht vor, die Ausführung von Bestellungen aufzuheben, wenn der Käufer nicht ordnungsgemäß Zahlungen für vorherige Bestellungen vorgenommen hat oder anderweitig bewiesen hat, zahlungsunfähig zu sein. In diesem Fall kann die Bestellung nur bei vorzeitiger Zahlung oder bei Vorliegen entsprechender Vertrauensgarantie durch RM ausgeführt werden.
- 2.4 Im Falle von Preiserhöhung über 5% im Vergleich zum Katalogpreis bei Waren in Bearbeitung, wird RM die entsprechenden Beträge dem Käufer mitteilen. Diese abweichenden Beträge sind für den Käufer bindend, unberührt seines Rechts, in diesem Fall auf den Kauf der Ware zu verzichten, ohne dass der Käufer Schadensersatz gegenüber RM fordern kann.

3. Transport

- 3.1 Sofern im Kaufvertrag nichts anderes vereinbart wurde, werden die Produkte gemäß den Incoterms 2020, Ex-Works (EXW) oder FCA - Werk des Verkäufers an den Kunden geliefert.

4. Lieferung

- 4.1 Die Lieferzeiten sind nicht verbindlich und nicht bindend für die Gesellschaft. Eine eventuelle Verspätung berechtigt den Käufer in keiner Weise vom Vertrag zurück zu treten, die Bestellung zu annullieren, die Zahlung einzustellen, zu mindern oder zu verzögern, oder Schadensersatz jeglicher Art zu fordern, einschließlich der Verzugszinsen.
- 4.2 In jedem Fall richten sich die Lieferzeiten ausschließlich nach dem Datum der AB. Eventuelle in der Bestellung angegebene Fristen sind unwirksam.
- 4.3. Falls der Käufer bestimmte Lieferzeiten benötigt, müssen diese im Voraus vereinbart werden und für ihre Wirksamkeit müssen sie außerdem schriftlich in der AB bestätigt werden. Jedenfalls bleiben die Fälle höherer Gewalt unberührt, darunter, als Erläuterung aber keinesfalls vollständig, Fälle von Streik, einschließlich der Beförderungsunternehmen, Kriege, Epidemien, Katastrophen, Terroranschläge, Grenzschießungen oder Verhinderung durch behördliche Anweisung.
- 4.4. für den Fall, dass die Lieferung unmöglich oder besonders belastend wird, behält sich RM das Recht vor, die Bestellung zu annullieren, ohne dass der Käufer Schadensersatz fordern kann.

5. Eigentumsvorbehalt

- 5.1 RM behält sich das Recht des Eigentums an der Ware bis zur vollständigen Zahlung aller Beträge bezüglich des Warenpreises und des Transports vor, einschließlich - als Erläuterung aber keinesfalls vollständig - Verpackungs- und Zollkosten, falls anwendbar.
- 5.2 Im Falle der Vertragsauflösung wegen Nichterfüllung durch den Käufer werden bereits geleistete Anzahlungen an RM als Entschädigung erworben gelten.

6. Beanstandungen

- 6.1 Eventuelle Beanstandungen wegen fehlerhafter Ware müssen innerhalb einer Frist von zehn Tagen ab Warenerhalt mitgeteilt werden.
- 6.2 Eventuelle Beanstandungen berechtigen nicht den Käufer, die Zahlung innerhalb der genannten Frist einzustellen oder zu verzögern.
- 6.3 Falls der Käufer die Kompatibilität der Ware für eine bestimmte Verwendung verlangt, muss dies Anfrage mit der Bestellung erfolgen und sie wird nur durch schriftliche Bestätigung in der AB wirksam.

7. Gewährleistung Drucksysteme.

- 7.1 Bezüglich der Gewährleistung der Drucksysteme, sind die im Technischen Handbuch Drucksysteme von Metalliche S.p.A. angegebenen Bedingungen und Fristen verbindlich.

8. Sprache, Streitigkeiten, anwendbares Recht

- 8.1 Eventuelle Übersetzungen der AGB sind als reine Dienstleistung zu sehen und stehen nicht über die italienische Version, die ausschließlich gültig ist.
- 8.2 Bei Streitigkeiten ist ausschließlich das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat.
- 8.3 Falls nicht durch die vorliegenden AGB abgedeckt, werden die Kaufbeziehungen zwischen RM und Käufer durch italienisches Recht geregelt.

Conditions Générales de Vente

Ci-Après les Conditions Générales de Vente ("CGV") applicables à tous les rapports de vente entre Raccorderie Metalliche S.p.A. ("RM" ou la "Société") et les sujets qui effectuent, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, un ordre de marchandise (les "Acheteurs" ou, individuellement, l'"Acheteur"). Toutes les CGV, y compris ces prémisses, s'entendent par conséquent, connues et acceptées par les Acheteurs, sans aucune réserve, avec l'attribution de l'ordre à RM, si les éventuelles conditions de vente prédisposées par l'Acheteur ne sont pas en contradiction. Les CGV s'appliquent aux rapports de vente dans la mesure où elles ne dérogent pas d'accords contractuels spécifiques entre RM et les Acheteurs. Pour l'interprétation et l'exécution des commandes, il faudra en outre faire référence aux clauses prévues par les conditions internationales de vente Incoterms édition 2020.

1. Commandes

- 1.1 Nos offres doivent être considérées liantes uniquement vis-à-vis d'une confirmation régulière d'une commande écrite ("CdC") envoyée à l'Acheteur par RM.
- 1.2 Les commandes requises à RM ne sont liantes qu'après la rédaction de la CdC.
- 1.3 RM est en droit de demander des précisions supplémentaires avant d'accepter la commande ou de la refuser à son jugement sans appel.
- 1.4 Les commandes de marchandise s'entendent comme passées sur la base du catalogue en vigueur. Les produits et les prix indiqués doivent dans tous les cas être considérés comme indicatifs. RM est en droit de modifier les caractéristiques techniques des produits indiqués et de revoir les prix.

2. Prix

- 2.1 Le prix, les modalités et les délais de paiement sont ceux indiqués dans la CdC ou dans la facture et sont liants pour l'Acheteur.
- 2.2 En aucun cas l'Acheteur ne pourra retarder, réduire ou suspendre le paiement. En cas de non-paiement ou de paiement partiel, l'Acheteur sera considéré en demeure sans obligation d'une mise en demeure formelle et des intérêts légaux pour retard de paiement s'appliqueront, conformément aux articles 2 point e), 4 et 5 du décret législatif du 9 octobre 2002 n° 231.
- 2.3 RM a toujours le droit de suspendre l'exécution de la commande dans le cas où l'acheteur n'a pas effectué les paiements relatifs aux commandes précédentes ou s'il a démontré être incapable d'effectuer le paiement. Dans ce cas, la commande pourra être effectuée uniquement contre un paiement anticipé après la présentation d'une garantie de complaisance de RM.
- 2.4 En cas d'augmentations du prix de la marchandise en cours de production supérieures à 5 % du prix indiqué dans le catalogue, ces montants différents seront communiqués à l'Acheteur par RM. Ces différents montants liants pour l'Acheteur, sous réserve, dans ce cas d'exercer son droit de renoncer à l'achat de la marchandise sans que l'Acheteur puisse prétendre des dommages et intérêts vis à vis de RM.

3. Transport

- 3.1 Sauf disposition contraire dans le contrat de vente, les produits seront livrés au client conformément à la réglementation Incoterms 2020, Ex-Works (EXW) ou FCA – à l'adresse du vendeur.

4. Livraison

- 4.1 Les délais de livraison sont indicatifs et non contraignants pour la Société et tout retard éventuel ne peut en aucune façon permettre à l'acheteur de résilier le contrat, annuler la commande, suspendre, réduire ou retarder le paiement du montant, ou exiger le paiement de dommages de toute nature, de quelque nature que ce soit, même sous la forme d'intérêts moratoires.
- 4.2 Dans tous les cas, les délais de livraison commencent à courir exclusivement à la date de la CdC. Les éventuels délais reportés dans la commande ne sont pas pris en compte.
- 4.3 Dans le cas où l'Acheteur aurait besoin de délais de livraison spécifiques, ceux-ci devront préalablement être fixés et pour qu'ils deviennent effectifs, ils devront être confirmés par écrit dans la CdC. Dans tous les cas, exception est faite en cas de force majeure, c'est à dire à titre purement explicatif, mais sans s'y limiter, les cas de grève, également des transporteurs, les guerres, les épidémies, les catastrophes, les actes de terrorisme, les accidents, la fermeture des frontières ou tout empêchement sur l'ordre des Autorités.
- 4.4 Dans le cas où la livraison devient impossible ou particulièrement excessive, RM se réserve le droit d'annuler la commande sans que l'Acheteur puisse réclamer des dommages et intérêts.

5. Réserve de propriété

- 5.1 RM se réserve le droit de propriété sur la marchandise jusqu'à ce que soient payés tous les montants relatifs au prix de la marchandise et au transport, y compris, à titre d'exemple mais sans s'y limiter, les frais de conditionnement et de douane, si ces derniers sont applicables.
- 5.2 En cas de résiliation du contrat par non-exécution de l'Acheteur, les acomptes payés resteront acquis à RM à titre d'indemnisation.

6. Réclamations

- 6.1 Les éventuelles réclamations pour défauts de la marchandise devront être communiquées dans les dix jours à compter de la réception de celle-ci.
- 6.2 Les éventuelles réclamations n'autorisent pas l'Acheteur à suspendre ou retarder le paiement dans les délais indiqués.
- 6.3 Dans le cas où l'Acheteur requiert la compatibilité de la marchandise pour un usage particulier, cette demande devra parvenir avec la commande et sera effective uniquement si spécifiquement confirmée par écrit dans la CdC.

7. Garantie systèmes à sertir

- 7.1 En ce qui concerne la garantie des systèmes à sertir, font foi les termes et les conditions exposés dans le Manuel Technique des Systèmes à Presser de Raccorderie Metalliche S.p.A.

8. Langue, Litige, Juridiction

- 8.1 Les éventuelles traductions des CGV ne sont fournies que pour des raisons de commodité mais l'Italien est la seule langue faisant foi.
- 8.2 En cas de litige, seul le Tribunal du lieu où la Société à son siège, est compétent.
- 8.3 Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présentes CGV, les rapports de vente entre RM et les Acheteurs seront régis par la loi italienne.

Condiciones Generales de Venta

A continuación encontrará las Condiciones Generales de Venta ("CGV") que se aplican a todas las ventas entre Raccorderie Metalliche S.p.A. (en adelante "RM" o la "Sociedad") y los sujetos que efectúan, directa o indirectamente a través de un agente, un pedido de productos (los "Compradores" o, de manera individual, el "Comprador"). Todas las CGV, incluso esta introducción, se entienden por lo tanto conocidas y aceptadas por los Compradores, sin reserva alguna, al otorgar a RM el pedido, y prevalecen ante posibles condiciones generales redactadas por el Comprador. Las CGV se aplican a las relaciones de venta, siempre que no hayan sido derogadas por acuerdos contractuales específicos entre RM y los Compradores. Para interpretar y ejecutar los pedidos se tomarán además como referencia las cláusulas previstas por los Incoterms edición de 2020.

1. Pedidos

- 1.1 Nuestras ofertas se considerarán vinculantes únicamente en el caso de confirmación escrita del pedido ("CdP") enviada por RM al Comprador.
- 1.2 Los pedidos efectuados a RM no son vinculantes si no existe la confirmación del pedido ("CdP") escrita.
- 1.3 RM tiene la facultad para solicitar ulteriores aclaraciones antes de aceptar el pedido o incluso para rechazarlo, en cuyo caso, su decisión es inapelable.
- 1.4 Los pedidos de mercancía se entienden efectuados según el catálogo vigente. Los productos y los precios que allí aparecen deben considerarse indicativos. RM tiene la facultad de modificar las características técnicas de los productos indicados y de rectificar los precios.

2. Precio

- 2.1 El precio, las formas y los plazos de pago son los que se indican en la CdP o en la factura y son vinculantes para el Comprador.
- 2.2 En ningún caso el Comprador podrá retrasar, reducir o suspender el pago. En caso de pago parcial o pago no efectuado, el Comprador será considerado moroso sin necesidad de intimación formal y se le aplicarán los intereses por mora de conformidad con los artículos 2 letra e), 4 y 5 del Decreto Legislativo del 9 de octubre de 2002 n. 231.
- 2.3 RM se reserva siempre la facultad de suspender la ejecución de los pedidos, en caso de que el Comprador no haya cumplido con los pagos de pedidos anteriores o haya demostrado que no puede realizar los mismos. En este caso, se podrá dar curso al pedido solo si se efectúa el pago anticipado o se presenta una garantía adecuada que cuente con el beneplácito de RM.
- 2.4 Si durante el proceso de venta, se produjeran aumentos de precio de la mercancía superiores al 5% del precio indicado en el catálogo, los nuevos importes serán comunicados por RM al Comprador. Dichos importes serán vinculantes para el Comprador, sin perjuicio, en este caso, de su derecho a renunciar a la compra de la mercancía, sin que por este motivo pueda exigir ninguna indemnización por parte de RM.

3. Transporte

- 3.1 A menos que se estipule lo contrario en el Contrato de venta, los productos se entregarán al cliente de acuerdo con los Incoterms 2020, Ex-Works (EXW) o FCA - establecimiento del vendedor.

4. Entrega

- 4.1 Los plazos de entrega son indicativos y no son vinculantes para la Sociedad y en ningún caso el eventual retraso podrá dar derecho al Comprador para rescindir el contrato, anular el pedido, suspender, reducir o retrasar el pago del precio, así como tampoco pretender una indemnización por daños de cualquier tipo, incluso bajo forma de intereses moratorios.
- 4.2 De cualquier forma, los plazos de entrega se cuentan exclusivamente a partir de la fecha de la CdP. No tendrán validez los plazos indicados en el pedido.
- 4.3 En caso de que el Comprador necesitara determinados plazos de entrega, los mismos tendrán que pactarse previamente y para que tengan validez deberán ser confirmados por escrito en la CdP, sin perjuicio de los casos de fuerza mayor, bajo cuyo nombre se entienden, a modo de ejemplo no exhaustivo, huelgas incluso de los transportistas, guerras, epidemias, catástrofes, actos terroristas, accidentes, cierre de fronteras o impedimento por orden de las autoridades.
- 4.4 En caso de que la entrega sea imposible o muy difícil y costosa, RM se reserva el derecho de anular el pedido sin que el Comprador pueda exigir ningún tipo de indemnización por daños y perjuicios.

5. Reserva de Propiedad

- 5.1 RM se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta cuando no hayan sido pagados totalmente todos los importes correspondientes al precio de la misma y al transporte, incluso a modo de ejemplo no exhaustivo los gastos de embalaje y de aduana, estos últimos siempre que correspondan.
- 5.2 En caso de rescisión del contrato por incumplimiento del Comprador, los pagos a cuenta que haya percibido RM serán retenidos por RM a título de indemnización.

6. Reclamaciones

- 6.1 Las eventuales reclamaciones por defectos de la mercancía tendrán que ser comunicadas dentro de un plazo de diez días a partir de la fecha de recepción de la misma.
- 6.2 Las eventuales reclamaciones no dan derecho al Comprador para que suspenda o retrase el pago dentro de los plazos estipulados.
- 6.3 En el caso de que el Comprador requiera la compatibilidad de la mercancía para un uso especial, dicha solicitud se deberá hacer en el pedido y tendrá valor sólo si se confirma por escrito y explícitamente en la CdP.

7. Garantía de sistemas de prensado.

- 7.1 Por lo que se refiere a la garantía de los sistemas de prensado, tienen validez las condiciones y los términos expuestos en el Manual Técnico de Sistemas de Prensado de Raccorderie Metalliche S.p.A.

8. Lengua, Litigios, Ley aplicable

- 8.1 Las posibles traducciones de las CDV deben entenderse como traducciones de cortesía, que no prevalecen ante el texto en italiano que es el único que da fe.
- 8.2 En caso de litigios es competente en vía exclusiva el Tribunal del lugar en el que tiene su sede la Sociedad.
- 8.3 Todos los aspectos no previstos en estas CGV y relacionados con las relaciones de venta entre RM y los Compradores estarán regulados por la ley italiana.

Indice analitico / Index

(Codice articolo/item code -> pagina/page)

089100316	279	109114141	461	116000036	201	132114102	283	155102304	311, 433	158220008	317, 439
089102316	279	109114142	461	116000038	200	132114304	283	155112304	311, 433	158220010	317, 439
089102316P	279	109114341	461	116000048	200	132200100	283	155114304	311, 433	158263008	317, 439
089104316	279	109114342	461	116000058	200	132200102	283	155200304	311, 433	158263010	317, 439
089108316	279	109114381	461	116015030	29	132200112	283	155212304	311, 433	158264008	317, 439
089112316	279	109114382	461	116015200	27, 75, 108	132200114	283	155300304	311, 433	158264010	317, 439
089114316	279	114015200	30, 109	116015203	28	132200304	283	155304304	311, 433	1590038304	318, 440
089200316	279	114018200	30, 109	116015300	28, 75, 97, 108	132304102	283	155308304	311, 433	1590054304	318, 440
089304316	279	114022200	30, 109	116018030	29	132308104	283	155312304	311, 433	1590065304	318, 440
089308316	279	114028200	30, 109	116018200	27, 75, 108	140100102	283	155400304	311, 433	1590070304	318, 440
090100316	280	114035200	30, 109	116018203	28	140100304	283	155500304	311, 433	1590084304	318, 440
090102316	280	114042200	30, 109	116018300	28, 75, 97, 108	140102308	283	155600304	311, 433	1590104304	318, 440
090104316	280	114054200	30, 109	116022030	29	140108104	283	155800304	311, 433	1590129304	318, 440
090108316	280	114076200	30	116022200	27, 75, 108	140112100	283	156015304	31, 311, 433	1590154304	318, 440
090112316	280	114088200	30	116022203	28	140112114	283	1560200316	313, 435	1590204304	318, 440
090114316	280	114108200	30	116022300	28, 75, 97, 108	140114100	283	156054304	31, 311, 433	1590254304	318, 440
090200316	280	11501525N	203	116028030	29	140114102	283	156054316	313, 435	1590304304	318, 440
090212316	280	11501525R	204	116028200	27, 75, 108	140114304	283	156054316G	314, 436	1590354304	318, 440
090300316	280	11501525V	204	116028203	28	140200100	283	156070316	313, 435	1591000304	318, 440
090304316	280	11501526G	203	116028300	28, 75, 97, 108	140200112	283	156070316G	314, 436	159100304	318, 440
090308316	280	11501825N	203	116035030	29	140200114	283	156100304	31, 311, 433	159102304	318, 440
090400316	280	11501825R	204	116035200	27, 75, 108	140304102	283	156100304G	31, 168, 312, 434	159112304	318, 440
091102045	280	11501825V	204	116035203	28	140308104	283	156100316	313, 435	159114304	318, 440
091102090	280	11501826G	203	116035300	28, 75, 97, 108	141101012	284	156100316G	314, 436	159200304	318, 440
092100316	281	11502230N	203	116042030	29	141100304	284	156102304	31, 311, 433	159212304	318, 440
092102316	281	11502230R	204	116042200	27, 75, 108	141102104	284	156102304G	31, 168, 312, 434	159300304	318, 440
092104316	281	11502230V	204	116042203	28	141102308	284	156102316	313, 435	159304304	318, 440
092108316	281	11502231G	203	116042300	28, 75, 97, 108	141104108	284	156102316G	314, 436	159308304	318, 440
092112316	281	11502830N	203	116054030	29	141112100	284	156108304	31, 311, 433	159400304	318, 440
092114316	281	11502830R	204	116054200	27, 75, 108	141112102	284	156108316	313, 435	159500304	318, 440
092200316	281	11502830V	204	116054203	28	141112114	284	156108316G	31, 168, 314, 436	159600304	318, 440
092212316	281	11502831G	203	116054300	28, 75, 97, 108	141112304	284	156112304	311, 433	159800304	318, 440
092300316	281	11503530N	203	116076007	201	141114100	284	156112304G	31, 168, 243, 312, 434	168100316	287
092304316	281	11503530V	204	116076200	27, 75	141114102	284	156112316	313, 435	168102316	287
092308316	281	11503530V	204	116076203	28	141114304	284	156112316G	314, 436	168104316	287
092400316	281	11503532G	203	116076300	28, 75	141200100	284	156112316G	314, 436	168108316	287
101000001	466	11504240N	203	116088007	201	141200112	284	156114304	31, 311, 433	168112316	287
102100001	460	11504240R	204	116088200	27, 75	141200114	284	156114304G	31, 168, 243, 312, 434	168114316	287
102100002	460	11504240V	204	116088203	28	141212100	284	156114316	313, 435	168200316	287
102100121	460	11504241G	203	116088300	28, 75	141212112	284	156114316G	314, 436	168212316	287
102100122	460	11505440N	203	116108007	201	141212114	284	156114316G	314, 436	168300316	287
102100141	460	116108200	204	116108200	27, 75	141212200	284	156125316	313, 435	168304316	287
102100142	460	11505440V	204	116108203	28	141300200	284	156125316G	314, 436	168308316	287
102100341	460	11505441G	203	116108300	28, 75	141300212	284	156150304G	31, 168, 312, 434	168400316	287
102100342	460	11507670GM	203	116139200	27	141304102	284	156160316	313, 435	17076035	67
102100381	460	11507770N	203	116139260	27	141304104	284	156160316G	314, 436	17088042	67
102100382	460	11507770R	204	116168200	27	141304308	284	156200304	311, 433	171108054	67
103100001	459	11507770V	204	116168260	27	141308104	284	156200304G	312, 434	174114337	251
103100002	459	11508870GM	203	120234000K	446	141308108	284	156200316	313, 435	174114424	251
103100121	459	11509070N	203	120234235K	446, 447	141400200	284	156200316G	314, 436	174114483	251
103100122	459	11509070R	204	120235000K	447	141400212	284	156212304	31, 311, 433	174114603	251
103100141	459	11509070V	204	120236004K	443	141400300	284	156212304G	31, 168, 243, 312, 434	174114761	251
103100142	459	11510809GM	203	121100316	281	145100102	285	156212316	313, 435	174114889	251
103100181	459	11510909N	203	121102316	281	145100304	285	156212316G	314, 436	174139101	251
103100182	459	11510909V	204	121104316	281	145102104	285	156300304	31, 311, 433	174139114	252
103100341	459	11510990R	204	121108316	281	145102308	285	156300304G	31, 168, 243, 312, 434	174139603	251
103100342	459	115139100N	203	121112316	281	145104108	285	156300316	313, 435	174139761	251
103100381	459	115139100V	204	121114316	281	145112100	285	156300316G	314, 436	174139889	251
103100382	459	115168100N	203	121200316	281	145112114	285	156300316G	314, 436	174168114	252
104102000	465	115168100V	204	121212316	281	145112304	285	156304304	31, 311, 433	174168139	252
104102001	465	115183051F	206	121300316	281	145114100	285	156304304G	31, 168, 312, 434	174168603	252
104102141	465	115183054E	205	121304316	281	145114102	285	156304316	313, 435	174168761	252
104102181	465	115183054F	206	121308316	281	145114304	285	156304316G	314, 436	174168889	252
104102381	465	115183112F	206	121400316	281	145200100	285	156308304	31, 311, 433	174219114	252
104304000	465	115183112H	205	122100316	282	145200112	285	156308304G	31, 168, 312, 434	174219139	252
104304001	465	115183134E	205	122102316	282	145200114	285	156308316	313, 435	174219168	252
104304121	465	115183134F	206	122104316	282	145212100	285	156308316G	314, 436	174219889	252
104304141	465	115183154E	205	122108316	282	145212112	285	156312304	311, 433	174269172	251
104304181	465	115183200E	205	122112316	282	145212114	285	156312316	313, 435	174269213	251
104304381	465	115183200F	206	122114316	282	145212200	285	156312316G	243, 314, 436	174273139	252
104308000	465	115183200H	205	122200316	282	145300200	285	156400304	311, 433	174273168	252
105100102	462	115183242F	206	122212316	282	145300212	285	156400304G	312, 434	174273219	252
105100102V	462	115183254F	206	122300316	282	145304102	285	156400316	313, 435	174337172	251
105100304	462	115183540E	205	122304316	282	145304104	285	156400316G	314, 436	174337213	251
105100308	462	115183540F	206	122308316	282	145304308	285	156500304	311, 433	174337269	251
105100308T	462	115683100E	205	122400316	282	145308104	285	156500316	32, 313, 435	174424213	251
105101102	463	115683100F	206	131100316	282	145308108	285	156500316G	32, 243, 314, 436	174424269	251
105101308	463	115683100H	205	131102316	282	145400200	285	156600304	311, 433	174424337	251
105102000	464	115683102F	206	131104316	282	145400212	285	156600304G	31, 311, 433	174483213	251
105114102	463	115683102H	205	131108316	282	145400300	285	156600316	32, 313, 435	174483269	251
105114308	463	115683112E	205	131112316	282	146100100	286	156600316G	32, 243, 314, 436	174483337	251
10610012MS	464	115683114E	205	131114316	282	146100304	286	156800304	311, 433	174483424	251
1											

176114337	253	180212316	287	181022900	38	181054301	34	182108000	43	183042002	48
176114424	253	180300316	287	181022900C	38	181054450	35	182108000G	81	183042002G	85
176114483	253	180304316	287	181022900CG	78	181054450G	76	182139000	43	183042003	49
176114603	253	180308316	287	181022900CST	100	181054450HT	98	182168000	43	183042003G	85
176114761	253	180400316	287	181022900CST	112	181054450ST	110	183015000	47	183042003HT	104
176114889	253	181015150	33	181022900G	78	181054451	36	183015000G	84	183042003ST	116
176139101	253	181015151	33	181022900HT	100	181054451G	77	183015000HT	103	183042012	48
176139114	254	181015300	34	181022900ST	112	181054451HT	99	183015000ST	115	183042012G	85
176139603	253	181015301	34	181022901	39	181054451ST	111	183015001	47	183042022	48
176139761	253	181015450	35	181022901C	39	181054600	37	183015001G	84	183042022G	85
176139889	253	181015450C	35	181022901CG	79	181054601	37	183015002	48	183042112G	93
176168114	254	181015450CG	76	181022901CST	101	181054900	38	183015002G	85	183054000	47
176168139	254	181015450CST	98	181022901G	113	181054900G	78	183015003	49	183054000G	84
176168603	254	181015450CG	110	181022901HT	79	181054900HT	100	183015003G	85	183054000HT	103
176168761	254	181015450G	76	181022901HT	101	181054900ST	112	183015003HT	104	183054000ST	115
176168889	254	181015450HT	98	181022901ST	113	181054901	39	183015003ST	116	183054001	47
176219114	254	181015450ST	110	181028150	33	181054901G	79	183015012	48	183054001G	84
176219139	254	181015451	36	181028151	33	181054901HT	101	183015012G	85	183054002	48
176219168	254	181015451C	36	181028300	34	181054901ST	113	183015020G	93	183054002G	85
176219889	254	181015451CG	77	181028301	34	181076150C	33	183015102G	93	183054003	49
176269172	253	181015451CST	99	181028450	35	181076151C	33	183015304G	93	183054003G	85
176269213	253	181015451CST	111	181028450C	35	181076300	34	183015708G	93	183054003HT	104
176273139	254	181015451G	77	181028450CG	76	181076301	34	183018000	47	183054003ST	116
176273168	254	181015451HT	99	181028450CST	98	181076450	35	183018000G	84	183054012	48
176273219	254	181015451ST	111	181028450CST	110	181076450G	76	183018000HT	103	183054012G	85
176337172	253	181015600	37	181028450G	76	181076451	36	183018000ST	115	183054022	48
176337213	253	181015601	37	181028450HT	98	181076451G	77	183018001	47	183054022G	85
176337269	253	181015900	38	181028450ST	110	181076600	37	183018001G	84	183054200G	93
176424213	253	181015900C	38	181028451	36	181076601	37	183018002	48	183076000	47
176424269	253	181015900CG	78	181028451C	36	181076900	38	183018002G	85	183076000G	84
176424337	253	181015900CST	100	181028451CG	77	181076900G	78	183018003	49	183076001	47
176483213	253	181015900G	78	181028451CST	99	181076901	39	183018003G	85	183076001G	84
176483269	253	181015900HT	100	181028451G	77	181076901G	79	183018003HT	104	183076003	49
176483337	253	181015900HT	110	181028451G	77	181088150C	33	183018003ST	116	183076003G	85
176483424	253	181015900ST	112	181028451HT	99	181088151C	33	183018012	48	183088000	47
176603213	253	181015901	39	181028451ST	111	181088300	34	183018012G	85	183088000G	84
176603269	253	181015901C	39	181028600	37	181088301	34	183018102G	93	183088001	47
176603337	253	181015901CG	79	181028601	37	181088450	35	183018304G	93	183088001G	84
176603424	253	181015901CST	101	181028900	38	181088450G	76	183018304G	93	183088003	49
176603483	253	181015901CST	113	181028900C	38	181088451	36	183018708G	94	183088003G	85
176761269	253	181015901G	79	181028900CG	78	181088451G	77	183018708GCP	94	183108000	47
176761337	253	181015901HT	101	181028900CST	100	181088600	37	183018708GD	93	183108000G	84
176761424	253	181015901ST	113	181028900CST	112	181088601	37	183018708GP	93	183108001	47
176761483	253	181018150	33	181028900G	78	181088900	38	183022000	47	183108001G	84
176761603	253	181018300	34	181028900HT	100	181088900G	78	183022000G	84	183108003	49
176889337	253	181018450	35	181028900ST	112	181088901	39	183022000HT	103	183108003G	85
176889424	253	181018450C	35	181028901	39	181088901G	79	183022000ST	115	183139000	47
176889483	253	181018450CG	76	181028901C	39	18108150C	33	183022001	47	183139003	49
176889603	253	181018450CST	98	181028901CG	79	18108151C	33	183022001G	84	183168000	47
176889761	253	181018450CST	110	181028901CST	101	18108300	34	183022002	48	183168003	49
177114304	274	181018450G	76	181028901CST	113	18108301	34	183022002G	85	184015000	56
177114316	274	181018450HT	98	181028901G	79	18108450	35	183022003	49	184015001	56
177139304	274	181018450ST	110	181028901HT	101	18108450G	76	183022003G	85	184015002	57
177139316	274	181018451	36	181028901ST	113	18108451	36	183022003HT	104	184015002G	90
177168304	274	181018451C	36	181035150	33	18108451G	77	183022003ST	116	1840150021	98
177168316	274	181018451CG	77	181035151	33	181084600	37	183022012	48	1840150021G	51
177172304	274	181018451CST	99	181035300	34	18108601	37	183022012G	85	184015003	57
177172316	274	181018451CST	111	181035301	34	18108900	38	183022304GD	93	184015003G	90
177213304	274	181018451G	77	181035450	35	18108900G	78	183022304GP	93	1840150031	58
177213316	274	181018451HT	99	181035450G	76	18108901	39	183022708G	94	1840150031G	91
177219304	274	181018451ST	111	181035450HT	98	18108901G	79	183022708GCP	94	1840150121	58
177219316	274	181018600	37	181035450ST	110	181139450	35	183022708GDA	93	1840150131	58
177269304	274	181018601	37	181035451	36	181139451	36	183022708GP	93	184018000	56
177269316	274	181018900	38	181035451G	77	181139900	38	183028000	47	184018001	56
177337304	274	181018900C	38	181035451HT	99	181139901	39	183028000G	84	184018002	57
177337316	274	181018900CG	78	181035451ST	111	18168450	35	183028000HT	103	184018002G	90
177424304	274	181018900CST	100	181035600	37	18168451	36	183028000ST	115	1840180021	58
177424316	274	181018900CST	112	181035601	37	18168900	38	183028001	47	1840180021G	91
177483304	274	181018900G	78	181035900	38	18168901	39	183028001G	84	184018003	57
177483316	274	181018900HT	100	181035900G	78	182015000	43	183028002	48	184018003G	90
177603304	274	181018900ST	112	181035900HT	100	182015000G	81	183028002G	85	1840180031	58
177603316	274	181018901	39	181035900ST	112	182015000HT	102	183028003	49	1840180031G	91
177761304	274	181018901C	39	181035901	39	182015000ST	114	183028003G	85	1840180121	58
177761316	274	181018901CG	79	181035901G	79	182018000	43	183028003HT	104	1840180131	58
177889304	274	181018901CST	101	181035901HT	101	182018000G	81	183028003ST	116	184022000	56
177889316	274	181018901CST	113	181035901ST	113	182018000HT	102	183028012	48	184022001	56
178015316	60, 118	181018901G	79	181042150	33	182018000ST	114	183028012G	85	184022002	57
178018316	60, 118	181018901HT	101	181042151	33	182022000	43	183028022	48	184022002G	90
178022316	60, 118	181018901ST	113	181042300	34	182022000G	81	183028100GD	93	1840220021	58
178028316	60, 118	181022150	33	181042301	34	182022000HT	102	183028708GDA	93	1840220021G	91
179015000	60	181022151	33	181042450	35	182022000ST	114	183035000	47	184022003	57
179015001	66	181022300	34	181042450G	76	182028000	43	183035000G	84	184022003G	90
179018000	60	181022301	34	181042450HT	98	182028000G	81	183035000HT	103	1840220031	58
179018001	66	181022450	35	181042450ST	110	182028000HT	102	183035000ST	115	1840220031G	91
179022000	60	181022450C	35	181042451	36	182028000ST	114	183035001	47	1840220121	58
179022001	66	181022450CG	76	181042451G	77	182035000	43	183035001G	84	1840220131	58
179028000	60	181022450CST	98	181042451HT	99	182035000G	81	183035002	48	184022021	58
179028001	66	181022450CST	110	181042451ST	111	182035000HT	102	183035002G	85	184022122	57
179035001	66	181022450G	76	181042600	37	182035000ST	114	183035003	49	184022122G	90
179042001	66	181022450HT	98	181042601	37	182042000	43	183035003G	85	184022123	57
179054001	66	18102									

184028342	57	187112042	53	189304018	44	191035015	59	192054022	45	193054004	64
184028342G	90	187112042G	87	189304018G	82	191035015G	92	192054022G	83	193054006	63
184028343	57	187112042HT	104	189304022	44	191035018	59	192054028	45	193078000	62
184028343G	90	187112042ST	116	189304022G	82	191035018G	92	192054028G	83	193078000G	68
184035000	56	187112054	53	189304022HT	102	191035022	59	192054035	45	193078001	83
184035001	56	187112054G	87	189304022ST	114	191035022G	92	192054035G	83	193078002	62
184035002	57	18711242NPT	53	189304028	44	191035028	59	192054035HT	103	193078003	64
184035002G	90	187114028	53	189304028G	82	191035028G	92	192054035ST	115	193078004	64
184035002I	58	187114028G	87	189304028HT	102	191035028HT	105	192054042	45	193078006	63
184035002IG	91	187114035	53	189304028MF	43	191035028ST	117	192054042G	83	193088000	62
184035003	57	187114035G	87	189304028ST	114	191042015	59	192054042HT	103	193088000G	88
184035003G	90	187114035HT	104	189304035	44	191042015G	92	192054042ST	115	193088001	63
184035003I	58	187114035ST	116	189304035G	82	191042018	59	192076022	45	193088002	62
184035003IG	91	187114042	53	189304042	44	191042018G	92	192076028	45	193088003	64
184042000	56	187114042G	87	189304042G	82	191042022	59	192076035	45	193088004	64
184042001	56	18711435NPT	53	189304054	44	191042022G	92	192076042	45	193088006	63
184042002	57	187139000R	52	189304054G	82	191042028	59	192076054	45	193088000	62
184042002G	90	187168000R	52	189304054HT	102	191042028EST	118	192076054G	83	193088000G	88
184042002I	58	187200054	53	189304076	44	191042028G	92	192088022	45	193088001	63
184042003	57	187200054G	87	189304076G	82	191042028HT	117	192088028	45	193088002	62
184042003G	90	187200054HT	104	189304088	44	191042035	59	192088035	45	193088003	64
184042003I	58	187300054ST	116	189304088G	82	191042035G	92	192088042	45	193088004	64
184054000	56	18720054NPT	53	189304108	44	191042035HT	105	192088054	45	193088006	63
184054001	56	187212076	53	189304108G	82	191042035ST	117	192088054G	83	193088000	62
184054002	57	187212076G	87	190100022	54	191054015	59	192088076	45	193139001	63
184054002G	90	187300088	53	190100022G	88	191054015G	92	192088076G	83	193168000	62
184054002I	58	187300088G	87	190100028	54	191054018	59	192108022	45	193168001	63
184054003	57	187304015	53	190100028G	88	191054018G	92	192108028	45	194015900	60
184054003G	90	187304015G	87	190100028HT	105	191054022	59	192108035	45	194018150	61
184054003I	58	187304018	53	190100028ST	117	191054022G	92	192108042	45	194018300	61
185000C0NG	92	187304018G	87	190100035	54	191054028	59	192108054	45	194018900	60
185100122G	86	187304022	53	190100035G	88	191054028EST	118	192108076	45	194022300	61
185100128G	86	187304022G	87	19010028NPT	54	191054028G	92	192108076G	83	194022900	60
185102015	49	187304022HT	104	190102015	54	191054035	59	192108088	45	194028150	61
185102015G	86	187304022ST	116	190102015G	88	191054035EST	118	192108088G	83	194028300	61
185102015M	50	187304028	53	190102015HT	105	191054035G	92	192139035	46	194028600	61
185102018	49	187304028G	87	190102015ST	117	191054042	59	192139076	46	194028900	60
185102018G	86	187304028HT	104	190102018	54	191054042G	92	192139088	46	194035150	61
185102018M	50	187304028ST	116	190102018G	88	191054042HT	105	192139108	46	194035300	61
185102115	50	18730422NPT	53	190102018HT	105	191054042ST	117	192168035	46	194035600	61
185102115M	51	187308015	53	190102018ST	117	191076042	59	192168076	46	194035900	60
185102118	50	187308015G	87	190102022	54	191076054	59	192168088	46	194042150	61
185102118M	51	187400108	53	190102022G	88	191076054G	92	192168108	46	194042300	61
185102315	51	187400108G	87	190102028	54	191088054	59	192168139	46	194042600	61
185102318	51	188028022	46	190102028G	88	191088054G	92	193015000	62	194042900	60
185102322	51	188028022G	81	19010218NPT	54	191088076	59	193015000G	88	194054150	61
185304022	49	188035022	46	190112035	54	191088076G	92	193015000HT	106	194054300	61
185304022G	86	188035022G	81	190112035G	88	191108054	59	193015000ST	118	194054600	61
185304022M	50	188035028	46	190112042	54	191108076	59	193015002	62	194054900	60
185304122	50	188035028G	81	190112042G	88	191108076G	92	193015005	273	194076150	61
185304122M	51	188042028	46	190112042HT	105	191108088	59	193015006	63	194076300	61
185304218	50	188042028G	81	190112042ST	117	191108088G	92	193018000	62	194088150	61
186042134R	42	188054028	46	190112054	54	191139076	59	193018000G	88	194088300	61
186054238R	42	188054028G	81	190112054G	88	191139088	59	193018000HT	106	194088500	61
186100028	42	189100028	44	19011242NPT	54	191139108	59	193018000ST	118	194088800	61
186100035	42	189100035	44	190114028	54	191168076	59	193018002	62	195000015	72
186102015	42	189100035HT	102	190114028G	88	191168088	59	193018006	63	195000020	72
186102018	42	189100035ST	114	190114035	54	191168108	59	193020005	273	195000030	72
186112042	42	189100042	44	190114035G	88	191168139	59	193022000	62	195000040	72
186114035	42	189100042HT	102	190114035HT	105	192018015	45	193022000G	88	195000050	72
186114042	42	189100042ST	114	190114035ST	117	192018015G	83	193022000HT	106	195001500	66
186200054	42	189100076	44	190114042	54	192018015HT	103	193022000ST	118	195015003	68
186304022	42	189100139	44	190114042G	88	192018015ST	115	193022002	62	195015004	69
187015000R	52	189100168	44	19011435NPT	54	192022015	45	193022003	64	195015005	67
187018000R	52	189102015	44	190200054	54	192022015G	83	193022004	64	195015008	70
187022000R	52	189102015G	82	190200054G	88	192022018	45	193022006	63	195015017	72
187028000R	52	189102015HT	102	190200054HT	105	192022018G	83	193025005	273	195015027	72
187035000R	52	189102015M	43	190200054ST	117	192022018HT	103	193028000	62	195018003	68
187042000R	52	189102015ST	114	19020054NPT	54	192022018ST	115	193028000G	88	195018004	69
187054000R	52	189102018	44	190304015	54	192028015	45	193028000HT	106	195018005	67
187076000R	52	189102018G	82	190304015G	88	192028015G	83	193028000ST	118	195022003	68
187088000R	52	189102018HT	102	190304018	54	192028018	45	193028002	62	195022004	69
187100022	53	189102018ST	114	190304018G	88	192028018G	83	193028003	64	195022005	67
187100022G	87	189102022	44	190304022	54	192028022	45	193028004	64	195022008	70
187100022HT	104	189102022G	82	190304022G	88	192028022G	83	193028006	63	195028003	68
187100022ST	116	189102022HT	102	190304022HT	105	192028022HT	103	193032005	273	195028004	69
187100028	53	189102022MF	43	190304022ST	117	192028022ST	115	193035000	62	195028005	67
187100028G	87	189102022ST	114	190304028	54	192035015	45	193035000G	88	195035003	68
187100028HT	104	189102028	44	190304028G	88	192035015G	83	193035000HT	106	195035004	69
187100028ST	116	189102028G	82	190304028HT	105	192035018	45	193035000ST	118	195035007	73
187100035	53	189102028HT	102	190304028ST	117	192035018G	83	193035002	62	195042003	68
187100035G	87	189102028ST	114	19030422NPT	54	192035022	45	193035003	64	195042004	69
18710028NPT	53	189102035	44	190108015	59	192035022G	83	193035004	64	195042007	73
187102015	53	189102035G	82	190108015G	92	192035022HT	103	193035006	63	195054003	68
187102015G	87	189102042	44	190108015HT	105	192035022ST	115	193040005	273	195054004	69
187102015HT	104	189102042G	82	190108015ST	117	192035028	45	193042000	62	195054007	73
187102015ST	116	189102054	44	190108015ST	117	192035028G	83	193042000G	88	195076003	68
187102018	53	189102054G	82	190108015ST	117	192035028HT	103	193042000HT	106	195076004	69
187102018G	87	189102054HT	102	190108015ST	117	192035028ST	115	193042000ST	118	195076007	73
187102018HT	104	189200054	44	190108018	59	192042018	45	193042002	62	195088003	68
187102018ST	116	189200054G	82	190108018G	88	192042022	45	193042003	64	195088004	69
187102022	53	189200054HT									

196000021	194	198102015G	80	200889006	256	218000006	419	241304184	333	256800000	392
196000023	194	198102018	41	200889304	255	218000008	419	241304384	333	257100000	396
196000024	194	198102018G	80	200889316	256	218000010	419	241308144	333	257120000	396
196000025	194	198102022	41	201100001	458	218000012	419	241308184	333	257140000	396
196000108N	196	198102028	41	201100002	458	218000016	419	245100124	334	257160000	396
196001009V	187	198102028G	80	201100121	458	218008000	419	245100344	334	257180000	396
196001012	188	198112042	41	201100122	458	218010000	419	245102144	334	257220000	396
196001013	188	198112042G	80	201100141	458	218012000	419	245102184	334	257260000	396
196001014	188	198114035	41	201100142	458	219000008	419	245102384	334	257280000	396
196001015	189	198114035G	80	201100181	458	219000010	419	245104184	334	257320000	396
196001016	189	198200054	41	201100182	458	219000012	419	245112144	334	257350000	396
196001017	188	198200054G	80	201100341	458	220000008	420	245114104	334	257400000	396
196001018	186	198304015	41	201100342	458	220000010	420	245200104	334	257420000	396
196001019	186	198304022	41	201100381	458	220000012	420	245200124	334	257480000	396
196001020	187	198304022G	80	201100382	458	222102008	420	245200144	334	257500000	396
196001021	187	199015000	70, 142	204000000	425	222102010	420	245304124	334	257600000	396
196002000	192	199015000HT	106	205030000	408	223008060	431	245304144	334	258000000	395
196002001	193	199015001	71	205038000	409	224100050	370	245304384	334	258000001	395
19600200N	198	199015002	71	206030000	409	224102010	370	245308144	334	258000005	395
19600201N	198	199018000	70, 142	206030001	409	224102012	370	245308184	334	258000006	395
19600202N	198	199018000HT	106	206038000	410	224102200	370	246100114	335	258000008	395
19600204N	198	199018001	71	206038001	410	224304012	370	246102100	335	258000010	395
19600205N	198	199018002	71	207030000	410	224304050	370	246102304	335	258008000	431
196003001	193	199022000	70, 142	207030001	411	225000000	370	246104108	335	258010000	431
19600300N	198	199022000HT	106	207038000	411	225000010	473	246104308	335	258012000	431
196004000	192	199022001	71	207038001	411	225000012	473	246123401	334	259100000	396
196004001	193	199022002	71	208030000	412	225000014	473	246304100	335	259120000	396
196005000	192	199028000	70, 142	208030001	412	225000015	473	246308102	335	259140000	396
196012000	190	199028000HT	106	208038000	412	225000016	473	246308304	335	259160000	396
196012001	189	199028001	71	208038001	413	225000018	473	246341100	334	259200000	396
196012002	189	199028002	71	208041000	413	225000022	473	246381201	334	259220000	396
19601200N	195	199035000	70, 142	208041001	413	225000026	473	251100000	377	259260000	396
196015000	190	199035000HT	106	209030000	414	225000100	473	251102000	377	259280000	396
196015001	189	199035001	71	209032000	414	225000200	473	251112000	377	259320000	396
196015002	189	199035002	71	209038000	414	226000008	474	251114000	377	259400000	396
19601500N	195	199042000	70, 142	210000000	404	22600000R	474	251200000	377	259500000	396
196015035K	190	199042000HT	106	210000001	404	227000000	371	251212000	377	259600000	396
196015035KV	190	199042001	71	210000002	405	227100000	371	251300000	377	260140000	386
196015035N	195	199042002	71	210000004	403	227250000	371	251304000	377	260160000	386
196015035NV	195	199054000	70, 142	210000005	403	228000000	371	251308000	377	260200000	386
196018000	190	199054000HT	106	210000006	405	228000001	371	251400000	377	261140000	387
196018001	189	199054001	71	211000001	458	229000050	372	251500000	377	261160000	387
196018002	189	199054002	71	211000002	458	229000100	372	251600000	377	261200000	387
19601800N	195	199076000	70, 142	21100121	458	230370000	426	251800000	377	262140000	387
196022000	190	199088000	70, 142	21100122	458	230370001	426	252000000	424	262160000	387
196022001	189	199108000	70, 142	21100181	458	230545000	426	252000001	424	262200000	387
196022002	189	200114001	348	21100182	458	230545001	426	252000002	424	263080001	429
19602200N	195	200114004	255	21100341	458	231200000	427	252000003	425	263100000	429
196028000	190	200114006	256	211100342	458	231280000	426	252000004	425	263100002	430
196028002	189	200114304	255	211100381	458	231280304	319, 441	252006ACC	422	263102000	429
19602800N	195	200114316	256	211100382	458	231325000	427	252006ACV	423	263304002	430
196035000	190	200139001	348	212000045	406	231360000	427	252006OTT	422	263304003	430
196035002	189	200139304	255	212000090	406	231425000	427	252008ACC	422	264100001	419
19603500N	195	200139316	256	212045000	408	231520000	427	252008ACV	423	264120001	419
196042004	190	200168001	348	212045001	408	231525000	427	252008OTT	422	264160001	419
19604200N	195	200168304	255	212090000	407	231600304	319, 441	252010ACC	422	264600001	419
196042054	190	200168316	256	212090001	407	231625000	427	252010ACV	423	264800001	419
196042054K	191	200213001	348	212090002	407	232420450	428	252010OTT	422	265100100	453
196042054KF	191	200213004	255	212450000	407	232420600	428	252012ACC	422	265100800	453
196042054N	195	200213006	256	212900000	406	233450800	428	252012ACV	423	265800700	453
196042054V	196	200213304	255	213000008	414	234000000	446	252012OTT	422	266100120	453
196042054VN	196	200213316	256	213000010	414	234000002	444	252016ACC	422	266100140	453
196054004	190	200219001	348	213008000	414	234000005	450	252016ACV	423	266101800	453
19605400N	195	200219304	255	213008041	415	234235000	442	252060350	421	266102050	453
196076000	191	200219316	256	213008M41	415	234235001	442	252100500	421	266800900	453
196076001	191	200269001	348	213010000	414	234235002	448	252100600	421	267100120	454
196076002	197	200269004	255	213010041	415	234239002	449	252100700	421	267100140	454
196076003	196	200269006	256	213010M41	415	235000000	447	252140700	421	268100000	323
196076088V	198	200269304	255	213012041	415	235000002	444	252140750	421	268100001	322
196076108	191	200269316	256	213012M41	415	235000005	450	252600300	421	26810102	323
196076108N	196	200273001	348	214000008	417	235001005	451	252800400	421	268100304	288
196088000	191	200323001	348	214000010	417	235002005	451	253600800	452	268100316	288
196088001	191	200337001	348	214008030	416	236000180	443	253600801	452	268102000	323
196088002	197	200337004	255	214008040	416	237000000	443	253600802	452	268102001	322
196088003	196	200337006	256	214008040041	416	238000004	445	254340000	453	268102120	323
196108000	191	200337304	255	214008041	417	239000002	445	254460000	453	268102304	288
196108001	191	200337316	256	214008050041	416	239000005	451	255100000	376	268102316	288
196108002	197	200355001	348	214008060041	416	239120100	448	255102000	376	268104000	323
196108003	196	200406001	348	214010030	416	240100102	333	255112000	376	268104001	322
196139002	197	200424001	348	214010040	416	240102104	333	255114000	376	268104102	323
196168002	197	200424004	255	214010040041	416	240102304	333	255200000	376	268104304	288
197100028	41	200424006	256	214010041	417	240104108	333	255212000	376	268104316	288
197100028G	80	200424304	255	214010060041	416	240114100	333	255300000	376	268108000	323
197102015	41	200424316	256	214012041	417	240304100	333	255304000	376	268108001	322
197102015G	80	200483001	348	214100000	415	240304308	333	255308000	376	268108304	288
197102018	41	200483004	255	214800000	415	240308102	333	255400000	376	268108316	288
197102018G	80	200483006	256	215006001	417	240308104	333	255500000	376	268112000	323
197102022	41	200483304	255	215008001	417	241100124	333	255600000	376	268112001	322
197112042	41	200483316	256	215010001	417	241100344	333	255800000	376	268112102	323
197112042G	80	200603001	348	215012001	417	241100384	333				

268212000	323	272800001	392	276609508	346	300212316	290	340308MBW	293	355300001	380, 388
268212001	322	274000000	201	276700424	344	300300316	290	341100316	294	355304000	378
268212102	323	274000001	202	276700483	344	300304004	337	341102316	294	355304001	380
268212304	288	274015001	202	276700603	344	300304316	290	341104316	294	355308000	378
268212316	288	274018001	202	276761424	344	300308004	337	341108316	294	355308001	380
2683000000	323	274022001	202	276761483	344	300308316	290	341112316	294	355312001	380
2683000001	322	274028001	202	276761603	344	300400316	290	341114316	294	355400000	378
268300102	323	274035001	202	276889424	344	310100001	337	341200316	294	355400001	380, 388
268300304	288	274042001	202	276889483	344	310100316	291	341212316	294	356054006	399
268300316	288	274054001	202	276889603	344	310102001	337	341300316	294	356100000	398
268304000	323	274076001	202	276889700	344	310102316	291	341304316	294	356100006	399
268304001	322	274088001	202	276889761	344	310104001	337	341308316	294	356102000	398
268304102	323	274108001	202	277101600	349	310104316	291	341400316	294	356102006	399
268304304	288	275100000	391	277108000	349	310108001	337	342100316	294	356110006	399
268304316	288	275102000	391	277114000	349	310108316	291	342102316	294	356112000	398
268308000	323	275112000	391	277133000	349	310112316	291	342104316	294	356112006	399
268308001	322	275114000	391	277139000	349	310114316	291	342112316	294	356114000	398
268308102	323	275200000	391	277159000	349	310200316	291	342114316	294	356114006	399
268308304	288	275304000	391	277168000	349	310212316	291	342200316	294	356200000	398
268308316	288	275308000	391	277193000	349	310300316	291	342304316	294	356200006	399
268400000	323	276101603	344	277219000	349	310304001	337	342308316	294	356212000	398
268400001	322	276101700	344	277269000	349	310304316	291	343100316	295	356212006	399
268400102	323	276101761	344	277273000	349	310308001	337	343102316	295	356300000	398
268400304	288	276101889	344	277337000	349	310308316	291	343104316	295	356300006	399
268400316	288	276108603	344	277424000	349	310400316	291	343112316	295	356304000	398
268500000	323	276108700	344	277483000	349	316012003	121	343114316	295	356304006	399
268500001	322	276108761	344	277603000	349	316012005	120	343200316	295	356308000	398
268600000	323	276108889	344	277700000	349	316015003	121	343304316	295	356308006	399
268600001	322	276114101	344	277761000	349	316015005	120	343308316	295	356312000	398
269100028	55	276114603	344	277889000	349	316018003	121	344100316	295	356312006	399
269100128	55	276114761	344	280100004	335	316018005	120	344102316	295	356400000	398
269102015	55	276114889	344	280100316	289	316022002	122	344104316	295	356400006	399
269102018	55	276133101	344	280102004	335	316022003	121	344108316	295	356412000	398
269102022	55	276133108	344	280102316	289	316022005	120	344112316	295	356412006	399
269102115	55	276133114	344	280104004	335	316028002	122	344114316	295	356500000	398
269102118	55	276133700	344	280104316	289	316028003	121	344200316	295	356500006	399
269102122	55	276133761	344	280108004	335	316028005	120	344304316	295	356600000	398
269112042	55	276133889	344	280108316	289	316035002	122	344308316	295	356600006	399
269112142	55	276139101	345	280112004	335	316035003	121	351054000	123, 379	356612000	398
269114035	55	276139108	345	280112316	289	316035005	120	351100000	123, 379	356612006	399
269114135	55	276139114	345	280114004	335	316042002	122	351100001	381	356800000	398
269200054	55	276139133	345	280114316	289	316042003	121	351102000	123, 379	356800006	399
269200154	55	276139761	345	280200004	335	316042005	120	351102001	381	357000000	431
269304018	55	276139889	345	280200316	289	316054002	122	351108000	123, 379	357000001	432
269304022	55	276159101	345	280212316	289	316054003	121	351112000	379	357000002	432
269304028	55	276159108	345	280300316	289	316054005	120	351112001	381	357000003	432
269304118	55	276159114	345	280304004	335	316076000	122	351114000	123, 379	357000004	431
269304122	55	276159133	345	280304316	289	316076003	121	351114001	381	359054000	400
269304128	55	276159139	345	280308004	335	316076005	120	351150001	123, 381	359054001	400
269500500	454	276159889	345	280308316	289	316088000	122	351200000	379	359063000	400
270100000	393	276168101	345	280400316	289	316088003	121	351200001	381	359063001	400
270100001	395	276168108	345	290100001	336	316088005	120	351212000	123, 379	359100000	400
270100200	394	276168114	345	290102001	336	316108000	122	351212001	381	359100001	400
270120000	393	276168133	345	290104001	336	316108003	121	351300000	123, 379	359102000	400
270120001	395	276168139	345	290108001	336	316108005	120	351300001	381	359102001	400
270120200	394	276168159	345	290304001	336	322060042	140	351304000	123, 379	359104000	400
270140000	393	276168889	345	290308001	336	322060054	140	351304001	381	359104001	400
270140001	395	276193114	345	291100316	289	322076054	140	351308000	123, 379	359112000	400
270140200	394	276193133	345	291102316	289	330100316	291	351308001	381	359112001	400
270150000	393	276193139	345	291104316	289	330102316	291	351312001	381	359114000	400
270150200	394	276193159	345	291108316	289	330104316	291	351400000	379	359114001	400
270160000	393	276193168	345	291112316	289	330108316	291	351400001	381	359200000	400
270160001	395	276219114	345	291114316	289	330112316	291	352100000	388	359200001	400
270160200	394	276219133	345	291200316	289	330114316	291	352102000	388	359304000	400
270180000	393	276219139	345	291212316	289	330200316	291	352112000	388	359304001	400
270180001	395	276219159	345	291300316	289	330212316	291	352114000	388	359308000	400
270180200	394	276219168	345	291304316	289	330300316	291	352200000	388	359308001	400
270200000	393	276244159	345	291308316	289	330304316	291	352304000	388	360040000	386
270200200	394	276244168	345	291400316	289	330308316	291	352308000	388	360050000	386
270220000	393	276244219	345	292100001	336	330400316	291	353076000	389	360063000	386
270220001	395	276273159	345	292100316	290	3401000BW	292	353076001	390	360075000	386
270220200	394	276273168	345	292102001	336	340100316	292	353100000	389	360090000	386
270280000	393	276273193	345	292102316	290	340100FBW	293	353100001	390	360100000	386
270280001	395	276273219	345	292104001	336	340100MBW	293	353110000	389	360110000	386
270280200	394	276273244	345	292104316	290	3401020BW	292	353110001	390	360125000	386
270350001	395	276323219	345	292108316	290	340102316	292	353125000	389	360140000	387
270420001	395	276323244	345	292112001	336	340102FBW	293	353125001	390	360150000	387
270540001	395	276323273	345	292112316	290	340102MBW	293	353140000	389	361063000	387
271100000	397	276337269	344	292114001	336	340104316	292	353140001	390	361075000	387
271120000	397	276355219	346	292114316	290	340108316	292	353160000	389	361090000	387
271140000	397	276355273	346	292200001	336	3401120BW	292	353160001	390	361100000	387
271160000	397	276355323	346	292200316	290	340112316	292	354080000	391	361100001	387
271200000	397	276406219	346	292212316	290	340112FBW	293	354080002	391	361125000	387
271220000	397	276406273	346	292300316	290	340112MBW	293	354140000	391	362040000	387
271260000	397	276406323	346	292304001	336	3401140BW	292	354140002	391	362050000	387
271280000	397	276406355	346	292304316	290	340114316	292	355054000	378	362063000	387
271320000	397	276424269	344	292308001	336	340114FBW	293	355100000	378	362075000	387
271400000	397	276424337	344	292308316	290	340114MBW	293	355100001	380	362090000	387
271500000	397	276483269	344	292400316	290	3402000BW	292	355102000	378	362110000	387
271600000	397	276483337	344	300100004	337	340200316	292				

363000600	401	383015000	131	389304054	130	393088000	139	410100006	352	4151000161	365, 365
363000600G	401	383015001	131	389304076	130	393088002	138	410100006I	363	415125016	355, 356
363000800	401	383015002	132	389304088	130	393100128	137	410100316	259	415125016I	365, 365
363000800G	401	383015003	132	3893040108	130	393102015	137	410125006	352	415150016	355, 356
363001000	401	383018000	131	390100022	135	393102018	137	410125006I	363	415150016I	365, 365
363001000G	401	383018001	131	390100028	135	393102022	137	410150006	352	415200016	356
363001200	401	383018002	132	390100035	135	393102115	137	410150006I	363	415200016I	365
363001200G	401	383018003	132	390102012	135	393102118	137	410200006	352	415250016	356
363001400	401	383022000	131	390102015	135	393102122	137	410200006I	363	415250016I	365
363001400G	401	383022001	131	390102018	135	393108000	139	410250006	352	415300016	356
363001600	401	383022002	132	390102022	135	393108002	138	410250006I	363	415300016I	365
363001600G	401	383022003	132	390102028	135	393304018	137	410300006	352	415350016	356
363001800	401	383022012	132	390112042	135	393304022	137	410300006I	363	415400016	356
363001800G	401	383022022	132	390114035	135	3933040118	137	410350006	352	416200025	357
363002000	401	383028000	131	390200054	135	393304122	137	410400006	352	416250025	357
363002000G	401	383028001	131	390304015	135	394015900	137	410450006	352	416300025	357
364020000	402	383028002	132	390304018	135	394018900	137	410500006	352	417050040	357, 357
364025000	402	383028003	132	390304022	135	394022900	137	410600006	352	417065040	357, 357
364032000	402	383028012	132	390304028	135	394028150	138	411015010	353, 354	417080040	357, 357
364040000	402	383028022	132	390308015	135	394028300	138	411015010I	363, 364	417100040	357, 357
364050000	402	383035000	131	391015012	136	394028900	137	411020010	353, 354	417125040	357, 357
364063000	402	383035001	131	391018012	136	394035150	138	411020010I	363, 364	417150040	357, 357
364075000	402	383035002	132	391018015	136	394035300	138	411025010	353, 354	417200040	357
364090000	402	383042003	132	391022012	136	394035900	137	411025010I	363, 364	417250040	357
364110000	402	383035012	132	391022015	136	394042150	138	411032010	353, 354	417300040	357
364125000	402	383042000	131	391022018	136	394042300	138	411032010I	363, 364	418015006	358
364135000	402	383042001	131	391028015	136	394042900	137	411040010	353, 354	418020006	358
364160000	402	383042002	132	391028018	136	394054150	138	411040010I	363, 364	418025006	358
364200000	402	383042003	132	391028012	136	394054300	138	411050010	353, 354	418032006	358
375100028	141	383042012	132	391035022	136	394054900	137	411050010I	363, 364	418040006	358
375102018	141	383042022	132	391035028	136	395012012	143	411065010	353, 354	418050006	358
375112042	141	383054000	131	391042022	136	395015012	143	411065010I	363, 364	418065006	358
375114035	141	383054001	131	391042028	136	395015015	143	411100010	353, 354	418080006	358
375200054	141	383054002	132	391042035	136	395018012	143	411100010I	363, 364	418100006	358
375212076	141	383054003	132	391054022	136	395018015	143	411125010	353, 354	419015010	358
375300088	141	383054012	132	391054028	136	395022012	143	411125010I	363, 364	419015010Z	359
375304022	141	383054022	132	391054035	136	395022015	143	411150010	353, 354	419020010	358
375308012	141	383076000	131	391054042	136	395028012	143	411150010I	363, 364	419020010Z	359
375308015	141	383076001	131	391076042	136	395028015	143	411200010	353	419025010	358
375400108	141	383076003	132	391076054	136	396012012	143	411200010I	363	419025010Z	359
379012000	136	383088000	131	391088054	136	396015012	143	411250010	353	419032010	358
379015000	136	383088001	131	391088076	136	396015015	143	411250010I	363	419032010Z	359
379018000	136	383088003	132	391108076	136	396018012	143	411300010	353	419040010	358
379022000	136	383108000	131	391108088	136	396018015	143	411300010I	363	419040010Z	359
379028000	136	383108001	131	392012015	128	396022012	143	411350010	353	419050010	358
381012900	125	383108003	132	392015012	129	396022012I	143	411350010I	363	419050010Z	359
381012901	125	384015000	133	392015018	128	396028012	143	411400010	353	419065010	358
381015450	124	384015001	133	392015022	128	396028015	143	411450010	353	419065010Z	359
381015451	124	384018000	133	392018012	129	396035015	143	411500010	353	419080016	358
381015900	125	384018001	133	392018015	129	396102015V	141	412080016	353, 354	419080016Z	359
381015901	125	384022000	133	392018022	128	396102018V	141	412080016I	363, 364	419100010	358
381018450	124	384022001	133	392022012	129	397100028	126	412200016	354	419100010Z	359
381018451	124	384028000	133	392022015	129	397102015	126	412200016I	364	419125010	358
381018900	125	384028001	133	392022018	129	397102018	126	412250016	354	419125010Z	359
381018901	125	384035000	133	392022028	128	397112042	126	412250016I	364	419150010	358
381022450	124	384035001	133	392028015	129	397114035	126	412300016	354	419150010Z	359
381022451	124	384042000	133	392028018	129	397200054	126	412300016I	364	420015006	360
381022900	125	384042001	133	392028022	129	397304022	126	412350016	354	420020006	360
381022901	125	384054000	133	392035015	129	397308012	126	412350016I	364	420025006	360
381028450	124	384054001	133	392035018	129	397308015	126	412400016	354	420032006	360
381028451	124	385102015	126	392035022	129	398102028	126	412450016	354	420040006	360
381028900	125	385102018	126	392035028	129	398304022	126	412500016	354	420050006	360
381028901	125	385304022	126	392042022	129	398304028	126	413015006	355	420065006	360
381035450	124	385308015	126	392042028	129	399015015	142	413020006	355	420080006	360
381035451	124	387100022	134	392042035	129	399018015	142	413025006	355	420100006	360
381035900	125	387100028	134	392054022	129	399022015	142	413032006	355	420125006	360
381035901	125	387100035	134	392054028	129	399022018	142	413040006	355	420150006	360
381042450	124	387102015	134	392054035	129	399028015	142	413050006	355	420200006	360
381042451	124	387102018	134	392054042	129	399028018	142	413065006	355	420250006	360
381042900	125	387102022	134	392076022	129	401114001	459	413080006	355	420300006	360
381042901	125	387112035	134	392076028	129	401114002	459	413100006	355	420350006	360
381054450	124	387112042	134	392076035	129	401114101	459	413125006	355	420400006	360
381054451	124	387114028	134	392076042	129	401114102	459	413150006	355	420450006	360
381054900	125	387114035	134	392076054	129	401114121	459	413200006	355	420500006	360
381054901	125	387200054	134	392088028	129	401114122	459	414200010	355	421200010	361
381076450	124	387212076	134	392088035	129	401114141	459	414200010I	365	421250010	361
381076451	124	387300088	134	392088042	129	401114142	459	414250010	355	421300010	361
381076900	125	387304015	134	392088054	129	401114341	459	414250010I	365	421350010	361
381076901	125	387304018	134	392088076	129	401114342	459	414300010	355	421400010	361
381088450	124	387304022	134	392108028	129	401114381	459	414300010I	365	421450010	361
381088451	124	387304028	134	392108035	129	401114382	459	414350010	355	421500010	361
381088900	125	387308012	134	392108042	129	410015316	259	414400010	355	422015016	361, 362
381088901	125	387308015	134	392108054	129	410020316	259	415015016	355, 356, 357, 357	422020016	361, 362
381108450	124	387400108	134	392108076	129	410025006	352	415020016	355, 356, 357, 357	422025016	361, 362
381108451	124	389100028	130	392108088	129	410025006I	363	415025016	355, 356, 357, 357	422032016	361, 362
381108900	125	389100035	130	393015000	139	410025316	259	415025016I	355, 356, 357, 357	422040016	361, 362
381108901	125	389100054	130	393015002	138	410032006	352	415025016I	365, 365	422050016	361, 362
382012000	128	389102015	130	393018000	139	410					

425020010	273	429500316	268	434400000	277, 368	477213316	275	530102100	326	530200073	328
425025010	273	430050304	268	435012000	369	477219304	275	530102103	332	530200080	325
425032010	273	430065304	268	435012001	278	477219316	275	530102103	329	530200083	328
425040010	273	430080304	268	435016000	369	477269304	275	530102113	329	530200093	329
425050010	273	430100304	268	435016001	278	477269316	275	530102120	326	530200100	326
425065010	273	430125304	268	435016080	369	477337304	275	530102123	329	530200103	329
425080010	273	430150304	268	435016090	369	477337316	275	530102133	329	530200120	326
425100010	273	430200304	268	435016095	369	477424304	275	530102140	326	530200123	329
425125010	273	430250304	268	435016100	369	477424316	275	530102143	329	530200143	329
425150010	273	430300304	268	435016110	369	477483304	275	530102150	326	530200150	326
425200010	273	432200304	264	435016120	369	477483316	275	530102153	332	530200153	330
425250010	273	432200316	265	435016130	369	477603304	275	530102153	330	530200163	330
425300010	273	432250304	264	435016140	369	477603316	275	530102160	326	530200183	330
426200304	259	432250316	265	435020000	369	477761304	275	530102163	330	530200200	327
426200316	261	432300304	264	435020001	278	477761316	275	530102180	326	530200203	330
426250304	259	432300316	265	435020100	369	477889304	275	530102183	330	530200253	331
426250316	261	432350316	265	435020110	369	477889316	275	530102200	327	530200250	327
426300304	259	432400316	265	435020150	369	529100150	338	530102203	332	530200300	327
426300316	261	432500316	265	435020160	369	529100200	338	530102203	330	530200303	331
426350304	259	433015304	264, 264	435024000	369	529100250	338	530102250	327	530200304	296
426350316	261	433015316	265, 266	435024001	278	529100300	338	530102253	330	530200316	296
426400304	259	433020304	264, 264	437406015	269	529100400	338	530102300	327	530200403	331
426400316	261	433020316	265, 266	437406020	269	529100500	338	530102303	331	530200503	331
426500304	259	433025304	264, 264	437406025	269	529102100	338	530102304	296	530212080	325
426500316	261	433025316	265, 266	437406032	269	529102150	338	530102316	296	530212083	328
427015304	259, 260, 263	433032304	264, 264	437406040	269	529102200	338	530102400	327	530212100	326
427015316	261, 262	433032316	265, 266	437406050	269	529102250	338	530102403	331	530212103	329
427020304	259, 260, 263	433040304	264, 264	437406065	269	529102300	338	530102500	327	530212120	326
427020316	261, 262	433040316	265, 266	437406080	269	529102350	338	530102503	331	530212123	329
427025304	259, 260, 263	433050304	264, 264	437406100	269	529102400	338	530102603	331	530212150	326
427025316	261, 262	433050316	265, 266	437406125	269	529102500	338	530102703	332	530212153	330
427032304	259, 260, 263	433065304	264, 264	437406150	269	529304100	338	530102803	332	530212183	330
427032316	261, 262	433065316	265, 266	437406200	269	529304150	338	530104304	296	530212200	327
427040304	259, 260, 263	433080304	264, 264	438406015	269	529304200	338	530104316	296	530212203	330
427040316	261, 262	433080316	265, 266	438406020	269	529304250	338	530108304	296	530212250	327
427050304	259, 260	433100304	264, 264	438406025	269	529304300	338	530108316	296	530212253	331
427050316	261, 262	433100316	265, 266	438406032	269	529304350	338	530112040	325	530212300	327
427065304	259, 260	433125304	264, 264	438406040	269	529304400	338	530112043	328	530212303	331
427065316	261, 262	433125316	265, 266	438406050	269	529304500	338	530112050	325	530212304	296
427080304	259, 260	433150304	264, 264	438406065	269	529308100	338	530112053	328	530212316	296
427080316	261, 262	433150316	265, 266	438406080	269	529308150	338	530112060	325	530212403	331
427100304	259, 260	433200304	264	438406100	269	529308200	338	530112063	328	530212503	331
427100316	261, 262	433200316	266	438406125	269	529308250	338	530112070	48	530238070	48
427125304	259, 260	433250304	264	438406150	269	529308300	338	530112073	328	530300080	325
427125316	261, 262	433250316	266	438406200	269	529308350	338	530112080	325	530300083	328
427150304	259, 260	433300304	264	440200304	270	529308400	338	530112083	328	530300100	326
427150316	261, 262	433300316	266	440200316	271	529308500	338	530112093	329	530300103	329
427200304	260	433350316	266	440250304	270	530100040	325	530112100	326	530300120	326
427200316	262	433400316	266	440250316	271	530100043	328	530112103	329	530300123	329
427250304	260	433500316	266	440300304	270	530100050	325	530112120	326	530300150	326
427250316	262	434015000	65, 140, 181, 277, 368	440300316	271	530100053	328	530112123	329	530300153	330
427300304	260	434015000G	89	441015304	270, 270	530100063	325	530112143	329	530300183	330
427300316	262	434015006	65, 139, 181, 276, 367	441015316	271, 271	530100066	328	530112150	326	530300200	327
427350304	260	434020000	65, 140, 181, 277, 368	441020304	270, 270	530100070	325	530112153	330	530300203	330
427350316	262	434020000G	89	441020316	271, 271	530100073	48	530112163	330	530300253	327
427400304	260	434020006	65, 139, 181, 276, 367	441025304	270, 270	530100076	328	530112183	330	530300250	331
427400316	262	434020006G	89	441025316	271, 271	530100080	325	530112200	327	530300300	327
427500304	260	434020006	65, 139, 181, 276, 367	441032304	270, 270	530100083	328	530112203	330	530300303	331
427500316	262	434025000	65, 140, 181, 277, 368	441032316	271, 271	530100093	329	530112250	327	530300304	296
428050304	263	434025000G	89	441040304	270, 270	530100100	326	530112253	331	530300316	296
428065304	263	434025006	65, 139, 181, 276, 367	441040316	271, 271	530100103	332	530112300	327	530300403	331
428080304	263	434025006G	89	441050304	270, 270	530100103	329	530112303	331	530300503	331
428100304	263	434032000	65, 140, 181, 277, 368	441050316	271, 271	530100113	329	530112304	296	530304040	325
428125304	263	434032000G	89	441065304	270, 270	530100120	326	530112316	296	530304043	328
428150304	263	434032006	65, 139, 181, 276, 367	441065316	271, 271	530100123	329	530112403	321	530304050	325
428200304	263	434032006G	89	441080304	270, 270	530100140	326	530112503	331	530304053	328
428250304	263	434032006	65, 139, 181, 276, 367	441080316	271, 271	530100143	329	530114040	325	530304060	325
428300304	263	434040000	65, 140, 181, 234, 277, 368	441100304	270, 270	530100150	326	530114043	328	530304063	328
429015304	267, 268	434040000G	89	441100316	271, 271	530100153	332	530114050	325	530304070	325
429015316	268	434040006	65, 139, 181, 234, 276, 367	441125304	270, 270	530100153	330	530114053	328	530304073	328
429020304	267, 268	434040006G	89	441125316	271, 271	530100160	326	530114060	325	530304080	325
429020316	268	434050000	65, 139, 181, 234, 276, 367	441150304	270, 270	530100163	330	530114063	328	530304083	328
429025304	267, 268	434050000G	89	441150316	271, 271	530100180	326	530114070	48	530304093	329
429025316	268	434050006	65, 140, 181, 234, 277, 368	441200304	270	530100183	330	530114073	328	530304100	326
429032304	267, 268	434050006G	89	441200316	271	530100200	327	530114080	325	530304103	332
429032316	268	434050006	65, 139, 181, 234, 276, 367	441250304	270	530100203	332	530114083	328	530304103	329
429040304	267, 268	434065000	65, 140, 181, 234, 277, 368	441250316	271	530100220	330	530114093	329	530304113	329
429040316	268	434065000G	89	441300304	270	530100250	327	530114100	326	530304120	326
429050304	267	434065006	65, 139, 181, 234, 276, 367	441300316	271	530100253	330	530114103	329	530304123	329
429050316	268	434065006G	89	442040304	272, 272	530100300	327	530114120	326	530304133	329
429065304	267	434080000	65, 140, 181, 234, 277, 368	442050304	272, 272	530100303	331	530114123	329	530304140	326
429065316	268	434080000G	89	442065304	272, 272	530100304	296	530114143	329	530304143	329
429080304	267	434080006	65, 139, 181, 234, 276, 367	442080304	272, 272	530100316	296	530114150	326	530304150	326
429080316	268	434080006G	89	442100304	272, 272	530100400	327	530114153	330	530304153	3

530304503	331	600102150	324	681018451	146	681076451CN	171	683054000	151	687304015	152
530304603	331	600102200	324	681018451CN	171	681076600CN	172	683054000CN	176	687304015G	164
530304703	332	600102304	298	681018451G	158	681076601CN	172	683054000G	163	687304018	152
530304803	332	600102316	298	681018900	147	681076900CN	173	683054001	151	687304018CN	177
530308040	325	600104304	298	681018900CN	173	681076901CN	173	683054001CN	176	687304018G	164
530308043	328	600104316	298	681018900G	159	681088150CNC	169	683054001G	163	687304022	152
530308050	325	600108304	298	681018901	147	681088151CN	169	683054003	150	687304022CN	177
530308053	328	600108316	298	681018901CN	173	681088300CN	170	683054003G	162	687304022G	164
530308060	325	600112035I	49	681018901G	159	681088301CN	170	683076000CN	176	687304028	152
530308063	328	600112100	324	681022150CN	169	681088450CN	171	683076001CN	176	687304028G	164
530308073	328	600112150	324	681022151CN	169	681088451CN	171	683088000CN	176	687308012	152
530308080	325	600112200	324	681022300CN	170	681088600CN	172	683088001CN	176	687308015	152
530308083	328	600112304	298	681022301CN	170	681088601CN	172	683108000CN	176	687308015G	164
530308100	326	600112316	298	681022450	146	681088900CN	173	683108001CN	176	689100028	150
530308103	329	600114035I	49	681022450CN	171	681088901CN	173	684012003	155	689100028G	161
530308120	326	600114100	324	681022450G	158	681081500CNC	169	684012013	155	689100035	150
530308123	329	600114150	324	681022451	146	681081511CN	169	684015001CN	178	689100035G	161
530308150	326	600114200	324	681022451CN	171	681083000CN	170	684015002	155	689102012	150
530308153	330	600114304	298	681022451G	158	68108301CN	170	684015002CN	178	689102015	150
530308183	330	600114316	298	681022900	147	681084500CN	171	684015003	155	689102015CN	174
530308200	327	600134035I	49	681022900CN	173	68108451CN	171	684015003CN	179	689102015G	161
530308203	330	600200100	324	681022900G	159	681086000CN	172	684015012	155	689102018	150
530308250	327	600200150	324	681022901	147	68108601CN	172	684015013	155	689102018CN	174
530308253	330	600200200	324	681022901CN	173	681089000CN	173	684018001CN	178	689102018G	161
530308300	327	600200304	298	681022901G	159	68108901CN	173	684018002	155	689102022	150
530308303	331	600200316	298	681028150CN	169	682012000	149	684018002CN	178	689102022CN	174
530308304	296	600212100	324	681028151CN	169	682015000	149	684018003	155	689102022G	161
530308316	296	600212150	324	681028300CN	170	682015000CN	174	684018003CN	179	689102028	150
530308403	331	600212200	324	681028301CN	170	682015000G	161	684018012	155	689102028CN	174
530308503	331	600212304	298	681028450	146	682018000	149	684018013	155	689102028G	161
530400080	325	600212316	298	681028450CN	171	682018000CN	174	684022001CN	178	689102035	150
530400083	328	600238035I	49	681028450G	158	682018000G	161	684022002	155	689102035CN	174
530400100	326	600300100	324	681028451	146	682022000	149	684022002CN	178	689102035G	161
530400103	329	600300150	324	681028451CN	171	682022000CN	174	684022003	155	689102042	150
530400120	326	600300200	324	681028451G	158	682022000G	161	684022003CN	179	689102042CN	174
530400123	329	600300304	298	681028600CN	172	682028000	149	684022012	155	689102042G	161
530400150	326	600300316	298	681028900	147	682028000CN	174	684022013	155	689102054	150
530400153	330	600300410	324	681028900CN	173	682028000G	161	684022023	155	689102054CN	174
530400183	330	600304150	324	681028900G	159	682035000	149	684028001CN	178	689102054G	161
530400200	327	600304200	324	681028901	147	682035000CN	174	684028002	155	689304022	150
530400203	330	600304304	298	681028901CN	173	682035000G	161	684028002CN	178	689304022CN	174
530400250	327	600304316	298	681028901G	159	682042000	149	684028003	155	689304022G	161
530400253	331	600308100	324	681035150CN	169	682042000CN	174	684028003CN	179	689304028	150
530400300	327	600308150	324	681035151CN	169	682042000G	161	684035001CN	178	689304028CN	174
530400303	331	600308200	324	681035300CN	170	682054000	149	684035002	155	689304028G	161
530400304	296	600308304	298	681035301CN	170	682054000CN	174	684035002CN	178	689304035	150
530400316	296	600308316	298	681035450	146	682054000G	161	684035003	155	689304035CN	174
530400403	331	600400100	324	681035450CN	171	682076000CN	174	684035003CN	179	689304035G	161
530400503	331	600400150	324	681035450G	158	682088000CN	174	684042001CN	178	689304042	150
531100004	339	600400200	324	681035451	146	682108000CN	174	684042002	155	689304042CN	174
5311000316	297	600400304	298	681035451CN	171	683012000	151	684042002CN	178	689304042G	161
531102004	339	600400316	298	681035451G	158	683012001	151	684042003	155	689304054	150
531102316	297	600500100	324	681035600CN	172	683012003	150	684042003CN	179	689304054CN	174
531104004	339	600500150	324	681035601CN	172	683015000	151	684054001CN	178	689304054G	161
531104316	297	600500200	324	681035900	147	683015000CN	176	684054002	155	689304076CN	174
531112004	339	600600100	324	681035900CN	173	683015000G	163	684054002CN	178	689304088CN	174
531112316	297	600600150	324	681035900G	159	683015001	151	684054003	155	689304088G	174
531114004	339	600600200	324	681035901	147	683015001CN	176	684054003CN	179	689308015	150
531114316	297	616015000CN	168	681035901CN	173	683015001G	163	685100022	154	689308015G	161
531200004	339	616018000CN	168	681035901G	159	683015003	150	685100028	154	690100022	153
531200316	297	616022000CN	168	681042150CN	169	683015003G	162	685102012	154	690100022G	165
531304004	339	616028000CN	168	681042151CN	169	683018000	151	685102015	154	690100028	153
531304316	297	616035000CN	168	681042300CN	170	683018000CN	176	685102015G	166	690100028CN	177
531308004	339	616042000CN	168	681042301CN	170	683018000G	163	685102018	154	690100028G	165
531308316	297	616054000CN	168	681042450	146	683018001	151	685102018G	166	690100035	153
532100140	332	616076000CN	168	681042450CN	171	683018001CN	176	685304022	154	690100035G	165
532102100	332	616088000CN	168	681042450G	158	683018001G	163	685304022G	166	690102012	153
532112150	332	616108000CN	168	681042451	146	683018003	150	687100022	152	690102015	153
532114150	332	679015001CN	183	681042451CN	171	683018003G	162	687100022G	164	690102015CN	177
532200170	332	679018001CN	183	681042451G	158	683022000	151	687100028	152	690102015G	165
532304120	332	679022001CN	183	681042600CN	172	683022000CN	176	687100028CN	177	690102018	153
532308100	332	679028001CN	183	681042601CN	172	683022000G	163	687100028G	164	690102018CN	177
555100000	382	679035001CN	183	681042900	147	683022001	151	687100035	152	690102018G	165
555100001	383	679042001CN	183	681042900CN	173	683022001CN	176	687100035G	164	690102022	153
555102000	382	679054001CN	183	681042900G	159	683022001G	163	687102012	152	690102022CN	177
555102001	383	679076001CN	183	681042901	147	683022003	150	687102015	152	690102022G	165
555112000	382	679088001CN	183	681042901CN	173	683022003G	162	687102015CN	177	690102028	153
555112001	383	679108001CN	183	681042901G	159	683028000	151	687102015G	164	690102028CN	177
555114000	382	681012450	146	681054150CN	169	683028000CN	176	687102018	152	690102028G	165
555114001	383	681012451	146	681054151CN	169	683028000G	163	687102018CN	177	690112042	153
555150001	383	681012900	147	681054300CN	170	683028001	151	687102018G	164	690112042CN	177
555200000	382	681012901	147	681054301CN	170	683028001CN	176	687102022	152	690112042G	165
555200001	383	681015150CN	169	681054450	146	683028001G	163	687102022CN	177	690114028	153
555212000	382	681015151CN	169	681054450CN	171	683028003	150	687102022G	164	690114028G	165
555212001	383	681015300CN	170	681054450G	158	683028003G	162	687112035	152	690114035	153
555300000	382	681015301CN	170	681054451	146	683035000	151	687112035G	164	690114035CN	177
555300001	383	681015450	146	681054451CN	171	683035000CN	176	687112042	152	690114035G	165
555304000	382	681015450CN	171	681054451G	158	683035000G	163	687112042CN	177	690114042	153

6903040286	165	692054022CN	175	697200054	148	701424304	248	707840316	250	802080150	213
690308012	153	692054022G	162	697200054G	160	701424316	248	740101000	343	802080200	213
690308015	153	692054028	149	697304018	148	701483304	248	740108000	343	802080250	213
690308015G	165	692054028CN	175	697304018G	160	701483316	248	740114000	343	802080300	213
691015012	154	692054028G	162	697304022	148	701603304	248	740133000	343	802100025	213
691018012	154	692054035	149	697304022G	160	701603316	248	740139000	343	802100050	213
691018015	154	692054035CN	175	697308012	148	701761304	248	740159000	343	802100075	213
691018015CN	179	692054035G	162	697308015	148	701761316	248	740168000	343	802100100	213
691018015G	166	692054042	149	697308015G	160	701889304	248	740213000	343	802100150	213
691022015	154	692054042CN	175	698100022	148	701889316	248	740219000	343	802100200	213
691022015CN	179	692054042G	162	698100022G	160	704101000	342	740269000	343	802100250	213
691022015G	166	692076022CN	175	698100028	148	704108000	342	740273000	343	802100300	213
691022018	154	692076028CN	175	698100028G	160	704114000	342	740323000	343	802125025	213
691022018CN	179	692076035CN	175	698102012	148	704133000	342	740337000	343	802125050	213
691022018G	166	692076042CN	175	698102015	148	704139000	342	740424000	343	802125075	214
691028015	154	692076054CN	175	698102015G	160	704159000	342	740483000	343	802125100	214
691028015CN	179	692088022CN	175	698102018	148	704168000	342	740603000	343	802125150	214
691028015G	166	692088028CN	175	698102018G	160	704172000	342	740761000	343	802125200	214
691028018	154	692088035CN	175	698102022	148	704193000	342	740889000	343	802125250	214
691028018G	166	692088042CN	175	698102022G	160	704213000	342	770101000	341	802125300	214
691028022	154	692088054CN	175	698102028	148	704219000	342	770108000	341	802150025	214
691028022CN	179	692088076CN	175	698102028G	160	704244000	342	770114000	341	802150050	214
691028022G	166	692108022CN	175	698112042	148	704269000	342	770269000	341	802150075	214
691035022	154	692108028CN	175	698112042G	160	704273000	342	770337000	341	802150100	214
691035022CN	179	692108035CN	175	698114035	148	704323000	342	770424000	341	802150150	214
691035022G	166	692108042CN	175	698114035G	160	704337000	342	770483000	341	802150200	214
691035028	154	692108054CN	175	698200054	148	704355000	342	770510000	341	802150250	214
691035028CN	179	692108076CN	175	698200054G	160	704406000	342	770540000	341	802150300	214
691035028G	166	692108088CN	175	698304015	148	704424000	342	770570000	341	8030400250	214
691042022	154	693015000CN	180	698304015G	160	704483000	342	770603000	341	8030400500	214
691042022CN	179	693015002CN	180	698304018	148	704508000	342	770700000	341	8030400750	214
691042022G	166	693018000CN	180	698304018G	160	704570000	342	770761000	341	8030401000	214
691042028	154	693018002CN	180	698304022	148	704603000	342	770889000	341	8030401500	214
691042028CN	179	693022000CN	180	698304022G	160	704609000	342	774213000	341	8030402000	214
691042028G	166	693022002CN	180	698308012	148	704700000	342	800101000	350	8030402500	214
691042035	154	693022003CN	182	698308015	148	704761000	342	800101316	257	8030403000	214
691042035CN	179	693022004CN	182	698308015G	160	704889000	342	800108000	350	8030500250	214
691042035G	166	693028000CN	180	700101000	340	705101000	347	800108316	257	8030500500	214
691054022	154	693028002CN	180	700101304	247	705108000	347	800114000	350	8030500750	214
691054022G	166	693028003CN	182	700101316	247	705114000	347	800114316	257	8030501000	214
691054028	154	693028004CN	182	700108000	340	705133000	347	800133000	350	8030501500	214
691054028CN	179	693035000CN	180	700114000	340	705139000	347	800139000	350	8030502000	214
691054028G	166	693035002CN	180	700114304	247	705159000	347	800139316	257	8030502500	214
691054035	154	693035003CN	182	700114316	247	705168000	347	800159000	350	8030503000	214
691054035CN	179	693035004CN	182	700133000	340	705193000	347	800168000	350	8030650250	215
691054035G	166	693042000CN	180	700139000	340	705219000	347	800168316	257	8030650500	215
691054042	154	693042002CN	180	700139304	247	705273000	347	800194000	350	8030650750	215
691054042CN	179	693042003CN	182	700139316	247	705424000	347	800213316	257	8030651000	215
691054042G	166	693042004CN	182	700159000	340	705483000	347	800219000	350	8030651500	215
691076042CN	179	693054000CN	180	700168000	340	705603000	347	800219316	257	8030652000	215
691076054CN	179	693054002CN	180	700168304	247	705761000	347	800244000	350	8030652500	215
691088054CN	179	693054003CN	182	700168316	247	705889000	347	800269000	350	8030653000	215
691088076CN	179	693054004CN	182	700193000	340	706180304	249	800269316	257	8030800750	215
691108054CN	179	693076000CN	180	700213304	247	706180316	249	800273000	350	8030801000	215
691108076CN	179	693076002CN	180	700213316	247	706200304	249	800273316	257	8030801500	215
691108088CN	179	693076003CN	182	700219000	340	706200316	249	800324000	350	8030802000	215
692015012	149	693076004CN	182	700219304	247	706250304	249	800324316	257	8030802500	215
692018012	149	693088000CN	180	700219316	247	706250316	249	800337000	350	8030803000	215
692018015	149	693088002CN	180	700244000	340	706280304	249	800337316	257	8031000750	215
692018015CN	175	693088003CN	182	700269000	340	706280316	249	800355000	350	8031001000	215
692018015G	162	693088004CN	182	700269304	247	706300304	249	800406000	350	8031001500	215
692022012	149	693108000CN	180	700269316	247	706300316	249	800424000	350	8031002000	215
692022015	149	693108002CN	180	700273000	340	706330304	249	800424316	257	8031002500	215
692022015CN	175	693108003CN	182	700300000	340	706330316	249	800483000	350	8031003000	215
692022015G	162	693108004CN	182	700323000	340	706350304	249	800483316	257	8031250750	215
692022018	149	695015003CN	184	700337000	340	706350316	249	800570000	350	8031251000	215
692022018G	162	695015004CN	185	700337304	247	706380304	249	800603000	350	8031251500	215
692028015	149	695018003CN	184	700337316	247	706380316	249	800603316	257	8031252000	215
692028015CN	175	695018004CN	185	700380000	340	706400304	249	800700000	350	8031252500	215
692028015G	162	695022003CN	184	700424000	340	706400316	249	800761000	350	8031253000	215
692028018	149	695022004CN	185	700424304	247	706508304	249	800761316	257	8031500750	215
692028018CN	175	695022008CN	183	700442316	247	706508316	249	800889000	350	8031501000	215
692028018G	162	695028003CN	184	700445000	340	706700304	249	800889316	257	8031501500	215
692028022	149	695028004CN	185	700483000	340	706700316	249	802040025	213	8031502000	215
692028022CN	175	695035003CN	184	700483304	247	707104304	250	802040050	213	8031502500	215
692028022G	162	695035004CN	185	700483316	247	707104316	250	802040075	213	8031503000	215
692035015	149	695042003CN	184	700510000	340	707108304	250	802040100	213	804040015	217
692035015CN	175	695042004CN	185	700540000	340	707108316	250	802040150	213	804040030	216
692035015G	162	695054003CN	184	700570000	340	707129304	250	802040200	213	804040045	216
692035018	149	695054004CN	185	700603000	340	707129316	250	802040250	213	804040087	216
692035018G	162	695076003CN	184	700603304	247	707200304	250	802040300	213	804050015	217
692035022	149	695076004CN	185	700603316	247	707200316	250	802050025	213	804050030	216
692035022CN	175	695088003CN	184	700700000	340	707250304	250	802050050	213	804050045	216
692035022G	162	695088004CN	185	700761000	340	707250316	250	802050075	213	804050087	216
692035028	149	695108003CN	184	700761304	247	707300304	250	802050100	213	804065015	217
692035028CN	175	695108004CN	185	700761316	247	707300316	250	802050150	213	804065030	216
692035028G	162	697100028	148	700889000	340	707380304	250	802050200	213	804065045	216
692042015	149	697100028G	160	700889304	247	707380316	250	802050250	213	804065087	216
692042015G	162	697102012	148	700							

805080045	218	814050045	224	820125010	230	825100022	238	982104000	301
805080087	217	814050087	224	820150006	230	825100044	239	982112000	301
805100015	218	814065045	224	820150010	230	825100055	239	982112001	302
805100030	218	814065087	224	820205000	230	826000002	242	982114000	301
805100045	218	814080045	224	820260000	230	826040000	242	982114001	302
805100087	217	814080087	224	821040006	232	826040001	242	982200000	301
805125015	218	814100045	224	821040010	232	826050000	242	982200001	302
805125030	218	814100087	224	821050006	232	826050001	242	982212000	301
805125045	218	814125045	224	821050010	232	826065000	242	982300000	301
805125087	217	814125087	224	821065006	232	826065001	242	982304000	301
805150015	218	814150045	224	821065010	232	826080001	242	982304001	302
805150030	218	814150087	224	821080006	232	826100001	242	982308000	301
805150045	218	815050040	225	821080010	232	826125001	242	982308001	302
805150087	217	815065050	225	821100006	232	826150001	242	983100000	304
806065075	219	815080050	225	821100010	232	827040000	229	983100001	305
806065130	219	815100065	225	821125006	232	827050000	229	983100002	306
806065200	219	815100080	225	821125010	232	827065000	229	983102000	304
806080075	219	815125100	225	821150006	232	827080000	229	983102001	305
806080130	219	815150100	225	821150010	232	827100000	229	983102002	306
806080200	219	815150125	225	822040006	233	827125000	229	983104000	304
806100075	219	816050040	225	822040010	233	827150000	229	983104001	305
806100130	219	816065050	225	822050006	233	850NS000000	206	983104002	306
806100200	219	816100065	225	822050010	233	851000190	469	983112000	304
806125075	219	816125100	225	822065006	233	851000230	469	983112001	305
806125130	219	816150100	225	822065010	233	851000260	469	983112002	306
806125200	219	816150125	225	822080006	233	851000290	469	983114000	304
807050040	219	817050040	226	822080010	233	942130000	471	983114001	305
807065050	219	817065040	226	822100006	233	942175881	472	983114002	306
807080000	219	817065050	226	822100010	233	942195000	470	983200000	304
807100000	219	817080065	226	822125006	233	942195001	470	983200001	305
807125000	219	817100050	226	822125010	233	942195002	472	983200002	306
808040045	220	817100065	226	822150006	233	942195003	472	983212000	304
808040087	220	817100080	226	822150010	233	942195005	470	983212001	305
808050045	220	817125065	226	823040000	235	942195006	472	983212002	306
808050087	220	817125100	226	823040001	235	942195007	472	983300000	304
808065045	220	817150100	226	823040002	236	942205881	472	983300001	305
808065087	220	817150125	226	823040003	236	942220003	472	983300002	306
808080045	220	818050040	226	823040004	237	942240000	470	983304000	304
808080087	220	818065050	226	823050000	235	942240001	471	983304001	305
808100045	220	818080065	226	823050001	235	942245001	470	983304002	306
808100087	220	818100050	226	823050002	236	942245003	472	983308000	304
808125045	220	818100065	226	823050003	236	942245881	472	983308001	305
808125087	220	818100080	226	823050004	237	942460000	470	983308002	306
808150045	220	818125100	226	823065000	235	942460001	471	983400000	304
808150087	220	818150125	226	823065001	235	950100001	467	983400001	305
809050040	221	819040000	227	823065002	236	950100002	466	983400002	306
809065040	221	819040001	227	823065003	236	950102001	467	984100000	310
809065050	221	819040002	228	823065004	237	950110001	467	984102000	310
809080050	221	819040003	228	823080000	235	950110002	466	984112000	310
809100040	221	819040004	229	823080001	235	950110003	467	984114000	310
809100050	221	819050000	227	823080002	236	950114001	467	984200000	310
809100065	221	819050001	227	823080003	236	950114002	466	984304000	310
809100080	221	819050002	228	823080004	237	950114003	467	985100000	307
809125050	221	819050003	228	823100000	235	950304001	467	985102000	307
809125065	221	819050004	229	823100001	235	951100000	468	985112000	307
809125100	221	819065000	227	823100002	236	951102000	468	985114000	307
809150065	221	819065001	227	823100003	236	951112000	468	985200000	307
809150100	221	819065002	228	823100004	237	951114000	468	985212000	307
809150125	221	819065003	228	823125000	235	951200000	468	985300000	307
810050040	221	819065004	229	823125001	235	951304000	468	985304000	307
810065040	221	819080000	227	823125002	236	951308000	468	985400000	307
810065050	221	819080001	227	823125004	237	952100000	468	986100000	308
810080050	221	819080002	228	823150000	235	952102000	468	986100316	309
810080065	221	819080003	228	823150001	235	952112000	468	986102000	308
810100040	221	819080004	229	823150002	236	952114000	468	986102316	309
810100050	221	819100000	227	823150004	237	952200000	468	986104000	308
810100065	221	819100001	227	8240500600	237	952304000	468	986104316	309
810100080	221	819100002	228	8240500750	237	952308000	468	986112000	308
810125050	221	819100003	228	8240501000	237	958100000	466	986112316	309
810125065	221	819100004	229	8240501100	237	958114000	466	986114000	308
810125100	221	819125000	227	8240501250	237	960100000	467	986114316	309
810150065	221	819125001	227	8240501500	237	960114000	467	986200000	308
810150100	221	819125002	228	8240502000	237	971102000	475	986200316	309
810150125	222	819125003	228	8240502500	237	971308000	475	986212316	309
811050045	222	819125004	229	825040011	238	973102000	475	986300316	309
811050087	222	819150000	227	825040022	238	973308000	475	986304000	308
811065045	222	819150001	228	825040033	238	973308001	475	986304316	309
811065087	222	819150002	228	825040044	239	975102006	481	986308000	308
811100045	222	819150003	228	825040055	239	975104000	481	986308316	309
811100087	222	819150004	229	825040066C	240	975104006	481	986400316	309
811125045	222	820000000	241	825040066Q	239	975108000	481	999000000	469
811125087	222	820040000	231	825040077C	240	975308000	481	999000200	469
811150045	222	820040006	230	825040077Q	240	975308006	481		
811150087	222	820040010	230	825050011	238	979000000	482		
812050040	223	820040100	231	825050022	238	979102002	482		
812065050	223	820040112	231	825050033	238	979304002	482		
812080050	223	820040114	231	825050044	239	979308002	482		
812100050	223	820050000	231	825050055	239	981100000	300		
812100065	223	820050006	230	825050066C	240	981102000	300		
812100080	223	820050010	230	825050066Q	239	981104000	300		
812125100	223	820050112	231	825050077C	240	981112000	300		
812150100	223	820050114	231	825050077Q	240	981114000	300		
812150125	223	820050200	231	825065011	238	981200000	300		
813050040	223	820065006	230	825065022	238	981304000	300		
813065050	223	820065010	230	825065033	238	981308000	300		
813080050	223	820065040	231	825065044	239	982100000	301		
813100065	223	820080006	230	825065055	239	982100001	302		
813100080	223	820080010	230	825065066C	240	982102000	301		
813125100	223	820100006	230	825065066Q	239	982102000FB	303		
813150100	223	820100010	230	825065077C	240	982102000FR	303		
813150125	223	820125006	230	825065077Q	240	982102001	302		





Catalogo/Listino - Catalogue/Price List

Edizione - Edition 04/2021

Si ringrazia per la restituzione della allegata cartolina istituita per un controllo sulla effettiva distribuzione dei cataloghi come richiesto dalla normativa UNI-EN ISO 9001-2008.

We kindly ask you to send the enclosed card aimed to check the actual distribution of catalogues back to us, as required by UNI-EN ISO 9001-2008



Timbro Ditta

Consegnato al Sig.

Vi diamo conferma della consegna del Vostro catalogo alla Ditta sopra menzionata.

Grazie

Data Firma del Rappresentante

**Da ritornare a "Raccorderie Metalliche" per fax o mail ai seguenti riferimenti:
fax +39 0376 96422 - info@racmet.com**



Company Stamp

Catalogue delivered to Mr.

We hereby confirm the delivery of your catalogue to the aforementioned Company.

Thank you

Date Signature of
Representative of the Company


**To be sent back to "Raccorderie Metalliche" by Telefax or email as follows:
fax +39 0376 96422 - info@racmet.com**



Pilastro [Mantova]



RacMet Academy [Mantova]



**Head Office and Manufacturing Plant
Campitello [Mantova]**

years
50
1970-2020



RACCORDERIE METALLICHE S.P.A.

Strada Sabbionetana, 59
46010 Campitello di Marcaria (MN) ITALY

Tel. +39 0376 96001

Fax. +39 0376 96422

info@racmet.com

raccorderiemetalliche.com

follow us on

