

COLLARE SPRINKLER BCS - prosystemitalia.com

COLLARE SPRINKLER BCS - Gruppo 1118



Impiego

Collare a pera BCS per staffaggio tubazioni sprinkler.

Dati tecnici

Materiale: acciaio zincato.

Tipo	Diam. esterno [mm]	Max carico amm. [kN]	Dimensioni [mm]	Altezza regolabile [mm]	Dimensioni asola [mm]
BCS M10 x 1	33.7	1,824	20 x 1	35	-
BCS M10 x 1 1/4	42.4	1,913	20 x 1	35	-
BCS M10 x 1 1/2	48.3	2,313	20 x 1	35	-
BCS M10 x 2	60.3	2,815	20 x 1	35	-
BCS M10 x 2 1/2	76.1	4,181	25 x 1,25	40	27 x 12
BCS M10 x 3	88.9	4,715	25 x 1,25	40	27 x 12
BCS M10 x 4	114.3	6,561	25 x 1,5	60	27 x 12
BCS M12 x 5	139.7	8,896	30 x 22	73	60 x 15
BCS M12 x 6	168.9	11,632	30 x 22	83	60 x 15
BCS M12 x 8	219.1	16,903	30 x 3	85	60 x 15

Certificazioni

Certificato FM.



Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
1"	0.04	100	35771
1"¼	0.05	100	35772
1"½	0.05	100	35773
2"	0.05	100	35774
2"½	0.09	100	35775
3"	0.1	100	35776

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
4"	0.16	50	35778
5"	0.27	50	35779
6"	0.31	50	35780
8"	0.56	25	35781