

# Adesivo istantaneo SG20

L'adesivo istantaneo liquido e trasparente, a base di cianoacrilato.



Incollaggio di guarnizioni



Riparazione di oggetti

## MATERIALI DI SUPPORTO

- Legno
- Metalli
- Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone)
- Gomma
- Ceramica
- Tessuti e pelle
- Carta

## CATEGORIA DI APPLICAZIONE



**AGGIUSTA**

## VANTAGGI

- SG è un adesivo istantaneo ultrarapido, con un'elevata tenacità e resistenza nel tempo.
- Grazie alla sua consistenza liquida è in grado di riempire anche le piccole cavità fino a 0,05 mm
- L'ago all'interno del tappo evita l'occlusione del beccuccio.
- Ideale per l'incollaggio di superfici molto regolari come gomma e plastica.
- Una volta indurito resiste a olii motore, alcool, benzina, gas refrigeranti.

## APPLICAZIONI

### Per l'incollaggio rapido di:

- Guarnizioni di serramenti.
- Elementi in plastica.
- Apparecchiature elettriche.

### Adatto anche per:

- Incollaggi nel fai da te in generale.
- Incollaggio di Plexiglas®. Attenzione, gocce di prodotto cadute accidentalmente potrebbero rovinare il supporto.
- Lavaggi in lavastoviglie ad alta temperatura possono danneggiare l'adesione della colla.

## FUNZIONAMENTO

- Rimuovere dalle superfici da incollare sporco, polvere, olio e grasso.
- Applicare un sottile strato di adesivo. Più lo strato è sottile più rapido sarà l'indurimento.
- Unire le parti e tenerle ferme per circa 5 secondi.
- Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto fresco con il pulitore fischer PUR. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
- Il prodotto fresco può essere rimosso con acqua e sapone
- Le superfici da incollare devono aderire con la massima precisione.

## DATI TECNICI



Adesivo istantaneo **SG**

Prodotto	Art. n°	Colore	Resistenza a trazione max [N/mm <sup>2</sup> ]	Resistenza al taglio max [N/mm <sup>2</sup> ]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto V [ml]	Confezione [pz]
<b>SG 20</b>	<b>508055</b>	Trasparente	15 ÷ 25	15 ÷ 20	12	20	30
<b>SG 20 NTJH</b>	<b>562062</b>	Trasparente	15 ÷ 25	15 ÷ 20	12	20	1