Titan 383

DESCRIZIONE E PROPRIETA' GENERALI

- **Materiale** Nitrile
- **Lunghezza (cm)** 26-29
- **Spessore (mm)** 0.80
- **Polso** Polsino di maglia
- **Colore** Giallo
- **Finitura interna** Supporto tessile
- **Finitura esterna** Liscia
- **Taglia / EAN** 7 8 9 10
- **Imballo** 10 paia/sacchetto - 100 paia/cartone
- **Informazioni complementari** Non contengono tracce di DMF

PRESTAZIONI RISULTATI

Categoria di certificazione 2

CE

3111X

Legenda

EN 388 **RISCHI MECCANICI**

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
- (P) Protezione contro gli urti
- A-F Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4 Resistenza alla perforazione
- 0-4 Resistenza allo strappo
- 0-5 Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-4 Resistenza all'abrasione

EN 407 **RISCHI TERMICI**
Calore e fuoco

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- 0-4 Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4 Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso
- 0-4 Resistenza al calore radiante
- 0-4 Resistenza al calore convettivo
- 0-4 Resistenza al calore da contatto
- 0-4 Comportamento al fuoco

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

EN ISO 374-1 Type A
U V W X Y Z

EN ISO 374-1 Type B
X Y Z

EN ISO 374-1 Type C

- **A** Metanolo
- **B** Acetone
- **C** Acetonitrile
- **D** Diclorometano
- **E** Disolfuro di carbonio
- **F** Toluene
- **G** Dietilammina
- **H** Tetraidrofurano
- **I** Acetato di etile
- **J** n-Eptano
- **K** Idrossido di sodio 40%
- **L** Acido solforico 96%
- **M** Acido nitrico 65%
- **N** Acido acetico 99%
- **O** Ammoniaca 25%
- **P** Perossido di idrogeno 30%
- **S** Acido idrofluorico 40%
- **T** Formaldeide 37%

EN 421 **CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA**

MICRORGANISM

EN ISO 374-5 **Protezione contro funghi e batteri**

EN ISO 374-5 **Protezione contro funghi, batteri e virus**
VIRUS

EN 511 **RISCHI DOVUTI AL FREDDO**

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-4 0 o 1
- 0 o 1 Permeabilità all'acqua
- 0-4 Resistenza al freddo da contatto
- 0-4 Resistenza al freddo convettivo

Per saperne più: **www.mapa-pro.com**

MAPA PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

MAPA SAS - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

Titan 383

VANTAGGI SPECIFICI

• Rivestimento interno confortevole: nessuna cucitura sulle superfici di lavoro
• Ottima resistenza all'abrasione
• Protezione all'umidità e agli schizzi di olio e grasso
• Nome precedente: Dexilite 383

PRINCIPALI CAMPI D'UTILIZZO

Industria automobilistica/meccanica
• Lavoro meccanico di precisione
• Manipolazione di parti meccaniche oleose

Altri settori industriali
• Lavorazione del legno
• sabbiatura
• Confezionamento
• Produzione di piccoli componenti elettrici

CONSIGLI DI STOCCAGGIO E D'UTILIZZO

Istruzioni per l'uso
•Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto, in quanto le condizioni d'uso sul posto di lavoro potrebbero essere diverse rispetto a quelle dei test di tipo «CE».
•Si sconsiglia l'uso di questi guanti alle persone sensibili al lattice naturale, ai ditiocarbammati e ai tiazoli.
•Indossare i guanti con le mani pulite e asciutte.
•Strofinare la superficie dei guanti contaminati con olio o grasso con un panno asciutto prima di toglierli.
Condizioni di immagazzinamento
Conservare i guanti nella loro confezione originale e proteggerli dalla luce e dall'umidità.
Condizioni di lavaggio
Attenzione: l'uso dei guanti o il sottoporli a un diverso trattamento di pulizia o lavaggio può alterarne i livelli delle prestazioni.
Prima di riutilizzare i guanti, controllare che non presentino piccoli strappi o lacerazioni.
Condizioni di asciugatura
Prima di indossare nuovamente i guanti, assicurarsi che il loro interno sia asciutto.

LEGISLAZIONE

Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio (CLP).
Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
• Certificato di Esame Tipo CE
0075/014/162/07/18/1374 -Ext 01/07/17
• Rilasciato dall'ente autorizzato n°
0075
C.T.C
4 rue Herman FRENKEL
F - 69367 LYON CEDEX 07

MAPA®
PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com