Templce 770

DESCRIZIONE E PROPRIETA' GENERALI

- **Materiale** PVC
- **Lunghezza (cm)** 30
- **Polso** Manichetta diritta
- **Colore** Blu
- **Finitura interna** Supporto in jersey foderato con felpa di lana
- **Finitura esterna** Granitiforme
- **Taglia / EAN** 9 10
- **Imballo** 1 paio/sacchetto - 48 paia/cartone
- **Informazioni complementari** Garantito senza silicone

PRESTAZIONI RISULTATI

Categoria di certificazione 3

CE 0334

		Type B	
121		KMO	4221X

Legenda

EN 388 RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
- (P) Protezione contro gli urti
- A-F Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4 Resistenza alla perforazione
- 0-4 Resistenza allo strappo
- 0-5 Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-4 Resistenza all'abrasione

EN 407 RISCHI TERMICI
Calore e fuoco

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- 0-4 Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4 Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso
- 0-4 Resistenza al calore radiante
- 0-4 Resistenza al calore convettivo
- 0-4 Resistenza al calore da contatto
- 0-4 Comportamento al fuoco

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

EN ISO 374-1 Type A	EN ISO 374-1 Type B	EN ISO 374-1 Type C
U V W X Y Z	X Y Z	
A Metanolo	**J** n-Eptano	
B Acetone	**K** Idrossido di sodio 40%	
C Acetonitrile	**L** Acido solforico 96%	
D Diclorometano	**M** Acido nitrico 65%	
E Disolfuro di carbonio	**N** Acido acetico 99%	
F Toluene	**O** Ammoniaca 25%	
G Dietilammina	**P** Perossido di idrogeno 30%	
H Tetraidrofurano	**S** Acido idrofluorico 40%	
I Acetato di etile	**T** Formaldeide 37%	

EN 421 CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

MICRORGANISM

EN ISO 374-5 **Protezione contro funghi e batteri**

EN ISO 374-5 **Protezione contro funghi, batteri e virus**
VIRUS

EN 511 RISCHI DOVUTI AL FREDDO

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-4 0 o 1
- 0 o 1 Permeabilità all'acqua
- 0-4 Resistenza al freddo da contatto
- 0-4 Resistenza al freddo convettivo

Per saperne più: **www.mapa-pro.com**

MAPA SAS - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

Templce 770

VANTAGGI SPECIFICI

• Speciale formula di PVC che mantiene la flessibilità del guanto anche durante operazioni in condizioni di freddo intenso (-30°)
• Buona resistenza agli oli, ai grassi e agli idrocarburi
• Nome precedente: Temp-Sea 770

PRINCIPALI CAMPI D'UTILIZZO

Pesca e lavori marittimi
• Manipolazione del prodotto
Industria alimentare
• Manutenzione e lavoro in magazzini refrigerati
Trasporti
• Manipolazione di liquidi a basse temperature (acqua, olio, idrocarburi ecc.)
Altri settori industriali

CONSIGLI DI STOCCAGGIO E D'UTILIZZO

Istruzioni per l'uso
•Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto, in quanto le condizioni d'uso sul posto di lavoro potrebbero essere diverse rispetto a quelle dei test di tipo «CE».
•Indossare i guanti con le mani pulite e asciutte.
•Non utilizzare i guanti a contatto con un prodotto chimico per una durata superiore al tempo di passaggio misurato. Per conoscere tale tempo, riferirsi al sito www.mapa-pro.com o rivolgersi al Servizio Tecnico Clienti MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). In caso di contatto prolungato con solventi, utilizzarne due paia alternativamente.
•Rivoltare l'estremità dei polsini verso il basso per evitare gli sgocciolamenti di sostanze chimiche nocive sulle braccia.
•Prima di indossare nuovamente i guanti, assicurarsi che il loro interno sia asciutto.
•Prima di riutilizzare i guanti, controllare che non presentino screpolature o piccoli strappi.
Condizioni di immagazzinamento
Conservare i guanti nella loro confezione originale e protetti da umidità e calore.
Condizioni di lavaggio
Prima di togliere i guanti, pulirli in modo appropriato:
•se usati con vernici, pigmenti e inchiostri: strofinarli con un panno pulito impregnato di un solvente adatto, poi strofinarli con un panno asciutto
•se usati con acidi o alcali: lavare accuratamente i guanti sotto l'acqua corrente e asciugarli con un panno asciutto

Attenzione: l'uso improprio dei guanti o un procedimento di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato potrebbe alterarne i livelli di prestazioni.
Condizioni di asciugatura
Prima di indossare nuovamente i guanti, assicurarsi che il loro interno sia asciutto.
Contatto con gli alimenti US
FDA 21CFR 177.2600

LEGISLAZIONE

Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n°1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Questo prodotto contiene più dello 0,1% di etilesilftalato secondo il regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
• Certificato di Esame Tipo CE
0075/014/162/01/19/0112
• Rilasciato dall'ente autorizzato n°
0075
C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07
• Certificato di garanzia della qualità
0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS

MAPA®
PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com