

## Adesivo strutturale extra forte per ambienti interni ed esterni



Incollaggio di squadrette e profilati



Incollaggio di elementi interni ed esterni

### MATERIALI DI SUPPORTO

#### Idoneo per:

- Legno (es. travi e pannelli in legno)
- Plastiche (es. PVC, vedere eccezioni)
- Metallo (es. acciaio, alluminio, rame)
- Pietra naturale
- Calcestruzzo (normale, alleggerito e cellulare)
- Muratura (in laterizio e silicato di calcio), con e senza intonaco
- Ceramiche
- Pannelli isolanti (es. polistirene)
- Gesso (es. cartongesso, gessofibra)

#### Non idoneo per:

- Plastiche (PE, PP, PC, PMMA, PTFE)
- Silicone e substrati bituminosi

### CERTIFICAZIONI



### VANTAGGI

- Adesione fortissima e duratura sia in ambienti interni che esterni.
- Funziona anche su superfici irregolari perché rigonfia leggermente (richiede morsettatura).
- Non macchia la pietra naturale e i supporti porosi.
- Resistente agli UV, agli agenti atmosferici e all'acqua, anche marina.
- Testato D4 secondo DIN EN-204 > 10N/mm<sup>2</sup> (resistenza a trazione in condizioni climatiche con elevata variabilità).
- Testato Watt91 secondo DIN EN 14257 > 7N/mm<sup>2</sup> (resistenza a taglio in condizioni di temperature elevate).
- Ampio range di temperatura d'esercizio.
- Carteggiabile e verniciabile.

### APPLICAZIONI

#### Per l'incollaggio di:

- Mobili, telai e serramenti in legno (non idoneo per incollaggio di legno di larice)
- Telai in PVC
- Lamiere e profilati
- Apparecchiature elettriche
- Pannellature, scale, zoccolotti, unioni di pannelli
- Materiali in ambito nautico (non costantemente immersi)

### FUNZIONAMENTO

- Eliminare dalle superfici sporco, polvere, olio e ruggine. Smerigliare o sabbare le superfici porose. Pulire vetro e metalli con solvente.
- Tagliare l'estremità di estrusione con taglierino, applicare il beccuccio alla cartuccia tagliandone la punta, per adattarla alle dimensioni del giunto ed inserire in una pistola per silicone fischer KP M 2 PLUS o KP M 310.
- Applicare il prodotto a punti o a strisce e tenere premuto con forza. Morsettare per almeno 10 minuti.
- Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR, con le salviette multiuso SAL 70 o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.
- Non applicare dove è possibile una immersione continua in acqua o esposizione continua ai raggi UV.

### DATI TECNICI



Adesivo strutturale KK

Prodotto	Art. n°	Colore	Forza di resistenza finale [N/mm <sup>2</sup> ]	Resistenza all'acqua	Tempo di morsettamento [min]	Stoccaggio [mesi]	Contenuto [ml]	Confezione [pz]
KK 310	544663	Beige	> 10	D4	10	12	310	12