

Temp-Tec 332

> Doppio isolamento termico e resistenza chimica polivalente

- Protezione chimica rinforzata (acidi, solventi alifatici) grazie allo spessore del materiale
- Ottimo isolamento termico grazie alla doppia maglia in cotone
- Buona presa degli oggetti umidi e scivolosi grazie al rivestimento antiscivolo

Industria petrolchimica

- Campionatura di prodotti petrolchimici caldi

Industria della gomma

- Estrusione di polimeri

Altri settori industriali

- Pulizia a vapore
- Lavori stradali in condizioni di freddo
- Produzione di cavi elettrici isolati
- Lavoro in sala caldaia
- Produzione di adesivi
- Manipolazione di stampi nell'industria ceramica
- Manipolazione di tubature calde

Industria meccanica

- Trattamento superficiale dei metalli
- Tempra in olio dell'acciaio



Cat. 3



2212



ACJKL



02XXXX



111

| Temp-Tec | 332 |
|------------------|-----------------------------------|
| Materiale | Neoprene |
| Lunghezza (cm) | 35.5 |
| Spessore (mm) | - |
| Polso | - |
| Colore | Nero / Blu |
| Finitura interna | Protezione termica in maglia |
| Finitura esterna | Granitiforme |
| Taglia / EAN | 8 9 10 |
| Imballo | 1 paio/sacchetto - 6 paia/cartone |