

# KryTech 586

## > Protezione ultraperformante per lavorazioni complesse in ambienti ragionevolmente puliti

- Ottima resistenza dal taglio: livello 5
- Eccellente destrezza e ottima sensibilità
- Maggiore comfort e flessibilità
- Il colore blu del supporto permette di identificare immediatamente il livello di protezione dal taglio nelle postazioni di lavoro
- Performance dei guanti garantite dopo 3 cicli di lavaggio in lavatrice (leggere le condizioni di lavaggio e asciugatura)

### Industria automobilistica/meccanica

- Manipolazione di pezzi metallici
- Montaggio di lamiere metalliche sottili
- Finitura di pezzi taglienti

### Industria della plastica

- Asportazione del materiale dopo l'iniezione

### Lavori Pubblici (Manutenzione generale)

- Manutenzione con rischio di tagli

### Edilizia (Muratori / Piastrellisti / Vetrai)

- Manipolazione e montaggio di finestre



### Caratteristiche particolari

L'uso delle fibre HDPE consente di ottenere un ottimo livello di resistenza dal taglio conservando lo spessore molto sottile e la destrezza del guanto

KryTech	586
<b>Materiale</b>	Poliuretano
<b>Lunghezza (cm)</b>	24-30
<b>Spessore (mm)</b>	NS
<b>Polso</b>	Polsino di maglia
<b>Colore</b>	Blu
<b>Finitura interna</b>	Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
<b>Finitura esterna</b>	Dorso aerato
<b>Taglia / EAN</b>	6 7 8 9 10 11
<b>Imballo</b>	1 paio/sacchetto - 12 paia/sacchetto - 48 paia/cartone

Cat. 2



4X43D  
ISO 13997:  
18.6 N (1896 g)

**MAPA**<sup>®</sup>  
**PROFESSIONAL**  
www.mapa-pro.com