



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

HELP OLIO TAGLIO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lubrificante per operazioni con finiture precise di maschiatura, filettatura, alesaggio, rettifica, incisione, tornitura di metalli teneri e metalli duri. Aderisce anche a superfici verticali. Elevato potere lubrificante e refrigerante ed efficace azione antisaldante, per una maggiore durata degli utensili.

Consente una perfetta visibilità sul pezzo da lavorare. Tempi di lavorazione ridotti, efficace protezione dei metalli dalla corrosione. Contiene additivi EP (estreme pressioni).

Valvola a 360° per l'erogazione del prodotto in tutte le posizioni.

NON CONTIENE OLI DI NATURA SILICONICA

- CAMPI DI IMPIEGO

Ottimo per le operazioni di taglio, trapanatura, filettatura, maschiatura. Viene usato su fresatrici, alesatori, rettificatrici, cacciaviti pneumatici automatici e sugli utensili dove è necessario un taglio di precisione. La confezione aerosol consente di raggiungere i punti più inaccessibili e potenzia l'azione

refrigerante. Assicura taglio netto e preciso sul pezzo da lavorare, riduce gli scarti e i tempi di lavorazione.

- MODALITÀ D'USO

Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da una distanza di 15 – 25 cm.

- STOCCAGGIO

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Bombola spray in metallo
Contenuto 400 ml

Cod.4254

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Proprietà	Unità di misura	Valori tipici
• Aspetto		Liquido viscoso
• Colore		paglierino
• Odore		caratteristico
• Peso specifico	Kg/l	0,710
• Propellente		GPL
• Erogazione		360°

R&D 03/06/2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

