Templce 700

DESCRIZIONE E PROPRIETA' GENERALI

- **Materiale** rivestimento GRIP&PROOF in nitrile
- **Lunghezza (cm)** 24 to 27 cm
- **Spessore (mm)** Hvy. Wt.
- **Polso** Polsino di maglia
- **Colore** Nero / Blu
- **Finitura interna** Protezione termica in maglia
- **Finitura esterna** Presa antiscivolo
- **Taglia / EAN** 7 8 9 10
- **Imballo** 1 paio/sacchetto - 12 paia/sacchetto - 72 paia/cartone

PRESTAZIONI RISULTATI

Categoria di certificazione 2

CE

02X

3222X
ISO 13997 :
N (690 g)

ISO 13997 definisce il peso necessario per tagliare con un singolo movimento della lama.
Il dato è calcolato in base alla media di più misurazioni. Un campione singolo potrà essere più o meno resistente della media, infatti questo risultato può dare solo indicazioni generali di resistenza al taglio riguardante ogni materiale protettivo

Legenda

EN 388 **RISCHI MECCANICI**

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
- (P) Protezione contro gli urti
- A-F Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4 Resistenza alla perforazione
- 0-4 Resistenza allo strappo
- 0-5 Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-4 Resistenza all'abrasione

EN 407 **RISCHI TERMICI**
Calore e fuoco

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- 0-4 Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4 Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso
- 0-4 Resistenza al calore radiante
- 0-4 Resistenza al calore convettivo
- 0-4 Resistenza al calore da contatto
- 0-4 Comportamento al fuoco

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

EN ISO 374-1 Type A: U V W X Y Z
EN ISO 374-1 Type B: X Y Z
EN ISO 374-1 Type C

- **A** Metanolo
- **B** Acetone
- **C** Acetonitrile
- **D** Diclorometano
- **E** Disolfuro di carbonio
- **F** Toluene
- **G** Dietilammina
- **H** Tetraidrofurano
- **I** Acetato di etile
- **J** n-Eptano
- **K** Idrossido di sodio 40%
- **L** Acido solforico 96%
- **M** Acido nitrico 65%
- **N** Acido acetico 99%
- **O** Ammoniaca 25%
- **P** Perossido di idrogeno 30%
- **S** Acido idrofluorico 40%
- **T** Formaldeide 37%

EN 421 **CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA**

MICRORGANISM

EN ISO 374-5 **Protezione contro funghi e batteri**

EN ISO 374-5 **Protezione contro funghi, batteri e virus**
VIRUS

EN 511 **RISCHI DOVUTI AL FREDDO**

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-4 0 o 1
- 0 o 1 Permeabilità all'acqua
- 0-4 Resistenza al freddo da contatto
- 0-4 Resistenza al freddo convettivo

Per saperne più: **www.mapa-pro.com**

MAPA PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com

MAPA SAS - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

Templce 700

VANTAGGI SPECIFICI

- Rivestimento 5 volte più duraturo rispetto ai guanti standard disponibili in commercio.
- GRIP eccellente quando si maneggiano parti bagnate
- rimangono asciutti quando si lavora in condizioni bagnate
- Guanto lavabile fino a 5 cicli di lavaggio (vedere le condizioni di lavaggio e asciugatura)
- Adatto al contatto con alimenti congelati, asciutti e cibi grassi secondo le direttive Europee CEE 1935/2007 e secondo il Decreto Ministeriale 21/03/73

PRINCIPALI CAMPI D'UTILIZZO

Trasporti, logistica
- Preparazione degli ordini

Altri settori industriali
- Manutenzione in ambienti umidi o freddi
- Manipolazione di materiali per edilizia

Lavori Pubblici (Raccolta e trattamento dei rifiuti)
- Raccolta Rifiuti

Lavori Pubblici (Ristorazione collettiva / Catering)

Lavori Pubblici (Manutenzione degli spazi verdi)
- Lavori in parco pubblico

Lavori Pubblici (Rete stradale)
- Manutenzione stradale

CONSIGLI DI STOCCAGGIO E D'UTILIZZO

Istruzioni per l'uso
Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto, in quanto le condizioni d'uso sul posto di lavoro potrebbero essere diverse rispetto a quelle dei test di tipo «CE».
•Si sconsiglia l'uso di questi guanti alle persone sensibili al lattice naturale e ai ditiocarbammati.
•Indossare i guanti con le mani pulite e asciutte.
•Assicurarsi che l'interno dei guanti sia asciutto prima di riutilizzarli.
•Se indossati da bagnati i guanti potrebbero perdere le loro proprietà isolanti

Condizioni di immagazzinamento
Conservare i guanti nella loro confezione originale e tenerli lontani dalla luce, dalle fonti di calore e da luoghi umidi

Condizioni di lavaggio
Le prestazioni dei guanti non sono influenzate negativamente dal lavaggio fino a 5 cicli di pulizia * seguendo le condizioni descritte di seguito: utilizzare una lavatrice domestica o industriale e un detergente liquido standard, programma sintetico ad una temperatura di 60°C con centrifuga non superiore a 400 rotazioni per minuto.
L'uso improprio dei guanti o il sottoporli a un diverso trattamento di pulizia o lavaggio non specificatamente raccomandato può alterarne i livelli delle prestazioni. Il cliente o, chi si prende in carico del lavaggio dei guanti, è l'unico responsabile per il rispetto delle condizioni di lavaggio. * Condizione del test: 5 lavaggi successivi eseguiti su guanti mai indossati.

Condizioni di asciugatura
Asciugatura a un massimo di 60°C. Indossare i guanti con mani asciutte e pulite. Assicurarsi che il guanto sia asciutto internamente prima di rindossarli

Contatto con gli alimenti US
FDA 21CFR 177.2600

LEGISLAZIONE

Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio (CLP).
Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE

0075/014/162/08/18/1671
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°

0075
CTC - 4 rue Hermann FENKEL - F 69367 LYON CEDEX 07

MAPA®
PROFESSIONAL
www.mapa-pro.com