

## Informazione prodotto

# 87 26 250 SB

## KNIPEX Cobra® VDE

DIN ISO 8976 IEC 60900 DIN EN 60900



- regolazione dell'apertura tramite appoggio diretto sul pezzo in lavorazione: regolazione rapida, sicura e pratica
- regolazione fine: permette un adattamento ottimale a pezzi di svariate dimensioni e una comoda impugnatura
- ottima accessibilità al pezzo
- autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro
- superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità
- cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
- elevata capacità di carico nonostante la forma assottigliata
- con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini

### Allgemein

Art. No.	87 26 250 SB
EAN	4003773072782
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
Manici	isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE
peso	439 g
Dimensioni	250 x 160 x 92 mm

### Technische Attribute

Capacità per tubi (diametro)	Ø 2
Per dadi apertura	46 mm
Capacità per tubi in pollici (diametro)	Ø 50 mm
collaudato VDE	sì

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori