

Informazione prodotto

87 01 150 SB

KNIPEX Cobra®

DIN ISO 8976



- regolazione rapida e precisa mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione
- regolazione fine: permette un adattamento ottimale a pezzi di svariate dimensioni e una comoda impugnatura. Per le regolazioni, vedere la tabella.
- scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione
- cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
- autoserrante per tubi e dadi: nessuno slittamento sul pezzo da stringere e minimo sforzo di lavoro
- superfici delle ganasce con denti trattati con speciale tempera, durezza dei denti ca. 61 HRC: presa sicura per un'elevata stabilità
- regolazione con una sola mano
- con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- effetto leva ottimale: ottimo rapporto di trasmissione
- acciaio al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini

Allgemein

Art. No.	87 01 150 SB
EAN	4003773060123
Esecuzione	bonderizzata grigia
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica antiscivolo
peso	165 g
Dimensioni	150 x 115 x 92 mm

Technische Attribute

Regolazioni	11
Per dadi apertura	1 1/4
Per dadi apertura	30 mm
Capacità per tubi (diametro)	Ø 32 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori