Voce di capitolato

FIS V 410 C
in cartuccia coassiale

FIS V-BOND 300 T
in cartuccia silicone

FIS MR miscelatore

FIS-Rebar Case

barra ad aderenza migliorata

FISCHER FIS V / FIS V-BOND CON BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA SU LEGNO LAMELLARE

L'inghisaggio di barre ad aderenza migliorata su manufatti in legno lamellare deve essere eseguito utilizzando ancorante chimico vinilestere ibrido ad elevate prestazioni fischer **FIS V / FIS V-BOND**, disponibile nei formati da 300 e 410ml, e barre ad aderenza migliorata.

I materiali ed i trattamenti dei componenti di cui l'ancorante sopra descritto è composto, sono di seguito riportati:

Ancorante chimico FIS V / FIS V-BOND
- Ancorante vinilestere ibrido a elevate prestazioni, privo di stirene
- Colore: grigio

Barra ad aderenza migliorata
- Tensione caratteristica di snervamento f_{yk}=400÷600 MPa

Modalità di applicazione
Forare a rotazione secondo le indicazioni riportate nella scheda tecnica e pulire accuratamente il foro. A cartuccia nuova, prima di effettuare l'installazione, estrudere circa 10 cm di materiale finché la resina non risulti di colore grigio. Iniettare la resina con regolarità partendo con il beccuccio in fondo al foro. Per fori profondi è necessario utilizzare apposito kit per foro profondo fischer **FIS-Rebar Case** (scovolini, prolunghe, attacco SDS, adattatori ad iniezione). Introdurre la barra con movimento rotatorio, in modo da permettere una regolare distribuzione ed adesione della resina. Rispettare i tempi di indurimento e di presa previsti dai dati di installazione prima di applicare il carico.

La presente Voce di Capitolato annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti