

# 300 Compact

Filettrice da 2" e motore per scanalatrice a rulli.

## CAPACITÀ

- 1/8" - 2"
- 2 1/2" - 4" con filiere a demoltiplicazione 141

## CARATTERISTICHE

- Motore: Universale da 1,7 kW, 25-60 Hz.
- Comando del motore: Interruttore rotante generale heavy-duty per rotazione destra/stop/sinistra, più interruttore integrale di sicurezza a pedale.
- Velocità del mandrino: 38 giri/min.
- Mandrino: Tipo a martelletto con inserti delle ganasce sostituibili ad azione bilanciata.
- Dispositivo di centraggio posteriore: Azionamento a camme.
- Sistema di lubrificazione: Lubrificazione a portata regolabile attraverso la testa con serbatoio integrato nella macchina. Pompa ad ingranaggi autoinnescante a flusso costante.

## ATTREZZATURA STANDARD

- Testa portapettini: Modello 815A (BSPT) 1/8"-2", aperture automatica Des.
- Pettini: 1/2" - 3/4" BSPT. 1" - 2" BSPT.
- Tagliatubi: Modello 360, 1/8"-2" autocentrante, azione flottante con rotella E-1032.
- Alesatore: Modello 344, 1/8" - 2".
- Olio: 5 Litri di olio per filettare.
- Peso: 47 kg (meno testa portapettini).

Cat. N.	Modello N.	Motore	Capacità Pollici	Velocità giri/minuto	Testa portapettini	Peso kg	Conf. Std.
					Apertura automatica 815A		
50697	300 Compact	230 V 25 - 60 Hz Universale	1/8 - 2	38	•	52,0	1
50692	300 Compact	115 V 25 - 60 Hz Universale	1/8 - 2	38	•	52,0	1
20391	300 Compact (DK)	230 V 25 - 60 Hz Universale	1/8 - 2	38	•	52,0	1

