

Tagliatubi a cerniera

- Progettati per il taglio rapido di tubi in acciaio da 2" (50 mm) a 12" (300 mm), di tubi in acciaio a parete spessa e di tubi in ghisa.
- Gli 11 modelli funzionano con una rotazione minima del tagliatubi, ottimale per gli spazi ristretti.
- La seconda impugnatura inclusa per i modelli 466, 472 e 468 rende possibile l'utilizzo da parte di due operatori su tubi di grosse dimensioni.



Nr kat.	Modello	Descrizione del tagliatubi	Dimensione nominale capacità tubo**		Peso	
			pollici	mm	libbre	kg
73162	424-S*	Per tubo in acciaio	2 - 4	50 - 100	13½	6,0
74227	424-CI	Per la ghisa/ferro malleabile	2 - 4	50 - 100	13½	6,0
90995	466-D	Per tubi in SML	3 - 6	80 - 150	29	13,0
83080	466-S*	Per tubo in acciaio	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
83085	466-HWS*	Per tubo di acciaio a parete spessa	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
74685	466-CI	Per tubi in ghisa	4 - 6	100 - 150	28½	13,0
83145	468-S*	Per tubo in acciaio	6 - 8	150 - 200	33	15,0
83150	468-HWS*	Per tubo di acciaio a parete spessa	6 - 8	150 - 200	33½	15,2
74700	468-CI	Per tubi in ghisa	6 - 8	150 - 200	33½	15,2
83165	472-S*	Per tubo in acciaio	8 - 12	200 - 300	41½	19,0
83170	472-HWS*	Per tubo di acciaio a parete spessa	8 - 12	200 - 300	42	19,1
74710	472-CI	Per tubi in ghisa	8 - 12	200 - 300	42	19,1

* Dotato di rotella extra affilata per un taglio più rapido del 40%.

** Capacità del tubo = diametro nominale massimo del tubo di acciaio.

590L Troncatrice rapida a secco

- Motore più potente da 2.200 W.
- Velocità non sotto carico: 1.300 giri/minuto.
- Fornita con lama da 14" (355 mm) 80 Denti di lunga durata con denti riportati TCT.
- Esegue tagli puliti, senza sbavature su acciaio, rame, alluminio e plastiche.
- Angolo di taglio regolabile da 45° a 90°.
- Sistema di serraggio ad azione rapida per un funzionamento rapido.
- Blocco del mandrino per una facile sostituzione della lama.



Catalogo N°	Modello	Descrizione	Peso		Coanf. Std.
			libbre	kg	
26641	590L	Troncatrice rapida a secco 230 V 50 HZ	50	23,0	1
26651	590L	Troncatrice rapida a secco 115 V 50 HZ	50	23,0	1
58476	-	Lama TCT per 590L	3,7	1,70	1

Seghetto alternativo per impieghi pesanti

- Motore più potente da 1.200 W.
- Azione alternativa ed orbitale.
- Regolazione elettronica della potenza.
- Velocità regolabile da 800 a 2.400 SPM.
- Protezione elettronica da sovraccarichi.
- Pesa solo 3,2 kg.



Catalogo N°	Descrizione	Peso		Conf. Std.
		libbre	kg	
16341	1.200 W Seghetto alternativo 230 V incl. 6" Morsa a catena e Cassetta metallica	21	9,5	1
16711	1.200 W Seghetto alternativo 230 V (Svizzera) incl. 6" Morsa a catena e Cassetta metallica	21	9,5	1
16351	1.200 W Seghetto alternativo 115 V incl. 6" Morsa a catena e Cassetta metallica	21	9,5	1

* Visitate il sito RIDGID.eu per le lame per il seghetto 550 disponibili.