

## RUOTA DG 100X30/40 CRX SFP X20 F.12

### Serie Ruota DG

Ruote con anello in gomma grigia elastica e mozzo in materiale termoplastico, disponibili con cuscinetti a rullini standard o inox e con boccole di nylon.

Organo di rotolamento: cuscinetto a rullini inox.

### Serie Supporto INOX20


Supporti serie Inox20 da lamiera inossidabile, girevoli a doppio giro di sfere; finitura lucida.

Fissaggio supporto a foro singolo idoneo per bulloni diam. 10-12mm.



### Dati Tecnici

Diametro ruota	D	100 mm
Larghezza del battistrada	E	30,0 mm
Diametro foro	d	12 mm
Peso articolo		0,680 kg
Larghezza mozzo	L	40 mm
Altezza totale	H	128 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M10-12
Disassamento	F	37 mm
Larghezza forcella	U	40 mm
Portata		85 kg



### Articoli correlati

Ricambio ruota: **13158G**

Versione con freno: **15658GFRHB**

### CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito [www.lagspa.it/downloads](http://www.lagspa.it/downloads). Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.**