

590L

La troncatrice rapida a secco 590L è caratterizzata dalle lame con denti riportati al carburo di tungsteno per tagliare a secco i vari materiali di differenti configurazioni geometriche.

CAPACITÀ

Verdere il la tabella di applicazioni sotto riportata:
Lo spessore del materiale indicato è una guida dei profili alla dimensione massima per una data durezza.

CARATTERISTICHE

- Potente motore 2200 W.
- Velocità senza carico 1300 giri/min.
- Fornitura standard con lama da 14" (355 mm) 80T di lunga durata con denti riportati al carburo di tungsteno.
- Esegue tagli puliti, privi di bavature su acciaio, rame, alluminio e plastica.
- Angolo di taglio regolabile da 45° a 90°.
- Sistema di bloccaggio professionale per un lavoro veloce.
- Bloccaggio del mandrino per una facile sostituzione del disco.



Cat. N.	Modello N.	Descrizione	Peso kg	Conf. Std.
26641	590L	Troncatrice a secco 230 V 50 HZ	23,0	1
26651	590L	Troncatrice a secco 115 V 50 HZ	23,0	1

Tabella applicazioni mm

Profilo	Dimensioni massime		Spessore massimo della parete alle dimensioni massime				
	<32Rc 90°	<32Rc 45°	Metalli ferrosi	Rame/zinco	Ottone	Alluminio	PVC/ABS
○	130	100	>0,5 <6	>0,5 <6	>1,5 <4	>0,5 <6	>0,5 <6
□	115x115	90x90	>0,5 <6	>0,5 <6	>1,5 <4	>0,5 <6	>0,5 <6
▭	95x180	90x100	>0,5 <6	>0,5 <6	>1,5 <4	>0,5 <6	>0,5 <6
┌	85x85	75x75	>0,5 <6	>0,5 <6	>1,5 <4	>1,0 <6	>0,5 <6

Lo spessore del materiale indicato è una guida dei profili alla dimensione massima per una data durezza

