

**B-500 SMUSSATRICE PER TUBI TRASPORTABILE****NIENTE PIU' PROBLEMI PER LA SMUSSATURA.  
PRESENTIAMO LA MIGLIOR SOLUZIONE.****NOVITA'!****RISPARMIO DI TEMPO**Preparazione e smussatura di un tubo  
12" Sch 40 in meno di 2 minuti**SMUSSATURA DI TUTTI  
I DIAMETRI**  
(min 3½")**NO FIAMME O  
TRUCIOLI****TRASPORTABILE**  
Pesa solo 24 kg**DIMENSIONI CONTENUTE**  
40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × P × A)

# B-500 SMUSSATRICE PER TUBI TRASPORTABILE

**EFFICIENZA,  
SOLIDITA' E  
SICUREZZA COME  
MAI PRIMA D'ORA!**

## SOLIDITA'

Finitura ottimale del pezzo dovuta al simultaneo lavoro di 6 coltelli.

Angolo di smussatura accurato intorno al tubo, effettuato con un solo passaggio di smussatura.

Scelta di 3 angoli di smussatura (37.5°, 30°, 45°) per accoppiare perfettamente qualsiasi tipo di saldatura.

Larghezza del pieno regolabile da 0" a  $\frac{3}{16}$ " per soddisfare tutte le esigenze dei saldatori.

## EFFICIENZA

Veloce da impostare e da utilizzare. Impostare e smussare un tubo da 12" Sch 40 in meno di 2 minuti.

Il tubo smussato rimane freddo, pronto per essere trattato e saldato immediatamente.

Facile da utilizzare, non bisogna essere esperti, indicatori LED della velocità controllano la prestazione ottimale.

Meno pulizia da effettuare, nessuna polvere da smeriglio o grossi trucioli sparsi nello spazio operativo.

## SICUREZZA

Nessuna possibilità di perdere il controllo.

Sistema di bloccaggio, in attesa di brevetto, fissa saldamente l'utensile al tubo.

No fiamme o scintille.



## Specifiche

- **Capacità:** Tubi 3½" (100 mm) e superiori, piastre, acciaio ed acciaio inox.
- **Spessore parete Tubo/Piastra:** min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm).
- **Angolo di smussatura:** 37,5°, 30° & 45°.
- **Testa da taglio:** per utilizzo con la maggior parte di acciaio ed acciaio inox\*.
- **Larghezza piano:** 0-3/16" (4,8 mm) con incrementi approssimativi di 1/32" (0,8 mm).
- **Motore:** 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universale.
- **Velocità di funzionamento:** 950 RPM (non sottocarico).
- **Peso:** 24 kg.
- **Dimensioni:** 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L x P x A).
- **Dotazione standard:** Smussatrice, Cricchetto per rotazione manuale, Testa da taglio 37,5°, 6 - 4 inserti da taglio, Correttore di coppia, Viti.

Nota: Applicazione, materiale, diametro del tubo, spessore delle pareti, i rivestimenti dei tubi, utilizzo dell'operatore, ecc, sono tutti fattori chiave che determineranno la durata dell'inserto. La Testa di taglio e gli inserti per smussare sono ottimizzati per l'utilizzo con tubo in acciaio dolce A53; la durata dell'inserto si può ridurre se utilizzato su altri materiali.



**TBM-36 Staffa di montaggio**



## Informazioni per l'ordine

Catalogo N°	Descrizione	Peso (kg)
55098	Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 30° (230 V. CE)	24
49303	Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 37,5° (230 V. CE)	24
55093	Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 45° (230 V. CE)	24
56823	Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 30° (115 V. CE)	24
53543	Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 37,5° (115 V. CE)	24
56828	Smussatrice per tubi trasportabile con Testa da Taglio 45° (115 V. CE)	24
48858	Testa da taglio 30° con 6 Inserti, Grasso Anti-grippaggio, 8 Viti	1,1
48863	Testa da taglio 37,5° con 6 Inserti, Grasso Antigrippaggio, 8 Viti	1,1
48868	Testa da taglio 45° con 6 Inserti, Grasso Anti-grippaggio, 8 Viti	1,1
48873	Set di 6 inserti, 1 Tubetto grasso Anti-grippaggio, 2 Viti, Cassetta	0,09
55023	TBM-36 Staffa di montaggio fissa (adattatore per fissaggio smussatrice)	4,5 kg