



- 1 **LEGGERO:** GRAZIE AI SUOI 2 METRI E AL DESIGN MINI, IL PESO DEL MINIBLOK NON VIENE AVVERTITO SULLE SPALLE QUANDO SI LAVORA CON UN TWINBLOK (DOPPIO MINIBLOK)
- 2 **ROBUSTO:** CARTER SINTETICO AD ALTA RESISTENZA PER OFFRIRE MAGGIORE DURABILITÀ
- 3 **SICURO:** RIDUCE LA FORZA DI IMPATTO AL DI SOTTO DEI 6KN
- 4 **ANELLO GIREVOLE:** REALIZZATO PER IL COLLEGAMENTO AL *TWINCONNECT*
- 5 **ASSORBITORE DI ENERGIA CON CUSTODIA PROTETTIVA:** PER LAVORI SU PIANO ORIZZONTALE CON POSSIBILITÀ DI CADUTA VERTICALE SU ANGOLO VIVO, CONFORME ALLA NORMA VG 11.060.
- 6 **CERTIFICATO PER L'ANCORAGGIO AL SUOLO (FATTORE 2)**
- 7 **COMODO:** OFFRE SICUREZZA CONTINUA SENZA OSTACOLI, EVITANDO IMPIGLIAMENTI O EVENTUALI CADUTE

MINIBLOK H

Dispositivo anticaduta retrattile con fettuccia.

Facile da utilizzare, fornisce all'utilizzatore i metri di fettuccia necessari per il suo lavoro, rimanendo sempre in tensione ed evitando ogni eventuale caduta.

Dispone di meccanismo di frenata meccanico per frenare in maniera rapida e sicura.

Include un connettore 1135 (apertura 22 mm) nella parte superiore e un connettore 984 (apertura 60 mm) nella parte inferiore).

Materiali

Carter	ABS
Fettuccia	Technora® 21mm
Connettori	Alluminio

Norma	EN 360, VG11,060:2014
Lunghezza fettuccia	2 m
Peso	1,2 Kg
Distanza di arresto	1,2 m
Altezza	570 mm
Spessore	55,6 mm
Larghezza	87,3 mm
Carico max	100 Kg
Resistenza statica	15 kN
Forza di impatto	< 6 kN
Vita utile	10 anni di utilizzo + 1 anno di conservazione