Informazione prodotto

16 95 01 SB

KNIPEX ErgoStrip®

- per spelare in modo rapido e preciso i cavi elettrici più comuni a sezione tonda e i cavi per ambienti umidi (ad es. cavi NYM 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm²), cavi per trasmissione dati (ad es. Twisted-Pair) e cavi coassiali
- struttura innovativa e ergonomica con manico a pistola per l'intaglio, la spelatura e un taglio longitudinale facile del rivestimento
- punta conica, sottile per un migliore accesso in spazzi ristretti
- dispositivo spelacavi per le sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- inserimento facilitato di conduttori unipolari per la spelatura grazie ai divisori di posizionamento
- con molla di ritorno e nottolino di arresto
- facile inserimento di cavi coassiali e per trasmissione dati grazie all'ausilio di apertura
- Design multicomponente con inserto in morbida resina sintetica per una comoda maneggevolezza e una presa sicura
- corpo in stabile resina sintetica rinforzata con fibra di vetro

Allgemein	
Art. No.	16 95 01 SB
EAN	4003773079927
peso	93 g
Dimensioni	135 x 165 x 60 mm

Technische Attribute	
Valori di spelatura cavo a sezione tonda (diametro)	Ø 8 – 13 mm
Valori di spelatura in millimetri quadri	0,2 — 4,0 mm²
Valori di spelatura cavi coassiali (diametro)	Ø 4,8 – 7,5 mm
Valore di spelatura cavi per trasmissione dati	CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP)
Valori di spelatura	Ø 8,0 — 13,0 mm

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori