

K 950 S | Martello demo perforatore classe 10 kg



- 20 J di energia del colpo per ineguagliabili prestazioni di perforazione e demolizione.
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura.
- Cavo 6 m.
- Motore da 1700 W il migliore della sua categoria con notevole potenza per le applicazioni piu' pesanti.
- Elettronica digitale full-wave DIGITRONIC per una precisa regolazione della potenza in funzione delle applicazioni.
- 3 impugnature dotate di tecnologia AVS (antivibrazione) e Softgrip per un maggior comfort.
- Ingranaggi completamente in metallo e frizione di sicurezza.

K 950 S	
Energia del colpo (EPTA)(J)	20
Equipaggiamento standard	Cavo di 6 m, mpugnatura ddizionale Softgrip frontale, impugnatura dritta supplementare, scudo antipolvere, grasso, valigia di trasporto
Fornibile in	Valigetta
Foro corone max (mm)	150
Foro punte piene max (mm)	50
Foro punte tunnel max (mm)	80
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	2
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	2
Livello di potenza sonora (dB(A))	11
Livello di pressione sonora (dB(A))	100
Percussioni al minuto a pieno carico	975 - 1950
Peso (Kg)	11.8
Potenza (W)	1700
Velocità a carico (soft mode)	125 - 250
Velocità a vuoto (giri/min)	125 - 250
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	11
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	12.5
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	11